

Chapter IV Shortest Paths: Label-Setting Algorithms

1 定义与假设

Minimize $\sum_{(i,j) \in A} c_{ij}x_{ij}$

subject to

$$\sum_{\{j:(i,j) \in A\}} x_{ij} - \sum_{\{j:(j,i) \in A\}} x_{ji} = \begin{cases} n-1 & \text{for } i = s \\ -1 & \text{for all } i \in N - \{s\} \end{cases}$$
$$x_{ij} \geq 0 \quad \text{for all } (i,j) \in A.$$

若起终点相同
起终点不同

- 所作假设：
- 1.所有弧长均为整数.
 - 2.该网络从节点s到其他所有点均存在有向路径.
 - 3.网络中没有负环.
 - 4.网络是有向的.

2 最短路问题的几个应用

背包问题(转化为最大花费问题):




Figure 4.3 Longest path formulation of the knapsack problem.

j	1	2	3	4
u_j	40	15	20	10
w_j	4	2	3	1


通过将固定拿取组合变为流的形式，突出最短路思想。

其他应用不展开赘述

3 最短路径树

- 性质1：如果路径s-i1-i2-...-in-k是s-k的最短路，那么对于任何q=2,3...h-1来说，路径s-i1-i2-...-is也是s-q的最短路。
- 性质2：如果矢量d是最短路，那么从源点到点k的有向路径P是最短路，当且仅当对于P中的所有弧， $d(i)=d(j)+c(i,j)$ 。

4 无环网络中的最短路问题



无环网络最短路问题的“到达算法”

- 1 设 $d(s)=0$, 其余点的 $d(i)=M$
- 2 按拓扑顺序查找点, 对于点 i 的所有弧 $\text{arc}(i,j) \in A(i)$, 若 $d(j) > d(i) + c_{ij}$, 则置为 $d(j) = d(i) + c_{ij}$
- 3 所有点都被检查完之后, 即为最优解

5 Dijkstra 算法

基本思想:

- 0. 该算法仅适用于非负弧长的网络, 其时间复杂度为 $O(n^2)$.
- 1. 每个点都有一个距离标识 $d(i)$, 表示到点 i 最短距离的上限.
- 2. 所有点分为两类: 永久标号点和临时标号点, 永久标号代表从原点到该点的最短路径长.
- 3. 算法基本思路: 从 s 与永久标号点向外展开, 按照距离顺序对节点进行永久标记.
- 4. 首先, 给节点 s 一个永久标记0, 给每个节点 j 一个临时标记为 ∞ . 节点 i 的标号就是它与源节点沿着这条路径的最短距离, 该路径的内部节点(即除 s 或节点本身之外的节点)都被永久标记. 该算法选择具有最小临时标号的节点 i , 使其变为永久标号, 并从该节点向外延伸——也就是说, 扫描 $A(i)$ 中的弧来更新相邻节点的距离标号.
- 5. 当所有节点都为永久节点时, 该算法终止.


```
algorithm Dijkstra;  
begin  
  S := ∅; S̄ := N;  
  d(i) := ∞ for each node i ∈ N;  
  d(s) := 0 and pred(s) := 0;  
  while |S| < n do  
    begin  
      let i ∈ S̄ be a node for which d(i) = min{d(j) : j ∈ S̄};  
      S := S ∪ {i};  
      S̄ := S̄ - {i};  
      for each (i, j) ∈ A(i) do  
        if d(j) > d(i) + cij then d(j) := d(i) + cij and pred(j) := i;  
    end;  
  end;
```

Figure 4.6 Dijkstra's algorithm.

简易解释:

- 1. 设起点标号为0, 其余点为 ∞ .
- 2. 将标号最小的点转为永久标号; 用 $\min(d(i) + C_{ij}, d(j))$ 更新其余点.
- 3. 重复, 直至所有点都有永久标号.


本算法所用数据结构为: 邻接矩阵.







	1	2	3	4	5	6
1	0	1	12	∞	∞	∞
2	∞	0	7	3	∞	∞
3	∞	∞	0	∞	5	∞
4	∞	∞	5	0	10	13
5	∞	∞	∞	∞	0	4
6	∞	∞	∞	∞	∞	0

算法实现请移步
GitHub查看

6 Dijkstra算法的Dial实现



优化思路：引入“桶”(C+1个)， 并从左到右扫描非空桶(扫到的永远都是最小值，从而优化寻找过程花费的时间)， 将第一个扫描到的点转为永久并更新弧长与桶， 直到所有桶为空。时间复杂度为O(m+nC).



7 Dijkstra 算法的堆优化