

Deploy — ElaScout

Frontend (Vercel)

1. Push a `main` dispara deploy automático en Vercel
2. Variables de entorno requeridas en Vercel:
 - `NEXT_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY`
 - `NEXT_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN`
 - `NEXT_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID`
 - `NEXT_PUBLIC_API_URL` (URL del backend en Cloud Run)

Backend (Cloud Run)

1. Build de imagen Docker desde `src/api/`
2. Push a Google Container Registry
3. Deploy a Cloud Run con variables de entorno:
 - `FIREBASE_PROJECT_ID`
 - `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT` (JSON de la service account)
 - `CORS_ORIGIN` (URL del frontend en Vercel)

Firebase

1. Deploy de reglas: `firebase deploy --only firestore:rules`
2. Deploy de índices: `firebase deploy --only firestore:indexes`

Checklist Pre-Deploy

- ☐ Tests pasan localmente
- ☐ Variables de entorno configuradas
- ☐ Reglas de Firestore actualizadas si hubo cambios en el esquema
- ☐ Build exitoso sin errores de TypeScript