Guía de Referencia: HTML5 y CSS3

Manual técnico de etiquetas, atributos y propiedades utilizadas en el proyecto «Librería & Café El Ateneo»

Esta guía ofrece un desglose estructurado del lenguaje de marcado HTML5 y la hoja de estilos CSS3 utilizados en el desarrollo de la aplicación web. Se explican los elementos fundamentales de estructura, interactividad y diseño visual.

1. ESTRUCTURA PRINCIPAL Y METADATOS HTML

Etiqueta / Elemento	Propósito y Función Técnica
`<!DOCTYPE html>`	Declaración obligatoria al inicio del archivo que indica al navegador que el documento sigue la especificación HTML5.
`<html>`	Elemento raíz que envuelve todo el documento web. El atributo `lang="es"` define el idioma principal.
`<head>`	Sección de metadatos no visibles directamente en la interfaz. Contiene títulos, codificación y enlaces a archivos externos.
`<meta charset>`	Configura la codificación de caracteres en UTF-8 para permitir la correcta renderización de caracteres especiales y tildes.
`<meta viewport>`	Ajusta el ancho de la página al ancho del dispositivo (`device-width`) permitiendo el diseño responsivo en móviles.
`<link rel="stylesheet">`	Vincula el archivo HTML con la hoja de estilos externa (`styles.css`) para aplicar el diseño visual.
`<body>`	Contenedor principal que alberga todo el contenido visible para el usuario (textos, imágenes, enlaces, formularios).

2. ETIQUETAS SEMÁNTICAS DE ESTRUCTURA

Etiqueta Semántica	Descripción y Uso Recomendado
`<header>`	Representa la cabecera del sitio o sección. Suele contener logotipos, títulos principales y la navegación global.
`<nav>`	Define un bloque con enlaces de navegación principales para desplazarse por el sitio web.
`<main>`	Encierra el contenido central y único del documento, excluyendo contenido repetitivo como cabeceras o pies.
`<section>`	Agrupa contenido relacionado de forma temática (p. ej., sección de héroe, catálogo o formulario de contacto).
`<article>`	Define una entidad autocontenida que tiene sentido por sí misma (p. ej., una tarjeta de producto o artículo).
`<footer>`	Pie de página que contiene información de derechos de autor, enlaces de privacidad o contactos de la empresa.

> **Importancia de la Semántica HTML**
> El uso de etiquetas semánticas facilita la accesibilidad para personas que utilizan lectores de pantalla y optimiza la

3. CONTENIDO, CONTROLES Y FORMULARIOS

Etiqueta / Atributo	Explicación Detallada
`<h1>` a `<h6>`	Encabezados jerárquicos. `<h1>` representa el título de mayor relevancia y debe usarse una vez por página.
`<p>` y `<span>`	`<p>` agrupa párrafos de texto en bloque. `<span>` es un contenedor en línea para aplicar estilos puntuales.
`<a href="">`	Enlace hipertexto. El atributo `href` especifica el destino o ancla dentro de la página (`#inicio`).
`<img src="" alt="">`	Muestra imágenes. `src` especifica la ruta de la imagen y `alt` provee un texto alternativo accesible.
`<form action="">`	Contenedor para la recolección de datos del usuario enviados mediante métodos HTTP como POST o GET.
`<label for="">`	Etiqueta de texto asociada a un campo de formulario mediante la coincidencia con el atributo `id` del control.
`<input>`	Campo interactivo. El tipo (`type="text|email|submit"`) determina su comportamiento y validación.
`required` / `placeholder`	`required` fuerza el llenado antes del envío; `placeholder` muestra un texto de ayuda previo a la escritura.

4. PROPIEDADES Y CONCEPTOS ESENCIALES DE CSS

Propiedad / Selector	Función en la Hoja de Estilos
`* { box-sizing: border-box; }`	Reseteo universal que incluye el relleno (`padding`) y borde dentro del ancho total del elemento.
`display: flex;`	Activa el modelo Flexbox. Permite alinear elementos en filas/columnas con control de espacio (`justify-content`).
`display: grid;`	Activa la cuadrícula CSS. Permite crear estructuras bidimensionales complejas y responsivas (`repeat(auto-fit, ...)`).
`margin` vs `padding`	`margin` gestiona el espacio exterior entre elementos; `padding` gestiona el espacio interior.
`border-radius`	Redondea las esquinas de contenedores, tarjetas, campos de formulario y botones.
`:hover`	Pseudoclase que aplica modificaciones de estilo (p. ej., cambio de color o elevación) al pasar el cursor sobre el elemento.
`transition`	Define una animación suave para los cambios de estado visuales en los componentes interactivos.

> **Desarrollo en Visual Studio Code**
> Para trabajar con este proyecto, guarda ambos archivos (`index.html` y `styles.css`) en la misma carpeta. Se recomienda utilizar la extensión **Live Server** para visualizar las actualizaciones automáticamente al guardar.