

## ANÁLISIS DE SERVICIOS DE RED

### Práctica SL3

#### Informe de prácticas

1. Determine de forma experimental en qué difiere la información que recopila **tcpdump** cuando estamos trazando el tráfico de red y se produce un intento de conexión a un puerto de un servidor que está abierto y cuando se intenta conectar a uno que está cerrado.

**tcpdump** es una herramienta para línea de comando que sirve para analizar el tráfico de la red. Permite capturar y mostrar los paquetes que circulan por la red a la cual el sistema está conectado. Esta herramienta está instalada por defecto en la mayoría de sistemas UNIX. Para la captura de paquetes se apoya en la biblioteca *libpcap*.

*libpcap* es una interfaz independiente del sistema que ofrece la utilidad de captura de paquetes a nivel de usuario. Proporciona un framework para monitoreo de red a bajo nivel. Se utiliza para la recopilación de estadísticas de red, control de seguridad, depuración de red, captura de paquetes que circulan por la red, etc.

Por tanto, **tcpdump** es la orden por línea de comandos que permite el uso de esta librería. La forma más simple para poner en marcha la captura de paquetes hacia un host y puerto concretos de la red es la siguiente:

```
sudo tcpdump host 'hostname' and port 'portnumber'
```

Donde 'hostname' es el nombre del sistema a vigilar. El uso de esta orden requiere de privilegios de administrador.

Para tratar de ilustrar con un ejemplo la traza de qué es lo que sucede al tratar de acceder a un puerto abierto y a uno que está cerrado, nos apoyaremos en la orden **nmap**.

**nmap** es una herramienta para línea de comandos que sirve para efectuar rastreo de puertos. Se usa para evaluar la seguridad de sistemas informáticos, así como para descubrir servicios o servidores en una red informática, para ello envía unos paquetes definidos a otros equipos y analiza sus respuestas. También se puede utilizar para detección de sistemas conectados a una red, así como conocer servicios y sistemas operativos ejecutándose en la misma. Un ejemplo de uso del mismo podría ser:

```
nmap -v -p 'portnumbers' 'hostname'
```

Donde 'hostname' es el nombre del sistema del cual se pretende obtener información y 'portnumbers' el número de los puertos de los cuales se pretende conocer su estado.

Con estas órdenes ya se puede llevar a cabo la prueba propuesta por el enunciado. Se ha decidido ejecutar en **mallet** la orden **tcpdump** que recopilará los paquetes, y será desde **bob** desde donde se tratará de conocer puertos abiertos en **alice** apoyándose en la utilidad **nmap**. Los puertos elegidos para las pruebas son el **22** (ya que es el que se utiliza para conexiones ssh y sabemos que está abierto) y el **979** (que presuponemos que estará cerrado).

Para empezar a recopilar paquetes ejecutamos el siguiente comando en **mallet**:

```
sudo tcpdump port 979 or port 22
```

A continuación ejecutamos el escaneo de puertos desde **bob** hacia **alice**:

```
nmap -p 22, 979 alice
```

Los resultados obtenidos son los siguientes:

```
bob:~# nmap -p 22,979 alice
Starting Nmap 4.62 ( http://nmap.org ) at 2016-10-26 11:14 CEST
Interesting ports on alice (192.168.1.2):
PORT      STATE  SERVICE
22/tcp    open   ssh
979/tcp    closed unknown
MAC Address: 08:00:27:ED:5B:F5 (Cadmus Computer Systems)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.103 seconds
```

Como preveíamos el puerto **22** está abierto y el **979** cerrado, el siguiente paso es ver los resultados en **mallet** (en la práctica se ha escaneado los puertos con dos ejecuciones separadas para diferenciar más fácilmente lo que sucede en cada caso). Tampoco se ha utilizado el modo verbose en la prueba ya que se ha visto que en este caso no aportaba más información:

```
mallet@mallet:~$ sudo tcpdump port 22
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
11:27:00.814687 IP bob.38522 > alice.ssh: Flags [S], seq 579697808, win 1024, options [mss 1460], length 0
11:27:00.814791 IP alice.ssh > bob.38522: Flags [S.], seq 956101434, ack 579697809, win 5840, options [mss 1460], length 0
11:27:00.814887 IP bob.38522 > alice.ssh: Flags [R], seq 579697809, win 0, length 0
```

Lo que sucede en el caso de un puerto abierto es que el host destino (alice) envía un paquete para indicarlo, que será para iniciar una conexión de comunicación mediante ssh, es decir, es un **SYN/ACK**. El último mensaje enviado por bob probablemente sea una cancelación de dicha conexión, por lo tanto, por la red fluyen 3 paquetes.

```
mallet@mallet:~$ sudo tcpdump port 979
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
11:26:23.898342 IP bob.44429 > alice.979: Flags [S], seq 2861228234, win 3072, options [mss 1460], length 0
11:26:23.898409 IP alice.979 > bob.44429: Flags [R.], seq 0, ack 2861228235, win 0, length 0
```

En el caso de un puerto cerrado esto no sucede, sino que únicamente se envía un paquete de respuesta, de tipo **RST**, para indicar que el puerto está cerrado. En este caso tan solo fluyen 2 paquetes.

2. Describa de forma clara y concisa en qué consiste un barrido de puertos TCP en modo 'sigiloso' (*stealth*) y en modo 'ocioso' (*idle*), incluyendo en su respuesta las referencias a las fuentes consultadas e ilustrando, a poder ser, con un ejemplo sobre la infraestructura virtualizada de que disponemos en la asignatura.

Para el barrido de puertos TCP existen distintas técnicas para tratar de pasar desapercibido ante el host que se desea explorar. Los dos que se piden describir son el modo sigiloso y el modo ocioso:

**Modo Sigiloso:** El modo sigiloso consiste en un modo de escaneo que tan solo obtiene respuesta en los casos en los cuales el puerto se encuentra cerrado. Para ello se envía un paquete con las banderas FIN, URG y PSH. En el caso de que el puerto esté cerrado la respuesta será un SYN/RST. Para que este ataque sea exitoso el host objetivo deberá implementar la versión de TCP/IP indicada en el RFC-793. Para activar este modo en *nmap* hay que añadir a la orden '-sX'.


**Modo Ocioso:** Consiste en emular que la petición de acceso al puerto proviene de otro host 'zombie'. Para ello se obtiene el IP ID del zombie enviando un SYN/ACK. Después el host atacante utiliza este IP ID para enviar el SYN/ACK al host objetivo, pero camuflándolo como si el remitente fuera el host zombie. Seguidamente el host objetivo le enviará el paquete de respuesta y en el caso de que el puerto esté abierto el zombie incrementará en 1 su SYN/ACK. Para que el host atacante conozca el estado del puerto tan solo tiene que volver a realizar la primera tarea y en el caso de que el IP ID se haya incrementado en 1, el puerto estará cerrado, pero si ha sido en 2 significará que el puerto ha sido abierto. Para activar este modo en *nmap* hay que añadir a la orden '-sI'. Este concepto se ilustra más claramente en las siguientes imágenes:

Step 1: Probe the zombie's IP ID.



The attacker sends a SYN/ACK to the zombie. The zombie, not expecting the SYN/ACK, sends back a RST, disclosing its IP ID.

Step 2: Forge a SYN packet from the zombie.



The target sends a SYN/ACK in response to the SYN that appears to come from the zombie. The zombie, not expecting it, sends back a RST, incrementing its IP ID in the process.

Step 3: Probe the zombie's IP ID again.




The zombie's IP ID has increased by 2 since step 1, so the port is open!

Step 1: Probe the zombie's IP ID.




The attacker sends a SYN/ACK to the zombie. The zombie, not expecting the SYN/ACK, sends back a RST, disclosing its IP ID. This step is always the same.

Step 2: Forge a SYN packet from the zombie.



The target sends a RST (the port is closed) in response to the SYN that appears to come from the zombie. The zombie ignores the unsolicited RST, leaving its IP ID unchanged.

Step 3: Probe the zombie's IP ID again.



The zombie's IP ID has increased by only 1 since step 1, so the port is not open.

Ahora se explicará el ejemplo que se ha llevado a cabo para practicar los conceptos descritos. Utilizaremos los mismos puertos que en el ejemplo anterior (22 y 979). En el caso del modo sigiloso realizaremos una conexión desde **mallet** hacia **alice** a través de **nmap** y utilizaremos **tcpdump** para monitorear lo ocurrido.

Primero realizaremos la simulación haciendo uso del modo sigiloso:

```
mallet@mallet:~$ sudo nmap -sX -p 22 alice

Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2016-10-27 17:10 CEST
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Interesting ports on alice (192.168.1.2):
PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    open|filtered ssh
MAC Address: 08:00:27:ED:5B:F5 (Cadmus Computer Systems)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.29 seconds
```

```
mallet@mallet:~$ sudo tcpdump port 22
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
17:09:18.350480 IP mallet.local.51872 > alice.ssh: Flags [FPU], seq 659400639, win 3072, urg 0, length 0
17:09:18.450883 IP mallet.local.51873 > alice.ssh: Flags [FPU], seq 659335102, win 3072, urg 0, length 0
```

Como vemos en el caso de que el puerto se encuentre abierto no se obtiene respuesta por parte del host objetivo. El motivo por el cual se envían dos paquetes es para asegurarse de que la causa no ha sido que el primero se haya perdido. También cabe destacar que ahora **nmap** indica en el estado abierto y además 'filtered'. Esto es debido a que como no ha obtenido una respuesta no puede examinar con exactitud cuál es el estado exacto.

```
mallet@mallet:~$ sudo nmap -sX -p 979 alice

Starting Nmap 5.00 ( http://nmap.org ) at 2016-10-27 17:11 CEST
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Interesting ports on alice (192.168.1.2):
PORT      STATE      SERVICE
979/tcp    closed unknown
MAC Address: 08:00:27:ED:5B:F5 (Cadmus Computer Systems)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.08 seconds
```

```
mallet@mallet:~$ sudo tcpdump port 979
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
17:11:41.039309 IP mallet.local.37923 > alice.979: Flags [FPU], seq 2024936000, win 2048, urg 0, length 0
17:11:41.039681 IP alice.979 > mallet.local.37923: Flags [R.], seq 0, ack 2024936001, win 0, length 0
```

En este caso el puerto está cerrado, y como se puede observar a través de tcpdump el host objetivo envía un paquete de respuesta con la cabecera RST indicándolo.

Tras tratar de llevar a cabo la simulación en modo ocioso, no se ha podido llevar a cabo debido a que no se ha encontrado ningún puerto ni en alice ni en bob que devolviese el IP ID distinto de cero, por lo tanto no existe la vulnerabilidad necesaria para poder realizar el ataque. Aún así el comando que se usaría es:

```
sudo nmap -PN -p 'puerto' -sI 'host-zombie' 'host-objetivo'
```

‘-PN’ indica que no se quiere enviar mensajes ping, puerto es el puerto a explorar, ‘host-zombie’ el host desde el que se quiere simular el escaneo y ‘host-objetivo’ al que se quiere escanear.

#### REFERENCIAS:

- <https://nmap.org/book/man-port-scanning-techniques.html>
- <https://nmap.org/book/idlescan.html>
- <https://www.linkedin.com/pulse/20140930164834-1571978-syn-stealth-xmas-null-idle-fin>

3. **Describa paso a paso un ataque de saturación de buffer al puerto 12345 de bob desde mallet, desde el descubrimiento de la vulnerabilidad hasta la ejecución de una sesión de terminal remoto como usuario privilegiado en bob.**

[SUS RESPUESTAS]

4. **Describa tres mecanismos básicos de protección contra intrusos que estén basados en el control de acceso.**

[SUS RESPUESTAS]

5. **Indique cómo impediría acceso al servicio FTP de bob desde cualquier host que no fuese Alice y muestre que funciona (captura de pantalla)**

[SUS RESPUESTAS]