

FACULTAD DE CIENCIAS

Trabajo Fin de Grado

Grado en Estadística

El problema de recogidas y entregas (Pickup and Delivery Problem)

Autor:

Sergio García Prado



FACULTAD DE CIENCIAS

Trabajo Fin de Grado

Grado en Estadística

El problema de recogidas y entregas (Pickup and Delivery Problem)

Autor:

Sergio García Prado

Tutor:

Jesús Saez Aguado

Δ	bstra	ct
\boldsymbol{A}	usura	υu

[TODO]

Resumen

[TODO]

Este trabajo puede ser consultado a través del siguiente enlace: https://github.com/garciparedes/tfg-pickup-and-delivery

Agradecimientos

Prefacio

Índice general

	Res	sumen	1
	Agr	radecimientos	3
	Pre	facio	5
1.	Intr	roducción	9
	1.1.	Introducción	9
	1.2.	Objetivos	9
	1.3.	Metodología	9
	1.4.	Problema de recogidas y envíos	9
	1.5.	Aplicaciones	9
	1.6.	Conclusiones	9
2.	For	mulación del Problema	11
	2.1.	Introducción	11
	2.2.	Notación	12
	2.3.	Formulación básica	12
	2.4.	Restricciones Addicionales	13
	2.5.	Funciones Objetivo	13
	2.6.	Tiempo Real	13
	2.7.	Conclusiones	13
3.	Mét	todos de Resolución Exactos	15
	3.1.	Introducción	15
	3.2.	Conclusiones	15
4.	Heu	ırísticas	17
	4.1.	Introducción	17
	4.2.	Greedy	17
	4.3.	Metropolis Hastings	18
	4 4	Conclusiones	18

5.	Metaheurísticas	19		
	.1. Introducción	. 19		
	.2. GRASP	19		
	3. Simulated Anneling	. 19		
	.4. Tabu Search	. 19		
	.5. Ant Colony	19		
	.6. Variable Neighborhood Search	. 19		
	7.7. Large Neighborhood Search	19		
	8. Conclusiones	20		
6.	mplementación	21		
	.1. Introducción	21		
	2.2. Conclusiones	21		
7.	Resultados	23		
	.1. Introducción	23		
	7.2. Conclusiones	23		
8.	Conclusiones Generales y Próximos pasos			
	.1. Introducción	25		
	2.2. Conclusiones	25		
	Bibliografía	25		

Introducción

1.1. Introducción

[TODO]

1.2. Objetivos

[TODO]

1.3. Metodología

[TODO]

1.4. Problema de recogidas y envíos

[TODO]

1.5. Aplicaciones

[TODO]

1.6. Conclusiones

Formulación del Problema

2.1. Introducción

El problema de recogidas y entregas (*Pickup and Delivery*), o *PDP* en modo abreviado representa una de las modelizaciones más interesantes en el ámbito de los problemas de *optimización combinatoria*. Esto se debe a la gran cantidad de situaciones del mundo real que pueden ser representadas siguiendo dicho esquema. Sin embargo, antes de profundizar en los aspectos más detallados que caracterizan el problema de recogidas y entregas, es necesario describir el contexto del mismo, así como la clase a la cual pertenece. Una vez se haya completado dicha tarea, se estará en condiciones necesarias para poder describir tanto la versión básica como las extensiones más interesantes, tanto desde el punto de vista de los aspectos matemáticos, como desde la cantidad de situaciones reales que permiten resolver.

En cuanto a la organización del capítulo, en esta sección se describe de manera detallada el contexto del problema desde el punto de vista de la clase de problemas matemáticos a la que pertenecen (Subsección 2.1.1, Subsección 2.1.2 y Subsección 2.1.3), las características generales que presenta (Subsección 2.1.4) y algunas de las situaciones de gran relevancia para nuestra sociedad que están siendo resueltas siguiendo la modelización *PDP* (Subsección 2.1.5).

2.1.1. Problemas de Optimización

[TODO]

2.1.2. Problemas de Optimización Combinatoria

[TODO]

2.1.3. Problemas de Rutas

2.1.4. Problemas de Recogidas y Entregas

[TODO]

2.1.5. Applicaciones Reales

[TODO]

2.2. Notación

[TODO]

- V_i : [TODO]
- A_l : [TODO]
- K_k : [TODO]

[TODO]

2.3. Formulación básica

Modelización basada en [Parragh et al., 2008]. [TODO]

$$\begin{aligned} & \text{Minimizar} & \sum_{k \in K} \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}^k x_{ij}^k \\ & \text{sujeto a} & \sum_{k \in K} \sum_{j:(i,j) \in A} x_{0j}^k = 1, & \forall i \in P \cup D \\ & \sum_{j:(0,j) \in A} x_{i,n+\tilde{n}+1}^k = 1, & \forall k \in K \\ & \sum_{j:(i,n+\tilde{n}+1) \in A} x_{ij}^k = 1, & \forall k \in K \\ & \sum_{i:(i,j) \in A} x_{ij}^k - \sum_{j:(j,i) \in A} x_{ij}^k = 0, & \forall j \in P \cup D, \forall k \in K \\ & x_{ij}^k = 1, \implies B_j^k \geq B_i^k + d_i + t_{ij}^k & \forall (i,j) \in A, \forall k \in K \\ & x_{ij}^k = 1, \implies Q_j^k = Q_i^k + q_j & \forall (i,j) \in A, \forall k \in K \\ & x_{ij}^k = 1, \implies Q_j^k = Q_i^k & \forall i \in V, \forall k \in K \\ & max\{0, q_i\} \leq Q_i^k & \forall i \in V, \forall k \in K \\ & Q_i^k \leq min\{C^k, C^k + q_i\} & \forall i \in V, \forall k \in K \\ & x_j \in \{0, 1\}, & \forall j \in \{1, ..., n\} \end{aligned}$$

Ecuación 2.1: [TODO]

2.4. Restricciones Addicionales

[TODO]

2.4.1. Ventanas Temporales

[TODO]

2.4.2. Duración de viaje

[TODO]

2.4.3. Duración de ruta

[TODO]

2.5. Funciones Objetivo

[TODO]

2.5.1. Pickup and Delivery

[TODO]

2.5.2. Dial a Ride

[TODO]

2.5.3. Taxi Sharing

[TODO]

2.6. Tiempo Real

[TODO]

2.7. Conclusiones

Métodos de Resolución Exactos

3.1. Introducción

[TODO]
[TODO: Definir Secciones.]

3.2. Conclusiones

Heurísticas

4.1. Introducción

[TODO]

4.2. Greedy

[TODO]

```
Algorithm 1: [TODO]

Result: E'

1 S \leftarrow \emptyset;

2 while A \neq \emptyset do

3 | o \leftarrow \operatorname{best}(A);

4 | S \leftarrow S \cup \{o\};

5 | A \leftarrow A \cap \{o\};

6 end
```

[TODO]

4.2.1. Criterios de Selección

[TODO]

4.2.2. Randomized Greedy

4.3. Metropolis Hastings

[TODO]

4.4. Conclusiones

Metaheurísticas

5.1. Introducción

[TODO]

5.2. GRASP

[TODO]

5.3. Simulated Anneling

[TODO]

5.4. Tabu Search

[TODO]

5.5. Ant Colony

[TODO]

5.6. Variable Neighborhood Search

[TODO]

5.7. Large Neighborhood Search

5.8. Conclusiones

Implementación

6.1. Introducción

[TODO]
[TODO: Definir Secciones.]

6.2. Conclusiones

Resultados

7.1. Introducción

[TODO]
[TODO: Definir Secciones.]

7.2. Conclusiones

Conclusiones Generales y Próximos pasos

8.1. Introducción

[TODO]
[TODO: Definir Secciones.]

8.2. Conclusiones

Bibliografía

[Parragh et al., 2008] Parragh, S. N., Doerner, K. F., and Hartl, R. F. (2008). A survey on pickup and delivery problems. *Journal für Betriebswirtschaft*, 58(1):21–51.