istep cyoss

Homologation Taille des roues Cadre Couleur(s)	Norme européenne 28" Aluminium 7005 T6 - S, M, L Aluminium brossé
Composants	Fourche hydraulique, débattement 60 mm, avec blocage Freins à disques hydrauliques 160 mm Matra Sports Dual Power Cintre et poignées Matra Sports Selle gel Respiro Pédalier Shimano Hone, dérailleur Deore LX, 27 vitesses Pneus anti-crevaison Continental TourRide 28"x1,75
Equipements de série	Pocket bag, battery bag Eclairage permanent LED / halogène
Moteur roue arrière Batterie	Matra Sports powered by BionX, brushless 8,5 Ah NiMH 24V amovible, fixation sur rail et antivol
Puissance Modes Principe d'assistance	250 W - 25 N.m 4 en assistance, 4 en régénération (25, 50, 100, 200%) Proportionnelle à l'énergie du pédalage
Console	Tableau de bord électronique avec écran LCD, amovible Indicateur de charge Antivol électronique à code PIN
Recharge	3h (80%) - 6 h (100%)
Vitesse maxi avec assistance Autonomie Poids Poids avec batterie	25 km/h 25 - 70 km 19 kg 23 kg
Garantie	2 ans sur vélo, moteur, batterie

