#1
```
def a():
    return 5
print(a())
```
output
5

#4
```
def a():
    return 5
print(10)
print(a())
```
5

#6
```
def a(b,c):
    print(b+c)
print(a(1,2)+a(2,3))
```
3
5
none
error

Oh care on even tle
erroring is inconsistent

#2
```
def a():
    return 5
print(a()+a())
```
10

#5
```
def a():
    print(5)
x=a()
print x
```
error
5
none

#3
```
def a():
    return 5
    return 10
print(a())
```
Autom | 5
5
none

#7.
```
def a(b,c):
    return str(b)+str(c)
print(a(2,5))
```
25

#8

```
def a():
    b=100
    print(b)
    if b<10:
        return 5
    else:
        return 10
    return 7
print(a())
```

100
10

#9

```
def a(b,c):
    if b<c:
        return 7
    else
        return 14
    return 3
print(a(2,3))
print(a(5,3))
print(a(2,3)+a(5,3))
```

7
14
21

#10

```
def a(b,c):
    return b+c
    return 10
print(a(3,5))
```

8

#11

```
b=500
print (b)
def a():
    b=300
    print (b)
a()
print (b)
```

500
500
300
500

#12

```
b=500
print (b)
def a():
    b=300
    print (b)
    return b
print b
a()
print b
```

500
500
300
500

#13

```
b=500
print (b)
def a():
    b=300
    print (b)
    return b
print(b)
b=a()
print (b)
```

500
500
300
300

#14

```
def a():
    print(1)
    b()
    print(2)
def b():
    print(3)
a()
```

1
3
2

#15

```
def a():
    print(1)
    x=b()
    print(x)
    return 10
def b():
    print(3)
    return 5
y=a()
return(y)
```

1
3
5
10