

使用案例規格

使用案例:

系統決定店家

簡述:

此使用案例描述使用者如何使用<呷蹦>來選擇當下要吃的店家，
但限於逢甲周邊。

參與行動者:

使用者(User)

系統管理員(System administrator)

Pre-Condition (optional) :

資料庫要有逢甲周圍 1km 的店家資訊，且程式沒有出現錯誤。

主要執行路徑:

1. 使用者開啟<呷蹦>並在主介面選擇<幫我選>。
2. 執行使用案例：系統的資料庫將附近所有店家名稱取出。
3. 顯示抽選後的店家名稱。
4. 使用者選擇是否選擇此餐廳。
- 5-1 若選擇是，系統資料庫將提供該餐廳的詳細資訊。

5-2 若選擇否，將會回到步驟 3 重新執行抽選。

6. 使用者點選「主介面」選項，返回主介面。

7. 使用案例結束。

替代執行路徑:

3.1 於**主要執行路徑 3**，假如使用者想刪除不喜歡的店家

1. 使用者點選「刪除」選項
2. 使用者在使用輸入該店家名稱
3. 將該店家從資料庫裡刪除
4. 螢幕顯示「已刪除該店家」
5. 重新顯示所有店家名稱

3.1.1 於**替代執行路徑 3.1**，假如使用者輸入資料庫沒有的店家

1. 螢幕顯示「找不到該店家」
2. 自動返回**替代執行路徑 3.1** 使用輸入

Post-Condition：

使用案例結束，使用者再次進入此使用案例時，

將顯示已篩選的店家名稱。