使用案例規格

使用案例:

尋找店家

簡述:

此使用案例描述使用者如何使用<呷蹦>來觀看達甲周圍 1km 的固定 20 個店家,還可以依據自身喜好刪除不喜愛的店家

參與行動者:

使用者(User)

系統管理員(System administrator)

Pre-Condition (optional):

資料庫要有<mark>逢甲周圍 1km 的那固定 20 個店家資訊</mark>程式沒有出現錯誤

主要執行路徑:

- 1. 使用者開啟<呷蹦>並在主介面選擇<尋找店家>
- 2. 執行使用案例:系統的資料庫將篩選後的店家名稱取出
- 3. 顯示篩選後的所有店家名稱
- 4. 使用者選擇想吃的餐廳
- 5. 系統的資料庫將提供該餐廳的詳細資訊
- 6. 使用者點選「主介面」選項,返回主介面
- 7. 使用案例結束

替代執行路徑:

- 2.1 於主要執行路徑 2,假如使用者後悔使用此案例
 - 1. 使用者輸入「back」選項,返回主介面
 - 2. 使用案例結束

- 3.1 於主要執行路徑 3,假如使用者想刪除不喜歡的店家
 - 1. 使用者選擇「刪除不喜歡店家」選項
 - 2. 使用者在使用輸入該店家名稱
 - 3. 將該店家從資料庫裡刪除
 - 4. 螢幕顯示「已刪除該店家」
 - 5. 顯示塞選後的所有店家名稱
- 3.1.1 於替代執行路徑 3.1,假如使用者在使用輸入資料庫沒有的店家
 - 1. 螢幕顯示「找不到該店家」
 - 2. 自動返回替代執行路徑 3.1 使用輸入
- 5.1 於主要執行路徑 5,假如使用者想觀看其他的餐廳資料
 - 1. 使用者輸入「back」選項
 - 2. 返回主要執行路徑3

Post-Condition:

使用案例結束,使用者再次進入此使用案例時,將顯示已篩選的店家名稱