飞书展商数据对接接口技术文档

> **接口版本：** v1.0
> **更新时间：** 2025年7月
> **文档状态：** 正式版

1. 接口概述

本接口用于接收飞书平台推送的展商数据，支持展商信息的创建和更新操作。

1.1 接口地址

```
POST    http://service.best-expo.com.cn/geturl/lark/UpExhibitors.ashx
```

1.2 功能特性

- 支持JSON和Form-data两种数据格式
- 自动检测展商是否存在，实现新增/更新操作
- 完整的参数验证和错误处理
- 支持中英文双语言设置
- 展会状态检查，防止向已关闭项目推送数据
- 展位号格式验证，防止特殊字符

2. 请求参数

2.1 Content-Type

- `application/json` - JSON格式
- `application/x-www-form-urlencoded` - Form表单格式

2.2 参数列表

参数名	类型	必填	说明	示例值
booth_no	String	必填	展位号，不能包含特殊字符	A001
hall	String	必填	展馆编号	W1
company_name	String	必填	公司名称（中文）	北京科技有限公司
company_name_en	String	可选	公司名称（英文）	Beijing Tech Co., Ltd
area	String	必填	展位面积（平方米）	36
username	String	必填	登录账号（唯一标识）	booth_001
password	String	必填	登录密码	123456
booth_type	String	可选	展位类型：RS=光地，SS=标摊，默认RS	RS
contact_name	String	必填	联系人姓名	张三
contact_email	String	必填	联系人邮箱	zhangsan@company.com
lang	String	可选	语言设置：CN=中文，	CN

参数名	类型	必填	说明	示例值
			EN=英文，默认CN	

2.3 请求示例

JSON格式

```
POST /GetUrl/lark/UpExhibitors.ashx Content-Type: application/json { "booth_no": "A001", "hall": "W1", "company_name": "北京科技有限公司", "company_name_en": "Beijing Tech Co., Ltd", "area": "36", "username": "booth_001", "password": "123456", "booth_type": "RS", "contact_name": "张三", "contact_email": "zhangsan@company.com", "lang": "CN" }
```

Form表单格式

```
POST /GetUrl/lark/UpExhibitors.ashx Content-Type: application/x-www-form-urlencoded booth_no=A001&hall=W1&company_name=北京科技有限公司
&area=36&username=booth_001&password=123456&booth_type=RS&conta
张三&contact_email=zhangsan@company.com&lang=CN
```

3. 响应结果

3.1 响应格式

所有响应均为JSON格式，Content-Type为 `application/json; charset=utf-8`

3.2 成功响应

> **创建成功**

```
{ "code": "200", "message": "展商创建成功", "booth_no": "A001",
"username": "booth_001" }
```

更新成功

```
{ "code": "200", "message": "展商信息更新成功", "booth_no": "A001",
"username": "booth_001" }
```

3.3 错误响应

状态码	错误类型	示例消息	说明
400	参数错误	展位号不能为空	必填参数缺失或格式错误
402	业务限制	项目已关闭	展会项目已关闭，不能接收数据
500	系统错误	展商创建失败	服务器内部错误或数据库操作失败

3.4 错误响应示例

```
{ "code": "400", "message": "展位号不能为空" }
```

4. 业务逻辑

4.1 数据处理流程

1. **数据接收：**支持JSON和Form两种格式的自动解析
2. **参数验证：**检查必填字段完整性和格式正确性
3. **项目状态检查：**验证目标展会是否处于开放状态
4. **展商存在性检查：**根据username查询是否已存在

5. **数据操作：**
    - 如果展商不存在：创建新展商
    - 如果展商已存在：更新展商信息
6. **返回结果：**返回统一格式的JSON响应

4.2 展位类型转换

输入值	转换结果	说明
RS	光地	Raw Space - 空地展位
SS	标摊	Standard Space - 标准展位
其他值或空	光地	默认为光地类型

4.3 语言设置处理

- `EN` → 设置为英文
- `CN` 或其他值 → 设置为中文（默认）

5. 测试指南

5.1 测试用例

测试场景	预期结果	验证点
正常创建展商	返回200，创建成功	数据库中新增记录
更新已存在展商	返回200，更新成功	数据库记录被正确更新
必填参数缺失	返回400，参数错误	错误信息准确描述缺失字段
展位号包含特殊字符	返回400，格式错误	特殊字符验证生效
项目已关闭	返回402，项目已关闭	项目状态检查生效

6. 故障排查

6.1 常见问题

问题现象	可能原因	解决方案
返回500错误	服务器内部错误	联系展商系统供应商
JSON解析失败	请求格式错误	验证Content-Type和JSON格式
中文乱码	编码不匹配	确保请求使用UTF-8编码

© 2025 博慧主场系统 - 飞书对接接口技术文档