

Yaşıl-Asan ağırlıqlı sual
Sarı- Orta ağırlıqlı sual
Qırmızı-Çətin ağırlıqlı sual
Mavi- Düzgün cavab

1. Gəmi kabellərinin cərəyan keçirən hissəsi hansı materialdan hazırlanır?

- 1) Aliminiumdan
- 2) Qurğuşundan
- 3) Sinkdən
- 4) Misdən
- 5) Poladdan

2. Gəmi daxili rabitə sisteminin tövsiyyə olunan texniki xidmətinin aparılması periodu nə qədərdir?

- 1) 1 ildə bir dəfədən gec olmayaraq
- 2) İstənilən vaxt
- 3) 2 ildə bir dəfədən gec olmayaraq
- 4) 6 ayda bir dəfədən gec olmayaraq
- 5) 3 ayda bir dəfədən gec olmayaraq

3. Gəmi telefon şəbəkələrində istifadə olunan kabellərin markalanmasında hansı hərfdən istifadə olunur?

- 1) S hərfindən
- 2) T hərfindən
- 3) F hərfindən
- 4) L hərfindən
- 5) M hərfindən

4. Gəmilərdə ən etibarlı telefon rabitəsi hansı rabitə sayılır?

- 1) Avtomatik telefon rabitəsi
- 2) Komanda telefon rabitəsi
- 3) Birbaşa (cüt birləşmə) telefon rabitəsi
- 4) Ayrı-ayrı kommutatora malik telefon rabitəsi
- 5) Heç biri

5. Gəmilərdə avtomatik telefon stansiyasının aparatlarının sazlanması kim tərəfindən həyata keçirilir?

- 1) Mexaniklər
- 2) Elektrotexniki personal
- 3) Növbəçəkmə personalı
- 4) İxtisaslaşdırılmış sahil təşkilatları
- 5) Heç biri

6. Gərginliyi 100÷500V hədlərində olan güc kabel şəbəkəsinin fiderinin izolyasiya müqaviməti neçə mOm olmalıdır ?

- 1) 5mOm

- 2) 7 mOm
- 3) 3 mOm
- 4) 1 mOm
- 5) 0,05 mOm

7. Gərginliyi 100V–a kimi olan nəzarət, idarə və siqnalizasiya dövrələrinin izolyasiya müqaviməti neçə mOm olmalıdır ?

- 1) 5 mOm
- 2) 7 mOm
- 3) 0,8 mOm
- 4) 1 mOm
- 5) 0,3 mOm

8. Gəmi daxili rabitə, siqnalizasiya və idarə sistemlərinin aparatlarında hər hansı nasazlıq baş verərsə, növbəçəkmə personalı nə etməlidir?

- 1) SOS signalı verməlidir
- 2) Bosmanı xəbərdar etməlidir
- 3) Elektrik mexanikinə xəbər verməlidir
- 4) Matrosu çağırmalıdır
- 5) Yaxınlıqda olan gəmiyə xəbər verməlidir

9. Avral siqnalizasiyasının işçi vəziyyətinin yoxlanılması periodu nə qədərdir?

- 1) 10 gündə bir dəfədən gec olmayaraq
- 2) İstənilən vaxt
- 3) Gəmi səfərə çıxandan sonra
- 4) 1 ayda bir dəfədən gec olmayaraq
- 5) Gündə 2 dəfədən gec olmayaraq

10. Gəminin ATS-sı körpüdə dayanma zamanı sahil-ATS qoşulması kim tərəfindən yerinə yetirilir?

- 1) 2 – ci köməkçi tərəfindən aparılır
- 2) Baş mexanik tərəfindən aparılır
- 3) Elektrik mexaniki tərəfindən aparılır
- 4) Növbətçi mexanik tərəfindən aparılır
- 5) Matros tərəfindən aparılır

11. Açıq göyertədə quraşdırılmış, gəmi daxili rabitə qurğularının, sökülmədən tövsiyyə olunan texniki xidmətinin aparılması periodu nə qədər olmalıdır?

- 1) 3 ayda bir dəfədən gec olmayaraq
- 2) 1 ayda bir dəfədən gec olmayaraq
- 3) 2 ildə bir dəfədən gec olmayaraq
- 4) 1 ildə bir dəfədən gec olmayaraq
- 5) 6 ayda bir dəfədən gec olmayaraq

12. Qapalı yerlərdə quraşdırılmış, gəmi daxili rabitə qurğularının, sökülmədən tövsiyyə olunan texniki xidmətinin aparılması periodu nə qədər olmalıdır?

- 1) 3 ayda bir dəfədən gec olmayaraq
- 2) 6 ayda bir dəfədən gec olmayaraq
- 3) 2 ildə bir dəfədən gec olmayaraq
- 4) 1 ildə bir dəfədən gec olmayaraq
- 5) 1 ayda bir dəfədən gec olmayaraq

13. Xidməti gəmi rabitə sistemi sükan rubkasını hansı postla birləşdirmir?

- 1) Rumpel şöbəsi
- 2) Qəza elektrik stansiyası
- 3) Mərkəzi idarəetmə postu
- 4) Hirokompas
- 5) Akumulyator otağı

14. Göstərilənlərdən hansı gəmi rabitə sistemlərinə aid deyil?

- 1) Gəmidaxili rabitə sistemi
- 2) Maşın teleqrafı
- 3) Aksiometrlər
- 4) Qəza xəbərdarlıq signalizasiyası
- 5) Sinxron əlaqə qurğuları

15. Sükan göstəricilərinin işçi vəziyyətdə yoxlanılması nə vaxt həyata keçirilir?

- 1) 10 gündə bir dəfədən gec olmayaraq
- 2) Gündə 2 dəfədən gec olmayaraq
- 3) Gəmi səfərə çıxmazdan əvvəl
- 4) 1 ayda bir dəfədən gec olmayaraq
- 5) İstənilən vaxt

16. Sükan göstəricilərinin izolyasiya müqavimətinin ölçülməsi nə vaxt həyata keçirilir?

- 1) Gəmi səfərə çıxmazdan əvvəl
- 2) Gəmi limana daxil olduqda
- 3) 1 ildə bir dəfə ölçülür
- 4) 1 ildə iki dəfə ölçülməlidir
- 5) Ölçmək mümkün deyil

17. Maşın teleqrafının signalizasiyasının yoxlanılması nə vaxt həyata keçirilir?

- 1) 20 gündə bir dəfədən gec olmayaraq
- 2) Bir ildə 2 dəfədən gec olmayaraq
- 3) Gəmi səfərə çıxmazdan əvvəl
- 4) 1 ayda bir dəfədən gec olmayaraq
- 5) İstənilən vaxt

18. Göstərilən hansı qurğularda sinxron əlaqə sistemləri istifadə edilmir?

- 1) Maşın teleqrafı
- 2) Sükan göstəriciləri

- 3) Lokator
- 4) Qazan teleqrafı
- 5) Aksiometr

19. Maşın teleqrafları hansı siqnalizasiya ilə təchiz edilir?

- 1) Qida dövrəsində gərginliyin itməsi barədə işıq siqnalı
- 2) Temperaturun qalxması haqda səs siqnalı
- 3) Qida dövrəsində gərginliyin itməsi barədə səs siqnalı
- 4) Qida dövrəsində gərginliyin itməsi barədə işıq və səs siqnalı
- 5) Heç bir siqnalizasiya yoxdur

20. Cüt (birbaşa) telefon rabitəsinin işçi vəziyyətinin yoxlanılması nə vaxt həyata keçirilir?

- 1) 20 gündə bir dəfədən gec olmayaraq
- 2) Bir ildə 2 dəfədən gec olmayaraq
- 3) Gəmi səfərə çıxmazdan əvvəl
- 4) 1 ayda bir dəfədən gec olmayaraq
- 5) 1 gündə bir dəfədən gec olmayaraq

21. Maşın teleqrafının birbaşa qidalanması hardan yerinə yetirilə bilər?

- 1) Baş paylayıcı şitdən
- 2) Naviqasiya avadanlığı şitindən
- 3) Gəminin idarə pultundan
- 4) Düzgün cavab A və C
- 5) Düzgün cavab A, B və C

22. Avral siqnalizasiyasının səs cihazları harada yerləşdirilir?

- 1) Maşın otaqlarında
- 2) Sərnişin gəmilərinin açıq göyertələrində
- 3) Dəhlizlərdə
- 4) Düzgün cavab A və B
- 5) Düzgün cavab A, B və C

23. Tibbi və növbəçəkmə səsli siqnalizasiyasının yoxlanılması nə vaxt həyata keçirilir?

- 1) 20 gündə bir dəfədən gec olmayaraq
- 2) Bir ayda bir dəfədən gec olmayaraq
- 3) Gəmi səfərə çıxmazdan əvvəl
- 4) 1 ayda iki dəfədən gec olmayaraq
- 5) İstənilən vaxt

24. Avral siqnalizasiyasının texniki xidməti aparılarkən, onun gərginlik mənbəyindən ayırmaq lazımdır mı?

- 1) Lazım deyil
- 2) Rezin əlcəklə işləmək lazımdır
- 3) Ayaq altında rezin altlıq olmalıdır
- 4) Düzgün cavab B və C

5) **Lazımdır**

25. Açıq göyertədə quraşdırılan gəmi daxili rabitə vasitələri necə saxlanılmalıdır?

- 1) **Örtüklərlə örtülməlidir**
- 2) Gərginlikdən ayrılmalıdır
- 3) yalnız yağışlı havada örtülür və gərginlikdən ayrılmalıdır
- 4) yalnız günəş şüalarından qorunmalıdır
- 5) su damcılarında qorunmalıdır

26. Maşın teleqrafının texniki xidməti aparılarkən gərginlik mənbəyindən ayrılması lazımdır mı?

- 1) **Lazımdır**
- 2) Ayaq altında rezin altlıq olmalıdır
- 3) Rezin əlcəklə işləmək lazımdır
- 4) Düzgün cavab B və C
- 5) Lazım deyil

27. Avral siqnalizasiyasının təyinatı üzrə istifadəsi necə həyata keçirilir?

- 1) Gəmi reyddə dayandıqda icazə verilir
- 2) Növbətçi matros icazə verməlidir
- 3) **Qadağandır**
- 4) Baş mexanik icazə verməlidir
- 5) Zavodda qadağandır

28. Maşın teleqrafına baxış keçirmə zamanı gərginlik mənbəyindən ayrılması lazımdır mı?

- 1) Lazımdır
- 2) Bosmanın icazəsi olmalıdır
- 3) **Lazım deyil**
- 4) Düzgün cavab B və E
- 5) Rezin əlcəklə işləmək lazımdır

29. Bir gündə bir dəfədən gec olmayaraq hansı rabitə növü yoxlanılmalıdır?

- 1) Avtomatik telefon stansiyası
- 2) **Cüt (birbaşa) telefon rabitəsi**
- 3) Bütün qida mənbəyi olmayan rabitə vasitələri
- 4) Avar vallarının sensorları
- 5) Ayrı komutatorlu telefon rabitəsi

30. Sükan göstəricilərinin natamam sökülməsi ilə texniki xidmətinin aparılması zamanı gərginlik mənbəyindən ayrılması lazımdır mı?

- 1) Kapitanın icazəsi olmalıdır
- 2) **Lazımdır**
- 3) Lazım deyil
- 4) Düzgün cavab B və E
- 5) Rezin əlcəklə işləmək lazımdır

31. Avral siqnalizasiyasının qidalanması hansı mənbədən həyata keçirilir?

- 1) Turşulu akumulyatordan
- 2) Siqnalizasiya şitindən
- 3) Qrup paylayıcı şitdən
- 4) Qəza paylayıcı şitində
- 5) Generatorndan

32. Gəmi səfərə çıxmazdan əvvəl maşın teleqrafı işə hazırlanarkən hansı əməliyyatlar yerinə yetirilir?

- 1) İzolyasiya müqaviməti ölçülməsi
- 2) Dəstəyin, ardıcıl olaraq, hər bir komanda vəziyyətinə gətirilməsi
- 3) Teleqrafın siqnalizasiyanın işinin yoxlanılması
- 4) Teleqrafın dəstəyinin aralıq vəziyyətlərində yoxlanılması
- 5) Bütün cavablar düzdür

33. Maşın teleqrafı digər MAİ (məsafədən avtomatlaşdırılmış idarəetmə) sistemi ilə birlikdə kompleks şəkildə olarsa yoxlama necə aparılır?

- 1) Eyni zamanda yoxlanılırlar
- 2) Gəmiçilikdən icazə alınmaqla yoxlanılır
- 3) Kapitandan icazə alınır və yoxlanılır
- 4) Bosmandan icazə alınır və yoxlanılır
- 5) Növbə köməkçisinin icazəsi ilə yoxlanılır

34. Hansı göstərilən avadanlıqlar gəmi səfərə çıxmazdan əvvəl yoxlanılmalıdır?

- 1) Gəmi emalatxanası alətləri
- 2) Fekal nasosu
- 3) Hidrofor
- 4) Qazanxana işıqlanması
- 5) Aksiometr

35. Siqnalizasiya avadanlığının sökülmədən texniki xidmətin aparılması zamanı hansı işlər yerinə yetirilir?

- 1) Təlimata uyğun olaraq, hərəkətdən hissələr yağlanmalıdır
- 2) Kontakt birləşmələr hiss izlərindən spirt vasitəsi ilə təmizlənir
- 3) Təmiz parça ilə silinir
- 4) Kipləndirmələr və salnik qaykaları sıxılır
- 5) Bütün cavablar düzgündür

36. Daxili rabitə vasitələrinin tam sökülmə ilə texniki xidməti nə vaxt aparılır?

- 1) Təlimata uyğun olaraq

- 2) Texniki zəruriyyət yarandıqda, istismar təlimatına uyğun
- 3) Bosmanın icazəsi ilə
- 4) Yalnız gəmi zavodda təmir olduğu vaxt
- 5) Düzgün cavab C və D

37. Qida mənbəyi olmayan telefon rabitəsinin sökülmədən texniki xidməti zamanı hansı işlər görülür?

- 1) Metal hissələr korroziyadan təmizlənməlidir
- 2) Telefon naqilləri yoxlanmalıdır
- 3) Düzgün cavab A və D
- 4) Kipləndirmələr və salnik qaykaları sıxılır
- 5) Düzgün cavab A, B və D

38. Avar vallarının taxometr sensorlarının baxışı və kollektorlarının təmizlənməsi periodu nə qədərdir?

- 1) 20 gündə bir dəfədən gec olmayaraq
- 2) Gəmi səfərə çıxmazdan əvvəl
- 3) Üç ayda bir dəfədən gec olmayaraq
- 4) 1 ayda iki dəfədən gec olmayaraq
- 5) İstənilən vaxt

39. Sükan göstəricilərinin sökülmədən texniki xidməti aparılması periodu nə qədərdir?

- 1) İstənilən vaxt
- 2) Üç ayda bir dəfədən gec olmayaraq
- 3) Gəmi səfərə çıxmazdan əvvəl
- 4) 1 ayda iki dəfədən gec olmayaraq
- 5) 40 gündə bir dəfədən gec olmayaraq

40. Avar vallarının sabit cərəyan taxometr sensorlarının texniki xidmət periodu nə qədərdir?

- 1) Gəmi səfərə çıxmazdan əvvəl
- 2) 30 gündə bir dəfədən gec olmayaraq
- 3) Üç ayda bir dəfədən gec olmayaraq
- 4) Bir ildə bir dəfədən gec olmayaraq
- 5) Bir ildə iki dəfədən gec olmayaraq

41. Avar vallarının dəyişən cərəyan taxometr sensorlarının texniki xidmət periodu nə qədərdir?

- 1) Gəmi səfərə çıxmazdan əvvəl
- 2) 30 gündə bir dəfədən gec olmayaraq
- 3) Üç ayda bir dəfədən gec olmayaraq
- 4) Bir ildə bir dəfədən gec olmayaraq
- 5) Bir ildə iki dəfədən gec olmayaraq

42. Sökülmədən əvvəl, avar vallarının taxometr sensorlarının lövbərlərinin çıxarılması zamanı, maqnitizləşmənin qarşısının alınması üçün nə etmək lazımdır?

- 1) Korroziya yerləri təmizlənməlidir
- 2) Elektromaqnit sahə yaradılır
- 3) Maqnitləşmə üçün elektrik cərəyanı verilir
- 4) **Maqnit sistemi maqnit şuntu ilə şuntlanır**
- 5) Düzgün cavab B və D

43. Tam sökülmə ilə avar vallarının taxometr sensorlarının texniki xidməti aparılarkən nə etmək qadağandır?

- 1) Kağız ilə təmizləmək
- 2) **Sensor gövdəsinə zərbələr endirmək**
- 3) Yağlamaq
- 4) Zərurət olmadıqda sökmək
- 5) Valı şaquli tutmaq

44. Tam sökülmə ilə avar vallarının taxometr sensorlarının texniki xidməti bitdikdə nə etmək lazımdır?

- 1) Kapitana məlumat vermək
- 2) Növbə heyətini dəvət etmək
- 3) Taxometri quraşdırmaq
- 4) **Ötürmələrin sazlığını yoxlamaq**
- 5) Xüsusi maddə ilə yumaq

45. Tam sökülmə ilə avar vallarının taxometr sensorlarının texniki xidməti zamanı hansı iş aparıla bilər?

- 1) Lövbər sarğısının dəyişdirilməsi
- 2) Valın yönülməsi
- 3) **Yastıqların yağlanması**
- 4) Maqnit sisteminin xüsusi maddə ilə yuyulması
- 5) Düzgün cavab A və D

46. Maşın teleqrafının sökülmədən texniki xidməti zamanı hansı iş aparıla bilər?

- 1) Təmiz parça ilə silinir
- 2) Təlimata uyğun olaraq, hərəkətdən hissələr yağlanmalıdır
- 3) Kirlənmiş yerlər xüsusi maddə ilə yuyulur
- 4) Kipləndirmələr və salnik qaykaları sıxılır
- 5) **Bütün cavablar düzgündür**

47. Maşın teleqrafının sökülmədən texniki xidməti zamanı nəyə diqqət yetirmək lazımdır?

- 1) Düzgün yağlanmasına
- 2) İç səthinin təmizliyinə
- 3) Yastıqların yağlanmasına
- 4) **Hərəkətdən hissələrin səliqəli hərəkət etməsinə**
- 5) Bütün cavablar düzgündür

48. Maşın teleqrafının sökülmədən texniki xidmətinin aparılma periodu nə qədərdir?

- 1) Gəmi səfərə çıxmazdan əvvəl

- 2) 30 gündə bir dəfədən gec olmayaraq
- 3) Bir ildə iki dəfədən gec olmayaraq
- 4) Bir ildə bir dəfədən gec olmayaraq
- 5) Üç ayda bir dəfədən gec olmayaraq

49. Maşın teleqrafının natamam sökülmə ilə texniki xidmətinin aparılma periodu nə qədərdir?

- 1) Bir ildə iki dəfədən gec olmayaraq
- 2) Bir ildə bir dəfədən gec olmayaraq
- 3) Gəmi səfərə çıxmazdan əvvəl
- 4) 30 gündə bir dəfədən gec olmayaraq
- 5) Üç ayda bir dəfədən gec olmayaraq

50. Maşın teleqrafının natamam sökülmə ilə texniki xidmətinin aparılmasında məqsəd nədir?

- 1) Texniki vəziyyətin yoxlanılması və saz vəziyyətdə saxlanması
- 2) Yalnız daxili elementlərinin təmizlənməsi
- 3) Gəmi səfərə çıxmazdan əvvəl yoxlanılması
- 4) Toz və kirin təmizlənməsi
- 5) Düzgün işləməsinə nəzarət üçün

51. Maşın teleqrafının tam sökülmə ilə texniki xidməti nə vaxt aparıla bilər?

- 1) Texniki zərurət yarandıqda
- 2) Bir ildə bir dəfədən gec olmayaraq
- 3) Gəmi səfərə çıxmazdan əvvəl
- 4) 40 gündə bir dəfədən gec olmayaraq
- 5) Üç ayda bir dəfədən gec olmayaraq