

Yaşıl-Asan ağırlıqlı sual

Sarı- Orta ağırlıqlı sual

Qırmızı-Çətin ağırlıqlı sual

Mavi- Düzgün cavab

1. Məcburi alışdırılmalı mühərriklərin yanma prosesi xarakterinə görə hansı termodinamik tsiklə yaxındır?

- 1) İstiliyi sabit təzyiqdə verilən tsiklə
- 2) İstiliyi sabit həcmdə verilən tsiklə
- 3) Qarışıq tsiklə
- 4) İzotermik tsiklə
- 5) Qapanmamış tsiklə

2. Dizel mühərrikinin yanma prosesi xaraktercə hansı termodinamik tsiklə yaxındır?

- 1) İstiliyi sabit təzyiqdə verilən tsiklə
- 2) İstiliyi sabit həcmdə verilən tsiklə
- 3) İzotermik tsiklə
- 4) Qarışıq tsiklə

3. Yeni qarışıqın və qalıq qazların qarışıqının cəmi necə adlanır?

- 1) Yanma məhsulları
- 2) Yanıcı qarışıq
- 3) Qalıq qazlar əmsalı
- 4) İşçi qarışıq
- 5) Normal qarışıq

4. Yanma temperaturunu təyin etmək üçün hansı istilik tutumundan istifadə edilir?

- 1) Orta molekulyar istilik tutumundan
- 2) Həqiqi molekulyar istilik tutumundan
- 3) Orta və həqiqi molekulyar istilik tutumundan
- 4) Nəzəri istilik tutumundan

5. Həqiqi tsikl ideal tsikldən nə ilə fərqlənir?

- 1) Həqiqi tsikldə qazların tərkibi və miqdarı dəyişmir, işlənmiş qazlar atmosfərə buraxılır, istilik tutumu sabit qalır, istilik itkiləri baş verir
- 2) Həqiqi tsikldə qazların tərkibi və miqdarı dəyişir, işlənmiş qazlar öz ilkin vəziyyətinə qaydır, istilik tutumu sabit qalır

- 3) Həqiqi tsikldə qazların tərkibi və miqdarı dəyişir, işlənmiş qazlar atmosfərə buraxılır, istilik tutumu sabit qalır, istilik itkiləri baş vermir
- 4) Həqiqi tsikldə qazların tərkibi və miqdarı dəyişir, işlənmiş qazlar atmosfərə buraxılır, istilik tutumu dəyişir, istilik itkiləri baş verir
- 5) Həqiqi tsikldə qazların tərkibi və istilik tutumu sabit qalır, işlənmiş qazlar atmosfərə ötürülür, istilik itkiləri olmur
6. Daxili yanma mühərrikinin işçi tsiklindəki proseslərin baş vermə ardıcılığını göstərin.
- 1) Doldurma, genişlənmə, sıxma, yanma, xaricetmə
 - 2) Doldurma, sıxma, genişlənmə, yanma, xaricetmə
 - 3) Genişlənmə, sıxma, yanma, doldurma, xaricetmə
 - 4) Sıxma, genişlənmə, yanma, xaricetmə, genişlənmə
 - 5) Doldurma, sıxma, yanma, genişlənmə, xaricetmə
7. Silindrə daxil olan havanın həqiqi miqdarının normal şəraitdə silindrin işçi həcmnin tuta bildiyi miqdarına nisbəti necə adlanır?
- A) Sıxma dərəcəsi
 - B) Hava artıqlıq əmsalı
 - C) Qalıq qazlar əmsalı
 - D) Həcmnin dəyişmə əmsalı
 - E) Doldurma əmsalı
8. Sıxma dərəcəsi nəyə deyilir?
- A) İşçi həcmnin yanma kamerasının həcminə olan nisbətinə
 - B) Silindrin tam həcmnin işçi həcminə olan nisbətinə
 - C) Tam həcmnin işçi həcmə olan nisbətinə
 - D) Tam həcmnin yanma kamerasının həcminə olan nisbətinə
 - E) İşçi həcmnin tam həcmə olan nisbətinə
9. Dizel mühərriklərində yanacaq silindrə nə vaxt püskürülür?
- 1) Doldurma prosesinin əvvəlində
 - 2) Doldurma prosesinin sonunda
 - 3) Sıxma prosesinin əvvəlində
 - 4) Sıxma prosesinin sonuna yaxın
 - 5) Doldurma prosesinin sonuna yaxın
10. Həqiqi tsikldə sıxma prosesi hansı termodinamiki proses üzrə gedir?
- 1) İzoxor üzrə
 - 2) Politrop üzrə

- 3) İzobar üzrə
- 4) İzoterm üzrə
- 5) Adiabat üzrə

11. Dizel mühərrikinin etibarlı işə düşməsi üçün onun hansı parametri əsas rol oynayır?

- 1) Doldurma əmsalı
- 2) Qalıq qazlar əmsalı
- 3) Hava artıqlıq salı
- 4) Sıxma dərəcəsi
- 5) Alışdırma şamının yerləşməsi

12. Yanmanın maksimum təzyiqinin sıxma prosesinin sonundakı təzyiqə nisbətində nə deyilir?

- 1) Təzyiqin nisbi dəyişməsi
- 2) Təzyiqin yüksəlmə dərəcəsi
- 3) Tsiklin orta təzyiqi
- 4) İndikator təzyiqi
- 5) Effektiv təzyiq

13. Genişlənmə prosesində nə baş verir?

- 1) Qazların daxili enerjisi artır
- 2) Yanma məhsulları xaric edilir
- 3) İstilik enerjisi mexaniki enerjiyə çevrilir
- 4) Silindrdə təzyiqin artması baş verir
- 5) Kimyəvi enerji istilik enerjisinə çevrilir

14. Mühərrikdə mexaniki itkilər hansı parametrlə xarakterizə olunur?

- 1) Orta indikator təzyiqi ilə
- 2) Orta effektiv təzyiqlə
- 3) İndikator faydalı iş əmsalı ilə
- 4) Effektiv faydalı iş əmsalı ilə
- 5) Mexaniki faydalı iş əmsalı f.i.ə ilə

15. Daxili yanma mühərrikinin əsas funksiyası nədir?

- 1) Gəmini hərəkətə gətirmək
- 2) Yanacaqı tam yandırmaq
- 3) İstilik enerjisini potensial enerjiyə çevirmək
- 4) İstilik enerjisini mexaniki enerjiyə çevirmək
- 5) Dirsəkli valı fırlatmaq

16. Porşenin gedişi dedikdə nə başa düşülür?

- 1) Dirsəkli valın oxuna qədər olan məsafə
- 2) Y.Ö.N.-dən dirsəkli valın oxuna qədər olan məsafə
- 3) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasındakı məsafə
- 4) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasındakı məsafənin iki misli
- 5) Dirsəkli valın şatun boynu ilə dayaq boynu arasındakı məsafə

17. Dirsəkli valın fırlanma radiusu nədir?

- 1) A.Ö.N.-dən dirsəkli valın oxuna qədər olan məsafə
- 2) Y.Ö.N.-dən dirsəkli valın oxuna qədər olan məsafə
- 3) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasındakı məsafə
- 4) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasındakı məsafənin iki misli
- 5) Dirsəkli valın şatun boynu ilə dayaq boynu arasındakı məsafə

18. Silindrin tam həcmi hansı həcmə uyğundur?

- 1) Porşen Y.Ö.N.-də olduqda porşenlə silindr qapağı arasında qalan həcmə
- 2) Porşen A.Ö.N.-də olduqda porşenlə silindr qapağı arasında qalan həcmə
- 3) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasında qalan həcmə
- 4) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasında qalan həcmənin yarısına
- 5) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasında qalan həcmənin iki mislinə

19. Yanma kamerasının həcmi hansı həcmə başa düşülür?

- 1) Porşen Y.Ö.N.-də olduqda porşenlə silindr qapağı arasında qalan həcmə
- 2) Porşen A.Ö.N.-də olduqda porşenlə silindr qapağı arasında qalan həcmə
- 3) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasında qalan həcmə
- 4) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasında qalan həcmənin yarısına
- 5) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasında qalan həcmənin iki mislinə

20. Silindrin işçi həcmi hansı həcmə uyğundur?

- 1) Porşen Y.Ö.N.-də olduqda porşenlə silindr qapağı arasında qalan həcmə
- 2) Porşen A.Ö.N.-də olduqda porşenlə silindr qapağı arasında qalan həcmə
- 3) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasında qalan həcmə
- 4) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasında qalan həcmənin yarısına
- 5) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasında qalan həcmənin iki mislinə

21. Porşenin gedişi (S) ilə dirsəkli valın fırlanma radiusu (R) arasında asılılığı göstərin.

- 1) $S=R$

- 2) $S = 2R$
- 3) $S = DR/2$
- 4) $S = 4R$
- 5) $S = DR$

22. Dirsəkli valın fırlanma radiusu (R) ilə porşenin gedişi arasında asılılığı göstərin.

- 1) $R = S$
- 2) $R = S/2$
- 3) $R = S/4$
- 4) $R = 2 S$
- 5) $R = 4 S$

23. Dirsəkli valın fırlanma radiusu $R = 40$ sm olarsa, porşenin gedişi (S) nəyə bərabərdir?

- 1) $S = 40$ sm
- 2) $S = 140$ sm
- 3) $S = 80$ sm
- 4) $S = 180$ sm
- 5) $S = 360$ sm

24. Porşenin gedişi $S = 98$ sm olarsa, dirsəkli valın fırlanma radiusu (R) nəyə bərabərdir?

- 1) $R = 88$ sm
- 2) $R = 49$ sm
- 3) $R = 85$ sm
- 4) $R = 98$ sm
- 5) $R = 18$ sm

25. Gəmi daxili rabitə sisteminin tövsiyə olunan texniki xidmətinin aparılma periodu hansı müddətdə olmalıdır?

- 1) 1 ildə bir dəfədən gec olmayaraq
- 2) İstənilən vaxt
- 3) 2 ildə bir dəfədən gec olmayaraq
- 4) 6 ayda bir dəfədən gec olmayaraq
- 5) 3 ayda bir dəfədən gec olmayaraq

26. Gəmi telefon şəbəkələrində istifadə olunan kabellərin markalanmasında hansı hərfdən istifadə olunur?

- 1) P hərfindən
- 2) T hərfindən
- 3) F hərfindən
- 4) L hərfindən
- 5) M hərfindən

27. Gəmilərdə ən etibarlı telefon rabitəsi hansı rabitə sayılır?

- 1) avtomatik telefon rabitəsi
- 2) komanda telefon rabitəsi
- 3) birbaşa (cüt birləşmə) telefon rabitəsi
- 4) ayrı-ayrı kommutatora malik telefon rabitəsi
- 5) heç biri

28. Gəmi daxili rabitə, siqnalizasiya və idarəetmə sistemlərinin aparatlarında hər hansı nasazlıq baş verərsə növbəçəkmə personalı nə etməlidir?

- 1) SOS siqnalı verməlidir
- 2) bosmanı xəbərdar etməlidir
- 3) elektrik mexanikinə xəbər verməlidir
- 4) matrosu çağırmalıdır
- 5) yaxınlıqda olan gəmiyə xəbər verməlidir

29. Gəminin ATS - nin körpüdə dayanma zamanı sahil ATS – nə qoşulmasını kim yerinə yetirir?

- 1) kapitanın növbə köməkçisi tərəfindən aparılır
- 2) baş mexanik tərəfindən aparılır
- 3) elektrik mexaniki tərəfindən aparılır
- 4) növbə komandası tərəfindən aparılır
- 5) növbə matrosu tərəfindən aparılır

30. Hava artıqlıq əmsalı vahiddən kiçik olduqda yanma məhsulları hansı komponentlərdən ibarətdir?

- 1) CO, CO₂, H₂O, H₂, N₂
- 2) CO, CO₂, O₂, N₂, H₂
- 3) CO₂, O₂, H₂O, N₂, H₂
- 4) CO, CO₂, H₂O, N₂, O₂
- 5) CO₂, H₂O, O₂, N₂

31. $\mu_0 = M_2 / M_1$ nəyi ifadə edir?

- 1) Kimyəvi molekulyar dəyişmə əmsalını
- 2) İstilik tutumunu
- 3) İşçi qarışığın tərkibini
- 4) Yanıcı qarışığın tərkibini
- 5) Qalıq qazların əmsalını

32. Doldurma prosesinin sonunda temperatur hansı ifadədən təyin edilir?

- 1) $T_a = \frac{T_0 + \Delta T + \gamma_r T_r}{1 + \gamma_r}$
- 2) $T_a = \frac{T_r + \Delta T + \gamma_r}{1 + \gamma_r}$
- 3) $T_a = \frac{T_r + \Delta T \gamma_r}{1 + \gamma_r}$
- 4) $T_a = \frac{1 + \gamma_r}{T_r + \Delta T \gamma_r}$
- 5) $T_a = \frac{1 + \gamma_r}{T_r \gamma_r + \Delta T}$

33. Doldurma prosesinin sonunda təzyiq hansı ifadə ilə təyin edilir?

- 1) $P_a = p_r - \Delta p_a$
- 2) $P_a = p_0 - \Delta p_a$
- 3) $P_a = p_0 + \Delta p_a$
- 4) $P_a = p_r + \Delta p_a$
- 5) $P_a = \Delta p_a + p_r + p_0$

34. $\eta_H = \frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1} \cdot \frac{P_a}{P_c} \cdot \frac{T_c}{T_a} \cdot \frac{1}{1 + \gamma_p}$ nəyin ifadəsidir?

- 1) Sıxma dərəcəsinin
- 2) Doldurma əmsalının
- 3) Təzyiqin yüksəlmə dərəcəsinin
- 4) Qalıq qazlar əmsalının
- 5) Sonradan genişlənmə əmsalının

35. Sıxma prosesinin sonunda təzyiq hansı ifadədən təyin edilir?

- 1) $p_c = p_a \varepsilon^{n_1}$
- 2) $p_c = p_a \varepsilon^{n_1-1}$
- 3) $p_c = p_a \left(\frac{V_a}{V_c} \right)^{n_1-1}$
- 4) $p_c = p_a \left(\frac{V_c}{V_a} \right)^{n_1}$
- 5) $p_c = p_a \left(\frac{V_c}{V_a} \right)^{n_1-1}$

36. Sıxma prosesinin sonundakı temperatur hansı ifadədən təyin edilir?

- 1) $T_c = T_a \varepsilon^{n_1}$, K
- 2) $T_c = T_a \varepsilon^{n_1-1}$, K
- 3) $T_c = T_a \varepsilon$, K
- 4) $T_c = T_a \left(\frac{V_c}{V_a} \right)^{n_1-1}$, K
- 5) $T_c = T_a \left(\frac{V_a}{V_c} \right)^{n_1}$, K

37. Dizellərdə genişlənmə prosesinin sonundakı temperatur hansı ifadədən təyin edilir?

- A) $T_b = \frac{T_z}{\delta^{n_2-1}}$, K
- B) $T_b = \frac{T_z}{\delta^{n_2}}$, K
- C) $T_b = \frac{T_z}{T_c \delta}$, K
- D) $T_b = \frac{T_z}{\varepsilon^{n_2}}$, K

E) $T_b = \frac{T_z}{\varepsilon^{n_2-1}}, K$

38. Dizel mühərriklərində genişlənmənin sonundakı təzyiq hansı ifadədən təyin edilir?

A) $p_b = \frac{p_z}{\varepsilon^{n_2-1}},$

B) $p_b = \frac{p_z}{\delta^{n_2}},$

C) $p_b = \frac{p_z}{\varepsilon^{n_2}},$

D) $p_b = \frac{p_z}{\delta^{n_2-1}},$

E) $p_b = \frac{p_z}{\delta^{n_1}},$

39. Mühərrikin effektiv gücü nəyə deyilir?

- 1) Yanma nəticəsində silindrdə alınan işə
- 2) Vahid zamanda dirsəkli valda alınan faydalı işə
- 3) Indikator orta təzyiqinin gördüyü işə
- 4) Mexaniki itkilərə sərf olunan işə
- 5) 1 kq yanacaqın yanmasından alınan istiliyə ekvivalent işə

40. Yüksək təzyiqli yanacaq nasosunun vəzifəsi hansıdır?

- 1) Yanacağı çəndən qəbul edib onu təzyiq altında silindrlərə püskürmək
- 2) Yanacağı çəndən qəbul edib onu mexaniki qatışıqlardan təmizləmək
- 3) Yanacağı hava ilə qarışdırıb silindrlərə püskürmək
- 4) Yanacağı təzyiq altında forsunkalara vermək
- 5) Yanacağı hava ilə qarışdırıb təzyiq altında forsunkaya vermək

41. Dizellərdə yanacaq verilişinin miqdarını dəyişən nədir?

- 1) Mühərrikin dövrlər sayı

- 2) Mühərrikin doldurma əmsalı
- 3) Forsunkanın iynəli klapanının qalxma təzyiqi
- 4) **Plunjerin öz oxu ətrafında dönməsi**
- 5) Silindrdə təzyiqin dəyişməsi

42. **Plunjerin öz oxu ətrafında dönməsi nəyi dəyişir?**

- 1) **Yanacaq verilişinin miqdarını**
- 2) Yanacağın püskürmə təzyiqini
- 3) Yanacaq verilişinin qabaqlama bucağını
- 4) Forsunkanın iynəli klapanının qalxma təzyiqini
- 5) Yanacaq verilişinin qabaqlama bucağını və təzyiqini

43. **Dizel mühərrikinin sıxma dərəcəsinin qiymətinin aşağı həddinin seçilməsində nəyi nəzərə almaq lazımdır?**

- 1) Mühərrikin yanacaq qənaətliliyini
- 2) Mühərrikin dövrlər sayını
- 3) Mühərrikdən daha çox güc almağı
- 4) **Mühərrikin etibarlı işə düşməsini**
- 5) Mühərrikin "sərt" işləməsini

43. **Mühərrikin hansı parametri onun qənaətlilik və güc göstəricilərinə kəskin təsir göstərir?**

- 1) Doldurma əmsalı və yanacağın verilmə bucağı
- 2) Silindrin ölçüləri və dövrlər sayı
- 3) Dövrlər sayı və silindrlərin sayı
- 4) **Sıxma dərəcəsi və yanacağın verilmə bucağı**
- 5) Porşenin gedişi və ölçüsü

44. **Dizellərdə tüstüləmə ilə yanmanın səbəbi nədir?**

- 1) Sıxma dərəcəsinin artıq olması
- 2) Doldurma əmsalı
- 3) Silindrlərin sayı
- 4) **Hava artıqlıq əmsalının aşağı olması**

45. **Dirsek şatun mexanizminin kinematikasının hesabında məqsəd nədir?**

- 1) Ətalət qüvvələrini təyin etmək
- 2) Cəm qüvvəni təyin etmək
- 3) **Porşenin yolunu, sürətini və təcilini təyin etmək**

- 4) Burucu momenti təyin etmək
- 5) Qazların təzyiq qüvvəsini təyin etmək

46. Dirsəkli valın hansı dönmə bucağı porşen yolunun gedişinə bərabər olur?

- 1) $\varphi = 90^\circ$
- 2) $\varphi = 130^\circ$
- 3) $\varphi = 45^\circ$
- 4) $\varphi = 120^\circ$
- 5) $\varphi = 180^\circ$

47. Porşenin sürəti porşenin hansı vəziyyətlərində sıfır olur?

- 1) Yuxarı ölü nöqtədə
- 2) Aşağı ölü nöqtədə
- 3) Yuxarı ölü nöqtədən 5° keçmiş
- 4) Yuxarı və aşağı ölü nöqtələrində
- 5) Aşağı ölü nöqtəyə 45° qalmış

48. Dizel mühərrikləri üçün əvvəlcədən genişlənmə dərəcəsi hansı ifadədən tapılır?

- 1) $\rho = \frac{\mu}{\lambda} \cdot \frac{T_z}{T_c}$
- 2) $\rho = \frac{\lambda}{\mu} \cdot \frac{T_z}{T_c}$
- 3) $\rho = \frac{\lambda}{\mu} \cdot \frac{T_c}{T_z}$
- 4) $\rho = \frac{\mu}{\lambda} \cdot \frac{T_c}{T_z}$
- 5) $\rho = \frac{\mu}{T_c} \cdot \frac{\lambda}{T_z}$

49. Dirsəkli valın hansı bucaq dönməsində porşenin təcili maksimum qiymət alır?

- 1) $\varphi = 30^\circ$
- 2) $\varphi = 45^\circ$
- 3) $\varphi = 90^\circ$
- 4) $\varphi = 0^\circ$

5) $\varphi = 110^\circ$

50. Dirsekli valın hansı bucaq dönməsində porşenin təcili minimum qiymət alır?

- 1) $\varphi = 0^\circ$
- 2) $\varphi = 45^\circ$
- 3) $\varphi = 120^\circ$
- 4) $\varphi = 180^\circ$
- 5) $\varphi = 210^\circ$

51. Aşağıda göstərilən ifadələrdən hansı porşenin 1-ci tərtib təcilinin düsturudur?

- 1) $j_p = \omega \cos \varphi$
- 2) $j_p = \omega \cos 2\varphi$
- 3) $j_p = \omega^2 \sin \varphi$
- 4) $j_p = \omega^2 R \cos \varphi$
- 5) $j_p = \omega^2 R \cos 2\varphi$

52. Göstərilən ifadələrdən hansı porşenin 2-ci tərtib təcilinin düsturudur?

- 1) $j_p = \omega^2 \cos \varphi$
- 2) $j_p = \omega^2 \cos 2\varphi$
- 3) $j_p = \omega^2 R \sin 2\varphi$
- 4) $j_p = \omega^2 R \lambda \cos 2\varphi$
- 5) $j_p = \omega^2 R \lambda \sin 2\varphi$

53. İrəliləmə hərəkəti edən hissələrin ətalet qüvvəsi hansı istiqamətdə təsir edir?

- 1) Dirseyin fırlanma radiusu boyunca
- 2) Şatun boyunca
- 3) Silindrin oxu boyunca
- 4) Şatun boynuna toxunan istiqamətdə
- 5) Silindrin oxuna perpendikulyar istiqamətdə

54. Normal qüvvə (N) hansı istiqamətdə təsir edir?

- 1) Dirseyin fırlanma radiusu boyunca
- 2) Şatun boyunca
- 3) Silindrin oxu boyunca
- 4) Şatun Şatun boynuna toxunan istiqamətdə
- 5) Silindrin oxuna perpendikulyar istiqamətdə

55. Toxunan qüvvə (T) hansı istiqamətdə təsir edir?

- 1) Dirşəyin fırlanma radiusu boyunca
- 2) Şatun boyunca
- 3) Silindrin oxu boyunca
- 4) Şatun boynuna toxunan istiqamətdə
- 5) Silindrin oxuna perpendikulyar istiqamətdə

56. Radial qüvvə (K) hansı istiqamətdə təsir edir?

- 1) Dirşəyin fırlanma radiusu boyunca
- 2) Şatun boyunca
- 3) Silindrin oxu boyunca
- 4) Şatun boynuna toxunan istiqamətdə
- 5) Silindrin oxuna perpendikulyar istiqamətdə

57. Fırlanma hərəkəti edən hissələrin ətalet qüvvəsi hansı istiqamətdə təsir edir?

- 1) Dirşəyin fırlanma radiusu boyunca
- 2) Şatun boyunca
- 3) Silindrin oxu boyunca
- 4) Şatun boynuna toxunan istiqamətdə
- 5) Silindrin oxuna perpendikulyar istiqamətdə

58. Cəm qüvvə (P) hansı qüvvələrin cəminə bərabərdir?

- 1) Qazların təzyiq qüvvəsi ilə normal qüvvənin
- 2) Qazların təzyiq qüvvəsi ilə toxunan qüvvənin
- 3) Qazların təzyiq qüvvəsi ilə irəliləmə hərəkəti edən hissələrin ətalet qüvvəsinin
- 4) Qazların təzyiq qüvvəsi ilə radial qüvvənin
- 5) Toxunan və radial qüvvələrin

59. Toxunan qüvvə (T) dirşəkli valın dönmə bucaqlarının aşağıda göstərilən hansı dərəcələrində həmişə sıfıra bərabərdir?

- 1) 0° , 90° , 180° , 270° və 360°
- 2) 90° , 270° , 450° , 510° və 670°
- 3) 0° , 180° , 360° , 540° və 720°
- 4) 0° , 180° , 360° , 510° və 670°
- 5) 90° , 180° , 270° , 360° və 510°

60. İrəliləmə hərəkəti edən hissələrin ətalet qüvvəsi hansı kütlənin köməyi ilə təyin edilir?

- 1) Porşen qrupu və şatunun kütlələrinin cəmi ilə
- 2) Porşen qrupu və şatunun yuxarı başlığının kütlələrinin cəmi ilə
- 3) Porşen qrupu və şatunun aşağı başlığının kütlələrinin cəmi ilə
- 4) Şatunun və dirsəkli valın dirşeyinin şatun boynunun oxuna gətirilmiş kütlələrinin cəmi ilə
- 5) Porşen qrupu və dirsəkli valın dirşeyinin şatun boynunun oxuna gətirilmiş kütlələrinin cəmi ilə

61. Mərkəzdənqaçma ətalet qüvvəsini yaradan hansı kütlədir?

- 1) Dirsəkli valın dirşeyinin şatun boynunda cəmlənən kütləsi ilə şatunun fırlanmada iştirak edən kütləsinin cəmi
- 2) Dirsəkli valın dayaq boynunun oxunda cəmlənən kütlə
- 3) Şatunun yuxarı başlığının kütləsi
- 4) Porşen qrupunun kütləsi
- E) Şatunun kütləsi

62. Dördtaktlı mühərrikdə cəm fırladıcı momentin dəyişmə periodu silindrlərin sayından (i) asılı olaraq necə təyin edilir?

- 1) $360^\circ/i$
- 2) $720/i$
- 3) $540/i$
- 4) $180^\circ/i$
- 5) $700^\circ/i$

63. Dirsəkli valda fırladıcı momenti yaradan hansı qüvvədir?

- 1) Qazların təzyiq qüvvəsi
- 2) İrəliləmə hərəkəti edən hissələrin ətalet qüvvəsi
- 3) Silindrin divarına perpendikulyar istiqamətdə təsir edən qüvvə
- 4) Dirsəkli valın şatun boynuna təsir edən və radius boyunca yönələn radial qüvvə
- 5) Dirsəkli valın şatun boynuna toxunan istiqamətdə təsir edən tangensial qüvvə

64. Eyniölçülü mühərriklərdə fırladıcı momentin qeyri-müntəzəmlik əmsalı nə vaxt azalır?

- 1) Silindrlərsilindrlərin sayı artdıqda

- 2) SilindrlərSilindrlərin sayı azaldıqda
- 3) Mühərrikin sıxma dərəcəsi böyüdükdə
- 4) Mühərrikin sıxma dərəcəsi kiçildikdə
- 5) Mühərrikin dövrlər sayı azaldıqda

65. Mühərrikin dirsəkli valının fırlanmasının qeyri-müntəzəmlik əmsalı nə vaxt azalır?

- 1) Mühərrikin dövrlər sayı artdıqda
- 2) Mühərrikin dövrlər sayı azaldıqda
- 3) Silindrlərin sayı azaldıqda
- 4) Mühərrikin sıxma dərəcəsi böyüdükdə
- 5) Mühərrikin sıxma dərəcəsi kiçildikdə

66. Nazımçarxın xarici çevrəsindəki mərkəzdənqaçma qüvvəsi nə vaxt artır?

- 1) Dövlər sayı azaldıqda
- 2) Dövlər sayı artdıqda
- 3) Nazımçarxın kütləsi böyüdükdə
- 4) Nazımçarxın xaric çevrəsinin diametri kiçildikdə
- 5) Nazımçarxın ətalet momenti azaldıqda

67. Dördtaktlı mühərrikdə dirsəkli və qazpaylama vallarının dövrlər sayı arasında hansı asılılıq var?

- 1) $n_d / n_q = 1,0$
- 2) $n_d / n_q = 2,0$
- 3) $n_d / n_q = 2,5$
- 4) $n_d / n_q = 3,0$
- 5) $n_d / n_q = 4,0$

68. Mərkəzdənqaçma ətalet qüvvələrini necə müvazinətləşdirmək olar?

- 1) Əlavə valların köməyi ilə
- 2) Əlavə dişli çarxların köməyi ilə
- 3) Dirsəkli val üzərində qoyulmuş əks-yüklərin köməyi ilə
- 4) Dirsəkli val üzərindəki nazımçarxın köməyi ilə
- 5) Silindrlərin sayını artırmaqla

69. Bir silindrlı mühərrikdə mərkəzdənqaçma ətalət qüvvəsini necə müvazinətləşdirmək olar?

- 1) Dirsəkli valın uc hissəsində əlavə yük yerləşdirməklə
- 2) Dirsəkli valın arxa hissəsində əlavə yük yerləşdirməklə
- 3) Yanaqlar üzərində əlavə yük yerləşdirməklə
- 4) Əlavə vallardan istifadə etməklə
- 5) Nazımçarxın köməyi ilə

70. Birsilindrlı mühərrikdə I tərtib ətalət qüvvəsini necə müvazinətləşdirmək olar?

- 1) Yanaqlar üzərindəki əks-yüklərin köməyi ilə
- 2) Nazımçarxın köməyi ilə
- 3) Dövrələr sayı dirsəkli valla eyni olan vallar üzərindəki əks-yüklərin köməyi ilə
- 4) Dövrələr sayı dirsəkli valdan az olan vallar üzərindəki əks-yüklərin köməyi ilə
- 5) Dövrələr sayı dirsəkli valdan artıq olan vallar üzərindəki əks-yüklərin köməyi ilə

71. Aşağıda göstərilən ifadələrdən hansı mühərrikin müvazinətləşdirmə şərtlərini göstərir?

- 1) $\sum P_{j_I} = 0; \sum P_{j_{II}} = 0;$
 $\sum M_R = 0; \sum M_{j_{II}} = 0.$
 $\sum M_I = 0; \sum M_{j_{II}} = 0;$
- 2) $\sum K_R = 0; \sum P_{j_I} = 0.$
 $\sum K_R = 0; \sum M_R = 0;$
- 3) $\sum P_{j_I} = 0; \sum M_{j_I} = 0.$
 $\sum P_{j_I} = 0; \sum P_{j_{II}} = 0; \sum K_R = 0;$
 $\sum M_{j_I} = 0; \sum M_{j_{II}} = 0; \sum M_R = 0.$
- 4) $\sum P_{j_I} = 0; \sum K_R = 0;$
- 5) $\sum M_R = 0; \sum M_{j_{II}} = 0.$

72. Aşağıda göstərilən ifadələrdən hansı birsilindrlı mühərrikin müvazinətləşmə şərtlərini göstərir?

- 1) $\sum P_{j_I} = 0; \sum M_R = 0; \sum M_{j_I} = 0.$
- 2) $\sum M_{j_I} = 0; \sum M_R = 0; \sum M_{j_{II}} = 0.$
- 3) $\sum K_R = 0; \sum M_R = 0; \sum P_{j_{II}} = 0.$
- 4) $\sum P_{j_I} = 0; \sum P_{j_{II}} = 0; \sum K_R = 0$

5) $\sum P_{j_{II}} = 0; \sum M_{j_I} = 0; \sum M_{j_{II}} = 0.$

73. İkitaktlı mühərrikdə dirsəkli və qazpaylama vallarının dövrlər sayı (müvafiq olaraq n_d və n_q) arasında hansı asılılıq var?

- 1) $n_d / n_q = 1,0$
- 2) $n_d / n_q = 2,0$
- 3) $n_d / n_q = 2,5$
- 4) $n_d / n_q = 3,0$

74. Yüksəktəzyiqli yanacaq nasosunun hesabı zamanı onun hansı əsas ölçüləri təyin edilir?

- 1) Nasosun uzunluğu və eni
- 2) Nasosun hündürlüyü
- 3) Plunjerin uzunluğu
- 4) Plunjerin diametri və gedişi
- 5) Nasosun yumruqlu valının diametri

75. Forsunkanın hesabı zamanı onun hansı əsas ölçüsü təyin edilir?

- 1) Forsunkanın hündürlüyü
- 2) Forsunkanın eni və uzunluğu
- 3) Forsunkanın iynəsinin diametri və gedişi
- 4) Forsunkanı tozlandırıcısının diametri
- 5) Forsunkanın soplo dəşiklərinin diametri və iynənin gedişi

76. Yağlama sistemindəki yağın dövrü sərfi hansı parametrdən asılı deyildir?

- 1) Karterdəki yağın miqdarından
- 2) Yağın mühərrikdən apardığı istilik miqdarından
- 3) Yağın sıxlığından
- 4) Yağın orta istilik tutumundan
- 5) Yağlama sistemindəki yağın qızma temperaturundan

77. Gəminin daxili yanma mühərrikləri hərəkət etməyən hansı əsas hissələrdən ibarətdir?

- 1) Fundament və paylayıcı val
- 2) Fundament, stanina, silindrlər bloku, silindr qapaqları
- 3) Stanina, silindrlər bloku, silindr qapaqları
- 4) Özül çərçivəsi, stanina, silindr qapaqları
- 5) Özül çərçivəsi, silindr bloku, silindr qapaqları

78. Gəminin kreyskopflu daxili yanma mühərriki hansı əsas hərəkət edən mexanizmlərdən ibarətdir?

- 1) Dirsəkli val, şatun, porşen, qazpaylayıcı val, istiqamətləndirici lövhə
- 2) Porşen, dirsəkli val, qazpaylayıcı val və klapanlar
- 3) Dirsəkli val, şatun, kreyskopf qovşağı, porsen, qazpaylayıcı mexanizmlər
- 4) Dirsəkli val, şatun, qazpaylayıcı mexanizmlər, kreyskopf qovşağı, porşen ştoku
- 5) Porşen, porşen ştoku, qazpaylayıcı mexanizmlər, şatun

79. Gəminin daxili yanma mühərrikləri hansı əsas elementlərinə görə siniflərə bölünür?

- 1) İşçi tsiklin gedişatı, təsirliliyi, silindrin doldurulması üsulu, silindrlərin yerləşdirilməsi, şatun mexanizminin konstruksiyasına görə dirsəkli valın fırlanma istiqamətinə görə
- 2) İşçi tsiklin gedişatı, təsirliliyi, silindrlərin yerləşdirilməsi, dirsək - şatun mexanizminin konstruksiyasına görə dirsəkli valın fırlanma istiqamətinə görə
- 3) İşçi tsiklin gedişatı, təsirliliyi, dirsək-şatun mexanizminin konstruksiyasına görə dirsəkli valın fırlanma istiqamətinə görə
- 4) İşçi tsiklin gedişatı, silindrin doldurulması üsulu, dirsəkli valın fırlanma istiqamətinə görə
- 5) İşçi tsiklin gedişatı, təsirliliyi, dirsəkli valın fırlanma istiqamətinə görə

80. Dizelin staninasının vəzifəsi nədir?

- 1) Silindrlər blokunun üstündə saxlamaq
- 2) Özül çərçivəsi ilə əlaqə yaradır
- 3) Özül çərçivəsi ilə birlikdə mühərrikin karter fazasını yaratmaq
- 4) Dizelin silindrlər bloku ilə özül bloku özül çərçivəsi arasında əlaqə yaradaraq mühərrikin karter fazasını təşkil edir
- 5) Dizelin silindrlər bloku ilə fundament arasında əlaqə yaradaraq mühərrikin karter fazasını təşkil edir

81. Silindrlər blokunun konstruksiyası hansı şəkildə ola bilər?

- 1) Mühərrikin silindrlər bloku bütün silindrlər üçün bir yerdə hazırlanır
- 2) Silindrlər bloku bütün silindrlər üçün bir yerdə, hər silindr üçün ayrı-ayrı, bir neçə silindr üçün bir yerdə hazırlanaraq vahid blok şəklində birləşdirilir
- 3) Gəmi dizelinin silindrlər bloku bütün silindrlər üçün bir yerdə hazırlanaraq vahid blok əmələ gətirir
- 4) Gəmi dizelinin silindrlər bloku bütün silindrlər üçün bir yerdə və ayrı-ayrı silindrlər üçün hazırlanaraq vahid blok yaradır. Silindrlər bloku silindr vtulkaları ilə birlikdə soyuducu köynəklər əmələ gətirir
- 5) Silindrlər bloku silindr vtulkaları ilə birlikdə quru və yaxud yağ soyuducu köynəklər əmələ gətirir

82. Dördtaktlı və ikitaktlı mühərriklərin silindr vtulkaları konstruktiv olaraq nə ilə fərqlənir?

- 1) Böyük və kiçik olur
- 2) İkitaktlı mühərrikin silindr vtulkalarında qaz dəyişdirici pəncərələr olur
- 3) Dördtaktlı mühərrikin silindr vtulkası daha hündür olur
- 4) İkitaktlı mühərrikin silindr vtulkası daha qısa olur
- 5) Hər iki mühərrikin vtulkasını lüblikator sistemi yağlayır

83. Gəminin dizel mühərrikinin hərəkət etməyən əsas hissələri hansı materialdan hazırlanır?

- 1) Karbonlu çuqundan
- 2) Poladdan
- 3) Yüngül ərintilərdən
- 4) Çuqundan və poladdan
- 5) Poladdan və dəmirdən

84. Dizel mühərrikinin hərəkət etməyən əsas hissələri bir qayda olaraq hansı deformasiyaya uğrayırlar?

- 1) Dartılma deformasiyası
- 2) Əyilmə deformasiyası
- 3) Sıxılma deformasiyası
- 4) Sıxılma və əyilmə deformasiyaları
- 5) Sıxılma və dartılma deformasiyaları

85. Gəmi dizelinin dirsekli valının dirseyi hansı hissələrdən və materialdan hazırlanır?

- 1) Şatun və rama boyunlarından, yanaqlardan, poladın və çuqunun yüksək keyfiyyətli növlərindən

- 2) şatun boyunundan, yanaqlardan
- 3) şatun və özül boyunlarından, yanaqlardan
- 4) şatun və yan boyunlarından, yanaqlardan
- 5) Özül boyunlarından, yanaqlardan poladın və çuqunun yüksəkkeyfiyyətli növlərindən

86. Dördtaktlı dizelin qazpaylayıcı valı hansı mexanizmləri hərəkətə gətirir?

- 1) Yüksəktəzyiqli yanacaq nasoslarını və klapanlar mexanizmlərini
- 2) Yüksəktəzyiqli yanacaq nasoslarını, klapanlar mexanizmlərini və mühərrikin dövrlər sayının nizamlayıcısını
- 3) Yüksəktəzyiqli yanacaq nasoslarını, klapanlar mexanizmlərini və requlyatoru, hava paylayıcısını
- 4) Yüksəktəzyiqli yanacaq nasoslarını
- 5) Yüksəktəzyiqli yanacaq nasoslarını, klapan mexanizmlərini

87. Gəmi dizellərinin dirsekli vallarından qazpaylayıcı vala hərəkət hansı ötürmələr vasitəsi ilə verilə bilər?

- 1) Dişli çarxla və zəncir ötürməsi vasitəsi ilə
- 2) Yalnız dişli çarxlar vasitəsi ilə
- 3) Yalnız dişli çarx və val vasitəsi ilə
- 4) Yalnız zəncir ötürməsi vasitəsi ilə
- 5) Qayıq və zəncir ötürməsi vasitəsi ilə

88. Gəmi dizellərində hansı növ üstəlik üfurmə sistemlərindən istifadə olunur?

- 1) Mexaniki, qazturbini üstəlik üfurmələrdən
- 2) Mexaniki üstəlik üfurmələrdən
- 3) Qazturbini üstəlik üfurmələrdən
- 4) Kombinəlaşdırılmış üstəlik üfurmə sistemlərindən
- 5) Mexaniki, qazturbini və kombinəlaşdırılmış üstəlik üfurmə sistemlərindən

89. Gəmi dizel mühərriklərinin normal işini hansı sistemlər təmin edir?

- 1) Yanacaq, yağ, işəsalma, soyutma sistemləri
- 2) Yanacaq, işəsalma sistemi
- 3) Yağ, işəsalma sistemi
- 4) Yanacaq, yağ, havaburaxıcı, soyuducu, idarəetmə və qazdəyişdirici sistemlər
- 5) Yanacaq, işəsalıcı, soyuducu, idarəedici və qazdəyişdirici sistemlər

90. Dizelin yanacaq sistemi hansı elementlərdən ibarətdir?

- 1) Yanacaq sərfiyyat çəni, yanacaqötürücü nasosu, yanacaq süzgəcləri, yüksəktəzyiqli yanacaq nasosları və forsunka
- 2) Yanacaq sərfiyyat çəni, forsunka
- 3) Yanacaqötürücü nasos, süzgəclər
- 4) Yanacaq sərfiyyat çəni, yüksəktəzyiqli yanacaq nasosları
- 5) Süzgəc, yanacaq nasosu, forsunka

91. Gəmi dizelinin hansı əsas hissələri soyudulur?

- 1) Silindr vtulkaları, silindr qapaqları, xaricedici kollektor, ştanqalar
- 2) Silindr vtulkaları, silindr qapaqları, xaricedici kollektor, porşen başlıqları, xaricedici klapan, forsunkalar və qazturbın hava üfürücüsü
- 3) Silindr qapaqları, xaricedici kollektor, silindr oymaqları, silindr qapaqları, porşen başlıqları, ştanqalar
- 4) Silindr vtulkaları, xaricedici klapanlar, forsunkalar və qazturbın hava üfürücüsü, ştanqalar

92. Gəmi dizelində hansı yağlama sistemləri ola bilər?

- 1) Dövr edən yağlama sistemi
- 2) Lubrikator yağlama və mərkəzləşdirilmiş sistemi
- 3) Yerli yağlama sistemi və lubrikator sistemi
- 4) Quru karterli yağlama sistemi
- 5) Mərkəzləşdirilmiş, lubrikator, fərdi dövr edən və əl ilə yağlama sistemi

93. Gəmi dizel qurğusunun qazdəyişmə sisteminin vəzifəsi nədir?

- 1) İşlədiyi müddət ərzində təmiz hava ilə təmin etmək
- 2) Gəmi dizel qurğusunun işlənmiş qazlarını ətraf mühitə xaric etmək
- 3) Gəmi dizel qurğusu işlədiyi zaman onu təmiz hava ilə təmin etmək və qurğunun işlənmiş qazlarını ətraf mühitə xaric etmək
- 4) Dizel qurğusunu üstün üfurmə ilə təmin etmək
- 5) Dizel qurğusundan xaric olan işlənmiş qazları utilizasiya etmək

94. Dizel mühərriklərində yanacağın tsikilik verilməsi hansı üsullarla tənzimlənə bilər?

- 1) Yanacaqkəsici klapan vasitəsi ilə
- 2) Zalatnik tipli plunjer vasitəsilə
- 3) Yanacaqkəsici klapan və yaxud zalatnik tipli plunjer vasitəsi ilə
- 4) Zalatnik tipli plunjer vasitəsi ilə, Yüksəktəzyiqli yanacaq nasoslarının yanacaq reykası və klapanlar vasitəsi ilə
- 5) Yanacaqkəsici klapan və Yüksəktəzyiqli yanacaq nasoslarının yanacaq reykası vasitəsi ilə

95. Gəminin tüstü borusundan çıxan qara tüstüyə səbəb nə ola bilər?

- 1) Aşağı keyfiyyətli yağ
- 2) Yanıcı qarışıq tam yanmır
- 3) Ağır yanacaq çox qızdırılıb
- 4) Yanacağın tərkibində su var
- 5) Yanacağın tərkibində yağ var

96. Yağ dumanı detektoru hansı parametrin dəyişməsinə bildirir?

- 1) Karterdə yağın temperaturunun və təzyiqinin artmasını
- 2) Karterdə yağın temperaturunun azalmasını
- 3) Yağın dövrünün azalmasını
- 4) Yağın səviyyəsini
- 5) Yağın kənara axmasını

97. Mühərrik dayandıqdan sonra karterin qapağını nə vaxt açmaq olar?

- 1) 1 dəqiqədən sonra
- 2) 45 dəqiqədən sonra
- 3) 20 dəqiqədən sonra
- 4) 15 dəqiqədən sonra
- 5) 1 saatdan sonra

98. Dəyişən addımlı vintlə işləyən mühərrik vintin pərlərinin hansı vəziyyətində işə buraxıla bilər?

- 1) 10% irəliyə
- 2) 0% vəziyyətində
- 3) 25% geriye
- 4) 50% irəliyə
- 5) 25% irəliyə

99. Karterin qapağında olan qoruyucu klapan nə üçündür?

- 1) Karterdən yağın kipləyicilərdən xaricə çıxması üçün
- 2) Karterdə qazların temperaturunun azalmasının qarşısını almaq üçün
- 3) Karterdə temperaturun qalxmasının qarşısını almaq
- 4) Karterdə partlayışın qarşısını almaq üçün
- 5) Karterdə havanın buraxmaması üçün

100. Mühərrik işləyərkən ona verilən yanacağın miqdarı hansı üsulla tənzimlənir?

- 1) Nasos plunjerinin yolunu tənzimləməklə
- 2) Yüksəktəzyiqli yanacaq nasosuna verilən yanacaq miqdarını dəyişməklə
- 3) Mühərrikin yükündən asılı olaraq requlyatorun yanacaq reykasına təsiri ilə
- 4) Təzyiq klapanını nasosda tənzimləməklə
- 5) Yanacaq forsunkasını tənzimləməklə

101. Yağlayıcı yağın əsas vəzifəsi nədir?

- 1) Mühərrikdən istiliyi almaq
- 2) Mühərriki yağlamaq və soyutmaq
- 3) Mühərriki yalnız yağlamaq
- 4) Mühərriki korroziyadan qorumaq
- 5) Mühərrikin səssiz işləməsini təmin etmək

102. Mühərrik işləyərkən yağın özlülüyünün artmasına səbəb nədir?

- 1) Yağın özlülüyü arta bilməz
- 2) Su yağ sisteminə qarışıb
- 3) Ağır yanacaq yağ sistemində qarışıb
- 4) Yağın temperaturu azalıb
- 5) Yağın təzyiqi azalıb

103. Mühərrikdə yağlayıcı yağın süd rəngini almasına səbəb nədir?

- 1) Yağ çox qızılıb
- 2) Yağın temperaturu aşağıdır
- 3) Yağ yanacaqqla çirklənib
- 4) Yağ su ilə qarışılıb
- 5) Yağın təzyiqi artıb

104. Sürtkü yağının temperaturu aşağı düşdükdə nə artar?

- 1) Yanma dərəcəsi
- 2) Qarışıqların tərkibi
- 3) Özlülüyü
- 4) Donma dərəcəsi
- 5) Sürtünmə müqaviməti

105. Mühərrik işləyərkən yağın özlülüyünün azalmasına səbəb nədir?

- 1) Yağın təzyiqi düzgün seçilməyib
- 2) Ağır yanacaq yağlama sisteminə düşüb
- 3) Yağın temperaturu artıb
- 4) Dizel yanacağı yağ sisteminə düşüb
- 5) Yağın təzyiq-təzyiqi artıb

106. Silindrlərin yağlamasında əsas məqsəd nədir?

- 1) Porşeni və vtulkanı soyutmaq
- 2) Yanma prosesini yaxşılaşdırmaq
- 3) Porşen üzüklərini yağlamaq
- 4) Porşenin və vtulkanın yeyilməsini azaltmaq
- 5) Korroziyadan qorumaq

107. Əgər yağ köməkçi mühərrikin karterində dizel yanacağı ilə qarışıbsa onun özlülüyü necə dəyişər?

- 1) Artar
- 2) Hec nə baş verməz
- 3) Azalar
- 4) Əvvəlki vəziyyətində qalar
- 5) Yağın səviyyəsi artar

108. Baş mühərrikdən çıxan yağın istiliyi nə ilə alınır?

- 1) Üfürücü hava soyuducusu ilə
- 2) Yağ soyuducusu ilə
- 3) Ventilyasiya kanalı ilə

109. Göstərilən bu mayelərdən hansının ən çox sıxlığı var?

- 1) Dizel yanacağı
- 2) Sürtkü yağı
- 3) Dəniz suyu
- 4) Ağır yanacaq
- 5) Şirin su

110. Göstərilən bu mayelərdən hansının ən az sıxlığı var?

- 1) Ağır yanacaq
- 2) Sürtkü yağı
- 3) Dəniz suyu

4) Şirin su

111. Kreyskopflu mühərrikdə porşeni çıxartdıqdan sonra aşağıdakı tələblərin hansını yerinə yetirmək lazımdır?

- 1) YTYN-ni söndürmək və sistemdən ayırmaq
- 2) Qaz paylayıcı valın vəziyyətini təyin etmək
- 3) Yanacaq sistemini təzyiq altında saxlamaq
- 4) Porşeni soyutmaq, vtulkanın soyudulmasını bağlamaq və kreyskopfun yağlanmasını normal saxlamaq

112. Kreyskopflu mühərrikdə porşeni çıxartdıqdan sonra aşağıdakı tələblərin hansını yerinə yetirmək lazım deyil?

- 1) Buraxıcı klapanın hava paylayıcısından gələn borunu tıxaqlamaq, buraxıcı havanın borusunu bağlamaq lazımdır
- 2) Motil boyunundan şatuna gələn yağ kanalını xüsusi tıxaqla bağlamaq lazımdır
- 3) Yanacaq sistemini təzyiq altında saxlamaq

113. Daxili yanma mühərrikinin əsas funksiyası nədir?

- 1) Gəmini hərəkətə gətirmək
- 2) Yanacağı tam yandırmaq
- 3) İstilik enerjisini potensial enerjiyə çevirmək
- 4) İstilik enerjisini mexaniki enerjiyə çevirmək
- 5) Dirsəkli valı fırlatmaq

114. Porşenin gedişi dedikdə nə başa düşülür?

- 1) Dirsəkli valın oxuna qədər olan məsafə
- 2) Y.Ö.N.-dən dirsəkli valın oxuna qədər olan məsafə
- 3) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasındakı məsafə
- 4) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasındakı məsafənin iki misli
- 5) Dirsəkli valın şatun boynu ilə dayaq boynu arasındakı məsafə

115. Dirsəkli valın fırlanma radiusu nədir?

- 1) A.Ö.N.-dən dirsəkli valın oxuna qədər olan məsafə
- 2) Y.Ö.N.-dən dirsəkli valın oxuna qədər olan məsafə
- 3) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasındakı məsafə

- 4) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasındakı məsafənin iki misli
- 5) Dirsəkli valın şatun boynu ilə dayaq boynu arasındakı məsafə

116. Silindrin tam həcmi hansı həcmə uyğundur?

- 1) Porşen Y.Ö.N.-də olduqda porşenlə silindr qapağı arasında qalan həcmə
- 2) Porşen A.Ö.N.-də olduqda porşenlə silindr qapağı arasında qalan həcmə
- 3) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasında qalan həcmə
- 4) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasında qalan həcmnin yarısına
- 5) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasında qalan həcmnin iki mislinə

117. Yanma kamerasının həcmi hansı həcmə başa düşülür?

- 1) Porşen Y.Ö.N.-də olduqda porşenlə silindr qapağı arasında qalan həcmə
- 2) Porşen A.Ö.N.-də olduqda porşenlə silindr qapağı arasında qalan həcmə
- 3) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasında qalan həcmə
- 4) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasında qalan həcmnin yarısına
- 5) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasında qalan həcmnin iki mislinə

118. Silindrin işçi həcmi hansı həcmə uyğundur?

- 1) Porşen Y.Ö.N.-də olduqda porşenlə silindr qapağı arasında qalan həcmə
- 2) Porşen A.Ö.N.-də olduqda porşenlə silindr qapağı arasında qalan həcmə
- 3) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasında qalan həcmə
- 4) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasında qalan həcmnin yarısına
- 5) Aşağı və yuxarı ölü nöqtələr arasında qalan həcmnin iki mislinə

119. Silindr içərisində porşenin neçə kənar vəziyyəti var?

- 1) Üç
- 2) Bir
- 3) Beş

- 4) İki
- 5) Yoxdur

120. Mühərrikin litrağı nəyə deyilir?

- 1) Bir silindrin tam həcmi
- 2) Bütün silindrlərin işçi həcmlərinin cəmi
- 3) Bütün silindrlərin tam həcmlərinin cəmi
- 4) Bir silindrin yanma kamerasının həcmi
- 5) Bütün silindrlərin yanma kameralarının həcmlərinin cəmi

121. Daxili yanma mühərrikinin işçi tsikli neçə prosesdən ibarətdir?

- 1) iki
- 2) üç
- 3) altı
- 4) beş
- 5) bir

122. İkitaktlı mühərrikdə bir işçi tsikl dirsəkli valın neçə dövrü ərzində baş verir?

- 1) iki
- 2) üç
- 3) dörd
- 4) beş
- 5) bir

123. Dördtaktlı mühərrikdə bir işçi tsikl porşenin neçə gedişi ərzində baş verir?

- 1) iki
- 2) üç
- 3) dörd
- 4) beş
- 5) bir

124. Dördtaktlı mühərrikdə bir işçi tsikl dirsəkli valın neçə dövrü ərzində baş verir?

- 1) iki

- 2) üç
- 3) dörd
- 4) beş
- 5) bir

125. İkitaktlı mühərrikdə bir işçi tsikl porşenin neçə gedişi ərzində baş verir?

- 1) iki
- 2) üç
- 3) dörd
- 4) beş
- 5) bir

126. Dördtaktlı mühərrikdə bir tsikl ərzində sorma klapanı neçə dəfə açılır?

- 1) İki dəfə
- 2) Üç dəfə
- 3) Dörd dəfə
- 4) Bir dəfə
- 5) Beş dəfə

127. Dördtaktlı mühərrikdə bir tsikl ərzində xaricetmə klapanı neçə dəfə açılır?

- A) Altı dəfə
- B) İki dəfə
- C) Bir dəfə
- D) Üç dəfə
- E) Dörd dəfə

128. Dördtaktlı mühərrikdə sıxma prosesinin orta hissəsində sorma və xaricetmə klapanlarının vəziyyəti necə olur?

- 1) Hər ikisi yarıaçıq
- 2) Hər ikisi bağlı
- 3) Sorma açıq, xaric bağlı
- 4) Xaric açıq və sorma bağlı

5) Sorma yarı bağlı

129. İdeal tsikllər hansı termodinamiki tsiklə uyğundur?

- 1) İzoxar
- 2) Açıq və dönməyən
- 3) Qapalı və dönən
- 4) Qapalı və dönməyən, izobar
- 5) Adiabatik

130. Həqiqi tsikllər hansı termodinamiki tsiklə uyğundur?

- 1) Açıq və dönən, izoxar
- 2) Açıq və dönməyən
- 3) Qapalı və dönən
- 4) Qapalı və dönməyən, izobar
- 5) İzobar

131. Dizel mühərrikinin yanma prosesi xarakter etibarilə hansı termodinamiki tsiklə yaxındır?

- 1) İstiliyi sabit təzyiqdə verilən adiabatik tsiklə
- 2) İstiliyi sabit təzyiqdə verilən izotermik tsiklə
- 3) İzotermik tsiklə
- 4) Adiabatik tsiklə
- 5) Qapalı və dönməyən tsiklə

132. DYM-də faydalı iş hansı prosesdə alınır?

- 1) Sorma prosesində
- 2) Sıxma prosesində
- 3) Yanma prosesində
- 4) Genişlənmə prosesində

5) Xaricətmə prosesində

133. Setan ədədi dizel yanacağıının hansı xüsusiyyətini xarakterizə edir?

- 1) Özü-özünə alışma qabiliyyətini
- 2) Buxarlanma qabiliyyətini
- 3) Sıxlığını və özlülüyünü
- 4) Özlülüyünü və alışma temperaturunu
- 5) Detonasiyaya davamlılığını

134. Müasir dizel mühərriklərində istifadə olunan dizel yanacağıının setan ədədi hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) 10 – 35
- 2) 20 – 35
- 3) 40 – 60
- 4) 20 – 70
- 5) 75 – 80

135. Yanacağın özlülüyü nəyi xarakterizə edir?

- 1) Mühərrikin işə düşmə qabiliyyətini
- 2) Yanacağın borularda hərəkətini və tozlanma keyfiyyətini
- 3) Yanğın təhlükəsizliyini
- 4) Yanacağın özü-özünə alışma temperaturunu
- 5) Yanacağın fraksiya tərkibini

136. Dizel yanacağıının tərkibində kükürdün artması nəyə təsir edir?

- 1) Yanacağın alışma temperaturunun azmasına
- 2) Yanacağın sıxlığının azalması və özlülüyünə
- 3) Yanacağın alışma temperaturunun azalmasına
- 4) Mühərrikin silindrinde yeyilmənin artmasına

5) Mühərrikin silindrində yeyilmənin azalmasına

137. Üstəlik üfurməsiz gəmi dizel mühərriklərində silindrin hava ilə doldurulması nəyin hesabına baş verir?

- 1) Hava xaricətmə pəncərələrinin
- 2) Üfurmə nasoslarının
- 3) Silindrdə yaranan hava seyrəkliyinin
- 4) Porşenin yuxarıya doğru hərəkətinin
- 5) Xaricətmə klapanlarının

138. Üstəlik üfurməli dizel mühərriklərində silindrin hava ilə doldurulması nəyin hesabına baş verir?

- 1) Yanacaq nasoslarının
- 2) Üfurmə aqreqatlarının
- 3) Silindrdə yaranan yanma prosesinin
- 4) Porşenin yuxarıya doğru hərəkətinin
- 5) Xaricətmə klapanlarının

139. İkitəktli gəmi dizel mühərrikinin dördtektli dizel mühərrikinə nəzərən əsas üstün cəhəti nədir?

- 1) Dövrələr sayının kiçik olması
- 2) Müxtəlif şərtlər daxilində F.İ.Ə.-nin çox olması
- 3) Eyni şərtlər daxilində gücünün çox olması
- 4) Eyni şərtlər daxilində xüsusi effektiv yanacaq sərfinin kiçik olması
- 5) Eyni şərtlər daxilində dövrələr sayının çox olması

140. Dördtektli gəmi dizel mühərrikinin ikitəktli dizel mühərrikinə nəzərən əsas üstün cəhəti nədir?

- 1) Dövrələr sayının kiçik olması
- 2) Üstəlik üfurmədən istifadə olunmaması
- 3) Müxtəlif şərtlər daxilində gücünün az olması
- 4) Eyni şərtlər daxilində xüsusi effektiv yanacaq sərfinin kiçik olması
- 5) Sıxma dərəcəsinin kiçik olması

141. İkitəktli mühərrikdə həqiqi sıxma dərəcəsi nədir?

- 1) Porşen A.Ö.N.-də olduqda silindrin işçi həcmnin yanma kamerasının həcminə olan nisbəti
- 2) Xaricətmə və yaxud üfürmə pəncərələri bağlandıqdan sonra silindrin tam həcmnin yanma kamerasının həcminə olan nisbəti
- 3) Silindrin həqiqi işçi həcmnin yanma kamerasının həcminə olan nisbəti
- 4) Silindrin həndəsi işçi həcmnin yanma kamerasının həcminə olan nisbəti
- 5) Silindrin həndəsi və həqiqi işçi həcmnlərinin nisbəti

142. İkitəktli mühərrikdə həndəsi sıxma dərəcəsi nədir?

- 1) Porşen Y.Ö.N.-də olduqda silindrin tam həcmnin yanma kamerasının həcminə olan nisbəti
- 2) Xaricətmə və yaxud üfürmə pəncərələri bağlandıqdan sonra silindrin tam həcmnin yanma kamerasının həcminə olan nisbəti
- 3) Silindrin həqiqi işçi həcmnin yanma kamerasının həcminə olan nisbəti
- 4) Silindrin həndəsi işçi həcmnin yanma kamerasının həcminə olan nisbəti
- 5) Silindrin həndəsi və həqiqi işçi həcmnlərinin nisbəti

143. Daxili yanma mühərrikinin işçi tsiklindəki proseslərin başvermə ardıcılığını göstərin.

- 1) Doldurma, genişlənmə, sıxma, yanma, xaricətmə
- 2) Doldurma, sıxma, genişlənmə, yanma, xaricətmə
- 3) Genişlənmə, sıxma, yanma, doldurma, xaricətmə
- 4) Sıxma, genişlənmə, yanma, xaricətmə, genişlənmə
- 5) Doldurma, sıxma, yanma, genişlənmə, xaricətmə

144. Dizel mühərriklərində işçi qarışıq harada hazırlanır?

- 1) Yanacaq nasosunda
- 2) Forsunkada
- 3) Sorma borusunda
- 4) Silindr daxilində
- 5) Porşəndən kənarda

145. Dizel mühərrikində yanacaq hansı taktı püskürülür?

- 1) Sorma taktında
- 2) Xaric taktında
- 3) Sorma taktının sonuna xeyli qalmış
- 4) Sıxma taktının sonuna yaxın
- 5) Xaric taktının başlanğıcında

146. Aşağıdakı ifadələrdən hansı biri kütlə vahidi ilə yanacaqların elementar kimyəvi tərkibini göstərir.

- 1) $C + H + S - O = 1$
- 2) $C + H - S - O = 1$
- 3) $C - H - S - O = 1$
- 4) $C + H + S + O = 1$
- 5) $C - H + S - O = 1$

147. Yanma prosesinin hesablanması dizel yanacağının tərkibindəki hansı elementlər nəzərə alınır?

- 1) C, H, O, S
- 2) C, O, N, S
- 3) H, C, N, O
- 4) A, N, O, S
- 5) W, H, S, O

148. 1 kq yanacağın yanması zamanı yanmada iştirak edən havanın həqiqi miqdarının nəzəri tələb olunan hava miqdarına ("stexiometrik" hava miqdarına) nisbəti (L/L_0 və ya I/I_0) nəyi ifadə edir?

- 1) Doldurma əmsalını
- 2) Hava artıqlıq əmsalını
- 3) İstilik tutumunu
- 4) Qalıq qazlar əmsalını
- 5) Həqiqi hava miqdarını

149. Üstəlik üfürməsiz bölünməmiş yanma kamerası olan dizel mühərrikləri üçün nominal iş rejimində hava artıqlıq əmsalı hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) 0,8 – 1,3
- 2) 0,9 – 1,6
- 3) 1,1 – 1,4
- 4) 1,5 – 1,7
- 5) 1,8 – 2,2

150. Burulğan yanma kamerası olan dizel mühərrikləri üçün nominal iş rejimində hava artıqlıq əmsalı hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) 0,8 – 1,1
- 2) 0,85 – 1,2
- 3) 1,25 – 1,4
- 4) 1,0 – 1,7
- 5) 1,7 – 2,2

151. Üstəlik üfürməli dizel mühərrikləri üçün nominal iş rejimində hava artıqlıq əmsalı hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) 0,8 – 0,96
- 2) 0,85 – 1,3
- 3) 1,25 – 1,4
- 4) 1,5 – 1,7
- 5) 1,7 – 2,2

152. Yanacaqın tam yanması nəticəsində yanma məhsulları hansı komponentlərdən ibarətdir?

- 1) CO, H₂, H₂O, O₂
- 2) CO₂, H₂, CO, N₂, O₂
- 3) CO₂, H₂O, O₂, N₂
- 4) CO, CO₂, H₂O, N₂
- 5) CO₂, O₂, H₂O, N₂, H₂

153. Yanıcı qarışıq nədir?

- 1) Qazlarla təmiz havanın qarışığı

- 2) Təmiz hava ilə yanacaq buxarlarının qarışığı
- 3) Yanacaq buxarları və qalıq qazların qarışığı
- 4) Qalıq qazlarla yanacağın qarışığı
- 5) Yanma məhsulları ilə yanacağın qarışığı

154. İşçi qarışıq nədir?

- 1) Qazlarla təmiz havanın qarışığı
- 2) Təmiz hava ilə yanacaq buxarlarının qarışığı
- 3) Təmiz hava, yanacaq buxarları və qalıq qazların qarışığı
- 4) Qazlarla yanacaq buxarlarının qarışığı
- 5) Yanma məhsulları ilə təmiz havanın qarışığı

155. Dördtaktlı üstəlik üfurməli dizel mühərriklərində qalıq qazlar əmsalı hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) 0,01 – 0,03
- 2) 0,04 – 0,08
- 3) 0,08 – 0,14
- 4) 0,14 – 0,17
- 5) 0,17 – 0,2

156. İkitaktlı düzaxınlı dizel mühərriklərində qalıq qazlar əmsalı hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) 0,11 – 0,13
- 2) 0,04 – 0,08
- 3) 0,08 – 0,14
- 4) 0,14 – 0,17
- 5) 0,17 – 0,2

157. İkitaktlı əks-axınlı dizel mühərriklərində qalıq qazlar əmsalı hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) 0,01 – 0,03
- 2) 0,04 – 0,08
- 3) 0,08 – 0,14
- 4) 0,014 – 0,07
- 5) 0,015 – 0,02

158. Üstəlik üfürməsiz dizel mühərriklərində silindrə daxil olan təmiz havanın isti divarlardan aldığı əlavə nəzəri qızma temperaturu hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) $0 - 10^0$
- 2) $0 - 20^0$
- 3) $10 - 40^0$
- 4) $50 - 60^0$
- 5) $5 - 10^0$

159. Üstəlik üfürməli dizel mühərriklərində silindrə daxil olan təmiz havanın isti divarlardan aldığı əlavə qızma temperaturu hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) $0 - 4^0$
- 2) $0 - 30^0$
- 3) $10 - 40^0$
- 4) $50 - 60^0$
- 5) $5 - 10^0$

160. Dördtaktlı üstəlik üfürməli dizel mühərriklərində doldurma prosesinin sonunda temperatur hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) $100 - 220^{\circ}$
- 2) $320 - 350^{\circ}$
- 3) $110 - 180^{\circ}$
- 4) $500 - 600^{\circ}$
- 5) $670 - 780^{\circ}$

161. İkitaktlı dizel mühərriklərində doldurma prosesinin sonunda temperatur hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) $100 - 320^{\circ}$
- 2) $20 - 50^{\circ}$
- 3) $310 - 380^{\circ}$
- 4) $550 - 650^{\circ}$
- 5) $500 - 600^{\circ}$

162. Silindrə daxil olan havanın həqiqi miqdarının normal şəraitdə silindrin işçi həcmnin tuta bildiyi hava miqdarına nisbəti necə adlanır?

- 1) Sıxma dərəcəsi
- 2) Hava artıqlıq əmsalı
- 3) Qalıq qazlar əmsalı
- 4) Həcmnin dəyişmə əmsalı
- 5) Doldurma əmsalı

163. Dördtaktlı üstəlik üfürməli dizel mühərriklərində doldurma əmsalı hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) 0,5 – 0,7
- 2) 0,7 – 0,75
- 3) 0,8 - 0,94
- 4) 0,1 – 0,25
- 5) 1,0 – 1,2

164. İkitaktlı dizel mühərriklərində doldurma əmsalı hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) 0,5 – 0,7
- 2) 0,7 – 0,85
- 3) 0,8 - 0,94
- 4) 0,9 – 1,0
- 5) 1,0 – 1,1

165. Dördtaktlı dizel mühərriklərində sorma klapanının tez açılmasında əsas məqsəd nədir?

- 1) Silindri yanma məhsullarından daha yaxşı təmizləmək
- 2) Silindrə daha çox təmiz hava doldurmaq
- 3) Klapanın sürətini artırmaq
- 4) Klapanə təsir edən qüvvəni azaltmaq
- 5) Klapanın çəkisini azaltmaq


166. Dördtaktlı dizel mühərriklərində sorma klapanının gec bağlanması məqsəd nədir?

- 1) Silindri yanma məhsullarından daha yaxşı təmizləmək
- 2) Silindrə daha çox təmiz hava doldurmaq
- 3) Klapanın sürətini artırmaq
- 4) Klapanə təsir edən qüvvəni azaltmaq
- 5) Klapanın çəkisini azaltmaq

167. Sıxma dərəcəsi nəyə deyilir?


- 1) Silindrin həcmnin yanma kamerasının həcminə olan nisbətinə
- 2) Silindrin tam həcmnin işçi həcmə olan nisbətinə
- 3) Silindrin tam həcmnin işçi həcmə olan nisbətinə
- 4) Silindrin tam həcmnin yanma kamerasının həcminə olan nisbətinə
- 5) İşçi həcmnin tam həcmə olan nisbətinə

168. Diaqramda doldurma prosesi hansı əyridir?



- 1) ac əyrisi
- 2) ra əyrisi
- 3) cz əyrisi
- 4) zb əyrisi
- 5) br əyris

169. Diaqramda sıxma prosesi hansıdır?



- 1) ac əyrisi
- 2) ra əyrisi
- 3) cz əyrisi
- 4) zb əyrisi
- 5) br əyrisi

170. Həqiqi tsikldə sıxma prosesi hansı termodinamiki proses üzrə baş verir?

- A) İzoxor üzrə
- B) Politrop üzrə
- C) İzobar üzrə
- D) İzoterm üzrə
- E) Adiabat üzrə

171. Sıxma prosesinin politrop göstəricisi adiabat göstəricisinə nəzərən necə dəyişir?

- 1) Prosesin əvvəlində adiabat göstəricisinə bərabər, sonra isə ondan böyük olur
- 2) Prosesin əvvəlində adiabat göstəricisinə bərabər, sonra isə ondan kiçik olur
- 3) Həmişə adiabat göstəricisindən böyük olur
- 4) Həmişə adiabat göstəricisindən kiçik olur
- 5) Prosesin əvvəlində adiabat göstəricisindən böyük, sonunda isə ondan kiçik olur

172. Üstəlik üfürməsiz dördtaktlı dizel mühərriklərində sıxma prosesinin sonunda silindrdəki təzyiq hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) 1,5 – 2,0 MPa
- 2) 2,5 – 3,0 MPa
- 3) 3,5 – 4,5 Mpa
- 4) 6,5 – 8,5 MPa
- 5) 8,5 – 9,0 MPa

173. Üstəlik üfurməli dördtaktlı dizel mühərriklərinə sıxma prosesinin sonunda silindrdəki təzyiq hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) 1,5 – 2,5 MPa
- 2) 2,5 – 3,5 MPa
- 3) 3,5 – 3,6 MPa
- 4) 4,0 – 8,5 Mpa
- 5) 9,0 – 10,0 MPa

174. İkitaktlı dizel mühərriklərinə sıxma prosesinin sonunda silindrdəki təzyiq hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) 1,5 – 2,5 MPa
- 2) 2,5 – 3,0 MPa
- 3) 3,0 – 3,2 MPa
- 4) 3,5 – 8,0 Mpa
- 5) 8,2 – 8,5 MPa

175. Üstəlik üfurməsiz dördtaktlı dizel mühərriklərinə sıxma prosesinin sonunda silindrdəki temperatur hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) 300 – 500 K
- 2) 500 – 700 K
- 3) 700 – 900 K
- 4) 900-1100 K
- 5) 1100 – 1300 K

176. Üstəlik üfurməli dördtaktlı dizel mühərriklərinə sıxma prosesinin sonunda silindrdəki temperatur hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) 300 – 550 K
- 2) 550 – 750 K
- 3) 750 – 950 K
- 4) 950-1100 K
- 5) 1100 – 1300 K

177. İkitəktli dizel mühərriklərində sıxma prosesinin sonunda silindrdəki temperatur hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) 300 – 500 K
- 2) 500 – 700 K
- 3) 700 – 900 K
- 4) 900-1100 K
- 5) 1100 – 1300 K

178. Dizel mühərrikinin istismarı zamanı sıxma dərəcəsinin qiymətinin aşağı həddinin seçilməsində nəyi nəzərə almaq lazımdır?

- 1) Mühərrikin yanacaq qənaətliyini
- 2) Mühərrikin dövrlər sayını
- 3) Mühərrikdən daha çox güc almağı
- 4) Mühərrikin etibarlı işə düşməsini
- 5) Mühərrikin “sərt” işləməsini

179. Üstəlik üfurməli dördtəktli gəmi dizel mühərriklərində sıxma dərəcəsi hansı hədlərdə seçilir?

- 1) 6 – 12
- 2) 9 - 11
- 3) 19 – 20
- 4) 10 – 11
- 5) 10 – 18

180. İkitəktli dizel mühərriklərində sıxma dərəcəsi hansı hədlərdə seçilir?

- A) 6 – 12
- B) 13 – 14
- C) 17 – 20

- D) 10 – 15
E) 16 – 18

181. Üstəlik üfürməsiz dördtaktlı dizel mühərriklərində sıxma dərəcəsi hansı hədlərdə seçilir?

- A) 6 – 12
B) 13 – 18
C) 17 – 20
D) 10 – 11
E) 20 – 21


182. Mühərrikin silindrinin işçi həcmi $V_s = 0,5 \text{ dm}^3$, yanma kamerasının həcmi $V_c = 0,05 \text{ dm}^3$ olarsa onun sıxma dərəcəsi nəyə bərabərdir?

- 1) 8
2) 9
3) 10
4) 11
5) 12

183. Mühərrikin sıxma dərəcəsi $\varepsilon = 9$, silindrinin işçi həcmi $V_s = 0,32 \text{ dm}^3$ olarsa silindrin tam həcmi nəyə bərabərdir?


- 1) $0,16 \text{ dm}^3$
2) $0,24 \text{ dm}^3$
3) $0,36 \text{ dm}^3$
4) $0,44 \text{ dm}^3$
5) $0,56 \text{ dm}^3$

184. Diaqramda yanma prosesi hansıdır?



- 1) az əyrisi
- 2) ra əyrisi
- 3) **cz əyrisi**
- 4) zb əyrisi
- 5) cb əyrisi

185. Genişlənmə prosesi hansıdır?



- 1) az əyrisi
- 2) ra əyrisi
- 3) cz əyrisi
- 4) **zb əyrisi**
- 5) ba əyrisi

186. Xaricətmə prosesi hansıdır?

190. Dizel mühərriklərində induksiya periodu hansı müddətdə davam edir?

- 1) Yanacaqın püskürülməyə başladığı andan yanma başlandığı ana qədər
- 2) Yanma başlandığı andan silindrdəki təzyiq maksimuma çatdığı ana qədər
- 3) Silindrdəki təzyiq maksimum olduğu andan silindrdəki yanma məhsullarının temperaturunun maksimuma çatdığı ana qədər
- 4) Silindrdəki təzyiq maksimum olduğu andan yanmanın qurtardığı ana qədər
- 5) Silindrdəki yanma məhsullarının temperaturunun maksimuma çatdığı andan yanmanın qurtardığı ana qədər

191. Dizel mühərriklərində sürətli yanma mərhələsi hansı müddətdə davam edir?

- 1) Yanacaqın püskürülməyə başladığı andan yanma başlandığı ana qədər
- 2) Yanma başlandığı andan silindrdəki təzyiqin maksimuma çatdığı ana qədər
- 3) Silindrdəki təzyiq maksimum olduğu andan silindrdəki yanma məhsullarının temperaturunun maksimuma çatdığı ana qədər
- 4) Silindrdəki təzyiq maksimum olduğu andan yanmanın qurtardığı ana qədər
- 5) Silindrdəki yanma məhsullarının temperaturunun maksimuma çatdığı andan yanmanın qurtardığı ana qədər

192. Dizel mühərriklərində tədricən yanma mərhələsi hansı müddətdə davam edir?

- 1) Yanacaqın püskürülməyə başladığı andan yanma başlandığı ana qədər
- 2) Yanma başlandığı andan silindrdəki təzyiq maksimuma çatdığı ana qədər
- 3) Silindrdəki təzyiq maksimum olduğu andan silindrdəki yanma məhsullarının temperaturunun maksimuma çatdığı ana qədər
- 4) Silindrdəki təzyiq maksimum olduğu andan yanmanın qurtardığı ana qədər
- 5) Silindrdəki yanma məhsullarının temperaturunun maksimuma çatdığı andan yanmanın qurtardığı ana qədər

193. Dizel mühərriklərində yanıb qurtarma mərhələsi hansı müddətdə davam edir?

- A) Yanacaqın püskürülməyə başladığı andan yanma başlandığı ana qədər
- B) Yanma başlandığı andan silindrdəki təzyiq maksimuma çatdığı ana qədər
- C) Silindrdəki təzyiq maksimum olduğu andan silindrdəki yanma məhsullarının temperaturunun maksimuma çatdığı ana qədər
- D) Silindrdəki təzyiq maksimum olduğu andan yanmanın qurtardığı ana qədər

E) Silindrdəki yanma məhsullarının temperaturunun maksimuma çatdığı andan yanmanın qurtardığı ana qədər

194. İkitəktli dizel mühərriklərində yanma prosesinin sonundakı təzyiq hansı hədlərdə dəyişir?

- A) 1,5 – 3,5 MPa
- B) 3,5 – 5,5 MPa
- C) 5,5 – 11,0 MPa
- D) 12,0 – 17,0 MPa
- E) 12,0 – 15,0 MPa

195. Üstəlik üfurməli dördtəktli dizel mühərriklərində yanma prosesinin sonundakı təzyiq hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) 1,5 – 3,5 MPa
- 2) 3,5 – 5,0 MPa
- 3) 5,0 – 5,5 MPa
- 4) 6,0 – 14,0 MPa
- 5) 15,0 – 16,0 MPa

196. Üstəlik üfurməsiz dördtəktli dizel mühərriklərində yanma prosesinin sonundakı təzyiq hansı hədlərdə dəyişir?

- 1) 0,5 – 3,5 MPa
- 2) 2,5 – 3,0 MPa
- 3) 5,0 – 8,0 MPa
- 4) 2,0 – 5,0 MPa
- 5) 12,0 – 14,0 MPa

197. Yanıcı qarışığın mol miqdarı hansı ifadə ilə hesablanır?

- 1) $M_1 = \alpha + 1/m$

- 2) $M_1 = \alpha L_0 + 1/m$
- 3) $M_1 = L_0 + \alpha$
- 4) $M_1 = \alpha L_0 - (1/\alpha)/m$
- 5) $M_1 = \alpha - 1/m$

198. Üstəlik üfürməsiz mühərrikdə doldurma prosesinin sonunda havanın temperaturu hansı düzgün ifadə ilə təyin edilir?

- 1) $T_a = \frac{T_0 + \Delta T + \gamma_r T_r}{1 + \gamma_r}$

- 2) $P_a = \frac{T_1 + \Delta T + \gamma_1}{1 + \gamma_1}$

- 3) $M_a = \frac{T_1 + \Delta T \gamma_1}{1 + \gamma_1}$

- 4) $K_a = \frac{1 + \gamma_1}{T_1 + \Delta T \gamma_1}$

- 5) $V = \frac{1 + \gamma_1}{\Delta T \gamma_1 + \Delta T}$

199. Üstəlik üfürməsiz mühərrikdə doldurma prosesinin sonunda təzyiq hansı ifadə ilə təyin edilir?

$$p_a = p_r - \Delta p_a$$

$$p_a = p_0 - \Delta p_a$$

$$p_a = p_0 + \Delta p_a$$

$$p_a = p_r + \Delta p_a$$

$$p_a = \Delta p_a + p_r + p_0$$

200. Sıxma prosesinin sonunda təzyiq hansı ifadədən təyin edilir?

$$p_c = p_a \varepsilon^{n_1}$$

$$p_c = p_a \varepsilon^{n_1-1}$$

$$p_c = p_a \left(\frac{V_a}{V_c} \right)^{n_1-1}$$

$$p_c = p_a \left(\frac{V_c}{V_a} \right)^{n_2-1}$$

$$p_c = p_a \left(\frac{V_c}{V_a} \right)^{n_1-1}$$

201. Sıxma prosesinin sonundakı temperatur hansı düsturdan təyin edilir?

$$T_c = T_a \varepsilon^{n_1}, \quad K$$

$$T_c = T_a \varepsilon^{n_1-1}, \quad K$$

$$T_c = T_a \varepsilon, \quad K$$

$$T_c = T_a \left(\frac{V_c}{V_a} \right)^{n_1-1} \quad K$$

$$T_c = T_a \left(\frac{V_a}{V_c} \right)^{n_1} \quad K$$

202. Təzyiqin yüksəlmə dərəcəsi (λ) asılı olaraq dizel mühərriklərində yanma prosesinin sonundakı təzyiq hansı düsturdan təyin edilir?

$$P_z = P_c \cdot \lambda$$

$$P_z = P_c / \lambda$$

$$P_z = 2 P_c \cdot \lambda$$

$$P_z = P_c \cdot \lambda / 2$$

$$P_z = 2P_c / \lambda$$

203. Xaricetmə klapanı dördtaktlı mühərrikin hansı elementində yerləşir?

- 1) silindr oymağında
- 2) porşendə
- 3) Yüksəktəzyiqli yanacaq nasosunda
- 4) turbokompressorda
- 5) silindr qapağında

204. Sorucu və xaricedici klapanlar mühərrikin hansı elementində yerləşir?

- a) kollektorda
- b) dirsəkli valda
- c) silindr qapağında
- d) yüksəktəzyiqli yanacaq nasosunda
- e) diafraqmada

205. Forsunka mühərrikin hansı elementində yerləşir?

- 1) yanacaq nasosunda
- 2) silindr qapağında
- 3) yüksəktəzyiqli yanacaq nasosunda
- 4) turbokompressorda
- 5) silindr vtulkasında

206. İndikator kranı mühərrikin hansı elementində yerləşir?

- 1) Yüksəktəzyiqli yanacaq nasosunda
- 2) porşendə
- 3) karterdə
- 4) silindr qapağında
- 5) blokda

207. Koromislo dördtaktlı mühərrikin hansı elementində yerləşir?

- 1) staninada
- 2) blokda
- 3) silindr vtulkasında
- 4) karter qapağında
- 5) silindr qapağında

208. Dördtaktlı mühərrikdə soyuducu su silindr köynəyindən sonra hansı elementə daxil olur?

- 1) silindr qapağına
- 2) porşen başlığına
- 3) nasosa
- 4) silindr blokuna
- 5) hava soyuducusuna

209. Mühərrikin hərəkət edən hissəsini göstərin:

- 1) silindr qapağı
- 2) silindr vtulkası
- 3) fundament raması
- 4) blok
- 5) porşen

210. Mühərrikin hərəkət edən hissəsini göstərin:

- 1) silindr qapağı
- 2) silindr vtulkası
- 3) fundament raması
- 4) blok
- 5) dirsəkli val

211. Mühərrikin hərəkət edən hissəsini göstərin:

- 1) silindr qapağı
- 2) silindr vtulkası
- 3) fundamet raması
- 4) blok
- 5) qazpaylayıcı valı

212. Mühərrikdə hərəkət edən hissəni göstərin:

- 1) silindr qapağı
- 2) silindr vtulka
- 3) fundament raması
- 4) blok
- 5) hava klapanları

213. Mühərrikin hərəkət etməyən hissəsini göstərin:

- 1) turbokompressor
- 2) porşen
- 3) dirsəkli val
- 4) paylayıcı val
- 5) silindr qapağı

214. Mühərrikin hərəkət etməyən hissəsini göstərin:

- 1) turbokompressor
- 2) porşen
- 3) dirsəkli val
- 4) paylayıcı val
- 5) silindr vtulkası

215. Mühərrikin hərəkətdə olmayan hissəsini göstərin:

- 1) porşen üzükləri
- 2) dirsəkli val
- 3) şatun
- 4) fundament raması
- 5) qaz paylama valı

216. Şatun mühərrikin hansı elementlərini birləşdirir?

- 1) silindr qapağı ilə porşeni
- 2) dirsəkli valın ramasını porşen ilə
- 3) silindr vtulkasını dirsəkli val ilə
- 4) porşeni paylayıcı val ilə
- 5) dirsəkli valın matıl boynunu porşen ilə

217. Stanina mühərrikin hansı elementinin üzərində durur?

- 1) blokun
- 2) rama yastığının
- 3) silindr vtulkasının
- 4) karterin
- 5) fundament ramasının

218. Silindr qapağı mühərrikin hansı elementinin üzərində qoyulur?

- 1) blokun
- 2) fundament ramasının
- 3) karterin
- 4) silindr vtulkasının
- 5) rama yastığının

219. Rama yastığı mühərrikin hansı elementinə aiddir?

- 1) dirsəkli vala
- 2) şatuna

- 3) porşenə
- 4) paylayıcı vala
- 5) avar valına

220. Matıl yastığı mühərrikin hansı elementinə aiddir?

- 1) turbokompressora
- 2) klapan
- 3) silindrə
- 4) paylayıcı vala
- 5) dirsəkli vala

221. Paylayıcı val hərəkəti birbaşa hansı elementdən alır?

- 1) yanacaq nasosundan
- 2) şatundan
- 3) yağ nasosundan
- 4) staninadan
- 5) dirsəkli valdan

222. Nasos hansı mexanizmə deyilir?

- 1) mayeni və ya qazı borular vasitəsilə ötürən mexanizmə
- 2) borular vasitəsilə qazı ötürən mexanizmə
- 3) borular vasitəsilə mayeni ötürən mexanizmə
- 4) baş mühərrikə hava ötürən mexanizmə

223. Gəminin elektrik enerjisini istehsal edən mexanizm hansıdır?

- 1) dizel mühərriki
- 2) transformator
- 3) turbokompressor
- 4) göyərtə mexanizmləri
- 5) dizel - generator

224. Kreyskopf birləşməsi hansı detalların arasında yerləşir?

- 1) stanina və silindr
- 2) stanina və porşen
- 3) şatun və dirsəkli val
- 4) porşen və şatun
- 5) dirsəkli val və klapan

225. Bunlardan biri mühərrikin hərəkət edən hissəsidir:

- 1) silindr
- 2) stanina
- 3) blok
- 4) qaz paylayıcı val

5) karter

226. Bunlardan biri mühərrikin hərəkət etməyən hissəsidir:

- 1) şatun
- 2) dirsəkli valın yanaqları
- 3) dirsəkli val
- 4) porşen
- 5) blok

227. Gəmi mühərrikində yağlama sisteminin məqsədi nədir:

- a) yanma prosesini sürətləndirmək
- b) gücü artırmaq
- c) su sistemini qızdırmaq
- d) sürtünmə nəticəsində elementlərin qızmasının qarşısını almaq
- e) heç biri

228. Gəmi mühərrikində yağlama sisteminin məqsədi nədir:

- 1) gücü artırmaq
- 2) sürtünmə nəticəsində qızmanı artırmaq
- 3) su sistemini qızdırmaq
- 4) sürtünmə nəticəsində elementlərin qızan səthlərini soyutmaq
- 5) yanma prosesini sürətləndirmək

229. Gəmi energetik qurğularının avtomatlaşdırılmasının əsas məqsədi nədir:

- 1) gəminin gücünü artırır
- 2) gəminin sürətini artırır
- 3) təhlükəsiz idarəetməni təmin edir
- 4) gəmi energetik qurğularının işini artırır
- 5) gəmi dayanıqlığını artırır

230. Mühərrik dövrlər sayının həddini keçərsə dərhal nə edilməlidir?

- 1) mühərrikin sürəti artırılmalıdır
- 2) mühərrik işdən saxlanılmalıdır
- 3) ötürücü val bloklanmalıdır
- 4) yanacaq miqdarı azaldılmalıdır
- 5) avtomatika söndürülməlidir

231. Dördtaktlı dizel mühərrikinin bir işçi tsikli neçə prosesdən ibarətdir?

- 1) 6
- 2) 4

- 3) 3
- 4) 5
- 5) 1

232. İkitaktlı dizel mühərrikində bir işçi tsikl dirsəkli valın neçə dövrü ərzində baş verir?

- 1) 2
- 2) 5
- 3) 1
- 4) 4
- 5) 3

233. Dördtaktlı dizel mühərrikində bir işçi tsikl porşenin neçə gedişi ərzində baş verir?

- 1) 4
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 3
- 5) 1

234. İkitaktlı dizel mühərrikində bir işçi tsikl porşenin neçə gedişi ərzində baş verir?

- 1) 4
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 3
- 5) 1

235. Dördtaktlı mühərrikdə sıxma prosesinin sonlarında alışma başlayanda klapanların vəziyyəti necədir?

- 1) hər ikisi bağlı
- 2) sorma bağlı, xaricətmə açıq
- 3) hər ikisi açıq

- 4) sorma açıq, xaricetmə bağlı
- 5) xaricetmə yarımçıq açıq olur

236. Dördtaktlı mühərrikdə yanma prosesinin əvvəlində klapanların vəziyyəti necədir?

- 1) hər ikisi bağlı
- 2) sorma bağlı, xaricetmə açıq
- 3) hər ikisi açıq
- 4) sorma açıq, xaricetmə bağlı
- 5) xaricetmə yarımçıq açıq olur

237. Dördtaktlı mühərrikdə sorma prosesinin sonlarında sıxma başlayanda klapanların vəziyyəti necədir?

- 1) hər ikisi bağlı
- 2) sorma bağlı, xaricetmə açıq
- 3) hər ikisi açıq
- 4) sorma açıq, xaricetmə bağlı
- 5) xaricetmə yarımçıq açıq olur

238. Porşenin gedişi nədir?

- 1) bir ölü nöqtədən digər ölü nöqtənin yarısına qədər getdiyi yol
- 2) silindrin diametri
- 3) silindrin təzyiqi
- 4) bir ölü nöqtədən digər ölü nöqtəyə qədər getdiyi yol
- 5) şatunun uzunluğu

239. Dördtaktlı mühərrikdə bir tsikl ərzində sorma klapanı neçə dəfə açılır?

- 1) 5
- 2) 2
- 3) 1
- 4) 4
- 5) 3

240. Dördtaktlı mühərrikdə bir tsikl ərzində xaricətmə klapanı neçə dəfə açılır?

- 1) 5
- 2) 2
- 3) 1
- 4) 4
- 5) açılmır

241. Mühərrikin dövrlər sayı azaldıqca porşenin sürəti necə dəyişir?

- 1) artır
- 2) iki dəfə artır
- 3) dəyişmir
- 4) azalır

242. Mühərrikin dövrlər sayı artdıqca porşenin sürəti necə dəyişir?

- 1) azalır
- 2) iki dəfə azalır
- 3) dəyişmir
- 4) artır

243. Ölü nöqtələrdə porşenin sürəti nəyə bərabərdir?

- 1) sıxılma nəticəsində alınan təsirə
- 2) sifıra
- 3) ikiyə
- 4) ötürücü valın sürətinə
- 5) alışma nəticəsində alınan təsirə

244. Silindr vtulkasının daxili divarlarını yağlayan mexanizmin adı nədir?

- 1) lubrikator
- 2) nasos
- 3) plunjer

- 4) hidravlika
- 5) requlyator

245. Turbokompressor tətbiqinin mühərrikin göstəricilərinə təsiri necədir?

- 1) mühərrikin gücü azalır
- 2) havanın təzyiqini sabit saxlayır
- 3) mühərrikin gücü artır
- 4) yağın təzyiqini tənzimləyir

246. Mühərrik işləyərkən dizel yanacağı harada təmizlənir?

- 1) yanacaq sisteminin çənlərində
- 2) yanacaq filterlərdə
- 3) lubrikatorlarda
- 4) nasosda
- 5) yağ separatorunda

247. Hansı prosesin köməyi ilə dördtaktlı dizel mühərrikinin silindrinə hava daxil olur?

- 1) silindrin qızması hesabına
- 2) porşenin aşağı gedişi hesabına
- 3) qazpaylayıcı valın yağlanması hesabına
- 4) şatunun qızması hesabına
- 5) nasosun təzyiqi hesabına

248. Hansı prosesin köməyi ilə dördtaktlı üstəlik üfurməli mühərrikin silindrinə hava daxil olur?

- 1) silindrin qızması hesabına
- 2) resiverdəki havanın təzyiqinin hesabına
- 3) qazpaylayıcı valın yağlanması hesabına
- 4) şatunun qızması hesabına
- 5) nasosun təzyiqi hesabına

249. Nəyin hesabına dördtaktlı üstəlik üfurməsiz mühərrikin silindrinə hava daxil olur?

- 1) turbinin
- 2) silindrdəki havanın seyrəkliyinin
- 3) qazpaylayıcı valın yağlanması
- 4) şatunun qızması
- 5) nasosun təzyiqi

250. Qəza dizel generatoru qəza vaxtı maksimum neçə saniyəyə işə düşməlidir?

- 1) 45 saniyə
- 2) 5 saniyə
- 3) 10 saniyə
- 4) 30 saniyə
- 5) 2 saniyə

251. Mühərrikdə porşenin bir gedişi dirsəkli valın neçə dərəcə dönməsinə uyğundur?

- 1) 180°
- 2) 120°
- 3) 360°
- 4) 240°
- 5) 90°

252. Mühərrikdə porşenin iki gedişi dirsəkli valın neçə dərəcə dönməsinə uyğundur?

- 1) 180°
- 2) 120°
- 3) 360°
- 4) 240°
- 5) 90°

253. Gəminin avar valını hərəkətə gətirən əsas mexanizm hansıdır?

- 1) qazan
- 2) köməkçi mühərrik
- 3) baş generator
- 4) dirsəkli val

5) baş mühərrik

254. Dördtaktlı mühərrikdə neçənci taktda genişlənmə baş verir?

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4
- 5) 5

255. Dördtaktlı mühərrikdə şatun hansı iki elementin arasında yerləşir?

- 1) dirsəkli val ilə porşen
- 2) dirsəkli val ilə qazpaylayıcı val
- 3) dirsəkli val ilə kreskopf
- 4) şatun heç bir element arasında yerləşmir

256. Yanacağın özlülüyü nəyi xarakterizə edir?

- 1) Yanacağın fraksiya tərkibi
- 2) Yanacağın sıxlığını
- 3) Yanğın təzyiqini
- 4) Yanacağın boruda hərəkəti və sürtünmə qabiliyyətini

257. Kreskopflu mühərrikdə ştok harada yerləşir?

- 1) porşen və şatun
- 2) porşen və kreyskopf
- 3) porşen və dirsəkli val
- 4) porşen və qazpaylayıcı val
- 5) heç biri

258. 5S26MC markalı mühərrikdə 26 rəqəmi nəyi göstərir?

- 1) şatunun uzunluğunu
- 2) silindrin diametrini

- 3) porşenin gedişini
- 4) slindrin uzunluğunu
- 5) porşenin çəkisini

259. 5S26MC markalı mühərrikdə 5 rəqəmi nəyi göstərir?

- 1) şatunun uzunluğunu
- 2) silindrin diametrini
- 3) porşenin gedişini
- 4) slindrin uzunluğunu
- 5) slindrin sayını

260. D.Y.M-də əsas etibarlı ilə yağlamanın təyinatı:

- 1) nasos vasitəsilə dövr etməkdir
- 2) silindri yağlamaqdır
- 3) turbinin lopatkalarını yağlamaqdır
- 4) sürtünən hissələri təzyiqlə yağlamaqdır
- 5) yaş karter yaratmaqdır

261. Bunlardan biri sıxılmış hava sisteminə daxil deyil?

- 1) balonlar
- 2) nasos
- 3) hava paylayıcısı
- 4) buraxıcı klapınlar
- 5) hava kompressoru

262. Bunlardan biri buraxıcı sıxılmış hava sisteminə daxil deyil?

- 1) balonlar
- 2) resiver
- 3) hava paylayıcısı
- 4) nəm hopdurucu
- 5) hava kompressoru

263. Odborulu qazanların xarici səthini nə yuyur?

- 1) buxar
- 2) qaz
- 3) doymuş maye
- 4) su
- 5) hava

264. Odborulu qazanların daxili səthini nə yuyur?

- 1) su
- 2) hava
- 3) isti qazlar
- 4) soyuq qazlar

265. Gəmi util qazanları nəyin hesabına qızdırılır?

- 1) mühərrikin xaric etdiyi qazların
- 2) buxarın
- 3) sıxılmış havanın
- 4) buxar qazanının
- 5) xüsusi elektrik spirallarının

266. Bunlardan biri mühərrikin tam daxilində yerləşir?

- 1) turbokompressor
- 2) kreyskopf
- 3) yanacaq nasosu
- 4) balonlar

267. Bunlardan biri mühərrikin tam daxilində yerləşir?

- 1) turbokompressor
- 2) porşen başlığı
- 3) Yüksəktəzyiqli yanacaq nasosu
- 4) starter
- 5) yanacaq nasosu

268. Bunlardan biri mühərrikin tam daxilində yerləşir?

- 1) turbokompressor
- 2) dirşekli val
- 3) Yüksəktəzyiqli yanacaq nasosu
- 4) starter
- 5) yanacaq nasosu

269. Bunlardan biri mühərrikin daxilində yerləşmir?

- 1) porşen
- 2) porşen üzükləri
- 3) yüksəktəzyiqli yanacaq nasosu
- 4) şatun
- 5) rama yastığı

270. Bunlardan biri mühərrikin tam daxilində yerləşmir?

- 1) porşen
- 2) porşen üzükləri
- 3) turbokompressor
- 4) şatun
- 5) rama yastığı

271. Bunlardan biri mühərrikin daxilində yerləşmir?

- 1) sorma klapanı
- 2) şatun
- 3) porşen
- 4) forsunka
- 5) lubrikator

272. Tankerlərdə yükü qızdırmaq üçün istifadə olunan qurğu hansıdır?

- 1) buxar qazanı

- 2) baş mühərrik
- 3) köməkçi mühərrik
- 4) braşpil
- 5) şpil

273. Yüksəktəzyiqli yanacaq nasosu yanacağı birbaşa hara ötürür?

- 1) lubrikatora
- 2) turbokompressora
- 3) forsunkanı soyutmağa
- 4) separatora
- 5) forsunkaya

274. Aşağıtəzyiqli yanacaq nasosu yanacağı birbaşa hara ötürür?

- 1) lubrikatora
- 2) turbokompressora
- 3) yüksəktəzyiqli yanacaq nasosu
- 4) separatora
- 5) forsunkaya

275. Mühərrikdə raznos olarsa nə baş verər?

- 1) ən tez yanacaq nasosu sınar
- 2) şatunun boltları və matıl yastıqları sıradan çıxar
- 3) yağ nasosu sınar
- 4) qazpaylayıcı val sınar
- 5) lubrikator sınar

276. Ştanqalar hərəkəti birbaşa hansı mexanizmdən alır?

- 1) pompadan
- 2) yanacaq nasosundan
- 3) heç birindən
- 4) qazpaylayıcı valdan
- 5) dirsekli valdan

277. Karter hansı iki elementin arasında yerləşir?

- 1) fundament raması və stanina
- 2) blok və stanina
- 3) stanina və silindr vtulkası
- 4) fundament raması və gövdə
- 5) stanina və gövdə

278. Qəza yağlanma sistemi adətən olur?

- 1) qeyri-sirkulyasion
- 2) elektron
- 3) qravitasion
- 4) sirkulyasion

279. Avar valının dayaq yastıqlarının sayı nədən asılıdır?

- 1) avar valının uzunluğundan
- 2) mühərrikin gücündən
- 3) mühərrikin silindrlərinin sayından
- 4) mühərrikin dirsəkli valından

280. Fikirlərdən biri doğrudur?

- 1) dizellərdə qığılcım vasitəsilə alışma olur
- 2) yağ nasosunu qazpaylayıcı val işlədir
- 3) yanacaq nasosu gəminin sükan şöbəsində olur
- 4) porşenin bir gedişi 180 dərəcəyə bərabərdir
- 5) qəza dizel generatoru ən gec 60 saniyə işə düşməlidir

281. Fikirlərdən biri doğrudur?

- 1) dizellərdə qığılcım vasitəsilə alışma olur
- 2) yağ nasosunu qazpaylayıcı val işlədir
- 3) yanacaq nasosu gəminin sükan şöbəsində olur
- 4) yağ nasosu hərəkəti dirsəkli valdan alır
- 5) qəza dizel generatoru ən gec 60 saniyə işə düşməlidir

282. Yanacaq harada toz halına çevrilir?

- 1) forsunkada
- 2) yanacaq filtrində
- 3) porşen başında
- 4) yanacaq nasosuda
- 5) YTYN-də

283. Silindrdən işlənmiş qazı nə xaric edir?

- 1) porşen
- 2) kollektor
- 3) turbokompressor
- 4) klapan

284. Dördtaktlı mühərrikin slindr qapağında hər iki klapan nə vaxt bağlı olur?

- 1) xaricetmədə
- 2) alışmada
- 3) sormada
- 4) heç birində
- 5) həmişə bağlı olur

285. Əksər sənişin gəmilərində yırgalanmağa qarşı quraşdırılır?

- 1) stabilizatorlar
- 2) generatorlar
- 3) ballast çənləri
- 4) əlavə yüklər
- 5) əlavə pərlər

286. Dördtaktlı altı slindrli mühərriklərdə cəmi neçə sovurucu və xaricedici klapan olur?

- 1) 22
- 2) 12
- 3) 8
- 4) 10
- 5) 18

287. Altı slindrlı mühərrikdə əsasən neçə forsunka olur?

- 1) 13
- 2) 8
- 3) 10
- 4) 6
- 5) 17

288. Dörtlü mühərrikdə porşen üç gediş ərzində neçə proses icra edir?

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 6
- 4) 4
- 5) 3

289. Dördütlü mühərrikdə üç takt ərzində dirşəkli val neçə dərəcə fırlanır?

- 1) 540°
- 2) 420°
- 3) 720°
- 4) 180°
- 5) 530°

290. Dördütlü mühərrikdə dörd takt ərzində dirşəkli val neçə dərəcə fırlanır?

- 1) 700°
- 2) 360°
- 3) 720°
- 4) 180°

5) 530°

291. İkitaktlı mühərriklərdə iki takt ərzində dirsəkli val neçə dəfə fırlanır?

- 1) 2
- 2) **1**
- 3) 3
- 4) 4
- 5) 5

292. İkitaktlı mühərriklərdə iki takt ərzində dirsəkli val neçə dərəcə fırlanır?

- 1) 280°
- 2) 540°
- 3) 350°
- 4) 720°
- 5) **360°**

293. İkitaktlı mühərriklərdə bir takt ərzində dirsəkli val neçə dərəcə fırlanır?

- 1) **180°**
- 2) 140°
- 3) 290°
- 4) 720°
- 5) 360°

294. Dörtaktlı mühərriklərdə dörd takt ərzində dirsəkli val neçə dəfə fırlanır?

- 1) 1
- 2) 8
- 3) 3
- 4) 4
- 5) **2**

295. Nazimçarxı (maxoviki) hansı mexanizm hərəkətə gətirir?

- 1) demfer
- 2) qazpaylayıcı val
- 3) val xətti
- 4) **dirsəkli val**
- 5) ötürücü val

296. **Porşenin yağ üzüklərinin vəzifəsi nədir?**

- 1) yağı qızdırmaq
- 2) qazların təzyiqini saxlamaq
- 3) **yağı sıyımaq**
- 4) yağı nasosa ötürmək

297. **Porşen kompressiya üzüklərinin vəzifəsi nədir?**

- 1) yağı qızdırmaq və soyutmaq
- 2) **qazların təzyiqini saxlamaq**
- 3) qazları karterə buraxmaq
- 4) yağı karterə ötürmək

298. **Verilən fikirlərdən biri səhvdir.**

- 1) yağ nasosunu dirsəkli val işlədir
- 2) yanacaq nasosunu qazpaylayıcı val işlədir
- 3) silindr qapağı silindr vtulkasının üstündə olur
- 4) şatun porşeni və dirsəkli valı birləşdirir
- 5) **pompajı yaradan səbəb yağın temperaturudur**

299. **Deyilənlərdən biri səhvdir.**

- 1) dizellərdə sıxılma əsas rol oynayır
- 2) silindrlərdə müxtəlif vaxtlarda alışma gedir
- 3) silindr vtulkası yağlanır
- 4) **bütün silindrlərdə eyni vaxtda alışma gedir**
- 5) porşenlə şatun birləşir

300. **Dördtaktlı mühərriklərdə xaricetmə klapanı nəyin təsiri ilə bağlanır?**

- 1) yayın
- 2) ştanqın
- 3) yanma məhsullarının
- 4) porşenin təzyiqinin
- 5) koromıslanın

301. Dördtaktlı mühərrikdə neçənci taktda işlənmiş qazlar xaric olur?

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 5
- 5) 1

302. Dördtaktlı mühərrikdə neçənci taktda silindrə hava daxil olur?

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 1
- 5) 5

303. Dördtaktlı mühərrikdə neçənci taktda sıxılma prosesi baş verir?

- 1) 1
- 2) 4
- 3) 3
- 4) 2
- 5) 5

304. Dördtaktlı mühərrikdə neçənci taktda yanma-genişlənmə prosesi baş verir?

- 1) 1
- 2) 4
- 3) 3
- 4) 2

5) 5

305. İlk gəmi mühərrikləri hansı növlərdə olub?

- 1) Dizel mühərrikləri
- 2) Qaz-turbin mühərrik
- 3) Köməkçi mühərrik
- 4) Baş mühərrik
- 5) Buxar maşınları

306. Yanacağın tərkibi neçə elementdən ibarətdir?

- 1) 7
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 4
- 5) 5

307. $C+H+X+N+S+A+W=100\%$

X yerində hansı element yazılmalıdır?

- 1) N
- 2) Cr
- 3) O
- 4) Fe
- 5) A

308. $C+H+O+X+S+A+W=100\%$

X yerində hansı element yazılmalıdır?

- 1) Si
- 2) Ag
- 3) Cr
- 4) N
- 5) Mn

309. $C+X+O+N+S+A+W=100\%$

X yerində hansı element yazılmalıdır?

- 1) He
- 2) **H**
- 3) Na
- 4) Si
- 5) Cl

310. Yanacaqın tərkibində hansı element 12-14% təşkil edir?

- 1) O
- 2) C
- 3) N
- 4) A
- 5) **H**

311. Dizel mühərrikinin silindr vtulkaları quruluşlarına görə əsasən neçə növdə olurlar?

- 1) 1
- 2) 3
- 3) **2**
- 4) 4
- 5) 5

312. Yanacaq filtrinin işi nədən ibarətdir?

- 1) Yanacaqın təzyiqini azaldır
- 2) Yanacaqın təzyiqini artırır
- 3) **Yanacağı təmizləyir**
- 4) Yanacağı qızdırır
- 5) Yanacağı soyudur

313. Daxili yanma mühərriklərində paylayıcı valın funksiyası nədir?

- 1) Hava sistemini qızdırmaq
- 2) Sürtünmə nəticəsində qızmanı artırmaq
- 3) Yanacaq nasosunu hərəkətə gətirmək
- 4) Su sistemini hərəkətə gətirmək
- 5) Elementlərin qızmasının qarşısını almaq

314. Porşenin üzərində yerləşən üzüklər adlanır?

- 1) Kipləyici, soyuducu
- 2) Soyuducu, yağlayıcı
- 3) Yağlayıcı, kipləyici
- 4) Xaricedici
- 5) Yağsıyırıcı, kipləyici

315. Gəmidə turbokompressorun funksiyası nədir?

- 1) Gəminin üzmə qabiliyyətini təmin edir
- 2) Mühərrikin gücünü tənzimləyir və soyutma yaradır
- 3) Porşenin aşağı gedişini təmin edir
- 4) Təhlükəsiz idarəetməni təmin edir
- 5) Mühərriki üstəlik üfəmə ilə təmin edir

316. İkitəktli mühərrikin slindr vtulkasını yağlayır?

- 1) Yağ nasosu
- 2) Paylayıcı valı
- 3) Mühərriki
- 4) Lubrikator

317. Hansı hərflə Reversli mühərrik işarə olunur?

- 1) D
- 2) R
- 3) N
- 4) S
- 5) V

318. 2-ci taktda porşen yuxarı ölü nöqtəyə çatmamış silindr vtulkasında hansı proses başlayır?

- 1) Alışma-genişlənmə
- 2) Xaricətmə
- 3) Yanma
- 4) Genişlənmə
- 5) Heç biri

319. Dördsilindrlı mühərrikin neçə matıl yastığı olur?

- 1) 6
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 5
- 5) heç biri

320. Dörd silindrlı mühərrikin neçə matıl yastığı olur?

- 1) 6
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 5
- 5) 4

321. Altı silindrlı V formalı mühərrikin neçə matıl yastığı olur?

- 1) 6
- 2) 12
- 3) 2
- 4) 5
- 5) heç biri

322. Altı silindrlı mühərrikin neçə matıl yastığı olur?

- 1) 6
- 2) 12

- 3) 2
- 4) 5

323. Dördtaktlı mühərrikin silindrində adətən neçə klapan olur?

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 4
- 5) heç biri

324. İkitaktlı düzaxınlı mühərrikin silindrində neçə klapan olur?

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 4
- 5) heç biri

325. İkitaktlı əks-axınlı mühərrikin silindrində neçə klapan olur?

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 4
- 5) heç biri

326. İkitaktlı köndələnaxınlı mühərrikin silindrində neçə klapan olur?

- 1) 1
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 4
- 5) heç biri

327. Dördtaktlı mühərrikin klapanları hansılardır?

- A) Yalnız sorma
- B) Yalnız xaricetmə
- C) Sorma, xaricetmə
- D) Yalnız daxiletmə

328. İkitəktli düzaxınlı mühərrikin klapanları hansılardır?

- 1) Yalnız sorma
- 2) Yalnız xaricetmə
- 3) Daxiletmə, xaricetmə
- 4) Sorma, xaricetmə
- 5) Yalnız daxiletmə

329. İkitəktli əks-axınlı mühərrikin klapanları hansılardır?

- 1) Yalnız sovurma
- 2) Yalnız xaricetmə
- 3) Daxiletmə, xaricetmə
- 4) Sorma, xaricetmə
- 5) Yoxdur

330. İkitəktli əks-axınlı mühərrikin klapanları hansılardır?

- 1) Yalnız sovurma
- 2) Yalnız xaricetmə
- 3) Daxiletmə, xaricetmə
- 4) Sorma, xaricetmə
- 5) Yoxdur

331. Gəmi mühərriklərində yanma prosesini təşkil edən qurğu hansıdır?

- 1) Yanacaq
- 2) YTYN
- 3) Yağ
- 4) Forsunka

332. Dizel mühərriki hansı alimin adına adlandırılıb?

- A) Nyuton
- B) Paskal
- C) Con-lens
- D) Rudolf Dizel
- E) Trinkler

333. Porşenin bir ölü nöqtədən o biri ölü nöqtəyə getdiyi yol necə adlanır?

- 1) Yol
- 2) Gediş
- 3) Hərəkət
- 4) Dərəcə
- 5) Takt

334. Gəmini suda saxlayan qurğu necə adlanır?

- 1) Lövbər
- 2) Knext
- 3) Şpil
- 4) Nasos
- 5) Sükan

335. Baş mühərrikin vəzifəsi nədir?

- 1) Elektrik enerjisini almaq
- 2) Sürəti tənzimləmək
- 3) Gəmini hərəkətə gətirmək
- 4) Köməkçi mühərriki hərəkətə gətirmək

336. Alışma prosesi harada baş verir?

- 1) karterdə
- 2) porşenin başında
- 3) qazpaylayıcı valda

- 4) forsunkada
- 5) YTYN

337. Genişlənmə prosesi harada baş verir?

- 1) karterdə
- 2) porşenin AÖN-yə hərəkətində
- 3) Qazpaylayıcı valda
- 4) Forsunkada
- 5) YTYN

338. Sıxılma prosesi harada baş verir?

- 1) Karterdə
- 2) Porşenin başında
- 3) Qazpaylayıcı valda
- 4) Forsunkada
- 5) YTYN

339. Mühərrik işləyərkən porşenlər nə ilə soyudulur?

- 1) hava
- 2) yanacaq
- 3) qazlar
- 4) su və yağ

340. Bu mühərriklərdən birinin fırlanma istiqaməti dəyişəndir:

- 1) Reversli mühərriklər
- 2) Köməkçi mühərriklər
- 3) Keskoflu mühərriklər
- 4) Tronklu mühərriklər
- 5) Turbokompressorlu mühərriklər

341. Gəmidə istifadə edilən separatorlarda nə təmizlənir?

- 1) Yağ və yanacaq
- 2) Su və yanacaq
- 3) Freon
- 4) Hava və su

342. Mühərrik işə salınarkən bu element prosesdə iştirak edir.

- 1) Yanğın nasosu
- 2) Buxar qazanı
- 3) Rama yastığı
- 4) Başburaxıcı klapan

343. Aşağıdakılardan hansının vasitəsilə klapanlar bağlanır?

- 1) Ştanqaların
- 2) Şatunların
- 3) Moxavikin
- 4) Yayın
- 5) Heç birinin

344. Qazanlarda və dizel mühərriklərdə bu qurğu vasitəsilə yanacaq toz halında püskürdülür.

- 1) klapan
- 2) YTYN
- 3) filter
- 4) Püskürücü
- 5) baş buraxıcı klapan

345. Dirsekli val hansı elementin üzərində oturur?

- 1) Rama yastığının
- 2) Blokun
- 3) Matıl yastığının
- 4) Karterin

346. Gəmidə mayeni bir yerdən digər bir yerə ötürən mexanizmə nə deyilir?

- 1) Kompresor
- 2) YTYN
- 3) Nasos
- 4) Mühərrik
- 5) Separator

347. Mühərrikdən xaric olan qazların hesabına nə əldə edilir?

- 1) Buxar
- 2) Soyuducu su
- 3) Buxar kondensatı
- 4) Baş mühərrikin gücü artır

348. Üstəlik üfurməli mühərrikdən xaric olan qazların hesabına nə əldə edilir?

- 1) Turbokompresorun işi
- 2) Soyuducuların işi
- 3) Buxar qazanının işi
- 4) Baş mühərrikin işi

349. Lubrikatorlardan hansı mühərriklərdə istifadə olunur?

- 1) Xilasedici qayıqların mühərriklərində
- 2) Böyükölçülü mühərriklərində
- 3) Kiçikölçülü mühərriklərində
- 4) Elektrik mühərriklərində

350. İkitəktli və dördtəktli mühərriklərin bu hissəsində fərq var.

- 1) Yanacaq nasosunda
- 2) Yanacaq filtrində
- 3) Forsunkanın formasında
- 4) Slindir vtulkasının formasında
- 5) Yanacaq borularında

351. İkitaktlı və dördtaktlı mühərriklərin bu hisəsində fərq var.

- 1) Yanacaq nasosunda
- 2) Yanacaq filtrində
- 3) Forsunkanın formasında
- 4) Klapanların sayında
- 5) Yanacaq borularında

352. İkitaktlı və dördtaktlı mühərriklərin bu hisəsində fərq var.

- 1) Yanacaq nasosunda
- 2) Yanacaq filtrində
- 3) Forsunkanın formasında
- 4) Porşenin formasında
- 5) Yanacaq borularında

353. İkitaktlı mühərriklərlə dördtaktlı mühərriklərin fərqi nədir?

- 1) Slindr sayında
- 2) Gücünə görə
- 3) Yağ sərfiyyatına görə
- 4) Ölçüsünə görə

354. İkitaktlı mühərriklərlə dördtaktlı mühərriklərin fərqi?

- 1) Slindr sayında
- 2) Taktların sayında
- 3) Yağ sərfiyyatına görə
- 4) Ölçüsünə görə

355. İkitaktlı mühərriklərlə dördtaktlı mühərriklərin fərqi?

- 1) Dövrələr sayında
- 2) YTYN sayında

- 3) Yağ sərfiyyatına görə
- 4) Ölçüsünə görə

356. Dördtaktlı mühərriklərin ikitaktlı mühərriklərdən üstün cəhəti hansıdır?

- 1) Güclüdür
- 2) Nisbətən az yanacaq sərf edir
- 3) Nisbətən az yağ sərf edir
- 4) Lüblikatorlardan istifadə edilir
- 5) Dövlər sayı azdır

357. Dördtaktlı mühərriklərin ikitaktlı mühərriklərdən üstünlüyü nədədir?

- 1) Yanma kamerasının təmizlənməsində
- 2) Karterin təmizlənməsində
- 3) Yanacağın təmizlənməsində
- 4) Gücündə
- 5) Yanacaq nasosunun gücündə

358. İkitaktlı mühərriklərin dördtaktlı mühərriklərdən üstünlüyü nədədir?

- 1) Eyni ölçülərdə gücünün çox olması
- 2) Karterin təmizlənməsində
- 3) Yanacağın təmizlənməsində
- 4) Yanacaq nasosunun gücündə

359. Atom gəmisində güc qurğusunda hansı enerjiden istifadə edilir?

- 1) Nüvə enerjisi
- 2) Dizel yanacağı enerjisi
- 3) Günəş enerjisi
- 4) LNG

360. Mühərrikin su ilə soyutma sistemində suyun temperaturu nəyə uyğun tənzimlənir?

- 1) İstehsalçı zavodun təlimatına uyğun
- 2) Mühərrikin ölçüsünə görə
- 3) Gücünə görə
- 4) Mühərriki yüklənməsinə görə

361. YTYN sistemində yanacağı tənzimləyən nədir?

- 1) plunjer cütü
- 2) klapınlar
- 3) nasoslar
- 4) manometr

362. Quru karterlərdə əlavə olaraq nə yerləşdirilir?

- 1) şatun
- 2) genişlənmə çəni
- 3) dirsəkli val
- 4) heç biri
- 5) yağ çəni

363. İndikator gücü hansı işarə ilə ifadə olunur?

- 1) Ni
- 2) N
- 3) Ne
- 4) Nm
- 5) Nc

364. Effektiv güc hansı işarə ilə ifadə olunur?

- 1) Ni
- 2) N
- 3) Ne
- 4) Nm
- 5) Nc

365. Mexaniki güc hansı işarə ilə ifadə olunur?

- 1) Ni
- 2) N
- 3) Ne
- 4) Nm
- 5) Nc

366. Səkkizsilindrlı V formalı mühərrikin neçə matıl yastığı olur?

- 1) 8
- 2) 4
- 3) 12
- 4) 16
- 5) 24

367. Səkkizsilindrlı V formalı mühərrikin neçə hava buraxıcı klapanı olur?

- 1) 8
- 2) 4
- 3) 12
- 4) 16
- 5) 24

368. Plunjer cütü nəyin içində yerləşir?

- 1) porşenin
- 2) silindr blokunun
- 3) dirsəkli valın
- 4) YTYN
- 5) silindr qapağının

369. Porşen neçə əsas hissədən ibarətdir?

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 5
- 5) 1

370. DYM-in karterində nə toplanır?

- 1) yağ
- 2) su
- 3) yanacaq
- 4) yanma məhsulu
- 5) hava

371. V formalı mühərriklərdə qarşılıqlı silindrlər bir-birindən neçə dərəcə bucaq altında yerləşir?

- 1) 180°
- 2) 90°
- 3) 45°
- 4) 120°
- 5) 0°

372. V formalı mühərriklərdə silindrlər şaquli oxdan neçə dərəcə bucaq altında yerləşir?

- 1) 180°
- 2) 90°
- 3) 45°
- 4) 120°
- 5) 0°

373. Şatunun ölçüləri nədən asılıdır?

- A) porşenin ölçüsündən
- B) silindrin formasından
- C) koromıslanın formasından
- D) porşenin gedişindən
- E) klapanların sayından

374. Rama yastıqları hara bağlanır?

- A) şatuna
- B) valın matıl hissəsinə
- C) **fundament rəmasına**
- D) dirşekli vala
- E) karterə

375. **Dirşekli valın ölçüləri nədən asılıdır?**

- A) dişli çarxın uzunluğundan
- B) hava kompressorundan
- C) **silindrlərin sayından**
- D) forsunkadan
- E) şatundan

376. **Karterin neçə forması olur?**

- 1) 6
- 2) **2**
- 3) 4
- 4) 5
- 5) 1

377. **Karterin hansı forması olur?**

- 1) asılı
- 2) **yaş və quru**
- 3) yaş və asılı
- 4) quru və asılı

378. **Aşağıdakılardan hansı yanacağın tərkibinə daxil deyil?**

- 1) karbon
- 2) kül
- 3) nəmlik
- 4) kükürd
- 5) **volfaram**

379. **Dizel mühərriklərində induksiya mərhələsi nə qədər davam edir?**

- 1) **Yanacağın püskürülməyə başladığı andan yanma başlandığı ana qədər**
- 2) Yanma başlandığı andan silindrdəki təzyiq maksimuma çatdığı ana qədər
- 3) Silindrdəki təzyiq maksimum olduğu andan silindrdəki yanma məhsullarının temperaturunun maksimuma çatdığı ana qədər
- 4) Silindrdəki təzyiq maksimum olduğu andan yanmanın qurtardığı ana qədər
- 5) Silindrdəki yanma məhsullarının temperaturunun maksimuma çatdığı andan yanmanın qurtardığı ana qədər

380. **Dizel mühərriklərində sürətli yanma mərhələsi nə qədər davam edir?**

- 1) Yanacağın püskürülməyə başladığı andan yanma başlandığı ana qədər
- 2) **Yanma başlandığı andan silindrdəki təzyiq maksimuma çatdığı ana qədər**
- 3) Silindrdəki təzyiq maksimum olduğu andan silindrdəki yanma məhsullarının temperaturunun maksimuma çatdığı ana qədər
- 4) Silindrdəki təzyiq maksimum olduğu andan yanmanın qurtardığı ana qədər
- 5) Silindrdəki yanma məhsullarının temperaturunun maksimuma çatdığı andan yanmanın qurtardığı ana qədər

381. **Dizel mühərriklərində tədricən yanma mərhələsi nə qədər davam edir?**

- 1) Yanacağın püskürülməyə başladığı andan yanma başlandığı ana qədər
- 2) Yanma başlandığı andan silindrdəki təzyiq maksimuma çatdığı ana qədər
- 3) **Silindrdəki təzyiq maksimum olduğu andan silindrdəki yanma məhsullarının temperaturunun maksimuma çatdığı ana qədər**
- 4) Silindrdəki təzyiq maksimum olduğu andan yanmanın qurtardığı ana qədər
- 5) Silindrdəki yanma məhsullarının temperaturunun maksimuma çatdığı andan yanmanın qurtardığı ana qədər

382. **Dizel mühərriklərində yanıb qurtarma mərhələsi nə qədər davam edir?**

- 1) Yanacağın püskürülməyə başladığı andan yanma başladığı ana qədər
- 2) Yanma başladığı andan silindrdəki təzyiq maksimuma çatdığı ana qədər
- 3) Silindrdəki təzyiq maksimum olduğu andan silindrdəki yanma məhsullarının temperaturunun maksimuma çatdığı ana qədər
- 4) Silindrdəki təzyiq maksimum olduğu andan yanmanın qurtardığı ana qədər
- 5) Silindrdəki yanma məhsullarının temperaturunun maksimuma çatdığı andan yanmanın qurtardığı ana qədər

383. Yanacağın aşağı yanma istiliyi artdıqca mühərrikin xüsusi indikator yanacaq sərfi necə dəyişir?

- 1) Əvvəlcə artır sonra azalır
- 2) Əvvəlcə azalır sonra artır
- 3) Azalır
- 4) Artır
- 5) Sabit qalır

384. Mühərrikin orta effektiv təzyiqi hansı ifadədən təyin edilir?

- 1) $p_e = p_m - p_i$
- 2) $p_e = p_i - p_m$
- 3) $p_e = p_m + p_i$
- 4) $p_e = p_i$
- 5) $p_e = p_m$

385. Mühərrikin mexaniki faydalı iş əmsalı hansı ifadədən təyin edilir?

- 1) $m = p_e / p_i$
- 2) $m = p_i / p_e$
- 3) $m = p_m / p_e$
- 4) $m = p_e / p_m$
- 5) $m = p_m / p_i$

386. Mühərrikin effektiv gücü nəyə deyilir?

- 1) Vahid zamanda silindrdə alınan işə
- 2) Vahid zamanda dirsekli valda alınan faydalı işə
- 3) İndikator orta təzyiqinin gördüyü işə ekvivalent olan gücə
- 4) Mexaniki itkilərə sərf olunan gücə

- 5) 1 kq yanacağın yanmasından alınan istiliyə ekvivalent olan gücə

387. Mühərrikin indikator gücü nəyə deyilir?

- 1) Vahid zamanda silindirdə alınan işə
- 2) Vahid zamanda dirsəkli valda alınan işə
- 3) Effektiv gücə
- 4) Mexaniki itkilərə sərf olunan gücə
- 5) 1 kq yanacağın yanmasından alınan istiliyə ekvivalent olan gücə

388. Mühərrikin effektiv gücü nə vaxt artar?

- 1) Dövrələr sayı azaldıqda
- 2) Mühərrikin əsas ölçüləri kiçildikdə
- 3) Mexaniki itkilər artdıqda
- 4) Takt əmsalı kiçildikdə
- 5) Silindrlərin sayı azaldıqda

389. Mühərrikin effektiv gücü nə vaxt artar?

- 1) Dövrələr sayı azaldıqda
- 2) Mühərrikin əsas ölçüləri kiçildikdə
- 3) Mexaniki itkilər artdıqda
- 4) Dövrələr sayı artdıqda
- 5) Silindrlərin sayı azaldıqda

390. Mühərrikin effektiv gücü nə vaxt artar?

- 1) Dövrələr sayı azaldıqda
- 2) Mühərrikin əsas ölçüləri kiçildikdə
- 3) Mexaniki itkilər artdıqda
- 4) Mexaniki itkilər azaldıqda
- 5) Silindrlərin sayı azaldıqda

391. Mühərrikin effektiv gücü nə vaxt artar?

- 1) Dövrələr sayı azaldıqda

- 2) Mühərrikin əsas ölçüləri kiçildikdə
- 3) Mexaniki itkilər artdıqda
- 4) Təklıq əmsalı kiçildikdə
- 5) Silindrlərin sayı azaldıqda

392. Mühərrikin effektiv gücü nə vaxt artar?

- 1) Dövlər sayı azaldıqda
- 2) Mühərrikin əsas ölçüləri kiçildikdə
- 3) Mexaniki itkilər artdıqda
- 4) Silindrin əsas ölçüləri böyüdükdə
- 5) Silindrlərin sayı azaldıqda

393. Mühərrikin dövlər sayı artdıqda onun effektiv gücü necə dəyişir?

- 1) Əvvəlcə artır sonra azalır
- 2) Əvvəlcə azalır sonra artır
- 3) Azalır
- 4) Artır
- 5) Sabit qalır

394. Mühərrikin dövlər sayı azaldıqda onun effektiv gücü necə dəyişir?

- 1) Əvvəlcə artır sonra azalır
- 2) Əvvəlcə azalır sonra artır
- 3) Azalır
- 4) Artır
- 5) Sabit qalır

395. Mühərrikin silindrlərinin sayı artdıqda onun effektiv gücü necə dəyişir?

- 1) Əvvəlcə artır sonra azalır
- 2) Əvvəlcə azalır sonra artır
- 3) Azalır
- 4) Artır
- 5) Sabit qalır

396. Silindrin əsas ölçüləri kiçildikdə onun effektiv gücü necə dəyişir?

- 1) Əvvəlcə artır sonra azalır
- 2) Əvvəlcə azalır sonra artır
- 3) **Azalır**
- 4) Artır
- 5) Sabit qalır

397. Silindrin əsas ölçüləri böyüdükdə onun effektiv gücü necə dəyişir?

- 1) Əvvəlcə artır sonra azalır
- 2) Əvvəlcə azalır sonra artır
- 3) Azalır
- 4) **Artır**
- 5) Sabit qalır

398. Mühərrikin dövrlər sayı artdıqda mexaniki itkilərin orta təzyiqi necə dəyişir?

- 1) Əvvəlcə artır sonra azalır
- 2) Əvvəlcə azalır sonra artır
- 3) Azalır
- 4) **Artır**
- 5) Sabit qalır

399. Mühərrikin dövrlər sayı azaldıqda mexaniki itkilərin orta təzyiqi necə dəyişir?

- 1) Əvvəlcə artır sonra azalır
- 2) Əvvəlcə azalır sonra artır
- 3) **Azalır**
- 4) Artır
- 5) Sabit qalır

400. Mühərrikin silindrinin əsas ölçüləri dedikdə hansı ölçülər başa düşülür?

- 1) Silindrin diametri və mühərrikin hündürlüyü
- 2) Silindrin diametri və mühərrikin uzunluğu
- 3) Silindrin diametri və mühərrikin eni
- 4) **Silindrin diametri və porşenin gedişi**
- 5) Porşenin gedişi və mühərrikin uzunluğu

401. Şatunun hansı hissəsi yalnız dövrü hərəkət edir?

- 1) Şatunun yuxarı başlığı
- 2) Şatunun çubuq hissəsi
- 3) Şatunun yuxarı başlığı və çubuq hissəsi
- 4) Şatunun aşağı başlığı
- 5) Şatunun 1/2 hissəsi

402. Şatunun hansı hissəsi müəkkəb yastı-paralel hərəkəti edir?

- 1) Şatunun yuxarı başlığı
- 2) Şatunun bütövlükdə
- 3) Şatunun yuxarı başlığı və çubuq hissəsi
- 4) Şatunun aşağı başlığı
- 5) Şatunun yastığı

403. Şatunun hansı hissəsi yalnız irəliləmə hərəkəti edir?

- 1) Şatunun yuxarı başlığı
- 2) Şatunun çubuq hissəsi
- 3) Şatunun yuxarı başlığı və çubuq hissəsi
- 4) Şatunun aşağı başlığı
- 5) Şatun bütövlükdə

404. Normal qüvvə (N) porşen-silindr qrupunun hansı hissəsi tərəfindən qəbul olunur?

- A) Silindr başlığı
- B) Şatun
- C) Dirşekli val
- D) Silindrin divarları
- E) Porşen

405. Normal qüvvənin (N) təsirindən hansı hissədə yeyilmə baş verir?

- A) Şatunun yuxarı başlığında
- B) Şatunun aşağı başlığında
- C) Porşen barmağında
- D) Dirsekli valda
- E) Silindrin divarlarında

406. Tronklu mühərriklərdə normal qüvvə (N) hara tətbiq edilmişdir?

- A) Dirsekli valın dayaq boynunun oxuna
- B) Dirsekli valın şatun boynunun oxuna
- C) Porşen barmağının oxuna
- D) Şatunun oxuna
- E) Kreyskop qovşağının mərkəzinə

407. Kreyskoplu mühərriklərdə normal qüvvə (N) hara tətbiq edilmişdir?

- 1) Kreyskopun xarici divarlarına
- 2) Dirsekli valın şatun boynunun oxuna
- 3) Porşen barmağının oxuna
- 4) Şatunun oxuna
- 5) Kreyskop qovşağının mərkəzinə

408. Sıralı dörd silindrlı mühərrikdə neçə şatun boynu var?

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 6
- 5) 2

409. V şəkilli səkkiz silindrlı mühərrikdə neçə şatun boynu var?

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 6
- 5) 8

410. V şəkilli altı silindrlı mühərrikdə neçə şatun boynu var?

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 6
- 5) 8

411. Dördtaktlı, dörd silindrlı sıralı mühərrikdə tam dayaqlı dirsekli valın rama boyunlarının sayı neçədir?

- 1) 5
- 2) 6
- 3) 7
- 4) 3
- 5) 4

412. V şəkilli, səkkiz silindrlı mühərrikdə tam dayaqlı dirsekli valın rama boyunlarının sayı neçədir?

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 6
- 5) 8

413. Aşağıdakı hansı hissələr təzyiq altında yağlanır?

- 1) Qazpaylama valının dişli çarxı
- 2) İtələyicilər
- 3) Klapanlar
- 4) Klapan yayları
- 5) Şatun boyunları

414. Aşağıdakı hansı hissələr təzyiq altında yağlanır?

- 1) Qazpaylama valının dişli çarxı
- 2) İtələyicilər
- 3) Klapanlar
- 4) Klapan yayları
- 5) Rama boynu

415. Mühərrikin yağlama sistemində hansı üsullardan istifadə edilir?

- 1) Yalnız çiləmə ilə yağlama
- 2) Yalnız təzyiq altında yağlama
- 3) Kombinə edilmiş üsulla yağlama
- 4) Sərbəst yağlama
- 5) Buxarlanma ilə yağlama

416. Dirsəkli valın boyunlarına yağın verilməsi kəsilsə hansı nəticələr baş verə bilər?

- 1) Boyunların səthlərində temperatur azalar
- 2) Mühərrikin gücü artar
- 3) Mühərrikin yanacaq qənaətliliyi yaxşılaşar
- 4) Səthlərin yeyilməsi azalar
- 5) Boyundakı yastıqlar əriyə bilər və mühərrik sıradan çıxar

417. Yağ nasosunun vəzifəsi nədir?

- 1) Yağın mühərrikdə dövr etməsini təmin etmək
- 2) Yağın qızdırılmasını təmin etmək
- 3) Yağın təmizlənməsini təmin etmək
- 4) Yağın soyudulmasını təmin etmək

418. Yağ nasosunun dövrlər sayı artdıqda onun məhsuldarlığı necə dəyişir?

- 1) Əvvəlcə artır sonra azalır
- 2) Əvvəlcə azalır sonra artır
- 3) Artır
- 4) Azalır
- 5) Sabit qalır

419. Yağ nasosunun dövrlər sayı azaldıqda onun məhsuldarlığı necə dəyişir?

- 1) Əvvəlcə artır sonra azalır
- 2) Əvvəlcə azalır sonra artır
- 3) Artır
- 4) Azalır
- 5) Sabit qalır

420. Mərkəzdənqaçma yağ nasosunun vəzifəsi nədir?

- 1) Yağı dövr etdirmək
- 2) Yağı təmizləmək
- 3) Yağı soyutmaq
- 4) Yağı qızdırmaq
- 5) Yağın təzyiqini artırmaq

421. Qapalı forsunkada soplo deşikləri ilə yüksəktəzyiqli yanacaq borusu arasında əlaqə nə vaxt yaranır?

- 1) Sıxma prosesinin əvvəlində
- 2) Sıxma prosesinin sonunda
- 3) Sıxma prosesinin yarısında
- 4) Yalnız yanacaq püskürülən vaxt

422. Açıq forsunkada soplo deşikləri ilə yüksəktəzyiqli yanacaq borusu arasında əlaqə nə vaxt yaranır?

- 1) Sıxma prosesinin əvvəlində
- 2) Sıxma prosesinin sonunda
- 3) Sıxma prosesinin yarısında
- 4) Yalnız yanacaq püskürülən vaxt
- 5) Hər zaman

423. Çoxseksiyalı YTYN-də yanacaq verilişi hansı hissənin köməyi ilə dəyişdirilir?

- 1) Vtulkanın
- 2) **Plunjer cütünün**
- 3) Vurma klapanının
- 4) Yumruqlu valın
- 5) İtələyicinin yayı

424. **Qapalı forsunkalarda iynəni yuxarı hərəkət etdirən nədir?**

- 1) **Yanacağın təzyiqi**
- 2) Havanın təzyiqi
- 3) Yanıcı qarışıq
- 4) Yay
- 5) Tozlandırıcı

425. **Dördtaktlı dizel mühərrikində yüksəktəzyiqli yanacaq nasosunun yumruqlu valının dövrlər sayının dirsekli valın dövrlər sayına olan nisbəti necədir?**

- 1) Eynidir
- 2) Üç dəfə çoxdur
- 3) İki dəfə çoxdur
- 4) **İki dəfə azdır**
- 5) Dörd dəfə azdır

426. **Gəmi mühərriklərində ən çox hansı tiptə alçaqtəzyiqli yanacaq nasosu tətbiq olunur?**

- 1) Mərkəzdənqaçma tipli
- 2) Oxlu tipli
- 3) Porşenli
- 4) Zolotnik tipli
- 5) **Vintvari**

427. **Dördtaktlı dizel mühərrikinin dövrlər sayı $n = 500$ dəq-1 olarsa yüksəktəzyiqli yanacaq nasosunun yumruqlu valının dövrlər sayı nə qədər olar?**

- 1) **250 dəq-1**
- 2) 500 dəq-1
- 3) 1000 dəq-1
- 4) 1500 dəq-1
- 5) 2000 dəq-1

428. İkitaktlı dizel mühərrikinin dövrlər sayı $n = 230$ dəq-1 olarsa yüksəktəzyiqli yanacaq nasosunun yumruqlu valının dövrlər sayı nə qədər olar?

- 1) 250 dəq-1
- 2) 500 dəq-1
- 3) 1000 dəq-1
- 4) 1500 dəq-1
- 5) 230 dəq-1

429. YTYN-nin plunjerinin öz oxu ətrafında dönməsi nəyi dəyişir?

- 1) Yanacaq verilişinin miqdarını
- 2) Yanacağın püskürmə təzyiqini
- 3) Yanacaq verilişinin qabaqlama bucağını
- 4) Forsunkanın iynəli klapanının qalxma təzyiqini
- 5) Yanacaq verilişinin qabaqlama bucağını və təzyiqini

430. Ən çox hansı tip yüksəktəzyiqli yanacaq nasosu tətbiq edilir?

- 1) Mərkəzdənqaçma tipli
- 2) Oxboyu tipli
- 3) Dişli çarxlı
- 4) Zolotnik tipli
- 5) Diafraqmalı

431. YTYN istehsal qabiliyyətini hesablayarkən onun hansı əsas ölçüləri təyin edilir?

- 1) Nasosun hündürlüyü
- 2) Nasosun uzunluğu
- 3) Hamısı
- 4) Nasosun plunjerinin diametri və gedişi
- 5) Nasosun qabarit ölçüləri

432. Yüksəktəzyiqli yanacaq nasosunun vəzifəsi nədir?

- 1) Yanacağı təmizləmək

- 2) Yanacaq çəninin təmizləmək üçün
- 3) Yalnız yanacağın miqdarını dəyişmək
- 4) Yalnız yanacağı yüksək təzyiq altında forsunkaya vermək
- 5) Yanacağın miqdarını dəyişmək və yüksəktəzyiq altında forsunkaya vermək

433. Alçaqtəzyiqli yanacaq nasosunun vəzifəsi nədir?

- 1) Yanacağı təmizləmək
- 2) Yanacağı çəndən yüksəktəzyiqli yanacaq nasosuna vermək
- 3) Yalnız yanacağın miqdarını dəyişmək
- 4) Yalnız yanacağı yüksəktəzyiq altında forsunkaya vermək
- 5) Yanacağın miqdarını dəyişmək və yüksəktəzyiq altında forsunkaya vermək

434. Dördtaktlı səkkiz silindrlı dizel mühərrikinin zolotnik tipli YTYN-də neçə plunjer cütüyü var?

- 1) 8
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5
- 5) 6

435. Dirsekli vala əks ağırlıq yüklərinin bərkidilməsi nə ilə əlaqədardır ?

- 1) İnersiya qüvvəsinin və onun momentini azaltmaq məqsədilə
- 2) İnersiya qüvvəsinin və onun momentini artırmaq məqsədilə
- 3) İnersiya qüvvəsinin və onun momentinin bərabərləşdirilməsi məqsədilə

436. Porşen qrupunun detallarının temperaturu artarsa mənfi nəticələri nədir?

- 1) Yağlamanın pisləşməsi və yağın özlülüyünün azalması
- 2) Yağlamanın normallaşması və yağın özlülüyünün artması
- 3) Yağlamanın pisləşməsi və yanmanın azalması

437. Qoruyucu klapanların işlək olmasının yoxlama müddətini göstərin.

- 1) Ayda bir dəfədən az olmayaraq
- 2) İldə bir dəfədən az olmayaraq

3) Həftədə bir dəfədən az olmayaraq

438. Buxarla qızdırılma elementləri kimyəvi məhlulla təmizlənməlidir?

- 1) Xeyr
- 2) Bəli
- 3) İcazə ilə

439. Növbətçi mexanik Məsafədən İdarəetmə Sistemində nasazlıq aşkar edərsə nə etməlidir?

- 1) Baş mexaniki məlumatlandırmaq və kapitanın növbə köməkçisi ilə razılaşdıraraq idarəetməni maşın şöbəsinə götürməlidir
- 2) Kapitanı məlumatlandırmaq və kapiatnın növbə köməkçisi ilə razılaşdıraraq idarəetməni maşın şöbəsinə götürməlidir
- 3) Baş mexaniki məlumatlandırmaq və istismarı olduğu kimi saxlamaq

440. Süzgəclərdən havanı hansı müddətdə çıxarmaq lazımdır?

- 1) Növbə ərzində 1 dəfədən az olmayaraq
- 2) Sutka ərzində 1 dəfədən az olmayaraq
- 3) Həftə ərzində 1 dəfə
- 4) Sutka ərzində 3 dəfədən az olmayaraq

441. Növbətçi mexanik sükan bölməsini və avadanlıqlarını hansı vaxtdan bir yoxlamalıdır?

- 1) Növbə ərzində bir dəfə
- 2) Hər səfərə çıxan zaman
- 3) Ancaq ikinci mexanik öz növbəsində

442. Borulardakı deffekti aradan qaldırmaq üçün qaynaq işlərinə nə vaxt icazə verilir?

- 1) Gəmini istismardan çıxarmaq şərti ilə təmir və texniki baxış zamanı
- 2) Gəmini istismardan çıxarmamaq şərti ilə təmir və texniki baxış zamanı
- 3) Gəmi kapitanının icazəsi olduğu halda
- 4) Liman kapitanının icazəsi olduğu halda

443. Yağ soyutma sistemində sızma olarsa nə etmək lazımdır.

1. Mühərriki saxlamaq
2. Daimi yağlanmanı təmin etmək
3. Valfırladıcı ilə valı fırlatmaq (soyuması üçün)
4. Su xəttinə yaxın yerləşən dəniz suyu soyuducu nasoslarına daimi nəzarət etmək
5. Gəmini istismardan çıxarmaq

- 1) 1,2,3
- 2) 2,3,5
- 3) 1,5,4

444. Texniki qulluğun ümumi plan qrafiki kim tərəfindən təsdiqlənir?

- 1) Gəmi sahibi
- 2) Baş mexanik
- 3) Registr
- 4) Kapitan

445. Texniki qulluğun aylıq plan qrafiki kim tərəfindən təsdiqlənir?

- 1) Gəmi sahibi
- 2) Baş mexanik
- 3) Registr
- 4) Kapitan

446. Soyuducu suda pH (codluğun) normal həqqi hansıdır?

- 1) 6,5-10
- 2) 1-7
- 3) 11-17
- 4) 8-20

447. Dizel mühərrikini işə kim hazırlamalıdır?

- 1) Növbətçi mexanik
- 2) Baş mexanik
- 3) ikinci mexanik

4) Motorçu

448. Növbətçi mexanik kimin icazəsi olmadan yerini tərk edə bilməz?

- 1) Baş mexanik və onun olmadığı halda ikinci mexanikin
- 2) Əvəzedicinin onun olmadığı halda ikinci mexanikin
- 3) Motorçunun
- 4) Növbə köməkçisinin
- 5) Kapitanın

449. Növbətçi mexanik onu dəyişəcək mexanikin növbəni aparmağa hazır olmadığını görərsə ilk əvvəl kimə xəbər verməlidir?

- 1) Baş mexanikə
- 2) İkinci mexanikə
- 3) Kapitana
- 4) Növbə köməkçisinə

450. Baş mühərrikin və addımı tənzimlənən vintin məsafədən idarə edilməsi kapitan körpüsündən olarsa onların manevrə və reverse hazırlığı kim tərəfindən yerinə yetirilir?

- 1) Kapitanın baş köməkçisi
- 2) Baş mexanik
- 3) Növbətçi mexanik
- 4) Matros

451. Dizel mühərrikinə işə buraxan zaman qoruyucu klapanlar işə düşərsə mümkün nasazlıq nədir?

- 1) Qoruyucu klapanın yayının dartılması düzgün tənzimlənməyib
- 2) Yanacağın təzyiqi azdır
- 3) Yağın təzyiqi azdır
- 4) Havanın təzyiqi azdır

452. Qəza dizel generatoru nə vaxtdan bir yoxlanılır?

- 1) Hər həftə

- 2) Ayda bir dəfə
- 3) Üç ayda bir dəfə

453. Gəminin təmirə hazırlanması işlərini idarə edən şəxs kimdir?

- 1) Baş mexanik və kapitanın baş köməkçisi
- 2) Kapitan
- 3) Gəmi sahibi
- 4) İkinci mexanik

454. Baş mühərrik kapitan körpüsündən idarə olunan zaman qəza mühafizəsi kim tərəfindən və hansı hallarda söndürülə bilər?

- 1) Kapitanın növbə köməkçisi və ya onun əmri ilə növbətçi mexanik gəminin qəza təhlükəsi zamanı
- 2) Baş mexanik gəminin qəza təhlükəsi zamanı və kapitanın əmri ilə
- 3) Kapitan gəminin qəza təhlükəsi zamanı və kapitanın növbə köməkçisinin əmri ilə

455. Təmirdə olan gəminin yanğın təhlükəsizliyinə kim cavabdehdir?

- 1) Gəmi kapitanı
- 2) Baş mexanik
- 3) Zavodun yanğın üzrə məsul şəxsi
- 4) Kapitanın baş köməkçisi

456. Avadanlıqlara texniki baxışın keçirilməsi və texniki istismarı hansı texniki qaydalara əsasən aparılır?

- 1) Texniki plan qrafikə və diaqnostika olunan avadanlıqların parametrlərinin göstəricilərinə əsasən
- 2) Baş mexanikin tövsiyəsi və diaqnostika olunan parametrlərə nəzarətin nəticələrinə əsasən
- 3) Baş mexanikin tövsiyəsi və istismar nəticələrinə əsasən
- 4) Avadanlıqların təlimatına uyğun olaraq

457. Yanacaqın silindrlərə bərabər paylanması hansı avadanlıqlarla yerinə yetirilir?

- 1) YTYN və forsunka ilə
- 2) Qaz paylayıcı və forsunka ilə
- 3) Klapanın açılmasını təmin edən ştanqa və forsunka ilə

458. Baş mühərrik işə buraxılmamışdan əvvəl addımı tənzimlənən vint hansı vəziyyətdə olmalıdır?

- 1) 0 vəziyyətində
- 2) Tam irəli
- 3) Tam arxaya

459. Turbin qurğusu işə hazır vəziyyətdə saxlanıldığı zaman yağ soyuducusundan sonrakı temperatur nə qədər olmalıdır.

- 1) 35° C
- 2) 60° C
- 3) 10° C
- 4) 70° C

460. Avtomatik səviyyə siqnalizasiyası olmayan karterdə, val xəttinin yastıqlarında, reduktorda, çöküntü tanklarında səviyyəni hansı vaxtdan bir yoxlamaq lazımdır?

- 1) Saatda bir dəfədən az olmayaraq
- 2) Növbəni təhvil alanda
- 3) Növbə ərzində bir dəfə

461. Qəza sükanının idarəedilməsi təlimi hansı vaxtdan bir keçirilir?

- 1) Gəmi heyəti tam dəyişdiyi zaman və üç ayda bir dəfədən az olmayaraq
- 2) Ayda bir dəfədən az olmayaraq
- 3) Hər növbə zamanı
- 4) Gəmi heyəti dəyişdiyi zaman

462. Maşın teleqrafları nə ilə təchiz olunmalıdır?

- 1) Dövrəsində gərginlik olduğunu göstərən işıqlı siqnalizasiya və gərginliyin kəsildiyi zaman işə səsli siqnalizasiya ilə
- 2) Paralel işləyən dolaqla

- 3) Yük tənzimləyicisi ilə
- 4) Teleqrafda cərəyan artıran reostat ilə

463. Daxili xidməti telefon sistemi hansı məsələnin yerinə yetirilməsinə xidmət etmir?

- 1) Gəminin qəza şəraitində istismarı zamanı
- 2) Normal istismar şərtləri zamanı
- 3) Danışiq vasitəsi olan ərazidə spesifik səs-küy şəraitində
- 4) Gəmilərlə əlaqə zamanı

464. Uzun müddət işlənməmiş mexanizimlərə necə qulluq olunur?

- 1) Yağlamaq və periodik olaraq fırlatmaq
- 2) Soyuqdan qorumaq
- 3) İstidən qorumaq
- 4) İşə salmaq və yağlamaq

465. Yağlama təzyiqinin tədricən düşməsi böyük interval ərzində olarsa bu nəyin əlamətidir?

- 1) Süzgəcin çirklənməsi və yağın özlülüyünün düşməsi
- 2) Mühərrikin dövrlər sayının dəyişməsi
- 3) Yağın özlülüyünün düşməsi və sistemə hava düşməsi

466. Məsafədən idarə olunan və tez bağlanan yanacaq klapanlarının yoxlanılma vaxtını göstərin.

- 1) Üç ayda bir dəfə
- 2) Ayda bir dəfə
- 3) Həftədə bir dəfə

467. Turboaqreqatın MİS vasitəsilə sınaq üçün işə salınması nə vaxt həyata keçirilir?

- 1) Turbinin qızdırılması bitdikdən sonra
- 2) Turbinin işçi təzyiqi yoxlandıqdan sonra
- 3) Yanacaq nasosu yoxlandıqdan sonra

468. Mühərrikin idarəetmə postlarına aid deyil?

- 1) Məsafədən
- 2) Yerli
- 3) Mərkəzi
- 4) Elektrik

469. Su səviyyəsini göstərən cihazların üfürülməsinə aid deyil?

- 1) Vaxt ərzində bir dəfədən az olmayaraq
- 2) Buxar qazanının yuxarı üfürmə klapanının üfürülməsindən əvvəl
- 3) Buxar qazanının aşağı üfürmə klapanının üfürülməsindən əvvəl
- 4) Sutka ərzində bir dəfə

470. Mərkəzdənqaçma nasosunun ötürmə borusundakı manometrin əqrəbinin nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişməsi nəyin əlamətidir?

- 1) Nasosda havanın olması
- 2) Manometrin əqrəbinin ilişməsi
- 3) Elektromotorun sıradan çıxması

471. Vaxtın aparılma qaydası hansı dildə yazılmalıdır?

- 1) İngilis dili və işçi dili
- 2) Heyətin danışdığı dildə
- 3) Yalnız işçi dilində

472. Silindrdə yanma təzyiqinin qeyri-bərabər paylanması üçün maksimal buraxıla bilən həddini göstərin.

- 1) 3.5 %
- 2) 2.0%
- 3) 0.5%
- 4) 5%

473. Nə üçün valogeneratorlarda reduktor ötürməsindən istifadə olunur?

- 1) Valogeneratorun dövrlər sayını yüksəltmək üçün
- 2) Valogeneratorun fırlanma tezliyini azaltmaq üçün

3) Valogeneratorun yumşaq işləməsi üçün

474. Sınaq zamanı gəmi texniki avadanlıqlarının xidmət sisteminə və konstruksiyanın nəzarətinə kim məsuliyyət daşıyır?

- 1) Gəmi heyətinin məsul şəxsi
- 2) Gəmi sahibi
- 3) Registr
- 4) Administrasiya

474. Dizel mühərriklərinin işlədiyi zaman anormal səslər (STUK) eşidilərsə nə etmək lazımdır?

- 1) Səsin xarakterini təyin edib mühərriki saxlamaq
- 2) İstismara davam etmək lazımdır
- 3) Yanacağın miqdarını azaltmaq lazımdır
- 4) Dövrələr sayını azaltmaq lazımdır

476. Yanalma avadanlığının əl idarəetmə intiqalının dəstəyi harda olmalıdır?

- 1) Avadanlığın yanında
- 2) MİP-də
- 3) Kapitan körpüsündə
- 4) Sükan bölməsində

477. Forsunkanın gövdəsində (stəkan deyilən yerdə) bərkimiş hisin yaranmasının səbəbi nədir?

- 1) Forsunka ilə oturacaq yuvası arasında kifayət qədər kipliyin olmaması
- 2) Silindr qapağının yuvası ilə klapan arasında kifayət qədər kipliyin olmaması
- 3) Yanacağın miqdarının çox olması
- 4) Klapanların kipliyinin olmaması

478. Dizel mühərrikinin startına qədər yanacağın verilməsini tənzimləyərkən hansı prosedur yerinə yetirilir?

- 1) Yüksəktəzyiqli yanacaq nasosunun sıfır ötürməsinin tənzimlənməsi və yoxlanılması
- 2) Yüksəktəzyiqli yanacaq nasosunun yüklü ötürməsinin tənzimlənməsi
- 3) Yanacaq nasosunun ötürməsinin tənzimlənməsi və yoxlanılması
- 4) Mühərriki işə buraxmaq

479. Mühərrikin istehsalçı zavod və gəmi sahibi tərəfindən qoyulan hədd məhdudiyyətini keçəcək rejimdə işlədilməsi mümkündürmü?

- 1) Qadağandır
- 2) Baş mexanikin icazəsi ilə işlətmək olar
- 3) Kapitanın icazəsi ilə işlətmək olar
- 4) İşlətmək olar

480. Maşın jurnalını kimlər yoxlayır və imzası ilə təsdiqləyir?

- 1) Baş mexanik və kapitan
- 2) Baş mexanik və növbətçi mexanik
- 3) Kapitan və növbətçi mexanik
- 4) Növbətçi mexanik və kapitanın növbə köməkçisi

481. Təmirdən sonra dizel mühərrikinin işə hazırlanmasında kim şəxsən iştirak etməlidir?

- 1) Həmin mexanizmə məsul şəxs
- 2) Təmir edən zavod işçisi^o
- 3) Motorçu
- 4) Baş mühəndis

482. Mühərrik saxlanıldıqdan sonra şirin su soyuducu sistemi nasosu hansı müddətdə işləməlidir?

- 1) 30dəq
- 2) 1 saat
- 3) 2 saat
- 4) Saxlanılmalıdır

483. Dizel generatorunun fırlanma dövrlər sayı hansı fərqdə artdıqda saxlanılmalıdır?

- 1) Yükləmədən 5% çox olmamalı
- 2) Yükləmədən 20% çox olmamalı
- 3) Yükləmədən 15% çox olmamalı
- 4) Yükləmədən 100% çox olmamalı

484. Maşın şöbəsində daimi vaxtda olan mexanik hər an hazır olmalıdır?

- 1) Mühərrik avadanlıqlarını idarə etmək, onların sürətini və fırlanma istiqamətini dəyişdirilməsi əmrini yerinə yetirməyə
- 2) Mühərrik avadanlıqlarını elektron hissəsini idarə etmək, onların sürətini və fırlanma istiqamətini dəyişdirilməsi əmrini yerinə yetirməyə
- 3) Mühərrik sürətini və fırlanma istiqamətini dəyişdirilməsini yerinə yetirməyi motorçuya əmr etmək

485. Gəmi daxili yanma mühərriklərinin kompleks avtomatikası ilə tənzimlənən hissələrə aid deyil?

- 1) Dirsəkli valın dövrlər sayı
- 2) Mühərrik ağır yanacaq ilə işləyirsə yanacağın özlülüyünü
- 3) Forsunkaların, porşenlərin, silindri soyudan işçi hissələrin temperaturunu
- 4) Yağının temperaturunu
- 5) Silindrin həcmi

486. MİP ilə dizel mühərriklərinin üzərində yerləşən Nəzarət ölçü cihazının uyğunluğunun yoxlanılması periodu hansıdır?

- 1) Növbə ərzində ən azı 1 dəfə
- 2) Ay ərzində ən azı 1 dəfə
- 3) Həftə ərzində ən azı 1 dəfə
- 4) Yalnız birinə baxılır

487. Qatqılı yağın seperasiyası zamanı hansı şərtlər yerinə yetirilməli deyil?

- 1) Seperasiya su ilə yuyulma olmadan həyata keçirilməlidir
- 2) Qızdırılma temperaturu 900 S dərəcədən çox olmamalıdır
- 3) Bu tip yağları işlətmək olmaz

488. Qəza dizel generatoru qəza paylayıcı panelinə qoşaraq ən azı 10-15 dəq ərzində yüklə yoxlanılması periodu hansıdır?

- 1) 6 ayda 1 dəfə

- 2) İldə bir dəfə
- 3) Ayda bir dəfə
- 4) 5 ildə 1 dəfə

489. Çox rejimli requlyatorlu mühərrikdə silindrin yanma prosesinin zəifləməsi nəyə səbəb olur?

- 1) İşləyən silindrlərin artıq yüklənməsinə
- 2) İşləyən silindrlərin temperaturunun azalmasına
- 3) İşləməyən silindrlərin temperaturunun artmasına

490. Turbokompressorda səs və vibrasiya səbəblərinə aid deyil?

- 1) Kompressorda pompaj baş verir
- 2) Yastıqlar zədəlidir
- 3) Yastıqları düzgün quraşdırılmayıb
- 4) Rotorun balansı pozulmuşdur (qeyri-bərabər çirklənmə, valın əyilməsi, lapatkaların zədələnməsi)
- 5) Maşın bölməsində temperaturun 20° S olması

491. Turbokompressorun nəzarət parametri hansıdır?

- 1) Turbinin dövrlər sayı
- 2) Turbinin lopatkalarının forması
- 3) Daxil olan havanın təzyiqi
- 4) Silindrlərin sayı

492. Maşın teleqraflarının qidalandırıcılarına aid deyil?

- 1) BPP
- 2) Mərkəzi idarəetmə paneli
- 3) Naviqasiya avadanlıqları paneli
- 4) Sükan bölməsi

493. Maşın teleqrafı harada tənzimlənən işıqlı olmalıdır?

- 1) Sükan bölməsində və kapitan körpüsündə quraşdırılan
- 2) Sükan bölməsində və kofedramda quraşdırılan
- 3) Radiostansiyada və kapitan körpüsündə quraşdırılan

494. Soyutma sistemi monometrinin əqrəbinin ani dəyişmələr etməsinə səbəb deyil?

- 1) Sistemdə havanın olması
- 2) Silindrlərdən çıxan qazların soyutma sistemində düşməsi
- 3) Sistemdə temperaturun yüksək olması

495. Mühərrikin silindrindən metalxassəli səslərin yaranması səbəblərinə aid deyil?

- 1) Porşənlərin ilişməsi
- 2) Porşən və silindrin vtulkası arasında böyük ara boşluğu (zazor)
- 3) Şatun yastığında və ya şatunun yuxarı başlığında böyük ara boşluğu (zazor)
- 4) Porşən başlığının yanması

496. Hansı vəziyyətlərdə növbətçi mexanik kapitan körpüsünə məruzə etmədən tədbirlər görməlidir?

1. 1.Yanğın zamanı
2. 2.Baş mühərrikin dayanmasına səbəb ola biləcək bütün hərəkətlər zamanı
3. Gəminin ballast nasosu işləmədikdə
4. MŞ insan həyatına təhlükə yarandıqda
5. 5.Sükan avadanlığının sıradan çıxmasına səbəb ola biləcək istənilən hallarda

- 1) 1,2,4,5
- 2) 1,3,4,5
- 3) 3,4,5
- 4) 1,3

497. Silindrin həcmələrinə aid deyil?

- 1) Silindrin işçi həcmi
- 2) Silindrin tam həcmi
- 3) Yanma kamerasının həcmi
- 4) Porşən üzüklərinin sayı

498. Valogeneratordan istifadənin əsas üstünlüklərinə aid deyil?

- 1) Köməkçi dizel mühərriklərin motoresursunun qorunması
- 2) Texniki xidmət və təmir işlərinə görə iqtisadi göstəricilərin yaxşılaşması
- 3) Yağlayıcı materiallara və yanacağa qənaət
- 4) **Mühərrikin gücünün artırılması**

499. Yağın qızdırılması zamanı temperatur hansı həddən çox olmalı deyil?

- 1) **45° C**
- 2) 55°C
- 3) 30° C
- 4) 60° C

500. Növbətçi mexanik nə vaxt maşın jurnalında qeydlər etməlidir?

- 1) **Bir saatdan bir**
- 2) Növbə ərzində bir dəfə
- 3) Gündəlik
- 4) Hər mühərrikin göstəricilərinə baxdıqda

501. **Avral siqnalizasiyasının yoxlanılması perioduna aid deyil?**

- 1) Səfərə çıxmamışdan əvvəl
- 2) 10 gündə ən azı bir dəfə
- 3) **Ayda bir dəfə**

502. **Maşın bölmələrində nəyin saxlanılmasına icazə verilir.**

- 1) Boya
- 2) Tez uçan neft məhsulları (benzin kerosin)
- 3) Həllədicilər (rəstəvaliteler)
- 4) **Mühərrikin ehtiyat hissələri**

503. Dirsekli valın yanaqları arasında ara məsafəsinin (raskepləri) yoxlanılma səbəblərinə aid deyil.

- 1) Fundament boltlarının sıxıldığı vaxtda
- 2) Qəza hadisələrindən sonra
- 3) Anker birləşmələrinin sıxıldığı vaxt
- 4) Təlimatın tələb etdiyi periodlarda
- 5) Baş mühərrikin yanacağına dəyişilməsi

504. Mühərrik işlədiyi zaman yastıqların əyilməsi və şatun boltlarının boşalması nə ilə müşahidə olunur.

- 1) Ani metal xassəli səsə
- 2) Yanacağın kəsilməsi ilə
- 3) Suyun temperaturunun qalxması ilə
- 4) Mühərrikin blokunun qızması

505. Çoxsilindrlı mühərrikin bir silindrinin öz-özünə dayanması əlamətlərinə aid deyil?

- 1) Xaric olan qazların temperaturunun düşməsi
- 2) Mühərrikin dövrlər sayının azalması
- 3) Turbokompressorun dövrlər sayının azalması
- 4) Mühərrikdə titrəmənin yaranması
- 5) Soyuducu suyun temperaturunun qalxması

506. Ballast çənləri, buxar qazanlarının ehtiyat su çənləri, içməli və məişət su çənləri təmizlik, bərpa, antikorroziya işləri üçün hansı müddətdən bir açılmalıdır?

- 1) İldə ən azı bir dəfə
- 2) Altı ayda bir dəfə
- 3) Ayda bir dəfə
- 4) Hər kapital təmirdə

507. Mühərriki sıxılmış hava ilə işə buraxıb yoxlamaq üçün əsas tələb hesab edilir?

- 1) Turbokompressorun rotorunun sərbəst fırlanması
- 2) Qulaq asanda heç bir anormal səsin gəlməməsi
- 3) Dizel nominal dövrlər sayının göstərilən vaxtda əldə olunması

- 4) Turbokompressorun rotoru səlist fırlanır
- 5) Requlyatorun dövrlər sayının tənzimlənməsi

508. Çətin üzmə şəraiti olan sulara üzərəkən növbətçi mexanikin məsuliyyətinə aid deyil?

- 1) Sükan maşınlarına kifayət edəcək elektrik enerjisi və manevr zamanı lazımi elektrik enerjisini təmin Etmək
- 2) Qəza sükan avadanlığının hazır olmağını təmin etmək
- 3) Maşınların və mexanizimlərin manevrlə bağlı hər an əl ilə idarə rejiminə keçməsinə təmin etmək
- 4) Kapitan körpüsünə yanalma ilə bağlı göstəriş vermək

509. Mühərrikin istilik gərginliyi göstəricisinə nə aid deyil?

- 1) Mühərrikin divarlarının temperaturu
- 2) Detallardakı temperatur düşgüsü
- 3) Mühərrikin silindrinin qalınlığı

510. Növbətçi mexanikə gün ərzində neçə saat istirahət vacibdir?

- 1) Minimum 10 saat
- 2) 5 saat
- 3) 2 saat
- 4) Minimum 8 saat

511. Mühərrik və val xətti arasında mufta əlaqəsi yoxdursa valı fırlatmaq məqsədilə kimdən icazə almaq lazımdır?

- 1) Kapitanın növbə köməkçisindən
- 2) Baş mexanikdən
- 3) Təsnifat Cəmiyyətindən
- 4) Kapitandan

512. Əgər ventilyatorun nominal axını və məhsuldarlığı aşağıdırsa ediləcək işlərə aid deyil?

- 1) Qəbuledici hissədə filtirlərin və torun (setka) təmizliyini yoxlamaq
- 2) Dampnerin (zaslonka) vəziyyətinin düzgün olduğunu yoxlamaq

- 3) Fırlanmanın tezliyini və fırlanmanın düzgün istiqamətdə olduğunu yoxlamaq
- 4) Hava kanallarının möhkəmliyini yoxlamaq
- 5) **Ətraf mühitin temperaturunu yoxlamaq**

513. **Gəmi avadanlığı texniki nasazdırsa üzərində xəbərdaredici lövhə olmalıdır mı?**

- 1) **Bəli**
- 2) Xeyr

514. **Maşın jurnalında kim əlavələr yazı bilməz?**

- 1) Kapitan
- 2) Baş mexanik
- 3) Növbətçi mexanik
- 4) **Motorçu**

515. **Forsunkanın (püsgürücü) iynəsinin açıq qalmasının mənfi nəticələrinə aid deyil?**

- 1) Silindr tütüleyir
- 2) Silindr tam gücünü vermir
- 3) Bütün silindrlərdə güclər qeyri-bərabər paylanır
- 4) **Yanacaq klapanları işləmir**

516. Su göstərən səviyyə cihazlarında gözlənilməz anda suyun səviyyəsinin düşməsi zamanı edilməli olan işlərə aid deyil.

- 1) İşlədicilərin işlətdiyi buxarı azaltmaq və ya dayandırmaq
- 2) Yanacağın verilməsini azaltmaq
- 3) Səviyyənin tez düşməsinin səbəbini tapmaq və aradan qaldırmaq
- 4) **Suyun temperaturunu yoxlamaq**

517. Mühərrikin yüklənməsinin ani olaraq qeyri-bərabər artması səbəblərinə aid deyil?

- 1) Fırtınalı hava şəraitində (Qasırqalı)
- 2) Manevr yerinə yetirərkən
- 3) Mühərriki işə salarkən
- 4) **Yağın təzyiqi düşərsə**

518. Utilizasiya qazanlarının sirkuliyasiya nasoslarını nə zaman işə qoşurlar?

- 1) Mühərrikin startından əvvəl
- 2) **Mühərrik nominal iş rejiminə çatdıqda**
- 3) Mühərrik 50% iş rejiminə çatdıqda
- 4) Mühərrikin manevr rejimində

519. Baş mühərrikin tam işlək rejimdən çıxarılma vaxtını azaltmaq olarmı?

Yalnız qəza təhlükəsi anında

Yalnız istirahət edən vaxt

Yanacağın növü dəyişdikdə

Yüklənmə artdıqda

520. Texniki yoxlamanın sənədlərini gəmi sahibinin razılığı ilə kim dəyişə bilər?

- 1) **Baş mexanik**
- 2) Kapitan
- 3) 2- ci mexanik
- 4) Kapitanın baş köməkçi

521. Hansı mənfi təsirlər yanacağın tərkibində vanadium olmasını göstərir?

- 1) **Xaric olunan klapanların yanması və sürətli korroziya**
- 2) Yanacağın temperaturunun artması
- 3) Sovurucu klapanların yanması və sürətli korroziya
- 4) Yanacağın özülülüyünün azalması

522. İstilikdəyişdirici aparat olduğu bölmədə maksimum hansı temperatur həddində aparatı qurutmaq lazımdır?

- 1) **5° S**
- 2) 0° S
- 3) -5° S
- 4) 10° S

523. Gəminin təmirə hazırlanmasına cavabdeh kimdir?

- 1) **Kapitan**
- 2) Baş mexanik
- 3) Baş köməkçi
- 4) İstismar xidməti

524. **Baş turbo aqreqların və köməkçi turbinlərin sökülüb yoxlanılma periodunu göstərin.**

- 1) **İldə ən azı bir dəfə**
- 2) Hər kapital təmirdə
- 3) Həftədə bir dəfə

525. **Öz səlahiyyətini yerinə yetirə bilməyən hər hansı maşın heyətinin əvəzlənməsini kim təşkil etməlidir?**

- 1) **Baş mexanik**
- 2) Motorçu
- 3) Kapitanın növbə köməkçisi
- 4) Növbətçi mexanik

526. **Müqavimətli termometrlərin vericilərinin dinamik xətlərinin səbəbi nədir?**

- 1) **Metal qoruyucu örtük**
- 2) Sistemdəki hava
- 3) Mayenin keyfiyyəti
- 4) Temperatur ölçən yuvanın təmizliyi

527. **Hansı vəziyyətdə növbətçi mexanik kapitanın növbə köməkçisinə və baş mexanikə məruzə etmədən baş mühərriki və ya hər hansı mexanizimi saxlamaq ixtiyarına malikdir?**

- 1) **Maşın bölməsində insan həyatı təhlükəsi zamanı və qəza zamanı**
- 2) Maşın bölməsində növbə zamanı və istirahət zamanı
- 3) Baş mexanik maşın şöbəsində olmadıqda
- 4) Manəvr başlamamışdan qabaq

528. **Kapitan körpüsündən lövbər rayonuna çatacaq vaxtı qəbul edən növbətçi mexanik baş mühərrikin yükünü nə qədər azaltmalıdır?**

- 1) Nominal yükdən 50% az
- 2) Nominal yükdən 80% az
- 3) 40%
- 4) Nominal yükdən 60 % az

529. Kapitan körpüsündə və idarəetmə postlarında baş mühərrikdən gələn xəbərdaredici səsli və işıqlı siqnalları quraşdırılmayan hissəsi hansıdır?

- 1) İdarəetmə dövrəsində gərginliyin itməsi
- 2) Hər aqreqatın ayrı-ayrılıqda gərginliyinin itməsi, fazanın birinin itməsi, artıq yüklənmə
- 3) Hidravlika sistemində yağ çənlərindəki yağın minimal səviyyəsi
- 4) Mühərrikin yanacaq sərfiyyatı

530. Küləkli hava şəraitində yanacağın sərfiyyat çənlərindəki minimum həcmi olmalıdır?

- 1) Hər çənin 2/3 hissəsi qədər
- 2) Hər çənin 1/2 hissəsi qədər
- 3) Hər çənin 1/3 hissəsi qədər

531. Baş mühərrikin və addımı tənzimlənən vintin məsafədən (VRŞ) idarə olunmasının yoxlanılmasını harada qeyd etmək lazımdır?

- 1) Maşın jurnalında və gəmi jurnalında
- 2) Neft əməliyyatı jurnalında
- 3) Maşın jurnalında və registr jurnalında

532. Baş mühərrikin start hava balonlarının saxlama (stoporniy) klapanları hansı vəziyyətdə olmalıdır?

- 1) Balonlardakı klapanların biri açıq olmalıdır
- 2) Balonlardakı klapanlar bağlı olmalıdır
- 3) Mühərrik işə buraxıldıqdan sonra hamısı bağlanmalıdır
- 4) Sistem üzərində klapan olmur

533. Sükan bölməsində temperatur minimum nə qədər olmalıdır?

- 1) 5 S°
- 2) 0 S°
- 3) -5 S°
- 4) 20 S°

534. Adıçəkilən sənədlərdən hansılar beynəlxalq sənədlər sayılır?

- 1) Gəmi jurnalı
- 2) Yük avadanlıqlarının şəhadətnaməsi
- 3) Maşın jurnalı
- 4) Gündəlik işlər jurnalı

535. MİP ölçmə cihazlarının dəqiqliyini hansı üsulla yoxlamaq lazımdır?

- 1) Ölçmə cihazlarının göstəriciləri ilə texniki avadanlığın üzərindəki ölçmə cihazlarının göstəricilərinin müqayisəsi ilə
- 2) Xüsusi ölçmə cihazları ilə
- 3) Ölçmə cihazlarının göstəriciləri ilə təlimatdakı göstəricilərini uyğunlaşdırmaqla

536. Mühərrikin işə buraxma hava borularının qızması nəyin əlamətidir?

- 1) İşə buraxma klapanından yanmış qazların buraxılması
- 2) Havanın təzyiqinin çoxluğu
- 3) Resiverdə havanın temperaturunun yüksək olması
- 4) Silindrin daxilində yanmış qazların yüksək temperaturda olması

537. Üzüklərin təmirindən sonra mühərrikdə hansı işi yerinə yetirmək lazımdır ?

- 1) Yanmanın və sıxmanın sonundakı maksimum təzyiqləri ölçməklə
- 2) Porşen başlığını yoxlamaq lazımdır
- 3) Klapanları yoxlamaq lazımdır
- 4) Sıxılmış hava sistemini yoxlamaq lazımdır

538. Valfırladıcı (valopavarodka) mexanizmin işi bitdikdən sonra ayırıcı muftanı hansı vəziyyətdə saxlamaq lazımdır?

- 1) Ayrılmış vəziyyətdə

- 2) İşlək vəziyyətdə
- 3) Sabit
- 4) Fırlatmaq lazımdır

539. Sükən maşınlarının göstəricilərinin normadan kənar olduğu zamanı növbətçi mexanik aşağıdakı tədbirlərdən birini etməyə borclu deyil.

- 1) İşləməsinə daim nəzarət etmək
- 2) Maşın jurnalında müvafiq qeydlər aparmaq
- 3) Kapitanın növbə köməkçisinə məlumat vermək
- 4) Baş mexanikə məlumat vermək
- 5) Nasazlıqla bağlı gəmi sahibinə məlumat vermək

540. Küləkli hava şəraitində üzmə tələb olunarsa vacib prosedurlara aid deyil.

- 1) Yağ tullantısı çənlərinə nəzarət etmək
- 2) Dəniz suyunu dib kingston vasitəsilə qəbul etmək
- 3) Sərfiyyat çənlərində yanacağın səviyyəsinə nəzarət etmək
- 4) Qəbul süzgəclərindən daimi olaraq havanı çıxartmaq
- 5) Genişləndirici su çənlərində temperatura nəzarətdə etmək

541. Silindrə yanacağın verilməsi dayandırılırsa hansı tədbirlər qadağan deyil?

- 1) Porşenin soyudulmasını dayandırmaq
- 2) Silindrin soyudulmasını dayandırmaq
- 3) Silindrə yanacaq verməni bağlamaq

542. İlk hesabın əsas sənədlərinə aid deyil?

- 1) Maşın jurnalı, gəmi jurnalı, radio jurnalı, elektromexaniki jurnal
- 2) Formulyarlar gəmi gövdəsinin texniki istismar və konstruksiyasının texniki hesabat jurnalı
- 3) Maddi-texniki təchizat hesabatı kitabı, ehtiyat hissələri və avadanlıqlar jurnalı
- 4) Gəmi gövdəsinin texniki vəziyyətinin texniki plan qrafiki
- 5) Gündəlik işlər jurnalı, radio jurnalı, refrejarator jurnalı

543. 0° S-dən aşağı temperaturda mexanizmi qısa müddətli dayandırdıqdan sonra görülməsi tədbirlərə aid deyil?

- 1) Köməkçi vasitələrlə qızdırmaq
- 2) Mexanizmi vaxtaşırı işə salmaq
- 3) NÖC-ni mexanizmdən ayırmaq

544. Dizel mühərriki işləyən zaman nəyə uzun müddətli icazə verilir?

- 1) Uzun müddətli yüksüz işləməyə
- 2) Az yüklə işləməyə
- 3) 75% yüklə işləməyə

545. Əgər dizel mühərrikində baş vermiş nasazlığa görə saxlanılmasına üzmə şəraiti icazə vermirse və gəmi daxili nasazlığı həll etmək mümkün deyilsə hansı görülməli tədbirlərə aid deyil?

- 1) Yüku azaltmaq
- 2) Yağlanmanı azaltmaq
- 3) Nəzarəti ciddiləşdirmək
- 4) Soyutmanı artırmaq
- 5) Baş mühərrikin işini saxlamaq

546. Blokların soyudulan hissələrinin yoxlanılması nə vaxt aparılır?

- 1) Silindrin vtulkasını dəyişdikdən sonra
- 2) Silindr vtulkasının daxili diametri ölçüldükdə
- 3) YTYN dəyişdirildikdə
- 4) Heç biri

547. Mühərriki saxladıqdan nə qədər sonra karterin qapaqlarını açmağa icazə verilir?

- 1) 20 dəqiqə sonra
- 2) 1 saat sonra
- 3) 5 dəq sonra
- 4) Mühərriki saxladıqdan sonra

548. İki və daha çox mühərriki olan ümumi vint üçün işləyən dizel mühərriklərində yük necə paylanır?

- 1) Bərabər
- 2) Mühərriklərin gücünə görə
- 3) Qeyri -bərabər

549. Növbəyə gələn mexanik nə etməlidir?

- 1) Bütün mexanizmləri və maşın bölməsini yoxlamalıdır
- 2) Bütün gəmi bölmələrini yoxlamalıdır
- 3) Kapitan körpüsünü yoxlamalıdır
- 4) Radiostansiyanı yoxlamalıdır

550. Baş turbinlərin qurudulması hansı vaxt ərzində aparılmalıdır?

- 1) ən azı 2 saat
- 2) ən azı 6 saat
- 3) 24 saat
- 4) 12 saat

551. Yağın temperaturu artarsa, təzyiqi işə hədsiz düşərsə görülməli tədbirlər hansılardır?

- 1) Mühərriki saxlamaq
- 2) İstismarı davam etdirmək
- 3) Təzyiqi artırmaq
- 4) Temperaturu aşağı salmaq

552. Turboaqreqat tam iş rejimində işlədiyi zaman artırmaq qadağan deyil?

- 1) Fırlanma tezliyini
- 2) Aqreqatın işləmə müddəti
- 3) Buxarın təzyiqinin azaldılması

553. Texniki baxış işlərinin ardıcılığı nə ilə eyniləşdirilməli deyil?

- 1) İstehsalçı zavodun təlimatında göstərilən ardıcılıqla
- 2) Gəmi sahibinin texniki sənədlərdə göstərdiyi ardıcılıqla
- 3) **Hər hansı texniki ardıcılığa ehtiyac yoxdur**
- 4) Şirkətin baş mühəndisin göstəriş və təlimatları ilə

554. **Maşın şöbəsinin hər bir heyət üzvünün bilməli olduğu idarəetmə işlərinə aid deyil?**

- 1) Gəmi daxili rabitə əlaqəsi sistemindən istifadə
- 2) Maşın bölmələrində gəminin təhlükəsizliyini və batmamazlığını təmin edən bütün avadanlıqlardan istifadə qaydası
- 3) Ümumi gəmi qəza-xəbərdaredici siqnalizasiyasının və yanğın söndürən vasitələrinin verilməsinin təmin edən siqnailləri
- 4) **Heyət üzvlərinin texniki baxış zamanı istifadə etdiyi avadanlıqların istehsalçısı**

555. **Uzunmüddətli işdən sonra dizel mühərrikini saxlayarkən hansı əməliyyatlar yerinə yetirilməli deyil?**

- 1) Karterin qapaqlarını açmaq
- 2) Hərəkət edən detalları yoxlamaq və baxış keçirmək
- 3) Birləşmələri yoxlamaq və baxış keçirmək
- 4) Karterlərdəki c xətlərinin möhkəmliyini yoxlamaq və baxış keçirmək
- 5) **Dirsəkli valı çıxarıb yoxlamaq**

556. **Hansı vəziyyətlərdə növbətçi mexanik baş mexanikə xəbərdar etməli deyil?**

- 1) Bütün qəza hallarında veriləcək qərarda və görülməli tədbirdə özünə əminlik yoxdursa
- 2) Baş mühərrikin və köməkçi mühərrikin idarəetmə sisteminin işində olan nasazlıq yaranarsa
- 3) Mühərrikin gəminin təhlükəsizliyinə təsir edə biləcək hər hansı nasazlığı olarsa
- 4) **Baş və köməkçi mühərriklərə qulluq edən sistemlərə nəzarət edərkən**

557. **Dizel mühərrikinin indeksləşdirilməsi periodik olaraq ayda bir dəfədən az olmayaraq yerinə yetirilir. Bu prosedur nə zaman pozula bilməz?**

- 1) Təmirdən sonra yanacaq nasoslarının, forsunkaların tənzimlənməsi zamanı
- 2) Başqa növ yanacağa keçirildikdən sonra

- 3) Silindrlərin işləməsində anormal müşahidələr olduqda
- 4) Gəminin hərəkətinə maneənin artmasına və gəminin subasımında dəyişiklik olarsa, avar vintlərində zədə yaranarsa
- 5) Mühərrikin işləmə rejiminin nominala yaxın artırılıb-azaldılması zamanı

558. Mühərriki çirkli yağ süzgəci ilə işə salmaq olarmı?

- 1) Qadağandır
- 2) Olar
- 3) Baş mexanikin icazəsi ilə olar
- 4) Qısa müddətdə icazə verilir

559. Əgər növbətçi mexanik məsafədən idarəetmə sistemində nasazlıq aşkar edərsə görülməli tədbirlərə aid deyil?

- 1) Maşın teleqrafının işləməsini yoxlamaq
- 2) Növbə köməkçisi ilə razılaşdırdıqdan sonra baş mühərrikləri (VRŞ) yerli idarəetməyə keçirmək
- 3) Baş mühərriklərin idarə edilməsini kapitan körpüsünə ötürmək

560. Qaz turbinli aqreqatların texniki qulluğuna aid deyil?

- 1) Yastıqların vəziyyətini yoxlamaq
- 2) Axıcı səthlərini təmizləmək
- 3) Üzükərin vəziyyətini yoxlamaq
- 4) Buxarın təzyiqini azaltmaq

561. Forsunkada yanacaq axıntısının olmasını necə təyin edirlər?

- 1) Forsunkanın nəzarət borusundan yanacağın axması ilə
- 2) Yanacaq nasosunun təzyiqinin artması ilə
- 3) YTYN nasazlığı ilə

562. Qoruyucu vasitəsi nasaz olan və ya sönlü olan hər hansı gəmi avadanlığını işlək vəziyyətə gətirmək olarmı?

- 1) Qadağandır
- 2) Olar
- 3) Mexanikin icazəsi ilə

563. Texniki istismar və texniki xidmət üçün idarə heyəti üzvünü kim təyin edir?

- 1) Nizamnamə qaydası
- 2) Kapitan
- 3) Təsnifat Cəmiyyəti
- 4) Baş mexanik

564. Gəminin texniki istismarına nəzarət üçün maddi texniki təminata kim cavab verir?

- 1) Gəmi sahibi
- 2) Kapitan
- 3) Təsnifat Cəmiyyəti
- 4) Baş mexanik

565. Baş mühərrikin valogeneratoru nə qədər yüklənə bilər?

- 1) Valogeneratorun gücü qədər
- 2) Nominaldan 60-80% qədər
- 3) Baş mühərrikin 50% gücü qədər
- 4) Nominaldan 90-95% az

566. Ağır yanacaq ilə işləyən dizel mühərriki gözlənilmədən dayanarsa görüləcək tədbirlərə aid deyil?

- 1) Dayanmış mühərrikdə ağır yanacağın döviyyəsinə və eyni zamanda qızdırılmasını təmin etmək
- 2) Yanacaq sistemini dizel yanacağına keçirtmək
- 3) Dayanma səbəbini bilmədən işə salmaq

567. Turbokompressorlarda pompaj (səs uğultu) yarananda nə etmək lazımdır?

- 1) Pompaj aradan götürülənə qədər dövrlər sayını azaltmaq
- 2) Pompaj aradan götürülənə qədər dövrlər sayını artırmaq
- 3) Pompaj aradan götürülənə qədər fırlanma tezliyini sabit saxlamaq

568. Dizel mühərriki təmirdən sonra işə hazırlanması zamanı kimin iştirakı olmalıdır?

- 1) Dizelə cavabdeh mexanikin iştirakı ilə
- 2) Dizelə cavabdeh motorçunun iştirakı ilə
- 3) Hər hansı xüsusi tədbirə ehtiyac yoxdur
- 4) İkinci mexanikin iştirakı ilə

569. Dizeli işə salarkən, manevr edərkən və aşağı yüklə işlədərkən nə etmək lazımdır?

- 1) Hava soyuducularına verilən dəniz suyunun istifadəsini azaltmaq
- 2) Hava soyuducularına verilən dəniz suyunun istifadəsini artırmaq
- 3) Hava soyuducularına verilən dəniz suyunun istifadəsini sabit saxlamaq

570. Valın qeyri-bərabər fırlanması dizelin işləməsinə necə təsir edir?

- 1) Mənfi
- 2) Müsbət
- 3) Sabit
- 4) Hər hansı təsiri yoxdur

571. Turbogeneratorun hansı mühafizəsini qəza start rejimində söndürmək olmaz?

- 1) Kondensatordakı vakuuma görə
- 2) Rotorların fırlanma oxuna görə yerdəyişməsinə
- 3) Aqreqatın yağ təzyiqini

572. Yağ soyuducularında suyun və yağın təzyiqlərinin fərqi necə olmalıdır?

- 1) Yağ təzyiqi çox olmalıdır
- 2) Yağ təzyiqi az olmalıdır

- 3) Su təzyiqi çox olmalıdır
- 4) Hər iki təzyiq eyni olmalıdır

573. Mühərriki işə salmağa hazırlayarkən yağlanma prosesi nə qədər vaxt ərzində tamamlanmalıdır?

- 1) Mühərrikin tam hazırlanması vaxtı ərzində
- 2) Mühərrikin işləmə vaxtı ərzində
- 3) Mühərrikin dirsəkli valının fırlanma müddətində

574. Hava soyuducularında havanın təzyiqlər fərqi nə dərəcədə dəyişməsi nədən asılıdır?

- 1) Mühərrik dayandığı vaxtdan
- 2) Ətraf mühitin təzyiqindən
- 3) Maşın şöbəsinə ventilyatorların gücündən
- 4) Soyuducu suyun miqdarı və temperaturundan

575. Hansı bənd mühərrikin təqribi yüklənməsinin qiymətləndirməsi üsullarına aid deyil?

- 1) yanacaq nasoslarının reykaları
- 2) idarəetmə pultunun yanacaq dəstəyinin bölgüləri
- 3) xaric olunan qazların temperaturu
- 4) yükün göstəricisi
- 5) tənzimləyicinin (reqlator) vəziyyəti
- 6) soyuducu suyun temperaturu

576. Yanacaq tanklarının havalandırma borularının diametri nə qədər olmalıdır?

- 1) 50 mm-dən az olmayaraq
- 2) 100 mm-dən az olmayaraq
- 3) 10 mm-dən az olmayaraq
- 4) 110 mm-dən az olmayaraq

577. Baş mühərrikin təcili işə salma prosesinin müddəti necə azaldıla bilər?

- 1) Mühərrikin qızdırılma vaxtını qısaltmaqla
- 2) Mühərrikin soyutma vaxtını qısaltmaqla
- 3) Mühərrikin yağlama vaxtını qısaltmaqla
- 4) Mühərrikin üfurmə vaxtını qısaltmaqla

578. Gəmi şəraitində ölçmə cihazlarının təmiri, açılması və möhürlərin qoparılmasına icazə verilirmi?

Qadağandır

İcazə verilir

Yalnız növbətçi mexanikin icazəsi ilə icazə verilir

579. İstehsalçı zavod təlimatlarında baş mühərrikin yükün artırılması haqqında qeydlər yoxdursa nə etmək lazımdır?

- 1) Mühərrikin yağlayıcı yağının temperaturunun yüksəlməsinə nəzarət etmək
- 2) Yanacaqın verilməsi tsiklini 100% qədər azaltmaqla, sonra pilləli olaraq (8-12pillə) hər pillələr arası 1-4 dəq. gözləməklə
- 3) Yanacaqın verilməsi tsiklini 70% qədər azaltmaqla, sonra pilləli olaraq (8-12pillə) hər pillələr arası 1-4 dəq. gözləməklə
- 4) Yanacaqın verilməsi tsiklini 60% qədər azaltmaqla, sonra pilləli olaraq (8-12pillə) hər pillələr arası 11-14 dəq. gözləməklə

580. Valfırladan mexanizmi mühərrikə birləşdirmədən əvvəl nəyə əmin olmaq lazım deyil?

- 1) İndikator kranlarının açıq olmasına
- 2) Start balonlarında və start hava boru xəttində olan klapınların bağlı olmasına
- 3) Dizelin idarə dəstəyinin stop vəziyyətində olmasına
- 4) İdarəetmə postlarında "Valdöndərən mexanizm qoşludur" xəbərdarlıq yazısının asılmasına
- 5) **Sovurucu klapınların açıq olmasına**

581. Dizel mühərrikinin normal istismar rejiminə nəzarət ediləcək parametrlərə aid deyil?

- 1) yağlayıcı yağın temperaturu
- 2) xaric olunan qazların temperaturu
- 3) soyuducu suyun temperaturu
- 4) yağ soyuducunun temperaturu

5) soyuducu suyun PH-na

582. Yastıqların içliyi (vkladiş) çatlayarsa, rəngi dəyişərsə və yeyilmə olarsa nə etmək lazımdır?

- 1) Yeniləmək
- 2) Xüsusi nəzarət etmək
- 3) İstismarı davam etdirmək

583. İşləyən mühərrikdə porşen və vtulkanın arasındakı normadan artıq məsafə olarsa nə baş verər?

- 1) Yanmış qazlar karterə keçəcək
- 2) Yanma yaxşı baş verəcək
- 3) Yağlama prosesi yaxşılaşacaq

584. Qəza dizel generatorunun yüksüz yoxlama periodu hansıdır?

- 1) Həftədə ən azı bir dəfə
- 2) Ayda ən azı bir dəfə
- 3) Hər gün
- 4) Hər növbə zamanı

585. Xidməti sənədlərin saxlanması və istifadəsini kim təmin edir?

- 1) Kapitan və baş mexanik
- 2) Kapitan və ikinci mexanik
- 3) Kapitan və kapitanın baş köməkçisi
- 4) Texniki istismar şöbəsi və baş mexanik

586. Forsunkadan yanacaq sızmasının mümkün səbəblərinə aid deyil?

- 1) İstiqamətləndiricinin içində iynənin ilişməsi (tutulması)
- 2) Yüksək təzyiqli yanacaq nasosunun xaric olma klapanının hermetikliyinin pozulması
- 3) Forsunkanın yayının tənzimlənməsinin pozulması
- 4) İynənin konusunun kipliyinin olmaması