

Gəmi mexaniklərinin təkmilləşdirilməsi (idarəetmə səviyyəsində)

1. Gəmi elektrik avadanlıqlarının sxemlərində və konstruksiyalarında aparılan dəyişikliklər hansı sənədlərdə əks edilməlidir?

Düzgün cavab: Gəminin texniki istismar sənədlərində

2. Akkumulyator batareyalarının üzərində keçirilən texniki baxışların mütəmadiyyət müddətini qeyd edin.

Düzgün cavab: Ayda bir dəfədən tez olmayaraq

3. Hansı hallarda generatorun qurudulmasına ehtiyac olduğunu qeyd edin:

Düzgün cavab: Generator nəm olduğu təqdirdə, generatorun izolyasiyasının müqaviməti aşağı düşdüyü təqdirdə

4. Gəmidə asılmış yük gəminin dayanatlılığına necə təsir edir?

Düzgün cavab: Gəminin dayanatlılığını azaldır

5. Hansı hallarda gəmidən dənizə tərkibində neft olan maye qarışığının və ya neftin tullanmasına dair MARPOL-73/78 BK-nın qaydaları tətbiq edilmir?

Düzgün cavab: Gəminin zədələnməsi, onun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, habelə insan həyatının qorunması məqsədi ilə baş verdikdə

6. Gəminin neft əməliyyatları jurnalı hansı hallarda doldurulur?

Düzgün cavab: Neft məhsullarının gəmidən xaric edildiyi zaman, maşın bölməsinin döşəmə altı sularının gəmidən xaric edildiyi zaman, yanacaq çənlərinə ballast qəbul edildiyi zaman və ya onların təmizlənməsi zamanı

7. DHDNÇ-78 BK-ya edilmiş əlavələr onun tərkib hissəsi sayılırmı?

Düzgün cavab: Bəli sayılır

8. Konvensiyaya istinad etmək Konvensiyanın əlavələrinə istinad etmək hesab edilmirmi?

Düzgün cavab: Bəli edilir

9. DHDNÇ-78 əlavələr edilmiş Beynəlxalq Konvensiya hansı dənizçilərə tətbiq edilir?

Düzgün cavab: Dəniz gəmilərində çalışan dənizçilərə

10. Gəminin kapitanına və ya rəhbər heyət üzvlərinə Bayraq

Administrasiyası tərəfindən verilən diploma hər hansı bir təsdiqləyici sənəd verilmirmi, verilsə o sənəd Beynəlxalq Konvensiyanın hansı qaydalarına əsasən verilir?

Düzgün cavab: Bəli, belə bir sənəd DHDNÇ-78 BK-nın 1/2 qaydalarında qeyd olunmuş formaya uyğun olmalıdır

11. Liman Dövlətinin nəzarətçi müfəttişi hansı hallarda gəmidə DHDNÇ-78 BK-nın tələblərinə riayət edildiyini yoxlamaq hüququna malikdir?

Düzgün cavab: Gəmi təhlükəli manevr etdiyi zaman

12. Liman Dövlətinin nəzarətçi müfəttişi gəminin limanda olduğu zaman heyət üzvlərinin diplomlarının, onlaların tutduqları vəzifələrə uyğun olub olmamasını yoxlaya bilərmi?

Düzgün cavab: Bəli yoxlaya bilər

13. DHDNÇ Konvensiyasının tələblərinə əsasən tələb edilən diplom onun sahibinin çalışdığı gəmidə saxlanılmalıdır?

Düzgün cavab: Bəli, saxlanılmalıdır

14. Diplomun təsdiqnaməsində onun sahibinin işləməyə icazəsi olduğu vəzifə göstərilməlidir?

Düzgün cavab: Bəli, göstərilməlidir

15. İstilik izolyasiyalı materialdan hazırlanmış hidrokostyum geyinmiş insan neçə saat ərzində temperaturu 2 dərəcə selsi olan soyuq suda sağ qala bilər?

Düzgün cavab: 6 saat

16. İstilik izolyasiyalı olmayan materialdan hazırlanmış hidrokostyum geyinmiş insan neçə saat ərzində temperaturu 5 dərəcə S olan suda sağ qala bilər?

Düzgün cavab: Bir saat ərzində

17. Xilasedici salı neçə metr hündürlükdən təhlükəsiz olaraq bədən xəsarəti almadan, jiletin özünü zədələmədən və yerdəyişməsinə yol vermədən suya tullamaq olar?

Düzgün cavab: 4.5 metr hündürlükdən

18. Növbətçi qayıq hansı sürətlə manevr etmə imkanlarına malik olmalıdır?



Düzgün cavab: 6 uzel sürətdən az olmayaraq

19. Xilasedici qayığın tam yüklənmiş və sakit suda olduğu halda sürəti neçə uzel olmalıdır?



Düzgün cavab: 6 uzaldən az olmamalıdır

20. Təhlükə yarandığı zaman, xilasedici salı zədələmədən hansı hündürlükdən tullamaq olar?



Düzgün cavab: 18 metr hündürlükdən

21. Həyacan siqnalları üzrə cədvəllər harada saxlanılmalıdır?

Düzgün cavab: Kapitan körpüsündə və heyət üzvlərinin kayutlarında

22. Gəmi stasionar yanğınsöndürmə sistemlərini hansı əlamətlərinə görə təsnifləndirmək olar?

Düzgün cavab: Yanğınsöndürmə prinsipinə və otaqların kateqoriyasına görə

23. Mühərrikin dövrlərinin sayı artdıqda, onun indikator Faydalı İş Əmsalında hansı dəyişikliklər baş verir?

Düzgün cavab: Indikator Faydalı İş Əmsalı azalır

24. İşçi maddənin temperaturu və tərkibi dəyişdikdən sonra, silindirdə işçi maddənin termodinamiki xassələri ilə yanaşı daha hansı xassələr dəyişir ?

Düzgün cavab: Entalpiya, İstilik həcmi, Daxili enerjiyə

25. İş tsikli dirsəkli valın iki dövrü ərzində, yəni iş prosesi porşenin dörd yolu (dörd takt ərzində) baş verən dizel mühərriklərinə?

Düzgün cavab: Dörd taktlı mühərriklər deyilir

26. Mühərrikin dirsəkli valının bir qaydada, qeyri müntəzəm olaraq fırlanması mühərrikin işinə necə təsir edir?

Düzgün cavab: Mənfi təsir edir

27. Yanacaqın püskürülməsinin hidrodinamikası asılıdır:

Düzgün cavab: Gəmiyə qəbul edilmiş və istifadə edilən yanacağın sıxlığından və sıxlaşma qabiliyyətindən

28. Buxar maşınının əsas iş prinsipini qeyd edin.

Düzgün cavab: Buxarın potensial enerjisinin istifadə edilməsi

29. Daxili yanma mühərrikinin əsas iş prinsipini qeyd edin.

Düzgün cavab: Yanmış yanacağın kimyəvi enerjisinin mexaniki işə çevrilməsi

30. Turbin pilləsi hansı elementlərdən ibarətdir?

Düzgün cavab: Diskdən, gövdə elementlərindən, işçi dairəvi reşotkadan, soplovoy dairəvi reşotkadan

31. Gəmi baş mühərriklərinin parametrlərinə nəzarət etmənin vaxtaşırılığı kim tərəfindən təyin edilir?

Düzgün cavab: Baş mexanik tərəfindən

32. Qəza yanğın söndürmə nasoslarının və digər qəza aqreqlarının iş qabiliyyətliliyinin və işə salınmaya hazır olmasının yoxlanmasının vaxtaşırılıq müddəti nə qədərdir ?

Düzgün cavab: Hər həftədə

33. Dövri yağ sistemindəki yağın təzyiqi, yağ soyuducusundakı suyun təzyiqindən az yoxsa çox saxlanmalıdır?

Düzgün cavab: Yüksək təzyiqdə saxlanılmalıdır

34. Mühərrikin yastıqlarında və ya digər sürtünən hissələrində temperaturun artması zamanı yerinə yetirilən tədbirləri qeyd edin?

Düzgün cavab: Mühərrikin yükünü azaltmalı, temperaturda baş verən dəyişikliklərə nəzarəti gücləndirməli, temperatur artımı müşahidə olunan yastıqlara yükü azaltmalı və bütün mümkün olan vasitələrdən istifadə etməklə yağ verilməni artırmalı

35. Dizel mühərrikinin yağlama sistemində, turbokompressorda, reduktorda, hidromuftada, val qurğusunun yastıqlarında yağın təzyiqinin kəmiyyəti (miqdarı) kim tərəfindən müəyyən edilir?

Düzgün cavab: İstehsalçı müəssisə və gəmi sahibi tərəfindən

36. Mühərrikin silindirlərinin yağlanması üçün lubrikatorlarının tənzimlənməsi zamanı hansı rəhbər sənədlərin tələblərinə riayət etmək lazımdır?

Düzgün cavab: Mühərriki istehsal edən müəssisənin və gəmi sahibinin təlimatlarına

37. Mühərrikin dövri yağ sistemində yağın təzyiqinin qəflətən düşməsi və ya sistemdəki yağın temperaturunun qəflətən həddindən artıq artması zamanı yerinə yetirilən hərəkətləri qeyd edin?

Düzgün cavab: Mühərrikin dərhal fəaliyyətini dayandırmalı

38. Turbokompressorların yağ sistemlərinin yağ axıdan, navalça sistemlərində hansı faktor daimi nəzarətdə saxlanılmalıdır?

Düzgün cavab: Suyun olmaması faktoru

39. Mühərrikdə istifadə edilən yağın növü nəyə müvafiq olmalıdır?

Düzgün cavab: İstifadə edilən yanacağın növünə

40. Mühərrikin anker birləşmələrinin boşalmasını müəyyən etdikdən sonra hansı tədbirləri yerinə yetirmək lazımdır?

Düzgün cavab: Nəzarət müddətini azaltmalı

41. Neçə müddətdən bir baş mexaniklər tərəfindən plan qrafiklərinin aparılması və onların yerinə yetirilməsi yoxlanılmalıdır?

Düzgün cavab: Hər ayda bir dəfə

42. Manevr etmənin göstəricisini hansı hallarda söndürmək icazəsi verilir?

Düzgün cavab: Nasazlıqların aradan qaldırılması zamanı

43. Gəminin davamlılığı uğrunda mübarizəyə dair sənədlər toplusunun qovluğu harada saxlanılmalıdır?

Düzgün cavab: Kapitan körpüsündə

44. Dizel mühərriyinin əhəmiyyət kəsb edən detallarının defektoloji nəzarətinin yerinə yetirilməsi zamanı istifadə edilən əsas rəhbəredici sənədləri qeyd edin?

Düzgün cavab: Mühərrikin təmirinə dair texniki şərtlər və istehsalçı müəssisənin təlimatı

45. Dörd taktlı mühərriklərin “şatun” boltlarına dair vaxt aşırı yerinə yetirilməsi vacib olan işləri qeyd edin?

Düzgün cavab: Qalıq uzunluğunun ölçülməsi və defektoskopik nəzarət

46. Elastik, asanlıqla əyilə bilən, əyilgənli rotora malik olan turboaqreqatların fırlanma tezliyinin kritik nöqtəsini keçmə üsulunu qeyd edin.

Düzgün cavab: Tez bir zamanda

47. Aqreqatı fəvqəladə hallarda işə salarkən hansı parametrlərin qoruyucularının işdən çıxarılmasına icazə verilir?

Düzgün cavab: Rotorun oxu üzrə tərpənməsinə və kondensatda vakuma görə qoruyucuları

48. Ən yaxın məsafələrdən hansı məsafədə üzmə qabiliyyətinə malik olan materialların dənizə tullanmasına icazə verilir?

Düzgün cavab: 25 mil

49. Gəmi texniki vasitələrinin avtomatlaşdırma sistemlərini işdən ayırdıqda (söndürdükdə) aşağıda qeyd edilən tədbirlərin hansını yerinə yetirmək vacibdir?

Düzgün cavab: Baş mexanikdən icazə almalı, növbətçi mexaniki xəbərdar etməli, söndürülmə əməliyyatının yerinə yetirilməsi haqqında maşın jurnalında müvafiq qeydlər aparmalı