КТ8. Непрерывное интеграционное тестирование

Цель

Автоматически запускать интеграционный набор при каждом push и pull request и сохранять машиночитаемый результат.

Ход тестирования

GitHub Actions workflow .github/workflows/tests.yml выбирает Python 3.12, устанавливает editable package с test extras, запускает pytest с coverage и формирует JUnit XML. XML публикуется как artifact даже при падении тестов.

Набор тестов

Локальная проверка: python3 -m pytest -q

Сценарии и результаты

Сценарий	Ожидаемый результат	Итог
Push / pull request	workflow запускается на обоих типах события	CONFIGURED
Установка зависимостей	pip устанавливает приложение и pytest extras	PASS
Локальный интеграционный прогон	15 passed	PASS
Публикация результатов	JUnit XML загружается как artifact с if: always()	CONFIGURED

Результат

Локально выполнено 15 passed. Синтаксис workflow задан; удаленный запуск GitHub Actions не подтвержден из локальной рабочей среды.

Выявленные проблемы и ограничения

Порог времени 500 мс проверяется интеграционным тестом локально и в CI. На загруженном runner возможна вариативность latency; при необходимости порог следует задавать исходя из SLA и распределения измерений.

Вывод

CI обеспечивает повторяемый запуск после изменений и сохраняет JUnit результат. Для завершенной демонстрации удаленного CI нужен push проекта в GitHub и просмотр статуса workflow.