

Desafíos Sesión 2

Determina el valor de verdad de las siguientes expresiones:

1. (Verdadero && Falso) // Verdadero : **Verdadero**
2. (false // false) // true : **Verdadero**
3. true && (false && false) : **Falso**

Determina el valor del elemento faltante para que toda la expresión sea verdadera:

1. (Verdadero && ???) && Verdadero : **Verdadero**
2. ??? // ((true && false) // false) : **Verdadero**

Determina el valor del elemento faltante para que toda la expresión sea falsa:

1. (??? // Falso) && Verdadero : **Falso**
2. ((true && false) // true) && ((true && ???) && true) : **Falso**

Determina qué parte del código se va a ejecutar:

```
1    float a = 3.14;  
2    float b = 3.09;  
3    bool c = false;  
4    if (a < b){  
5        //parte 1  
6    }else if ((a > b) && c){  
7        //parte 2  
8    }else{  
9        //parte 3  
10   }
```

Parte 3

```

void setup(){
    float a = 2.5;
    int z = funcion(a);
    if (z==1){
        //parte 1
    }else if(z!=2){
        //parte 2
    }else{
        //parte 3
    }
}

int funcion(float x){
    if(x < 1){
        return 1
    }else if (x > 2.49){
        return 2
    }else{
        return 3
    }
}

```

Parte 3

Determina cuántas veces se va a ejecutar cada código:

```

1   int i = 3;
2   while(i < 6){
3       //codigo
4       i = i - 1;
5   }

```

Infinitas veces

```

1   int i = 3;
2   while(i < 6){
3       for(int j=0; j<3;j++){
4           //codigo
5       }
6       i = i + 1;
7   }

```

9 veces

Determina cuántas veces se va a ejecutar cada parte del código y en qué orden:

```
1      int f = 5;
2      for(int i = 0; i<6;i++){
3          if(i == f){
4              //parte 1
5          }else if(i<3){
6              //parte 2
7          }else{
8              //parte 3
9          }
10     }
```

Parte 2, Parte 2, Parte 2, Parte 3, Parte 3, Parte 1