¿Qué significa que Haskell sea un lenguaje fuertemente tipado y evaluado perezosamente?

Fuertemente tipado: No realiza conversiones automáticas o implícitas de tipos (por ejemplo, no puedes sumar un número y un texto sin transformarlos antes). Los errores de tipos se atrapan en tiempo de compilación.

Evaluación perezosa: Haskell no evalúa o calcula una expresión hasta que su valor es estrictamente necesario para mostrar el resultado, lo que permite trabajar con estructuras de datos infinitas.

¿Qué diferencias encuentras entre los tipos Int y Float?

Int representa números enteros con una precisión limitada (depende de la arquitectura de la computadora), mientras que Float representa números reales (con decimales) de precisión simple.

```haskell
-- 1. Concatenar dos listas
listaConcatenada :: [Int]
listaConcatenada = [1,2,3] ++ [4,5]

-- 3. Definición de funciones
doble :: Int -> Int
doble x = x * 2

esMayorEdad :: Int -> Bool
esMayorEdad edad = edad >= 18

areaCirculo :: Float -> Float
areaCirculo r = pi * (r ^ 2)

-- --- PRUEBAS ---
print listaConcatenada
print $ doble 10
print $ esMayorEdad 15
print $ areaCirculo 5.0
```

```
[1,2,3,4,5]
20
```