

Consultas SQL

Mostrar todos los pedidos entregados en el almacén con ID 1

Mostrar todos los camiones que han sido conducidos por el usuario/chofer con ID 1

Mostrar todos los pedidos realizados por el proveedor 'CRECOM'

Mostrar todos los usuarios que son funcionarios de almacén y que tienen un apellido que comienza con 'G' (o cualquier otra letra)

Mostrar todos los pedidos en viaje

Mostrar todos los camiones que no están en funcionamiento

Mostrar el destino de los pedidos con ID 3

Mostrar todos los productos que pesen menos de 70kg

Mostrar todos los camioneros activos

Mostrar los productos almacenados el 11/9/2023

- 1)
 SELECT lote.id_lote, lote.fech_entre, transporta.estatus
 FROM lote
 INNER JOIN transporta ON lote.id_lote = transporta.id_lote
 WHERE transporta.id_des = 1 AND transporta.estatus = 'Entregado';
- 2)
 SELECT camion.id_camion
 FROM camion
 INNER JOIN conduce ON camion.id_camion = conduce.id_camion
 WHERE conduce.id_camionero = 1;
- 3)
 SELECT id_prod, calle, num, esq, cliente
 FROM producto
 WHERE cliente = 'CRECOM';
- 4)
 SELECT trabajador.id, trabajador.username, trabajador.nom, trabajador.ape, trabajador.tel



```
FROM trabajador
INNER JOIN operario ON trabajador.id = operario.id_operario
WHERE trabajador.nom LIKE 'G%';
SELECT lote.id_lote, lote.fech_entre
FROM lote
INNER JOIN transporta ON lote.id lote = transporta.id lote
WHERE transporta.estatus = 'EnCamino';
6)
SELECT id_camion, peso_camion, volumen_camion
FROM camion
WHERE bajalogica = 1;
SELECT destino.id_des, destino.calle, destino.num, destino.esq, destino.fech_esti
FROM destino
INNER JOIN lote ON destino.id des = lote.id des
WHERE lote.id_lote = 3;
SELECT id_prod, peso_producto
FROM producto
WHERE peso_producto < 70;
SELECT id_camionero
FROM camionero
WHERE bajalogica = 0;
10)
SELECT producto.id_prod, producto.calle, producto.num, producto.esq, producto.cliente,
almacena.fecha_ingre
FROM producto
JOIN almacena ON producto.id prod = almacena.id prod
WHERE almacena.fecha_ingre = '2023-09-11';
```