

Trabajo practico Nº 2-B.

Apellido: Corzo

Nombres: Ezequiel Nicolas

Carrera: Licenciatura en sistemas de informacion

Matrícula N°: ELSI1242


Ejercicios prácticos PHPMySql

- Para cada ejercicio realizar la captura de pantalla correspondiente.

Ejercicio Práctico 1

Cree una tabla Alumnos con un campo IdAlumno que sea autonumérico y otro campo DsAlumno con su nombre y apellido.


#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐	1 IdAlumno	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐	2 DsAlumno	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más



Ejercicio Práctico 2

Cree una tabla que se llame Inscripciones en la cual tengamos el IdCurso y el IdAlumno

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐	1 IdCurso	int(11)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	2 IdAlumno	int(11)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más



Ejercicio Práctico 3

Cargar tres alumnos Juan, Pablo y Pedro.

				IdAlumno	DsAlumno
☐	Editar	Copiar	Borrar	1	Juan
☐	Editar	Copiar	Borrar	2	Pablo
☐	Editar	Copiar	Borrar	3	Pedro

Ejercicio Práctico 4

Escriba una consulta para obtener todos los alumnos y pruébela.

✓ Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT * FROM Alumnos;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ | Filtrar filas: | Ordenar según la clave: Ninguna ▼

Opciones extra

					IdAlumno	DsAlumno		
☐		Editar		Copiar		Borrar	1	Juan
☐		Editar		Copiar		Borrar	2	Pablo
☐		Editar		Copiar		Borrar	3	Pedro

⬆ ☐ Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

Ejercicio Práctico 5

Cargue seis registros en la tabla Inscripciones para que Juan este tomando los tres cursos, Pablo sólo los dos primeros y Pedro sólo el primero de todos.

✓ 6 filas insertadas. (La consulta tardó 0,0013 segundos.)

```
INSERT INTO Inscripciones (IdCurso, IdAlumno) VALUES (1, 1), -- Juan en el curso 1 (2, 1), -- Juan en el curso 2 (3, 1), -- Juan en el curso 3 (1, 2), -- Pablo en el curso 1 (2, 2), -- Pablo en el curso 2 (1, 3);
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0001 segundos.)

```
-- Pedro en el curso 1;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

					IdCurso	IdAlumno		
☐		Editar		Copiar		Borrar	1	1
☐		Editar		Copiar		Borrar	1	2
☐		Editar		Copiar		Borrar	1	3
☐		Editar		Copiar		Borrar	2	1
☐		Editar		Copiar		Borrar	2	2
☐		Editar		Copiar		Borrar	3	1

Ejercicio Práctico 6

Cree y ejecute una consulta que indique cuantos alumnos hay en cada curso (va a tener que combinar GROUP BY y JOIN)

Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT i1.IdCurso, COUNT(i1.IdAlumno) AS CantidadAlumnos FROM inscripciones i1 JOIN inscripciones i2 ON i1.IdCurso = i2.IdCurso AND i1.IdAlumno = i2.IdAlumno GROUP BY i1.IdCurso;
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

IdCurso	CantidadAlumnos
1	3
2	2
3	1

Ejercicio Práctico 7

Cargue valores para la tabla de inscripciones de manera que el primer alumno tenga asignados 3 cursos, el segundo 2 y el tercero 1. Si no ha cargado aún los alumnos hágalo.

				IdCurso	IdAlumno
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	1	1
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	1	2
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	1	3
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2	1
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2	2
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	3	1

Ejercicio Práctico 8

Vuelva a ejecutar el procedimiento almacenado para verificar que lista los cursos adecuadamente.

Se creó la rutina 'ListarCursos'.

```
CREATE PROCEDURE `ListarCursos`() NOT DETERMINISTIC CONTAINS SQL SQL SECURITY DEFINER BEGIN SELECT 1 AS IdCurso, 'Curso 1' AS NombreCurso UNION SELECT 2, 'Curso 2' UNION SELECT 3, 'Curso 3'; END
```

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

Rutinas ⓘ

☐ Seleccionar todo

Nombre	Tipo	Retorna	
ListarCursos	PROCEDURE		 Editar  Ejecutar  Exportar  Eliminar

✓ Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
CALL ListarCursos();
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

IdCurso	NombreCurso
1	Curso 1
2	Curso 2
3	Curso 3

Ejercicio Práctico 9

Cargue las fechas de inscripción y vuelva a ejecutar la función para verificar que devuelve el resultado esperado.

✓ Los cambios en la Tabla inscripciones se hicieron exitosamente.

```
ALTER TABLE `inscripciones` ADD `FechaInscripcion` DATE NULL AFTER `IdAlumno`;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☒ Estructura de tabla ☐ Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐ 1	IdCurso	int(11)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐ 2	IdAlumno	int(11)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐ 3	FechaInscripcion	date			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más

✓ 3 filas afectadas. (La consulta tardó 0,0014 segundos.)

```
UPDATE inscripciones SET FechaInscripcion = '2026-03-10' WHERE IdAlumno = 1;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ 2 filas afectadas. (La consulta tardó 0,0011 segundos.)

```
UPDATE inscripciones SET FechaInscripcion = '2026-03-12' WHERE IdAlumno = 2;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ 1 fila afectada. (La consulta tardó 0,0010 segundos.)

```
UPDATE inscripciones SET FechaInscripcion = '2026-03-15' WHERE IdAlumno = 3;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ Se creó la rutina 'ObtenerFechaInscripcion'.

Rutinas

☐ Seleccionar todo

Exportar

Eliminar

	Nombre	Tipo	Retorna	
☐	ListarCursos	PROCEDURE		Editar Ejecutar Exportar Eliminar
☐	ObtenerFechaInscripcion	FUNCTION	date	Editar Ejecutar Exportar Eliminar

✓ Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
SELECT IdAlumno, DsAlumno, ObtenerFechaInscripcion(IdAlumno) AS PrimeraInscripcion FROM Alumnos;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Ordenar según la clave:

Ninguna

Opciones extra

			IdAlumno	DsAlumno	PrimeraInscripcion
☐				1 Juan	2026-03-10
☐				2 Pablo	2026-03-12
☐				3 Pedro	2026-03-15

Ejercicio Práctico 10

Cree un índice para la tabla Alumnos.

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0062 segundos.)

```
CREATE INDEX idx_alumno_nombre ON Alumnos(DsAlumno);
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Resultado final:

