# GitHub HOJA DE REFERENCIA PARA GITHUB GIT

Git es el sistema de control de versiones distribuido de fuente abierta que facilita las actividades de GitHub en su computadora portátil o de escritorio. Esta hoja de referencia rápida resume las instrucciones de las líneas de comando de Git más comúnmente usadas.

## **INSTALAR GIT**

GitHub le ofrece a los clientes de computadoras de escritorio que incluye una interfaz gráfica de usuario para las acciones de repositorio más comunes y una edición de línea de comando de actualización automática de Git para escenarios avanzados.

#### **GitHub para Windows**

https://windows.github.com

#### GitHub para Mac

https://mac.github.com

Hay distribuciones de Git para sistemas Linux y POSIX en el sitio web oficial Git SCM.

## Git para toda plataforma

http://git-scm.com

## **CONFIGURAR HERRAMIENTAS**

Configura la información del usuario para todos los respositorios locales

## \$ git config --global user.name "[name]"

Establece el nombre que desea esté anexado a sus transacciones de commit

## \$ git config --global user.email "[email address]"

Establece el e-mail que desea esté anexado a sus transacciones de commit

## \$ git config --global color.ui auto

Habilita la útil colorización del producto de la línea de comando

## **CREAR REPOSITORIOS**

Inicia un nuevo repositorio u obtiene uno de una URL existente

## \$ git init [project-name]

Crea un nuevo repositorio local con el nombre especificado

## \$ git clone [url]

Descarga un proyecto y toda su historia de versión

## **EFECTUAR CAMBIOS**

Revisa las ediciones y elabora una transacción de commit

#### \$ git status

Enumera todos los archivos nuevos o modificados que se deben confirmar

## \$ git diff

Muestra las diferencias de archivos que no se han enviado aún al área de espera

#### \$ git add [file]

Toma una instantánea del archivo para preparar la versión

## \$ git diff --staged

Muestra las diferencias del archivo entre el área de espera y la última versión del archivo

## \$ git reset [file]

Mueve el archivo del área de espera, pero preserva su contenido

## \$ git commit -m "[descriptive message]"

Registra las instantáneas del archivo permanentemente en el historial de versión

## **CAMBIOS GRUPALES**

Nombra una serie de commits y combina esfuerzos ya culminados

## \$ git branch

Enumera todas las ramas en el repositorio actual

## \$ git branch [branch-name]

Crea una nueva rama

## \$ git checkout [branch-name]

Cambia a la rama especificada y actualiza el directorio activo

#### \$ git merge [branch]

Combina el historial de la rama especificada con la rama actual

## \$ git branch -d [branch-name]

Borra la rama especificada

## O HOJA DE REFERENCIA PARA GITHUB GIT

## **NOMBRES DEL ARCHIVO DE REFACTORIZACIÓN**

Reubica y retira los archivos con versión

## \$ git rm [file]

Borra el archivo del directorio activo y pone en el área de espera el archivo borrado

## \$ git rm --cached [file]

Retira el archivo del control de versiones, pero preserva el archivo a nivel local

## \$ git mv [file-original] [file-renamed]

Cambia el nombre del archivo y lo prepara para commit

## **SUPRIMIR TRACKING**

Excluye los archivos temporales y las rutas

## \*.log build/

Un archivo de texto llamado .gitignore suprime la creación accidental de versiones de archivos y rutas que concuerdan con los patrones especificados

\$ git ls-files --other --ignored --exclude-standard

Enumera todos los archivos ignorados en este proyecto

## **GUARDAR FRAGMENTOS**

Almacena y restaura cambios incompletos

## \$ git stash

Almacena temporalmente todos los archivos tracked modificados

## \$ git stash pop

Restaura los archivos guardados más recientemente

## \$ git stash list

Enumera todos los sets de cambios en guardado rápido

#### \$ git stash drop

Elimina el set de cambios en guardado rápido más reciente

#### REPASAR HISTORIAL

Navega e inspecciona la evolución de los archivos de proyecto

#### \$ git log

Enumera el historial de la versión para la rama actual

## \$ git log --follow [file]

Enumera el historial de versión para el archivo, incluidos los cambios de nombre

## \$ git diff [first-branch]...[second-branch]

Muestra las diferencias de contenido entre dos ramas

#### \$ git show [commit]

Produce metadatos y cambios de contenido del commit especificado

## **REHACER COMMITS**

Borra errores y elabora historial de reemplazo

## \$ git reset [commit]

Deshace todos los commits después de [commit], preservando los cambios localmente

#### \$ git reset --hard [commit]

Desecha todo el historial y regresa al commit especificado

## **SINCRONIZAR CAMBIOS**

Registrar un marcador de repositorio e intercambiar historial de versión

## \$ git fetch [bookmark]

Descarga todo el historial del marcador del repositorio

## \$ git merge [bookmark]/[branch]

Combina la rama del marcador con la rama local actual

## \$ git push [alias] [branch]

Carga todos los commits de la rama local al GitHub

#### \$ git pull

Descarga el historial del marcador e incorpora cambios

## **GitHub** Training

Obtenga más información sobre el uso de GitHub y Git. Envíe un e-mail al Equipo de Entrenadores o visite nuestro sitio web para informarse sobre los horarios de eventos y la disponibilidad de clases privadas.

- □ training@github.com

# GitHub HOJA DE REFERENCIA PARA GITHUB GIT

Git es el sistema de control de versiones distribuido de fuente abierta que facilita las actividades de GitHub en su computadora portátil o de escritorio. Esta hoja de referencia rápida resume las instrucciones de las líneas de comando de Git más comúnmente usadas.

## **INSTALAR GIT**

GitHub le ofrece a los clientes de computadoras de escritorio que incluye una interfaz gráfica de usuario para las acciones de repositorio más comunes y una edición de línea de comando de actualización automática de Git para escenarios avanzados.

#### **GitHub para Windows**

https://windows.github.com

#### GitHub para Mac

https://mac.github.com

Hay distribuciones de Git para sistemas Linux y POSIX en el sitio web oficial Git SCM.

## Git para toda plataforma

http://git-scm.com

## **CONFIGURAR HERRAMIENTAS**

Configura la información del usuario para todos los respositorios locales

## \$ git config --global user.name "[name]"

Establece el nombre que desea esté anexado a sus transacciones de commit

## \$ git config --global user.email "[email address]"

Establece el e-mail que desea esté anexado a sus transacciones de commit

## \$ git config --global color.ui auto

Habilita la útil colorización del producto de la línea de comando

## **CREAR REPOSITORIOS**

Inicia un nuevo repositorio u obtiene uno de una URL existente

## \$ git init [project-name]

Crea un nuevo repositorio local con el nombre especificado

## \$ git clone [url]

Descarga un proyecto y toda su historia de versión

## **EFECTUAR CAMBIOS**

Revisa las ediciones y elabora una transacción de commit

#### \$ git status

Enumera todos los archivos nuevos o modificados que se deben confirmar

## \$ git diff

Muestra las diferencias de archivos que no se han enviado aún al área de espera

#### \$ git add [file]

Toma una instantánea del archivo para preparar la versión

## \$ git diff --staged

Muestra las diferencias del archivo entre el área de espera y la última versión del archivo

## \$ git reset [file]

Mueve el archivo del área de espera, pero preserva su contenido

## \$ git commit -m "[descriptive message]"

Registra las instantáneas del archivo permanentemente en el historial de versión

## **CAMBIOS GRUPALES**

Nombra una serie de commits y combina esfuerzos ya culminados

## \$ git branch

Enumera todas las ramas en el repositorio actual

## \$ git branch [branch-name]

Crea una nueva rama

## \$ git checkout [branch-name]

Cambia a la rama especificada y actualiza el directorio activo

#### \$ git merge [branch]

Combina el historial de la rama especificada con la rama actual

## \$ git branch -d [branch-name]

Borra la rama especificada

## O HOJA DE REFERENCIA PARA GITHUB GIT

## **NOMBRES DEL ARCHIVO DE REFACTORIZACIÓN**

Reubica y retira los archivos con versión

## \$ git rm [file]

Borra el archivo del directorio activo y pone en el área de espera el archivo borrado

## \$ git rm --cached [file]

Retira el archivo del control de versiones, pero preserva el archivo a nivel local

## \$ git mv [file-original] [file-renamed]

Cambia el nombre del archivo y lo prepara para commit

## **SUPRIMIR TRACKING**

Excluye los archivos temporales y las rutas

## \*.log build/

Un archivo de texto llamado .gitignore suprime la creación accidental de versiones de archivos y rutas que concuerdan con los patrones especificados

\$ git ls-files --other --ignored --exclude-standard

Enumera todos los archivos ignorados en este proyecto

## **GUARDAR FRAGMENTOS**

Almacena y restaura cambios incompletos

## \$ git stash

Almacena temporalmente todos los archivos tracked modificados

## \$ git stash pop

Restaura los archivos guardados más recientemente

## \$ git stash list

Enumera todos los sets de cambios en guardado rápido

#### \$ git stash drop

Elimina el set de cambios en guardado rápido más reciente

#### REPASAR HISTORIAL

Navega e inspecciona la evolución de los archivos de proyecto

#### \$ git log

Enumera el historial de la versión para la rama actual

## \$ git log --follow [file]

Enumera el historial de versión para el archivo, incluidos los cambios de nombre

## \$ git diff [first-branch]...[second-branch]

Muestra las diferencias de contenido entre dos ramas

#### \$ git show [commit]

Produce metadatos y cambios de contenido del commit especificado

## **REHACER COMMITS**

Borra errores y elabora historial de reemplazo

## \$ git reset [commit]

Deshace todos los commits después de [commit], preservando los cambios localmente

#### \$ git reset --hard [commit]

Desecha todo el historial y regresa al commit especificado

## **SINCRONIZAR CAMBIOS**

Registrar un marcador de repositorio e intercambiar historial de versión

## \$ git fetch [bookmark]

Descarga todo el historial del marcador del repositorio

## \$ git merge [bookmark]/[branch]

Combina la rama del marcador con la rama local actual

## \$ git push [alias] [branch]

Carga todos los commits de la rama local al GitHub

#### \$ git pull

Descarga el historial del marcador e incorpora cambios

## **GitHub** Training

Obtenga más información sobre el uso de GitHub y Git. Envíe un e-mail al Equipo de Entrenadores o visite nuestro sitio web para informarse sobre los horarios de eventos y la disponibilidad de clases privadas.

- □ training@github.com