

## Используйте UseReadyTable.jsx вместо TextToTable.jsx

Так появился скрипт UseReadyTable.jsx. Идея вот в чём: пользователь готовит таблицу-двухколонник, в левой указывает термины, как они должны выглядеть в указателе, а в правой возможные варианты этих терминов в книге.

Допустим, есть гипотетическая книга о **Пушкине** и **Грибоедове**. У них имя-отчество совпадают. В тексте могут быть как фамилии, так и имя-отчество, так и просто имя. И таблица для работы программы подготовки указателя тогда будет такой:

|                                                                                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Пушкин А. С.                                                                                  | Пушкин              |
| Пушкин А. С.                                                                                  | Александр           |
| Пушкин А. С.                                                                                  | Александр Сергеевич |
| \поэт                                                                                         |                     |
| Грибоедов А. С.                                                                               | Грибоедов           |
| Грибоедов А. С.                                                                               | Александр           |
| Грибоедов А. С.                                                                               | Александр Сергеевич |
| \дипломат                                                                                     |                     |
| \поэт                                                                                         |                     |
| Одоевский  | Александр           |
| Поэзия                                                                                        |                     |
| Туманский  |                     |
| Туманский                                                                                     |                     |

Тут **Пушкин** А. С. и **Грибоедов** А. С. это термины первого уровня, а **поэт** и **дипломат** — это термины второго

уровня.

Знак обратной наклонной черты — указатель, что это термин следующего уровня. Можно использовать и знак табуляции, но с ним не очень удобно работать в таблице.

Две последних строки этой таблицы содержат одинаковые фамилии. Для понимания особенностей работы этого скрипта предположим, что в этой книге есть упоминания о двух поэтах-однофамильцах пушкинской поры — Василии Ивановиче **Туманском** и Фёдоре Антоновиче **Туманском**, но по какой-то причине их имена в индекс не попали.

Как обработает эта программа совпадение терминов?

Понятно, что это надуманный случай, но есть реальные тексты, например, в индийском эпосе есть разные персонажи с одинаковыми именами, но мне тут важно на простом обозримом примере показать, как обрабатываются

Если правая ячейка пустая, то скрипт перенесёт текст в неё из левой ячейки.

Важно, чтобы в таблице была группа абзацных стилей со стилями для четырёх уровней. Название этой группы и стилей определено в файле ForIndex.jsxinc, по умолчанию группа #IndexStyles (в упомянутом jsxinc-файле имя переменной с этим именем indStyleGroup), а стили такие: #Level1, #Level2, #Level3, #Level4 (в jsxinc-файле переменные indStyle1, indStyle2, indStyle3, indStyle4).

Программа UseReadyTable.jsx из этой таблицы делает файл IndexList.indd, почти такой же, как результат работы скрипта TextToTable.jsx, различие в том, что будет на две колонки больше. Назначение пятой

колонки объяснено в главе Изменение запросов в третьей колонке. Четвёртая колонка для помещения имён уникальных символьных стилей, которые надо использовать, если разные термины имеют совпадающие грер-запросы. Совпадения будут, т.к. одинаковое имя и имя-отчество **Пушкина** и **Грибоедова** и термин второго уровня — слово поэт, **поэтому**  этих случаев надо иметь отдельные символьные стили. Но поиск совпадений должна делать программа. На с. 15 есть глава Работа с однофамильцами, там изложен опыт поиска совпадений, и для поиска совпадений в файле IndexList придумано ещё одно решение.

Текст **Александра** Одоевского о **поэзии**.  
*Поэзия... Поэзия... Поэзия...*

## Поиск совпадающих грер-запросов

Если говорить о совпадении запросов поиска имени Александр и слова поэт в книге о **Пушкине** и **Грибоедове**, то задача верстальщика найти все эти имена и слова, и каждое из них отметить нужным символьным стилем. И для этого тоже есть специальный скрипт. Он называется MarkSameQueries.jsx, он запускается после того как скрипт TermCompare.jsx поместит в четвёртую колонку файла IndexList.indd предлагаемые имена символьных стилей.

Должно быть открыто два файла — файл вёрстки, где

надо найти совпадающие термины и отметить их символьными стилями, и файл IndexList с именами символьных стилей в четвёртой колонке.

## Изменения в скрипте для индексирования

Первая версия программы ProcStoryOrDoc.jsx предполагала, что искомый текст  может быть в тексте оформлен разными стилями. **Поэтому** сперва находились все образцы, а потом для каждого из них проверялось, совпадает ли его абзацный или символьный стиль с одним из предустановленных. Для определения этих стилей и предусмотрена вкладка Использование текстовых стилей (см. с. 6).

Но вариант указания в четвёртой колонке таблицы IndexList конкретного символьного стиля для конкретного текста сделал ненужной эту вкладку.

Но поскольку пока есть два варианта обработки словника, первый при помощи скрипта TextToTable.jsx и новый, используя UseReadyTable.jsx, и в создаваемом файле разное число колонок, то для работы с пятиколоночным IndexList файлом появился вариант программы ProcStoryOrDocNew.jsx. В нём нет вкладки Использование текстовых стилей (картинка справа), и если стиль не определён, то для поиска передаётся грер-запрос из третьей колонки; если символьный стиль указан, то поиск **+**, оформленного конкретным символьным стилем.

