T9

Mesh 手持终端产品规格书

集成 GAT562 30S Mesh Module 与 GNSS 定位功能



30 dBm+	2500 mAh	1.3 英寸 OLED
最高发射功率	电池容量	显示屏

文档版本 1.0
发布日期 2026 年 9 月
状态 产品资料初版

T9 MESH HANDHELD

无需基站 自组网络

节点之间自动发现并建立多跳通信链路
适合户外、应急与无公网覆盖区域

多跳中继　去中心化　远距离　低功耗



Meshtastic / MeshCore / APRS　EU868 / US915

1 产品概述

T9 是一款集成 Mesh 无线通信、GNSS 定位、蓝牙连接、OLED 显示和实体 T9 键盘的便携式手持终端。设备可脱离手机应用独立完成基础交互，适合随身携带和需要实体按键操作的移动通信场景。

2 核心特性

- 实体 T9 键盘与方向键，可在不依赖手机 APP 的情况下操作。
- 集成 GAT562 30S Mesh Module，支持 Mesh 终端形态的产品集成。
- 最高发射功率 30 dBm 以上，满足远距离无线链路应用需求。
- 集成 L76K GNSS Module，并内置 GNSS 天线。
- 内置蓝牙天线，可用于近距离连接与配置。
- 内置 2500 mAh 可充电锂电池，适合移动使用。
- 配备 1.3 英寸 128 × 64 OLED 显示屏。
- 外置 2.0 dBi 胶棒天线，便于部署和更换。

3 技术规格

主要参数	
产品型号	T9
产品类型	Mesh 手持终端
核心通信模块	GAT562 30S Mesh Module
工作频段	EU868 / US915
协议与固件	支持 Meshtastic / MeshCore / APRS
最高发射功率	30 dBm+
接收灵敏度	-136 dBm
定位模块	L76K GNSS Module
显示屏	1.3 英寸 128 × 64 OLED
操作方式	T9 键盘、方向键及功能按键
蓝牙	内置蓝牙天线
GNSS	内置 GNSS 天线
外置天线	2.0 dBi 胶棒天线
电池	内置 2500 mAh 可充电锂电池
充电接口及输入	USB Type-C，5 V / 2 A
充电时间	8-10 小时
续航与待机	GPS 开启 3-4 天；GPS 关闭 8-10 天
电源控制	内置电源拨动开关
附加按键	红色激光按键

4 机械规格

尺寸与重量	
整机尺寸	92 mm × 47 mm × 30 mm
尺寸说明	不包括天线及挂孔长度
整机重量	约 65 g，加短胶棒天线；重量包含电池
外壳配色	橙色主体，黑色面板及侧部防护结构
便携结构	顶部挂孔，适合随身携带

5 人机交互与功能组成

功能说明	
显示	OLED 屏幕用于设备状态、菜单及信息显示
键盘	T9 数字键盘用于数字、字符和快捷操作
导航	方向键及中央确认键用于菜单导航
独立操作	实体键盘与显示屏支持脱离手机 APP 使用
无线通信	GAT562 30S Mesh Module 提供 Mesh 通信能力
定位	L76K GNSS Module 提供卫星定位能力
近距连接	内置蓝牙天线支持与手机或配置终端连接

6 典型应用

- 户外徒步、露营及越野活动中的随身 Mesh 通信。
- 应急救援、临时协作及无公网覆盖区域的信息联络。
- 社区 Mesh 网络节点、便携式控制终端或现场配置终端。
- 需要 GNSS 定位与实体键盘输入的移动设备应用。

7 选型建议

推荐给希望开箱即用、尽量减少手机操作，并需要实体键盘、显示屏、GNSS 定位和较高发射功率的用户。产品定位为便携式随身终端。

8 使用与集成说明

- 首次使用前请为内置锂电池充分充电，并确认天线安装牢固。
- 发射前必须连接匹配频段的天线，避免射频输出端空载工作。
- GNSS 首次定位时间会受到环境、遮挡和卫星可见度影响。
- 实际通信距离取决于频段、区域法规、天线、地形、节点高度、网络配置和干扰环境。
- 产品支持的具体协议、固件版本和手机应用兼容性应以出货固件说明为准。

9 包装清单

标准包装	
主机	1 台
天线	1 支
数据线	1 条

10 规格声明

本规格书中的数据依据当前产品资料整理。产品外观、固件功能及技术参数可能因产品升级而调整；正式采购、集成或认证前，请以双方确认的最新版本规格书和样机测试结果为准。

资料来源：用户提供的 T9 产品资料图。产品主视觉用于版面展示。