

GUÍA VISUAL COMPLETA: 30 EJERCICIOS T-SQL EN SQL SERVER

Estudiante: Aristoteles Onassis Rosales Crispin

1. Selección y Alias (Ejer. 1-5)

Cutheen_id	Ida_nombre	Ida_usuario	Ida_email	Ida_phone
1	Debra	Debra	Debra_toulou@ymail.com	315-456-7890
2	Gordon	Gordon	Gordon_toulou@ymail.com	315-456-7890
3	Ford	Ford	Ford_toulou@ymail.com	315-456-7890
4	Ford	Ford	Ford_toulou@ymail.com	315-456-7890
5	Ford	Ford	Ford_toulou@ymail.com	315-456-7890
6	Ford	Ford	Ford_toulou@ymail.com	315-456-7890
7	Ford	Ford	Ford_toulou@ymail.com	315-456-7890
8	Ford	Ford	Ford_toulou@ymail.com	315-456-7890
9	Ford	Ford	Ford_toulou@ymail.com	315-456-7890
10	Ford	Ford	Ford_toulou@ymail.com	315-456-7890
11	Ford	Ford	Ford_toulou@ymail.com	315-456-7890
12	Ford	Ford	Ford_toulou@ymail.com	315-456-7890
13	Ford	Ford	Ford_toulou@ymail.com	315-456-7890
14	Ford	Ford	Ford_toulou@ymail.com	315-456-7890
15	Ford	Ford	Ford_toulou@ymail.com	315-456-7890

AS Nombre_usuario_Responsable

```
SELECT Usuario
AS Nombre_usuario_Responsable
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;
```

3. Concatenación y Nulos (Ejer. 10-15)

CONCAT('Usuario responsable: ', Usuario)

Original	Observación
Oanario	NULL
Mina	NULL
Dell	NULL

Falla_Operador_Suma

Orig	Falla	Observación
1	X	NULL
2	X	Observaciones...
3	X	Observaciones...

Errors aunis originat con
operator colaboración

COALESCE(Observación, 'SIN_NOVERADES')

Para lopera quir contrataaza el probusto dor nulos
urringnno robcatentado y no robustar de nulos.

2. Aritmética y División Segura (Ejer. 6-9)

```
SELECT ID_Harwars,
CAST(REPLACE(Ram, 'GB', '') AS INT) + 4
AS RAM_Calculada_Num
FROM Hardware;
```

IR_Hew	AS
1	8
2	16
3	18



Peligro de división por zero
etros segura en el seguro.

100 / NULLIF(@Divisor, 0)
AS Safe_Division

Avoitad: errores, avoidos cono deados

4. Filtros Relacionales y Lógica (Ejer. 16-20, 24)

WHERE marca <> "HP"

SELECT *
FROM Monitor

IN marca <> 'HP'

Cop	Call
1	N
2	X
3	Y




Condición	Falla
A coin A	Fail
3 coin B	Fail
2 coin C	Fail
< s ll n V	Fail

5. Patrones y Subconsultas (Ejer. 21-23, 25)

Busca pa la wildcard de de texto

LIKE "U%"
LIKE "_a%"



LIKE "_a%"

"Ejemplo aho "M"
ejemplo naclandis "3.25"

"Ejemplo aho
ejemplo naclandis"

Diagramaa closed rango

BETWEEN 5 AND 15

```
SELECT Dependencia
WHERE Dependencia
IN (SELECT mescu {
(SELECT DISTINCT ...)
```

Subconsultas

6. Funciones de Fecha y Conversión (Ejec 26-30)

YEAR()
MONTH()
DAY()

EXTRACT(
vaito, Month()
data)

ADDANG(
datadas())

DATEADD()

DATEDIFF()

GETDATE()

Formato formativo

PoufDee	style edf_105	Style-ede_111	AcvData	FormatoClos
1	2012-94:16 08:31:500,000	102	111	2012-01-18 18-01-2022
2	2015-09-22 00 00:000,000	103	111	1975-05-22 22-02-2012
5	2015-91-81 00 00:000,000	103	111	2065-01-01 07-01-2022
4	2012-91-51 00 00:000,000	102	111	2035-01-07 07-01-2022
5	2015-91-28 00 00:000,000	102	111	2032-01-38 26-01-5032