

VERDÜNNER G 500

Anwendungsgebiet

- Verdünner für G 2010
- Herstellung von Voranstrichen mit G 2010
- Entfettung von Klebeflächen
- Reinigung von Geräten und Werkzeugen
- Minimale Verarbeitungstemperatur: +5°C



ZUSAMMENSETZUNG

Gemisch aus organischen Lösungsmitteln.

Verarbeitung

Zugabe von bis zu 10% für die Verdünnung von G 2010.

Lagerung Und Verarbeitungszeitraum

Die gut verschlossenen Gebinde sind zwischen +5 °C bis +25°C und nicht länger als 24 Monate zu lagern. Bitte beachten Sie das auf den Gebindeetiketten angegebene Herstell- bzw. Endverarbeitungsdatum.

LIEFERFORM	
KG PRO GEBINDE	4,0
VERPACKUNGSEINHEIT	8 Gebinde pro Karton 8 Kartons pro Palette

Dätwyler Sealing Technologies Deutschland GmbH

Eisenacher Landstr. 70 | D-99880 Waltershausen T +49 (0)3622 633 423 | F +49 (0)3622 633 463

SALES
INTERNATIONAL

T +49 3622 633 423

Peter Nitt

M +49 175 5759 563 E peter.nitt@datwyler.com

RESEARCH & DEVELOPMENT

Bernd Pahl

T +49 3622 633 241 M +49 175 5759 541 E bernd.pahl@datwyler.com

Dätwyler Schweiz AG

Militärstr. 7 | CH-6467 Schattdorf www.datwyler.com

SALES GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND, EASTERN EUROPE

Matthias Klug

T +49 3622 633 451 M +49 151 146 488 42 E matthias.klug@datwyler.com

SICHERHEIT

Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte den Hinweis auf unseren EG-Sicherheitsdatenblättern und die Sicherheitshinweise auf unseren Gebindeetiketten. Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufgenossenschaften zu beachten.





THINNER G 500

Application range

- Thinner for G 2010
- Making up primers with G 2010
- Degreasing adhesion surfaces
- Cleaning tools and utensils
- Minimum processing temperature: +5°C



Processing

Add up to 10% for thinning G 2010.

Shelf And Processing Life

Store the well sealed containers at +5 °C to +25°C for no longer than 24 months. Please heed the manufacturing date/use before date stated on the container label.

	CO	MP	OS	ITI	ON
--	----	----	----	-----	----

Blend of organic substances.

DELIVERY FORM	
KG PER CONTAINER	4,0
PACKAGING UNIT	8 containers per box 8 boxes per pallet

Dätwyler Sealing Technologies Deutschland GmbH

Eisenacher Landstr. 70 | D-99880 Waltershausen T +49 (0)3622 633 423 | F +49 (0)3622 633 463

SALES
INTERNATIONAL

Peter Nitt T +49 3622 633 423 M +49 175 5759 563

E peter.nitt@datwyler.com

RESEARCH & DEVELOPMENT

Bernd Pahl

T +49 3622 633 241 M +49 175 5759 541 E bernd.pahl@datwyler.com

Dätwyler Schweiz AG

Militärstr. 7 | CH-6467 Schattdorf www.datwyler.com

SALES GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND, EASTERN EUROPE

Matthias Klug

T +49 3622 633 451 M +49 151 146 488 42 E matthias.klug@datwyler.com

SAFETY

When handling our products, please comply with the instructions on our EC Safety Data Sheets and the safety warnings provided on our tube labels. Special attention should be paid to the requirements of the Ordinance on Hazardous Substances and the accident prevention regulations issued by the Employer's Liability Insurance Association.

