```
- i의 마지막 자리:i를 2진수로 나타내었을 때, 가장 마지막 1이 나타내는 값
3 = 11_2 \rightarrow 1
10 = 1010_2 \rightarrow 2
12 = 1100_2 \rightarrow 4
- \sim N + 1 == -N
 ex) N = 01001100
     \simN = 10110011
     ~N+1 = 10110100 : N의 보수 + 1 → N의 음수
- N & -N : 마지막 비트 참조
 ex) N = 01001100
     \& -N = 10110100
   N & (-N) = 00000100
```



#### **Fenwick Tree**

- tree[i]: i의 가장 마지막 비트 만큼 i부터 그 앞까지 합을 저장한다.

13 = 1101<sub>2</sub> : tree[13] = A[13] ~ A[13]까지의 합

12 = 1100<sub>2</sub>: tree[12] = A[9] ~ A[12]까지의 합

 $8 = 1000_2$ : tree[8] = A[1] ~ A[8]까지의 합

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	1	4	1	2	1	8	1	2	1	4	1	2	1	16
1		3		5		7		9		11		13		15	
2		6	5			10			14						
	2	4							1	2					
8															
16															

A[1]	A[2]	A[3]	A[4]	A[5]	A[6]	A[7]	A[8]	A[9]	A[10]	A[11]	A[12]	A[13]	A[14]	A[15]	A[16]
3	2	5	7	10	3	2	7	8	2	1	9	5	10	7	4
3		5		10		2		8		1		5		7	
Į	5		1	3			10				15				
	1	7							2	0					
	39														
85															




#### Fenwick Tree

```
- A[1] + … + A[13]을 구하려면 13 = 1101_2 => tree[1101_2] + tree[1100_2] + tree[1000_2] : 가장 마지막 1이 0이 되어 1000
```

A[1]	A[2]	A[3]	A[4]	A[5]	A[6]	A[7]	A[8]	A[9]	A[10]	A[11]	A[12]	A[13]	A[1 }		
3	2	5	7	10	3	2	7	8	2	1	9	5	10	7	4
3		5		10		2		8		1		5		7	
Į	5			1	3			1	0			1	.5		
	1	7							2	.0					

39





int range\_sum(int

int ans =


for (int i

return ans

```
int range_sum(int x) {
    int ans = 0;
    for (int i = x; i > 0; i -= i & -i) {
        ans += tree[i];
    }
    return ans;
}
```




- update를 하려면 변경 분 만큼 변경되는 원소와 변경되는 원소의 마지막 비트를 변경되는 원소에 더한 값에 계속 더해주면 된다.
  - ex) 3번째 원소가 변경이 되면 변경되어야 하는 대상은 3  $\rightarrow$  4  $\rightarrow$  8  $\rightarrow$  16이 된다.
    - $3 = 11_2$ 의 마지막 비트  $1_2$ 를 3에 더해주면  $4 = 100_2$  이 된다.
    - $4 = 100_2$ 의 마지막 비트  $100_2$ 을 4에 더해주면  $8 = 1000_2$ 이 된다.
    - $8 = 1000_2$ 의 마지막 비트  $1000_2$ 을 8에 더해주면  $16 = 10000_2$ 이 되고 최대 인덱스와 같으므로 종료한다.





- update를 하려면 변경 분 만큼 변경되는 원소와 변경되는 원소의 마지막 비트를 변경되는 원소에 더한 값에 계속 더해주면 된다.
  - ex) 3번째 원소가 변경이 되면 변경되어야 하는 대상은 3  $\rightarrow$  4  $\rightarrow$  8  $\rightarrow$  16이 된다.
    - $3 = 11_2$ 의 마지막 비트  $1_2$ 를 3에 더해주면  $4 = 100_2$  이 된다.
    - $4 = 100_2$ 의 마지막 비트  $100_2$ 을 4에 더해주면  $8 = 1000_2$ 이 된다.
    - $8 = 1000_2$ 의 마지막 비트  $1000_2$ 을 8에 더해주면  $16 = 10000_2$ 이 되고 최대 인덱스와 같으므로 종료한다.




```
int update(int x, int diff) {
     for (int i = x; i <= N; i += i & -i) {
         tree[i] += diff;
     }
}</pre>
```



### **Fenwick Tree**

- 1차원을 2차원으로 확장하여 해결한다.





#### Fenwick Tree

- 1차원을 2차원으로 확장하여 해결한다.

```
int range sum(int y, int x) {
        int ans = 0;
        for (int i = y; i > 0; i -= i \& -i) {
                for (int j = x; j > 0; j -= j \& -j) {
                         ans += tree[i][j];
        }
        return ans;
}
void update(int y, int x, int diff) {
        for (int i = y; i \le N; i += i \& -i) {
                 for (int j = x; j \leftarrow N; j += j \& -j) {
                         tree[i][j] += diff;
        }
```

