



Mesa | **Exaflex**
Quirúrgica | 3000
Cirugía general

jörg&sohn

Exaflex 3000



jörg&sohn

Exaflex 3000

Características

Mesa quirúrgica con superficie compuesta de seis secciones.

Superficie con puntos de acople universales.

Mesa rodable, con sistema de frenos y direccionamiento centralizados.

Ruedas de doble articulación.

Longitud total con extensión de cabecera y piernas de 200 cm.

Ancho incluyendo los rieles normalizados 59 cm.

Base de acero inoxidable en forma de "V" para mayor estabilidad con espacio suficiente en los pies para el personal medico.

Columna en acero inoxidable.

Estructura de superficie y rieles laterales en acero inoxidable.

Permite la toma de imágenes radiográficas con un arco en "C".

Mesa con secciones: cabecera doble articulada con ajuste de flexión continua de +/-45 grados; dorso con sistema que permite dar la posición de nefrectomía .

Pelvis y miembros pélvicos en placas independientes, desmontables y abatibles y con movimiento de tijera.

Accionamiento mecánico de los movimientos de:

Elevación y descenso (770-1070 mm.),

Inclinación Trendelemburg 30° y Trendelemburg inverso 30°,

Inclinación lateral izquierda 20° y lateral derecha 20°.

Movimientos manuales:

Elevación del respaldo (Fowler) 75°, inclinación del respaldo 45°, apoyados por amortiguador de gas.


Desplazamiento longitudinal de 230 mm.

Movimiento de placas de piernas +90°/-20°.

Cojín desmontable eléctricamente conductor o antiestático en todas sus secciones.












Soporta pacientes con peso de 225 Kg.

Datos Técnicos



Exaflex 3000

Datos Técnicos



jörg&sohn

Imágenes únicamente ilustrativas

Exaflex 3000

Datos Técnicos

Dimensiones

| | |
|----------------------------|---------|
| Peso | 165 kg. |
| Altura max. | 1070 mm |
| Altura min. | 770 mm |
| Ancho total de Riel a Riel | 590 mm |
| Anchura de mesa | 540 mm |
| Longitud Total | 2000 mm |
| Sección Respaldo | 620 mm |
| Sección Asiento | 425 mm |
| Sección Piernas | 620 mm |

Opciones de Ajuste

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Elevación de la mesa (Stroke) | 300 mm |
| Elevación del Respaldo, ascendente | 75 ° |
| Inclinación del Respaldo, descendente | 45 ° |
| Elevación de piernas, ascendente | 20 ° |
| Inclinación de piernas, descendente | 90 ° |
| Trendelenburg | 30 ° |
| Anti-Trendelenburg | 30 ° |
| Inclinación lateral, der. / izq. | 20 ° |
| Apoyo para vesícula biliar (opcional) | 130 mm |
| Movimiento longitudinal (opcional) | 230 mm |

Opciones de Embalaje

| | |
|------------|---------|
| Longitud | 1200 mm |
| Ancho | 800 mm |
| Alto | 1000 mm |
| Peso Bruto | 190 kg. |

jörg&sohn



Exaflex 3000

Accesorios

Accesos de acero inoxidable:

Arco de anestesia con fijadores.

Poste para infusions, de 4 ganchos, con fijador.

Soporte acojinado para brazo con fijador (2 piezas).

Soporte para hombros acojinados con fijadores

Soportes laterales acojinados con fijadores (2 piezas).

Pierneras articuladas tipo Goepel acojinadas con fijadores (2 piezas).

Charola para recolección de líquidos.

Carro transportador de accesorios.

Brazo sujetador de porta chassis

Cinturon para sujeción de paciente

Rodillo para posición proctológica o soporte ilíaco acojinado

Apoya rodillas acojinado para posición proctológica, con ajuste

horizontal y vertical con fijación (2 piezas una unida y una separada)



jörg&sohn