

CAMA CLÍNICA DE MÚLTIPLES POSICIONES CON COLCHÓN

Mod. HY-353S-A1



Marca: KAIYANG

Esta cama permite ajustar la altura de la plataforma para comodidad del personal médico y seguridad del paciente al trasladarlo de la cama a otra superficie o viceversa.

Además, se ofrecen los movimientos de Fowler del respaldo y articulación de rodillas que junto con el ajuste de la altura facilitan una apropiada atención médica y el correcto posicionamiento del paciente. Los movimientos se obtienen manualmente al accionar tres manivelas de giro suave. El funcionamiento es totalmente mecánico. Está diseñada y construida bajo estrictas normas de calidad, con materiales, mecanismos y acabados de gran resistencia, lo que nos permite ofrecer un producto adecuado al uso rudo en unidades con intensa actividad hospitalaria.

Se puede cambiar la cama de lugar simplemente jalando o empujando la cabecera y/o la piecera, las cuales ofrecen un apoyo confiable al personal operativo. Una vez situada la cama en el lugar deseado se fija su localización activando el freno de ruedas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



- Altura ajustable
- Fowler del respaldo
- Inclinación del apoyo a pierna (articulación de rodillas)
- Funcionamiento mecánico manual por medio de tres manivelas
- Manivelas abatibles debajo de la piecera
- Cabecera y piecera de plástico ABS moldeado, estructurado e inyectado a presión
- Cabecera y piecera desmontables con seguro de posición
- Plataforma rígida de lámina de acero cold rolled calibre 16 con perforaciones para ventilación del colchón
- Cuatro barandales plegables con seguro de posición, regulados a través de amortiguador para evitar caídas bruscas del barandal
- Cuatro ruedas de 15 cm de diámetro de hule anti-estático, baleros de acero en los centros de giro y horquilla metálica
- Sistema de freno universal
- Cuatro estaciones para poste porta soluciones
- Hule protector en las cuatro esquinas
- Todos los componentes protegidos contra la corrosión
- Colchón de espuma de poliuretano con cubierta hipoalergénica, impermeable, retardante a la flama y lavable



MOVIMIENTOS (POSICIONES)



Altura ajustable de 40 cm hasta 80 cm
(a la base del colchón)



Fowler de respaldo de 0º hasta 85º



Articulación de rodillas de 0º hasta 40º

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones Técnicas

Dimensiones

Longitud Total	212 cm
Ancho Total	97 cm
Longitud Plataforma	200 cm
Ancho Plataforma	92 cm
Peso de la Cama	180 kg
Capacidad de Carga	200 kg
Diámetro de Ruedas	15 cm



Cabecera y piecera
con asideras y seguros
de posición



Ruedas con rodamientos de acero
en sus centros de giro (horizontal y
vertical) y mecanismo interno que
permite el sistema de freno universal