

Student 5 **Gayathri B R** 19252133088

4 / 4 submitted

Q1. ARRAYS

CODE

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a[100],n,i,j=0;
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++)
        scanf("%d",&a[i]);
    for(i=0;i<n;i++)
        if(a[i]!=0)
            a[j++]=a[i];
    while(j<n)
        a[j++]=0;
    for(i=0;i<n;i++)
        printf("%d ",a[i]);
    return 0;
}
```

INPUT

```
6
0 1 9 8 0 2
```

OUTPUT

(no output)

Q2. ARRAYS

CODE

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a[100],n,i,j,count;
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++)
        scanf("%d",&a[i]);
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        count=1;
        if(a[i]!=-1)
        {
            for (j=i+1;j<n;j++)
            {
                if(a[i]==a[j])
                {
                    count++;
                    a[j]=-1;
                }
            }
            printf("%d:%d times\n",a[i],count);
        }
    }
    return 0;
}
```

Q3. ARRAYS

CODE

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a[100],n,i,temp;
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++)
        scanf("%d",&a[i]);
    temp=a[n-1];
    for(i=n-1;i>0;i--)
        a[i]=a[i-1];
    a[0]=temp;
    for(i=0;i<n;i++)
        printf("%d ",a[i]);
    return 0;
}
```

INPUT

```
5
1 2 3 4 5
```

OUTPUT

(no output)

Q4. ARRAYS

CODE

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a[3][3],i,j;
    for(i=0;i<3;i++)
        for(j=0;j<3;j++)
            scanf("%d",&a[i][j]);
    for(j=0;j<3;j++)
    {
        for(i=2;i>=0;i--)
            printf("%d ",a[i][j]);
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

INPUT

```
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

OUTPUT

(no output)