## DAOS

#### Entité: UE

```
@Entity
@Data @NoArgsConstructor @AllArgsConstructor
public class UE {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    private String libelle;
    private String code;
    private int credit;
    private int coefficient;
    private String description;
    private Date dateCreation;
    @ManyToOne
    private Utilisateur utilisateur;
    @OneToMany(mappedBy = "ue")
    private Collection<EC> ecs;
    @OneToMany(mappedBy = "ue")
    private Collection<Module> modules;
```

### Repository: UE

```
QRepository
public interface UERepository extends JpaRepository<UE, Long> {
    1 usage
    QQuery("SELECT e FROM EC e WHERE e.ue = ?1")
    List<EC> findByUE(UE ue);
}
```

#### Service: UE

```
@Service
@Transactional
public class UEService {
    7 usages
    @Autowired
    private UERepository ueRepository;
    6 usages
    public void ajouterUE(UE ue) { ueRepository.save(ue); }
    1 usage
    public List<UE> afficherToutUE() { return ueRepository.findAll(); }
    1 usage
    public UE afficherUE(Long id) { return ueRepository.getById(id); }
```


```
1 usage
public void modifierUE(UE ue){
   UE ueUpdate=ueRepository.getById(ue.getId());
   ueUpdate.setCode(ue.getCode());
   ueUpdate.setLibelle(ue.getLibelle());
   ueUpdate.setCredit(ue.getCredit());
   ueUpdate.setCoefficient(ue.getCoefficient());
   ueUpdate.setDescription(ue.getDescription());
   ueRepository.save(ueUpdate);
1 usage
public void supprimerUE(UE ue) { ueRepository.delete(ue); }
1 usage
public List<EC> afficherLesEC(UE ue){
    return ueRepository.findByUE(ue);
```

#### Controller: UE

```
@Controller
@AllArgsConstructor
public class ueController {
    6 usages
   @Autowired
    private UEService ueService;
   @RequestMapping(value = "/ue", method = RequestMethod.GET)
    public String lister_ue(Model model){
        List<UE> ueList=ueService.afficherToutUE();
        model.addAttribute( attributeName: "listeDesUE", veList);
        return "ue";
   @RequestMapping(value = "/ajouter_ue", method = RequestMethod.POST)
    public String ajouter_ue(Model model, UE ue){
        ueService.ajouterUE(ue);
        return "redirect:/ue";
```

```
@RequestMapping(value = "/modifier_ue", method = RequestMethod.POST)
public String modifier_ue(Model model, UE ue){
   ueService.modifierUE(ue);
   return "redirect:/ue";
@RequestMapping(value = "/supprimer_ue", method = RequestMethod.POST)
public String supprimer_ue(Model model, UE ue){
   ueService.supprimerUE(ue);
   return "redirect:/ue";
@RequestMapping(value = "/details_ue", method = RequestMethod.GET)
public String details_ue(Model model, @RequestParam("id") Long id){
   UE ue=ueService.afficherUE(id);
   List<EC> ecList=ueService.afficherLesEC(ue);
   model.addAttribute( attributeName: "ue",ue);
   model.addAttribute( attributeName: "listeDesEC",ecList);
   return "ue_details";
```


### Vue : ue.html et ue\_details.html



#### Vue: ue.html (head)

```
<html lang="en" xmlns:th="http://www.thymleaf.org">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet" href="../static/css/bootstrap.css" th:href="@{/css/bootstrap.css}"/>
  <script src="../static/js/jquery-3.7.0.js" th:src="@{/js/jquery-3.7.0.js}"></script>
  <script src="../static/js/bootstrap.js" th:src="@{/js/bootstrap.js}"></script>
  <script src="../static/js/dataTables.buttons.min.js" th:src="@{/js/dataTables.buttons.min.js}"></script>
  <script src="../static/js/jquery.dataTables.min.js" th:src="@{/js/jquery.dataTables.min.js}"></script>
  <title>UE</title>
</head>
```

### Vue: ue.html - Ajouter UE



```
<div class="row" style="padding-bottom: 10px; padding-top: 10px">
    <div style="text-align: center">
        <button type="button" class="btn btn-success" data-toggle="modal" data-target="#form_Ajouter_UE" >Ajouter UE</button>
    </div>
</div>
<!-- Debut popup ajouter un UE -->
<div data-dismiss="modal" style="...">
    <div class="modal fade" id="form_Ajouter_UE">
        <div class="modal-dialog" >
            <div class="modal-content panel-success" >
                <!--modal Header-->
                <div class="modal-header panel-heading" >
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">x</button>
                    <h4 class="modal-title" style="...">Ajouter un UE</h4>
                </div>
                <!--modal Body-->
                <form th:action="@{ajouter_ue}" method="post">
                    <div class="modal-body"...>
                    <!--modal Footer-->
                    <div class="modal-footer"...>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- Fin popup ajouter un UE -->
```

#### Vue: ue.html - Lister UE

La liste des UE

Ajouter UE


Show 10 v entries							
Code 🖕	Libelle	Credits	Coefficient	Operations	Details •		
INF351	Reseaux et Telecoms	8	4	Modifier Supprimer	Voir		
INF352	Genie Logiciel 1	8	4	Modifier Supprimer	Voir		
INF353	Technologies embarques et Mobiles (1)	8	4	Modifier Supprimer	Voir		
INF354	Gestions de donnees structurees	8	4	Modifier Supprimer	Voir		
INF355	Humanites et Entreprise	6	3	Modifier Supprimer	Voir		
Showing 1 to 5 of	f 5 entries	First Previous 1	Next Last				

10

```
<!-- Debut lister tout les UE -->
  <div class="table-responsive">
     <thead>
        <tr...>
        </thead>
        <button class="btn btn-info btn-sm" data-title="Edit" data-toggle="modal" th:attr="data-target='#form_Modifier_UE'+${ue.id}" >
                 Modifier
              </button>
              <button class="btn btn-danger btn-sm" data-title="Delete" data-toggle="modal" th:attr="data-target='#form_Supprimer_UE'+${ue.id}">
                 Supprimer
              </button>
           <a class="btn btn-primary btn-sm" th:href="@{/details_ue(id=${ue.id})}"> Voir </a>
           <!-- Debut popup modifier un UE -->
           <div data-dismiss="modal"...>
           <!-- Fin popup modifier un UE -->
           <!-- Debut popup supprimer un UE -->
           <div data-dismiss="modal"...>
           <!-- Fin popup supprimer un UE -->
        </div>
<!-- Fin lister tout les UE -->
```


# Vue : ue.html – DataTable Lister UF

#### Vue: ue.html - Modifier UE



```
<!-- Debut popup modifier un UE -->
<div data-dismiss="modal">
   <div class="modal fade" th:attr="id='form_Modifier_UE'+${ue.id}" >
        <div class="modal-dialog" >
            <div class="modal-content panel-info" >
                <!--modal Header-->
                <div class="modal-header panel-heading" >
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">x</button>
                    <h4 class="modal-title" style="text-align: center">Modifier UE</h4>
                </div>
                <!--modal Body-->
                <form th:action="@{modifier_ue}" method="post">
                    <div class="modal-body" >
                        <div style="display: none">
                            <input name="id" th:value="${ue.id}" />
                        </div>
                        <div class="form-group"...>
                        <div class="form-group"...>
                        <div class="form-group"...>
                        <div class="form-group"...>
                    </div>
                    <!--modal Footer-->
                    <div class="modal-footer"...>
                </form>
            </div>
       </div>
   </div>
</div>
<!-- Fin popup modifier un UE -->
```

### Vue: ue.html - Supprimer UE



```
<!-- Debut popup supprimer un UE -->
<div data-dismiss="modal">
    <div class="modal fade" th:attr="id='form_Supprimer_UE'+${ue.id}">
        <div class="modal-dialog" >
            <div class="modal-content panel-danger" >
                <!--modal Header-->
                <div class="modal-header panel-heading" >
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">x</button>
                    <h4 class="modal-title" style="text-align: center">Supprimer UE</h4>
                </div>
                <!--modal Body-->
                <form th:action="@{supprimer_ue}" method="post">
                    <div class="modal-body" >
                        <div style="display: none">
                            <input name="id" th:value="${ue.id}" />
                        </div>
                        <div class="form-group"...>
                        <div class="form-group"...>
                        <div class="form-group"...>
                        <div class="form-group"...>
                    </div>
                    <!--modal Footer-->
                    <div class="modal-footer"...>
                </form>
            </div>
        </div>
   </div>
</div>
<!-- Fin popup supprimer un UE -->
```

# Vue : ue\_ details.html - Details UE

la liste des EC de l'UE: INF351 Reseaux et Telecoms

Ajouter EC

Code         ♣         Libelle         ♠         CM         ♠         TD         ♠         TP         ♠         CM + TD/TP         ♠         VHT         ♠         Coefficient         ♠         Operations         ♠           INF3511         Reseaux sans Fil         24         12         0         36         24         60         3         Modifier         Supprimer           INF3512         Base des Telecoms         24         24         12         60         40         100         5         Modifier         Supprimer	Show 10 v entries											
INITOSAO Recordes Toloreses 24 24 25 60 40 40 5	Code 🗍	Libelle	CM ∳	TD ∳	<b>TP</b>	CM + TD/TP	TPE \$	VHT	Coefficient	Operations		
INF3512 Base des Telecoms 24 24 12 60 40 100 5 Modifier Supprimer	INF3511	Reseaux sans Fil	24	12	0	36	24	60	3	Modifier Supprimer		
	INF3512	Base des Telecoms	24	24	12	60	40	100	5	Modifier Supprimer		

Showing 1 to 2 of 2 entries 1 Next Last

#### Entité: EC

```
@Entity
@Data @NoArgsConstructor @AllArgsConstructor
public class EC {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    private String libelle;
    private String code;
    private int cm;
    private int td;
    private int tp;
    private int tpe;
    private int coefficient;
    private String description;
    @ManyToOne
    private UE ue;
    @OneToMany(mappedBy = "ec")
    private Collection<Module> modules;
```

### Repository: EC

```
@Repository
public interface ECRepository extends JpaRepository<EC, Long> {
}
```

#### Service: EC

```
@Service
@Transactional
public class ECService {
    6 usages
    @Autowired
    private ECRepository ecRepository;

1 usage
    public void ajouterEC(EC ec) { ecRepository.save(ec); }

public List<EC> afficherToutEC() { return ecRepository.findAll(); }

public EC afficherEC(Long id) { return ecRepository.getById(id); }
```


```
public void modifierEC(EC ec){
    EC ecUpdate=ecRepository.getById(ec.getId());
    ecUpdate.setCode(ec.getCode());
    ecUpdate.setLibelle(ec.getLibelle());
    ecUpdate.setCm(ec.getCm());
    ecUpdate.setTd(ec.getTd());
    ecUpdate.setTp(ec.getTp());
    ecUpdate.setTpe(ec.getTpe());
    ecUpdate.setCoefficient(ec.getCoefficient());
    ecUpdate.setDescription(ec.getDescription());
    ecUpdate.setUe(ec.getUe());
    ecRepository.save(ecUpdate);
1 usage
public void supprimerEC(EC ec) { ecRepository.delete(ec); }
```

#### Controller: EC


```
QRequestMapping(value = "/modifier_ec_ue", method = RequestMethod.POST)
public String modifier_ec_ue(Model model,EC ec){
    ecService.modifierEC(ec);
    return "redirect:/details_ue?id="+ec.getUe().getId();
}

QRequestMapping(value = "/supprimer_ec_ue", method = RequestMethod.POST)
public String supprimer_ec_ue(Model model,EC ec){
    Long id=ec.getUe().getId();
    ecService.supprimerEC(ec);
    return "redirect:/details_ue?id="+id;
}
```

# Vue : ue\_details.html - Ajouter EC



# Vue : ue\_details.html - Modifier EC



# Vue : ue\_details.html - Supprimer EC

