## <padding> O livro está guardado <padding> janela de etiquetas (b=0) janela de etiquetas (b=1) janela de palavras 0 0 0 0 3 0 0 0 Passo 1.1 0 3 0 4 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 RN Passo 1.2 sentenças (B=2) livro está guardado 0 0.82 *P*(S | livro) \* 1 0 Passo 1.3 0.15 *P*(V | livro) \* 1 0 0 0 $mp(M_{b=0}\cdot M_{b=1})=$ está janela de palavras janela de etiquetas (b=0) janela de etiquetas (b=1) 0 S 0 0 b = 0S P A V S 3 0 0 Passo 2.1 O 0.1 0.1 0.4 0.4 3 0 S 0 0 | 0 livro 0.2 0.6 0.1 0.1 3 0 0 0 está 8.0 0.0 0.2 0.0 guardado 0.5 0.4 0.0 0.1 RN Passo 2.2 S P b = 1Α sentenças (B=2) 0 0.2 0.2 0.2 0.4 livro está guardado 0 livro 0.1 0.9 0.0 0.0 0.65 *P*(V | está) \* *P*(S | livro) está 0.3 0.1 0.7 0.0 Passo 2.3 0.16 *P*(P | está) \* *P*(S | livro) S 0 guardado 0.1 0.2 0.5 0.2