

PCM - HUB

Manuale completo

Linguisti + Amministratori

Parametric Comparison Method · Università di Modena e Reggio Emilia
2026-05-20

Indice

1. Cos'è il PCM-Hub	6
I tre ruoli	6
2. Accedere al sito	7
Primo accesso	7
Cambiare password	7
Dimenticato la password?	7
Sessione scaduta	8
Limite tentativi falliti	8
3. Orientarsi: sidebar, topbar, breadcrumb	9
Sidebar (a sinistra)	9
Topbar (in alto)	9
Footer	10
4. La Dashboard	11
Dashboard utente (User)	11
Dashboard admin	11
5. Pagine condivise	13
Glossary (`/glossary`)	13
Instructions (`/instructions`)	14
How to cite (`/how-to-cite`)	15
My Account (`/me`)	16
6. La pagina Languages	17
Filtri (sticky in alto)	17
La tabella	18
Note sulla mappa	18
7. Compilare una lingua	19
Header della lingua	19
Banner di stato (sotto l'header)	19
Wizard dei parametri (i quadratini)	20
Il blocco di un parametro	21
Le domande	21
La clipboard degli esempi	22
Salvare un blocco parametro	23
Cambiare parametro senza salvare	23
Submit / Reopen / workflow	23
Cosa vede l'admin in più	24
8. SOLO ADMIN — Parameters	25
Lista parametri	25

Edit parametro	26
Disattivare un parametro	26
Implicational condition (cenni)	27
Parameters Graph (`/admin/parameters/graph`)	27
9. SOLO ADMIN — Questions	28
Lista domande	28
Edit/Add domanda	28
Modifiche distruttive: l'archivio	29
10. SOLO ADMIN — Motivations	30
Lista	30
Modifiche	30
11. SOLO ADMIN — Taxonomy	31
12. SOLO ADMIN — Accounts	32
Lista account	32
Add account	33
Safeguards	33
Riassegnazione lingue	33
13. SOLO ADMIN — Table A	34
Modalità	34
Filtri	34
Selezioni manuali	34
Export e analisi	35
14. SOLO ADMIN — Filters (Queries Q1–Q10)	36
Q3 — la più ricca	37
Q10 — risposte ed esempi	37
15. SOLO ADMIN — History, Backups, Migration, Backup Restore, Import Excel, Recompute	38
History & Backups (`/admin/history`)	38
Migration Import (`/admin/migration-import`) — pericoloso	42
Backup Restore (`/admin/backup-restore`)	43
Import from Excel (`/admin/import-excel`)	44
Recompute final values	44
16. Errori comuni e cosa fare	45
"Form locked by the current language status"	45
"Question X needs at least 2 valid examples when answering YES or UNSURE"	45
"This block has been modified by another session..."	45
"Wrong email or password"	45
"Too Many Requests" al login	45
"Invalid email format"	45
"You cannot delete your own account"	45

"You cannot delete the last remaining administrator"	45
Il pulsante "Submit for approval" non c'è	45
Il sito mi ha sloggato all'improvviso	45
Ho cambiato il taxonomy ma le lingue mostrano ancora i vecchi nomi	46
17. Glossario rapido di interfaccia	47

Guida pratica all'uso del sito **PCM-Hub** (hub.parametriccomparison.unimore.it). Questa guida è pensata per chi usa il sito tutti i giorni: linguisti che compilano le lingue assegnate, e amministratori che gestiscono parametri, domande, account e analisi cross-lingua.

Trovi quello che cerchi più in fretta se sai che ruolo hai:

- **Linguista (User)** → leggi le sezioni 1-7 e salta direttamente alla §6 (Compilare una lingua).
 - **Amministratore (Admin)** → leggi tutto: gli admin vedono tutte le funzionalità degli User più una decina di strumenti aggiuntivi (sezioni 8-15).
-

1. Cos'è il PCM-Hub

Il **Parametric Comparison Method** (PCM, Longobardi & Guardiano 2009) confronta lingue diverse usando un set di **parametri sintattici universali**. Ogni lingua viene “compilata” da un linguista che, per ciascun parametro, risponde a un set di domande (di solito sì/no) e fornisce esempi linguistici a supporto delle risposte.

A partire dai dati raccolti, il sito produce automaticamente:

- valori di parametro consolidati per ogni lingua (+ , - , 0 , ?);
- matrici comparative tra lingue;
- distanze di Hamming, Jaccard e geografiche;
- dendrogrammi e cluster map;
- analisi PCA, test di Mantel.

Tutto questo permette di studiare relazioni filogenetiche, divergenze e convergenze tra lingue di famiglie diverse.

I tre ruoli

Ruolo	Cosa può fare
Public (visitatore non loggato)	vede solo la home con la mappa interattiva e la pagina How to cite
User (linguista assegnatario)	compila le lingue che gli sono state assegnate, vede glossario, istruzioni, lista lingue, dashboard personale
Admin	tutto quello che fa lo User, più: gestione parametri/domande/motivazioni/tassonomia, creazione account, TableA, query Q1-Q10, history/backup, migration, recompute


2. Accedere al sito

Primo accesso

L'amministratore che ti ha creato l'account ti comunica:

- l'**email** del tuo account;
- una **password temporanea** (almeno 8 caratteri).

Vai sull'URL del sito → clicca **Login** dalla home (o vai direttamente a `/login`) → inserisci le credenziali → **Log in**.

A screenshot of a login form titled "Login". It features two input fields: "Email" and "Password". Below the "Password" field is a red button labeled "Log in". The form is centered on a light gray background.

Al primo login **ti consigliamo di cambiare la password**: in alto a destra clicca **MyAccount** → sezione **Change password**.

Cambiare password

Dalla pagina **My Account** trovi due blocchi:

- **Profilo**: nome, cognome, email (se cambi l'email diventa la nuova credenziale di login).
- **Change password**: serve la password attuale + la nuova due volte. Minimo 8 caratteri.

Dimenticato la password?

Al momento il **reset via email non è ancora attivo** (ci vorrà l'integrazione SMTP dei servizi informatici Unimore). Nel frattempo: contatta un amministratore, che può riassegnarti una password temporanea creando un nuovo account o intervenendo dal pannello.

Sessione scaduta

Il token di accesso dura **30 minuti di inattività**. Dopo, le pagine protette ti rimanderanno automaticamente al login. Niente di rotto, basta fare login di nuovo.

Limite tentativi falliti

Per sicurezza: **dopo 5 tentativi falliti di login dalla stessa connessione in 1 minuto**, il sistema risponde con un errore “Too Many Requests” per qualche secondo. Aspetta un minuto e riprova.

3. Orientarsi: sidebar, topbar, breadcrumb

Una volta loggato, l'interfaccia ha 3 elementi fissi:

Sidebar (a sinistra)

Tutte le pagine principali. Le voci che vedi dipendono dal tuo ruolo:

Voce	User	Admin
Dashboard	✓	✓
Citation Guidelines	✓	✓
Languages	✓	✓
Parameters	—	✓
Parameters Graph	—	✓
Questions	—	✓
Motivations	—	✓
Taxonomy	—	✓
Table A	—	✓
Filters	—	✓
Accounts	—	✓
History & Backups	—	✓
Migration Import	—	✓ (danger zone)
Backup Restore	—	✓
Instructions	✓	✓
Glossary	✓	✓

Il **bottone in alto della sidebar** la collassa/espande (utile per recuperare spazio orizzontale, soprattutto in TableA). La preferenza viene ricordata.

Topbar (in alto)

- **Breadcrumb** a sinistra: mostra il percorso della pagina (es. `Dashboard / Languages / Italiano / Data`). Le voci cliccabili in **azzurro** sono navigabili; quelle in **grigio** sono solo informative (es. ID dinamici).
- **MyAccount** a destra: shortcut alla pagina del profilo.
- **Toggle tema (Light/Dark)**: cambia il tema visivo. Anche questa preferenza è ricordata.

Footer

In fondo a ogni pagina:

- citazione del PCM-Hub (CC BY 4.0);
 - link a Privacy Policy, Disclaimer, contatto email del laboratorio (`pcm_lab@unimore.it`);
 - link al sito istituzionale del progetto PCM Unimore;
 - **Role badge** (in basso a destra): dice se sei “Admin Access”, “User Access” o “Public View”.
-

4. La Dashboard

È la prima pagina che vedi dopo il login.

Dashboard utente (User)

Mostra **le lingue che ti sono state assegnate**. Per ogni lingua:

- ID e nome completo (es. **ITA – Italian**);
- **stato** (**Pending**, **Waiting**, **Approved**, **Rejected**);
- **barra di progresso** (numero di risposte date / totale domande, percentuale);
- pulsante **Fill in** (o **View rejection and reopen** se la lingua è stata rifiutata) che ti porta alla pagina di compilazione.

Se la lingua è in **Rejected**, sotto vedi anche la **nota dell'admin** che spiega perché è stata respinta.

Dashboard admin

The screenshot shows the PCM Hub Admin Dashboard. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages, Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations, Taxonomy, Table A, Filters, Accounts, History & Backups, Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Glossary. The main content area is titled 'Welcome, Admin' and features three primary sections:

- WAITING FOR APPROVAL:** Shows 0 reviews with the text 'No waiting reviews.'
- LANGUAGES BY STATUS:** A bar chart showing 111 PENDING, 0 WAITING, 3 APPROVED, and 0 REJECTED, with a total of 114.
- FLAGGED/UNSURE PARAMETERS:** Shows 245 parameters, with a breakdown by language: Russian (4), Hungarian (2), Finnish (2), Kazakh (3), and Basque Central (1).

On the right side, there is a table titled 'LATEST CHANGES' with columns: Param, Note, By, and Date.

Param	Note	By	Date
FGM	modificato	Admin	06/05/2026
FGP	[Question FGP_Qg - Motivation MOT014] Global change: description updated	Admin	06/05/2026
FGM	[Question FGM_Qb] aggiunta motivations	Admin	02/05/2026
FGK	[Question FGK_Qa - Motivation MOT002] Global change: description updated	Admin	02/05/2026
FGA	[Question FGA_Qa - Motivation MOT002] Global change: description updated	Admin	02/05/2026
FGA	[Question FGA_QSa - Motivation MOT002] Global change: description updated	Admin	02/05/2026
FGA	[Question FGA_Qa] modifica qu	Admin	01/05/2026
FGK	[Question FGK_Qa - Motivation MOT002] Global change: description updated	Admin	01/05/2026
FGA	[Question FGA_QSa - Motivation	Admin	01/05/2026

Layout a 3+1 card:

- **Waiting for Approval:** numero di lingue in attesa di revisione + click rapidi per aprirle.
- **Languages by Status:** contatori **Pending** / **Waiting** / **Approved** / **Rejected** cliccabili. Cliccando un contatore si espande un menù con la lista delle lingue in quello stato.
- **Flagged/Unsure Parameters:** numero di parametri "rossi" (compilazione parziale o segnati Unsure) raggruppati per lingua, con conteggio.
- **Latest Changes** (a destra): tabella con le ultime modifiche ai parametri (chi, quando, cosa, nota).

Da qui un admin può aprire rapidamente le lingue che richiedono attenzione.

5. Pagine condivise

Glossary (/glossary)

The screenshot displays the 'Glossary' page within the PCM Hub interface. The sidebar on the left contains navigation links for Dashboard, How to cite (edit), and a section titled 'DATA & TOOLS' with links for Languages, Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations, Taxonomy, Table A, Filters, Accounts, History & Backups, Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Glossary. The top navigation bar includes 'Dashboard / Glossary', 'MyAccount', 'Dark' theme toggle, and 'Logout'. The main content area features a search bar with the placeholder 'Search by term or description...' and an 'Add Term' button. Below the search bar is a table with three columns: 'Term', 'Description', and 'Actions'.

Term	Description	Actions
(morphological) Case	In nominal morphology it is important to have a demarcation criterion between inflectional (lato sensu, i.e. including agglutinative morphology) Case proper and pre-/post-positional words. Two criteria...	Edit Delete
Article	It is used to refer to a determiner that does not express any meaning other than (in)definiteness or just phi-features, and sometimes even less interpretable content (expletive articles). In some languages, articles ...	Edit Delete
Atomizing	The process shifting the interpretation of a nominal argument from an unbounded reading (a free variable, indirectly bound) to a bounded one (a variable bound by a specific determiner).	Edit Delete
Bare noun	A noun (or its extended maximal phrase) not introduced by any overt determiner in the canonical Determiner position nor with a determiner-like (atomizing) interpretation derived at a distance from other elemen...	Edit Delete
Bounded vs. unbounded reading	A nominal argument will be said to have an unbounded reading when it is at the same time obligatorily indefinite, scopeless, and atelic. This reading is typically instantiated in European languages by bare plural ...	Edit Delete
Case suffixes vs. postpositions	How to distinguish case suffixes from postpositions in postpositional languages: \n1. the case suffix occurs on a head noun or adjective before some other phrase-internal word (another adjective, a relative ...	Edit Delete

Lista alfabetica dei termini tecnici usati nel progetto, con descrizione.

- Tutti gli utenti possono **cercare** (campo di ricerca in alto).
- Solo admin: pulsante **Add term**, **Edit** e **Delete** sulle righe.

Instructions (/instructions)

The screenshot shows the 'Instructions' page in the PCM Hub. The sidebar on the left contains a list of navigation items: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages, Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations, Taxonomy, Table A, Filters, Accounts, History & Backups, Migration Import, Backup Restore, Instructions (highlighted), and Glossary. The main content area is titled 'Instructions' and includes an 'Edit' button. The content is organized into sections: 'General instructions for entering data' and 'Specific instructions for writing glosses'. The 'General instructions' section contains five numbered steps: 1. Read the question carefully. 2. Identify the corresponding structure in your language. 3. If your language: (a) has examples, select YES and provide at least two examples; (b) has no examples, select NO and provide an ungrammatical example or motivation. 4. After completing each parameter, save your answer and data by selecting one of the two confidence buttons: green (complete) or red (not sure). 5. Click Submit only after all data have been entered. The 'Specific instructions for writing glosses' section explains that the goal is to be as concise as possible, focusing on relevant information, and provides a link to the Leipzig Glossing Rules. At the bottom, a table with columns 'Gloss' and 'Meaning' is partially visible.

Documento HTML editabile (powered by TinyMCE) con le linee guida per la compilazione. La versione di default include:

- regole generali (read → identify → answer YES/NO → save → submit);
- istruzioni specifiche per le **glosse linguistiche** con tabella dei simboli (ACC, NOM, GEN, ecc.);
- esempi di glossing.

Solo admin: pulsante **Edit** in alto a destra → editor WYSIWYG con formattazione, tabelle, codice HTML raw. **Save** persiste il documento per tutti.

How to cite (/how-to-cite)

The screenshot displays the 'How to cite' page on the PCM Hub. The page is titled 'Citation Guidelines' and is divided into two main sections, each with a card. The left card, 'Parameters & Manifestations', is for Admins and Users and provides a citation example for a journal article. The right card, 'Updated language list & map, analyses, graphs and scripts', is for Public and Admins and provides a citation example for the PCM Hub itself. Both cards include a 'Copy' button and an 'Edit reference' button. The left sidebar contains a list of tools and resources, and the top navigation bar includes 'MyAccount', 'Dark', and 'Logout'.

Due card:

- **Parameters & Manifestations:** come citare i parametri/domande del PCM Hub (consigliato per User e Admin).
- **Database** (linguistic data): come citare i dati linguistici raccolti.

Sotto ogni card c'è un pulsante **Copy** che copia la stringa di citazione completa nella clipboard del sistema.

Solo admin: pulsante **Edit** che apre l'editor TinyMCE per modificare il testo della citazione.

My Account (/me)

The PCM Hub 

Dashboard / My Account MyAccount Dark Logout

My Account

Profile

Name Surname

Email

[Save Profile](#)

Change Password

Current Password New Password (min 8 characters)

Confirm New Password

[Update Password](#)

- **Profile:** nome, cognome, email. Il **Save** scrive direttamente sul tuo profilo.
- **Change password:** vecchia password + nuova due volte. Minimo 8 caratteri. Se le due copie non coincidono il sistema rifiuta.

⚠ Se cambi l'email, la **nuova email diventa la tua credenziale di login**. Memorizzala bene (o usa un password manager).

6. La pagina Languages

L'elenco di tutte le lingue del progetto. **Sopra** alla tabella c'è una **mappa interattiva** (OpenStreetMap) con un pin per ogni lingua georeferenziata.

Filtri (sticky in alto)

SEARCH: Search every field...

TOP FAMILY: All

SUBFAMILY: All

GROUP: All

HISTORICAL: Both

STATUS: Any status

114 of 114 languages

Reset Download Data + Full Languages Backup Recompute final values Import from Excel Add Language

- **Search** testuale globale (ID, nome, family, top family, group, status, rejection note).
- **Top Family / Subfamily / Group**: multi-select gerarchico. Selezionare una top-family restringe le subfamily disponibili, e così via.
- **Historical**: tutte / solo storiche / solo non storiche.
- **Status**: tutti / Pending / Waiting / Approved / Rejected.

A destra dei filtri: contatore "X di Y lingue", e i pulsanti:

- **Reset**: pulisce i filtri.
- **Clear exclusions** (compare se hai escluso lingue manualmente).
- **Download Data** ▾ (admin): apre un menù per esportare i dati delle lingue **attualmente filtrate e non escluse**:
 - **Export language metadata (.xlsx)** — ID, nome, famiglia, coordinate, ecc.
 - **Export backup (.zip)** — bundle completo con tutte le risposte e gli esempi delle lingue selezionate (job asincrono: appare un toast in basso a destra che mostra il progresso).
 - **Map (.png)** — la mappa attuale come immagine.
 - **Geographic distances (.txt)** — matrice GCD in km tra le lingue selezionate.
- **+ Full Languages Backup** (admin): crea uno snapshot in DB di **tutte** le lingue (richiede una nota opzionale). Lo trovi poi in History & Backups → Full backups.
- **Recompute final values** (admin): rilancia il DAG implicazionale per **tutte** le lingue. Job asincrono con barra di progresso. Da usare dopo aver modificato condizioni implicazionali importanti, o dopo un import.
- **Import from Excel** (admin): pagina di import strutturato.
- **Add Language** (admin): crea una nuova lingua a mano.

La tabella

☒	ID	Name	Status	Top family	Subfamily	Group	Actions			
☒	Afk	Afrikaans	Approved	Indo-European	Germanic	West Germanic	Data	Duplicate	Debug	Edit
☒	Aid	Aidone	Pending	Indo-European	Romance	Gallo-Italic of Sicily	Data	Duplicate	Debug	Edit
☒	Ar	Arabic	Pending	Semitic	West Semitic	—	Data	Duplicate	Debug	Edit
☒	Arc	Archi	Pending	NE-Caucasian	Lezgic	—	Data	Duplicate	Debug	Edit
☒	BA	Bari	Pending	Indo-European	Romance	Apulo-Barese (Upper Southern)	Data	Duplicate	Debug	Edit

- **Checkbox a sinistra:** toggle “include / esclude” la lingua dal set effettivo (mappa, distanze, export). Spuntando l’header tutte le lingue visibili vengono escluse/incluse insieme.
- **ID, Name, Status, Top family, Subfamily, Group.**
- **Actions:**
 - **Data:** apre la pagina di compilazione (utenti normali e admin).
 - **Duplicate** (admin): duplica la lingua con tutte le risposte e gli esempi (utile come template).
 - **Debug** (admin): apre una pagina che mostra valori `init` / `final` di ogni parametro per la lingua, con possibilità di **Apply implicational condition(s)** (rilancia DAG sulla singola lingua).
 - **Edit** (admin): modifica i metadati della lingua (nome, coordinate, family, ecc.).

Note sulla mappa

I marker sono colorati per **top-family**. La legenda sotto la mappa elenca tutte le top-family con il loro colore: passandoci sopra col mouse, le altre famiglie si attenuano (utile per isolare visivamente una famiglia).

7. Compilare una lingua

Questo è il **cuore del sito**: dove un linguista entra e risponde alle domande per una lingua. Si arriva qui da:

- Dashboard → click su una lingua assegnata;
- Languages → riga della lingua → pulsante **Data**.

L'URL è `/languages/<id>/data`.

Header della lingua

The screenshot shows the PCM Hub interface for the 'Aidone' language. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages (active), Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations, Taxonomy, Table A, Filters, Accounts, History & Backups, Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Glossary. The top header shows the breadcrumb 'Dashboard / Languages / Aid / Data', the user 'MyAccount', a 'Dark' theme toggle, and a 'Logout' button. The main content area is titled 'Aidone (Aid)' and includes an 'Export parametric data (.xlsx)' button. Below this, there are two columns of metadata: TOP-LEVEL FAMILY (Indo-European), SUBFAMILY (Romance), HISTORICAL (No), ISO CODE (scn), GLOTTOCODE (east2279), LOCATION (Aidone), LATITUDE (37.42), LONGITUDE (14.44), SUPERVISOR (Cristina Guardiano, Vincenzo Stalfieri), INFORMANT (Franca Ciantia), GROUP (Gallo-Italic of Sicily), SOURCE (—), and ASSIGNED TO (—). Below the metadata is a 'Pending' section with the text 'You are filling in this language. Changes persist between sessions.' and buttons for 'Apply implicational condition(s)' and 'Change Status'. At the bottom is a grid of 48 green buttons representing different linguistic features, such as FGM, FGA, FGK, SPK, FGP, FSP, FGN, SCO, GDP, FSN, FNN, FGT, FGG, FSG, CGB, FPC, DGR, DGP, CGR, NWD, FVP, DGD, DPQ, DCN, DNN, DIN, FGC, FGE, FCN, HMP, ARR, GCN, GFN, GFP, GP3, GEI, CSE, EAL, CAL, LKA, LKO, LKP, DMP, DMG, GUN, GAD, GFL, PGL, GGH, GSI, ALP, GIT, UST, GPC, PSC, PCA, PMN, RHM, FRC, NRC, DOR, FFP, NUP, PNP, NUD, NUC, NM1, EAF, NM2, NUA, NGL, ACM, DSN, DSA, DSS, DOC, NEX, PEX, FEX, PDC, PCL, APO, WAP, AGE, OPK, TSP, TDP, TDC, TSA, TAR, TLC, TND, TDA, TNL, FBN, FVN, FPO, PPK, POK, TPP, LPO, PGE, DPP, GMD, GMC, CEX, PKE, PKP. The bottom of the page shows the start of a section titled 'FGM — grammaticalized morphology'.

In alto vedi:

- **Nome e ID** della lingua;
- pulsante **Export parametric data (.xlsx)** (admin) o **Export examples (.xlsx)** (user) per scaricare un file Excel con i dati che hai inserito;
- una griglia con i **metadati** della lingua (top-family, family, group, ISO/Glottocode, coordinate, supervisor, informant, source, ecc.). Solo admin vede anche l'utente assegnato.

Banner di stato (sotto l'header)

Mostra lo stato corrente della lingua, una breve descrizione e i pulsanti di workflow disponibili. I 4 stati possibili:

Stato	Significato	Cosa puoi fare (User assegnato)
Pending	In compilazione, modificabile	scrivi/modifica liberamente; quando hai finito clicca Submit for approval
Waiting for approval	Inviata, aspetta che un admin revisioni	il form è bloccato , devi aspettare. L'admin riceverà la lingua nel suo widget Dashboard
Approved	Approvata, congelata	il form è bloccato in sola lettura. La lingua entra a far parte dei dati ufficiali.
Rejected	Rifiutata, va rivista	leggi la nota dell'admin, clicca Reopen per rimettere la lingua in Pending e riprendere l'editing

⚠ **L'admin invece** può sempre editare a prescindere dallo stato (vede un banner viola "Admin override" che lo segnala). Inoltre l'admin ha un dropdown **Change Status** ▼ che permette di forzare la lingua a qualsiasi stato (Approve/Reject/Pending/Waiting), saltando il workflow normale.

Wizard dei parametri (i quadratini)

FGM	FGA	FGK	SPK	FGP	FSP	FGN	SCO	GDP	FSN	FNN	FGT	FGG	FSG	CGB	FPC	DGR	DGP	CGR	NWD	FVP	DGD
DPQ	DCN	DNN	DIN	FGC	FGE	FCN	HMP	ARR	GCN	GFN	GFP	GP3	GEI	CSE	EAL	CAL	LKA	LKO	LKP	DMP	DMG
GUN	GAD	GFL	PGL	GGH	GSI	ALP	GIT	UST	GPC	PSC	PCA	PMN	RHM	FRC	NRC	DOR	FFP	NUP	PNP	NUD	NUC
NM1	EAF	NM2	NUA	NGL	ACM	DSN	DSA	DSS	DOC	NEX	PEX	FEX	PDC	PCL	APD	WAP	AGE	OPK	TSP	TDP	TDC
TSA	TAR	TLC	TND	TDA	TNL	FBN	FVN	FPO	PPK	POK	TPP	LPO	PGE	DPP	GMD	GMC	CEX	PKE	PKP		

Sotto il banner di stato c'è una **fila di quadratini**, uno per ogni parametro attivo. Cliccando un quadratino salti al **blocco di domande di quel parametro**.

I quadratini sono colorati in base al progresso:

- **Grigio (vuoto)** — nessuna risposta ancora.
- **Giallo (in corso)** — alcune domande risposte ma non tutte, oppure parametro segnato come "Unsure".
- **Verde (completo)** — tutte le domande hanno una risposta valida (**yes** o **no** ; **unsure** non conta come completata).

Suggerimento: usa il colore dei quadratini come "to-do list" visiva. Tutti verdi = pronto per il submit.

Il blocco di un parametro

FGM — grammaticalized morphology

Distinguishes languages that have words containing bound morphemes for grammatical meanings (e.g., IE, Uralic, Semitic, Japanese) from languages that do not (e.g., Mandarin, Cantonese)

ADMIN NOTES

FGM_Qb

Does the language have roots which take different affixes/phonological alternations encoding different closed-class interpretable/grammatical properties (Tense, Aspect, Number, Gender, Gradation, Case, etc.)?

Instructions

Is there inflectional morphology?

Example YES

- cat - cats
- sing - sang

Answer

YES

Examples

Copy Remove

Example #1

Example text

pindza

Transliteration

Copy Remove

Example #2

Example text

pindza

Transliteration

Quando clicchi su un quadratino vedi:

- intestazione con **ID e nome** del parametro, più una `short_description`;
- (solo admin) area collassabile **Admin notes** dove l'admin può scrivere una nota libera per questa coppia (lingua, parametro). La nota non è visibile agli User e non viene esportata.
- **una card per ogni domanda** del parametro;
- in basso a destra una **toolbar fluttuante** ("sticky") con due pulsanti di salvataggio: **Confident** → **Next** (verde) e **Unsure** → **Next** (rosso). Vedi sotto.

Le domande

Ogni domanda mostra:

- un'intestazione con **ID e testo** della domanda;
- un pulsante **More info** (se c'è un help testuale, espandibile);
- **Instructions**: istruzione generale, sempre visibile;
- **Example YES**: un esempio illustrativo, sempre visibile (è solo decorativo, non lo devi compilare);

- **Instructions (YES) o Instructions (NO):** istruzioni specifiche, mostrate solo dopo che selezioni la risposta corrispondente;
- **Answer** (tendina): `– select –, YES, NO, UNSURE`. Questa è la tua risposta.

A seconda della risposta scelta, la card si espande in modo diverso:

Hai selezionato NO

Compaiono le **Motivations**: una serie di checkbox con i motivi predefiniti per cui questa domanda è “No” in questa lingua (es. “non c’è una struttura corrispondente”, “il fenomeno è marginale”). Spunta una o più motivazioni. Se la domanda non ha motivations associate, vedrai un messaggio in italiano.

Hai selezionato YES o UNSURE

Compare il blocco **Examples**: qui devi inserire **almeno 2 esempi linguistici** che illustrano la risposta. Per ogni esempio:

- **Example text:** la frase nella lingua (es. *Mario ha letto il libro nuovo che gli ho consigliato*);
- **Transliteration:** traslitterazione se serve (es. per alfabeti non latini);
- **Gloss:** glossa morfema-per-morfema (es. *book.M.SG.NOM*);
- **English Translation:** traduzione in inglese;
- **Reference:** fonte (es. *Hauser, M. 1992. p. 12*).

Pulsanti utili:

- **+ Add another example:** aggiunge una card vuota per un nuovo esempio.
- **Remove:** cancella un esempio.
- **Copy:** copia l’esempio nella **clipboard interna del sito** (vedi sotto).
- **+ Import example from another answer...:** ricerca server-side nel database degli esempi già scritti per altre domande/lingue. Trova l’esempio cercato (per testo / traduzione / gloss), cliccalo, e viene **copiato come nuovo esempio** in questa domanda. **L’esempio importato è una copia indipendente:** puoi modificarlo liberamente senza toccare l’originale.

⚠ **Regola importante:** se rispondi YES o UNSURE, **devi** fornire **almeno 2 esempi non vuoti**. Se provi a salvare con meno di 2, il sistema blocca il save mostrando un avviso e **evidenziando in rosso** la card incriminata. Stesso vincolo vale per UNSURE.

Comments

In fondo a ogni card c’è un campo **Comments** (testo libero) per aggiungere note/spiegazioni/dubbi non strutturati.

La clipboard degli esempi

Pratica utility per non riscrivere a mano lo stesso esempio in più domande della stessa lingua:

1. In una qualsiasi card di esempio, clicca **Copy** in alto a destra → l’esempio finisce nella clipboard interna (banner rosso tratteggiato che appare sotto i tuoi esempi correnti).
2. Sposta su un’altra domanda della stessa lingua → vedi lo stesso banner.

3. Clicca **Paste here** → l'esempio viene aggiunto come **nuovo** esempio in questa domanda. La clipboard rimane piena, quindi puoi incollarlo in altre domande in fila.
4. **Clear** sul banner svuota la clipboard.

⚠ La clipboard è specifica per la **lingua corrente**. Se passi a una lingua diversa, la clipboard si svuota automaticamente per evitare di trascinare un esempio orfano.

Salvare un blocco parametro

In basso a destra del blocco corrente vedi una **toolbar fluttuante** (sticky) con due pulsanti:

Pulsante	Quando usarlo
Confident → Next (verde)	I dati sono completi e verificati. Il quadratino del parametro diventa verde.
Unsure → Next (rosso)	Hai dei dubbi e vuoi salvare per riguardarci più tardi. Il quadratino del parametro resta giallo (flagged).

Entrambi i pulsanti **salvano tutti i dati del blocco corrente** (risposte + esempi + motivazioni + comments + admin note se sei admin) e poi **avanzano automaticamente al parametro successivo**.

Se il save va a buon fine: nessun feedback particolare, ti ritrovi sul parametro successivo.

Se invece il save fallisce, può essere per uno di questi motivi:

- **400 missing examples**: hai messo YES o UNSURE su una domanda con meno di 2 esempi → vedrai un alert e la card incriminata diventa rossa per qualche secondo.
- **409 stale block**: nel frattempo qualcun altro (di solito un admin) ha modificato lo stesso blocco. Il sistema ti avvisa e ricarica automaticamente la pagina così puoi rivedere le modifiche fatte da altri prima di riprovare.
- **Errore di rete**: alert generico, ritenta più tardi.

Cambiare parametro senza salvare

Se hai modificato qualcosa e clicchi un altro quadratino senza salvare, il sito **ti chiede conferma** prima di scartare le modifiche del blocco corrente. Stessa cosa se chiudi la tab o navighi via con il breadcrumb: protezione automatica.

Submit / Reopen / workflow

Quando tutti i parametri che ti interessavano sono compilati, **e** lo stato è **Pending** o **Rejected**:

- **Submit for approval**: la lingua passa a **Waiting for approval**. Da questo momento il form si **blocca** e l'admin riceve la lingua nella sua dashboard.

Quando lo stato è **Rejected**:

- **Reopen**: la lingua torna a **Pending** (dopo aver letto la nota di rifiuto). Puoi riprendere l'editing.

Ricorda: l'admin può forzare lo stato della lingua in qualsiasi momento e in qualsiasi direzione (vedi §6 del [documentation_it.md](#) per il workflow completo).

Cosa vede l'admin in più

Oltre al banner viola "Admin override" e al dropdown **Change Status ▼**, un admin che apre una lingua ha:

- **Apply implicational condition(s)** (link in alto): apre la pagina **Debug** che mostra tutti i valori init/final dei parametri della lingua, e da lì può rilanciare il DAG implicazionale solo per questa lingua.
 - **Admin notes** dentro a ogni blocco parametro: nota libera per (lingua, parametro). Non viene esportata e non è visibile agli User.
-

8. SOLO ADMIN — Parameters

Pagina: **Sidebar > Parameters** (`/admin/parameters`).

Lista parametri

The PCM Hub

- Dashboard
- How to cite (edit)

DATA & TOOLS

- Languages
- Parameters**
- Parameters Graph
- Questions
- Motivations
- Taxonomy
- Table A
- Filters
- Accounts
- History & Backups
- Migration Import
- Backup Restore
- Instructions
- Glossary

Dashboard / Parameters

Parameter Management

SEARCH

SCHEMA

TYPE

LEVEL

ACTIVE

All

All

All

All

108 of 108 parameters

Reset

Download parameters info (.pdf)

+ Full Parameters Backup

Add Parameter

ID	Name	Schema	Type	Level	#Q	#QS	Status	Actions
:: FGM	grammaticalized morphology	Availability	Subsetting	Eliminati (2026) ma non ancora disattivati	2	0	Active	PDF Backup Edit
:: FGA	grammaticalized agreement	Grammaticalization	Subsetting	Eliminati (2026) ma non ancora disattivati	1	1	Active	PDF Backup Edit
:: FGK	grammaticalized Case	Grammaticalization	Asymmetrical	Crisma et al (2025) - UPDATED	3	1	Active	PDF Backup Edit
:: SPK	grammaticalized (ultra)spatial Cases	Grammaticalization	Asymmetrical	Eliminati (2026) ma non ancora disattivati	1	1	Active	PDF Backup Edit
:: FGP	grammaticalized Person	Grammaticalization	Asymmetrical	Crisma et al (2025) - UPDATED	11	1	Active	PDF Backup Edit
:: FSP	semantic Person	Availability	Subsetting	Crisma et al (2025) - UPDATED	2	0	Active	PDF Backup Edit
:: FGN	grammaticalized Number	Grammaticalization	Asymmetrical	Crisma et al (2025)	6	1	Active	PDF Backup Edit

Tabella con: ID, nome, position, schema, type, level of comparison, contatori `questions_count` (domande normali) e `stop_count` (domande di chiusura), stato attivo/disattivo.

In alto: campo di ricerca, pulsante **Add parameter**, **Export PDF (all)** (genera un PDF con tutti i parametri formattati).

Drag & drop per riordinare i parametri (la `position` viene salvata automaticamente).

Edit parametro

The screenshot shows the 'Edit Parameter: FGM' page in The PCM Hub. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages, Parameters (highlighted), Parameters Graph, Questions, Motivations, Taxonomy, Table A, Filters, Accounts, History & Backups, Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Glossary. The main content area has a breadcrumb trail: Dashboard / Parameters / FGM / Edit. The top right shows 'MyAccount', 'Dark' mode, and 'Logout'.

The 'Edit Parameter: FGM' form includes the following fields:

- Parameter ID:** FGM
- Position:** 1
- Name:** grammaticalized morphology
- Schema:** Availability
- Type:** Subsetting
- Level:** Eliminati (2026) ma non ancora d...
- Short Description:** Distinguishes languages that have words containing bound morphemes for grammatical meanings (e.g., IE, Uralic, Semitic, Japanese) from languages that do not (e.g., Mandarin, Cantonese)
- Long Description:** test test2 aggiungo modifica
- Implicational Condition(s):** e.g. (+FGM | -ABC)
- Explanation of the Implicational Condition(s):** Textual explanation (optional)

On the right, the 'Where Used' section shows 'Other parameters that depend on this one.' with a list item: 'FGA: grammaticalized agreement'.

Click sul pulsante **Edit** della riga → pagina di edit con:

- ID (read-only, non si cambia dopo la creazione);
- Nome, position, schema, type, level of comparison;
- **Short description** (mostrata in compilazione);
- **Long description** (mostrata in PDF);
- **Implicational condition:** stringa con sintassi tipo **+SPK & -DEM** (vedi §8.1);
- **Description of the implicational condition:** descrizione testuale;
- **Active:** toggle attivo/disattivo (un parametro disattivo non è proposto in compilazione né compare in TableA);
- **Change note** (obbligatorio): perché stai facendo questa modifica. Va in History.

A sinistra del form vedi anche:

- la lista delle **domande del parametro** con drag & drop di riordino, e la possibilità di aprire il drawer di edit di una domanda direttamente da qui;
- la cronologia delle **change notes** (ParameterChangeLog) con autore e data.

Disattivare un parametro

Pulsante **Deactivate**: chiede conferma + la **password dell'admin corrente** (safeguard). Una volta disattivato, il parametro non è più proposto in compilazione e non concorre a TableA / DAG / export. Le risposte storiche restano in DB.

Implicational condition (cenni)

Il parametro target è “comparabile” solo se la sua `implicational_condition` è soddisfatta dai parametri “ref” che cita.

- `+P` significa: il parametro `P` ha valore `+` per la lingua;
- `-P` : valore `-` ;
- `0P` : valore `0` (neutralizzato);
- `&` = AND, `|` = OR, `~` = NOT, `( )` = raggruppamento.

Esempio: `+SPK & -DEM` significa “il parametro SPK è `+` E il parametro DEM è `-`”. Se è falso, il parametro target viene forzato a `0` (con warning).

La condizione viene **validata sintatticamente** al save: se è malformata, il sistema rifiuta con un messaggio di errore. Se cita parametri inesistenti o disattivati, viene **silenziosamente ignorata** dal DAG (ma il save passa).

Parameters Graph (/admin/parameters/graph)

The screenshot shows the 'Parameters Graph' interface in PCM Hub. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages, Parameters, Parameters Graph (highlighted), Questions, Motivations, Taxonomy, Table A, Filters, Accounts, History & Backups, Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Glossary. The main content area is titled 'Parameters Graph' and includes filters for Language (none), Schema (All), Type (All), and Level (All). There is a search bar and buttons for 'Fit all' and 'Reload'. The graph itself is a complex network of nodes and edges. A legend in the bottom right corner explains the colors: CHAIN (on click), selected (yellow), antecedent (green), and consequent (orange). On the right, a panel shows 'No node selected' and 'Implicational condition'.

Visualizzazione del **grafo del DAG implicazionale** in un diagramma interattivo. Utile per capire quali parametri dipendono da quali. Ogni nodo è un parametro, gli archi vanno da `ref` → `target`.

9. SOLO ADMIN — Questions

Pagina: **Sidebar > Questions** (/admin/questions).

Lista domande

The PCM Hub

Dashboard / Questions

MyAccount Dark Logout

Questions

Search every field (ID, parameter, text, instructions, template)...

Add Question

ID	Text Snippet	Type	Actions
FGM_Qa	Does the language have affixes or regular phonological alternations th...	Standard	Edit Delete
FGM_Qb	Does the language have roots which take different affixes/phonological...	Standard	Edit Delete
FGA_QSa	test Inactive	Stop	Edit Restore
FGA_Qa	Do you find alternations where a feature occurring on a word takes its...	Standard	Edit Delete
FGK_QSa	Are items designating the speaker, the addressee and the non-participa...	Stop	Edit Delete
FGK_Qa	Does the morphology of personal or relative pronouns occurring as argu...	Standard	Edit Delete
FGK_Qb	In nominal arguments, does the morphology of quantifiers, demonstrativ...	Standard	Edit Delete
FGK_Qc	In nominal arguments, does the morphology of nouns vary according to t...	Standard	Edit Delete
SPK_QSa	Is at least one of the simple spatial relations (stative location, dir...	Stop	Edit Delete
SPK_Qa	Does the language have morphological Case distinctions expressing spat...	Standard	Edit Delete
FGP_QSa	Do you find "indicative" (modus realis) clauses where the verb is inva...	Stop	Edit Delete
FGP_Qa	Do you find morphological alternations on the verb that depend on the ...	Standard	Edit Delete

Tutte le domande del sistema (di tutti i parametri). Filtri per parametro, template_type, stato attivo/inattivo, stop question. Le domande "stop" sono quelle che chiudono il blocco di un parametro.

Edit/Add domanda

Per creare una domanda devi prima sceglierne il **parametro di appartenenza** (ID).

I campi principali:

- **ID** (es. FGM_01 , convenzione <param_id>_<NN>);
- **Text**: il testo della domanda mostrato al linguista;
- **Template type**: classifica la domanda (utile per filtri statistici);
- **Instruction** (sempre visibile in compilazione);
- **Instruction YES** (visibile solo se la risposta è YES o UNSURE);
- **Instruction NO** (visibile solo se la risposta è NO);
- **Example YES**: un esempio illustrativo che il linguista vede sempre come riferimento;
- **Help info**: testo lungo, mostrato dietro un pulsante "More info";
- **Is stop question**: spunta se è una domanda di chiusura del parametro;
- **Active**: spunta per renderla disponibile in compilazione;

- **Allowed motivations:** lista di motivations selezionabili dal linguista quando risponde NO. Solo le motivations qui spuntate compaiono nel checkbox della compilazione.
-

Modifiche distruttive: l'archivio

⚠ Modificare una domanda può **invalidare** le risposte già date. Esempi tipici:

- cambiare `template_type` da `boolean` a qualcos'altro;
- cancellare la domanda;
- eliminare delle motivations dalla lista delle "allowed";

In questi casi il sistema **non perde** i dati: sposta automaticamente le

`Answer` / `Example` / `AnswerMotivation` collegate nell'**archivio domande** ([History](#) → [Old questions archive](#)). Lì restano consultabili in sola lettura, con uno snapshot della domanda così com'era prima della modifica.

10. SOLO ADMIN — Motivations

Pagina: **Sidebar** > **Motivations** (/admin/motivations).

The screenshot shows the 'Motivations' page in the PCM Hub admin interface. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages, Parameters, Parameters Graph, Questions, **Motivations** (highlighted), Taxonomy, Table A, Filters, Accounts, History & Backups, Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Glossary. The main content area has a header 'Motivations' with a search bar and an 'Add Motivation' button. Below is a table with the following data:

Code	Description (Label)	Linked Questions	Actions
MOT001	The language has no personal/relative pronouns	FGK_Qa	Edit Delete
MOT002	There are no differences in the morphology of personal/relative pronouns depending on their syntactic function TEST TEST	FGA_Q5a FGA_Qa FGK_Qa FGH_Qb	Edit Delete
MOT003	The language has no Case morphology on nouns	DPQ_Qa	Edit Delete
MOT004	The language has Case morphology on nouns, but there are no morphological Case distinctions expressing spatial relations more complex than stative location, direction, and source	DPQ_Qa FGA_Q5a SPK_Qa	Edit Delete
MOT008	The language has no speech role designating items	FGP_Qf	Edit Delete
MOT009	Speech role designating items occur to the right of Adjectives/Numerals	FGP_Qf	Edit Delete
MOT010	The language has no pronominal Adjectives/Numerals	FGP_Qf	Edit Delete
MOT011	The language has articles	FGP_Qg	Edit Delete
MOT012	The order of cardinal numerals and possessives/adjectives meaning 'other', 'same/even' or 'unique'/the noun itself is fixed	FGP_Qg	Edit Delete
MOT014	Word order alternations of cardinal numerals and possessives/adjectives meaning 'other', 'same/even' or 'unique'/the noun itself are not associated with differences in the definite/non definite testinterpretation	FGP_Qg	Edit Delete

Le **motivations** sono i motivi predefiniti che un linguista può spuntare quando risponde NO a una domanda. Esempio: “no corresponding structure”, “marginal phenomenon”, “phonetically reduced”.

Lista

Ogni motivation ha:

- **Code**: identificativo univoco (es. `NO_STRUCT`);
- **Label**: il testo che appare al linguista (può essere lungo, multilinea).

Modifiche

CRUD standard. Le motivations non si “cancellano” mai del tutto: se sono state usate da qualche risposta, il loro snapshot resta nell’archivio.

Le motivations vengono **collegate alle domande** dalla pagina **Questions** (campo **Allowed motivations**), non da qui.

11. SOLO ADMIN — Taxonomy

Pagina: **Sidebar** > **Taxonomy** (`/admin/taxonomy`).

The screenshot shows the PCM Hub Taxonomy management interface. On the left is a sidebar titled 'The PCM Hub' with a list of navigation items: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages, Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations, Taxonomy (highlighted), Table A, Filters, Accounts, History & Backups, Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Glossary. The main content area is titled 'Taxonomy' and includes a breadcrumb 'Dashboard / Taxonomy'. It features a '+ New' button and a list of 'Top-Families' with their respective subfamily and language counts. Each family has 'Edit' and 'Delete' buttons. To the right, there are sections for 'Unassigned Subfamilies' and 'Unassigned Groups', each with a '+ New' button and a message indicating no unassigned items.

Editor della **gerarchia delle famiglie linguistiche**:

```
Top Family (es. Indo-European)
└─ Family / Subfamily (es. Romance)
    └─ Group (es. Italian-Romance)
```

Drag & drop tra livelli per riordinare. Click su un nome per editarlo, "+" per aggiungere un figlio, cestino per cancellare.

⚠ Le tre stringhe `top_level_family`, `family`, `grp` sulle Languages sono **denormalizzate**: vengono ricopiate dal taxonomy al save di una lingua. Modificare il taxonomy **non** rinomina automaticamente le stringhe sulle lingue esistenti — ti tocca riaprire e risalvare la lingua per propagare il cambio.

12. SOLO ADMIN — Accounts

Pagina: **Sidebar** > **Accounts** (`/admin/accounts`).

Lista account

The screenshot displays the 'Accounts' management interface. On the left is a sidebar titled 'The PCM Hub' with various navigation links. The top bar shows the user is logged in as 'MyAccount' and provides options for 'Dark' mode and 'Logout'. The main area is titled 'Accounts' and features a search bar and an 'Add Account' button. Below this, there are three sections: 'Administrators', 'Users', and 'Public Users', each containing a table of account details.

Email	Name	Languages	Actions
admin@pcm.local	Admin PCM	All	Delete
admin@test.com	Admin	All	Delete

Email	Name	Languages	Actions
user@test.com	user user	3 assigned	Assign Langs Delete

Email	Name	Languages	Actions
-------	------	-----------	---------

Tabella con: email, nome, cognome, ruolo (`admin/user/public`), numero di lingue assegnate.

Pulsanti:

- **Add account** (`/admin/accounts/add`): crea un nuovo account.
- **Assign languages** sulla riga: apre un pannello per selezionare il pool di lingue da assegnare a un user (multi-select).
- **Delete** sulla riga.

Add account

The screenshot shows the PCM Hub interface. On the left is a sidebar with a menu: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages, Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations, Taxonomy, Table A, Filters, Accounts (highlighted in red), History & Backups, Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Glossary. The main content area is titled 'Create New Account' and contains the following fields: Name, Surname, Email, Temporary Password (min 8 characters), and Role (a dropdown menu currently showing 'Standard User'). At the bottom right of the form are 'Cancel' and 'Create Account' buttons. The top of the interface shows 'The PCM Hub' logo, a breadcrumb 'Dashboard / Accounts / Add', and user controls for 'MyAccount', 'Dark' mode, and 'Logout'.

Form con: nome, cognome, email, password temporanea (min 8 char), **role** (tendina: User / Admin / Public).

Dopo la creazione comunica all'utente le credenziali; al primo login lui dovrebbe cambiare la password.

⚠ Validazione email: il sistema rifiuta con errore "Invalid email format" se l'email è malformata (es. dimenticato il `.it`, doppia `@`, spazi). Questo evita la creazione di account che poi non riescono a loggarsi.

Safeguards

- **Non puoi cancellare te stesso** (devi farti cancellare da un altro admin).
- **Non puoi cancellare l'ultimo admin** (rimarrebbe il sito senza amministratore).

Riassegnazione lingue

L'**Assign languages** **sostituisce** il pool corrente: se un user aveva 3 lingue assegnate e tu spunti solo le altre 2 mantenendole nelle 5 nuove, le 3 vecchie tornano "non assegnate" (assegnabili ad un altro utente).

13. SOLO ADMIN — Table A

Pagina: **Sidebar** > **Table A** (/tablea).

The screenshot shows the 'Table A' interface in the PCM Hub. The sidebar on the left lists various navigation options, with 'Table A' highlighted. The main content area displays the 'Table A' title and two tabs: 'Parameters View' (active) and 'Questions View'. Below the tabs, there are two filter sections: 'LANGUAGE FILTERS' and 'PARAMETERS FILTERS'. The 'LANGUAGE FILTERS' section includes checkboxes for specific languages (Afrikaans, Aidone, Arabic, Archi) and dropdown menus for Top Family, Subfamily, Group, and Historical. The 'PARAMETERS FILTERS' section includes dropdown menus for Schema, Type, and Level. At the bottom of the filters, there are 'Apply Filters', 'Reset', and 'Download Data' buttons. Below the filters is a table with columns for ID, Parameter Name, Implicational conditions, and various language codes (Sic, NCa, Sp, Fr, Ptg, Rm, CGB, Grk, CyG, E, Du, D, Dz). The table shows rows for FGM and FGA parameters.

La **TableA** è la matrice fondamentale del progetto: **una lingua per colonna, un parametro (o domanda) per riga**, con il valore consolidato in ogni cella (+ , - , 0 , ?).

Modalità

- **Params** (default): righe = parametri.
- **Questions**: righe = singole domande.

Toggle in alto.

Filtri

- **Lingue**: top family / family / group / historical / specifiche (checkbox per lingua nella sezione bassa);
- **Parametri**: schema, type, level of comparison;
- **Domande**: template, stop question (visibili solo in modalità Questions).

Dopo aver scelto i filtri, clicca **Apply** (o equivalente) per ricalcolare la matrice.

Selezioni manuali

Oltre ai filtri, **per ogni riga** della tabella c'è una checkbox: ti permette di restringere ulteriormente l'analisi a un sottoinsieme di parametri/domande.

Export e analisi

Dropdown **Download / Analysis** ▾ in alto:

- **XLSX (parameters)** — Excel con header di citazione.
- **CSV (transposed)** — formato analitico standard.
- **Distance matrices (.txt)** — matrici Hamming e Jaccard.
- **Geographic distances (.zip)** — matrice GCD in km.
- **Dendrograms (.png)** — dendrogrammi UPGMA.
- **Cluster map (.html)** — mappa interattiva HTML dei cluster geografici.
- **PCA (.png)** — analisi delle componenti principali.
- **Mantel test (.zip)** — modale con tre checkbox (GCD, Hamming, Jaccard) per scegliere quali matrici correlare. Output: tabelle di correlazione + grafici.

⚠ Le distanze e i cluster sono significativi solo su set sufficientemente grandi e omogenei. Le lingue senza coordinate vengono escluse dalle distanze geografiche e l'header `X-Skipped-Languages` dell'export elenca quali.

14. SOLO ADMIN — Filters (Queries Q1–Q10)

Pagina: **Sidebar** > **Filters** (/queries).

The screenshot shows the PCM Hub interface. On the left is a sidebar titled 'The PCM Hub' with a menu including Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages, Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations, Taxonomy, Table A, **Filters** (highlighted), Accounts, History & Backups, Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Glossary. The main content area is titled 'Filters & Queries' and contains a 'Queries Configuration' panel on the left with a list of 10 queries (Q1-Q10) and a search bar on the right labeled 'PARAMETER' with a dropdown menu and a 'Search' button.

10 viste predefinite per interrogare il database in modo mirato. Menu a sinistra (collassabile), area principale a destra.

Query	Domanda
Q1	Show implicational condition(s) (per parameter)
Q2	Show parameter values for all languages (per parameter)
Q3	Show why a parameter is neutralized (per language) ★
Q4	Parameters with value + (per language)
Q5	Parameters with value - (per language)
Q6	Parameters with value 0 (per language)
Q7	Comparable parameters (per pair of languages)
Q8	Questions with answer YES (per language)
Q9	Questions with answer NO (per language)
Q10	Show answers and examples (per question)

Q3 — la più ricca

È la **debug view del DAG**: scegli una lingua e un parametro neutralizzato, e ottieni:

- la condizione implicazionale del parametro;
- per ogni `ref` citato nella condizione, qual è il suo valore (`value_eval` se presente, altrimenti `value_orig`);
- se la condizione è soddisfatta o no;
- la lista delle Answer del linguista che hanno contribuito al `value_orig` di ogni ref.

Utile per capire **perché** un certo parametro non viene confrontato in una certa lingua.

Q10 — risposte ed esempi

Q10 ha 2 filtri opzionali (lingua + parametro) per **restringere il dropdown delle domande** disponibili. Lasciandoli vuoti, il dropdown mostra tutte le ~N centinaia di domande del sistema.

15. SOLO ADMIN — History, Backups, Migration, Backup Restore, Import Excel, Recompute

Tutto quello che riguarda **audit, snapshot, import/export massivi**.

History & Backups (/admin/history)

Centro di **audit** del sito. La pagina ha **4 tab** in alto: ognuna risponde a una domanda diversa ("chi ha cambiato cosa", "chi ha risposto cosa", "ho uno snapshot completo da qualche parte", "che fine ha fatto la vecchia versione di una domanda?"). Le tab condividono lo stesso layout filtro-tabella ma popolano dati diversi.

Tab "Change history"

The screenshot shows the PCM Hub interface. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages, Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations, Taxonomy, Table A, Filters, Accounts, History & Backups (highlighted), Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Glossary. The top bar shows 'Dashboard / History & Backups', 'MyAccount', 'Dark' mode toggle, and 'Logout'. The main content area is titled 'History & Backups' and has four tabs: 'Change history' (selected), 'Answer changes', 'Full backups (languages & parameters)', and 'Old questions archive'. Below the tabs are filters for ENTITY TYPE (All), ENTITY ID (e.g. FGM, FGM_01...), OPERATION (All), SOURCE (All), USER (All), and FROM (DAY) (dd/mm/yyyy). There is also a 'TO (INCLUSIVE)' filter and a 'TEXT SEARCH' field. A '670 total versions' count is shown. 'Reset' and 'Apply filters' buttons are present. The table below has columns: When, What, Op., Source, Author, Note, and Detail. It lists several history entries with timestamps, entity types (Parameter, Motivation), descriptions, operations (Updated), sources (Manual), authors (Admin), and notes. Each entry has an 'Open' button in the Detail column.

When	What	Op.	Source	Author	Note	Detail
06/05/2026, 14:46:20	Parameter PKP — PKE with all persons	Updated	Manual	Admin	Reactivated	Open
06/05/2026, 14:45:55	Parameter PKP — PKE with all persons	Updated	Manual	Admin	Deactivated: test	Open
06/05/2026, 14:41:07	Parameter FGM — grammaticalized morphology	Updated	Manual	Admin	modificato	Open
06/05/2026, 14:37:11	Motivation 10 — Word order alternations of cardinal numerals and possessives	Updated	Manual	Admin	—	Open
02/05/2026, 20:08:56	Parameter FGM — grammaticalized morphology	Updated	Manual	Admin	Test edit. rimossa explanation of implicational condition	Open
02/05/2026, 20:08:23	Parameter	Updated	Manual	Admin	Test edit. bla vla	Open

Tabella di **tutte le modifiche** alle entità *non-Answer* del sistema: **parameter**, **question**, **motivation**, **language**. Pensata per rispondere a "chi ha modificato il parametro FGM e perché", "quando è stata creata la motivation MOT042?", "chi ha cancellato la lingua XYZ il mese scorso?".

Filtri disponibili: **Entity type** (tendina), **Entity ID** (es. **FGM**, **FGM_01**), **Operation** (create / update / delete), **Source** (manual = modifica dal pannello, excel_import = arrivata da un import Excel, system = generata dall'app), **User** (chi l'ha fatta), **From / To** (intervallo di date), **Text search** (cerca nell'ID o nella note). I pulsanti **Reset** azzerano tutti i filtri, **Apply filters** rilancia la query.

Click sul pulsante **Open** di una riga (o sulla riga stessa) → si apre un **drawer laterale** con il **diff prima/dopo**: per ogni campo modificato, il valore vecchio in rosso a sinistra e quello nuovo in verde a destra, più uno snapshot completo collassabile in fondo.

Tab “Answer changes”

The screenshot shows the PCM Hub interface. On the left is a sidebar with 'The PCM Hub' logo and navigation links: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS (Languages, Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations, Taxonomy, Table A, Filters, Accounts, History & Backups (highlighted), Migration Import, Backup Restore, Instructions, Glossary). The top bar shows 'Dashboard / History & Backups', 'MyAccount', 'Dark' theme toggle, and 'Logout'.

The main content area is titled 'History & Backups' and has four tabs: 'Change history', 'Answer changes' (selected), 'Full backups (languages & parameters)', and 'Old questions archive'.

Below the tabs are filters: ENTITY ID (e.g. FGM, FGM_01...), OPERATION (All), SOURCE (All), USER (All), FROM (DAY) (dd/mm/yyyy), and TO (INCLUSIVE) (dd/mm/yyyy). There is a 'TEXT SEARCH' field with the placeholder 'Search ID and note...'. Below the filters, it says '13530 total versions' and has 'Reset' and 'Apply filters' buttons.

The table below shows the history of changes:

When	What	Op.	Source	Author	Note	Detail
07/05/2026, 09:37:15	Answer cB:FGM_Qb	Created	Manual	Admin	—	Open
02/05/2026, 19:25:21	Answer Sic:FGA_Qa	Created	Manual	user user	—	Open
02/05/2026, 19:23:55	Answer Sic:FGM_Qb	Updated	Manual	user user	—	Open
02/05/2026, 19:23:43	Answer Sic:FGM_Qa	Created	Manual	user user	—	Open
02/05/2026, 19:23:43	Answer Sic:FGM_Qb	Created	Manual	user user	—	Open
01/05/2026, 22:08:46	Answer Afk:FGK_Qb	Updated	Manual	Admin	—	Open
01/05/2026, 22:08:46	Answer FGM_Qb	Updated	Manual	Admin	—	Open

Versione “focalizzata sulle Answer” della stessa tabella. Ogni volta che un linguista (o un admin) clicca **Confident** → **Next** o **Unsure** → **Next** in un blocco parametro, qui compare una riga per ogni risposta toccata. Pensata per rispondere a “quando l’utente X ha messo YES alla domanda FGM_Qb per la lingua Italian?” o “chi ha cambiato la risposta della lingua francese per il parametro SPK il giorno tot?”.

Stessa esperienza dell’altra tab: filtri, tabella, click su una riga → drawer con diff. La separazione esiste solo perché le Answer cambiano molto più spesso delle altre entità (ogni save di un blocco) e mescolarle con i parametri/domande renderebbe la tab “Change history” illeggibile.

Tab “Full backups (languages & parameters)”

The screenshot shows the PCM Hub interface. On the left is a sidebar with 'The PCM Hub' logo and a list of navigation items: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages, Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations, Taxonomy, Table A, Filters, Accounts, History & Backups (highlighted in red), Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Glossary. The main content area is titled 'History & Backups' and has a breadcrumb 'Dashboard / History & Backups'. At the top right are links for 'MyAccount', 'Dark', and 'Logout'. Below the title are four tabs: 'Change history', 'Answer changes', 'Full backups (languages & parameters)' (selected), and 'Old questions archive'. Under the selected tab are two sub-tabs: 'Languages' (selected) and 'Parameters'. A card titled 'Create global languages backup' contains the text: 'Snapshot of **every language** with answers and examples. Useful before major changes — backups remain until they are explicitly deleted.' It also has a 'Note (optional)' label and a text input field containing 'E.g. Before the v2.0 release...'. To the right of the input is a red button labeled '+ Create languages backup now'. Below the card is a table with the following structure:

Date	Note	Languages	Admin	Actions
No languages backup saved.				

Lista degli **snapshot completi** del sistema, raggruppati per timestamp. Sotto-tab **Languages** o **Parameters** (toggle in alto), che selezionano due tipi diversi di snapshot:

- I **backup languages** sono creati da **Languages** → **+ Full Languages Backup** e contengono tutte le lingue con risposte ed esempi al momento dello scatto.
- I **backup parameters** sono creati da **Parameters** → **+ Full Parameters Backup** e contengono lo stato di tutti i parametri (definizioni, condizioni implicazionali, descrizioni) al momento dello scatto.

Da qui puoi anche **crearne uno nuovo “al volo”**: la card in alto ha un campo **Note (optional)** e il pulsante **+ Create languages backup now** (o **+ Create parameters backup now** sull'altra sotto-tab). Cliccando una riga della tabella si apre il dettaglio del backup, con la possibilità di scaricare un Excel di tutti i dati per audit o restore esterno.

Tab “Old questions archive”

The screenshot shows the PCM Hub interface. On the left is a sidebar with 'The PCM Hub' logo and a list of navigation items: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS (Languages, Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations, Taxonomy, Table A, Filters, Accounts), History & Backups (highlighted in red), Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Glossary. The top bar includes 'Dashboard / History & Backups', 'MyAccount', 'Dark' theme toggle, and 'Logout'. The main section is titled 'History & Backups' and has four tabs: 'Change history', 'Answer changes', 'Full backups (languages & parameters)', and 'Old questions archive' (selected). Below the tabs is a text box explaining that each row groups archived versions of a single question, created when an admin saves a question with the 'Save and delete the linked data' button. A search bar is provided with the placeholder 'Search by question ID, parameter, archived text or note...'. Below the search bar is a table with the following data:

Question ID	Parameter	Archived versions	Latest archive	Actions
FGM_Qa	FGM grammaticalized morphology	1	30/04/2026, 10:11:55 by Admin	Show versions

Quando una domanda viene modificata in modo distruttivo (vedi §9 — cambio di `template_type`, cancellazione, rimozione di motivations) o cancellata, le sue Answer/Example/AnswerMotivation **non vengono perse**: vengono spostate qui in archivio insieme a uno snapshot del testo della domanda così com’era.

Ogni riga della tabella raggruppa **tutte le versioni archiviate di una stessa domanda** (es. se la domanda FGM_Qa è stata “rotta” 3 volte, qui vedi 3 versioni). Il pulsante **Show versions** apre il dettaglio: per ogni versione vedi il testo originale, le motivations consentite all’epoca, e tutte le risposte storiche di ogni lingua a quella versione della domanda.

Utile per chi deve dimostrare a un revisore “i dati linguistici originali esistono ancora, anche se la domanda nel frattempo è stata modificata”.

Migration Import (/admin/migration-import) — pericoloso

The PCM Hub

Dashboard / Migration Import

MyAccount Dark Logout

Restore Database

Carica il **Migration Bundle ZIP** generato dal vecchio sito per popolare il nuovo DB con lingue, parametri, domande, motivazioni e risposte già compilate.

⚠ Operazione distruttiva

- Con wipe attivo, vengono **cancellate tutte le tabelle dati** (lingue, parametri, domande, risposte, esempi, motivazioni, glossario, snapshots, change logs, tassonomia).
- Gli utenti esistenti NON vengono toccati. Viene comunque (ri)creato l'admin di default con le credenziali da env ADMIN_EMAIL/ADMIN_PASSWORD (default: admin@pcm.local/admin).
- Tutte le risposte importate sono salvate come **pending** e il DAG viene eseguito per ogni lingua a fine import (Tabella A e dashboard saranno subito popolate).
- Pensato per essere usato **una sola volta** al primo avvio del nuovo sito. Dopo, nascondi/rimuovi questo bottone.

Contenuto atteso del bundle

```
PCM_migration_<ts>.zip
├─ 00_languages.xlsx          (anagrafica + family/top/group)
├─ 01_motivations.xlsx        (ID, Code, Label)
├─ 02_parameters.xlsx         (ID, Position, Name, ...)
├─ 03_questions.xlsx          (ID, Parameter ID, Text, ...)
├─ 04_question_allowed_motivations.xlsx (Question ID, Motivation Code)
├─ 06_glossary.xlsx            (Word, Description) [opzionale]
├─ 08_unsure_flags.xlsx        (Language ID, Parameter ID) [opzionale]
├─ data/
│   └─ <Lingual>.xlsx         (foglio Database_model)
└─ ...
```

⚠ Voce in **rosso** nella sidebar perché può **cancellare il database**.

Serve a importare il **bundle ZIP del sito vecchio** (Django legacy) durante il go-live. Procedura tipica (vedi `DEPLOY_PROCEDURA.txt`):

1. Scarichi il bundle dal sito vecchio.
2. Vai su Migration Import.
3. Selezioni il file ZIP.
4. Spunti **wipe = true** per pulire il DB prima di importare.
5. Click **Import**.
6. Aspetti (può richiedere minuti, ci sono progress).

A fine import la password admin viene **riportata al valore di** `ADMIN_PASSWORD` delle env di Portainer (cambiala dopo l'import, non prima).

Validazione: cap 200MB sullo ZIP, anti-zip-bomb e check path-traversal sui nomi dei file.

Backup Restore (/admin/backup-restore)

The PCM Hub

Dashboard

How to cite (edit)

DATA & TOOLS

Languages

Parameters

Parameters Graph

Questions

Motivations

Taxonomy

Table A

Filters

Accounts

History & Backups

Migration Import

Backup Restore

Instructions

Glossary

Dashboard / Backup Restore

MyAccount Dark Logout

Backup Restore

Carica un file **PCM_backup_*.zip** generato via *Languages → Download data → Export backup (.zip)* per ripristinare schema, metadati lingue, glossario e dati di compilazione.

Bundle accettato

- schema.xlsx — Motivations / Parameters / Questions / QAM
- languages_metadata.xlsx — metadati di tutte le lingue
- glossary.xlsx — Word / Description
- languages/<ID>.xlsx — un file per lingua con risposte, esempi, motivazioni e admin notes

Backup ZIP file

Choose File No file chosen

☐ **Wipe data tables before restore** (destructive)

Start restore ← Need Migration Import instead?

Restore di un **bundle ZIP esportato** da *Languages → Download Data → Export backup (.zip)*. Permette di ripristinare un set di lingue specifiche da uno snapshot precedente, senza wipe del DB.

Import from Excel (/admin/import-excel)

The PCM Hub

Dashboard / Import Excel

MyAccount Dark Logout

Import from Excel

Upload an Excel file to import schema (Motivations, Parameters, Questions, QAM) and/or filled-in data of a single language (sheet Database_model).

Strategy

- **Schema** (Motivations / Parameters / Questions / QAM): *strict update*. If the `id` exists in the DB, the fields are replaced with the value from the file. If the `id` does not exist, the row is an error (skipped, included in the report). Entities not mentioned in the file remain untouched.
- **Database_model**: *full replace* of the language. All answers/examples/motivations for the language are deleted, then only valid rows are inserted. Invalid rows remain empty (unanswered) and are included in the report.
- **Cascading errors**: if a motivation/question fails, the dependent rows generate an explicit error (never silent).

File Excel (.xlsx, max 50 MB)

Choose File No file chosen

Start Import Cancel

Import strutturato da Excel. Cap 50 MB sul file. Il foglio deve seguire il formato del round-trip ([documentation_it.md §10.4](#)).

Recompute final values

⚠ **Da Languages → Recompute final values**, non c'è una pagina dedicata.

Rilancia il **DAG implicazionale** per **tutte** le lingue del sistema. Da usare:

- dopo aver modificato condizioni implicazionali importanti;
- dopo un import bulk;
- se sospetti che qualche `value_eval` sia stale.

È un job asincrono (può richiedere minuti su dataset grossi). Toast in basso a destra mostra il progresso. Quando finisce: messaggio "Recompute complete" o "Recompute completed with N error(s) over M language(s). See server logs for details" se qualche lingua ha problemi.

16. Errori comuni e cosa fare

“Form locked by the current language status”

Stato della lingua è `Waiting for approval` o `Approved`, e tu non sei admin. Aspetta la decisione, oppure (se sei tu l'utente assegnato e la lingua è `Rejected`) clicca **Reopen**.

“Question X needs at least 2 valid examples when answering YES or UNSURE”

Hai messo YES o UNSURE su una domanda con meno di 2 esempi non vuoti. Aggiungi/completa gli esempi, riprova.

“This block has been modified by another session...”

Un altro utente (di solito un admin) ha modificato lo stesso blocco mentre lavoravi. La pagina si ricarica automaticamente: rivedi le modifiche fatte da altri prima di riprovare il tuo save.

“Wrong email or password”

Le credenziali sono errate. Se non ricordi: contatta un admin (il reset via email non è ancora attivo).

“Too Many Requests” al login

Hai sbagliato password 5 volte di fila in 1 minuto. Aspetta 1 minuto e riprova.

“Invalid email format”

Stai creando un account o cambiando email con un valore non valido (es. dimenticato il `.it`, spazio, doppia `@`). Correggi.

“You cannot delete your own account”

Devi farti cancellare da un altro admin.

“You cannot delete the last remaining administrator”

Crea un secondo admin **prima** di cancellare quello esistente.

Il pulsante “Submit for approval” non c'è

- Stato della lingua è già `Waiting for approval` o `Approved`: niente da fare.
- Stato è `Rejected`: vedi **Reopen**, non Submit.
- Non sei l'utente assegnato a questa lingua: solo l'utente assegnato può fare Submit.
- Sei admin: gli admin non submittano (passano direttamente da approve/reject).

Il sito mi ha sloggato all'improvviso

Token scaduto (30 min di inattività). Fai login di nuovo.

Ho cambiato il taxonomy ma le lingue mostrano ancora i vecchi nomi

Le stringhe `top_family` / `family` / `group` sulle lingue sono denormalizzate. Riapri ogni lingua interessata e fai un Save (anche senza cambiare nulla) per propagare i nuovi nomi. Per fare questo in massa: usa l'export Excel, modifica e ri-importa.

17. Glossario rapido di interfaccia

Termine	Significato
Wizard / quadratini	la fila di pulsantini in alto nella pagina di compilazione, uno per parametro
Block / blocco parametro	l'insieme di tutte le domande di un parametro per una lingua
Confident / Unsure	i due pulsanti di salvataggio del blocco. Confident = tutto verificato; Unsure = ho dei dubbi, ricontrollo dopo
Stale block (409)	un blocco che è stato modificato da un'altra sessione mentre stavi editando
Submit for approval	l'invio della lingua all'admin per la revisione
Reopen	riportare a <code>Pending</code> una lingua <code>Rejected</code>
Approved / Rejected / Pending / Waiting	i 4 stati di una lingua
Admin override	il banner viola che ricorda all'admin che sta editando una lingua bloccata
Force status	il dropdown admin per forzare lo stato di una lingua bypassando il workflow
DAG implicazionale	il grafo di dipendenze tra parametri (<code>+SPK & -DEM</code>) che decide se un valore va neutralizzato
value_orig vs value_eval	<code>orig</code> = aggregato dalle risposte del linguista; <code>eval</code> = <code>orig</code> post-DAG (può essere <code>0</code> se neutralizzato)
Comparable	un parametro è "comparable" tra due lingue se entrambe hanno un <code>value_eval</code> non nullo
Implicational condition	la stringa tipo <code>+SPK & -DEM</code> che scatena la neutralizzazione
Neutralized	un parametro forzato a <code>0</code> perché la sua condizione implicazionale non è soddisfatta
Flagged / Unsure parameter	parametro segnato come "incerto" dal linguista (quadrato giallo)
Red parameter	nella Dashboard admin, parametri "rossi" = unsure o incompleti
Hamming / Jaccard distance	metriche di distanza tra lingue basate sui valori dei parametri
GCD	Geographic Distance, distanza in km calcolata da lat/long
Mantel test	test statistico che misura la correlazione tra matrici di distanza
Top family / Family / Group	i 3 livelli della tassonomia linguistica
Glossary / Glossario	dizionario dei termini tecnici

How to cite	la pagina con le citazioni bibliografiche del PCM Hub
Bundle ZIP	l'archivio compresso usato per migration / backup-restore
Recompute	il job che rilancia il DAG su tutte le lingue

Per dubbi, suggerimenti o segnalazioni di bug: scrivi a pcm_Lab@unimore.it (link in fondo a ogni pagina del sito).