

PCM - HUB

Manuale completo

Linguisti + Amministratori

Parametric Comparison Method · Università di Modena e Reggio Emilia
2026-05-21

Indice

1. Cos'è il PCM-Hub	6
I tre ruoli	6
2. Accedere al sito	7
Primo accesso	7
Accettare Terms of Use e Privacy Notice	7
Cambiare password	7
Dimenticato la password?	8
Sessione scaduta	8
Limite tentativi falliti	8
3. Orientarsi: sidebar, topbar, breadcrumb	9
Sidebar (a sinistra)	9
Topbar (in alto)	10
Footer	10
4. La Dashboard	11
Dashboard utente (User)	11
Dashboard admin	11
5. Pagine condivise	13
Glossary (`/glossary`)	13
Instructions (`/instructions`)	14
How to cite (`/how-to-cite`)	15
My Account (`/me`)	16
Manual (`/manual`)	16
6. La pagina Languages	17
Filtri (restano in alto)	17
La tabella	19
Note sulla mappa	20
7. Compilare una lingua	21
Header della lingua	21
Banner di stato (sotto l'header)	21
Wizard dei parametri (i quadratini)	23
Il blocco di un parametro	24
Le domande	24
La clipboard degli esempi	25
Salvare un blocco parametro	26
Cambiare parametro senza salvare	26
Submit / Reopen / workflow	26
Cosa vede l'admin in più	27

8. SOLO ADMIN — Parameters	28
Lista parametri	28
Edit parametro	29
Disattivare un parametro	30
Implicational condition (cenni)	30
Parameters Graph (`/admin/parameters/graph`)	31
9. SOLO ADMIN — Questions	32
Lista domande	32
Edit/Add domanda	32
Modifiche distruttive: l'archivio	33
10. SOLO ADMIN — Motivations	34
Lista	34
Modifiche	34
11. SOLO ADMIN — Taxonomy	35
12. SOLO ADMIN — Accounts	36
Lista account	36
Add account	37
Safeguards	37
Riassegnazione lingue	38
13. SOLO ADMIN — Table A	39
Modalità	39
Filtri	39
Search	39
Selezioni manuali	40
Export e analisi	40
14. SOLO ADMIN — Filters (Queries Q1–Q11)	41
Q3 — la più ricca	42
Q10 — risposte ed esempi	42
15. SOLO ADMIN — History, Backups, Migration, Backup Restore, Import Excel, Recompute	43
History & Backups (`/admin/history`)	43
Migration Import (`/admin/migration-import`) — solo super-admin, pericoloso	47
Backup Restore (`/admin/backup-restore`) — solo super-admin	48
Import from Excel (`/admin/import-excel`)	49
Recompute final values	49
Legal Documents (`/admin/legal-documents`)	50
16. Errori comuni e cosa fare	51
"Form locked by the current language status"	51
"Question X needs at least 2 valid examples when answering YES or UNSURE"	51
"This block has been modified by another session..."	51

"Wrong email or password"	51
"Too Many Requests" al login	51
"Invalid email format"	51
"You cannot delete your own account"	51
"You cannot delete the last remaining administrator"	51
Il pulsante "Submit for approval" non c'è	51
Il sito mi ha sloggato all'improvviso	51
Ho cambiato il taxonomy ma le lingue mostrano ancora i vecchi nomi	52
17. Glossario rapido di interfaccia	53

Guida pratica all'uso del sito **PCM-Hub** (hub.parametriccomparison.unimore.it). Questa guida è pensata per chi usa il sito tutti i giorni: linguisti che compilano le lingue assegnate, e amministratori che gestiscono parametri, domande, account e analisi cross-lingua.

Trovi quello che cerchi più in fretta se sai che ruolo hai:

- **Linguista (User)** → leggi le sezioni 1-7 e salta direttamente alla §6 (Compilare una lingua).
 - **Amministratore (Admin)** → leggi tutto: gli admin vedono tutte le funzionalità degli User più una decina di strumenti aggiuntivi (sezioni 8-15).
-

1. Cos'è il PCM-Hub

Il **Parametric Comparison Method** (PCM, Longobardi & Guardiano 2009) confronta lingue diverse usando un set di **parametri sintattici universali**. Ogni lingua viene “compilata” da un linguista che, per ciascun parametro, risponde a un set di domande (di solito sì/no) e fornisce esempi linguistici a supporto delle risposte.

A partire dai dati raccolti, il sito produce automaticamente:

- valori di parametro consolidati per ogni lingua (+ , - , 0 , ?);
- matrici comparative tra lingue;
- distanze di Hamming, Jaccard e geografiche;
- dendrogrammi e cluster map;
- analisi PCA, test di Mantel.

Tutto questo permette di studiare relazioni filogenetiche, divergenze e convergenze tra lingue di famiglie diverse.

I tre ruoli

Ruolo	Cosa può fare
Public (visitatore non loggato)	vede solo la home con la mappa interattiva e la pagina How to cite
User (linguista assegnatario)	compila le lingue che gli sono state assegnate, vede glossario, istruzioni, lista lingue, dashboard personale
Admin	tutto quello che fa lo User, più: gestione parametri/domande/motivazioni/tassonomia, creazione account, TableA, query Q1-Q10, history/backup, migration, recompute


2. Accedere al sito

Primo accesso

L'amministratore che ti ha creato l'account ti comunica:

- l'**email** del tuo account;
- una **password temporanea** (almeno 8 caratteri).

Vai sull'URL del sito → clicca **Login** dalla home (o vai direttamente a `/login`) → inserisci le credenziali → **Log in**.

A screenshot of a login form titled "Login". It features two input fields: "Email" and "Password". Below the "Password" field is a red button labeled "Log in". At the bottom of the form, there is a link that says "Password dimenticata?". The form is centered on a light gray background.

Al primo login **ti consigliamo di cambiare la password**: in alto a destra clicca **MyAccount** → sezione **Change password**.

Accettare Terms of Use e Privacy Notice

Al primo accesso — e di nuovo ogni volta che viene pubblicata una nuova versione dei documenti legali — compare un modale che ti chiede di **leggere e accettare i Terms of Use e la Privacy Notice** (con una checkbox separata per le "clausole vessatorie", dove la legge lo richiede). Finché non spunti la/e casella/e e clicchi **Accept**, l'unica alternativa è **Logout**: l'accettazione è obbligatoria per usare il sito. I documenti sono linkati dentro il modale così puoi leggerli prima di accettare.

Cambiare password

Dalla pagina **My Account** trovi due blocchi:

- **Profilo:** nome, cognome, email (se cambi l'email diventa la nuova credenziale di login).
 - **Change password:** serve la password attuale + la nuova due volte. Minimo 8 caratteri.
-

Dimenticato la password?

Il reset via email è ora attivo. Nella pagina di login clicca **Forgot password?** → inserisci l'email del tuo account → ricevi una mail con un link di reset (valido 30 minuti). Aprila, imposta una nuova password e accedi. Per privacy, se l'indirizzo non è registrato il sito risponde comunque allo stesso modo ("se l'indirizzo esiste riceverai una mail"), così non rivela mai quali indirizzi esistono.

Se la mail non arriva (controlla lo spam) o il link è scaduto, richiedine uno nuovo o contatta un amministratore.

Sessione scaduta

La sessione resta valida a lungo, quindi nell'uso quotidiano non vieni sloggato. Se però scade, le pagine protette ti rimandano automaticamente al login. Niente di rotto — basta rifare login.

Limite tentativi falliti

Per sicurezza: **dopo 5 tentativi falliti di login dalla stessa connessione in 1 minuto**, il sistema risponde con un errore "Too Many Requests" per qualche secondo. Aspetta un minuto e riprova.

3. Orientarsi: sidebar, topbar, breadcrumb

Una volta loggato, l'interfaccia ha 3 elementi fissi:

Sidebar (a sinistra)

Tutte le pagine principali. Le voci che vedi dipendono dal tuo ruolo:

Voce	User	Admin
Dashboard	✓	✓
Citation Guidelines / How to cite	✓	✓
Languages	✓	✓
Parameters	—	✓
Parameters Graph	—	✓
Questions	—	✓
Motivations	—	✓
Taxonomy	—	✓
Table A	—	✓
Filters	—	✓
Accounts	—	✓
History & Backups	—	✓
Legal Documents	—	✓
Migration Import	—	solo super-admin (danger zone)
Backup Restore	—	solo super-admin
Instructions	✓	✓
Manual	✓	✓
Glossary	✓	✓

Super-admin: due strumenti distruttivi — **Migration Import** e **Backup Restore** — sono riservati agli amministratori con il flag *super-admin*. Un admin normale non vede affatto queste due voci.

Il **bottono in alto della sidebar** la collassa/espande (utile per recuperare spazio orizzontale, soprattutto in TableA). La preferenza viene ricordata.

Topbar (in alto)

- **Breadcrumb** a sinistra: mostra il percorso della pagina (es. `Dashboard / Languages / Italiano / Data`). Le voci cliccabili in **azzurro** sono navigabili; quelle in **grigio** sono solo informative (es. ID dinamici).
 - **MyAccount** a destra: shortcut alla pagina del profilo.
 - **Interruttore tema (Light/Dark)**: cambia il tema visivo. Anche questa preferenza è ricordata.
 - **Logout**: termina la sessione e ti riporta alla home pubblica.
-

Footer

In fondo a ogni pagina:

- citazione del PCM-Hub (CC BY 4.0);
 - link a Privacy Policy, Disclaimer, contatto email del laboratorio (`pcm_lab@unimore.it`);
 - link al sito istituzionale del progetto PCM Unimore;
 - **Role badge** (in basso a destra): dice se sei "Admin Access", "User Access" o "Public View".
-

4. La Dashboard

È la prima pagina che vedi dopo il login.

Dashboard utente (User)

Mostra **le lingue che ti sono state assegnate**. Per ogni lingua:

- ID e nome completo (es. **ITA – Italian**);
- **stato** (**Pending**, **Waiting**, **Approved**, **Rejected**);
- **barra di progresso** (numero di risposte date / totale domande, percentuale);
- pulsante **Fill in** (o **View rejection and reopen** se la lingua è stata rifiutata) che ti porta alla pagina di compilazione.

Se la lingua è in **Rejected**, sotto vedi anche la **nota dell'admin** che spiega perché è stata respinta.

Dashboard admin

The screenshot shows the PCM Hub Dashboard for user Gb. The interface includes a sidebar with navigation links, a main content area with several sections, and a 'Latest Changes' table.

Dashboard Admin

Waiting for Approval

21

- Review Gargano
- Review Greek Calabria A
- Review Greek
- Review Afrikaans
- Review Basque Central

LANGUAGES BY STATUS

58 PENDING, 21 WAITING, 50 APPROVED, 0 REJECTED

Total: 129

FLAGGED/UNSURE PARAMETERS

Unsure or partially compiled (empty parameters excluded).

415

Language	Count
Levantine Arabic	2
Swedish	3
Tunisian Arabic	1
French	10
Portuguese	1
...	...

LATEST CHANGES

Param	Note	By	Date
CGB	[Question CGB_Qb] Corretto refuso nell'esempio di CGB_Qa inserendo il dato...	Marco Longhin	19/05/2026
FGT	[Question FGT_QSa] Test edit. n	Cristina Guardiano	16/05/2026
ACM	[Question ACM_Qc] New: Primo tentativo	Cristina Guardiano	15/05/2026
ACM	[Question ACM_Qb] Questa question diventerà una stop question nel nuovo...	Cristina Guardiano	15/05/2026
ACM	[Question ACM_Qa] Questa question diventerà una stop question nel nuovo...	Cristina Guardiano	15/05/2026
NGL	Cambiata implicational condition (da ACM, che diventerà NCM: CAMBIARE)	Cristina Guardiano	15/05/2026
GFH	[Question GFH_Qb] New: Aggiunta	Cristina Guardiano	14/05/2026
GFH	[Question GFH_Qa] New: Aggiunta	Cristina Guardiano	14/05/2026

Layout a 3+1 card:

- **Waiting for Approval:** numero di lingue in attesa di revisione + click rapidi per aprirle.
- **Languages by Status:** contatori **Pending** / **Waiting** / **Approved** / **Rejected** cliccabili. Cliccando un contatore si espande un menù con la lista delle lingue in quello stato.
- **Flagged/Unsure Parameters:** numero di parametri "rossi" (compilazione parziale o segnati Unsure) raggruppati per lingua, con conteggio.
- **Latest Changes** (a destra): tabella con le ultime modifiche ai parametri (chi, quando, cosa, nota).

Da qui un admin può aprire rapidamente le lingue che richiedono attenzione.

5. Pagine condivise

Glossary (/glossary)

The PCM Hub

- Dashboard
- How to cite (edit)

DATA & TOOLS

- Languages
- Parameters
- Parameters Graph
- Questions
- Motivations
- Taxonomy
- Table A
- Filters
- Accounts
- History & Backups
- Legal Documents
- Migration Import
- Backup Restore
- Instructions
- Manual

Dashboard / Glossary

Glossary

Search by term or description... Add Term

Term	Description	Actions
(morphological) Case	In nominal morphology it is important to have a demarcation criterion between inflectional (lato sensu, i.e. including agglutinative morphology) Case proper and pre-/post-positional words. Two criteria...	Edit Delete
Article	It is used to refer to a determiner that does not express any meaning other than (in)definiteness or just phi-features, and sometimes even less interpretable content (expletive articles). In some languages, articles ...	Edit Delete
Atomizing	The process shifting the interpretation of a nominal argument from an unbounded reading (a free variable, indirectly bound) to a bounded one (a variable bound by a specific determiner).	Edit Delete
Bare noun	A noun (or its extended maximal phrase) not introduced by any overt determiner in the canonical Determiner position nor with a determiner-like (atomizing) interpretation derived at a distance from other elemen...	Edit Delete
Bounded vs. unbounded reading	A nominal argument will be said to have an unbounded reading when it is at the same time obligatorily indefinite, scopeless, and atelic. This reading is typically instantiated in European languages by bare plural ...	Edit Delete
Case suffixes vs. postpositions	How to distinguish case suffixes from postpositions in postpositional languages: \n1. the case suffix occurs on a head noun or adjective before some other phrase-internal word (another adjective, a relative ...	Edit Delete

Lista alfabetica dei termini tecnici usati nel progetto, con descrizione.

- Tutti gli utenti possono **cercare** (campo di ricerca in alto).
- Solo admin: pulsante **Add term**, **Edit** e **Delete** sulle righe.

Instructions (/instructions)

The screenshot shows the 'Instructions' page in the PCM Hub. The sidebar on the left contains a list of navigation items: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages, Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations, Taxonomy, Table A, Filters, Accounts, History & Backups, Legal Documents, Migration Import, Backup Restore, Instructions (highlighted), and Manual. The main content area is titled 'Instructions' and has an 'Edit' button in the top right. The content is organized into two main sections: 'General instructions for entering data' and 'Specific instructions for writing glosses'. The first section contains a numbered list of five steps for data entry, including reading questions, identifying structure, selecting YES/NO, saving answers, and clicking Submit. The second section provides additional guidance on writing glosses, emphasizing brevity and relevance, and includes a table with columns 'Gloss' and 'Meaning'.

Documento HTML editabile (powered by TinyMCE) con le linee guida per la compilazione. La versione di default include:

- regole generali (read → identify → answer YES/NO → save → submit);
- istruzioni specifiche per le **glosse linguistiche** con tabella dei simboli (ACC, NOM, GEN, ecc.);
- esempi di glossing.

Solo admin: pulsante **Edit** in alto a destra → un editor visuale (vedi il risultato mentre scrivi) con formattazione, tabelle e, se serve, codice HTML. **Save** persiste il documento per tutti.

How to cite (/how-to-cite)

The screenshot displays the 'How to cite' page on the PCM Hub. The page is titled 'Citation Guidelines' and is divided into two main sections for different user groups.

For Admins and Users: Parameters & Manifestations

Unless otherwise specified in the description of each parameter, if you quote a parameter description or any parameter manifestation, please refer to:

Crisma, Paola, Giulia Fabbris, Giuseppe Longobardi, and Cristina Guardiano. 2025. What are your values? Journal of Historical Syntax, Volume 9, Article 3: 1-26. DOI: 10.18148/hs/2025.v9i2-10.182 (Electronic appendix also available at www.parametriccomparison.unimore.it)

For Public and Admins: Updated language list & map, analyses, graphs and scripts

To cite any content of the PCM Hub (except for parameters and manifestations):

Guardiano, Cristina, Paola Crisma, Giuseppe Longobardi, Marco Longhin, Giovanni Battista Matteazzi, Emanuela Li Destri, Gaia Sorge (eds). 2026. The PCM_Hub (version 1, Accessed on XX/XX/20XX)

Each citation example is followed by a 'Copy' button. Below each card is an 'Edit reference' button.

Due card:

- **Parameters & Manifestations:** come citare i parametri/domande del PCM Hub (consigliato per User e Admin).
- **Database** (linguistic data): come citare i dati linguistici raccolti.

Sotto ogni card c'è un pulsante **Copy** che copia la stringa di citazione completa nella clipboard del sistema.

Solo admin: pulsante **Edit** che apre l'editor TinyMCE per modificare il testo della citazione.

My Account (/me)

The PCM Hub 

Dashboard / My Account MyAccount Dark Logout

My Account

Profile

Name Surname

Email

[Save Profile](#)

Change Password

Current Password New Password (min 8 characters)

Confirm New Password

[Update Password](#)

The PCM Hub

The Hub of the **Parametric Comparison Method** collects and organizes syntactic data from natural languages.

 Licensed under [CC BY 4.0 International](#)

Resources

[Privacy Policy](#)

[Disclaimer](#)

Get in touch:
pcm_lab@unimore.it

PARENT PROJECT

DHisGram - Syntax out of Africa. Deep history through human grammars.

[Visit the PCM website →](#)

© 2026 – The PCM Hub. All rights reserved. Admin Access

- **Profile:** nome, cognome, email. Il **Save** scrive direttamente sul tuo profilo.
- **Change password:** vecchia password + nuova due volte. Minimo 8 caratteri. Se le due copie non coincidono il sistema rifiuta.

⚠ Se cambi l'email, la **nuova email diventa la tua credenziale di login**. Memorizzala bene (o usa un password manager).

Manual (/manual)

La pagina da cui scarichi i manuali PDF del PCM-Hub. L'elenco si adatta al tuo ruolo: i linguisti vedono il **Manuale utente**, gli amministratori il **Manuale completo** (linguisti + amministratori), ciascuno in **italiano e inglese**. Ogni voce ha un pulsante di download — o un'etichetta "coming soon" finché quel PDF non è stato pubblicato.

6. La pagina Languages

L'elenco di tutte le lingue del progetto. **Sopra** alla tabella c'è una **mappa interattiva** (OpenStreetMap) con un pin per ogni lingua georeferenziata.

Filtri (restano in alto)

The screenshot shows the 'Languages' page of the PCM Hub. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, How to cite (edit), Languages (highlighted), Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations, Taxonomy, Table A, Filters, Accounts, History & Backups, Legal Documents, Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Manual. The main content area has a header 'Languages' and a filter section. The filter section includes a search bar, dropdowns for TOP FAMILY, SUBFAMILY, GROUP, and HISTORICAL, and a STATUS dropdown. Below the filters, it shows '129 of 129 languages' and buttons for 'Reset', 'Download Data', '+ Full Languages Backup', 'Recompute final values', 'Import from Excel', and 'Add Language'. A world map displays colored pins for each language. A legend at the bottom lists the top-families and their counts: Arawakan (1), Atlantic (1), Austronesian (4), Basque (2), Carib (1), Dravidian (3), Eskimo-Aleut (1), Guaicurian (1), Indo-European (79), Japonic (1), Koreanic (1), Macro-Je (1), Mongolic (1), Muskogean (1), NE-Caucasian (2), Quechuan (1), Semitic (7), Sino-Tibetan (2), Tai-Kadai (1), Tungusic (3), Turkic (5), Uralic (9), and Yukaghir (1).

- **Search** testuale globale (ID, nome, family, top family, group, status, rejection note).
- **Top Family / Subfamily / Group**: multi-select gerarchico. Selezionare una top-family restringe le subfamily disponibili, e così via.
- **Historical**: tutte / solo storiche / solo non storiche.
- **Status**: tutti / Pending / Waiting / Approved / Rejected.

A destra dei filtri: contatore "X di Y lingue", e i pulsanti:

- **Reset**: pulisce i filtri.
- **Clear exclusions** (compare se hai escluso lingue manualmente).
- **Download Data** ▾ (admin): apre un menù per esportare i dati delle lingue **attualmente filtrate e non escluse**:
 - **Export language metadata (.xlsx)** — ID, nome, famiglia, coordinate, ecc.
 - **Export backup (.zip)** — bundle completo con tutte le risposte e gli esempi delle lingue selezionate (l'operazione gira in background: appare un piccolo avviso in basso a destra che mostra il progresso).
 - **Map (.png)** — la mappa attuale come immagine.
 - **Geographic distances (.txt)** — matrice GCD in km tra le lingue selezionate.

- **+ Full Languages Backup** (admin): crea uno snapshot in DB di **tutte** le lingue (richiede una nota opzionale). Lo trovi poi in History & Backups → Full backups.
 - **Recompute final values** (admin): rilancia il DAG implicazionale per **tutte** le lingue. Gira in background, con una barra di progresso. Da usare dopo aver modificato condizioni implicazionali importanti, o dopo un import.
 - **Import from Excel** (admin): pagina di import strutturato.
 - **Add Language** (admin): crea una nuova lingua a mano.
-

La tabella

The PCM Hub

Dashboard

How to cite (edit)

DATA & TOOLS

Languages

Parameters

Parameters Graph

Questions

Motivations

Taxonomy

Table A

Filters

Accounts

History & Backups

Legal Documents

Migration Import

Backup Restore

Instructions

Manual

Dashboard / Languages

MyAccount

Dark

Logout

Languages

SEARCH

Search every field...

TOP FAMILY

All

SUBFAMILY

All

GROUP

All

HISTORICAL

Both

STATUS

Any status

129 of 129 languages

Reset

Download Data

+ Full Languages Backup

Recompute final values

Import from Excel

Add Language

+

-

COLORING BY TOP-FAMILY

Arawakan (1)

Atlantic (1)

Austronesian (4)

Basque (2)

Carib (1)

Dravidian (3)

Eskimo-Aleut (1)

Guaicuruan (1)

Indo-European (79)

Japonic (1)

Koreanic (1)

Macro-Je (1)

Mongolic (1)

Muskogean (1)

NE-Caucasian (2)

Quechuan (1)

Semitic (7)

Sino-Tibetan (2)

Tai-Kadai (1)

Tungusic (3)

Turkic (5)

Uralic (9)

Yukaghir (1)

☒	ID	Name	Status	Top family	Subfamily	Group	Actions				
☒	Afk	Afrikaans	Waiting	Indo-European	Germanic	West Germanic	Data	Duplicate	Debug	Edit	Delete
☒	Aid	Aidone	Approved	Indo-European	Romance	Gallo-Italic of Sicily	Data	Duplicate	Debug	Edit	Delete
☒	Ar	Arabic	Approved	Semitic	West Semitic	—	Data	Duplicate	Debug	Edit	Delete
☒	Arc	Archi	Pending	NE-Caucasian	Lezgian	—	Data	Duplicate	Debug	Edit	Delete
☒	BA	Bari	Approved	Indo-European	Romance	Apulo-Barese (Upper Southern)	Data	Duplicate	Debug	Edit	Delete
☒	Bar	Barletta	Approved	Indo-European	Romance	Apulo-Barese (Upper Southern)	Data	Duplicate	Debug	Edit	Delete
☒	cB	Basque Central	Waiting	Basque	Guipuzcoan	—	Data	Duplicate	Debug	Edit	Delete
☒	wB	Basque Western	Waiting	Basque	Biskayan	—	Data	Duplicate	Debug	Edit	Delete
☒	Bot	Botrugno	Approved	Indo-European	Romance	Extreme Southern (Salentino)	Data	Duplicate	Debug	Edit	Delete
☒	BPs	Brazilian Portuguese (Spoken)	Pending	Indo-European	Romance	Ibero-Romance	Data	Duplicate	Debug	Edit	Delete
☒	BPt	Brazilian	Pending	Indo-European	Romance	Ibero-Romance	Data	Duplicate	Debug	Edit	Delete

- **Checkbox a sinistra:** include / esclude la lingua dal set effettivo (mappa, distanze, export). Spuntando la casella nella riga di intestazione, tutte le lingue visibili vengono escluse/incluse insieme.
- **ID, Name, Status, Top family, Subfamily, Group.**

- **Actions:**

- **Data:** apre la pagina di compilazione (utenti normali e admin).
- **Duplicate** (admin): duplica la lingua con tutte le risposte e gli esempi (utile come template). La copia nasce con un ID derivato che puoi poi cambiare da **Edit**.
- **Debug** (admin): apre una pagina che mostra valori `init` / `final` di ogni parametro per la lingua, con possibilità di **Apply implicational condition(s)** (rilancia DAG sulla singola lingua).
- **Edit** (admin): modifica i metadati della lingua (nome, coordinate, family, ecc.). Qui si può **rinominare anche l'ID**: quando lo cambi, il vecchio ID viene conservato come *alias storico*, così i futuri restore di backup e import Excel che citano il vecchio ID continuano a corrispondere a questa lingua.
- **Delete** (admin): rimuove definitivamente la lingua. Un prompt di sicurezza ti chiede di **digitare l'ID esatto** per confermare. Cancella tutti i dati operativi della lingua (risposte, esempi, link alle motivations, valori dei parametri, i suoi backup salvati e gli alias storici dell'ID). **Non** tocca lo History audit log (vi viene registrato un evento "delete"), il dizionario condiviso delle Motivations, né le risposte archiviate da domande rimosse.

Note sulla mappa

I marker sono colorati per **top-family**. La legenda sotto la mappa elenca tutte le top-family con il loro colore: passandoci sopra col mouse, le altre famiglie si attenuano (utile per isolare visivamente una famiglia).

7. Compilare una lingua

Questo è il **cuore del sito**: dove un linguista entra e risponde alle domande per una lingua. Si arriva qui da:

- Dashboard → click su una lingua assegnata;
- Languages → riga della lingua → pulsante **Data**.

L'URL è `/languages/<id>/data`.

Header della lingua

The screenshot shows the PCM Hub interface for the 'Italian (It)' language. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages (selected), Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations, Taxonomy, Table A, Filters, Accounts, History & Backups, Legal Documents, Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Manual. The main content area displays the language details for 'Italian (It)'. It includes a table with the following data:

TOP-LEVEL FAMILY	Indo-European	LOCATION	Rome
SUBFAMILY	Romance	LATITUDE	41.90
GROUP	Italo-Romance	LONGITUDE	12.50
HISTORICAL	No	SUPERVISOR	—
ISO CODE	ita	INFORMANT	—
GLOTTOCODE	ital1282	SOURCE	—
		ASSIGNED TO	—

Below the table, there is a green banner indicating 'Approved' status with the message 'Approved. The form is locked.' and buttons for 'Apply implicational condition(s)' and 'Change Status'. A blue banner below that states: 'Admin override: you are editing a language in approved state. Your changes are saved immediately but the status does not change automatically.'

At the bottom, there is a grid of language codes (e.g., FGP, FSP, FGN, MRR, FSN, GDP, FGG, FSG, FGK, CGB, DGR, PGA, CGR, NWD, DGD, DPQ, DCN, DNN, DIN, FGC, FGE, FCN, etc.) arranged in rows and columns.

In alto vedi:

- **Nome e ID** della lingua;
- pulsante **Export parametric data (.xlsx)** (admin) o **Export examples (.xlsx)** (user) per scaricare un file Excel con i dati che hai inserito;
- una griglia con i **metadati** della lingua (top-family, family, group, ISO/Glottocode, coordinate, supervisor, informant, source, ecc.). Solo admin vede anche l'utente assegnato.

Banner di stato (sotto l'header)

Mostra lo stato corrente della lingua, una breve descrizione e i pulsanti di workflow disponibili. I 4 stati possibili:

Stato	Significato	Cosa puoi fare (User assegnato)
Pending	In compilazione, modificabile	scrivi/modifica liberamente; quando hai finito clicca Submit for approval
Waiting for approval	Inviata, aspetta che un admin revisioni	il form è bloccato , devi aspettare. L'admin riceverà la lingua nel suo widget Dashboard
Approved	Approvata, congelata	il form è bloccato in sola lettura. La lingua entra a far parte dei dati ufficiali.
Rejected	Rifiutata, va rivista	leggi la nota dell'admin, clicca Reopen per rimettere la lingua in Pending e riprendere l'editing

⚠ **L'admin invece** può sempre editare a prescindere dallo stato (vede un banner viola "Admin override" che lo segnala). Inoltre l'admin ha un dropdown **Change Status** ▼ che permette di forzare la lingua a qualsiasi stato (Approve/Reject/Pending/Waiting), saltando il workflow normale.

Wizard dei parametri (i quadratini)

The PCM Hub

Dashboard
How to cite (edit)

DATA & TOOLS

Languages
Parameters
Parameters Graph
Questions
Motivations
Taxonomy
Table A
Filters
Accounts
History & Backups
Legal Documents
Migration Import
Backup Restore
Instructions
Manual

Dashboard / Languages / It / Data
MyAccount
Dark
Logout

Italian (It)

Export parametric data

TOP-LEVEL FAMILY	Indo-European	LOCATION	Rome
SUBFAMILY	Romance	LATITUDE	41.90
GROUP	Italo-Romance	LONGITUDE	12.50
HISTORICAL	No	SUPERVISOR	—
ISO CODE	ita	INFORMANT	—
GLOTTOCODE	ital1282	SOURCE	—
		ASSIGNED TO	—

Approved

Approved. The form is locked.

Admin actions

Apply implicational condition(s)

Change Status

Admin override: you are editing a language in approved state. Your changes are saved immediately but the status does not change automatically.

FGP	FSP	FGN	MRR	FSN	GDP	FGG	FSG	FGK	CGB	DGR	PGA	CGR	NWD	DGD	DPQ	DCN	DNN	DIN	FGC	FGE	FCN
ARR	GFP	GP3	GAD	GUN	LKO	LKP	DMP	GIT	GFH	GFL	GCN	CAL	FFP	CSE	ALP	UST	GPC	PSC	PCA	PMN	RHM
FRC	NRC	DOR	NUP	NUD	NUC	NM1	NM2	NUA	ACM	NGL	DSN	DSA	DOC	NEX	PDC	PCL	APQ	WAP	AGE	OPK	TSP
TDC	TSA	TND	TDA	TLC	TNL	FBN	FNN	FVP	FVN	DPP	GMD	GMC	PEX	FEX	CEX	GGH	PGL	PPK	POK	PGE	FPO
LPO	PKE	PKP	TPP	SCO	FGT	FPC	HMP	GS1	FGM	FGA	SPK	DGP	LKA	DMG	GFN	GEI	EAL	PNP	EAF	DSS	TDP
TAR																					

FGP — grammaticalized Person

Distinguishes languages that express Person distinctions on categories other than pronouns (e.g., Japanese).
Everything ready and verified?

Confident -> Next

Any doubts? Save for later.

Unsure -> Next

ADMIN NOTES

FGP_Qa

Do you find morphological alternations on the verb that depend on the speech role of the subject?

Example YES

1.1. I am leaving
1.2. you are leaving
1.3. Mary/she is leaving

2.1. I/you leave
2.2. (s)he leaves

Answer

YES

Examples

Example #1

Copy Remove

Example text

1. io mangio

Transliteration

Gloss

Example #2

Copy Remove

Example text

2. tu mangi

Transliteration

Gloss

Sotto il banner di stato c'è una **fila di quadratini**, uno per ogni parametro attivo. Cliccando un quadratino salti al **blocco di domande di quel parametro**.

I quadratini sono colorati in base al progresso:

- **Grigio (vuoto)** — nessuna risposta ancora.
- **Giallo (in corso)** — alcune domande risposte ma non tutte, oppure parametro segnato come “Unsure”.
- **Verde (completo)** — tutte le domande hanno una risposta valida (`yes` o `no` ; `unsure` non conta come completata).

Suggerimento: usa il colore dei quadratini come “to-do list” visiva. Tutti verdi = pronto per il submit.

Il blocco di un parametro

The screenshot shows the 'Motivations' section of the PCM Hub interface. On the left is a sidebar with navigation options: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages, Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations (selected), Taxonomy, Table A, Filters, Accounts, History & Backups, Legal Documents, Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Manual. The main area is titled 'Motivations' and includes a search bar and an 'Add Motivation' button. Below is a table of motivation entries.

Code	Description (Label)	Linked Questions	Actions
MOT001	The language has no personal/relative pronouns	FGK_Qa	Edit Delete
MOT002	There are no differences in the morphology of personal/relative pronouns depending on their syntactic function	FGK_Qa	Edit Delete
MOT003	The language has no Case morphology on nouns	DPQ_Qa	Edit Delete
MOT004	The language has Case morphology on nouns, but there are no morphological Case distinctions expressing spatial relations more complex than stative location, direction, and source	SPK_Qa	Edit Delete
MOT008	The language has no speech role designating items	FGP_Qf	Edit Delete
MOT009	Speech role designating items occur to the right of Adjectives/Numerals	FGP_Qf	Edit Delete
MOT010	The language has no pronominal Adjectives/Numerals	FGP_Qf	Edit Delete
MOT011	The language has articles	FGP_Qg	Edit Delete
MOT012	The order of cardinal numerals and possessives/adjectives meaning 'other', 'same/even' or 'unique'/the noun itself is fixed	FGP_Qg	Edit Delete
MOT016	The language has no group markers	GDP_Qa SCO_Qa	Edit Delete

Quando clicchi su un quadratino vedi:

- intestazione con **ID e nome** del parametro, più una `short_description` ;
- (solo admin) area collassabile **Admin notes** dove l’admin può scrivere una nota libera per questa coppia (lingua, parametro). La nota non è visibile agli User e non viene esportata.
- **una card per ogni domanda** del parametro;
- in basso a destra una **toolbar fluttuante** (resta in vista mentre scorri) con due pulsanti di salvataggio: **Confident** → **Next** (verde) e **Unsure** → **Next** (rosso). Vedi sotto.

Le domande

Ogni domanda mostra:

- un’intestazione con **ID e testo** della domanda;
- un pulsante **More info** (se c’è un help testuale, espandibile);
- **Instructions**: istruzione generale, sempre visibile;

- **Example YES:** un esempio illustrativo, sempre visibile (è solo decorativo, non lo devi compilare);
- **Instructions (YES) o Instructions (NO):** istruzioni specifiche, mostrate solo dopo che selezioni la risposta corrispondente;
- **Answer (tendina):** `– select –, YES, NO, UNSURE`. Questa è la tua risposta.

A seconda della risposta scelta, la card si espande in modo diverso:

Hai selezionato NO

Compaiono le **Motivations**: una serie di checkbox con i motivi predefiniti per cui questa domanda è “No” in questa lingua (es. “non c’è una struttura corrispondente”, “il fenomeno è marginale”). Spunta una o più motivazioni. Se la domanda non ha motivations associate, vedrai un messaggio in italico.

Hai selezionato YES o UNSURE

Compare il blocco **Examples**: qui devi inserire **almeno 2 esempi linguistici** che illustrano la risposta. Per ogni esempio:

- **Example text:** la frase nella lingua (es. *Mario ha letto il libro nuovo che gli ho consigliato*);
- **Transliteration:** traslitterazione se serve (es. per alfabeti non latini);
- **Gloss:** glossa morfema-per-morfema (es. *book.M.SG.NOM*);
- **English Translation:** traduzione in inglese;
- **Reference:** fonte (es. *Hauser, M. 1992. p. 12*).

Pulsanti utili:

- **+ Add another example:** aggiunge una card vuota per un nuovo esempio.
- **Remove:** cancella un esempio.
- **Copy:** copia l’esempio nella **clipboard interna del sito** (vedi sotto).
- **+ Import example from another answer...:** una ricerca tra gli esempi già scritti per altre domande/lingue. Trova l’esempio cercato (per testo / traduzione / gloss), cliccalo, e viene **copiato come nuovo esempio** in questa domanda. **L’esempio importato è una copia indipendente:** puoi modificarlo liberamente senza toccare l’originale.

⚠ **Regola importante:** se rispondi YES o UNSURE, **devi** fornire **almeno 2 esempi non vuoti**. Se provi a salvare con meno di 2, il sistema blocca il save mostrando un avviso e **evidenziando in rosso** la card incriminata. Stesso vincolo vale per UNSURE.

Comments

In fondo a ogni card c’è un campo **Comments** (testo libero) per aggiungere note/spiegazioni/dubbi non strutturati.

La clipboard degli esempi

Pratica utility per non riscrivere a mano lo stesso esempio in più domande della stessa lingua:

1. In una qualsiasi card di esempio, clicca **Copy** in alto a destra → l’esempio finisce nella clipboard interna (banner rosso tratteggiato che appare sotto i tuoi esempi correnti).
2. Sposta su un’altra domanda della stessa lingua → vedi lo stesso banner.

3. Clicca **Paste here** → l'esempio viene aggiunto come **nuovo** esempio in questa domanda. La clipboard rimane piena, quindi puoi incollarlo in altre domande in fila.
4. **Clear** sul banner svuota la clipboard.

⚠ La clipboard è specifica per la **lingua corrente**. Se passi a una lingua diversa, la clipboard si svuota automaticamente per evitare di trascinare un esempio orfano.

Salvare un blocco parametro

In basso a destra del blocco corrente vedi una **toolbar fluttuante** (resta in vista mentre scorri) con due pulsanti:

Pulsante	Quando usarlo
Confident → Next (verde)	I dati sono completi e verificati. Il quadratino del parametro diventa verde.
Unsure → Next (rosso)	Hai dei dubbi e vuoi salvare per riguardarci più tardi. Il quadratino del parametro resta giallo (flagged).

Entrambi i pulsanti **salvano tutti i dati del blocco corrente** (risposte + esempi + motivazioni + comments + admin note se sei admin) e poi **avanzano automaticamente al parametro successivo**.

Se il save va a buon fine: nessun feedback particolare, ti ritrovi sul parametro successivo.

Se invece il save fallisce, può essere per uno di questi motivi:

- **400 missing examples**: hai messo YES o UNSURE su una domanda con meno di 2 esempi → vedrai un alert e la card incriminata diventa rossa per qualche secondo.
- **409 stale block**: nel frattempo qualcun altro (di solito un admin) ha modificato lo stesso blocco. Il sistema ti avvisa e ricarica automaticamente la pagina così puoi rivedere le modifiche fatte da altri prima di riprovare.
- **Errore di rete**: alert generico, ritenta più tardi.

Cambiare parametro senza salvare

Se hai modificato qualcosa e clicchi un altro quadratino senza salvare, il sito **ti chiede conferma** prima di scartare le modifiche del blocco corrente. Stessa cosa se chiudi la tab o navighi via con il breadcrumb: protezione automatica.

Submit / Reopen / workflow

Quando tutti i parametri che ti interessavano sono compilati, **e** lo stato è **Pending** o **Rejected**:

- **Submit for approval**: la lingua passa a **Waiting for approval**. Da questo momento il form si **blocca** e l'admin riceve la lingua nella sua dashboard.

Quando lo stato è **Rejected**:

- **Reopen:** la lingua torna a `Pending` (dopo aver letto la nota di rifiuto). Puoi riprendere l'editing.

Ricorda: l'admin può forzare lo stato della lingua in qualsiasi momento e in qualsiasi direzione, tramite il banner *Admin override* e il dropdown **Change Status** (vedi *Cosa vede l'admin in più*, qui sotto).

Cosa vede l'admin in più

Oltre al banner viola "Admin override" e al dropdown **Change Status ▼**, un admin che apre una lingua ha:

- **Apply implicational condition(s)** (link in alto): apre la pagina **Debug** che mostra tutti i valori init/final dei parametri della lingua, e da lì può rilanciare il DAG implicazionale solo per questa lingua.
 - **Admin notes** dentro a ogni blocco parametro: nota libera per (lingua, parametro). Non viene esportata e non è visibile agli User.
-

8. SOLO ADMIN — Parameters

Pagina: **Sidebar > Parameters** (/admin/parameters).

Lista parametri

The PCM Hub

Dashboard

How to cite (edit)

DATA & TOOLS

Languages

Parameters

Parameters Graph

Questions

Motivations

Taxonomy

Table A

Filters

Accounts

History & Backups

Legal Documents

Migration Import

Backup Restore

Instructions

Manual

Dashboard / Parameters

MyAccountDarkLogout

Parameter Management

SEARCH

SCHEMA

TYPE

LEVEL

ACTIVE

Search every field...

All

All

All

All

111 of 111 parameters

Reset

Download parameters info (.pdf)

+ Full Parameters Backup

Add Parameter

ID	Name	Schema	Type	Level	#Q	#QS	Status	Actions
FGP	grammaticalized Person	Grammaticalization	Asymmetrical	Crisma et al (2025) - UPDATED	11	1	Active	PDFBackupEdit
FSP	semantic Person	Availability	Subsetting	Crisma et al (2025) - UPDATED	2	0	Active	PDFBackupEdit
FGN	grammaticalized Number	Grammaticalization	Asymmetrical	Crisma et al (2025)	6	1	Active	PDFBackupEdit
FSN	Number spread to N	Spread	Asymmetrical	Crisma et al (2025)	2	1	Active	PDFBackupEdit
MRR	multiple reference reduplication	Availability	—	Nuovi - 2026	1	0	Active	PDFBackupEdit
GDP	grammaticalized distributive plurality	Spread	Asymmetrical	Crisma et al (2025) - UPDATED	1	1	Active	PDFBackupEdit
FGG	grammaticalized Gender	Grammaticalization	Asymmetrical	Crisma et al (2025)	2	1	Active	PDFBackupEdit
FSG	semantic Gender	Availability	Asymmetrical	Crisma et al (2025)	1	1	Active	PDFBackupEdit
FGK	grammaticalized	Grammaticalization	Asymmetrical	Crisma et al (2025)	2	1	Active	PDFBackupEdit

Tabella con: ID, nome, position, schema, type, level of comparison, contatori questions_count (domande normali) e stop_count (domande di chiusura), stato attivo/disattivo.

In alto: campo di ricerca, pulsante **Add parameter**, **Export PDF (all)** (genera un PDF con tutti i parametri formattati).

Drag & drop per riordinare i parametri (la position viene salvata automaticamente).

28

Edit parametro

The PCM Hub

Dashboard
How to cite (edit)

DATA & TOOLS

Languages
Parameters
Parameters Graph
Questions
Motivations
Taxonomy
Table A
Filters
Accounts
History & Backups
Legal Documents
Migration Import
Backup Restore
Instructions
Manual

Dashboard / Parameters / FGP / Edit
MyAccount Dark Logout

Edit Parameter: FGP

Download PDF

Parameter ID

FGP

Position

5

Name

grammaticalized Person

Schema

Grammaticalization

Type

Asymmetrical

Level

Crisma et al (2025) - UPDATED

New...

+

⚙

New...

+

⚙

New...

+

⚙

Short Description

Distinguishes languages that express Person distinctions on categories other than pronouns (e.g., English, German, Hungarian, Hebrew) from languages that do not (e.g., Japanese).

Long Description

Extended description of the parameter (optional)

Implicational Condition(s)

e.g. (+FGM | -ABC)

Explanation of the Implicational Condition(s)

Textual explanation (optional)

☒ Active Parameter

Deactivate Parameter...

Locked by dependencies

Brief summary of changes

Download PDF

No changes detected. Edit at least one field to enable saving and to add a note.

Describe the reason for the change...

☐  Mark as test edit

Latest Recorded Changes

11/05/2026: [Question FGP_Qg] Test edit. Eliminata una motivazione

11/05/2026: [Question FGP_QSa] RICORDARSI DI MODIFICARE QUESTA QUESTION TENENDO CONTO

Save Parameter

Cancel

Where Used

Other parameters that depend on this one.

FGN: grammaticalized Number

FSP: semantic Person

FCN: Person spread to predicate nouns

GFN: Person controlled marking

FGC: unpronounced classifier

NGL: N under GenL

NUD: NP under D

NUP: NP under adpositional arguments

PCL: clitic possessives

MRR: multiple reference reduplication

Questions

Questions

FGP_Qg Do articleless nominal arguments with a cardinal numeral following a possessive, an adjective meaning 'other', 'same/even'

Edit

Deactivate

Stop questions

FGP_QSa Do you find "indicative" (modus realis) clauses where the verb is invariable with respect to Person and the subject is null?

Edit

Deactivate

Click sul pulsante **Edit** della riga → pagina di edit con:

- ID (read-only, non si cambia dopo la creazione);
- Nome, position, schema, type, level of comparison;
- **Short description** (mostrata in compilazione);

- **Long description** (mostrata in PDF);
- **Implicational condition**: stringa con sintassi tipo `+SPK & -DEM` (vedi §8.1);
- **Description of the implicational condition**: descrizione testuale;
- **Active**: interruttore attivo/disattivo (un parametro disattivo non è proposto in compilazione né compare in TableA);
- **Change note** (obbligatorio): perché stai facendo questa modifica. Va in History.

A sinistra del form vedi anche:

- la lista delle **domande del parametro** con drag & drop di riordino, e la possibilità di aprire il pannello di modifica di una domanda direttamente da qui;
- la cronologia delle **change notes** (ParameterChangeLog) con autore e data.

Disattivare un parametro

Pulsante **Deactivate**: chiede conferma + la **password dell'admin corrente** (safeguard). Una volta disattivato, il parametro non è più proposto in compilazione e non concorre a TableA / DAG / export. Le risposte storiche restano in DB.

Implicational condition (cenni)

Il parametro target è "comparabile" solo se la sua `implicational_condition` è soddisfatta dai parametri "ref" che cita.

- `+P` significa: il parametro `P` ha valore `+` per la lingua;
- `-P` : valore `-` ;
- `ØP` : valore `Ø` (neutralizzato);
- `&` = AND, `|` = OR, `~` = NOT, `( )` = raggruppamento.

Esempio: `+SPK & -DEM` significa "il parametro SPK è `+` E il parametro DEM è `-`". Se è falso, il parametro target viene forzato a `Ø` (con warning).

La condizione viene **validata sintatticamente** al save: se è malformata, il sistema rifiuta con un messaggio di errore. Se cita parametri inesistenti o disattivati, viene **silenziosamente ignorata** dal DAG (ma il save passa).

Parameters Graph (/admin/parameters/graph)

The PCM Hub

Dashboard
How to cite (edit)

DATA & TOOLS

Languages
Parameters
Parameters Graph
Questions
Motivations
Taxonomy
Table A
Filters
Accounts
History & Backups
Legal Documents
Migration Import
Backup Restore
Instructions
Manual

Dashboard / Parameters / Graph

MyAccount Dark Logout

Parameters Graph

Implicational dependencies between parameters. Click a node to inspect its chain; double-click to open it for editing.

Language: none Schema: All Type: All Level: All Show inactive

Search ID or name... Fit all Reload

No node selected
Click a node in the graph to see its dependency chain.

Implicational condition

CHAIN (on click)
selected
antecedent
consequent

Visualizzazione del **grafo del DAG implicazionale** in un diagramma interattivo. Utile per capire quali parametri dipendono da quali. Ogni nodo è un parametro, gli archi vanno da `ref` → `target`.

9. SOLO ADMIN — Questions

Pagina: **Sidebar > Questions** (/admin/questions).

Lista domande

The screenshot shows the 'Questions' management page in the PCM Hub. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages, Parameters, Parameters Graph, Questions (selected), Motivations, Taxonomy, Table A, Filters, Accounts, History & Backups, Legal Documents, Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Manual. The main content area has a header 'Questions' and a search bar. Below the search bar is a table with the following data:

ID	Text Snippet	Type	Actions
FGP_QSa	Do you find "indicative" (modus realis) clauses where the verb is inva...	Stop	Edit Delete
FGP_Qa	Do you find morphological alternations on the verb that depend on the ...	Standard	Edit Delete
FGP_Qb	Do you find speech-role sensitive clitics that double the subject of t...	Standard	Edit Delete
FGP_Qc	Do you find overt expletive items in subject function?	Standard	Edit Delete
FGP_Qd	Do you find overt resumptive items in (direct or indirect) object func...	Standard	Edit Delete
FGP_Qe	Do you find items that can occur as referentially independent pronouns...	Standard	Edit Delete
FGP_Qf	Do speech role designating items precede adjectives that are prenomina...	Standard	Edit Delete
FGP_Qg	Do articleless nominal arguments with a cardinal numeral following a p...	Standard	Edit Delete
FGP_Qh	Do you find speech-role designating morphemes alternating between a st...	Standard	Edit Delete
FGP_Qi	Can common nouns occur bare in non-argument function while the same no...	Standard	Edit Delete
FGP_Qj	Can proper names occur bare in non-argument fuction, while the same pr...	Standard	Edit Delete
FGP_Qk	Are nominal arguments with understood maximality denotation (definiten...	Standard	Edit Delete

Tutte le domande del sistema (di tutti i parametri). Filtri per parametro, template_type, stato attivo/inattivo, stop question. Le domande "stop" sono quelle che chiudono il blocco di un parametro.

Edit/Add domanda

Per creare una domanda devi prima sceglierne il **parametro di appartenenza** (ID).

I campi principali:

- **ID** (es. FGM_01 , convenzione <param_id>_<NN>);
- **Text**: il testo della domanda mostrato al linguista;
- **Template type**: classifica la domanda (utile per filtri statistici);
- **Instruction** (sempre visibile in compilazione);
- **Instruction YES** (visibile solo se la risposta è YES o UNSURE);
- **Instruction NO** (visibile solo se la risposta è NO);
- **Example YES**: un esempio illustrativo che il linguista vede sempre come riferimento;
- **Help info**: testo lungo, mostrato dietro un pulsante "More info";
- **Is stop question**: spunta se è una domanda di chiusura del parametro;
- **Active**: spunta per renderla disponibile in compilazione;

- **Allowed motivations:** lista di motivations selezionabili dal linguista quando risponde NO. Solo le motivations qui spuntate compaiono nel checkbox della compilazione.
-

Modifiche distruttive: l'archivio

⚠ Modificare una domanda può **invalidare** le risposte già date. Esempi tipici:

- cambiare `template_type` da `boolean` a qualcos'altro;
- cancellare la domanda;
- eliminare delle motivations dalla lista delle "allowed";

In questi casi il sistema **non perde** i dati: sposta automaticamente le

`Answer` / `Example` / `AnswerMotivation` collegate nell'**archivio domande** ([History](#) → [Old questions archive](#)). Lì restano consultabili in sola lettura, con uno snapshot della domanda così com'era prima della modifica.

10. SOLO ADMIN — Motivations

Pagina: **Sidebar > Motivations** (/admin/motivations).

The screenshot shows the 'Motivations' page in the PCM Hub admin interface. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages, Parameters, Parameters Graph, Questions, **Motivations** (highlighted), Taxonomy, Table A, Filters, Accounts, History & Backups, Legal Documents, Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Manual. The main content area has a breadcrumb 'Dashboard / Motivations' and user controls 'MyAccount', 'Dark', and 'Logout'. Below this is a search bar 'Search every field (code, label, ...)' and an 'Add Motivation' button. A table lists 12 motivations (MOT001 to MOT016) with their codes, descriptions, linked questions, and edit/delete actions.

Code	Description (Label)	Linked Questions	Actions
MOT001	The language has no personal/relative pronouns	FGK_Qa	Edit Delete
MOT002	There are no differences in the morphology of personal/relative pronouns depending on their syntactic function	FGK_Qa	Edit Delete
MOT003	The language has no Case morphology on nouns	DEQ_Qa	Edit Delete
MOT004	The language has Case morphology on nouns, but there are no morphological Case distinctions expressing spatial relations more complex than stative location, direction, and source	SPK_Qa	Edit Delete
MOT008	The language has no speech role designating items	FGP_Qf	Edit Delete
MOT009	Speech role designating items occur to the right of Adjectives/Numerals	FGP_Qf	Edit Delete
MOT010	The language has no pronominal Adjectives/Numerals	FGP_Qf	Edit Delete
MOT011	The language has articles	FGP_Qg	Edit Delete
MOT012	The order of cardinal numerals and possessives/adjectives meaning 'other', 'same/even' or 'unique'/the noun itself is fixed	FGP_Qg	Edit Delete
MOT016	The language has no group markers	GDP_Qa SCO_Qa	Edit Delete

Le **motivations** sono i motivi predefiniti che un linguista può spuntare quando risponde NO a una domanda. Esempio: “no corresponding structure”, “marginal phenomenon”, “phonetically reduced”.

Lista

Ogni motivation ha:

- **Code**: identificativo univoco (es. `NO_STRUCT`);
- **Label**: il testo che appare al linguista (può essere lungo, multilinea).

Modifiche

Aggiunta / modifica / cancellazione standard. Le motivations non si “cancellano” mai del tutto: se sono state usate da qualche risposta, il loro snapshot resta nell’archivio.

Le motivations vengono **collegate alle domande** dalla pagina **Questions** (campo **Allowed motivations**), non da qui.

11. SOLO ADMIN — Taxonomy

Pagina: **Sidebar** > **Taxonomy** (`/admin/taxonomy`).

The screenshot shows the PCM Hub Taxonomy administration interface. The sidebar on the left contains navigation links: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS, Languages, Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations, **Taxonomy** (selected), Table A, Filters, Accounts, History & Backups, Legal Documents, Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Manual. The main content area is titled 'Taxonomy' and includes the instruction: 'Click an item to view its children. Drag to reassign its parent. Renaming updates all linked languages.' The interface is divided into three main sections: 'Top-Families' (listing Indo-European, Niger-Congo, etc. with subfamily counts and Edit/Delete buttons), 'Unassigned Subfamilies' (empty), and 'Unassigned Groups' (empty).

Editor della **gerarchia delle famiglie linguistiche**:

```
Top Family (es. Indo-European)
└─ Family / Subfamily (es. Romance)
    └─ Group (es. Italian-Romance)
```

Drag & drop tra livelli per riordinare. Click su un nome per editarlo, “+” per aggiungere un figlio, cestino per cancellare.

⚠ Le tre stringhe `top_level_family`, `family`, `grp` sulle Languages sono una **copia salvata**: vengono ricopiate dal taxonomy quando si salva una lingua. Modificare il taxonomy **non** rinomina automaticamente le stringhe sulle lingue esistenti — ti tocca riaprire e risalvare la lingua per propagare il cambio.

12. SOLO ADMIN — Accounts

Pagina: **Sidebar** > **Accounts** (`/admin/accounts`).

Lista account

Dashboard / Accounts MyAccount Dark Logout

Accounts

Search a user... Add Account

Administrators

Email	Name	Languages	Actions
admin@pcm.local	Admin PCM	All	Delete
admin@test.com	Admin	All	Delete

Users

Email	Name	Languages	Actions
user@test.com	user user	3 assigned	Assign Langs Delete

Public Users

Email	Name	Languages	Actions
-------	------	-----------	---------

Tabella con: email, nome, cognome, ruolo (`admin/user/public`), numero di lingue assegnate.

Pulsanti:

- **Add account** (`/admin/accounts/add`): crea un nuovo account.
- **Assign languages** sulla riga: apre un pannello per selezionare il pool di lingue da assegnare a un user (multi-select).
- **Delete** sulla riga.

Add account

The PCM Hub

Dashboard / Accounts / Add

MyAccount Dark

Create New Account

Name Surname

Email

Temporary Password (min 8 characters) Role

The PCM Hub

The Hub of the **Parametric Comparison Method** collects and organizes syntactic data from natural languages.

Licensed under [CC BY 4.0 International](#)

Resources

[Privacy Policy](#)
[Disclaimer](#)

Get in touch:
pcm_lab@unimore.it

PARENT PROJECT

DHisGram - Syntax out of Africa. Deep history through human grammars.

[Visit the PCM website →](#)

© 2026 – The PCM Hub. All rights reserved.

Form con: nome, cognome, email, password temporanea (min 8 char), **role** (tendina: User / Admin / Public).

Dopo la creazione comunica all'utente le credenziali; al primo login lui dovrebbe cambiare la password.

⚠ Validazione email: il sistema rifiuta con errore "Invalid email format" se l'email è malformata (es. dimenticato il `.it`, doppia `@`, spazi). Questo evita la creazione di account che poi non riescono a loggarsi.

Safeguards

- **Non puoi cancellare te stesso** (devi farti cancellare da un altro admin).
- **Non puoi cancellare l'ultimo admin** (rimarrebbe il sito senza amministratore).

Riassegnazione lingue

L'**Assign languages** **sostituisce** il pool corrente: se un user aveva 3 lingue assegnate e tu spunti solo le altre 2 mantenendole nelle 5 nuove, le 3 vecchie tornano "non assegnate" (assegnabili ad un altro utente).

13. SOLO ADMIN — Table A

Pagina: **Sidebar** > **Table A** (/tablea).

La **TableA** è la matrice fondamentale del progetto: **una lingua per colonna, un parametro (o domanda) per riga**, con il valore consolidato in ogni cella (+ , - , 0 , ?).

Modalità

- **Params** (default): righe = parametri.
- **Questions**: righe = singole domande.

Interruttore in alto.

Filtri

- **Lingue**: top family / family / group / historical / specifiche (checkbox per lingua nella sezione bassa);
- **Parametri**: schema, type, level of comparison;
- **Domande**: template, stop question (visibili solo in modalità Questions).

Dopo aver scelto i filtri, clicca **Apply** (o equivalente) per ricalcolare la matrice.

Search

Sopra la matrice c'è una casella di **ricerca testuale** che filtra le righe visibili (parametri o domande) all'istante mentre digiti, in aggiunta ai filtri che hai applicato sopra. Comoda per saltare a un ID o a un'etichetta di parametro/domanda senza toccare i filtri attivi. Svuotando la casella — o passando tra

modalità Params e Questions — la ricerca si azzera.

Selezioni manuali

Oltre ai filtri, **per ogni riga** della tabella c'è una checkbox: ti permette di restringere ulteriormente l'analisi a un sottoinsieme di parametri/domande.

Export e analisi

Dropdown **Download / Analysis** ▾ in alto:

- **XLSX (parameters)** — Excel con header di citazione.
- **CSV (transposed)** — formato analitico standard.
- **Distance matrices (.txt)** — matrici Hamming e Jaccard.
- **Geographic distances (.zip)** — matrice GCD in km.
- **Dendrograms (.png)** — dendrogrammi UPGMA.
- **Cluster map (.html)** — mappa interattiva HTML dei cluster geografici.
- **PCA (.png)** — analisi delle componenti principali.
- **Mantel test (.zip)** — modale con tre checkbox (GCD, Hamming, Jaccard) per scegliere quali matrici correlare. Output: tabelle di correlazione + grafici.

⚠ Le distanze e i cluster sono significativi solo su set sufficientemente grandi e omogenei. Le lingue senza coordinate vengono escluse dalle distanze geografiche, e l'export segnala quali sono state saltate.

14. SOLO ADMIN — Filters (Queries Q1–Q11)

Pagina: **Sidebar** > **Filters** (/queries).

The screenshot shows the PCM Hub interface. On the left is a sidebar titled 'The PCM Hub' with a menu including 'Dashboard', 'How to cite (edit)', 'DATA & TOOLS', 'Languages', 'Parameters', 'Parameters Graph', 'Questions', 'Motivations', 'Taxonomy', 'Table A', 'Filters' (highlighted in red), 'Accounts', 'History & Backups', 'Legal Documents', 'Migration Import', 'Backup Restore', 'Instructions', and 'Manual'. The main content area is titled 'Filters & Queries'. It features a 'Queries Configuration' section with a list of 11 queries (Q1-Q11) and a search bar labeled 'PARAMETER' with a dropdown menu 'Select Parameter...' and a 'Search' button.

11 viste predefinite per interrogare il database in modo mirato. Menu a sinistra (collassabile), area principale a destra.

Query	Domanda
Q1	Show implicational condition(s) (per parameter)
Q2	Show parameter values for all languages (per parameter)
Q3	Show why a parameter is neutralized (per language) ★
Q4	Parameters with value + (per language)
Q5	Parameters with value - (per language)
Q6	Parameters with value 0 (per language)
Q7	Comparable parameters (per pair of languages)
Q8	Question with answer YES (per language)
Q9	Question with answer NO (per language)
Q10	Show answers and examples (per question)
Q11	Question without an answer (per language)

Q3 — la più ricca

È la **debug view del DAG**: scegli una lingua e un parametro neutralizzato, e ottieni:

- la condizione implicazionale del parametro;
- per ogni `ref` citato nella condizione, qual è il suo valore (`value_eval` se presente, altrimenti `value_orig`);
- se la condizione è soddisfatta o no;
- la lista delle Answer del linguista che hanno contribuito al `value_orig` di ogni ref.

Ogni `ref` è inoltre etichettato con il suo **stato**. Un’etichetta speciale **“NO ANSWERS”** segnala i ref che *non hanno alcuna risposta che vi contribuisce*, così distingui “neutralizzato perché il ref è davvero `- / 0`” da “semplicemente non abbiamo ancora dati su quel ref”.

Utile per capire **perché** un certo parametro non viene confrontato in una certa lingua.

Q10 — risposte ed esempi

Q10 ha 2 filtri opzionali (lingua + parametro) per **restringere il dropdown delle domande** disponibili. Lasciandoli vuoti, il dropdown mostra tutte le ~N centinaia di domande del sistema.

15. SOLO ADMIN — History, Backups, Migration, Backup Restore, Import Excel, Recompute

Tutto quello che riguarda **audit, snapshot, import/export massivi**.

History & Backups (/admin/history)

Centro di **audit** del sito. La pagina ha **4 tab** in alto: ognuna risponde a una domanda diversa ("chi ha cambiato cosa", "chi ha risposto cosa", "ho uno snapshot completo da qualche parte", "che fine ha fatto la vecchia versione di una domanda?"). Le tab condividono lo stesso layout filtro-tabella ma popolano dati diversi.

Tab "Change history"

The screenshot shows the 'History & Backups' section of the PCM Hub. The interface includes a sidebar with navigation links, a top bar with user account and theme controls, and a main content area with filters and a table of changes.

Filters:

- ENTITY TYPE: All
- ENTITY ID: e.g. FGM, FGM_01...
- OPERATION: All
- SOURCE: All
- USER: All
- FROM (DAY): dd/mm/yyyy
- TO (INCLUSIVE): dd/mm/yyyy
- TEXT SEARCH: Search ID and note...

939 total versions

Table:

When	What	Op.	Source	Author	Note	Detail
20/05/2026, 17:36:37	Language It — Italian	Updated	Manual	Cristina Guardiano	—	Open
20/05/2026, 10:33:58	Language Lat_Sat — Latin_Satyricon	Updated	Manual	Cristina Guardiano	—	Open
20/05/2026, 10:32:57	Language Lat_It — Latin_Itinerarium	Updated	Manual	Cristina Guardiano	—	Open
20/05/2026, 10:32:38	Language Lat_It — Latin_Itinerarium	Updated	Manual	Cristina Guardiano	—	Open
20/05/2026, 10:29:49	Language Lat_Ca — Latin_Cato	Updated	Manual	Cristina Guardiano	—	Open
20/05/2026, 10:27:21	Language Lat_NTL — Latin_NewTestament	Updated	Manual	Cristina Guardiano	—	Open

Tabella di **tutte le modifiche** alle entità *non-Answer* del sistema: **parameter**, **question**, **motivation**, **language**. Pensata per rispondere a "chi ha modificato il parametro FGM e perché", "quando è stata creata la motivation MOT042?", "chi ha cancellato la lingua XYZ il mese scorso?".

Filtri disponibili: **Entity type** (tendina), **Entity ID** (es. **FGM**, **FGM_01**), **Operation** (create / update / delete), **Source** (manual = modifica dal pannello, excel_import = arrivata da un import Excel, system = generata dall'app), **User** (chi l'ha fatta), **From / To** (intervallo di date), **Text search** (cerca nell'ID o nella note). I pulsanti **Reset** azzerava tutti i filtri, **Apply filters** rilancia la query.

Click sul pulsante **Open** di una riga (o sulla riga stessa) → si apre un **pannello laterale** con il **confronto prima/dopo**: per ogni campo modificato, il valore vecchio in rosso a sinistra e quello nuovo in verde a destra, più uno snapshot completo collassabile in fondo.

Tab “Answer changes”

The PCM Hub

Dashboard
How to cite (edit)

DATA & TOOLS

Languages
Parameters
Parameters Graph
Questions
Motivations
Taxonomy
Table A
Filters
Accounts
History & Backups
Legal Documents
Migration Import
Backup Restore
Instructions
Manual

Dashboard / History & Backups

MyAccount Dark Logout

History & Backups

Change history
Answer changes
Full backups (languages & parameters)
Old questions archive

ENTITY ID

OPERATION

SOURCE

USER

FROM (DAY)

TO (INCLUSIVE)

e.g. FGM, FGM_01...

All

All

All

dd/mm/yyyy

dd/mm/yyyy

TEXT SEARCH

Search ID and note...

19025 total versions

Reset

Apply filters

When	What	Op.	Source	Author	Note	Detail
19/05/2026, 17:43:49	Answer mMB:RHM_QSa	Updated	Manual	Emanuela Li Destri	—	Open
19/05/2026, 17:43:49	Answer mMB:RHM_Qa	Updated	Manual	Emanuela Li Destri	—	Open
19/05/2026, 17:43:44	Answer mMB2:RHM_QSa	Updated	Manual	Emanuela Li Destri	—	Open
19/05/2026, 17:43:43	Answer mMB2:RHM_Qa	Updated	Manual	Emanuela Li Destri	—	Open
19/05/2026, 17:37:16	Answer Rm:TSA_Qj	Updated	Manual	Emanuela Li Destri	—	Open
19/05/2026, 17:37:16	Answer Rm:TSA_Qi	Updated	Manual	Emanuela Li Destri	—	Open
19/05/2026, 17:37:16	Answer Rm:TSA_Qk	Updated	Manual	Emanuela Li Destri	—	Open

Versione “focalizzata sulle Answer” della stessa tabella. Ogni volta che un linguista (o un admin) clicca **Confident** → **Next** o **Unsure** → **Next** in un blocco parametro, qui compare una riga per ogni risposta toccata. Pensata per rispondere a “quando l’utente X ha messo YES alla domanda FGM_Qb per la lingua Italian?” o “chi ha cambiato la risposta della lingua francese per il parametro SPK il giorno tot?”.

Stessa esperienza dell’altra tab: filtri, tabella, click su una riga → pannello laterale con il confronto. La separazione esiste solo perché le Answer cambiano molto più spesso delle altre entità (ogni save di un blocco) e mescolarle con i parametri/domande renderebbe la tab “Change history” illeggibile.

Tab “Full backups (languages & parameters)”

The PCM Hub

Dashboard / History & Backups

MyAccount Dark Logout

History & Backups

Change history Answer changes **Full backups (languages & parameters)** Old questions archive

Languages Parameters

Create global languages backup

Snapshot of **every language** with answers and examples. Useful before major changes — backups remain until they are explicitly deleted.

Note (optional)

+ Create languages backup now

Date	Note	Languages	Admin	Actions
20/05/2026, 17:54:32	May 20, 2026	129	cristina.guardiano@unimore.it	Open Delete
17/05/2026, 19:04:21	May16_2026	125	cristina.guardiano@unimore.it	Open Delete
15/05/2026, 00:52:17	May15_00:52	125	cristina.guardiano@unimore.it	Open Delete

Lista degli **snapshot completi** del sistema, raggruppati per data e ora. Sotto-tab **Languages** o **Parameters** (interruttore in alto), che selezionano due tipi diversi di snapshot:

- I **backup languages** sono creati da **Languages** → **+ Full Languages Backup** e contengono tutte le lingue con risposte ed esempi al momento dello scatto.
- I **backup parameters** sono creati da **Parameters** → **+ Full Parameters Backup** e contengono lo stato di tutti i parametri (definizioni, condizioni implicazionali, descrizioni) al momento dello scatto.

Da qui puoi anche **crearne uno nuovo “al volo”**: la card in alto ha un campo **Note (optional)** e il pulsante **+ Create languages backup now** (o **+ Create parameters backup now** sull'altra sotto-tab). Cliccando una riga della tabella si apre il dettaglio del backup, con la possibilità di scaricare un Excel di tutti i dati per audit o restore esterno.

Tab “Old questions archive”

The screenshot displays the PCM Hub interface. On the left is a sidebar titled 'The PCM Hub' with a menu of options: Dashboard, How to cite (edit), DATA & TOOLS (Languages, Parameters, Parameters Graph, Questions, Motivations, Taxonomy, Table A, Filters, Accounts), History & Backups (highlighted in red), Legal Documents, Migration Import, Backup Restore, Instructions, and Manual. The top bar shows 'Dashboard / History & Backups', 'MyAccount', 'Dark' theme toggle, and 'Logout'.

The main content area is titled 'History & Backups' and contains four tabs: 'Change history', 'Answer changes', 'Full backups (languages & parameters)', and 'Old questions archive' (selected). Below the tabs is a text box explaining that each row groups archived versions of a single question, created when a question is saved with the 'Save and delete the linked data' button. A search bar is provided with the placeholder 'Search by question ID, parameter, archived text or note...'. Below the search bar is a table with the following structure:

Question ID	Parameter	Archived versions	Latest archive	Actions
No archived question yet.				

Quando una domanda viene modificata in modo distruttivo (vedi §9 — cambio di `template_type`, cancellazione, rimozione di motivations) o cancellata, le sue Answer/Example/AnswerMotivation **non vengono perse**: vengono spostate qui in archivio insieme a uno snapshot del testo della domanda così com'era.

Ogni riga della tabella raggruppa **tutte le versioni archiviate di una stessa domanda** (es. se la domanda FGM_Qa è stata “rotta” 3 volte, qui vedi 3 versioni). Il pulsante **Show versions** apre il dettaglio: per ogni versione vedi il testo originale, le motivations consentite all'epoca, e tutte le risposte storiche di ogni lingua a quella versione della domanda.

Utile per chi deve dimostrare a un revisore “i dati linguistici originali esistono ancora, anche se la domanda nel frattempo è stata modificata”.

Migration Import (/admin/migration-import) — solo super-admin, pericoloso

The PCM Hub

Dashboard
How to cite (edit)

DATA & TOOLS

Languages
Parameters
Parameters Graph
Questions
Motivations
Taxonomy
Table A
Filters
Accounts
History & Backups
Legal Documents
Migration Import
Backup Restore
Instructions
Manual

Dashboard / Migration Import
MyAccount
Dark
Logout

Restore Database

Carica il **Migration Bundle ZIP** generato dal vecchio sito per popolare il nuovo DB con lingue, parametri, domande, motivazioni e risposte già compilate.

⚠ Operazione distruttiva

- Con wipe attivo, vengono **cancellate tutte le tabelle dati** (lingue, parametri, domande, risposte, esempi, motivazioni, glossario, snapshots, change logs, tassonomia).
- Gli utenti esistenti NON vengono toccati. Viene comunque (ri)creato l'admin di default con le credenziali da env ADMIN_EMAIL/ADMIN_PASSWORD (default: admin@pcm.local/admin).
- Tutte le risposte importate sono salvate come **pending** e il DAG viene eseguito per ogni lingua a fine import (Tabella A e dashboard saranno subito popolate).
- Pensato per essere usato **una sola volta** al primo avvio del nuovo sito. Dopo, nascondi/rimuovi questo bottone.

Contenuto atteso del bundle

```
PCM_migration<ts>.zip
├─ 00_languages.xlsx           (anagrafica + family/top/group)
├─ 01_motivations.xlsx         (ID, Code, Label)
├─ 02_parameters.xlsx          (ID, Position, Name, ...)
├─ 03_questions.xlsx           (ID, Parameter ID, Text, ...)
├─ 04_question_allowed_motivations.xlsx (Question ID, Motivation Code)
├─ 06_glossary.xlsx             (Word, Description) [opzionale]
├─ 08_unsure_flags.xlsx         (Language ID, Parameter ID) [opzionale]
└─ data/
   └─ <Lingual>.xlsx           (foglio Database_model)
   └─ ...
```

Bundle ZIP (max 200 MB)

Choose File No file chosen

☒ **Wipe completo** prima dell'import (consigliato per la prima migrazione)

Per confermare il wipe, scrivi **WIPE** qui sotto:

WIPE

Start migration import Cancel

The PCM Hub

The Hub of the **Parametric Comparison Method** collects and organizes syntactic data from natural languages.

Licensed under
CC BY 4.0 International

Resources

[Privacy Policy](#)
[Disclaimer](#)
Get in touch:
pcm_lab@unimore.it

PARENT PROJECT

DHISGram - Syntax out of Africa. Deep history through human grammars.

Visit the PCM website →

© 2026 – The PCM Hub. All rights reserved.

Admin Access

⚠ Visibile **solo ai super-admin**, e mostrata in **rosso** nella sidebar perché può **cancellare il database**.

Serve a importare il **bundle ZIP del sito vecchio** (Django legacy) durante il go-live. Procedura tipica (vedi `DEPLOY_PROCEDURA.txt`):

1. Scarichi il bundle dal sito vecchio.
2. Vai su Migration Import.

3. Selezioni il file ZIP.
4. Spunti **wipe = true** per pulire il DB prima di importare.
5. Click **Import**.
6. Aspetti (può richiedere minuti, ci sono progress).

A fine import la password admin viene **riportata al valore di** `ADMIN_PASSWORD` delle env di Portainer (cambiala dopo l'import, non prima).

Validazione: lo ZIP è limitato a 200 MB e passa controlli di sicurezza sulla dimensione e sui nomi dei file al suo interno.

Backup Restore (/admin/backup-restore) — solo super-admin

The PCM Hub

Dashboard

How to cite (edit)

DATA & TOOLS

Languages

Parameters

Parameters Graph

Questions

Motivations

Taxonomy

Table A

Filters

Accounts

History & Backups

Legal Documents

Migration Import

Backup Restore

Instructions

Manual

Dashboard / Backup Restore

MyAccount Dark Logout

Backup & Restore

Download a complete site backup for disaster recovery, or upload a backup zip to restore schema, languages, glossary, compilation data and (when present) site content / submissions / archived questions.

Export full backup

Generates a `PCM_full_backup_*.zip` with everything the standard backup contains plus the site's satellite data: editable site content, submission history, parameter submission snapshots and archived questions. Users are **not** included (manage them via your DB tooling).

What's the difference vs the standard backup?

Download full backup (.zip)

How to get the bundle for restore

1. Use the **Download full backup** button above for a disaster-recovery snapshot, or open the [Languages](#) page and pick **Download Data** → **Export backup (.zip)** for the lighter linguistic-data-only snapshot.
2. Save the `PCM_*.backup_*.zip` file and upload it below.

Files contained in the zip (technical reference)

Backup ZIP file

Choose File No file chosen

☐ **Wipe data tables before restore** (destructive)

Start restore

← Need Migration Import instead?

The PCM Hub

The Hub of the **Parametric Comparison Method** collects and organizes syntactic data from natural languages.

Licensed under
CC BY 4.0 International

Resources

[Privacy Policy](#)

[Disclaimer](#)

Get in touch:
pcm_lab@unimore.it

PARENT PROJECT

DHisGram - Syntax out of Africa. Deep history through human grammars.

Visit the PCM website →

© 2026 – The PCM Hub. All rights reserved.

Admin Access

Restore di un **bundle ZIP esportato** da [Languages](#) → [Download Data](#) → [Export backup \(.zip\)](#). Permette di ripristinare un set di lingue specifiche da uno snapshot precedente, senza wipe del DB.

Import from Excel (</admin/import-excel>)

The PCM Hub 13

Dashboard / **Import Excel** MyAccount Dark Logout

Import from Excel

Upload an Excel file to import schema (Motivations, Parameters, Questions, QAM) and/or filled-in data of a single language (sheet `Database_model1`).

Strategy

- **Schema** (Motivations / Parameters / Questions / QAM): *strict update*. If the `id` exists in the DB, the fields are replaced with the value from the file. If the `id` does not exist, the row is an error (skipped, included in the report). Entities not mentioned in the file remain untouched.
- **Database_model**: *full replace* of the language. All answers/examples/motivations for the language are deleted, then only valid rows are inserted. Invalid rows remain empty (unanswered) and are included in the report.
- **Cascading errors**: if a motivation/question fails, the dependent rows generate an explicit error (never silent).

File Excel (.xlsx, max 50 MB)

No file chosen

The PCM Hub

The Hub of the **Parametric Comparison Method** collects and organizes syntactic data from natural languages.

Licensed under [CC BY 4.0 International](#)

Resources

[Privacy Policy](#)
[Disclaimer](#)

Get in touch:
pcm_lab@unimore.it

PARENT PROJECT

DHisGram - Syntax out of Africa. Deep history through human grammars.

[Visit the PCM website →](#)

© 2026 – The PCM Hub. All rights reserved. Admin Access

Import strutturato da Excel. Cap 50 MB sul file. Il foglio deve seguire lo stesso formato prodotto dall'export Excel del sito (foglio `Database_model1`).

Recompute final values

⚠ **Da Languages** → **Recompute final values**, non c'è una pagina dedicata.

Rilancia il **DAG implicazionale** per **tutte** le lingue del sistema. Da usare:

- dopo aver modificato condizioni implicazionali importanti;
- dopo un import bulk;

- se sospetti che qualche `value_eval` sia stale.

Gira in background (può richiedere qualche minuto su dataset grossi). Un piccolo avviso in basso a destra mostra il progresso. Quando finisce: messaggio "Recompute complete" o "Recompute completed with N error(s) over M language(s). See server logs for details" se qualche lingua ha problemi.

Legal Documents (`/admin/legal-documents`)

Dove un admin gestisce le versioni dei **Terms of Use** e della **Privacy Notice**. Caricando un nuovo PDF per un tipo di documento, questo viene pubblicato come versione **corrente** per tutti — e fa scattare, al login successivo, il modale di accettazione descritto in §2.

La pagina ha:

- due card di **upload**, una per tipo di documento (Terms of Use, Privacy Notice);
- una tabella **All versions** che elenca ogni versione con **Type**, **Version**, data di **Published**, **Status** (corrente / superata) e un link al **File**.

Le versioni precedenti vengono conservate (mai sovrascritte), così resta intatta la tracciabilità di "chi ha accettato quale versione".

16. Errori comuni e cosa fare

“Form locked by the current language status”

Stato della lingua è `Waiting for approval` o `Approved`, e tu non sei admin. Aspetta la decisione, oppure (se sei tu l'utente assegnato e la lingua è `Rejected`) clicca **Reopen**.

“Question X needs at least 2 valid examples when answering YES or UNSURE”

Hai messo YES o UNSURE su una domanda con meno di 2 esempi non vuoti. Aggiungi/completa gli esempi, riprova.

“This block has been modified by another session...”

Un altro utente (di solito un admin) ha modificato lo stesso blocco mentre lavoravi. La pagina si ricarica automaticamente: rivedi le modifiche fatte da altri prima di riprovare il tuo save.

“Wrong email or password”

Le credenziali sono errate. Se non ricordi la password, usa **Forgot password?** nella pagina di login per ricevere un link di reset via email.

“Too Many Requests” al login

Hai sbagliato password 5 volte di fila in 1 minuto. Aspetta 1 minuto e riprova.

“Invalid email format”

Stai creando un account o cambiando email con un valore non valido (es. dimenticato il `.it`, spazio, doppia `@`). Correggi.

“You cannot delete your own account”

Devi farti cancellare da un altro admin.

“You cannot delete the last remaining administrator”

Crea un secondo admin **prima** di cancellare quello esistente.

Il pulsante “Submit for approval” non c'è

- Stato della lingua è già `Waiting for approval` o `Approved`: niente da fare.
- Stato è `Rejected`: vedi **Reopen**, non Submit.
- Non sei l'utente assegnato a questa lingua: solo l'utente assegnato può fare Submit.
- Sei admin: gli admin non submittano (passano direttamente da approve/reject).

Il sito mi ha sloggato all'improvviso

La sessione è scaduta. Rifai login. (Le sessioni durano a lungo, quindi capita di rado.)

Ho cambiato il taxonomy ma le lingue mostrano ancora i vecchi nomi

Le stringhe `top_family` / `family` / `group` sulle lingue sono una copia salvata presa dal taxonomy. Riapri ogni lingua interessata e fai un Save (anche senza cambiare nulla) per propagare i nuovi nomi. Per fare questo in massa: usa l'export Excel, modifica e ri-importa.

17. Glossario rapido di interfaccia

Termine	Significato
Wizard / quadratini	la fila di pulsantini in alto nella pagina di compilazione, uno per parametro
Block / blocco parametro	l'insieme di tutte le domande di un parametro per una lingua
Confident / Unsure	i due pulsanti di salvataggio del blocco. Confident = tutto verificato; Unsure = ho dei dubbi, ricontrollo dopo
Stale block (409)	un blocco che è stato modificato da un'altra sessione mentre stavi editando
Submit for approval	l'invio della lingua all'admin per la revisione
Reopen	riportare a <code>Pending</code> una lingua <code>Rejected</code>
Approved / Rejected / Pending / Waiting	i 4 stati di una lingua
Admin override	il banner viola che ricorda all'admin che sta editando una lingua bloccata
Force status	il dropdown admin per forzare lo stato di una lingua bypassando il workflow
Super-admin	un amministratore con privilegi extra — l'unico che può accedere a Migration Import e Backup Restore
DAG implicazionale	il grafo di dipendenze tra parametri (<code>+SPK</code> & <code>-DEM</code>) che decide se un valore va neutralizzato
value_orig vs value_eval	<code>orig</code> = aggregato dalle risposte del linguista; <code>eval</code> = <code>orig</code> post-DAG (può essere <code>0</code> se neutralizzato)
Comparable	un parametro è "comparable" tra due lingue se entrambe hanno un <code>value_eval</code> non nullo
Implicational condition	la stringa tipo <code>+SPK & -DEM</code> che scatena la neutralizzazione
Neutralized	un parametro forzato a <code>0</code> perché la sua condizione implicazionale non è soddisfatta
Flagged / Unsure parameter	parametro segnato come "incerto" dal linguista (quadrantino giallo)
Red parameter	nella Dashboard admin, parametri "rossi" = unsure o incompleti
Hamming / Jaccard distance	metriche di distanza tra lingue basate sui valori dei parametri
GCD	Geographic Distance, distanza in km calcolata da lat/long
Mantel test	test statistico che misura la correlazione tra matrici di distanza

Instructions	la pagina con le linee guida di compilazione
How to cite	la pagina con le citazioni bibliografiche del PCM Hub
Bundle ZIP	l'archivio compresso usato per migration / backup-restore
Recompute	il job che rilancia il DAG su tutte le lingue

Per dubbi, suggerimenti o segnalazioni di bug: scrivi a pcm_Lab@unimore.it (link in fondo a ogni pagina del sito).