Trịnh Gia Bảo - 105272089

Bài 2:
```
import java.util.Scanner;
abstract class Xe {
    String bienSo, mauXe, nhanHieu;
    abstract double tinhTienQuaTram();
    void nhap() {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Nhap bien so: ");
            bienSo = sc.nextLine();
        System.out.print("Nhap nhan hieu: ");
            nhanHieu = sc.nextLine();
    }
    void xuat() {
        System.out.print("BS: " + bienSo +
        "; Nhan Hieu: " + nhanHieu + " -> Tien: "
        + tinhTienQuaTram());
    }
}

class XeBuyt extends Xe {
    double doDaiLoTrinh;
    @Override
    double tinhTienQuaTram() {
```

```
        return (dbDaiLoTrinh > 20) ? 10000 : 5000;
    }
}
class XeTai extends Xe {
    double trongTai;
    @override
    double tinhTienQuaTram() {
        return (trongTai < 3) ? 15000 : 30000;
    }
}
class DanhSach {
    Xe[] ds = new Xe[100];
    int n = 0;
    void themXe(Xe x) {
        x.nhap();
        ds[n++] = x;
    }
    void tinhTongTien() {
        double tong = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            tong += ds[i].tinhTienQuaTram();
    }
```

```
System.out.println("Tong tien tat ca xe:"
+ tong);
}
}
```