Projeto 3: Geração de Imagens com Autoencoders Variacionais

Disciplina: Introdução às Redes Neurais Artificiais

Autor: Gabriel Bonavina (RA: 168.858)

Repositório: https://github.com/gbonavina/projeto-3-rna

Configuração Experimental

Este trabalho treina Autoencoders Variacionais (VAE) sobre o conjunto Fashion-MNIST e analisa o espaço latente aprendido com duas dimensionalidades, $z = 2$ e $z = 8$. O Fashion-MNIST tem imagens em tons de cinza de 28×28 pixels, divididas em dez classes de roupas e acessórios: *T-shirt/top*, *Trouser*, *Pullover*, *Dress*, *Coat*, *Sandal*, *Shirt*, *Sneaker*, *Bag* e *Ankle boot*. Os 60 000 exemplos de treino originais foram separados em 50 000 para treino e 10 000 para validação por uma permutação com semente 42. Os 10 000 exemplos de teste ficaram reservados para a análise final. Os pixels foram escalados para $[0, 1]$ e nenhuma outra transformação foi aplicada.

O Autoencoder Variacional

Um autoencoder comum comprime a entrada em um código e tenta reconstruí-la a partir dele. O VAE troca o código fixo por uma distribuição. O *encoder* recebe a imagem $\mathbf{x}$ e devolve a média $\boldsymbol{\mu}$ e o log da variância $\log \boldsymbol{\sigma}^2$ de uma gaussiana diagonal $q_\phi(\mathbf{z} \mid \mathbf{x})$. Um ponto $\mathbf{z}$ é sorteado dessa gaussiana e o *decoder* $p_\theta(\mathbf{x} \mid \mathbf{z})$ tenta reconstruir a imagem. Como o sorteio não é diferenciável, usa-se o truque da reparametrização, que escreve a amostra como uma função determinística de $\boldsymbol{\mu}$ e $\boldsymbol{\sigma}$ mais um ruído externo:

$$\mathbf{z} = \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\sigma} \odot \boldsymbol{\varepsilon}, \qquad \boldsymbol{\varepsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}). \tag{1}$$

O treino minimiza o negativo do limite inferior da evidência (ELBO), que soma um termo de reconstrução e um termo de regularização:

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}) = \underbrace{-\,\mathbb{E}_{q_\phi(\mathbf{z}|\mathbf{x})}\big[\log p_\theta(\mathbf{x} \mid \mathbf{z})\big]}_{\text{BCE somada nos 784 pixels}} + \underbrace{D_{\mathrm{KL}}\big(q_\phi(\mathbf{z} \mid \mathbf{x}) \,\|\, \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})\big)}_{-\frac{1}{2}\sum_j \left(1 + \log \sigma_j^2 - \mu_j^2 - \sigma_j^2\right)}. \tag{2}$$

A entropia cruzada binária (BCE) mede a fidelidade da reconstrução. A divergência KL puxa cada posterior $q_\phi(\mathbf{z} \mid \mathbf{x})$ para perto da normal padrão, o que deixa o espaço latente contínuo e sem buracos grandes. Por isso é possível gerar imagens novas sorteando $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ e passando o vetor pelo decoder. As duas parcelas competem: reconstruir bem pede códigos espalhados e precisos, e a KL pede códigos sobrepostos e próximos da origem.




Figura 1: Arquitetura do VAE usado nos experimentos. O encoder e o decoder são MLPs espelhados; cada caixa é uma camada densa com o número de unidades indicado, seguida de ReLU. A imagem é achatada para 784 entradas, e a sigmoide na saída mantém os pixels reconstruídos em $[0, 1]$.

Treinamento

As duas redes têm a mesma topologia e diferem só na largura das camadas $\boldsymbol{\mu}$, $\log \boldsymbol{\sigma}^2$ e da primeira camada do decoder, o que resulta em 1 068 820 parâmetros para $z = 2$ e 1 073 440 para $z = 8$. O otimizador foi o Adam com taxa de aprendizado 10^{-3}, lotes de 128 imagens e semente 0. O treino durou no máximo 50 épocas, com parada antecipada quando a perda de validação passava 5 épocas sem melhorar, e os pesos da melhor época foram restaurados. O script de busca (`src/train.py`) aceita uma grade de topologias e taxas de aprendizado, mas a versão final rodou uma única configuração por dimensão latente, a descrita acima.

Toda a análise do espaço latente usa a média $\boldsymbol{\mu}$ do encoder como representação de cada imagem, para que os gráficos não dependam do ruído da amostragem. A separação entre classes foi medida de duas formas. O coeficiente de silhueta usa os rótulos verdadeiros como agrupamentos e compara a distância média de um ponto à própria classe com a distância à classe vizinha mais próxima; ele vale 1 para classes compactas e afastadas, perto de 0 para classes sobrepostas e fica negativo quando os pontos estão mais perto de outra classe. A acurácia de um classificador k-NN ($k = 10$), ajustado nos códigos da validação e avaliado nos do teste, mede se os vizinhos próximos de cada ponto são da mesma classe. Os rótulos não participam do treino do VAE em nenhum momento.

Métricas de fidelidade

As perdas são dadas em nats por imagem. O nat é a unidade de informação obtida com o logaritmo natural, e 1 nat equivale a $1/\ln 2 \approx 1{,}44$ bit. Como a BCE e a KL usam ln e somam sobre os 784 pixels, uma −ELBO de 238 nats corresponde a $238/(784 \ln 2) \approx 0{,}44$ bit por pixel. É a grandeza que o treino otimiza, mas ela não diz diretamente o quanto as imagens se parecem. Por isso foram usadas também três métricas de imagem:

1. **PSNR** (*Peak Signal-to-Noise Ratio*): $10 \log_{10}(1/\mathrm{MSE})$ entre cada imagem de teste e sua reconstrução a partir de $\boldsymbol{\mu}$, com pixels em $[0, 1]$, em média sobre o teste. Maior é melhor.

2. **SSIM** (*Structural Similarity*): compara média, variância e covariância locais (janelas gaussianas de 11×11) entre a imagem e a reconstrução. Vale 1 para imagens idênticas e é mais sensível ao borrado e à perda de estrutura do que o PSNR.

3. **FID** (*Fréchet Inception Distance*): avalia a geração, não a reconstrução. As 10 000 imagens de teste e 10 000 amostras geradas a partir de $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ passam pela Inception-v3, e as features de 2048 dimensões de cada conjunto são modeladas como gaussianas. O FID é a distância de Fréchet entre elas, $\|\boldsymbol{\mu}_r - \boldsymbol{\mu}_g\|^2 + \mathrm{Tr}(\Sigma_r + \Sigma_g - 2(\Sigma_r \Sigma_g)^{1/2})$. Menor é melhor. A Inception foi treinada no ImageNet, então as imagens são ampliadas para 299×299 e o canal cinza é replicado em três. Isso torna o valor comparável apenas entre os modelos deste trabalho. Como referência do melhor valor alcançável, calculou-se também o FID entre 10 000 imagens reais de treino e o teste.

1. Resultados de Treinamento

A Tabela 1 resume as perdas e a Figura 2 mostra as curvas. O modelo com $z = 2$ parou na época 39, com a melhor validação na época 34. O modelo com $z = 8$ parou na época 43, com a melhor validação na época 38. As curvas de treino e validação ficam próximas nos dois casos, e a perda de teste é cerca de 1,4 nat maior que a de validação, então não há sinal de sobreajuste relevante. A validação do $z = 2$ tem picos isolados nas épocas 31 e 35, dos quais o modelo se recupera na época seguinte. Como a avaliação também sorteia $\mathbf{z}$, parte dessa oscilação é ruído da própria medida.

Tabela 1: Perda por amostra (em nats) dos melhores modelos. A −ELBO é a soma da BCE com a KL.

		Validação			Teste		
Modelo	Épocas	−ELBO	BCE	KL	−ELBO	BCE	KL
VAE $z = 2$	39 (melhor: 34)	253,63	246,94	6,69	254,95	248,27	6,68
VAE $z = 8$	43 (melhor: 38)	236,98	223,98	12,99	238,46	225,48	12,98

Passar de 2 para 8 dimensões reduz a BCE de teste em 22,8 nats e aumenta a KL em 6,3 nats, uma melhora líquida de 16,5 nats na −ELBO. Com mais dimensões, o encoder consegue guardar mais informação sobre cada imagem e paga por isso no termo de regularização. A Figura 3 mostra o efeito. Com $z = 2$ as reconstruções guardam silhueta e brilho médio, mas perdem detalhes e às vezes trocam o tipo de calçado: a sandália da terceira coluna volta como um tênis. Com $z = 8$ a sandália mantém as tiras, a bota ganha contorno e sola, e a camisa clara da penúltima coluna ganha recortes e gola que somem com $z = 2$. Estampas e texturas finas se perdem nos dois modelos, o que é esperado de um decoder que trata cada pixel como uma Bernoulli independente: ele aprende a média dos casos possíveis, e a média sai borrada.

A Tabela 2 traz as métricas de imagem. O PSNR sobe de 16,80 para 19,57 dB e o SSIM de 0,642 para 0,768, o que confirma em números o que a Figura 3 mostra.

Tabela 2: Fidelidade das reconstruções (PSNR e SSIM, conjunto de teste) e qualidade das amostras geradas (FID contra o teste). FID entre imagens reais de treino e de teste: ?.

Modelo	PSNR (dB)	SSIM	FID
VAE $z = 2$	16,80	0,642	?
VAE $z = 8$	19,57	0,768	?




Figura 2: −ELBO por amostra no treino e na validação ao longo das épocas. A linha tracejada marca a época cujos pesos foram mantidos.




Figura 3: Doze imagens do conjunto de teste (primeira linha) e suas reconstruções a partir de $\boldsymbol{\mu}$ pelos VAEs com $z = 2$ e $z = 8$.

A Figura 4 mostra amostras geradas a partir de $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$. As do modelo $z = 2$ são todas reconhecíveis e borradas. As do modelo $z = 8$ têm mais variedade e detalhe, mas algumas saem como manchas que não lembram nenhuma classe. Em 8 dimensões a distribuição agregada dos códigos de treino não cobre toda a massa da normal padrão, e um sorteio às vezes cai numa região que o decoder quase não viu durante o treino.




Figura 4: Sessenta e quatro amostras geradas por cada modelo a partir de $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$.

2. Espaço Latente com $z = 2$

Com duas dimensões o próprio espaço latente pode ser desenhado sem nenhuma projeção (Figura 5). As classes se organizam em setores ao redor da origem. *Trouser* forma um grupo isolado no canto superior esquerdo. Os calçados ficam à direita, com *Sneaker* acima, *Sandal* à esquerda e *Ankle boot* à direita, e *Bag* ocupa a região inferior direita. As peças de cima (*T-shirt/top*, *Pullover*, *Coat*, *Shirt* e *Dress*) dividem o lado esquerdo e inferior e se sobrepõem bastante, em especial *Pullover*, *Coat* e *Shirt*, que têm a mesma silhueta de manga longa e diferem por detalhes que duas dimensões não comportam. O coeficiente de silhueta é 0,125 e o k-NN acerta 72,9% das classes no teste.




Figura 5: Médias $\boldsymbol{\mu}$ das 10 000 imagens de teste no espaço latente do VAE com $z = 2$, coloridas pela classe verdadeira.

O *manifold* da Figura 6 decodifica uma grade de 20×20 pontos espaçados pelos quantis de 5% a 95% da normal padrão em cada eixo, então cada célula ocupa a mesma massa de probabilidade do prior. A organização confere com o gráfico de dispersão: calças no alto à esquerda, tênis no alto à direita, botas e saltos no meio da direita, bolsas embaixo à direita e camisetas, vestidos e blusas à esquerda. As transições são contínuas. Descendo pela coluna da esquerda, a calça vira um vestido, depois camiseta e por fim blusa de manga longa. Na direita, o tênis ganha cano até virar bota. A ausência de regiões vazias ou imagens degeneradas na grade é efeito direto do termo KL, que mantém os códigos próximos da origem e sobrepostos.




Figura 6: Imagens geradas pelo decoder do VAE com $z = 2$ numa grade regular nos quantis da normal padrão.

2.1. PCA com $z = 2$

Aplicar PCA a um latente que já tem duas dimensões não reduz nada; o resultado é só uma rotação dos eixos. Ainda assim a decomposição é informativa. Ajustada sobre os códigos da validação, ela atribui 52,3% da variância ao primeiro componente e 47,7% ao segundo, e o desvio padrão de μ em cada eixo é 0,99 e 1,04. A nuvem de pontos é praticamente isotrópica, com a forma da normal padrão que a KL impõe. A informação sobre as classes está na direção angular em torno da origem (os setores da Figura 5), e nenhum eixo de maior variância a resume. Essa mesma propriedade é o que torna a PCA pouco útil no caso de $z = 8$.

3. Espaço Latente com $z = 8$

3.1. PCA com $z = 8$

Para visualizar um espaço de oito dimensões é preciso projetá-lo em duas. A primeira tentativa foi a PCA, ajustada nos códigos da validação e aplicada aos do teste. A Figura 7 mostra a variância explicada por componente: 16,6%, 15,8%, 15,7%, 14,9%, 13,1%, 13,0%, 10,9% e 0,005%. Os dois primeiros componentes somam só 32,4% da variância.




Figura 7: Variância explicada por componente principal (barras) e acumulada (linha) no latente de 8 dimensões.

O espectro plano tem a mesma causa vista no caso de $z = 2$. A KL empurra a distribuição dos códigos para $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$, que tem a mesma variância em todas as direções, e a PCA só sabe ordenar direções por variância. Sem direções dominantes, qualquer par de componentes descarta mais de dois terços da variação. Além disso, variância e separação de classes são coisas diferentes: a PCA é uma projeção linear não supervisionada e não tem como saber quais direções distinguem as classes.

O oitavo componente, com variância quase nula, corresponde a uma dimensão latente que o modelo deixou de usar. A Figura 8 mostra a KL média por dimensão no conjunto de teste. A terceira dimensão tem KL de 0,0004 nat e desvio padrão de μ de 0,02, contra valores entre 0,78 e 2,72 nats e desvios perto de 1 nas outras sete. Para essa dimensão o encoder devolve $\mu \approx 0$ e $\sigma \approx 1$ para qualquer imagem, ou seja, o posterior colapsou no prior e ela não carrega informação. Esse colapso parcial é comum em VAEs: quando a reconstrução já é atendida pelas outras dimensões, a forma mais barata de reduzir a KL é desligar uma delas. O modelo de 8 dimensões funciona, na prática, com 7.




Figura 8: Divergência KL média por dimensão latente no conjunto de teste. A dimensão 3 do modelo $z = 8$ está inativa.

A projeção nos dois primeiros componentes (Figura 9) confirma o problema. Há tendências visíveis, como *Trouser* e os calçados na metade superior e as peças de manga longa na inferior, mas as classes ficam sobrepostas numa nuvem única. As métricas no plano da PCA caem para silhueta de $-0{,}096$ e acurácia do k-NN de 33,9%. No espaço de 8 dimensões completo, o mesmo k-NN acerta 81,8%. A informação de classe está lá; é a projeção linear em dois eixos que a apaga.




Figura 9: Projeção das médias $\boldsymbol{\mu}$ do teste nos dois primeiros componentes principais do latente de 8 dimensões.

3.2. t-SNE com $z = 8$

O k-NN mostra que, em 8 dimensões, os vizinhos próximos de um ponto costumam ser da mesma classe. O que interessa preservar na visualização, portanto, é a vizinhança local, e é isso que o t-SNE (*t-distributed Stochastic Neighbor Embedding*) faz. Ele converte as distâncias no espaço original em probabilidades de vizinhança, usando gaussianas cuja largura é ajustada para que cada ponto tenha cerca de 30 vizinhos efetivos (a perplexidade). Depois procura uma disposição em 2D cujas probabilidades, calculadas com uma distribuição t de Student, sejam as mais parecidas possíveis com as originais, minimizando a divergência KL entre as duas. A cauda pesada da distribuição t permite que pontos moderadamente distantes fiquem bem afastados no plano, o que abre espaço entre os grupos. O t-SNE é não linear e não precisa que a estrutura esteja alinhada a direções de alta variância. A projeção usou os 10 000 códigos de teste, perplexidade 30 e inicialização pela PCA.




Figura 10: Projeção t-SNE das médias $\boldsymbol{\mu}$ do teste no latente de 8 dimensões.

Na Figura 10 os grupos aparecem com clareza. *Trouser*, *T-shirt/top* e *Bag* formam ilhas próprias, e *Bag* aparece dividida em dois grupos. À direita ficam os calçados, com *Sneaker*, *Ankle boot* e *Sandal* em regiões distintas e vizinhas entre si; *Sandal* também se divide em dois grupos. *Dress* ocupa uma faixa própria entre *Trouser* e as peças de cima. A sobreposição que resta está no grupo grande do canto inferior esquerdo, que mistura *Pullover*, *Coat* e *Shirt*, e em *Shirt*, cujos pontos se espalham também pelas regiões de *T-shirt/top* e *Dress*. É a mesma confusão vista com $z = 2$ e nas reconstruções, e corresponde a classes que diferem por detalhes pequenos.

Uma ressalva sobre a leitura do t-SNE: ele preserva quem é vizinho de quem, mas o tamanho dos grupos e a distância entre grupos diferentes no plano não têm significado quantitativo. Por isso as conclusões sobre separação se apoiam também no k-NN calculado no espaço original.

3.3. Comparação entre $z = 2$ e $z = 8$

Tabela 3: Métricas de separação das classes no espaço latente (conjunto de teste). O k-NN foi ajustado nos códigos da validação.

Representação	Silhueta	Acurácia k-NN ($k = 10$)
$z = 2$ (latente completo)	0,125	72,9%
$z = 8$ (latente completo)	0,059	81,8%
$z = 8$ (2 primeiros componentes da PCA)	−0,096	33,9%

A Tabela 3 tem um resultado que à primeira vista parece contraditório: o latente de 8 dimensões tem silhueta menor que o de 2, mas acurácia do k-NN quase 9 pontos maior. As duas métricas medem coisas diferentes. A silhueta usa distâncias médias a todos os pontos de cada classe, e assume que as classes são aglomerados compactos e aproximadamente convexos. Em 8 dimensões as classes ocupam regiões alongadas e de formato irregular, e as distâncias entre pontos ficam mais parecidas umas com as outras, o que achata a silhueta. O k-NN olha só os vizinhos imediatos e capta a estrutura local, que é melhor em 8 dimensões. Essa é também a razão pela qual o t-SNE, que preserva vizinhanças, mostra

a separação que a PCA, guiada pela variância global, não mostra.

Em resumo, o VAE com $z = 8$ reconstrói melhor, gera amostras mais detalhadas (com algumas falhas) e organiza as classes de forma mais separável localmente. O VAE com $z = 2$ reconstrói pior, mas tem um latente que pode ser inspecionado diretamente e gera amostras sempre plausíveis a partir de qualquer ponto da grade. Em nenhum dos dois as classes *Pullover*, *Coat* e *Shirt* ficam bem separadas.

A. Bônus: Autoencoder Variacional Condicional (CVAE)

O VAE gera imagens de classe aleatória, porque não há como escolher em que região do latente está a classe desejada sem antes encontrá-la. O VAE condicional (CVAE) resolve isso fornecendo o rótulo y à rede. O encoder passa a modelar $q_\phi(\mathbf{z} \mid \mathbf{x}, y)$ e o decoder $p_\theta(\mathbf{x} \mid \mathbf{z}, y)$, e a função de perda é a mesma, condicionada em y:

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, y) = -\,\mathbb{E}_{q_\phi(\mathbf{z}|\mathbf{x},y)}\big[\log p_\theta(\mathbf{x} \mid \mathbf{z}, y)\big] + D_{\mathrm{KL}}\big(q_\phi(\mathbf{z} \mid \mathbf{x}, y)\,\|\,\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})\big). \tag{3}$$

Na implementação (`src/cvae.py`) o rótulo entra como vetor *one-hot* de 10 posições concatenado à imagem achatada na entrada do encoder e ao vetor $\mathbf{z}$ na entrada do decoder (Figura 11). O resto é igual ao VAE do corpo do relatório: camadas ocultas de 512 e 256 unidades, Adam com taxa 10^{-3}, lotes de 128 e parada antecipada com paciência 5. Foram treinadas duas versões, com $z = 2$ (1 076 500 parâmetros) e $z = 8$ (1 081 120 parâmetros), 7 680 a mais que o VAE correspondente por causa das entradas do rótulo.




Figura 11: Arquitetura do CVAE. O rótulo y, em *one-hot* com 10 posições, é concatenado à entrada do encoder e ao código $\mathbf{z}$ antes do decoder. As ativações são as mesmas do VAE da Figura 1.

A.1. CVAE com $z = 2$

O treino usou as 50 épocas disponíveis sem acionar a parada antecipada, e a melhor validação veio justamente na última época. A perda ainda caía devagar (menos de 0,5 nat nas cinco últimas épocas), então um orçamento maior daria um ganho pequeno. A Tabela 4 compara os CVAEs com os VAEs de mesma dimensão latente.

Tabela 4: Comparação entre VAE e CVAE no conjunto de teste: perda por amostra (em nats), métricas de imagem e separação das classes no latente completo.

Modelo	−ELBO	BCE	KL	PSNR (dB)	SSIM	FID	Silhueta	k-NN
VAE $z = 2$	254,95	248,27	6,68	16,80	0,642	?	0,125	72,9%
CVAE $z = 2$	249,31	244,15	5,16	17,19	0,668	?	−0,106	19,5%
VAE $z = 8$	238,46	225,48	12,98	19,57	0,768	?	0,059	81,8%
CVAE $z = 8$	236,42	226,90	9,51	19,33	0,761	?	−0,043	32,7%

Com $z = 2$ o CVAE reconstrói melhor (PSNR de 17,19 contra 16,80 dB) e usa menos KL. A classe chega ao decoder pelo rótulo, então o latente não precisa mais gastar capacidade para codificá-la. O espaço latente da Figura 12 mostra isso: as classes estão todas misturadas numa nuvem gaussiana única, e o k-NN acerta só 19,5%, perto dos 10% de um palpite aleatório.

O k-NN baixo não é erro de implementação. Duas verificações confirmam que o latente perdeu a informação de classe porque ela passou para o rótulo. Decodificando os $\boldsymbol{\mu}$ do teste com os rótulos embaralhados, a BCE de reconstrução sobe de 243 para 666 nats, ou seja, o decoder depende do rótulo para acertar a classe. E a distância média entre os centros das classes no latente cai de 1,70 no VAE

para 0,40 no CVAE. Comparado ao VAE da Figura 5, que separava as classes em setores, o latente do CVAE ficou praticamente independente do rótulo e passou a guardar a variação dentro de cada classe.




Figura 12: Médias $\boldsymbol{\mu}$ das imagens de teste no latente do CVAE, coloridas pela classe. Ao contrário do VAE, as classes não formam grupos.

A Figura 13 mostra a geração condicionada. Cada linha fixa uma classe e cada coluna usa o mesmo $\mathbf{z}$, que percorre z_1 pelos quantis de 5% a 95% da normal com $z_2 = 0$. Todas as imagens saem da classe pedida, o que o VAE não permite. Ao longo de z_1 a mudança é parecida em várias classes: camisetas, vestidos e calças ficam mais claras e mais estreitas, a camisa passa de manga longa para manga curta e a bolsa ganha uma alça visível. O efeito não é idêntico em todas. Na bota o brilho varia no sentido contrário, e na sandália z_1 controla a altura do salto e a quantidade de material, indo de um modelo fechado e alto até uma sandália rasteira quase vazia. O decoder aprendeu a interpretar o mesmo código de forma diferente conforme o rótulo.




Figura 13: Imagens geradas pelo CVAE com $z = 2$. Cada linha condiciona em uma classe e cada coluna usa o mesmo ponto $\mathbf{z} = (z_1, 0)$.

A.2. CVAE com $z = 8$: tentativa de organizar o latente para a PCA

Na Seção 3 a PCA do VAE com $z = 8$ não mostrou as classes, e o t-SNE foi necessário para enxergar a separação. A ideia testada aqui foi treinar o CVAE com $z = 8$ para ver se a informação do rótulo deixaria o latente mais organizado e a PCA mais legível. O treino também usou as 50 épocas, com a melhor validação na época 49.

O resultado foi o oposto (Figura 14). A projeção nos dois primeiros componentes, que somam 38,8% da variância, é uma nuvem única com todas as classes misturadas. No plano da PCA o k-NN acerta 13,6%, contra 33,9% do VAE, e no latente completo acerta 32,7%, contra 81,8%. É o mesmo efeito visto com $z = 2$. O CVAE recebe a classe pelo rótulo, então o treino não tem motivo para codificá-la em $\mathbf{z}$, e a KL pune qualquer informação redundante guardada ali. Condicionar o modelo tira a classe do latente em vez de organizá-lo por classe, e não sobra estrutura de classe para a PCA (nem o t-SNE) mostrar. O espectro da PCA também revela que duas dimensões colapsaram: os componentes 7 e 8 têm variância de 0,01% e 0,007%, e o modelo usa só 6 das 8 dimensões, uma a menos que o VAE. Com a classe vindo de fora, sobra menos informação para guardar.




Figura 14: Projeção PCA das médias $\boldsymbol{\mu}$ do teste no latente do CVAE com $z = 8$ (mesmo protocolo da Figura 9).

O que o latente do CVAE guarda é o estilo, e a Figura 15 deixa isso visível. Cada coluna usa um mesmo $\mathbf{z}$ sorteado da normal padrão para as dez classes, e o estilo se mantém ao longo da coluna. A quarta coluna gera, em todas as classes, peças escuras e estreitas: camiseta e blusa escuras, calça e vestido finos, sandália rasteira e bolsa pequena. A terceira gera peças largas e claras, com sandália de salto alto, bolsa quadrada grande e bota robusta. Na reconstrução, o CVAE com $z = 8$ fica praticamente empatado com o VAE (PSNR de 19,33 contra 19,57 dB). A $-$ELBO dele é um pouco melhor porque usa menos KL, mas a BCE é ligeiramente pior.




Figura 15: Imagens geradas pelo CVAE com $z = 8$. Cada linha condiciona em uma classe e cada coluna usa o mesmo $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$.

Para que a PCA mostrasse as classes, o rótulo teria que agir sobre o próprio latente, e não só sobre o decoder. Um caminho é trocar o prior $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ por um prior por classe, $p(\mathbf{z} \mid y) = \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_y, \mathbf{I})$, com médias $\boldsymbol{\mu}_y$ aprendidas. Assim a KL puxaria cada classe para um centro diferente. Outro é acrescentar à perda um classificador sobre $\mathbf{z}$. Nos dois casos a separação passa a ser imposta pelo treino, o que muda o que o latente representa, e esses modelos não foram testados neste trabalho.