

1

Wprowadzanie i wyprowadzanie danych

2

getch

Definicja: `char getch () ;`

Wczytuje kolejny opis klawisza z klawiatury (oczekiwanie), bez echa.

Biblioteka: `conio.h`

Wyjście: Kod ASCII lub 0

Przykład:

```
char nowy;  
nowy = getch();
```

3

scanf

Definicja:

```
int scanf ( const char *format, wskaźnik,  
           wskaźnik, ... );
```

Wczytuje kolejne pola (ciągi znaków) ze stdin do napotkania białego znaku lub znaku końca linii, z echem.

format - tekst będący ciągiem wzorców konwersji.

Wzorzec konwersji:

`% [*] [szerokość] [modyfikator] typ`

szerokość - maksymalna liczba znaków (opcjonalnie)

modyfikator - jeden z: `hh, h, l, ll, j, z, t, L` (opcjonalnie)

typ - definiuje typ argumentu, np. `i, d, f, s`

Biblioteka: `stdio.h`

Wyjście: Liczba wczytanych pól znaków

4

Przykład:

```
int liczba_sztuk;  
double szerokosc;  
  
scanf( " %d", &liczba_sztuk );  
scanf( " %lf", &szerokosc );  
scanf( " %lf%d", &szerokosc, &liczba_sztuk );  
  
int lampy, krzesla, *wsk = &krzesla;  
float temp;  
double cena;  
char opeja;  
  
scanf( " %d%d%f%lf", &lampy, wsk, &temp, &cena );  
  
// 1 5 SP 3 4 7 Enter - 2 5 . 4 Enter  
// 3 . 9 9 Enter  
  
// lampy == 15  krzesla == 347  
// temp == -25.4  cena == 3.99
```

Znak / ciąg znaków

wczytywanie pojedynczych znaków:

```
scanf( "%c", &znak );
```

wczytywanie ciągów znaków:

```
char tekst [16]; // tablica 16 elementowa  
scanf ( "%s", tekst );
```

5

putchar

Definicja: `int putchar (int c) ;`

Wysła znak do stdout.

Biblioteka: `stdio.h`

Wyjście: Znak (argument funkcji) c lub EOF (end-of-line)

Przykład:

```
char cc = 'R';  
putchar ( cc ); // 'R' pojawi się na ekranie
```

6

puts

Definicja: `int puts (char *napis) ;`

Wysła do stdout ciąg znaków oraz znak końca linii.

Biblioteka: `stdio.h`

Wyjście: Ciąg znaków oraz znak końca linii lub EOF

Przykład:

```
#include <stdio.h>  
  
void main( )  
{  
    char *nn = "Ciąg znakow."  
    puts(nn);  
}
```

7

printf

Definicja:

```
int printf ( const char *format, wyrażenie,  
            wyrażenie, ... );
```

Wysła do stdout ciągu znaków reprezentujących wartości wyrażeń.

format zawiera:

- znaki przesyłane bezpośrednio do stdout
- oraz wzorce konwersji

Biblioteka: `stdio.h`

8

9

Przykład:

```
int liczba_kolorow = 256;
printf( "%d", liczba_kolorow );

double objetosc = 15.72;
printf( "%lf", objetosc );

char *tekst = "Dokumentacja.";
printf ( "%s", tekst);
```

10

Wzorzec konwersji

`%[flaga][szerokość][precyzja][modyfikator]typ`

flaga:

- uzupełnianie znakami spacji z prawej strony
- + wyprowadzanie znaku liczby
- SP znak spacji zamiast znaku plus

szerokość:

- minimalna liczba znaków dla liczb
- maksymalna liczba znaków dla ciągów znaków

precyzja:

- . liczba_miejsc_po_kropce

modyfikator, typ - wyjaśnione wcześniej

11

```
int Alfa = 5;
float Beta = 12.45;

printf("Wynik: \n Alfa = %d,\t Beta = %f\n",
      Alfa, Beta + 500);
// Wynik:
// Alfa = 5, Beta = 512.450000

char opcja = 'X';
char *Napis = "Opis programu.";

printf("Wybrano opcję %c : %31s", opcja, Napis);
// Wybrano opcję X : Opis programu.
```

12

```
int koty = 2, *wsk_k = &koty;
float test = 23.345678;
double wynik = -0.01234567;

printf("Liczba kotów : %d", *wsk_k );
printf("\nWynik testu = %12.3f\n"
      "Razem = %.51f\n", test + 5, wynik );

// Liczba kotów : 2
// Wynik testu =      28.345
// Razem = -0.01234
```