## PF nomeTitular: string - cpf: number - numeroConta: number extratoSaque: number[] extratoDeposito: number[]: <constructor(nomeTitular: string, cpf: number, senha: number, numeroConta: number, saldo: number)>> + get nomeTitular(): string + set nomeTitular(nomeTitular: string): void + get cpf(): number + set cpf(cpf: number): void + get senha(): number + set senha(senha: number): void + get numeroConta: number + set numeroConta(numeroConta: number): void + get saldo(): number + set saldo(saldo: number): void + saque(contasJuridicas: PF[], indice: number, valor: number): void + deposito(contasPJ: PF[], indice: number, valor: number): void + infoPF(contasPF: PF[], indice: number): void + emprestimoPF(contasPF: PF[], indice: number, pedido: number, parcelas:

- nome: string
- email: number
- senha: number
- numeroContato: number
- contasPF: PF[]
- contasPJ: PJ[]
<constructor(nome: email:="" number,="" number,contaspj:pj[].contaspf:pf[])="" numerocontato:="" senha:="" string,="">&gt;</constructor(nome:>
+ getnome(): string
+ setnome(nome: string): void
+ getemail(): string
+ setemail(email: string): void
+ getsenha(): number
+ setsenha(senha: number): void
+ getnumeroContato(): number
+ setnumeroContato(numeroContato: number): void
+ getcontaPF(numeroConta: number: PF   undefine): PF
+ adicionarContaPF(conta: PF): void
+ getContaPJ(conta: PJ): PJ
+ listarContasPJ(): PJ[]
+ listarContasPF(): PF[]
+ removerContaPF(numeroConta: number): void
+ adicionarContaPF(conta: PF)
+ removerContaPF(numeroConta: number): void

Gerente

ContaPJ - nomeTitular: string - cnpj: number - numeroConta: number - saldo: number - extratoSaque: number[] - extratoDeposito: number[] <<constructor(nomeTitular: string, cnpj: number, senha: number, numeroConta: number, saldo: number)>> + get nomeTitular(): string + set nomeTitular(nomeTitular: string): void + get cnpj(): number + set cnpj(cnpj: number): void + get senha: number + set senha(senha: number): void + get numeroConta(): number + set numeroConta(numeroConta: number): void + get saldo(): number + set saldo(saldo: number): void + saque(contasJuridicas: PJ[], indice: number, valor: number): void + deposito(contasPJ: PJ[], indice: number, valor: number): void + infoPJ(contasPJ: PJ[], indice: number): void + emprestimoPJ(contasPJ: PJ[], indice: number, pedido: number, parcelas: number): void