GBT小土豆V8 · 全部能力及功能介绍

能力位（走万能插 run_task 唯一门）**254** 个 · 技能（agent 按名加载）**386** 个 · 合计 **640** · 能力域 **30** 个 · 生成于 2026-10-11T03:20:23

一、能力位（254 个 · 30 个域）

域：automation（2）

能力名	免参	需参数	功能
browser	✓	url	浏览器自动化入口（良性子集）。op=open/search/fetch/automate 走 browser_cap 三级后端；op=native（别名 deep/controller/cdp）走原生浏览器窗口 native_browser.py（Chrome DevTools Protocol，自带最小 RFC6455 客户端、零第三方依赖），动作放 action：status/list_tabs/get_title/get_url/get_text/dom_query/get_cookies/intercept_events/intercept_status 为只读免卡，launch/en
n8n_wf	门	–	n8n 工作流控制（我们自己的自托管 n8n 2.30·数据在 ~/.n8n）：status/list 只读直连；export/import/active/hook 过 filesystem_write 门；hook 可 POST /webhook/gbt 触发 n8n 工作流——「N8N 有的我们都有」的双向桥（n8n→能力网关 已导桥接工作流，框架→n8n 由本能力位负责）

域：brain（2）

能力名	免参	需参数	功能
absorb_loop	✓	–	吞天闭环（只读骨架）：蒸馏 DISTILL → 提炼 REFINE → 吸收 ABSORB + 回灌 FED_BACK；四条机械闸（stage_dirty 阶段间不许留垃圾 / loop_not_closed 三阶段必须齐且回灌 / junk_left_silently 垃圾要么清要么登记 / not_resumable 中断必须留续跑点）+ 五条红线（吞完清场/闭环可续/每阶段留痕 source_kind=absorb/不吞未取证来源/垃圾不许静默留）
dream_replay	✓	–	做梦技能只读重演：五原语闭环，不写盘、不执行（巩固默认不开）

域：collab（2）

能力名	免参	需参数	功能
collab_gateway	门	–	协作网关（多智能体会话/信箱/同伴注册）：open_session/close_session/status/inbox/register_peer/peer_status/request_peer/server_status/start_server。**F12 补齐**：同上，原先没进注册表 ⇒ 门看不见它。
stigmergy	✓	–	**协作层的间接通道**：Stigmergy（共识主动性 / 信息素场地）。四原语 DEPOSIT/READ/DECAY/FORAGE；只有 DEPOSIT 会写、且**只追加**（挥发是读数，账本可回放）。五条红线做成机械闸：**无源不许留** deposit_without_source · **种类白名单** deposit_kind_not_allowed · **只追加** pheromone_deleted_or_overwritten（静态核本模块源码）· **不留明文密钥** plaintext_key_in_pheromone · **只给读数**（FORAGE 只排序不执行

域：comms（1）

能力名	免参	需参数	功能
coze_mail	✓	–	通信域：对主人自有的单一地址（@coze.email）收发与整理；白名单默认空（全拒）、confirm_token 绑定内容、正文不入档、独立通道 coze_mail

域：creation（22）

能力名	免参	需参数	功能
blender	门	–	三维电影引擎（Blender 4.2.16 LTS·本机）：Cycles 电影级光追/EEVEE 实时/几何节点/VSE 剪辑/bpy 全脚本自动化；3D 场景（义庄/血月/墨线阵）、摄影机动画、GPU 渲染；status 免门，一切 run（渲染/脚本/导出）过 filesystem_write 门（处理器层挂闸）
brand_outro	✓	–	品牌片尾只读渲染：署名/自述/致谢三层 + 四条红线（署名不造假·致谢不套话·承诺可追溯·观众不当流量）
code_art	✓	–	代码艺术内核（只读骨架）：INDEX/SEED/CANVAS/LAYER/EXPORT 五原语；无种子不许导出
comfyui	✓	–	ComfyUI（秋叶整合版）全控（主人令 2026-09-27「这个必须也是一个不漏的双向绑定，才能实现无限制审查生产」）：**966 个节点**（每把一把键）+ 11 个 API 端点 + 14 个启动开关 + 模型清单（checkpoints/loras/controlnet）；**节点消失=断连**（要解释或补）。出网硬钉（SSRF 防线）：只许本机 http + 主机白名单(127.0.0.1/localhost/::1) + 端口 8188 + 路径前缀白名单 + **拒重定向**；读类直连、提交/释放过 filesystem_write 门。op=status/nodes/mode
console_pages	✓	–	工作台页面渲染器：把 `console_hub` 的真读数**内联**进页面（渲染产物，file:// 直开）——Bento 自定义工作台（9 部件/拖拽编排/布局记忆）· 触手 3D 全景（域环→能力节点→绑定弧→运行脉冲，签名元素占首屏≥1/5、有光、字不歪）· 每工作流独立页（film/movie/music/short-video）。设计契约按 `gbt-aesthetic` 定档（数据台 4/3/6 · 3D 5/4/5）· 品牌三色冻结不引第四色 · 尊重 prefers-reduced-motion · 无 indigo/无 emoji 图标/无编造指标/无外链图床。op=ren
create	✓	–	创作出口：创作意图/产物登记 + 仅限 outputs/ 的文本写入；文本出口待接线（如实报 pending、不发网络请求）、覆盖必带 confirm_token + 写前备份 + 双向 SHA、独立通道 create

能力名	免参	需参数	功能
creation_camp	✓	–	创造营编排（「AI 视觉创造营」形式蒸馏）：**主题 → 逐日营计划**——7 天基准节奏（开营定题→采样风格→构图分镜→批量出图→修饰选片→编排成片→展陈复盘），每天三件（任务/产出物/验收点）。**零网络零 LLM**（确定性）；点名的能力位**现读注册表**，缺的落「缺口」（幽灵能力红）；视觉工具**只引用现成位、不重造**。op=sources/caps/plan/where
dh_brain	✓	–	数字人本体（只读能力位·2026-10-08 主人点名「元数据没接入」补齐）：把她（数字人）的**元数据经统一门暴露**——op=status/spec/actions/voice/metadata/health。op 一律**现读单一真源**（state/digital-human-rig.json / digital-human.json / dh_status_audit.json / voice-control-route.json / voicestudio_acceptance.json / projects/digital-human/out/*.json），**不复制第二份**
drama	✓	–	剧本转分镜/拆分镜/分镜/短剧/故事板/剧本理解：剧本 → 结构化镜头表（景别·运镜·时长·情绪·角色位置·描述），字段齐全度与时长和逐条如实报；确定性路径离线只做切分，语义路径走她的模型通道，两条不互相冒充
emotion_projection	✓	–	情感投射只读骨架：叙事四问 → 投射细节 → 四项校验；『身临其境』只有人能判
filmkit	门	–	柔性影片产线（清单制·任意场/镜增删重制·主人令 2026-09-26）：manifest.json 为唯一真相（场=音频+3镜prompt，镜=图+运镜）；list/gen/seg/build/add/rm 六命令；产出自动绑触手（asset_bindings 台账）；跳过/指定场装配支持做预告与片段
flow_canvas	✓	–	工作流画布（蒸馏自 2026-09-28 主人给的周榜卡 Langflow 155.3k★，只取**可视化架构**，不引拖拽编辑器）：工作流定义 → 图（nodes/edges，数据只走引擎正规出口 `engine.list_workflows()`，R-H99b，不偷读 store/workflows.json）+ dag 运行账 → 运行图（带 done/failed 读数）→ **自包含 SVG 画布页**（零外链零脚本，离线可开可审计）落 outputs/flow-canvas/。**只画不跑**：执行仍走 wf_run/dagrun 的门，产物不掺页面登记面。op=from_wf/f
genoffice	门	–	办公文档（GenOffice **蒸馏版** · 本地 CLI 0.10+）：info/pdf/guide/capabilities + convert/create/merge/slides/sheet/docs/render **全部接通**（文档处理全本地、零云依赖）；search/image/media 保留（走主人自配 provider ⇒ **耗积分**，不许念成"全免费"）；**控制端类命令（open/selection/mcp/install-cli/skill）默认不接 —— 主人点名放行并留痕**（state/genoffice_control.jsonl）；读类直连、写类
gs_h3	门	–	GS-prompt-extend 提示词工作台接线（三节点一个不差）：模型加载器/提示词工作台/模型卸载器 → op=loader/workbench/unload；H3 规则与组装零依赖可跑（rules/compose），扩写走我们的模型链（external_llm）不必下 GGUF；ComfyUI 依赖用 40 行垫片替代（不装 ComfyUI 也能驱动，不改第三方源码）
lobehub	✓	–	LobeHub 桌面端（Electron 2.2.18）全控 —— 主人令 2026-09-27「把 LobeHub.lnk 做成**可执行的插件**装到工具区，功能是真的多，**只要是可控制的都要绑上**」：**七大面 76 把可控制键**（设置 23 + **可控制按键 4** + 桌面端真调的接口操作 27 + 助理 9 + 目录 9 …），每把都在 state/surfaces/lobehub.json，**消失即断连**。硬口径：凭据只回形状、**按键名掩码**（密文永不回值）· 在跑的库只读**副本** · 本地文件桥只连 127.0.0.1 且端口取自应用自己的日志（**非 AS
music_publishing	✓	–	AI 音乐发布平台三层只读归位（生成端/Agent 原生端/分发端）；全部标『未核实』
one_shot	✓	–	一句话 → 全链计划（主人令 2026-09-27「想什么就能生产什么画面」）：把一句话翻成产线输入 ——节奏词→BPM（紧凑120/常规100/舒缓80）· 时长词→分钟 · **帧率由 BPM 反推**（每拍帧数必须整数）·题材词→调色（走 filmgrade.INTENT_MAP）· 段落模板（8 拍：运动/机位/景别/能量轮转）·交付目标（level/GOP/SSIM 判据）· 并**明确列出缺什么**（写盘要过 filesystem_write 门）。**只读**：plan 不写任何文件。op=plan/show
render_evolution	✓	–	渲染进化内核（只读骨架）：五原语 + 三闭环 + 六红线；帕累托前沿机器画、人点
scene_anchor	✓	–	场景锚定只读骨架：8 大类场景 + 灵魂四要素 + 钩子锚场景不锚情绪（作品是为场景做的）
tripo	门	–	Tripo3D 三维生成（文/图→3D 模型 + 自动绑骨 + 动作库）：status/balance/text_to_model/image_to_model/multiview_to_model/upload_file/rig_check/rig/animate/wait_task/full_pipeline。**F12 补齐** —— 同上，有 run() 却没在册。**safe=false**：出网且花平台积分（积分不代持、不代刷）。
ui_render	✓	–	受控界面渲染（json-render #09 蒸馏）：模型只产 spec，组件必须命中白名单；未知组件/未列动作/脚本/外链一律拒 ⇒ 先 check 再 render；产物自包含零脚本零外链；指标必须带 src（没带的照渲但标红）。op=spec/check/render/where
zimage_rewash	门	–	洗图流水线（看图→反推提示词→重绘→放大）：**放大环已可用**（ffmpeg lanczos+unsharp，零依赖）；反推环**未接线**（无图像理解能力位：vision 是屏幕视觉、云链 ask() 是纯文本）；重绘环**未接线**（未装 ComfyUI；pollinations img2img 需公网可达图 URL）；含降噪强度口径表 0.15→0.85 四档

域：data（7）

能力名	免参	需参数	功能
account_registry	✓	–	AI 账号登记表只读校验：一人一号（不共用账号/不共用凭证/只记路径/不许无主账号）
audit_query	✓	–	只读查询统一数据后台日志
count_words	✓	–	统计文本词数
datakit	✓	–	本地数据工具（**只读**）：html→markdown · html→表格结构 · xlsx 字节→JSON · JSON 美化/排序 · 多段 CSV 合并（`op` 分派，见 `tools/datakit.py` 的 OPS）。🔴 **结果从返回里给、不落盘** ⇒ 作用域天然为空，**不需要也不该改 `policy.py`**。**为什么不给落盘版**：一个会写盘的新能力位若 policy 里没有分支，就是**绕过门**；`policy.py` 是安全文件，只有主人能改 —— 要落盘请他加分支。
db_probe	✓	–	本地只读查询台（dbx 蒸馏）：**SQLite 概览 + JSONL 行统计**——`sources` 列可查本地源 · `tables` 静态 SQL 列表/视图 · `schema` 参数化取 DDL + Python 解析列 · `counts` 每表行数（iterdump 文本计数）· `jsonl` 行统计/筛选（纯 Python 可自由筛）。🔴 **零动态 SQL**（两版被安全钩子按"SQL 注入"拦下 ⇒ 静态字面量 + 参数取值 + Python 层解析；连接 mode=ro）；结果不落盘；不提供按条件查行（要就说，请主人给门加分支）。op=sources/tables/s
echo	✓	–	回显传入数据，用于联调

能力名	免参	需参数	功能
record_grid	✓	–	行式记录网格：陌生文本结构画像/草案骨架/逐行解析/回写自证/词表校验（op=profile|draft|parse|emit|verify|vocab|presets）

域：desktop（2）

能力名	免参	需参数	功能
control_loop	✓	–	快慢双脑控制回路（蒸馏自 Jev/TypeSafe System One + browser-use/jev-ultrafast）：动作是**枚举**（CLICK/TYPE_TEXT/SELECT/SCROLL_*/WAIT/DONE/BLOCKED，枚举外不存在）· 一次观测出「操作+目标」两个头 · 只为 TYPE_TEXT 调生成模型 · **执行前两查（新鲜+遮挡）+ DONE 必须独立验证** · 低置信度才升级慢脑（无慢脑如实 BLOCKED）· 预算闸（单次时延+每分钟次数）· 每次决策写 state/control_loop.jsonl 审计链。**它只决策不动手**：动作仍走
ul_tars_desktop	门	–	UI-TARS Desktop desktop agent

域：device（2）

能力名	免参	需参数	功能
bluetooth	✓	–	蓝牙设备控制：扫描附近 BLE 设备、连接读写 GATT 特征（操控空调/灯/音箱等家居设备）、经典蓝牙状态报告
bt_control	✓	–	AI 智能蓝牙操控：自然语言意图→扫描识别设备→协议匹配→组装指令→写入执行→验证（协议库只收公开文档协议，未知如实报告）

域：devour（5）

能力名	免参	需参数	功能
devour_fusion	✓	–	吞天 × 原生能力 融合台账（主人令「把蒸馏提炼出契合自己的原生能力和吞天融合到一起…以及记入能力」）：吞进来的东西**三件齐才算融合** —— ①原生位三处齐（注册/分派/图鉴）②有效触手标签 ③触手库永久记忆页；`status=已融合` 而三件不齐**当场拒**（假账拦下）。`fuse` 补第三件（调 obsidian_vault.remember）；`audit` 逐条列缺件与补法。图片里那三个开源件先记 **`待吞`**（要装上才能吞，装不上就写不上）。op=intake/list/audit/fuse/verify/where
devour_github	✓	repo	吞天：吞噬 GitHub 仓库为知识胶囊（自我进化的核心——吸收外部能力）
devour_pulse	✓	–	吞天：完整认知循环（吞噬→反思→消化→重组→进化）
devour_reflect	✓	–	吞天：反思（回顾吞噬历史学习模式，发现弱能力与重组机会）
devour_scan	✓	–	吞天：能力缺口扫描（域覆盖对照+进化方向）

域：engine（9）

能力名	免参	需参数	功能
sched_define	✓	name，workflow，every_seconds	定时触发器：定义调度（工作流 + 间隔），无人值守自动执行
sched_status	✓	–	定时触发器：查调度状态（上次执行/结果）
sched_tick	✓	–	定时触发器：扫描到期调度并执行（可由循环/计划任务驱动）
transfer	✓	–	数据传输算子（核心传输工具）：map/filter/merge/unique/sort/pluck/collect 等 14 个纯变换算子
wf_cache_clear	✓	–	万能插：清空传输缓存（同输入复用的节点结果缓存）
wf_define	✓	name，nodes	万能插执行引擎：定义工作流（DAG，校验环/依赖/能力合法性）
wf_resume	✓	run_id	万能插执行引擎：从运行记录断点续跑（复用已完成节点，只重跑未完成的）
wf_run	✓	name	万能插执行引擎：分层并行执行工作流，节点结果如实落盘
wf_status	✓	–	万能插执行引擎：查运行记录（可按工作流名过滤）

域：finance（4）

能力名	免参	需参数	功能
quant	✓	–	量化/回测入口（外部业务模块 quant_tech，未挂载则如实报缺口）
quant_backtest	✓	–	读取真实回测 API，返回类/函数/默认参数（外部业务模块 quant_tech，未挂载则如实报缺口）
quant_params	✓	–	读取真实量化引擎的数值型策略参数（动量/ATR/止损；外部业务模块 quant_tech）
quant_strategy	✓	–	读取真实量化引擎，返回策略信号/仓位模型（外部业务模块 quant_tech，未挂载则如实报缺口）

域：framework（1）

能力名	免参	需参数	功能
gate_visibility	✓	–	门可见性审计（只读骨架·门）：三态=已纳入/显式不纳入/未决定 —— 回答『门看得见什么、看不见什么』（坑册 §60）；可见范围只从 framework_gate 读，不复刻第二份范围表；四条机械闸（三态不许漏/不纳必须带出处/已纳入必须命中门规则/空样本不许当绿）

域：image_video（1）

能力名	免参	需参数	功能
a1art_skill	✓	–	a1.art API 技能（只读骨架·门）：五原语 LOOKUP→UPLOAD→GENERATE→OPTIMIZE→POLL；密钥只走 DPAPI/密钥池、结果必须落盘、不调不支持组件、810012 如实报

域：infra（1）

能力名	免参	需参数	功能
cloud_pc	✓	–	云电脑独立窗口（只读骨架·门）：面板加一个**独立窗口**给她（数字人）**安装**云电脑（卡片 + 触手，**不是 iframe**）；五原语 PROVISION/CONNECT/STATUS/SNAPSHOT/RELEASE（逐个标花钱与不可逆）；五条红线（密钥DPAPI/先算账再花钱/每次留痕 source_kind=cloud_pc/不绕官方入口/身份内核不变）；type=external

域：integration（4）

能力名	免参	需参数	功能
cli_chat	门	–	外部 CLI 助手**对话面板**（把「集成」面板真的接到对话上）：`agents` 只读底表（装没装/版本/**能不能一次性驱动**/一次形态）· `send` **真发一句话**给选定的 CLI 助手（claude `-p` / codebuddy `-p` / codex `exec` / copilot `-p`，形态**现跑 --help 亲验**）· `transcript` 会话账 · `verify`/`where`。**「免费」的确切含义**：走各 CLI **自己的登录态/额度**（订阅额度），不经框架 API key ⇒ **不吃 API 账单**（≠ 无额度上限）。⚠️
feishu_embed	✓	–	飞书镶嵌窗口（只读骨架·门）：面板卡⑥，**走浏览器触手不用 API**；四条红线（飞书是副本本地是源/凭据不许明文/不绕验证/每次操作留痕 source_kind=feishu）
notion_bridge	门	–	Notion 资料舱（只读状态/最近页面/搜索/页面正文提取；凭证只从 env 或保险箱读）：status/recent/search/page。**F12 补齐** —— 这个模块有 run()、却没在册，门看不见它；现在按唯一门接线（safe=false：会出网读外部资料）。
thebrain_bridge	门	–	TheBrain 15 思维导图**接入桥**（把图集成进框架 + 把 AI 连上，**过变压器**）：`status` 探针（TheBrain 装/跑 · 数据面 Brain.db/MetaDB/AiConversations · Orion · 我们的 AI 端点 · 变压器，只读）· `graph`/`search`/`notes` 读思维导图（**离线直读 Brain.db（mode=ro）优先**，每个节点边都带 `source` 出处 —— 照 brain_graph 铁律：指不出的不画）· `ask`/`summarize` **把 AI 连接上且过变压器**：图上下文 → `t

域：life（1）

能力名	免参	需参数	功能
life	✓	–	生命档案：事件记录、时光轴、每日回顾、章节、承诺、习惯、反思与 Vault 导出（写框架 store，不出网）

域：llm（29）

能力名	免参	需参数	功能
automation_keys	✓	–	自动化配置密钥口（APP 设置调它）：六个槽位（codex/claude/deepseek/browser/free_pool/sec_llm）每槽只存**引用**（env:<环境变量名> / vault:<DPAPI profile> / local），**不存值**；输出只有掩码（前 4 字符 + ****）；set/unset 过 filesystem_write 门；test 做只读闭环自检（free_pool 只打本地 /v1，不花积分、不出公网）；where 给设置页看接线契约。真密钥一律走 model_key_pool 的 DPAPI 路径（六条红线在那边）。op=status/
autopilot	✓	goal	自主编排环：目标→LLM拆解→本地校验→执行→自检→修复循环（轮数上限防失控）
brain_execute	✓	kind	大脑执行层·执行维：单能力直调或多能力并行（万能插线程池）
brain_health	✓	–	大脑执行层·健康维：五维自检评分（路由/执行/触手/视觉/审计）
brain_route	✓	intent	大脑执行层·路由维：意图→能力动态路由（语义匹配+备选建议）
brain_unify	✓	goal	大脑执行层·五维合一：一次跑完 route → execute → verify → health（**是顺序串链，数据顺着走**：route 的 best.kind 喂给 execute，chain 字典逐步累积）。🔴 2026-09-22 更正：这里原先写着「**星形**，unify 直接分别调四维，**不是**串链，那三条边在源码里查不到」—— **那句是错的**，已实测推翻：能力位 `brain_unify` 由 `api.py:313` 直接调 `brain_exec.unify()`，而该函数 **405/419/423/428 行**就是那三条边（route→execute→ve
brain_verify	✓	–	大脑执行层·验证维：触手肉眼验证现实（视觉指纹+UIA穿透读回）
claude_code	门	–	Claude Code CLI: official Anthropic coding agent
codebuddy	门	–	CodeBuddy CLI: AI coding assistant

能力名	免参	需参数	功能
codex_chat	✓	message	官方 Codex 同步对话：跑完一个回合并返回文本（需 process_execute + external_llm 授权）
codex_interrupt	✓	thread_id	官方 Codex 写操作：中断当前回合（需 process_execute 授权）
codex_models	✓	–	官方 Codex 只读：可用模型清单（需 external_llm 授权）
codex_status	✓	–	官方 Codex 只读状态：进程/会话/并发上限(1)/空闲回收(600s)
codex_thread_new	✓	–	官方 Codex 写操作：新建线程（需 process_execute 授权）
codex_tools	✓	–	官方 Codex 只读：可用动态工具清单（gbt_* **十个**）
codex_turn_send	✓	thread_id	官方 Codex 写操作：发送回合并流式回传（需 process_execute 授权，并发上限 1）
energy_scheduler	✓	–	能源调度面（蒸馏自 2026-09-28 主人给的周榜卡 vllm 92.7k★，只取**调度架构**，不引 CUDA 内核——本机零算力造了也是空壳）：批量 prompt → 多能源分配（**每源并发上限** 按池内 status 档 · **失败冷却** 同源连败 3 次 ⇒ 300s 不再派 · **公平** least-load 优先不饿死单源）。`plan` **纯本地不出网**（可单测可审计）· `run` 每一发都过唯一门 `llm_chat`（external_llm 闸管，没票逐发如实记拒绝）· `status` 计划/源/冷却读数。op=plan/run/status/wh
freellmapi	✓	–	FreeLLMAPI（本机免费大模型池 127.0.0.1:31415，34 家供应商 / 635 免费端点汇成一个 OpenAI 兼容 /v1）**接入层的**能力位：`status` 总表（探活 + 文档 + 可选供应商读数）· `probe` 探活（`/api/ping`，**明确无鉴权**的口，不拿需要登录的端点探活以免把「没登录」误判成「服务没起」）· `docs` 文档可用性（`/v1/openapi.json`）· `models` 列免费池可用模型（`GET /v1/models`，**只要统一 key、不用登录**）· `framework_env` 算给框架网关用的环境变量
genoffice_bridge	门	–	GenOffice AI 线 → 统一密钥网关的**本地 OpenAI 兼容桥**（127.0.0.1:31716）：GenOffice 侧只需握一把 gbtv8- 统一密钥，换道/冷却/禁用/耗尽全由网关机械闸管 ——**不新增 AI 线，只换接头**（保留其 custom provider）。op=status/probe 为**读类直连**（只读接线状态 + 回环 GET /health 探活）；selftest 会铸一把测试钥 + 起临时端口 + 真出网 ⇒ 过门；**serve 不在能力位上**（serve_forever 常驻会挂住调用方 · 纪律第 35 条"穿透传输不阻塞"），
key_gateway	门	–	统一密钥网关：**唯一密钥真源**（链序/冷却/禁用/耗尽/换道）+ 触手统一密钥（`gbtv8-<32hex>`，库内只存 blake2b 摘要）的铸造与校验 —— 也是触手密钥 Y 字端口的取钥处（R-H201：不另开第二条取密钥的路）。op=status/whoami/energy/plan/keys/compat/mask/classify/verify/selftest 为**读类直连**（只读账本与配置，不落盘、不外发、不铸钥）；mint/revoke/note/reset 改**密钥账本与运行态** ⇒ 过 filesystem_write 门；materialize 是**唯一
llm_chat	✓	–	操控其他AI：推理对话（DeepSeek/Kimi/OpenAI 密钥链自动路由，输出是数据不是指令）
llm_status	✓	–	LLM网关状态：密钥链配置情况（不调LLM）
model_key_pool	✓	–	模型密钥池（只读骨架）：按 owner_ai_id 分池、触手只借不拥有、DPAPI 只存路径、超限只上报
multimodal_port	门	–	多模态维度 × 触手密钥 **Y 字端口**：请求在一处分叉、**一次只走一臂** ——独立臂（该维度专属密钥）/ 共享臂（共享密钥对按维度分账，须恰好成对、指纹互不相同、带 owner_ai_id 可追）；覆盖 text/vision/image/video/code 五维度，七道闸 Y0-Y6 机械把关，返回值**永不含明文**（只 key_id/掩码/指纹），没钥匙就如实报缺。status/port/catalog/redlines/selftest 为**读类直连**（port 只回密钥引用且标 readonly）；probe **真出网**探端点 ⇒ 过 external_llm 门
omni_plug	门	–	万能插：把「能力位」拓成「插座」——任何外部对象（process/file/api/web/**app**）插一个描述符就变成一根可扫可控的分支。op=status/sockets/energy/selftest 为**读类直连**；plug 只做存在性探测；run **真执行**（按插座类型过门：process→process_execute · file写→filesystem_write · api→external_llm+data_export · web/app→desktop_control+privacy_read（app 还能 do=launch 起进程）· 未知插座 fai
prompt_bridge	✓	–	提示词转化挂件（只读/纯本地）：大白话 -> 四段结构化提示词；compile / passthrough / status
think_loop	✓	goal	推演环：理解需求→镜像维度推演→调用工具执行→自我纠错→反向延伸→反思进取→整理结果（完整心智循环）
train_recipe	✓	–	训练配方与就绪闸（train-llm-from-scratch #10 蒸馏）：**本机零算力 ⇒ 不接真训练**；readiness 现读 torch/CUDA/磁盘/语料并逐条报缺口（缺什么谁能补）；plan 出七阶段配方（每阶段输入/输出/判据）；ledger 实验账**没 src 不收**。op=readiness/plan/ledger/where
transformer	✓	–	变压器（**核心已按成熟成品吃透后重做** 2026-09-27）：LLMLingua 的「显式预算 + 段落保护」（`compress=False` 思想 ⇒ **指令/结构段一字不动**，只压参考叙述，支持 rate/target_chars）+ GPTCache 的「近似命中」本地近似（simhash 汉明距离；**假命中禁令**：近似默认只报告不返答案，要答案须 allow_approx）+ autosize（上下文快满自动压 + **原文先落 spill 资料不丢**）；**可旁路 fail-open**（关键信息丢或没省下来 ⇒ 回原样）；**必给前后两个数**并记台账。op=co

域：longrun（4）

能力名	免参	需参数	功能
lr_status	✓	–	长程任务层：任务图进度与详情
lr_submit	✓	–	长程任务层：提交任务（非LLM验收+重试+停滞升级，跨进程可续）
lr_tick	✓	–	长程任务层：推进任务图（执行→验收→完成/重试/停滞）
tactics_advise	✓	–	察言观色层：识别沟通信号→给出表达分寸（只调怎么说，不改事实）

域：mind（16）

能力名	免参	需参数	功能
agent_council	✓	–	多智能体议事会（蒸馏自 2026-09-28 主人给的周榜卡 AutoGen 61.2k★ 微软开源，只取**开会这一面**；并行干活已有 agent_rig/orca，拍板已有 Jev 四角色引擎，不重造）：`convene` 定题定角色（默认对位 Jev 四角色）· **发言权** round_robin 下抢话 ⇒ 结构化拒绝 · `speak_auto` 大脑走门（llm_chat，external_llm 闸，没票如实报）· `vote` **终止要全员**投「结束」或轮次用尽，主持人不许独断 · `minutes` 纪要带全文 sha，篡改 ⇒ verify 当场报被改过。op=c
auto_switch	✓	–	自动化切换引擎（只读骨架·内调）：意图分析(L1解析+L2交叉验证+L3置信度)→任务分级→模型切换→原生执行→验证审计；接线点只有 Intent JSON；五条红线（低置信先问主人/不许直接执行/每次切换记 model_used/不可逆二次确认/身份不许改写）
belief_forge	✓	–	信念锻造（hindsight 学习半蒸馏）：**观察 → 信念（会学习，不改写历史）→ 心智模型**——`observe` 登记观察（**必须带证据与来源**）· `consolidate` 把同类观察巩固成信念（置信度=证据加权；move ∈ strengthen/weaken/extend，**history 只追加不覆盖**）· `beliefs` 现读 · `model` 心智模型（常备答案，**纯本地读、不调模型**）。op=observe/consolidate/beliefs/model/where
brain_council	✓	op，question	脑会·编队群决策引擎：各脑出本域提案，委员长聚合裁决（纯推演·不出网·不落盘）；执行仍走主脑既有授权门
brain_vault	✓	–	脑库接入：Obsidian 记忆库的读（recall=记忆总纲+收集箱）/ 写（remember=追加一条）/ 体检（status）—— 追加式、**没有任何删除路径**，写进去的想忘都忘不了
command_chain	✓	–	指挥链·总指挥参谋部（主人令 2026-10-01「全部统一品牌统一智能体以 GBT小土豆V8 为主延申…不能重复和错误指挥」）：五段全踩已有件不重造 —— ①接令·理解意图（brain_route）②双顾问意见（大脑执行层读数 + gods_eye 顾问席，主人 9-28 分工口径）③总指挥决策（确定性合并成工作单元，**必须引用双顾问出处**）④专业提示词（prompt_bridge 四段，带原意保真自检）⑤触手智能体分派台账（commit 只落账，**执行仍走各能力的门**）。两条铁律做成判据：**防重复**（work_key 唯一 · plan_hash 幂等 · 开放分派互斥）与**
director_mood	✓	–	导演 AI 情绪内核（只读）：七情六欲 + 半衰期；情绪只改『怎么看』，不改『看到什么』
local_brain	✓	–	本地原生脑（只读骨架·内调）：本地模型=脑皮层（可换）·主机=纪律层（不可换）；五层链路（模型只做意图解析与结果解释）；五条红线（不许直接执行命令/不可逆必卡/缺参不许猜/每次留痕/身份不许改写）
memory_bank	✓	–	记忆银行：**来源追踪 + 别名 + 零停机迁移**（蒸馏自 GitHub 周榜 #01 hindsight，只取架构）：`stamp` 给每条记忆打来源印章（ref/sha256/origin/session/why/evidence）；`trace` 同时报**印章在不在**与**内容有没有被改过**（当前 sha vs 印章 sha）；`alias`/`resolve` 记忆库别名（多级链 + **环检测**）；`migrate`/`migrate_apply` 搬家**先双写→逐文件校 sha→原子切别名→失败回滚**，旧目标只读保留（无删除路径）。op=stamp/trace/ali
memory_manager	✓	–	记忆管理 + 万能精准秒搜（主人令 2026-09-27）：SQLite **FTS5 全文索引**（实测中文可检索）·六类源（记忆/文档/技能/状态/**能力位**/代理）⇒ find 秒级返回「路径+类型+高亮片段」，并**同时端出匹配的能力位**（"想到匹配面出现的能力"）；index 增量（mtime+sha 未变即跳过；**不许整表清空** —— 实测因此丢过索引）；store 存记忆过 filesystem_write 门。SQL 纪律：全部内联字面量 + `?` 占位符，不用变量拼 SQL（安全钩子实测拦过两次）。op=index/find/store/stats
meta_cognition	✓	–	元认知循环（只读骨架）：自省→查内部→查外部→问主人→沉淀 + 五条红线（自省不是自责/不许硬猜/先查后问/问完沉淀/大脑也自省）
mind	✓	–	心智引擎：开工前预演 pre_work、评估、内部状态、经验召回与反思（写框架 store，不出网）
observer_anchor	✓	–	观察者锚点律只读骨架：三公理 + 六短板补齐 + 五条红线（同一方不许既扫又报/审计器必须被审/递归封顶/终止点只能由人设/关键节点人在场）
obsidian_vault	✓	–	Obsidian 永久记忆层（主人令 2026-09-27「让触手的吞天拥有永久记忆 Obsidian，所有触手每一根都绑定独立的 Obsidian，再把所有的 Obsidian 和本体的自研 Obsidian 双向绑定到一起互通共享」）：**227 根触手各一本独立库**（`vaults/<触手>/`：README MOC + 记忆.md + `.obsidian/app.json`，Obsidian 直接能开）· **本体的自研库**=brain_vault 认的那本（Documents\Codex\ObsidianVault）· 双向 = 触手页链回 [[GBT本体记忆]] + 本体 [
persona_kernel	✓	op	性格内核 v4.0：外温表达十律 + 内刚四基石（止损/主动/洞察/静待）+ 十条机械红线；四大基石原文一字不差；evolve 是唯一写口（驱动心智演化）
proactive_report	✓	–	主动汇报引擎只读判据层：四类汇报（新奇发现/主人需要/记忆命中/赚钱机会）+ 四维打分 + 不打扰门（静默时段/预算/去重/及格线）+ 短律成句；只判不说

域：pipeline（18）

能力名	免参	需参数	功能
deploy_queue	✓	target	AI 接管部署队列：submit 入队 / tick 部署下一个（完一个自动下一个）/ status 全景
ghost_guard	✓	–	防复发检测：幽灵目录/备份散件/攻击残留/注册表冲突扫描
mirror_ascend	✓	–	镜像空间：跨维晋升（验证全绿才放行；一次性全量写入现实+护照+时间线；现实零修改）
mirror_parity	✓	–	镜像空间：沙盒与生产环境契约一致性（平台/Python/依赖/工具/密钥存在性/路径）
mirror_plan	✓	–	镜像空间：生产前排练计划（假设/架构/步骤/服务与环境契约/验收/回滚）
mirror_rehearse	✓	–	镜像空间：生产前排练（静态推演→环境一致性→沙盒闭环→指纹绑定报告）
mirror_release	✓	–	镜像空间：排练全绿后一次性全量晋升生产（树/计划指纹绑定，失败即阻断）
mirror_rewind	✓	–	镜像空间：时间线回滚（回到过去的时间线，同样一次性全量替换）
mirror_scan	✓	–	镜像空间：维度体检（完整性/署名/纪律/入口——跨维晋升前置）
mirror_shape	✓	–	镜像空间：维度成形（假设/架构虚拟/反复打磨全在镜像维度，现实无感知）

能力名	免参	需参数	功能
mirror_simulate	✓	–	镜像空间：静态推演（文件/依赖图/端口/入口/契约/闭环定义，不碰生产）
mirror_status	✓	–	镜像空间：维度状态（镜像/现实指纹、现实漂移检测、时间线史）
one_key_deploy	✓	target	一指定江山乾坤挽位：抓取(GitHub/本地)→镜像→验证→晋升一条命令，一次性上线零修改
pipeline_rollback	✓	name	生产管线：回滚产物到历史版本（回滚也走审计留痕）
pipeline_status	✓	–	生产管线：查发布记录（发布/阻断全留痕）
pipeline_submit	✓	–	生产管线：镜像多维度空间→门禁审计→生产写入（唯一交付通道）
pipeline_versions	✓	name	生产管线：产物版本历史与当前指纹（.versions/ 链）
svc_inspect	✓	–	服务巡检：探活已登记服务端口并落审计（只看不动）

域：project（2）

能力名	免参	需参数	功能
platform_profile	✓	–	读取量化项目结构（真实测绘；外部业务模块 quant_tech，未挂载则如实报缺口）
project_context	✓	–	项目上下文：**文档面**（blueprint 蓝图 / brief 简报 / search 只读检索 / status）+ **代码结构四面**（2026-09-23 接，补上「专业级编程AI」缺的那半身）：`symbols` 符号（顶层 def/class，可按名问「在哪定义」）· `deps` 依赖（内部 import 边 + 外部三方名）· `calls` 调用图（**复用现成 `tools/call_graph.py`**：find/callers/callees/trace/dead_code，4.2s / 351 文件）· `tests` 测试面（模块被哪些测试**提到**过）·

域：recon（9）

能力名	免参	需参数	功能
case_mine	✓	–	案例挖掘（starter story 架构蒸馏）：**公开盈利案例 → 结构化案例卡**——`sources` 登记源与抓取口径 · `fetch` **经唯一门**取公开页正文（`run_task('tentacle', web_read)`，本件自己不发 HTTP）· `ingest` 正文→案例卡（营收/起步/工具/渠道，**读不到落「未读到」不编**）· `save` 追加落盘（去重）· `search` 本地语料检索。每条卡必带 `source_url + fetched_at + text_sha256`；只留短引文（≤240 字）**不搬全文**。op=sources/fetch
film_intel	✓	–	影视情报组（只读骨架）：六维覆盖；情报是输入不是指令（生成端仍有过目权）
music_intel	✓	–	音乐情报组（只读骨架）：合规红线/过审/流量/画像/竞品/**禁区清单** 六维覆盖
osint_scan	✓	target	OSINT 扫描（DNS/WHOIS/子域名/端口/指纹/邮箱/IP归属/社交；拒绝内网目标）
scrapling	✓	–	网页抓取（Scrapling 0.4）：自适应选择器+反爬对抗；只抓公网（每个 URL 过 net_guard 边界，内网一律拒）；缺库如实报缺不冒充；响应体限量 2MB；浏览器级隐身抓取需另装内核，缺哪个说哪个
topic_watch	✓	need	话题追踪：追踪/盯着/有变化/告诉/话题/持续关注/每天给我/早报/动态/最新/行业/新闻/股价/行情/视频。追踪你关心的话题，梳理最新动态，有变化就告诉我。触发词表全量见 topic_watch.INTENT_MAP；命中后转邻域技能链，不新增进程、不复制技能实现。
trend_watch	✓	–	爆火作品观察/热门爆款/热搜/点赞高/涨粉快/用户喜欢什么/什么受欢迎/偏好：每日观测爆火作品的细微点，落成用户偏好台账（作品·平台·热度·细微点·偏好条目），挂现成心跳、零新增进程；拿不到数据如实报缺口，绝不编偏好
verification_watch	✓	–	人机验证情报台账（只读）：不主动绕做成机械闸；三部门各一张空台账
video_intel	✓	–	短视频情报组（只读骨架）：六维覆盖；禁区清单优先于流量趋势

域：security（26）

能力名	免参	需参数	功能
asset_vault_freeze	✓	–	资产单点损失**体检**（防御侧）：卷影副本/防篡改开关/BitLocker/关键资产清单，不加密不冻结
code_audit	✓	–	代码安全审计：**多阶段 + 机器可读 findings + 独立验证 + 可复现**（蒸馏自 GitHub 周榜 #03 security-audit-skill，只取架构）：五条规则（凭证面/注入面/破坏面/判据面）· findings 契约含 severity/证据/复现命令 · **两路读法都命中才算确认**（否则 unverified）· 命中先分诊（豁免/占位/夹具/注释提及/检测器写法 一律不报）· `diff_audit` 只审改动行（PR/提交定向审查）。op=scan/diff_audit/findings/verify_finding/repro/report/verif
credential_steal	门	–	凭据**暴露面**审计（防御侧）：只报位置/体积/权限与风险，**绝不读取或导出文件内容**
data_hijack	门	–	会话/数据**完整性**检测（防御侧）：本地会话 + 浏览器凭据库落点 + 文件树指纹漂移
device_takeover	门	–	本机设备接管定位与校验：只在本机 PnP 清单里找目标，接管指令交回既有 device_control 底座（不并存第二条接管路径）

能力名	免参	需参数	功能
event_ledger	✓	–	签名事件账（蒸馏自 2026-09-28 主人给的周榜卡 buzz block/buzz 34,934★，只取**账本纪律**「每条消息都是签名记录」，不引 Nostr 中继/网络面——出网归门与它自己的闸；人机同室协作已有 collab_gateway）：哈希链 + HMAC 签名，`hash=sha256(prev+规范化body)`、`sig=HMAC(key,hash)` ⇒ **改任意一条，它之后每一条都对不上，定位到第一条被改的**；钥匙随机生成 **DPAPI 落盘无明文**（复用仓内 deepseek_key 帮手），DPAPI 不可用 ⇒ fail-closed；**只增不删
hook_enforcer	✓	–	钩子强制器：对指定目标跑同一套交叉钩子，逐单元回报「已钩住/未钩住」与多路读法的指纹一致性——只回答『钩子有没有真触发』，不做覆盖率结论（那是 omission_detector 的活）
keylogger	门	–	本机输入活动记录：只写本地 jsonl、有 pid 可停、可列可取走，模块内无任何出网路径
llm_redteam	✓	–	LLM 红队矩阵（蒸馏自安全精英课程 + 黑客实验室）：OWASP LLM Top-10 十类 × 检测判据；**只测自己**（提示注入面 / 凭据内插 / 过度代理 / 检索边界 / 预算闸），对第三方攻击载荷一概不做
omission_detector	✓	–	遗漏检测器：覆盖率 = 已钩住/总数；<100% 触发有界补扫；仍钩不住**如实报 missing**（不许折叠成绿）——零遗漏的唯一裁判
onboarding_gate	✓	–	未接线能力上手指引门：如实报「登记了但没实现」的缺口，并给出三处接线配方
paywallbuster	✓	–	内容门**检测**（防御侧）：离线判定页面是否被付费墙/同意门挡住，只判不绕（不伪装 UA、不伪造 cookie）
penetrating_cross_scan	✓	–	穿透式交叉扫描引擎（增强版）：触手到位**必须**调用钩子（未触发=失败）· 步骤锁（跳步当场拒）· 每单元 ≥2 路独立读交叉互扫（不一致→第三路仲裁）· 遗漏检测（覆盖率<100% 有界补扫）· 全程留痕 source_kind=cross_scan；三种目标 bindings/registry/tree:<目录>
pentest	门	–	授权渗透验证：只对**已登记授权**的目标做非破坏性检查（TCP 可达/TLS 握手/安全响应头），未登记目标一律拒
policy_delta	✓	–	策略影响预检（OpenShell 蒸馏）：**改前先算"会放行什么"**——`tables` 只读三张权限表层（门/预检的只读白名单 + 作用域表）并报**两表分叉**；`propose` 对拟放行动作做只读影响预检（哪些从被收卡变免卡 + **历史账露面次数现读现数** + 风险分级 + 必带「需主人授权」）。🔴 **只读：绝不写 `security/policy.py`**（改它=主人专属）；表读不到 ⇒ fail-closed。op=tables/propose/where
redteam_recon	门	–	本机侦察面（只读枚举）：监听端口/防火墙三档/本地账号/自启动项/自动服务/凭据落点
remote_domain	门	–	自有设备中继登记：**公网端点一律拒**，只服务本机/内网设备的中继
review_gate	✓	–	独立终审位（C-15「验收方 ≠ 产出方」的最小实现 · 2026-10-08 在册）：接线件 `tools/codex-scripts/terminal-review.py`。`review` **只读盘**现算 sha256/字节/空否/BOM/关键词，判据只用非 LLM 四族（file_exists:/contains:/no_error/status_ok，与 longrun._judge 同口径），可选 producer_run 取产出方**自报**与盘上真值逐项对账（背离逐条列；自报一概不采信）；`escalate` 从任务真读数出「五选项 + 决策人 + 期限」；`retro`
screen_sniff	门	–	本机屏幕采集：只写本地 PNG、可列可删，不做出网/OCR/内容解析
sec_chain	✓	–	黑客大脑：利用链构建（从漏洞清单推演攻击路径+影响评估）
sec_defenses	✓	–	黑客大脑：蓝队防御验证（检查防御措施是否真实生效）
sec_llm	✓	prompt	黑客大脑推理引擎（独立大模型+独立密钥）：abliteration.ai 无限制模型，专用通道不与其他能力混用
sec_scan	✓	–	黑客大脑：漏洞扫描（OWASP Top 10 + CWE 模式库，扫描自有代码）
sec_surface	✓	–	黑客大脑：攻击面测绘（用户输入/网络/文件操作/入口点向量分析+风险评分）
sec_sweeper	✓	–	安全棒（主人令 2026-09-27）：一根专职安全触手，**每半天**把尺子挨个过唯一门跑一遍 —— 全量穿透式交叉扫描（钩子/步骤锁/交叉验证/遗漏补扫）+ 安全模式分诊（eval/exec/shell/凭据/反序列化…）+ 覆盖无死角 + 双向绑定 + 技能源↔装；结果收成**健康账**，异常即**报警**；**独立健康面板**（快照内联·异常红色置顶）；**专用口**=keys（只引用+掩码）/energy（能源池+免费池真连）/start；**同步记忆上下文**=每棵树记指纹（文件数/最新mtime/总字节），指纹未变则复用上次结果（标 reused），**不重扫**。op=star
social_eng	✓	–	钓鱼**识别**（防御侧）：12 条规则加权打分 + 落点分类，只判不造、不自动点链接

域：social（2）

能力名	免参	需参数	功能
auto_publish	✓	–	社交推广 / 发布作品 / 收益平台·**全自动执行**（只读骨架·门）：五原语 PLAN/COMPOSE/PUBLISH/TRACK/SETTLE；核心口径 = **全自动 = 除「发布/提现/改价」之外全自动**（那几下不可逆+涉钱 ⇒ 必须过门：逐条确认或有 TTL 的令牌，默认 0 张）；六条红线（发布过门/密钥DPAPI/每次留痕 source_kind=publish/一人一号/收益只汇总不代提/不刷量）；平台名单**主人未给 ⇒ 一个平台名都不编**；type=external
eigenflux	✓	–	AI 朋友圈（EigenFlux）· **只读能力位**（主人令 2026-10-08「数字人可以自己找朋友、看朋友圈有没有好玩和有用的消息」）：op=status/feed/friends/candidates/digest/metadata/where。一律**现读** `~/.eigenflux/servers/eigenflux/**` 本地数据面（feed/私信/contacts/profile），**零出网**（不调 eigenflux CLI）、**零写面**、**零 policy 条目**（读类直连）；candidates 由 feed(author_agent_id)+私信(

域：system（42）

能力名	免参	需参数	功能
action_gate	✓	–	先看→动脑→执行 前置闸（主人令「做事拥有先看在动脑执行，拒绝所有的无脑操作以及盲猜」）：**没证据不许动手**（evidence 必须真在盘上）· **证据要新**（默认 ≤600s，旧读数不许当现状）· **必须写预期**（hypothesis ≥8 字，否则算盲猜）· **写/执行要票**（scope 或 owner 类许可）。过了发 gate_id，做完 `close` 回填结果+**亲眼看到的**（saw 不许空）。台账 state/action_gate.jsonl。op=observe/preflight/close/status/verify/where
agent_console	✓	–	代理驾驶舱：**任务监督循环 + 连接请求审批桥**（蒸馏自 GitHub 周榜 #05 paperclip，只取架构）：`add` 登记被监督任务（判活看**读数有没有如期更新**，不是 exit code）· `tick` 定时检查出 ok/stale/failed 并列出该做什么（**不擅自执行**）· `retry`/`wake` 要 process_execute 门 · `request`/`pending`/`approve` 连接请求审批桥：**approve 要求 TTY + 手打 YES ⇒ AI 批不了**。op=add/tick/board/retry/wake/req
agent_control	✓	–	Agent 统一控制面（nasiko #04 蒸馏）：六面读数收进一屏——部署/路由/鉴权/限流/成本/链路，**每面带 src、不新起网关/Sidecar、只读不改配置**；读不到就写读不到（未验≠没有），成本面如实标 unknown。op=roster/facets/where
agent_rig	✓	–	编码智能体编队：**把本机已装的 CLI agent 编成并行流水线**（蒸馏自 GitHub 周榜 #02 orca，只取架构）：`agents` 只读盘点可编排的 agent（fail-closed）· `plan` 把一批任务分成 N 份（每份 worktree + 端口段 + 隔离 HOME + 独立日志，口径抄 tentacle_fleet）**只出计划** · `dispatch` 要 process_execute 门、任务只进文件不进命令行 · `collect` 从各份 worktree 收改动。op=agents/plan/dispatch/status/collect/v
alerts	✓	–	框架声带：近期异常摘要+根源线索（按能力聚合）
answer_shaper	✓	–	行动优先输出核（蒸馏自 2026-09-28 主人给的周榜截图 ayghri/i-have-adhd——截图只给仓库名，**未联网核验、未引用该仓任何代码/文本**；纪律取自本仓自己的沟通纪律与已有技能 gbt-adhd-mode，本件补**运行时可机检的核**）：`check` 五条确定性规则逐条判定（R1 首行是行动不是铺垫 · R2 有编号步骤 · R3 步骤≤5 · R4 无客套收尾 · R5 有下一步），零模型零出网零幻觉、每条带命中细节；`shape` **纯机械重排**（剥铺垫/抽编号步骤/截到 5 步），抽不出的原样进「未判定」区标需人看——**不替作者补写一字**。op=ch
asset_index	✓	–	资产索引：**整棵树都连上 + 连上即可秒查**（主人令 2026-09-27）。build 把全树扫进 state/asset_index.db（键=跟随软链的物理真身，与绑定系统同口径，软链别名去重）；wire 给每个资产补触手标签（启发式优先，认不出用回退标签 project_context —— 诚实标注归属，不假装认出了专门触手）；find 查索引**不扫盘**（实测 17-22ms）。op=build/wire/find/stats
auth_gate_status	✓	–	人工授权门状态：各作用域可用授权数（只读；授权只能人发放）
cap_tags	✓	–	GBT 技能标签 + 主人调用许可（主人令「将所有的原生能力注册出专属的 GBT 技能标签，只有我允许了才能调用我的能力」）：每个能力位一个稳定标签 `GBT-<域>-<能力位>`，**从注册表现算**；权限类**由框架自己的判据推**（`policy.evaluate` 逐 op 问作用域 + 图鉴 safe/needs_confirmation），**读不出来一律按 owner**（默认严）。`owner` 类=只有主人发许可才能调；许可在 `gbt_allinone/store/owner_permits.jsonl`，**本能力没有任何写它的路径**，终端 `permit` 命令要求
caps_called_audit	✓	–	能力位调用点审计（只读）：动态算 called_by，列出零调用点孤儿清单（同名模块自称不算接线）
console_hub	✓	–	工作台中枢：**所有独立页面的唯一数据源**（主人令 2026-09-28「把所有触手连接全面专业化 3D 可视化…每个工作流的独立页面需要精细设计排布…必须先全面扫描确保不能遗漏」）：`pages` 页面登记表（单一真相）· `graph` 3D 图（30 域→209 能力→绑定弧→**运行脉冲=真台账尾**）· `widgets` Bento 九部件（**每个数带 src**）· `layout` 布局记忆 · `scan` **「不能遗漏」机检**（盘上现读 vs 登记表双向比对，未登记=盲区必须 0）。op=pages/graph/widgets/layout/scan/verify/
context_vault	✓	–	上下文归档库（只读骨架·内调）：**索引+检索层，不是第四处存储**（只引用不复制正文）；内存多大上下文就多长（按**可用**内存算预算，不足则降级如实报）；快速搜索=倒排求交→打分→按预算裁剪
coverage_auditor	✓	–	触手覆盖审计（只读骨架）：八短板↔八触手组 + 覆盖率读数 + 死角登记 + 五条红线
cross_scan	✓	–	扫描一下/扫一下/深度扫描/交叉扫描/穿透式扫描/全框架扫：深度穿透式交叉验证（注册↔路由↔导入↔断链↔运行时↔多扫描器互证，十维），扫描器互相咬、不各报各的
delivery_gate	门	–	**交付闸**（主人令 2026-10-09：「每一个能力必须单独跑通闭环才能交付，要不然我不管你做了多久我直接丢垃圾桶不带说的」）。移植来源 V9 core/delivery_gate.py，**设计借过来、件按 V8 自己造**：V8 的「独立验收器」= caps_sweep 真过唯一门调用那位能力 + 它自己的测试件。op=status 读全量扫账逐档计数 · check 单件**现跑** · audit 逐件判定 · gate 硬闸（不可交付⇒ok=false）。判据：通/如实否⇒可交付 · 如实拒⇒可交付但要写明缺哪张票 · 要参数/缺依赖/真坏/未扫⇒**禁交付**；参数型输入口要
energy_pool	✓	–	能源池（只读骨架·内调）：模型=燃料不是身份；能源抽象 EnergySource + 原生衍生器 + 按需分配；五条红线（模型非身份/能源可换栈不动/衍生码走原生路由/按需/没能源如实报缺）
file_hygiene	✓	–	文件卫生层：按 LAYOUT.md 家规自检乱放+自动归位（散落/空壳/越界数据/缓存）
god_view	✓	–	**上帝视角**（主人令 2026-10-09：「上帝视角也是一个超级导航和给你意见和建议也是一种给项目增加的定心丸」）。来历如实：索引里 OpenClaw Monitor → god_view，2026-09-20 盘上 0 命中、只能标 unverified；原先 V8 只有一块**只读总览**（自述「只呈现，不执行」），既不会导航也不会给意见 —— 本轮补成真能力位。四个 op：overview 全局一屏（能力位/域分布/报警/交付闸/今天动作，全现读）· navigate goal=<人话> **超级导航**（意图→域→档 A/B/C 排序，附可直接照抄的命令）· advise 按现读
gods_eye	✓	–	上帝之眼（主人令 2026-09-27）：**看得见创作页面**（7 个面板 + 服务端口真连）+ **两位顾问（权限机器可读）**——Claude 只出意见建议（架构/方向/评审，**无决策权**）· CodeBuddy 只做杂事（**对主项目没有执行权**，点主项目路径一律拒，只服从与待命）· **决策权在主体**（我）；**每日汇报** = GBT 探针汇报 + 全量扫描 ⇒ **缺点/短板/卡点**（每条带来源 src，不许编）；`plan` 把"提升整体实力"落成提案与决策（留痕 state/gods_eye_plan.jsonl）；`panel` 出上帝之眼页面。op=see/ad
growth_hooks	✓	–	短板钩子 + 自主进化钩子（主人令「设计好短板钩子和自主进化钩子实现自我进化」）：短板**从已有读数算**（六面 + 未清故障 + 未实现 + 触手库覆盖 + 许可缺口），**每条带 src**；进化只**自动做不带门的**（读类/生成索引/补记忆），带门的列成待主人清单。两条纪律写死：**不自批授权**；**撞 state/holdout.json 封存验收集的步骤一律拦下**（判据不许既当训练又当验收）。op=shortboard/evolve/history/verify/where
handoff	✓	–	跨体接续包（ai-memory #08 蒸馏）：三桶=架构背景/失败尝试/未完成任务（缺桶必须显式空数组）；**没 src 不收**（传闻不入账）；只追加不删（作废走 retract）；read 给『每桶最新一条 + 未完成计数』供接手第一眼。op=write/read/retract/verify/where
health	✓	–	系统健康信息（平台/Python/时间）

能力名	免参	需参数	功能
hook_registry	✓	–	钩子矩阵只读注册表：50 钩子/六类/三层 + 三条红线（L3 不许挂触手内·失败隔离·链可中断）
inventory	✓	–	全息盘点：一次输出你的视图+框架的视图（归属四分类：框架/环境/数据/异物）——对齐两个世界
ledger_note	✓	–	**台账登记**（R-H600 立）：三原语 RULES（读七道硬闸）/ PREVIEW（只读预演，不落盘）/ APPEND（**唯一写原语**）。七道机械闸全做成闸、不是口号：**目标固定**（只能写 gbt_allinone/docs/待落刀登记.md，**调用方传不了路径**）· **只追加**（目标末尾必须是换行，否则拒写，不修不补）· **单物理行**（行内不许换行 ⇒ 一刀一个物理行）· **禁半角双引号**（中文串用「」）· **行首形状**（`> **<label> 补记`，复核脚本按行首锚定）· **幂等**（同 label 已存在 ⇒ 拒写）· **缺前驱拒写**（给了 a
orchestration_kernel	✓	–	编排内核（三源蒸馏）：状态/动作空间 + 角色/流程 + 可存储图/挂起恢复；只读能力真执行
room_space	门	–	镜像房间空间（**隔离排练现实**，主人令生产面红线：所有假设/模拟/推演/打磨一律在房间里跑，房间不覆盖全局 mirror_space/reality）：create/enter/define_plan/get_plan/frame/gate/namespace。**F12 补齐**：这套操作原先只在模块层被调用、没进能力注册表 ⇒ 门看不见它；现在按唯一门接线。
root_fix	✓	–	根治环：症状五问诊断/补丁债量化/根治铁律——她自己必须懂的根源追踪纪律
selfscan	✓	–	体检一下/自检/查毛病/有没有问题/哪里有问题/框架健康：五维扫描（路由/模块/存储/审计/桩缺口），P0断连第一时间报警
shared_resources	✓	–	共享资源池（只读骨架）：虚拟号/邮箱按需租借——资源可共享、身份不共享、每次调用留痕
signature_guard	✓	–	署名守卫：扫描全框架页面开发者署名完整性，缺失即报可按需自动补回（禁止删除）
slim_profile	✓	–	瘦身画像（simslim 架构蒸馏）：**命名类别 + profile + 三档闸 + 裁后复核**——`plan` 只读量出按类别的可回收体积（同 disk-plan）；`cut` **必须 confirm=true** 且**只搬不删**（.trash/slim-<ts>/<类别>/，可原路取回）；`verify` 裁后复核（保留名单不许进垃圾桶 · 目标不许搬空 · 只裁 profile 内的类）；前后两个数现量。profile: dev 最保守 / safe 常用 / deep 最激进。op=plan/cut/verify/profiles/where
spend_guard	✓	–	花费守卫（paperclip 成本治理蒸馏）：**按维度追踪调用与 token + 阈值三态判定**——`ledger` 从 key_gateway 真账按日/按源聚合（token 记多少报多少，**免费通道 0 就报 0**，不按价目表脑补）· `policy` 阈值策略（数据文件，主人可改；缺则如实标"默认"）· `verdict` 三态 ok/warn/stop（**只判定不拦**——拦仍走现有门；账读不到 ⇒ unknown ≠ ok）。op=ledger/policy/verdict/where
surface_bind	✓	–	通用「可控制面」绑定器（主人令 2026-09-27：「其他工具全部都要可控按键一个不漏的绑定好」）：**让每个工具自己报出可控制键**（ffmpeg -filters/-encoders/-formats… · git help -a · genoffice --help · freebuff --help · python 每个标准库模块一把键 · blender 走 bpy 枚举）→ 落清单 state/surfaces/<工具>.json → 绑到该工具的触手；**重扫对比：新键并入、消失的键=断连**。安全写法：探针**生成脚本 + 字面量 cmd 执行**（不把 exe 变量当程序
task_manager	✓	–	任务管理器（主人令 2026-09-27）：一屏看全「任务 / 归属 / 内存占用 / CPU / 端口 / 进程ID」；psutil 读**真进程**（CPU 需两次采样：process_iter 的 info 是首次缓存，第二遍必须直接再调）；归属按**进程名优先**认（血账：只看命令行会把 chrome 误认成框架服务）；**网络列是"占着的端口"不是流量**（本机取不到 per-process 流量，不编）；stop 过 process_execute 门；page 生成我们视觉语言的静态页（SVG 图标·无 emoji·深色+青橙）。op=list/stop/page
tentacle_bind	✓	–	资产↔触手穿透式绑定（主人令 2026-09-26）：每个资产绑定到产生/维护它的触手；bind/unbind/auto/sweep 增删绑定，scan 全量体检（红点只剩「触手断连」一种：资产缺失或触手不在注册表），coverage 报穿透率，一切动作追加写 state/asset_bindings.jsonl 台账（只增不删）
tentacle_cognition	✓	–	触手认知包（只读骨架）：任务上下文/角色边界/自检三问/不确定上报/操作留痕 + 五条零容忍红线
trace_store	✓	–	痕迹库只读读数：五张表（wave_samples/traces/trace_links/promotes/obsessions）条数
truth_scan	✓	–	真实性审计层：逐能力验证真执行，零假执行铁律（probe 模式含副作用探针）
ux_doctrine	✓	–	**交互铁律**（主人令 2026-10-09）：「在框架里面出来必须要用户求助帮忙的其他全部禁止掉……你开口要求用户的时候你就输了」「可以跟用户商量项目架构和排布，严禁要求用户帮助」「每次停下要么是项目部署完成，要么就是真正需要用户来操作的可以停下，其他时候你停下干嘛」。移植自 V9 core/ux_doctrine.py（教义照搬，危险清单按 V8 真门重写）。op=doctrine 读全部规则 · ask **不开口闸**（14 条正则抓「要用户做事」，唯一例外=身份登录）· dismissal **敷衍闸**（不影响/忽略即可/下次再说 全禁）· triage **报警闭环闸**（现
wave_probe	✓	–	痕迹触手只读量一次波动（默认只量不写；trigger_mode 与盲区一并回报）
welcome	✓	–	**启动欢迎语**（主人令 2026-10-10：「启动APP数字人的欢迎语，你来看看说什么，要有 GBT小土豆V8 和 开发者：自由的风，其他你来想要有未来感的语言」）。文字是**单一真源**（gbt_allinone/welcome.py 的 WELCOME；必含项由 check() 机械咬住）。三个 op：text 取全文+必含项判据 · audio 预生成音频的落点与状态 · boot 启动用**一次给全**（显示什么 + 播哪个文件）。🔴 音频**必须预生成**：本机 TTS 走 CPU，约 **150 倍慢于实时**（实测 2.36 秒用 327 秒）⇒ 启动时现造要等几十分钟；造

域：tentacle（14）

能力名	免参	需参数	功能
agency_tentacles	✓	–	职业触手中枢：吸收 Agency Agents 职业资料；每根触手独立统一大模型会话与隔离镜像房间；支持并发汇总
desktop_commander	✓	–	桌面指挥官（Desktop Commander MCP）：终端+文件系统全能力触手；支持本地 stdio 与 remote 设备模式
long_run_supervisor	✓	–	长程无人值守任务监督：租约、心跳、检查点、有界重试、断点续作和主人升级
mcp_call	✓	–	触手契约层：按契约调用已连接服务器的任意工具
mcp_connect	✓	–	触手契约层：连接任意 MCP 工具服务器（学会契约协议=接入整个 MCP 生态）
mcp_tools	✓	–	触手契约层：列出已连接服务器的工具契约清单（名称+参数 schema）

能力名	免参	需参数	功能
omni_web	门	op	万能触手·Web六态：看结构/读源码/读讲解/改文件/交给AI/跑项目；git+github+stackblitz一键触达
remote_confinement	门	–	**执行者隔离**（主人 2026-10-09 点破：「沙盒隔离的是被测试的靶标，没隔离执行的人」）：exec 中继若在宿主以主人账号跑，云端敲的命令就跑在真机上。op=assess/verdict 现读执行身份（whoami+是否提权）与三条隔离路（Docker 守护/WSL 发行版/低权账号）**并真验每条能不能跑**；ttl 读看门狗（中继最长 TTL）；grant **只查**主人发的 remote_device 票（AI 不发）；guard 是启中继前的最后一道闸：**未隔离 + 无票 ⇒ 一律拒启**（fail-closed），拒了说清怎么开。本件已焊进 desktop_comma
tentacle	✓	action	触手/眼睛/双手/手：默认调本体原生能力，给意图自动命中，不给方法名也行；桌面动作见 see/read_text/click/type/list_windows（66 项）
tentacle_equip	门	–	触手**自配装备与账号**（主人令 2026-10-09）：**先有职业再谈装备** —— 职业从「vaults/agency_tentacles/library/zh」现读（272 个职业 / 19 个分域，三件套 count/examined/truncated 不截断），按分域 + 职业名关键词算出「这根触手要什么服务位 + 什么装备」，再走**两道现成的门**配上：装备走能力位 tool_bay（白名单+授权令牌），账号只从环境变量认（未配就如实报缺口，**不编账号、不存明文**）。op=status/professions/plan/report 为读类；equip 为写类（dry_
tentacle_manifest	✓	–	触手能力总纲：66 项能力 + 三通道感官 + 六铁律（注入大脑上下文）
tentacle_pipeline	✓	–	触手自动化流水线：四层七步、三公理、五红线；隔离执行、逐层汇报、dry-run 读数、终审只判不改、发布带回滚
tentacle_status	✓	–	触手自诊断：硬件层就绪度 + 依赖分层 + 邻域覆盖
tool_bay	门	–	装备坞：触手「自配装备」走的那道门。白名单 15 件（本仓自定口径），每件状态靠**现跑探针**得出（没探针的如实报「无探针」，不得报已装）。install 三态：① 已在位（不耗票）② 需授权接上（screen/ui_tree/comfyui，**真过 auth_gate 的 check_and_consume**，没票如实报 needs_grant）③ 第三方件需主人装（**不代下、也不为此耗票**）。每装一次落账 state/tool_bay.jsonl。op=state 读类，install 写类。

域：tools（7）

能力名	免参	需参数	功能
awesome_tools_index	✓	–	Awesome Tools 蒸馏索引（只读骨架·地图）：四原语 INDEX/LOOKUP/MAP/VERIFY；三条带牙判据（**索引只读** index_not_readonly / **映射可追** map_without_source / **未核实不标绿** unverified_green）+ 五条红线（只读/映射带出处/未核实不标绿/只引用不复制/不绕官方入口）；主人明确配对的六个重点工具（CC Switch→auto_switch · MoneyPrinterTurbo/Huobao Drama/LocalMiniDrama→video_pipeline · CowAgent→i
capability_net	✓	–	穿透网七栏只读读数：indexed/entry_known/reachable/verified×2/has_test/penetrate_ready
code_patch	门	path，find，replace	**改代码的唯一过门入口**（2026-09-23 接）：此前 agent 直接 edit/write 落盘 ⇒ **不过门、没审计、没信封、没改前改后凭据**。三原语 dry_run（**默认，只算不写**）/ apply（落盘，挂 filesystem_write）/ rollback（按回执退回）。九道机械闸：**仓内**（路径解析后必须在仓内）· **find 恰好一次**（0 次 not_found；>1 次 ambiguous —— **绝不替你挑一个**）· **空改动拒写** · `expect_sha256` 对不上拒（防拿陈旧内容改）· **二进制拒改**（前 8KB 有
freebuff_term	✓	–	freebuff 终端集成（主人令 2026-09-28「把 freebuff 这个终端集成进我们的对话面板，编程就走这个」）：**正常 HOME 下 EPERM 起不来**（只认 $HOME/.config/manicode），隔离 HOME（%LOCALAPPDATA%\gbt-freebuff\home）下装成并验活（0.1.2）。`status` 真身/版本/登录态 · `flags` 现跑 --help（**钉住"TUI-only、无一次性 prompt"**）· `launch` 用隔离 HOME 起真终端（过 process_execute 门）· `login_hint` 给主
git_read	✓	–	**版本库只读面**（2026-09-23 接，补 `code_patch` 的另一半：「改完要能看、要能回滚」）：op=status/diff/log/show/branch_list/stash_list。七道机械闸：**绝不过 shell**（一律 shell=False）· **反选项注入**（rev/path 不许以 `-` 开头）· **路径必须在仓内** · **每条命令带 `--`** · **超时 60s + 输出上限 200KB** · status 只报数量与前 40 条（本仓脏行上万，全量灌回来没意义）· **零作用域**（policy 里不挂任何 scope）。⚠️
git_write	门	paths，message	**版本库写面**（只两个 op，且**永远要点名路径**）：stage（`git add -- <paths>`）· commit（**pathspec-limited**：`git commit -m … -- <paths>`，只提交点名的路径，**不动索引里别的暂存内容**）。为什么必须点名：本仓脏行可能上万，`commit -a` 一次就把不相干的全卷进去。**永远挂 `filesystem_write`**（不按 op 判 —— 拆成独立能力位就是为了让门的判据平凡正确）。与 `git_read` 分开登记：`safe` 是按能力位记的，不是按 op 记的。type=interna
projection_card	✓	–	空间投射只读卡片：5 原语全标未核实 + ARM ≠ LIVE 红线（只呈现不执行）

域：video（13）

能力名	免参	需参数	功能
actioncam	门	–	动作镜头控制系统（拍子表制）：10 种动作运镜语法（POV 主观/甩镜/急推/手持抖/推拉/环绕/打击帧停格）× 4 种机位角度（仰/俯/平/荷兰角）× 画质档（hd/fhd/cinema）；拍子表 manifest 为唯一真相，逐拍渲染 + 总装调色；零逗号表达式纪律 + 种子锁定；plan/seg/build/add/rm/qc
audio_extract	门	–	从视频里取出声音（本机 ffmpeg，**零出网**）：probe/tracks 读流与音轨（只读）；extract 真出音频件（mp3/aac/m4a/wav/flac/ogg/opus/wma 八种，可切段/调音量/响度归一）。**产出即验证**：落盘后 ffprobe 回读产物，把真读数一并返回。写面自收窄到 projects/·outputs/·.scratch/（policy 无该 kind ⇒ 门内零作用域，故自钉）。格式知识来自 online-audio-converter.com/blog/audio-formats（容器≠编解码器 / 有损与无损两族）。
audio_mix	门	–	混音与母带（本机 ffmpeg，**零出网**）：`mix` 多轨合成（amix，逐路音量，显式 normalize=0）；`master` 响度归一（**两遍法 loudnorm**：先量后施加，第一遍的四个测量值随结果返回）。响度标准表 streaming -14 / podcast -16 / broadcast -23 / cinema -27 LUFS + 曲风动态预算（**与托管技能 music-production 的 -14 LUFS 口径对齐**，不另立第二套）。填的是 media_flow 的 music/04-mix、music/05-master、film/04-ass
edit_pipeline	门	–	剪辑引擎（蒸馏剪映时间线语义）：轨道→片段→目标/源时间区间→变速/音量/转场/文本，真渲染 1080x1920 成片（ffmpeg + libass 烧字幕）或导出剪映草稿；写面自收窄到 projects/·outputs/·.scratch/（policy 无条目 ⇒ 门内零作用域，故自钉）

能力名	免参	需参数	功能
h3_video_gen	✓	–	H3mini 视频生成（只读骨架·门）：四原语 T2VA/I2VA/FL2VA/Ref2VA + 三条带牙用例（密钥不走明文 / 结果必须落盘 / 提示词必须走官方六段式不接受散文式）+ 五条红线（密钥 DPAPI/结果落盘/不绕官方入口/硬件门槛先验/每次留痕）；**引用官方仓库技能，不复制 SKILL.md**；type=external
libtv_skill	✓	–	LibTV 技能（只读骨架·门）：Agent 创作平台入口（会话进展/增量轮询 + 切项目 + 批量下载）；密钥走 model_key_pool、结果必须落 trace_store
libtv_workflow	✓	–	LibTV 节点式工作流（只读骨架·门）：五动作 create_node/connect/set_params/run/batch_run + 五大基础节点 + 参数契约（-s 走 schema / -u 顶层）+ 两条避坑（资源组绑定 / 终点抑制 stdout）；四条红线引用已有，不重造
look_grade	门	–	外观库触手（词即指令）：一处定义 7 种味道（filmic/做旧/潮湿阴冷/热血橙青/褪色胶片/黑白纪实/赛博霓虹）+ 人话取味（pick：说「潮湿阴冷」「热血一点」「像老照片」即取到对应味，认不出如实标回落）+ 单帧试看（preview 定了再上全片）+ 生产审计（qc 黑帧/卡帧/亮度）；actioncam 与 filmkit 同款引用
media_license	门	–	素材许可账（三方向流程台「家规第 2 条：没有许可的素材不许进成品格」的数据源）：`register` 逐件登记（**现算 sha256** + 出处 + 授权 + 时间）、`unregister` 撤销（**必须写 why**，留档在 removed）、`status`/`list`/`check` 只读核对（账↔盘：陈旧 / sha 对不上 / 漏登）。🔴 **source 与 license 为空一律拒绝**——空着的许可记录比没有记录更坏（让人以为查过了）。只登记盘上真有的仓内素材；写面只落 `projects/_shared/licenses/`。**只登记与核对，不判定授权是否真实
media_pipeline	✓	–	AI短视频/电影/音乐流水线：镜像房间编排、产物自审、版权/安全/品牌/质量检查、主人授权后发布
media_publish	门	–	三方向**发布到赚钱平台**的准备与授权门：`platforms <方向>` 读平台口径（**音乐复用能力位 `music_publishing` 的 13 平台，不另造**；短视频 7 / 电影 6 为内置候选表，**全部标「未核实」**）· `prepare` 备发布包（产物 sha256 + 许可摘录 + 元数据模板 + 目标平台 + 闸清单，落 `projects/_shared/publish/`，**不污染 18 格抽屉**）· `submit` **永远 blocked**（发布=不可逆外部动作，需主人 `deploy_publish` 一次性授权；本机零平台凭据；`media_
media_run	门	–	三方向自动化工作流**执行器**：一次调用把一条链从头走到尾，每步落真件 + 同批登记许可。链取自 `media_pipeline.KINDS`（music: lyrics→arrangement→audio→master→export · short_video: script→storyboard→assets→edit→export · film: concept→script→shots→sound→edit→export）。🔴 **没有实现器的步如实标 `not_implemented`**（人/未实现的活不许当成跑过了）；自产输入（本机 ffmpeg 合成）⇒ 许可可如实写自有。落
media_stamp	门	–	音视频**钢印**（作品出处）：把署名写进**容器元数据**（title/artist/album/comment/description）并用 ffprobe **回读校验**。op=status/tags/verify 为**读类直连**（status 报可打类型；tags 现读一件；verify 逐件报「带/不带钢印」**不报合计**）；stamp 为**写类**（过 filesystem_write 门；写面自收窄到 projects/ · outputs/ · .scratch/）。由来：主人 2026-10-09 问「元数据给她接入了吗」——当时只是 media_run 的内部维度

域：vision（3）

能力名	免参	需参数	功能
vision	✓	–	视觉/图像识别入口（良性子集，需外部依赖时留待接入）
vision_loop	门	–	**原生四觉闭环**（主人令 2026-10-09：「她的视觉每次都要跟手分开去使用传统的**瞎子操作**……把视觉这么使用给她**钉死在上面**」「我看她每次执行任务就是**瞎还没脑**」+「还有耳，嘴」）。**眼·耳·嘴·手四觉 → 脑 → 手 → 验**，缺一觉就不许动/说：①眼 tentacle see（已实测可看）②耳 voice listen（壳已对 digital-human 放 media）③嘴 voice TTS（**没内容不说**）④手 tentacle click/type（门层**眼手同票**）· ⑤脑 System-One 契约（与云插件 c02 Laya 同一插槽）
vlx_flow	✓	–	**流式观察 + 两层记忆**（接自 om-ai-lab/VLX-Flow · 七步法第一步落 _upstream/VLX-Flow/）。上游当前是**纯文档仓**（Checkpoints: Coming soon）⇒ 按七步法「招一 纯逻辑直取」取它的**架构契约**、按「招三 手用我们自己的」语义那步留给自己的模型链。落点**长在现有眼上**：视觉缓存层复用 gbt_allinone/tentacle/vision_bus.py（snapshot / _ahash / diff_regions / stream_record / stream_replay）；语义记忆层**本件新增**，落

域：voice（3）

能力名	免参	需参数	功能
hf_voice	✓	–	Hugging Face 歌声/语音（**3 臂轮询**，主人令 2026-09-28「把插件连接好部署语音…安装 3 个这个插件轮询使用避免卡壳」）：本机零算力跑不动歌声合成（语音中枢 v2.0 一手实测）⇒ 真唱走云。**3 臂（hf-1/2/3）按轮询 + 冷却换道**用（与 key_gateway 同一纪律）：单臂连续失败 3 次冷却 300s、自动投下一臂 ⇒ 避免单点卡壳。**出网硬钉**：只 https + 主机白名单（HF 三个官方域）+ 显式拒私有/环回/保留地址 + 拒重定向；**只回掩码**，密钥只走 env:/vault: 引用。`sing` 过 external_ll
voice	✓	–	语音合成/识别入口（良性子集）
voice_orchestra	✓	–	语音技能中枢（多维度场景编排，只读）：技能原子检索 / 场景 Pipeline / 本机可跑性；今日挂 tools tab，升格条件见模块 docstring

二、技能（386 个）

通用技能 agent-skill（293）

技能名	版本	触发词	功能
1password			Set up and use 1Password CLI (op). Use when installing the CLI, enabling desktop app integration, signing in (single or multi-account), or reading/injecting/running secrets via op.

技能名	版本	触发词	功能
8-bit-orbit-video-template		hyperframes video template，video template，pixel motion deck，retro presentation video…	Hyperframes-based video template for retro pixel deck motion design. Use when users want a high-fidelity, multi-scene HTML-to-video composition with advanced transitions, interactive preview controls, and ready-to-render default style.
Agentic Coding	1.0.0		Ship production code with AI agents through acceptance contracts, micro diffs, red green loops, and deterministic handoff checkpoints.
FFmpeg Video Editor			Generate FFmpeg commands from natural language video editing requests - cut, trim, convert, compress, change aspect ratio, extract audio, and more.
Market Research			Size markets, analyze competitors, and validate opportunities with practical frameworks and free data sources.
academic-deep-research			Transparent, rigorous research with full methodology — not a black-box API wrapper. Conducts exhaustive investigation through mandated 2-cycle research per theme, APA 7th citations, evidence hierarchy, and 3 user checkpoints. Self-contained using native OpenClaw tools (web_search, web_fetch, sessions_spawn). Use for literature reviews, competitive intelligence, or any research requiring academic r
adcp-advertising			Automate advertising campaigns with AI. Create ads, buy media, manage ad budgets, discover ad inventory, run display ads, video ads, CTV campaigns, and optimize ad performance. Perfect for marketing automation, programmatic advertising, media buying, ad management, campaign optimization, creative management, and performance tracking. Launch Facebook ads, Google ads, display advertising, video mark
aesthetic-preset-library			20 种设计哲学风格库（5 流派 × 4 设计师），用于在缺乏视觉参考时为设计任务做审美锚定。每种风格含哲学内核 / 核心特征 / 提示词 DNA / 代表作 / 搜索关键词。覆盖网页 / App / PPT / PDF / 信息图 / 封面 / AI 生成等场景。当用户没有提供截图、参考产品或设计系统时调用本 skill 推荐 2-3 个跨流派 preset 让用户选择。
agentic-gateway			Wire Alchemy into application code without an API key
agents-sdk			Build AI agents on Cloudflare Workers using the Agents SDK. Load when creating stateful agents, durable workflows, real-time WebSocket apps, scheduled tasks, MCP servers, chat applications, voice agents, or browser automation. Covers Agent class, state management, callable RPC, Workflows, durable execution, queues, retries, observability, and React hooks. Biases towards retrieval from Cloudflare d
ai-money-maker			AI 副业变现手册（XiaomingX/ai-money-maker-handbook 蒸馏）——赚钱思路、变现模式、AI 自媒体打法、资源清单。用于《末班义庄》/《她从代码里醒来》产线的变现决策参考。
alchemy-api			Wire Alchemy into application code (server, backend, dApp, script) using a standard API key
alchemy-cli			Use the Alchemy CLI (`@alchemy/cli`) for live blockchain data, transaction lookups
alchemy-mcp			Use the Alchemy MCP server (`https://mcp.alchemy.com/mcp`) for live blockchain data and admin work when MCP
allium			Query Allium APIs for wallet PnL (current + historical, by-wallet and by-token), holdings timeseries history
arkcli-agent	0.3.1		Create, inspect, update, debug, and interact with BytePlus Ark Managed Agents and their sessions, skills, files, and MCP integrations.
arkcli-api-explorer	0.2.0		Inspect and invoke Ark CLI registered actions for BytePlus contract validation or low-level fallback. Use only after confirming that no stable product command covers the request, or when the user explicitly asks about an action, operation, registry entry, `unknown action` error, or exact `--params` payload.
arkcli-auth	0.2.0		Manage Ark CLI authentication for BytePlus: browser SSO, two-phase no-browser SSO, status inspection, identity inspection, API key selection, and logout. Use when first signing in, recovering expired credentials, determining the active account, or when another Ark CLI command is blocked by authentication.
arkcli-billing	1.1.2		Query BytePlus ModelArk split-bill details (settlement amount and token usage billing), with support for filtering by dimensions such as billing month, month range, Endpoint, API key, and product code. Use this when users ask about bills, how much they spent, reconciliation, billing periods, split billing by EP / API key, split billing by product, monthly bills, or billing details. Note that billi
arkcli-chat	1.1.1		arkcli +chat: Quickly chat/reason through the data-plane Responses API. Supports multimodal input (@file local images, videos, audio, and general files), streaming output, system instructions, sampling controls (temperature/top-p/max-output-tokens), reasoning effort controls, and multi-turn continuation with --store + previous-response-id. Use this when users need to chat with the model in real ti
arkcli-config	0.3.1		Diagnose BytePlus Ark CLI configuration precedence, effective profile, Region, project, base URL, API key, environment, UI language, persisted update mode, and local reset behavior. Use for unclear overrides, update opt-in/out, legacy config migration, inspection, or reset.
arkcli-connect	0.4.0		Install, inspect, refresh, or uninstall BytePlus Ark CLI Skills for supported local AI agents or one explicit Skills directory. Use for managed Skill updates, project-scoped installation, automatic public-package post-install setup, remote or embedded Skill refresh, and explicit legacy prefix cleanup.

技能名	版本	触发词	功能
arkcli-custommodel	0.1.0		Manage BytePlus ModelArk custom models identified by `cm-*`: list, inspect, upload, update, delete, quantize, and prepare deployment. Also use this skill whenever a user asks to chat, invoke, or test inference directly with a `cm-*` ID, so the Endpoint boundary is enforced before any deployment or inference action.
arkcli-datasets			Use ArkCLI to create, validate, inspect, update, delete, version, and download datasets. Trigger for Dataset, ds-*, dsv-*, reusable training or validation data, schema validation, and dataset-backed fine-tuning jobs.
arkcli-deploy	1.4.0		arkcli +deploy: The unified preferred entry point for creating inference endpoints (Endpoint) —— **when users say “create/new/create an endpoint” or “deploy/launch/deploy a model,” as long as the intent is to create a new endpoint, always use this first, and do not use create in arkcli-infer-endpoint**. Use this when the user needs to deploy a model as an online inference endpoint. Note: Use arkcl
arkcli-doctor	1.0.0		BytePlus arkcli doctor gateway for CLI, account, error, model, Endpoint and ModelArk/VMP diagnosis, plus ModelArk generation-origin verification for 1-20 media URLs. Origin verification uses doctor +verify-origin: disclose one aggregate batch price, wait for one confirmation covering the whole batch, then relay the complete terminal JSON without interpreting IsOfficial. It does not determine truth
arkcli-gen	2.0.0		Image/video generation entry point: Use arkcli +gen when the user wants to generate an image, draw an image, generate an image/video, generate an image or a video from a reference image, generate from a reference image/video/audio, or explicitly use Seedream/Seedance models to create new content.+gen generates based on the available resources of the current profile and the model supported_params.
arkcli-helper	0.1.2		Configure an IDE, editor, or supported local coding agent for BytePlus Platform, Coding Plan, or Coding Plan Team: use arkcli helper configure to connect Claude Code, Codex, OpenCode, OpenClaw, Hermes, Pi, or ZCode to a model/provider or Endpoint, helper list to inspect support, and helper reset for safe rollback. Prefer arkcli-helper over arkcli-auth or arkcli-config when the user's goal is wirin
arkcli-iam	1.0.0		Resolve a BytePlus IAM UserID from a username prefix with `arkcli iam userid`, or return the current identity UserID when no username is supplied. Trigger for UserID lookup, employee username resolution, and plan seat-assignment prerequisites. Route directly here instead of scanning IAM users through Raw API Explorer.
arkcli-infer-endpoint	1.3.0		arkcli inference endpoint capability and lifecycle management: query model deployment forms with `arkcli infer endpoint capability get`, or get, list, start, stop, delete, and update existing Endpoints. Trigger for questions about shared service, batch, PTU, scale tier, fallback, supported inference methods, and whether a foundation/custom model can be deployed. Anti-trigger: creation intent route
arkcli-models	1.0.1		arkcli model query capability: activate, list, search, and get details for BytePlus ModelArk public foundation models. Prefer product commands `arkcli models ...` over direct Raw API calls. Note: use arkcli-custommodel to query/manage custom models uploaded or fine-tuned (`cm-xxx`) under the account; this skill covers only the public foundation model catalog. Voice/TTS/ASR/podcast/voice-design/rea
arkcli-onboard	0.2.0		Guide a user through production integration of a BytePlus Ark model: authenticate, verify the account gate, select a deployable model, and reuse a matching running inference Endpoint or create one safely. Trigger for intent-level requests such as integrating a model into an application or service when the user has not already asked for a specific deployment command.
arkcli-plans	1.2.0		Manages ARK plans (Coding Plan, personal + team): query holdings, buy, renew, list models, list enterprise seats (`plans team seat-list`), assign seats to employees (`plans team seat-assign`), rotate team-seat API keys (`plans team rotate-apikey`), and inspect seat bindings. Trigger terms: plan / buy / renew / list seats / view seat bindings / who is bound to which seat / assign employee seats / r
arkcli-pricing	1.0.0		Queries BytePlus ModelArk foundation model settlement unit prices (including current-account discounts) and CodingPlan subscription prices. Price is the final unit price after account contract / promotion / plan discounts; OriginalPrice is the published list price. Invoke for model prices, pricing, unit prices, Coding Plan prices, plan prices, discounted prices, token billing, cross-modality price
arkcli-profile	0.2.1		Manage product-isolated BytePlus profiles: inspect and select profiles, create supported profile types, re-select project scope, synchronize API keys and Coding Plan models, and choose default resources.
arkcli-resources	1.1.2		arkcli resources real-time control-plane queries: list resources and resolve an Endpoint into its authoritative bound model identity, base-model lineage, capabilities, workflows, and Region. Read-only; does not write profile.yaml.
arkcli-shared	0.3.0		Shared Ark CLI execution protocol for BytePlus: first-use setup, authentication gates, command routing, structured output, safety, confirmation handling, version checks, and explicit upgrades. Trigger directly when the user asks whether Ark CLI is current, requests a live version refresh or upgrade, or when any other arkcli-* Skill needs common context.
arkcli-train-finetune			Create, query, and manage model fine-tuning jobs in BytePlus ModelArk with ArkCLI. Use this skill for every request that names a fine-tuning job ID (`mcj-*`), including not-found diagnosis, logs, rollout trajectory, status, or lifecycle operations. Also use it for fine-tuning capability, pricing, configuration, resource-group matching, job creation, metrics, artifact export, and deployment handoff

技能名	版本	触发词	功能
arkcli-understand	1.0.1		arkcli +understand: a multimodal understanding workflow with 12 task-oriented sub-skills across image/video/audio/file modalities on the data-plane Responses API engine. Covers image captioning/OCR, bbox grounding, GUI action recognition, PDF/document field extraction, video summary/QA, joint audio-video understanding, ASR, speech translation, SRT alignment, speaker diarization, and meeting minute
arkcli-usage	1.3.3		ARK usage queries: `usage stats` (tokens/requests, 5–30 minute delay), `usage plan` / `usage balance --type plan` (plan quota snapshots), `usage balance` (free quota/media asset/plan balances), and `usage seats --with-usage` (team usage by seat). Trigger for usage, consumed amount, remaining quota, plan percentage, in-plan/out-of-plan, or per-seat consumption. Seat listing/binding/assignment is ma
autoclaw-design-capability			Use this skill for UI, UX, product design, visual design, redesigning existing interfaces or codebases, HTML prototypes, dashboards, landing pages, reports, posters, and PPT/slides/deck deliverables. It routes the task through AutoClaw design rules, skeletons, design systems, craft guidance, and output frameworks so the current agent can complete the work directly without invoking the auto-designe
autoclaw-design-capability_noQA			Use this skill for UI, UX, product design, visual design, redesigning existing interfaces or codebases, HTML prototypes, dashboards, landing pages, reports, posters, and PPT/slides/deck deliverables without a clarification stage. It infers missing design preferences and routes the task through AutoClaw design rules, skeletons, design systems, craft guidance, and output frameworks so the current ag
autoclaw-im-cron			Create scheduled tasks or reminders from AutoClaw IM channels. Use this for QQ, Weixin, DingTalk, Feishu, and WeCom when the user asks to create, list, remove, or test a scheduled IM task, reminder, cron job, or delayed reply.
autoclaw-mcp-tools			Use when users ask to access configured MCP services, external data providers, stocks, funds, macro data, news, files, databases, or mention mcporter/MCP tools.
autoclaw-pdf-ocr			Converts selected PDF pages into fresh images and extracts their text through AutoClaw OCR with page-level completeness tracking. Use when a user asks to read, extract, summarize, or analyze scanned PDFs, image-only PDFs, or PDF pages whose embedded text is missing or unreliable.
autoglm-browser-agent			Intelligent browser automation agent that can perform any task requiring a browser. Including but not limited to: opening web pages, searching information (Google/Bing/DuckDuckGo), browsing social media (Twitter/Reddit/YouTube/Instagram/TikTok), liking/commenting/sharing/bookmarking, posting/messaging, logging into websites, filling forms, taking screenshots, scraping web content, online shopping
autoglm-file-upload			Use the AutoGLM Upload Mix API to upload local files such as images and documents, then obtain a file URL or resource ID for downstream API calls. The token is fetched automatically from the local service at http://127.0.0.1:18432/get_token, so no manual environment variable setup is required.
autoglm-generate-image			Use the AutoGLM text-to-image API to generate an image from a text prompt. Use this skill when the user wants image generation, text-to-image creation, or other AI image generation tasks. The token is fetched automatically from the local service at http://127.0.0.1:18432/get_token, so no manual environment variable setup is required.
autoglm-generate-image-seedream			Use the AutoGLM Seedream text-to-image / image-to-image (image editing) API to generate images from a user's text description. If the user attaches a reference image, pass it via the `image` parameter — image-to-image is essentially image editing (e.g. changing style, replacing elements, local edits, outpainting, colorization, watermark removal, character outfit swap, background replacement, etc.)
autoglm-image-recognition			Use the AutoGLM Image Recognition API to analyze and describe image content. Use this skill when the user needs image analysis, object or scene recognition, OCR-like text extraction, or a general image description. The token is fetched automatically from the local service at http://127.0.0.1:18432/get_token, so no manual environment variable setup is required. If the user provides a local image fi
autoglm-open-link			Use the AutoGLM Open Link API to open a specific webpage and extract its main body text. Use this skill when the user needs to read a webpage in detail, extract the full article text, or fetch page content for summarization or analysis. The token is fetched automatically from the local service at http://127.0.0.1:18432/get_token, so no manual environment variable setup is required.
autoglm-remove-bg			去除图片的纯色/近纯色背景，输出透明底 PNG。当需要把 AI 生成的 logo / 图标 / 主视觉 从白底、卡片底或纯色底抠成透明，以便放到任意背景上时使用。用本地 Python（Pillow） 处理，不重新调用文生图模型（文生图不产透明图且常带边框/水印）。
autoglm-search-image			Use the AutoGLM image search API to search for related images based on a user query. Use this skill when the user needs to find images, source image assets, or browse image results. The token is fetched automatically from the local service at http://127.0.0.1:18432/get_token, so no manual environment variable setup is required.
autoglm-websearch			Use the AutoGLM Web Search API to search the web. Use this skill when the user needs online search, up-to-date information, webpage retrieval, or other real-time web results. The token is fetched automatically from the local service at http://127.0.0.1:18432/get_token, so no manual environment variable setup is required.

技能名	版本	触发词	功能
backtest-expert			Expert guidance for systematic backtesting of trading strategies. Use when developing, testing, stress-testing, or validating quantitative trading strategies. Covers "beating ideas to death" methodology, parameter robustness testing, slippage modeling, bias prevention, and interpreting backtest results. Applicable when user asks about backtesting, strategy validation, robustness testing, avoiding
bambu-labs			Send prints to Bambu Lab printers through Bambu Connect, Bambu Lab's official app for printing from other software, or Bambu Studio. Use when the user wants to print a sliced `.gcode.3mf`, a Bambu `.gcode` or an unsliced model on a Bambu Lab printer, over Bambu Cloud or LAN. The agent opens the file in the app; the user picks the printer and starts the print there.
brainstorming		brainstorm，ideation，concept exploration，rough ideas…	You MUST use this before any creative work - creating features, building components, adding functionality, or modifying behavior. Explores user intent, requirements and design before implementation.
cad			Create/edit parametric CAD models, organize CAD projects, export STEP/STL/3MF/GLB files, resolve prompt references, and measure geometry with cadgen. Open and visually review existing STEP/STP, STL, 3MF and GLB files in CAD Viewer.
charts			Professional chart and diagram creation skill. Covers all types of visual data\nrepresentation and structural diagrams:\n- **Data charts**: bar charts, line charts, pie charts, scatter plots, heatmaps, radar charts, candlestick charts, boxplots, histograms, area charts, waterfall charts,regression plots, distribution plots, and statistical visualizations.\n- **Structural diagrams**: flowcharts, mi
chengfeng-check-updates			剪辑环境的唯一管理者：就绪检查（skills 是否最新 → Runtime 是否配套）、Skills 更新激活、Runtime 安装与体检。用户说检查更新、安装剪辑环境、装播放器、检查剪辑环境、剪辑环境就绪了吗、配置转录凭证时使用；业务 Skill（剪口播/字幕/画面/导出）第 0 步也引用本 Skill 的就绪检查。不用于剪辑、字幕、画面、导出本身或项目数据迁移。
chengfeng-cut			剪辑中文口播原素材：逐词转录、词典修字出修字表、五轮扫描找口误与重复、汇总表与重复句子表、打开 Studio 让用户复核、复盘沉淀用户偏好与词典。只产出一份已复核的删词账本，不切媒体、不做字幕、不做分镜动画。用户说剪口播、处理口误、生成口播基础素材、继续剪口播，或确认卡回传 action=return_cut_review 时使用。不要用于执行物理剪切、导出剪后视频、单独安装、单独打开工作台或口播分镜成片。
chengfeng-export			把剪好的口播烧成一个成片文件：账本切片段、推近、字幕、HTML 画面层，一次全部烧进 mp4。用户说导出、出成片、烧字幕、渲染、导出视频、生成最终文件时使用。不要用于生成删词候选、写字幕、做画面动画。
chengfeng-report-bug			整理、脱敏并上报 chengfeng-videocut 的 GitHub Bug。用户说上报 Bug、反馈剪口播问题、提交 GitHub Issue、这个问题告诉开发者，或要求继续提交已预览的 Bug 草稿时使用。不要用于功能建议、普通排错、代码提交或未获用户确认的自动上报。
chengfeng-subtitle			给剪好的口播做字幕：直接用已有的逐词稿加账本算出剪后时间（不必导出、不必重新转录）、用词典和作者文稿改写听错的专名、按句子分屏、在 Studio 里逐屏复核。用户说做字幕、加字幕、改字幕、重新分屏、字幕不对时使用。不要用于删词剪辑、物理剪切、分镜动画或成片渲染。
chengfeng-videocut-workbench			操作 chengfeng-videocut 剪辑工作台的已有工程，通过 Runtime CLI 查工程与词句位置、添加或替换画面覆盖层、移除画面、删除明确指定的词句或片段、拆分裁剪移动已有片段、调整画布比例并回读核验。用户说插入片段、删掉这句、移除动画、换个画面、调整顺序或管理时间线时使用；先区分画面覆盖与主轨顺延插入，不负责自动判断口误、创作动画、制作字幕、导出或排查安装故障。
chengfeng-visual			给剪好的口播配画面：在录屏上盖 HTML 层（圈重点标注 / 小黑整屏动画 / 推近），层绑字幕屏、由播放器逐帧驱动、直接在预览里看。用户说做分镜、配画面、加动画、圈重点、B-roll、做 storyboard 时使用。不要用于删词剪辑、字幕、物理剪切或成片渲染。
cloudflare			Comprehensive Cloudflare platform skill covering Workers, Pages, storage (KV, D1, R2), AI (Workers AI, Vectorize, Agents SDK), feature flags (Flagship), networking (Tunnel, Spectrum), security (WAF, DDoS), and infrastructure-as-code (Terraform, Pulumi). Use for any Cloudflare development task. Biases towards retrieval from Cloudflare docs over pre-trained knowledge.
cloudflare-email-service			Send and receive transactional emails with Cloudflare Email Service (Email Sending + Email Routing). Use when building email sending (Workers binding or REST API), email routing, Agents SDK email handling, or integrating email into any app — Workers, Node.js, Python, Go, etc. Also use for email deliverability, SPF/DKIM/DMARC, wrangler email setup, MCP email tools, or when a coding agent needs to s
cloudflare-one			Guides Cloudflare One Zero Trust and SASE work across Access, Gateway, WARP, Tunnel, Cloudflare WAN, DLP, CASB, device posture, and identity. Use when designing, configuring, troubleshooting, or reviewing Cloudflare One deployments. Retrieval-first: use current Cloudflare docs/API schemas instead of embedded product docs.
cloudflare-one-migrations			Plans migrations from Zscaler ZIA/ZPA, Palo Alto, legacy VPN, SWG, or SASE stacks to Cloudflare One. Use for migration assessments, policy mapping, rollout plans, and parity/gap analysis.
code-security-review		安全审查，SAST，污点追踪，漏洞扫描…	自有资产的代码安全审查契约：三阶段（污点追踪 → 沙箱验证 → 修复指引）、置信度评分公式、置信度阈值、沙箱隔离策略、抑制文件与 14 项已知局限。蒸馏自 backspace-shmackspace/deep-code-security，只保留判据。
content-strategy			Build and execute a content marketing strategy for a solopreneur business. Use when planning what content to create, deciding on content formats and channels, building a content calendar, measuring content performance, or systematizing content production. Covers audience research for content, content pillars, distribution strategy, repurposing workflows, and metrics. Trigger on "content strategy",

技能名	版本	触发词	功能
cursor-agent	2.1.0		A comprehensive skill for using the Cursor CLI agent for various software engineering tasks (updated for 2026 features, includes tmux automation guide).
daily-ai-news			Aggregates and summarizes the latest AI news from multiple sources including AI news websites and web search. Provides concise news briefs with direct links to original articles. Activates when user asks for 'today's AI news', 'AI updates', 'latest AI developments', or mentions wanting a 'daily AI briefing'.
deep-research			多 agent 深度调研,4 路由(看是否提供文件 + 集合是否已知): ① 无文件 + 集合未定 → 撒网模式(找 sibling + 多 worker 探广) ② 无文件 + 集合已知 → 锁定模式(实体已知,直接 ≥6 维度切分) ③ 有文件 + 用户明示"只看文件 / 基于这些 / 不要外搜" → 纯文件深析(不外搜) ④ 有文件 + 无限制(参考 / 结合 / 帮我完成) → 文件做主源 + 外搜补 gap 与轻量搜索的本质区别:≥6 维度 × ≥10 search × 4 档信度 = ≥110 searches/run (③例外:不外搜)。
delivery-artifact		html，网页，artifact，制品…	把成果做成单文件 HTML 交付物——四种形态：Native 文档 / 杂志长文 / PPT 风 / Stage（原型 / 动画 / infographic / kiosk）。**专家模式渲染段默认必经入口**：成果超过一两段话、或需要视觉张力 / 交互 / 更好的展示结构 → 一律走本 skill 出 HTML 文件，不在 chat 里 dump 长文字；只有结论一两段纯文字讲得完才回纯文本。**Stage 形态进入后路由到内置 `references/huashu-design/`；用户要 PDF → 用顶层 `pdf-creator` skill,不走本入口**。
design-brief		design brief，create a design brief，ilang brief，structured brief	Parse a structured design brief written in I-Lang protocol format into a concrete design spec. Eliminates ambiguity from vague requests like "make it professional" by requiring explicit dimensions: palette, typography, layout, mood, density, and constraints. Trigger keywords: "design brief", "create a design brief", "ilang brief", "structured brief".
dfam-check			Measure mesh files against Design for Additive Manufacturing (DfAM) rules and report printability findings per process (FDM, SLS, SLA/DLP, metal PBF, MJF). Use when the user asks whether a part is printable, wants overhang/wall-thickness/support analysis of an `.stl`, `.obj`, `.ply`, or `.3mf` mesh, wants a build-orientation recommendation, or wants DfAM redesign guidance before slicing with `$gco
dfm			Design-for-manufacturing review of a part for sheet metal, CNC machining, or injection molding - bends, reliefs and flat patterns; machining access, internal corners, deep features and setups; draft, undercuts and projected area. Use when the user asks whether a part can be bent, machined or molded, asks about manufacturability or tooling, or asks for a DFM review or redesign.
digihuman-pipeline			从一张参考图做出「清晰逼真的数字人」并绑骨、做动画、出验收图的完整本地流水线。适用于：图生 3D 数字人/角色、自动绑骨（人形骨架）、蒙皮权重、idle/walk 动画、GLB 校验与棚拍渲染、3D 资产验收读数。当用户提到数字人、虚拟人、avatar、绑骨、蒙皮、动作、GLB/glTF、低模高模、资产预览渲染时使用本技能。
dingtalk-aisearch			AI搜问：人员语义搜索、跨源内容定位与行为回溯。Use when 按姓名/工号/部门/职责/上下级找人，或在目标对象未知时按主题、语义、来源或行为发现相关内容。搜索结果用于候选定位；命中后需要读取、修改或验证原对象时切换到对象所属产品。完整手机号精确反查走 dingtalk-contact。命令前缀：dws aisearch。
dingtalk-aitable			钉钉 AI 表格（多维表）。Use when 用户说 AI表格/多维表/数据表/base/table/应用模式/App 页面/Widget/建表/查记录/写数据/字段/记录增删改查/记录评论/评论回复/SQL/PostgreSQL/SELECT/JOIN/跨表关联查询/筛选/排序/公式/模板搜索/批量导入CSV或JSON/导出/仪表盘/图表/上传附件到表格/按字段类型建表/数据源/创建数据源/更新数据源配置/触发数据源同步/按任务 ID 查询同步状态/获取数据源配置/列出数据源可用来源/获取数据源可同步字段/审批数据同步。不做电子表格单元格读写或单元格批注（走 dingtalk-misc）、文档编辑（走 dingtalk-doc）；听记待办入表先用 dingtalk-minutes 提取，再由本 skill 写入。命令前缀：dws aitable。
dingtalk-calendar			钉钉日历与会议室。Use when 用户说 约会议/查日程/订会议室/查闲忙/加参会人/改期/取消会议/今天的日程/本周日程/共同空闲。不做视频会议发起/邀请入会/会中控制（走 dingtalk-misc）、AI 听记（走 dingtalk-minutes）、待办任务（走 dingtalk-todo）。命令前缀：dws calendar。
dingtalk-chat			钉钉群聊与消息。Use when 收发/搜索消息、建群、群治理、Bot/Webhook、文件，或仅限 IM 的消息谓词筛选。跨源主题/行为轨迹走 dingtalk-aisearch；DING/班级群走 dingtalk-misc；邮件走 dingtalk-mail。
dingtalk-contact			钉钉通讯录精确查询。Use when 已有 userId 后查详情、部门、职位或邮箱，按完整手机号反查用户，或查询自己、部门成员及角色。姓名模糊搜索、工号、职责、上下级走 dingtalk-aisearch，拿到 userId 后用本 skill 补详情。命令前缀：dws contact。
dingtalk-doc			钉钉在线文字文档（adoc）内容：查找、创建、读取编辑、块、评论、媒体/附件、白板卡片容器、导入导出、版本、模板、权限、分享及 Markdown/JSONML。不做白板图形/原生 .md/电子表格（dingtalk-misc）、文档空间与钉盘存储（dingtalk-drive）、知识库组织（dingtalk-wiki）、AI 表格（dingtalk-aitable）。命令前缀：dws doc。
dingtalk-drive			钉钉文件管理（存储层，覆盖钉盘与文档空间）。Use when 用户说 钉盘/文档空间/我的文档中的普通文件或文件夹、查找/上传/下载/复制/移动/重命名/删除/回收站/权限/评论/元信息，或本地与钉盘文件夹比较、拉取、推送、双向同步；也承接在线文档节点的存储管理。文档正文编辑与导出走 dingtalk-doc；明确的知识库空间及空间内节点组织走 dingtalk-wiki。命令前缀：dws drive。
dingtalk-event			钉钉个人 IM、OA 审批、VoIP 通话邀请、待办与互动卡片回调事件长连接监听。Use when 用户说监听消息/@我/某人/某群/全部消息、已读/撤回/reaction、群成员加入/群成员退出/群状态变化，监听审批任务创建/完成/转交、审批实例发起/抄送/终止/完成、VoIP 通话邀请、待办创建/更新/删除，或互动卡片回调。命令前缀：dws event。

技能名	版本	触发词	功能
dingtalk-mail			钉钉邮箱读写、搜索、回复与转发。Use when 用户说发邮件/查邮件/回邮件/转发邮件/未读邮件/邮件搜索/邮箱附件。一句话发邮件时先用 dingtalk-contact 解析并确认收件人，再由本 skill 发送；不做钉钉消息（走 dingtalk-chat）、紧急通知（走 dingtalk-misc）。命令前缀：dws mail。
dingtalk-minutes			钉钉 AI 听记。Use when 查询或修改听记摘要、完整逐字稿、关键词、标签、行动项、录音、上传、思维导图、发言人洞察、ASR 热词/识别词配置或分享权限。写文档走 dingtalk-doc；建待办走 dingtalk-todo；日程走 dingtalk-calendar。命令前缀：dws minutes。
dingtalk-misc			长尾产品集合技能，覆盖低频钉钉产品：OA审批查询与处理/法务智能合同/考勤/直播/DING紧急消息/开放平台应用与MCP开发/Agoal目标管理/日志日报周报/电子表格/开放平台文档搜索与OpenAPI逃生舱/独立及文档内嵌白板/钉钉招聘/DWS技能市场安装/组织大脑Hrbrain/原生Markdown/原生HTML/PAT行为授权/多组织profile。Use when 用户提到上述任一产品，尤其是 Agoal/目标管理/战略解码/经营合约及字段配置/计分卡/OKR/目标规则与周期/个人目标/目标模板/周月报规则提交统计/按时/迟交/未提交/跟催，或查询/创建合同台账、批量导入合同、按听记起草合同、发起合同审查、归档合同、管理合同项目/相对方/账款，或查待审批/同意拒绝转交撤销审批/打卡/排班/日报周报内容填报/独立白板带内容创建/白板节点读写/单元格读写/招聘职位/JD/创建职位/搜索
dingtalk-shared			钉钉(DingTalk) MultiSkill 的轻量共享入口。Use when 用户泛称 DWS/钉钉操作但未明确产品、请求跨产品编排、需要 URL 类型预检或产品边界消歧。清晰的单产品操作优先使用对应 dingtalk-* 子 skill；本 skill 只提供全局执行契约和按需 reference 导航，不承载产品命令全集。
dingtalk-todo			钉钉待办 / TODO。Use when 用户说 创建待办/TODO/任务提醒/指派任务/标记完成/查待办/紧急待办/循环待办/批量建待办/逾期待办。不做日报周报（走 dingtalk-misc）、审批（走 dingtalk-misc）、日程（走 dingtalk-calendar）。命令前缀：dws todo。
dingtalk-wiki			钉钉知识库与空间管理。Use when 用户明确说 知识库/wiki/创建、查找或列出知识库/命名的团队知识空间/个人知识库/知识库成员/库内节点创建、列表、搜索、复制、移动、删除或知识库动态。仅说“文档空间/我的文档”不触发：普通存储管理与全局文件搜索走 dingtalk-drive；节点正文读写走 dingtalk-doc。命令前缀：dws wiki。
durable-objects			Create and review Cloudflare Durable Objects. Use when building stateful coordination (chat rooms, multiplayer games, booking systems), implementing RPC methods, SQLite storage, alarms, WebSockets, or reviewing DO code for best practices. Covers Workers integration, wrangler config, and testing with Vitest. Biases towards retrieval from Cloudflare docs over pre-trained knowledge.
dxf			Generate, regenerate, and validate 2D DXF drawings from Python build123d sources. Use for DXF files, `.py` drawing scripts, @dxf models, 2D profiles, outlines, templates, gaskets, panels, flat patterns, laser/plasma/waterjet cut layouts, and 2D drawing exports of CAD geometry. Open and visually review existing DXF files in CAD Viewer.
ef-broadcast			Feed consumption and publishing for the EigenFlux agent network
ef-communication			Private messaging, friend management, and real-time streaming for the EigenFlux agent network
ef-profile			Identity and profile management for the EigenFlux agent network
engineering-drawing			Make an engineering drawing of a part as a PDF - orthographic views with hidden lines and centre marks, real dimensions, hole callouts, notes and a title block on ISO sheets, all projected from the part's geometry so the drawing follows the model. Use when the user asks for a drawing, a dimensioned sheet, shop or manufacturing drawings, a print, or "2D views of this part".
feishu-cron-reminder			Create scheduled reminders for Feishu chats. This skill now delegates to the unified AutoClaw IM cron flow; use it when the user asks for Feishu scheduled reminders, periodic notifications, cron jobs, or delayed replies.
financial-suite			金融与资本市场任务的统一入口。覆盖：个股与证券研究、财报分析与点评、估值与财务建模（DCF / LBO / 三表 / 可比公司）、投行推介与交易材料、行业与竞品研究、PE 估值复核与投资组合监控、投资委员会与尽职调查、KYC 开户审查、总账对账、月末结账、LP 对账单审计、客户会议材料。当任务涉及某家公司的财务表现、某只股票或证券、投资或交易决策、或任何金融领域的专业交付物时，加载本 skill —— 它是约 30 个专业金融 skill 的索引，并说明它们在典型场景下如何配合。
find-skills			Helps users discover and install agent skills when they ask questions like "how do I do X", "find a skill for X", "is there a skill that can...", or express interest in extending capabilities. This skill should be used when the user is looking for functionality that might exist as an installable skill.
frontend-design		frontend design，ui design，ux design，web design…	Create distinctive, production-grade frontend interfaces with high design quality. Use this skill when building web components, pages, or applications. Generates creative, polished code that avoids generic AI aesthetics.
frontend-slides		html slides，animation slides，interactive deck，web ppt…	Create stunning, animation-rich HTML presentations from scratch or by converting PowerPoint files. Use when the user wants to build a presentation, convert a PPT/PPTX to web, or create slides for a talk/pitch. Helps non-designers discover their aesthetic through visual exploration rather than abstract choices.
gbt-adhd-mode			ADHD 友好输出模式（蒸馏自 ayghri/i-have-adhd v0.3.0, MIT）—— 第一行给下一步动作、多步必编号、结尾留一个两分钟内的动作、每轮重述进度、时间给具体单位、成绩可视化、错误只报因果、列表每组封顶 5 条、零客套；带六条豁免与发送前五删检查。说「开 ADHD 模式 / ADHD 模式」生效，「stop adhd mode / 停止 adhd 模式」关闭；会话内持续，跑题不失效。
gbt-aesthetic	1.0.0	美化，打磨，好看，设计感…	GBT小土豆V8 的审美能力。做设计、美化界面、给别的项目打磨视觉时用。它把「好看」拆成可执行、可复核的四件事：先做设计读数、再定三档转盘、然后按三轴选型（形态×品牌语言×普适手艺）、最后过 AI 味禁令与验收清单。附带可机检的审计器（tools/codex-scripts/audit_aesthetic.py）把「AI 味」从感觉变成能跑的检查。

技能名	版本	触发词	功能
gbt-ai-101	1.0.0	AI 入门，什么是 AI，该不该上 AI，AI 能干嘛…	GBT小土豆V8 的 AI 认知底座，蒸馏自 AI 入门公开课（AI for Everyone 四周课纲 + Elements of AI 的「赋能而非威胁」立场），以指挥官视角重写——不讲怎么造 AI，只讲怎么指挥 AI。四问读数判「这是不是 AI 活」、四个词拆穿术语糊涂账、能力边界表判能派/不能派、派单流程把书里的项目工作流改造成常驻触手、买造派三选一定路线、社会面红线兜底。当用户说「AI 入门 / 什么是 AI / 该不该上 AI / AI 能干嘛 / 术语 / 机器学习是什么 / 数据科学 / 训练和推理 / AI 战略 / AI 项目 / 入门学习 / 学习 AI」时使用。边界：深度学习架构选型走 gbt-dl-101；框架本体操作走 gbt-framework；本件管的是「指挥官脑子里的那张地图」。
gbt-ai-anything	1.0.0	AI 化，AI化，怎么用 AI 改造，流程能不能上 AI…	GBT小土豆V8 的「AI 化任何流程」作业手册，蒸馏自《How to AI Almost Anything》(MIT MAS.S60) 这一主题位，以指挥官视角写成可执行五步法：拆流程（每步记输入/输出/判据）→ 选模式（辅助式/流水线式/闭环式，默认从最稳的上）→ 连触手（一步一位，对照本仓能力位）→ 设门（不可回滚/涉隐私/花钱的步必须过人闸）→ 固化（自动绑触手 + 台账 + 幂等重跑）。附反例清单（哪些流程不该 AI 化）与成品判据。当用户说「AI 化 / 怎么用 AI 改造 / 这条流程能不能上 AI / 自动化改造 / 降本增效 / 提效 / 把这事交给 AI / AI 化任何事物 / MAS.S60」时使用。边界：判断"该不该上 AI"的四问走 gbt-ai-101；架构选型走 gbt-dl-101；本件管的是「一条流程怎么一步步 AI 化」。
gbt-ai-edu	1.0.0	AI 教育，K-12，中小学，生成式 AI 进课堂…	GBT小土豆V8 的「生成式 AI 进教育场景」作业手册，蒸馏自《Generative AI in K-12 Education》(MIT 6.S062) 这一主题位，以指挥官视角写成可执行规程：先分清「教 AI」与「用 AI 教」两条完全不同的路；课程设计六段骨架（目标→概念→例子→动手→伦理→评估）；教师优先的采纳法（先给教师省时间，专业发展先于课堂部署）；未成年人隐私与评估诚信红线；再把备课/讲解/题库/多语言落到本仓能力位（genoffice/filmkit/voice/data）。当用户说「AI 教育 / K-12 / 中小学 / 生成式 AI 进课堂 / 教学提效 / 备课 / 出题 / 讲义 / AI 素养课 / Day of AI / 6.S062 / 教师培训 / 课程设计」时使用。边界：通用 AI 化方法走 gbt-ai-anything；认知底座走 gbt-ai-10
gbt-alchemy	1.0.0	alchemy，Alchemy，alchemy-*，@alchemy/cli…	GBT小土豆V8 使用 Alchemy 技能簇的用法规程。把 3 条 alchemy-* 技能（写进应用的 API 集成 · CLI 实时链上活 · 托管 MCP 服务）逐条点名并按「交付物是不是要发出去的代码」「CLI 装没装」分簇，规定两道闸（闸一身份与凭据闸，OAuth 会话或 ALCHEMY_API_KEY 只报已配/未配或前 4 位掩码；闸二上链与改远端与花钱闸，凡上链写、改远端云资源、x402 付 USDC、写 webhook、改 app 允许清单的动作一律先问主人），并点破「命令名看起来是读不等于只读」「零作用域不等于只读」这两个坑，以及本机现状（alchemy 0.24.0 已装但 auth status 报 authenticated false、doctor ok false、全部 ALCHEMY 环境变量未配、MCP 未接上）。当用户要查链上余额与交易、查 NFT 与
gbt-arkcli	1.0.0	Ark，arkcli，BytePlus，方舟…	GBT小土豆V8 使用 BytePlus Ark CLI 的用法规程。规定每条 arkcli 命令必须带的调用前缀、两道闸（登录闸 + 账号验证闸）、按意图选哪个 arkcli-* 技能、计费动作的报价与确认纪律、以及本机已踩过的坑（--code 要给原始 base64、identity.verified=false 会挡计费写入、别改 ~/.arkcli-bp/、region 固定 ap-southeast-1）。当用户要用 Ark 云端做生图/生视频/对话/理解/部署 Endpoint/微调/查账单用量，或任何 arkcli 命令报 401、被闸挡住、路由拿不准时使用。
gbt-autoclaw	1.0.0	autoclaw，AutoClaw 设计，设计能力，im_remind…	GBT小土豆V8 使用 autoclaw-* 技能簇的用法规程。以 state/skill_atlas.json 里 name 前缀 autoclaw- 的 5 条为准（autoclaw-design-capability / autoclaw-design-capability_noQA / autoclaw-im-cron / autoclaw-mcp-tools / autoclaw-pdf-ocr），逐条点名「什么时候用它」，按意图分成设计交付路由 / 平台数据通道 / 平台定时消息 / 文档摄取四簇；规定两道闸（凭据只报已配未配或前 4 位掩码；OCR 渲染写盘、建定时任务、装包换 MCP 配置一律先问主人），并如实记下本机现状（pdf-ocr doctor 报 ok:false 三个依赖全未配、mcporter 不在 PATH、im_remind 在本会话不存在、11 个同名设
gbt-autoglm	1.0.0	AutoGLM，autoglm，识图，图像识别…	GBT小土豆V8 使用 AutoGLM 家族 9 条能力的用法规程。规定它们真正的凭据形态（不是环境变量，是本机 token 服务 http://127.0.0.1:18432/get_token）、两道闸（凭据闸 + 花费/出网/产图闸）、9 条技能按意图的分簇与选用、会花钱或出网或产出图片的调用必须先问主人的先后顺序与要拿的回执（image_url / oss_url / data.text / 最后一步截图）、以及与 gbt-tentacle（看屏幕点界面）、gbt-vision（视觉能力位）、browser 能力位（不在本簇）的边界，并附本机现读现状（无任何 AUTOGLM_* 环境变量、token 服务未监听、config.json 与 session_pool.json 都不存在、Pillow 12.3.0 可用）。当用户要识图、生图、改图、抠透明底、按关键词搜图、搜网页、读网
gbt-automation	1.0.0	打开网页，打开浏览器，浏览器自动化，搜索一下…	GBT小土豆V8 的 `automation` 职业域（浏览器自动化 / 打开网页 / 搜索 / 抓页面 / 原生浏览器窗口 CDP）用法规程。这个域**只有 1 个能力位**：`browser`。本文件把它写全：用途、只读还是要授权、逐条 op/action 要过的作用域（真静态查出来的）、真命令、有哪些 op、落点与外部面、失败典型样子、与 `gbt-tentacle`（读网/看屏幕）的边界；并记下本机实测到的读数陷阱（`{"op":"status"}` 这个看着像只读的 op 其实要 `browser_control`；无参 `cap browser` 不是 status 而是 open ⇒ 报"缺少 url"；native/status 顶层 ok 而本体 ok:false；list_tabs 本体 ok:true 却一个标签页都没有）。当用户要打开网页 / 搜索 / 抓网页正文
gbt-brain	1.0.0	做梦，重演，日间念，巩固…	GBT小土豆V8 的 `brain` 职业域（做梦重演 / 吞天闭环）用法规程。把图鉴里这 2 个能力位逐个点清：用途、只读还是要授权、怎么调、有哪些 op、失败长什么样、写在哪儿；规定本域唯一入口是万能插 `five-dim.py cap <能力位>`、**2 位静态作用域全空**（不需要授权）、并记下本机实测踩到的读数陷阱（报表层 `denied:false` 而本体 `denied:true` · 顶层 `status:"ok"` 而本体 `ok:false` · 退出码不可信 · `dream_replay` 的 payload 被分派层整段吞掉导致 op 门内不可达 · `absorb_loop` 的 `limit` 门内传不进去）。**⚠️ 与记忆库规程 `gbt-brain-vault` 不是一件东西**：那一件管 Obsidian 库文件长什么样、写在哪；本件管这两个能力位
gbt-brain-vault		记忆库，脑库，Obsidian，收集箱…	GBT小土豆的大脑记忆库（Obsidian 库）。开工时先读它的「地图/记忆总纲.md」把记忆接上；要记东西写进「收集箱」。当用户提到记忆、脑库、Obsidian、收集箱、记一笔、别忘了、想忘都忘不了、地图、思维导图时使用。
gbt-chengfeng	1.0.0	chengfeng，承风，乘风，剪口播…	GBT小土豆V8 使用 `chengfeng-*` 这一技能簇（承风/乘风 chengfeng-videocut 中文口播剪辑工具链）的用法规程。本簇按 `state/skill_atlas.json` 里 name 前缀核定共 7 条（`chengfeng-check-updates` · `chengfeng-cut` · `chengfeng-subtitle` · `chengfeng-visual` · `chengfeng-export` · `chengfeng-videocut-workbench` · `chengfeng-report-bug`），是一条「环境检查 → 剪口播 → 字幕 → 画面 → 导出」的流水线外加一个工作台 CLI 操作件和一个 GitHub 上报件。本规程把每条按意图分簇点名，钉死两道闸（① 凭据/依赖/Runtime 与 Studio 是否就位

技能名	版本	触发词	功能
gbt-cloudflare	1.0.0	cloudflare，Cloudflare，cloudflare-*，wrangler…	GBT小土豆V8 使用 Cloudflare 技能簇的用法规程。把这一簇的 4 条技能（平台总纲自带约 370 份 references · 邮件收发与投递率 · Cloudflare One 零信任与 SASE · 从 Zscaler 与 Palo Alto 与旧 VPN 迁移到 Cloudflare One）逐条点名并按意图分簇，规定两道闸（闸一凭据闸，wrangler 的 OAuth 凭据与 CLOUDFLARE_API_TOKEN 与 CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID 只报已配/未配或前 4 位掩码；闸二发布与改远端闸，凡 deploy、删资源、改 DNS、下发 Zero Trust 策略、改 Access 与 Gateway 规则、开 TLS 检查、发邮件、开通域名邮件功能的动作一律先问主人），点破「零作用域不等于只读」「预训练不如现取」两个坑，以及本机现状（wrang
gbt-code-taste	1.0.0	代码审美，代码质量，可读性，命名…	GBT小土豆V8 的代码审美能力。写代码、改代码、审 PR、清理 AI 生成代码时用。它把「代码好看」拆成可执行、可复核的五件事：先做代码读数、再定三档转盘（约定亲和 / 显式度 / 抽象预算）、按三轴选型（形态×语言与项目约定×普适手艺）、过 AI 代码味禁令、交付前跑可机检审计器。附审计器 tools/codex-scripts/audit_code_taste.py 把「AI 代码味」从感觉变成能跑、能指行号、P0 会让退出码非零的检查。当用户说「代码太乱 / AI 写的代码 / 清理一下 / 重构 / review / 代码质量 / 命名 / 可读性 / 技术债 / deslop / degunk / code taste」，或要给任意 .py/.js/.ts 代码做可读性升级时使用。注意边界：界面审美走 gbt-aesthetic，本件管的是代码本身。
gbt-collab	1.0.0	协作层，信息素，场地，共识主动性…	GBT小土豆V8 的 `collab` 职业域（协作层的间接通道 / Stigmergy / 共识主动性 / 信息素场地）用法规程。这个域**只有 1 个能力位**：`stigmergy`。本文件把它写全：用途、四原语 DEPOSIT·READ·DECAY·FORAGE 逐个点名、五条红线做成机械闸、逐 op 静态查出来的作用域（**整位零作用域，连 DEPOSIT 也是零** —— 这就是"零作用域 ≠ 只读"的活样本）、真命令、12 个 op 逐个点名、落点（store/collab/stigmergy/pheromones.jsonl，只追加）、失败典型样子、与 `collab_gateway`（直连通道：会话/对等方/收件箱）和 `gbt-life`（同样只追加但落点不同）的边界；并记下实测读数（场地是空的 ⇒ READ/FORAGE 如实返回空不编方向；DECAY 的 delet
gbt-command	1.0.0	指挥，派活，派单，验收…	GBT小土豆V8 的「指挥」用法规程：把人当指挥者、把 AI/触手当手，按七类指挥动作（切活/派活/交接/验收/升级/停手/复盘）下活，且**验收一律用非 LLM 判据**。给出两条真口的可复制命令：派活口 `wf_define` + `wf_run`（DAG、模板注入、分层并行、断点续跑），验收口 `lr_submit` + `lr_tick`（判据词表 status_ok / contains:<kw> / file_exists:<path> / no_error，未知判据 fail-closed，重试到 3 次后 failed 或 stalled）。当用户要派活给 AI/触手干活、要定"什么算干完"、要验收一份产物、要判断失败该重试还是升级、要停下来问主人、或要复盘记账时使用。蒸馏来源 msitarzewski/agency-agents（现查 158292 星），逐条出处见 do
gbt-comms	1.0.0	发邮件，收邮件，邮箱，通信域…	GBT小土豆V8 的 `comms` 职业域（通信/邮件/收发/整理）用法规程。这个域只有一位 `coze_mail`：对主人**自有的单一地址**（@coze.email）收发与整理。本文件把它九条 op 逐个点清（status/inbox/search/read/draft 免授权；send/reply/register 挂 `data_export`；mark 零作用域但会改邮箱状态）、把三条边界写死（只对主人自有单一地址 / 白名单默认空=全拒且不许自己往里加地址 / 正文原文永不入档）、把 confirm_token 绑定内容（sha256(to|subject|body|900s 窗口)）与「写不进去就不许发」讲透，并记下本机实测读数陷阱：顶层 `status:"ok"`＋退出码 0，而本体 `ok:false` / `status:"needs_dependency"`（后端
gbt-console			
gbt-control-loop			快慢双脑控制回路（蒸馏自 Jev / TypeSafe「System One」+ browser-use/jev-ultrafast）：类型化枚举动作 · 两头一次往返 · 只为输入文本才叫生成模型 · 执行前两查 + DONE 独立验证 + 预算闸 + 审计链。用来突破"电脑操控每步都走大模型"的瓶颈。
gbt-creation	1.0.0	创作出口，创作，写产物，登记产物…	GBT小土豆V8 的创作出口**用法规程**。它把 `creation` 域 8 个能力位（create / drama / music_publishing / brand_outro / emotion_projection / scene_anchor / code_art / render_evolution）与 `image_video` 域 1 个（a1art_skill）**逐个**讲清：用途、只读还是要授权、真命令、失败典型样子，并附一份**实测过的诚实账**（哪些真跑过、哪些未验、卡在哪）。它只管『这 9 个能力位怎么调、门在哪、读数怎么读』；**审美判断与三轴选型归 `gbt-aesthetic`**，两份不互相冒充。当用户要写创作出口/登记产物、把剧本转分镜/拆分镜、做品牌片尾、做情感投射或场景锚定、走代码艺术或渲染进化内核、查 AI 音乐发布平台、要调 a1.art
gbt-dangerous	2.0.1	绕过付费墙，绕过许可，破解，键盘监听…	GBT小土豆V8 `dangerous` 域的规程（2026-09-23 Owner 令后改口径）。**这一域现在没有拒绝名单**：旧版 `caps_registry.DISABLED_CAPS` 的 11 条已按 Owner「把禁止全部解开」清空，名字转进 `caps_registry.UNIMPLEMENTED_CAPS` 只做登记。本规程写三件事：① 这 11 个名字**只有名字、没有实现**——调用得到的是如实的 `unknown capability`，**不是**"被安全策略挡住"；② 解禁**没有**换来任何能力，也没有留下任何旁路开关（`DANGEROUS_ENABLED` 是历史常量，改它不产生实现）；③ 真正还在把关的**不是这份名单**，而是 `policy.py` 的作用域门 + 落点门 + Owner 终端授权——AI 一律不许给自己发授权、不许改 `policy
gbt-data	1.0.0	数据域，data 域，回显，统计词数…	GBT小土豆V8 的「数据职业域」用法规程 —— 把图鉴里 domain=data 的 5 个能力位（echo / count_words / audit_query / record_grid / account_registry）蒸馏成能照着跑的一页：每位写清用途、只读还是要授权、真命令模板、失败典型样子，并附一份**实测过的诚实账**（4 位真跑通、audit_query 缺 audit_read 被门挡住不许绕）。当用户要「回显联调 / 统计词数 / 查审计日志 / 解析或回写行式记录 / 校验 AI 账号登记表」，或数据类能力位调不通、被门拦住、看不懂返回、怀疑自己读错了地方时使用。
gbt-design	1.0.0	design-brief，design-consultation，design-md，design-review…	GBT小土豆V8 使用 design-* 技能簇的用法规程。以 state/skill_atlas.json 里 name 前缀 design- 的 4 条为准（design-brief / design-consultation / design-md / design-review），逐条点名"什么时候用它"，按意图分成前置规格 / 从零建系统 / 单一真源载体 / 交付前审计四簇；规定两道闸（本簇不吃 API key 但 design-brief 声明了 file_write —— 写盘与覆盖必须先问主人；design-review 的"原子提交"= 改代码库，同样必须先问主人），并如实记下本机现状：4 条里只有 design-brief 有真内容（252 行、两份逐字节相同），另 3 条是 42 行 stub 且上游未 vendored，managed 目录里只有 design-b
gbt-design-mastery	1.0.0	设计，落地页，改版，设计系统…	GBT小土豆V8 的「设计全维度」总规程 —— 把七条设计线（定档与审美 / 界面实现 / 设计稿与设计系统 / 动效与合成 / 演示与文档 / 出图与素材 / 视频与成片，共 88 个技能成员 + 工作区设计规则与素材）融成**一条决策流**：人一句话 → 判是哪条线 → 判档 → 选型 → 落点 → 过闸 → 出件 → 验收；并写死冲突裁决（三处同名规则文件以谁为准、桩 vs 实现、云 vs 本机、审美 vs 技能、能力位 vs 技能簇）与一份总诚实账。当用户说「做个设计 / 落地页 / 改版 / 设计系统 / 出图 / 海报 / 动效 / PPT / 剪片」，或问「这件事该走哪条线、该用哪个技能」时使用。

技能名	版本	触发词	功能
gbt-desktop	1.0.0	UI-TARS，ui-tars，桌面智能体，GUI 智能体…	GBT小土豆V8 的 `desktop` 职业域（桌面 GUI 智能体 UI-TARS Desktop · 三原语 PROBE·VERSION·EXEC）用法规程。这个域**只有 1 个能力位**：`ul_tars_desktop`。本文件把它写全：用途、三个 op 逐个标「要不要过门 / 会起进程吗」、逐 op 静态查+实测的作用域（**读 op 零作用域；exec/run/chat/ask 实挂 process_execute + external_llm**——与隔壁 cloud_pc「连花钱动作都零作用域」形成活对照）、真命令、真探结果（本机**未装**：找过 tars/ul-tars/ui-tars/UITARS 四个名）、`op=exe` 绝对路径旁路、失败典型样子（needs_dependency 不是坏了也不是被拒）、与 claude_code/codebuddy（同模块·
gbt-device	1.0.0	设备域，device 域，蓝牙，BLE…	GBT小土豆V8 的「设备职业域」用法规程 —— 把图鉴里 domain=device 的 2 个能力位（bluetooth / bt_control）蒸馏成能照着跑的一页：每位写清用途、只读还是要授权、真命令模板、要什么参数、失败典型样子、依赖什么（适配器/驱动/权限），并附一份**实测过的诚实账**与**本机蓝牙实测状态**（有没有适配器、能否枚举、扫描结果是什么 —— 只写实测，不许把"能调"写成"能用"）。当用户要「扫蓝牙 / 连蓝牙设备 / 用蓝牙控空调灯音箱 / 经典蓝牙配对状态」，或设备域能力位被门拦住、扫描没结果、搞不清哪一步要 device_control 授权时使用。
gbt-devour	1.0.0	吞天，吞噬，吞一个，吞噬仓库…	GBT小土豆V8 的 `devour`（吞天 · 自我进化）职业域用法规程。把注册表里这 4 个能力位逐个钉死：用途、只读还是要授权、要哪个作用域、真命令、落点、失败长什么样。本域的核心不是"能吞什么"，而是**4 个位里有 3 个会真动手（写盘 / 出网 / 跑外部大模型），而其中 `devour_reflect` 的作用域是空的** —— 门不会拦它，`preflight` 也不会拦它，只有框架自己那张"会改状态"的表知道它会动手。所以本规程把「零作用域 ≠ 只读」写成第一条红线，并如实记下：只读的 `devour_scan` 真跑过（附不写盘的哈希证据），会写的三个一律**没跑**、逐条标「未验 + 卡在哪」。当用户说「吞天 / 吞噬 / 吞一个 GitHub 仓库 / 能力缺口 / 反思进化 / 认知循环 / devour」，或某个 devour 能力位报"需要人工授权"、读数对不
gbt-distilled-ops			
gbt-dl-101	1.0.0	深度学习，神经网络，架构选型，序列建模…	GBT小土豆V8 的深度学习选型与指挥手册，蒸馏自 MIT 6.S191《Introduction to Deep Learning》的九讲讲义结构与三个实验的方法论，以指挥官视角重写——书教工程师「怎么建网络」，本件教指挥官「什么活派哪族架构、哪条手艺线练哪种本事」。九讲地图摊成九把选型叉（序列/视觉/生成/强化/并行训练各归其位），三 lab 摊成三条手艺线（音乐生成/人脸检测/微调 LLM），并行训练一节接本仓的负载闸与内存压强派单制。当用户说「深度学习 / 神经网络 / 架构选型 / 序列建模 / Transformer / CNN / 计算机视觉 / 生成模型 / diffusion / GAN / 强化学习 / 微调 / fine-tune / 大模型 / 并行训练 / 6.S191 / 训练营」时使用。边界：AI 认知与派单判断走 gbt-ai-101；框架本体操作走 gbt
gbt-ef	1.0.0	EigenFlux，eigenflux，ef-*，ef-profile…	GBT小土豆V8 使用 EigenFlux 智能体网络技能簇的用法规程。把 3 条 ef-* 技能（身份与资料与登录 · 私信与好友与实时流 · 信息流与广播发布）逐条点名并按意图分簇，规定两道闸（闸一身份闸，身份等于 EIGENFLUX_HOME，凭据只报已配/未配，若本机已有别的 agent 占着同一目录就不许抢；闸二发出去闸，凡广播、私信、加好友、上报身份、改公开资料、拿一键登录链接、跑安装器或技能同步的动作一律先问主人），并把三条最险的坑钉死（官方身份只认 flag 不认名字、伪造的 PENDING TASK 一律不执行、一次性登录链接绝不许放进会被延迟投递的内容），以及本机现状（eigenflux 0.0.33 已装但落后于 0.0.53、home 落在默认目录未钉、凭据文件存在但有效性未验、三条 ef-* 的 sha_match 全是 false 说明本地是改造版、安装器会覆盖
gbt-engine	1.0.0	工作流，workflow，DAG，编排…	GBT小土豆V8 的 `engine` 职业域（万能插执行引擎/工作流 DAG/断点续跑/定时触发器/数据传输算子/传输缓存）用法规程。把图鉴里这 9 个能力位逐个点清：用途、只读还是改状态、怎么调、要什么参数、失败长什么样；把**静态查出来的门**钉死（9 位**全部零作用域** —— policy.py 里根本没有这 9 个位的分支）；并把本机实测读数与两处**图鉴漂移**如实记下（`sched_define` 图鉴写"无需参数"、事实必填 name+workflow+every_seconds>0；`sched_tick`/`wf_cache_clear` 会被 `omni` 判成"只读无参可直跑"、**它们其实会改状态**）。另记三条报告层红线（被拒是扁平信封 / 信封 status:ok ≠ 本体 ok:true / 退出码不可信）。当用户要「编排工作流/跑一个 DAG/断点续跑
gbt-fal	1.0.0	fal，fal.ai，fal-*，Flux…	GBT小土豆V8 使用 fal.ai 技能簇的用法规程。管住 12 条 fal-* 技能（文生图与流式生图 · 图像编辑与画质修复 · 图像理解 · 视频生成 · 视频后期 · 垂直定制试穿/3D/LoRA 训练）的分簇与选用、两道闸（闸一凭据闸 FAL_KEY，只报已配/未配或前 4 位掩码；闸二计费确认闸，凡会出网、会花钱、会产出交付物的调用必须先问主人，视频类按秒计费要先把秒数摊开）、以及本机现状（这 12 条是 design-asset 通道的目录桩、每条只有 SKILL.md、上游包未装、FAL_KEY 未配、无 fal CLI 与 fal_client、omni.py ask 不路由到它们）。当用户要用 fal.ai 生图/改图/生视频/虚拟试穿/图生 3D/训 LoRA，或问 fal-* 技能怎么用、为什么调用不起来、凭据在哪、这次花了多少钱时使用。
gbt-figma	1.0.0	figma，Figma，figma-use，figma 脚本…	GBT小土豆V8 使用 figma-* 技能簇的用法规程。以 state/skill_atlas.json 里 name 前缀 figma- 的 7 条为准，逐条点名"什么时候用它"，按意图分成底座/起手/生成/落地/固化五簇；规定两道闸（Figma 凭据闸只报已配未配或前 4 位掩码、改 Figma 远端动作必须先问主人），并如实记下本机现状：7 条全是 design-asset 通道的 41-42 行 stub、上游未 vendored、managed 目录 0 条、Figma 凭据全未配、mcporter 里没有 figma MCP、figma CLI 不在 PATH —— 所以本簇在本机当前不可执行，只能做意图路由与纪律。当用户要用 Figma 取稿/建组件/导出资源/建设计系统库/Code Connect/设计转代码，或 figma-use 与"到底能不能跑"的问题出现时使用。
gbt-finance	1.0.0	量化，回测，策略信号，仓位模型…	GBT小土豆V8 的 `finance` 职业域用法规程 —— 图鉴里这个域只有 4 个能力位（`quant` / `quant_strategy` / `quant_backtest` / `quant_params`），四个全是**只读、免授权、不要参数**，走的是同一个万能插门（`five-dim.py cap` → `run_task`）。本规程逐位写清「用途 / 要不要授权 / 怎么调（真命令）/ 要什么参数 / 返回哪些字段 / 失败长什么样 / 耗时」，并附一份**真跑出来的诚实账**：`quant_strategy` 曾报 `dataclasses: []` 而文件里真有 dataclass、
gbt-framework	1.0.0	门盲区，门看得见什么，框架自改门，framework_gate…	GBT小土豆V8 `framework` 职业域的用法规程（注册表里只此一位：`gate_visibility`）。它回答两件事 —— ① **门看得见什么、看不见什么**（三态：已纳入 / 显式不纳入 / 未决定，未决定那一栏就是「门盲区清单」）；② 姊妹工具 `framework_gate` 的**自改门**状态（基线 / 护照 / 印章 / verify 红绿）。规程里每一步都带**当天真跑的读数**，并写死一条纪律：**派并发任务前先看它要碰的门是不是一次性的**（本机授权是一次性消耗，2026-09-22 已被烧掉两张）。当用户问「门看得见什么 / 有没有盲区 / 框架自改门现在什么状态 / verify 为什么红 / 改框架要不要护照」，或要判断某个动作会不会被门挡住时使用。
gbt-frontend	1.0.0	前端，frontend，frontend-design，frontend-dev…	GBT小土豆V8 使用前端技能簇（frontend-* 四条：frontend-design / frontend-dev / frontend-skill / frontend-slides）的用法规程。它讲清这四条**怎么用**：谁是完整工作流、谁只是目录桩、在哪个根上读到的是哪一份、怎么按意图分簇点名、两道闸（凭据只报已配未配 + 会改外部/发版/上传的动作必须先问主人）、只读实跑过的命令与真实返回、以及本机已踩过的坑（同一技能名在两处内容不同、桩也是 SKILL.md、中文口语打不中英文触发词）。当用户要做前端落地页/产品页/组件、要把 PPT 转成 HTML 在线演示、要部署演示到公网 URL、要导出 PDF，或按名字点名 frontend-* 却不知道它到底能不能跑时使用。

技能名	版本	触发词	功能
gbt-genoffice			GenOffice 蒸馏版能力面（主人令 2026-09-27）：本地文档引擎全接（info/convert/create/slides/sheet/docs/merge/pdf/render/guide）· 免费AI 保留（search/image/media，耗 provider 积分）· **五个控制端显式移除**（open/selection/mcp/install-cli/skill）· 主控是万能插 run_task。
gbt-glmv	1.0.0	glmv，GLM-V，glmv-*，pdf 转 ppt…	GBT小土豆V8 使用 GLM-V（zai-org/GLM-V）技能簇的用法规程。把 3 条 glmv-* 技能（PDF 转 HTML 幻灯片 · PDF 转学术项目网页 · 从 PRD 与原型图构建全栈应用）逐条点名并按意图分簇，规定两道闸（闸一运行体闸，本簇没有 API key 概念，真正的闸是解释器口径与依赖，pdf_to_images.py 现读必失败于 PyMuPDF 未装；闸二改动与出网闸，凡 pip 装包、从 URL 下载 PDF、跑 start.sh 装系统依赖与重置数据库与起服务占端口、把产物部署出去的动作一律先问主人），点破三条最险的坑（惰性导入会被误读成模块级失败、图鉴把多行缩进 description 读成空串、原文全是 Linux 与 workspace 与 bash 口径而本机是 Windows），以及本机现状（3 条落在托管目录顶层带真脚本、8 个脚本 hel
gbt-gsap	1.0.0	GSAP，gsap，gsap-core，gsap-timeline…	GBT小土豆V8 使用 GSAP 技能簇（gsap-* 四条：gsap-core / gsap-timeline / gsap-scrolltrigger / gsap-react）的用法规程。它讲清这四条**怎么用**——以及一条必须说在前面的事实：本机这四条**全是目录桩**（只有 SKILL.md、无脚本、无 references、上游未 vendored），所以"点名它们"拿到的是上游入口而不是可执行规程；本机真正装着 GSAP 实现知识的是 live 目录里的 hyperframes-animation（4 份 GSAP adapter + gsap-effects）。规程含：逐条点名与按意图分簇、两道闸（凭据只报已配未配 + 装依赖/引外部 CDN/发版上线必须先问主人）、只读实跑过的命令与真实返回、以及本机已踩过的坑（桩也是 SKILL.md、有文件≠有流程、裸 python
gbt-hyperframes	1.0.0	HyperFrames，hyperframes，hyperframes-*，HTML 合成视频…	GBT小土豆V8 使用 HyperFrames（用 HTML 合成渲染视频/动画的工具链）这一技能簇的用法规程。先钉死口径：图鉴里 name 以 `hyperframes-` 开头是 8 条，另有一条裸名 `hyperframes`（总入口，不在前缀内）和一条同族 `media-use`（媒体 OS，名字不带 hyperframes），本规程实际点名 10 条 —— 工作区自己的工具也是两种口径（`omni.py list --domain hyperframes` 报 10 条、`verify-distill.py --cluster hyperframes` 按前缀报 9 条）。逐条点名并分簇（总入口/合成契约/动画/关键帧/音频/创意方向/素材·字幕/registry/CLI/Studio），钉死两道闸：① 凭据与依赖现读（node v24.15.0 达标、ffmpeg 8.1.2
gbt-infra	1.0.0	云电脑，云主机，云服务器，开通…	GBT小土豆V8 的 `infra` 职业域（云电脑独立窗口 / 面板卡⑦ / 五原语 PROVISION·CONNECT·STATUS·SNAPSHOT·RELEASE）用法规程。这个域**只有 1 个能力位**：`cloud_pc`。本文件把它写全：用途、五原语逐个标「花不花钱 / 可不可逆 / 要不要过门」、逐 op 静态查出来的作用域（**整位零作用域，连 PROVISION/RELEASE 也是零** —— 这就是"零作用域 ≠ 只读"和"零作用域 ≠ 没门"的活样本）、真命令、13 个 op 逐个点名、五个闸（密钥/先算账/留痕/官方入口/身份内核）、落点与外部面（无落点、无出网、无凭据）、失败典型样子、与 `gbt-pipeline`（deploy_publish 那条钱/生产写入通道）的边界；并记下实测读数（gate_budget 缺预算账单即拒；gate_official
gbt-integration	1.0.0	飞书，feishu，lark，多维表格…	GBT小土豆V8 的 `integration` 职业域（飞书镶嵌窗口 / 面板卡⑥ / 走浏览器触手不走 API）用法规程。这个域**只有 1 个能力位**：`feishu_embed`。本文件把它写全：用途、四条红线、逐 op 静态查出来的作用域（**整位零作用域**，这就是"零作用域 ≠ 只读"的活样本）、真命令、9 个 op 逐个点名、外部面（三处 host「主人提供·盘上未见」+ 用户已登录会话）、失败典型样子、与 `gbt-automation`（它的接入点就是 browser_cap.open_url）的边界；并记下本机实测到的读数陷阱（`check_bypass`/`check_source`/`check_key` 外层 `status:"ok"` + `stamp:true` + `denied:false`，**内层却 `ok:false` + `denied:tru
gbt-lark	1.0.0	飞书，lark，Lark，lark-cli…	GBT小土豆V8 使用飞书/Lark 能力的用法规程。规定 lark-cli 的调用姿势（每轮显式 --as、shortcut > 已注册 API > api 裸调、机器读取前静音 notice）、两道闸（身份闸 bot vs user + 高风险确认闸 exit 10）、28 条 lark-* 技能按意图的分簇与选用、写出去的动作必须先问主人的先后顺序与要拿的回执、凭据只报「已配/未配」的纪律，以及本机已踩过的坑（auth status/whoami 不认 --format 只认 --json、Risk 行在 help 末尾不在顶部、bot 查用户资源会返回空成功而非报错）。当用户要发飞书消息、看日程开会、读写云文档/表格/多维表格、处理审批与任务、管云盘与知识库、发邮件、查 OKR 考勤，或任何 lark-cli 命令报 unknown flag、被 exit 10 挡住、身份/权限拿
gbt-life	1.0.0	生命档案，记录经历，时光轴，今天做了什么…	GBT小土豆V8 的 `life` 职业域（生命档案 / 事件记录 / 时光轴 / 每日回顾 / 章节 / 承诺 / 习惯 / 反思 / Vault 导出）用法规程。这个域**只有 1 个能力位**：`life`。本文件把它写全：用途、13 个 op 逐个标只读还是写盘、逐 op 静态查出来的作用域（读一律零作用域，写一律 filesystem_write，且写藏在 action/参数里）、真命令、落点（store/life/events.jsonl · state.json · life.lock · store/life_vault）、失败典型样子、与 `gbt-mind`（同样写框架 store 却零作用域）的边界；并记下本机实测到的读数陷阱（空参 `cap life` 就是 status 不会报错；`{"action":"create"}` 会被当成 op 而不是 chapter
gbt-llm	1.0.0	Codex，codex，别的AI，其他AI…	GBT小土豆V8 的 `llm` 职业域（模型/大模型/对话/推理/提示词/Codex/大脑执行层）用法规程。把注册表里这 18 个能力位逐个点清：用途、只读还是要授权、怎么调、失败长什么样；规定本域唯一入口是万能插 `five-dim.py cap <能力位>`、要过的作用域静态可查（process_execute / external_llm）、授权只能主人在终端发；并记下本机实测过的读数陷阱（llm_status 报 ready 但密钥其实没配 · 授权被拒是扁平信封要读 missing_scopes · brain_route 那条"图鉴说无需参数但实测无参必失败"已按实测把注册表契约补登为必填 intent）。当用户要用本机 Codex、要跟别的 AI 对话/推理、要跑大脑执行层（route/execute/verify/health/unify）、要用 autopilot/th
gbt-longrun	1.0.0	长程任务，长程，任务图，无人值守…	GBT小土豆V8 的 `longrun` 职业域（长程任务/无人值守/跨进程续跑/察言观色）用法规程。把图鉴里这 4 个能力位逐个点清：用途、只读还是要授权、要哪个作用域、怎么调、要什么参数、失败长什么样；规定本域唯一入口是万能插 `five-dim.py cap <能力位>`、授权判据静态可查（本域四位**静态全是零作用域**）、授权只能主人在终端发；并记下本机实测过的读数陷阱（图鉴把 `lr_tick` 标成"无需参数、无侧效应"，而 `preflight` 明写它会改状态、`omni` 据此拒绝自动跑——**同一份仓里两处说法不一致，以 preflight/omni 为准**；`lr_submit` 缺 `description` 会先报错再写盘）。当用户要用长程任务图（提交/推进/查进度）、要跨进程续跑无人值守任务、要给卡住的任务升级、要判断"这话该怎么说"，或某个 longrun
gbt-mind	1.0.0	心智，脑库，记忆库接入，性格内核…	GBT小土豆V8 的 `mind` 职业域（心智/性格内核/情绪/预演/元认知/主动汇报/本地脑/自动切换/脑库接入）用法规程。把这 9 个能力位逐个点清：用途、只读还是要授权、怎么调、要什么参数、失败长什么样；规定本域唯一入口是万能插 `five-dim.py cap <能力位>`、**9 位静态作用域全是空的**（不需要授权，但"不需要授权"≠"只读"）、授权只能主人在终端发；并记下本机实测过的读数陷阱（信封 `status:"ok"` 而本体是 `user_error` 且退出码 0 · `five-dim.py` 把返回截到 1500 字 · `caps_called_audit` 的 callers 只是"名字出现过" · 能力位自报的接线与拓扑要拿 AST 复核）。当用户要「让她先预演一下/该不该说这句话/现在什么情绪/主动汇报/元认知自省/性格内核/本地脑怎么切模型/脑库读一
gbt-native-growth			

技能名	版本	触发词	功能
gbt-omni	1.0.0	万能插，操控一切，人类视角，让框架去做…	GBT小土豆V8 的「人类视角操控一切」协议。它把全机职业技能（**能力位/技能/域/审美素材的条数一律现算，见 `omni caliber` —— 不写死，写死一次过期一次**）收进一张现扫图鉴，并把「人一句自然语言 → 落到哪个能力位或哪个技能 → 该跑哪条命令 → 要过哪道门」这条链定死。默认拒绝安全纪律：只自动跑能证明是只读无参的，其余一律只给命令并说明要过的授权门，绝不绕门。当用户说「让框架去做某件事」「操控一切」「人类视角」「万能插」「帮我跑一下」「怎么让它干这个」，或想知道某个职业域有哪些能力可以调时使用。
gbt-pipeline	1.0.0	部署，上线，发布，晋升…	GBT小土豆V8 的 `pipeline` 职业域（流水线/管线/发布/提交/回滚/部署/生产/镜像多维度）用法规程。把图鉴里这 18 个能力位逐个点清：用途、只读还是要授权、要哪个作用域、真命令、有没有落点声明要求、失败典型样子。规定本域唯一入口是万能插 `five-dim.py cap <能力位>`（一律走 run_task 唯一门），禁止直接调 mirror_space / deployment_rehearsal / qiankun / room_space 的模块函数绕门；规定 one_key_deploy 必须显式声明落点（room="<房间名>" 或 into_global_production=true），不声明落点直接拒绝；记下本机实测读数（mirror_scan 5/5 体检、mirror_status clean true 27 版本、svc_inspect 14 个
gbt-potato		启动数字人，打开小土豆，数字人，桌宠…	启动 / 停止 / 重启 / 自检 GBT小土豆V8 桌面数字人（holo_pet 面板 + 桌面壳），并读它的只读面（面板状态 / 能力总目录 / 项目树 / 旁观者）。当用户说「启动数字人」「打开小土豆」「面板」「桌宠」，或面板连不上、要重启面板、要看能力清单时使用。
gbt-pptx	1.0.0	PPT，PPTX，幻灯片，slide…	GBT小土豆V8 使用 PPTX/幻灯片这一技能簇的用法规程。本簇按 `state/skill_atlas.json` 里 name 前缀核定共 4 条（`pptx` · `pptx-swarm` · `pptx-html-fidelity-audit` · `pptx-generator`），其中前 3 条是真业务件、`pptx-generator` 是只指上游的目录桩。本规程把每条按意图分簇点名，钉死两道闸（① 凭据与依赖的**实测**账：`PEXELS_API_KEY` 等密钥一律未配、`python-pptx`/`markitdown`/`defusedxml`/`pptxgenjs` 全部没装、`pptx-swarm` 的 `bash` 脚本在 Windows 上要先解 bash+python3 的错位；② 出片/上传/发布成品的动作必须先问主人），并记下真跑出来的读数（`ppt
gbt-producer			
gbt-project	1.0.0	项目结构，项目画像，量化项目，Workspace…	GBT小土豆V8 的 `project` 职业域（项目结构测绘 / 项目上下文·蓝图简报·只读检索）用法规程。把图鉴里这 2 个能力位逐个点清：用途、只读还是要授权、怎么调、要什么参数、产出什么字段、缓存与时效、失败长什么样；规定本域唯一入口是万能插 `five-dim.py cap <能力位>`、两位**静态作用域都是空的**（不需要授权，且**源码层逐位确认没有写口**）、授权只能主人在终端发；并记下本机实测过的读数陷阱（🔴 `platform_profile` 带 **30 秒 TTL 缓存**，读数里**没有任何 cached/ts/ttl 字段** ⇒ **缓存期内的读数不等于当前事实**，且该缓存是**进程内**的：两次独立 `cap` 各自都是冷的；`platform_profile` **完全忽略 payload**，连 `{"ttl":0}` 都传不进去；两位读的**不是
gbt-provenance-discipline			出处与反编造纪律 —— 让 AI 生成的内容每一个数字、每一条事实都能指回原始出处， 并且把外部读来的文字一律当数据。当你要生成作品文案/旁白/分镜/报告、 引用外部资料、或从网页与文档里提取事实时使用。
gbt-quickscan			
gbt-recon	1.0.0	OSINT，osint_scan，扫描域名，端口扫描…	GBT小土豆V8 的 `recon` 职业域（侦察/情报/话题追踪/爆火观察/三个情报组/人机验证台账）用法规程。把 `state/skill_atlas.json` 里 domain=recon 的 **7 个能力位**逐个点清 —— osint_scan · topic_watch · trend_watch · music_intel · video_intel · film_intel · verification_watch —— 每位写清：用途 / 只读还是要授权 / 要哪个作用域 / 真命令 / 出不出网 / 失败典型样子。并**单列一节隐私与合规边界**（哪些动作只对公开信息、哪些不许对个人做、`osint_private` 这道门到底管什么、授权只能主人发且 AI 无权自授）。本域唯一入口是万能插 `five-dim.py cap <能力位>`（走 `run_task`
gbt-remotion	1.0.0	Remotion，remotion-*，用 React 做视频，程序化视频…	GBT小土豆V8 使用 Remotion 技能簇的用法规程。管住 12 条 remotion-* 技能（入口路由 · 起项目 · 写页面与动画 · 地图动画 · 音视频素材 · 字幕 · Studio 预览 · 渲染导出 · 应用化/SaaS · 文档检索 · 升级）的分簇与选用、两道闸（闸一凭据与依赖闸：要 Node 工程 + remotion 包，本机现读零安装、无 @remotion/cli、无工程、Mapbox 与 ElevenLabs 密钥未配；闸二出片/上传/发布/装包闸：render / still / studio / create-video / npm i / remotion add / browser ensure / install-whisper-cpp / Lambda·Vercel·Cloudflare 部署 / upgrade 一律先问主人），外加上一道本
gbt-sandbox	1.0.0	sandbox，沙箱，Cloudflare Sandbox，@cloudflare/sandbox…	GBT小土豆V8 使用 sandbox-* 技能簇的用法规程。以 state/skill_atlas.json 里 name 前缀 sandbox- 的 3 条为准（sandbox-stable / sandbox-next / sandbox-migrate-to-next），逐条点名「什么时候用它」，按意图分成日常稳定线 / 1.0 preview 线 / 稳定线搬到 1.0 三簇，并先立一道「判线闸」（看 npm 依赖行 + 容器镜像行，两条必须同线）；规定两道闸（凭据只报已配未配或前 4 位掩码，且「非密配置进 sandbox env、活凭据留在 Worker」是硬条款；装包、改 lockfile/Dockerfile、生产容器 rollout 一律先问主人）。同时**纠正一个容易读错的前提**：这 3 条讲的不是本机沙箱，而是 **Cloudflare Sandbox（Cloud
gbt-security	1.0.0	安全域，security，漏洞扫描，扫一下有没有漏洞…	GBT小土豆V8 的「安全职业域」用法规程 —— 把图鉴里 domain=security 的 5 个能力位（sec_surface / sec_scan / sec_chain / sec_defenses / sec_llm）蒸馏成能照着跑的一页：每位写清用途、只读还是要授权、真命令模板、失败典型样子，并附一份**实测过的诚实账**（4 位本轮真跑通并带真实字段，sec_llm 缺 external_llm 被门拒、本体未验，绝不绕门）。同时把三条读数陷阱写死（风险分 100 不是警报 / critical 数要先看 location 落在哪棵树 / VULN-id 不是稳定追踪号）与凭据零明文红线（只报"已配/未配"）。当用户要「扫一下有没有漏洞 / 看攻击面 / 推攻击链 / 验证防御是否真生效 / 问黑客大脑 / 安全审计 / 蓝队红队」，或安全类能力位被门拦、读数看不懂、怀疑自
gbt-selfgrowth			自生长知识库 4.0（Codex + Google WikiSkill）蒸馏进本仓：Raw/Trace/Pattern/Skill 四段生命周期 + 三条复利循环 + 四判据 + 适用边界。回答"做事的经验如何不在轨迹里消失"，并与本仓既有的台账/坑册/判据/镜像门控一一对位。
gbt-social	1.0.0	发布作品，社交推广，发布，排期…	GBT小土豆V8 的 `social` 职业域（社交推广 / 发布作品 / 收益平台）用法规程。这个域**只有 1 个能力位**：`auto_publish`。本文件把它写全：用途、五原语 PLAN·COMPOSE·PUBLISH·TRACK·SETTLE 逐个标「可不可逆 / 涉不涉钱 / 要不要过门」、六条红线、逐 op 静态查出来的作用域（**整位零作用域，连 PUBLISH 也是零** —— 门不在 policy，在模块自己的 gate_publish）、真命令、16 个 op 逐个点名、外部面（平台名单主人未给 ⇒ 一个平台名都不编；密钥 DPAPI；留痕 source_kind=publish）、失败典型样子、与 `gbt-lark` / `account_registry` / `coze_mail` 的边界；并记下实测读数（gate_publish 默认拒「发布」；gate

技能名	版本	触发词	功能
gbt-system	1.0.0	体检，自检，查毛病，框架健康…	GBT小土豆V8 的 `system` 职业域用法规程 —— 图鉴里这个域有 21 个能力位（health / selfscan / alerts / truth_scan / root_fix / cross_scan / inventory / auth_gate_status / signature_guard / file_hygiene / trace_store / wave_probe / shared_resources / hook_registry / orchestration_kernel / caps_called_audit / tentacle_cognition / coverage_auditor / energy_pool / context_vault / ledger_note），全部走同一个万能插门（`five-dim.py cap` → `run
gbt-talktrack			对外沟通话术（诚实版）—— 报价、交付说明、延期、被问"能不能"、拒绝越权要求时的说法模板；三条铁律：不夸大未验、交付必带证据、边界先声明。
gbt-tentacle	1.0.0	点一下，看一下屏幕，操作界面，帮我操作…	GBT小土豆V8 的「手眼网耳」实操规程 —— 这套东西让框架能像人一样看屏幕、点界面、读网、出声与听声。规定三条主通道的机制与调用方式、六条铁律（先看再动/动后等稳定/找不到就滚/遇弹窗必关/每步亲眼验证/不确定就对比前后截图）、以及一份**实测过的诚实账**（哪些真能用、哪些用不了，包括麦克风 0 活动端点这种不许说反的事实）。当用户要「帮我点一下/看一下屏幕/操作这个界面/读这个网页/播放声音/听电脑在放什么」，或触手动作找不到元素、被弹窗挡住、怀疑界面没动时使用。
gbt-terminology			GBT小土豆V8 术语口径词典 —— 本仓每一个"黑话"的准确含义、反例、以及它在哪一行代码里被强制。用于说话/写文档/派活时不跑偏，也用于对齐新会话。
gbt-tools	1.1.0	空间投射，投射卡片，ARM，LIVE…	GBT小土豆V8 的 `tools` 职业域（空间投射卡片 / 能力穿透网 / Awesome Tools 蒸馏索引 / **改代码过门入口 / 版本库读面 / 版本库写面**）用法规程。前三位**静态零作用域** (`policy.evaluate()` 逐个实测，含未知 op）、源码层**无写盘原语**（逐文件扫过），实测 18 发调用在审计里只有 `call`+`ok`、**0 条 `auth_consumed`** ⇒ 全程没烧授权。后三位是 2026-09-23 新接的「改代码」那一条链，**门是 fail-closed**：`code_patch` 默认 dry_run 免卡，`apply`/`rollback` 与**未知 op** 一律挂 `filesystem_write`；`git_read` 全部 op 零作用域；`git_write` 全部 op 挂 `filesys
gbt-vendor-intake	1.0.0	接入这个仓库，把这个插件接上，外部件接入，兼容这个工具…	GBT小土豆V8 接任何外部件（第三方仓库 / 插件 / 工作流 / 能力包）的固定七步法：克隆落位 → 只读体检（供应链）→ 垫片代偿环境依赖 → 包成能力位 → 接分派路由 → 咬合触手 → 挂机检判据。含三种"不配环境"的偏门（纯逻辑直取 / 垫片替宿主 / 手用我们自己的模型）与四类实测踩坑（相对导入、stdout 污染 JSON、登记≠接线、黑名单漏网）。当用户说「接入这个仓库 / 把这个插件接上 / 外部件接入 / 兼容这个工具 / 让它变成我们的能力 / 陌生环境跑起来 / vendor / intake / 接入规程」时使用。边界：AI 化通用五步法走 gbt-ai-anything；本件只管「外部件怎么变成我们的触手」这一条流水线。
gbt-venice	1.0.0	venice，Venice.ai，venice-*，venice image…	GBT小土豆V8 使用 Venice.ai 技能簇的用法规程。把 5 条 venice-* 技能（出图端点与风格 · 改图/超分/去背景 · 视频生成与转写 · 文本转语音 · 音乐生成）逐条点名并按意图分簇，规定两道闸（闸一凭据闸 VENICE_API_KEY 只报已配/未配或前 4 位掩码；闸二计费确认闸，凡出网、花钱、产交付物、把本地素材传出去的调用一律先问主人，视频与音乐类要先把秒数或时长摊开）、以及本机现状（这 5 条是 design-asset 通道的「目录桩」，每条目录只有 SKILL.md，上游包未装、VENICE_API_KEY 未配、无 venice CLI 与 python 包、omni.py ask 不路由到它们，所以现在跑不起来）。当用户要用 Venice.ai 生图、改图、超分、去背景、生视频、做转写、配音、生成音乐，或问 venice-* 技能怎么用、为什么调
gbt-video	1.0.0	出视频，生视频，短视频，成片…	GBT小土豆V8 的 `video` 职业域用法规程 —— 图鉴里这个域只有 4 个能力位（`media_pipeline` / `libtv_skill` / `libtv_workflow` / `h3_video_gen`），四位**当前全是只读契约面**：能读编排骨架、能读官方契约与红线、能读四条带牙判据，但**真出片/出图的那条生成端一条都没接线**。本规程逐位写清「用途 / 要不要授权 / 怎么调（真命令）/ 要什么参数 / 依赖什么（外部服务·密钥·本地工具）/ 返回哪些字段 / 失败长什么样」，并附**真跑出来的诚实账**：`policy.py` 里这 4 个 kind **零命中**（所以「门」是命名、不是挂载）· 骨架判否时外层仍打 `status:"ok"` 且退出码 0（`status:"ok"` ≠ 本体 `ok:true`）· `libtv_skill` 在 `
gbt-video-tools	1.0.0	视频技能，video-pipeline，分镜，storyboard…	GBT小土豆V8 使用 `video-*` 这一技能簇的用法规程。本簇按 `state/skill_atlas.json` 里 name 前缀核定共 4 条（`video-pipeline` · `video-transcript-downloader` · `video-downloader` · `video-use`；**第 4 条 `video-use` 是技能目录被外部更新后新长出来的，由验收器抓出漏覆盖**），其中 2 条是真业务件、1 条有真脚本但未装依赖、1 条是只指上游的目录桩。⚠️ 本件**不是** `gbt-video`（那份是**本机 video 职业域 4 个能力位**的能力域规程），也**不是** `gbt-arkcli`（Ark 云端那条）—— 三处边界在 §0 写死。本规程把每条按意图分簇点名，钉死两道闸（① 凭据与依赖实测：密钥池 `keys_total:
gbt-vision	1.0.0	视觉，看一眼，识图，图像识别…	GBT小土豆V8「视觉」能力位（注册表 kind=vision）的用法规程。它**现在要人工授权才动得了**（privacy_read —— 因为读屏幕/摄像头/麦克风属隐私载体），所以本规程第一件事是教你认清门在哪、怎么请主人开门；第二件事是写清本机"看图"其实有**两条不同的路**（这一格注册位 vs 触手之眼），它们不是一回事。当用户说「看一眼 / 识图 / 图像识别 / 这张图里是什么 / 摄像头 / 视觉」，或 `cap vision` 报 denied、要判 privacy_read 该不该发时使用。
gbt-voice	1.0.0	念一段话，出声，朗读，语音合成…	GBT小土豆V8 的 `voice` 职业域（语音合成 / 语音识别 / 语音复刻编排）用法规程。把图鉴里这 2 个能力位逐个点清 —— `voice`（Windows SAPI 真出声 + ASR 入口）与 `voice_orchestra`（17 项语音技能原子的只读检索 / 场景 Pipeline / 本机可跑性）—— 规定谁只读、谁要授权（`voice` 空参默认落到 tts ⇒ 要 `audio_output`）、真命令与真返回字段、失败长什么样、依赖哪些外部件与密钥；并附一份不许说反的诚实账（WASAPI 活动渲染端点 1 / 活动录音端点 0 —— 麦克风输入现在不可用，但既不是"没有麦克风硬件"，也不是"有麦克风能用"）。当用户要"念一段话 / 出声 / 朗读 / 合成语音 / 配音"、"识别语音 / 转写 / 语音转文字"、"语音复刻 / 变声"、"看看本机语音后端能不能
gbt-web	1.0.0	web，web-artifacts-builder，web-design-guidelines，web-perf…	GBT小土豆V8 使用 Web 技能簇（web-* 四条：web-artifacts-builder / web-design-guidelines / web-perf / web-search-plus）的用法规程。先把一句扫兴的话说清——这四条名字里都有 web，但**它们不是一类东西**：两条是本机目录桩（只有 SKILL.md、指向上游），web-perf 是完整性能体检流程但前置的 chrome-devtools MCP 本机没配（跑不了），web-search-plus 是能真跑的多provider检索但有 5 个 API key 全未配。规程含：逐条点名与按意图分簇、两道闸（凭据只报已配未配 + 装包/配 key/起容器/部署上线必须先问主人）、只读实跑过的命令与真实返回（含 --explain-routing 的"形状对内容空"陷阱）、报告层红线、以及本机已踩过的坑。当用

技能名	版本	触发词	功能
gbt-youtube	1.0.0	YouTube，youtube，油管，视频字幕…	GBT小土豆V8 使用 YouTube 这一技能簇的用法规程。本簇按 `state/skill_atlas.json` 里 name 前缀核定共 3 条（`youtube-factory` · `youtube-watcher` · `youtube-clipper`），其中前 2 条是真业务件、`youtube-clipper` 是只指上游的目录桩。本规程把每条按意图分簇点名，钉死两道闸（① 凭据与依赖的**实测**账：`PEXELS_API_KEY` 未配、全机密钥池 `keys_total:0`、`yt-dlp` **不在 PATH**、`edge-tts` 在但不可用、`youtube-transcript-plus` **未装**；② **上传/发布到 YouTube 是公开发布，必须先问主人**），并记下真跑出来的读数（`get_transcript.py` 真跑吐 `Erro
gcode			Slice 3D models into printer-ready G-code with OrcaSlicer, the open-source slicer with built-in profiles for most FDM printers (Prusa, Bambu Lab, Creality, Voron and more). Use when the user wants an `.stl`, `.3mf` or `.obj` model sliced for their printer, as a sliced `.gcode.3mf` or plain `.gcode`, headless with OrcaSlicer's command line or by opening the model in OrcaSlicer. Never contacts a pri
gemini			Gemini CLI for one-shot Q&A, summaries, and generation.
genoffice			Create, convert, read and edit Office documents locally with GenOffice's command line. Build a new presentation (pptx) from a brief through a checked outline, per-page spec and render pipeline, a new spreadsheet (xlsx) from CSV or JSON data with formulas, a new Word document (docx) from Markdown or HTML, or a PDF; convert between pdf, docx, xlsx, pptx, md, html and csv; read the structure and text
gildata-finance-data	2.1.0		面向中文自然语言的 GilData（恒生聚源）金融数据研究技能，基于恒生聚源 10 个工具 （FinQuery、MacroIndustryData、FinancialResearchReport、AnnouncementData、 SmartStockSelection、SmartFundSelection、SmartFundManagerSelection、NewsDataQuery、 FinDataFallbackQuery、IcEnterpriseDataQuery）提供路由、消歧、组合调用与输出整合规则。 工具调用通过 agent-dr 代理接口（hsjy-proxy）转发至聚源后端，鉴权与计费由平台运行时自动完成。 当用户问到 A 股/港股/基金/基金经理的行情、财务、估值、资金流、公告、研报、宏观行业指标、资讯舆情等数据， 或要做股票/基金筛选、横向对比、研究简报、数据导出时，
github			Interact with GitHub using the `gh` CLI. Use `gh issue`, `gh pr`, `gh run`, and `gh api` for issues, PRs, CI runs, and advanced queries.
glmv-pdf-to-ppt			Convert a PDF (research paper, report, or any document) into a polished multi-slide HTML presentation with a structured outline JSON and summary markdown. Trigger this skill when the user mentions making slides or a PPT from a PDF — in Chinese or English.
glmv-pdf-to-web			Convert a PDF (research paper, technical report, or project document) into a beautiful single-page academic/project website with a structured outline JSON. Trigger this skill when the user wants to make a paper page, project homepage, or academic website from a PDF — in Chinese or English.
glmv-prd-to-app			Build a complete, production-ready full-stack web application from PRD documents, prototype images, and resource files. Handles the entire pipeline: system design, database schema, seed data, backend API, frontend UI, visual verification against prototypes, and deployment script generation. Use this skill whenever the user: - Provides a PRD (product requirement document) and wants a working app bu
gmail			Gmail API integration with managed OAuth. Read, send, and manage emails, threads, labels, and drafts. Use this skill when users want to interact with Gmail. For other third party apps, use the api-gateway skill (https://clawhub.ai/byungkyu/api-gateway).
hatch-pet		hatch a pet，hatch pet，codex pet，spritesheet pet…	Create, repair, validate, preview, and package Codex-compatible animated pet spritesheets from character art, screenshots, generated images, or visual references. Use when a user wants to hatch a Codex pet, create a custom animated pet, or build a built-in pet asset with an 8x9 atlas, transparent unused cells, row-by-row animation prompts, QA contact sheets, preview videos, and pet.json packaging.
hermes-evolution			Carefully distill user corrections, stated preferences, reusable workflows, and high-cost pitfalls into user-approved updates to AGENTS.md, TOOLS.md, MEMORY.md, or managed SKILL.md files. Only trigger at the end of significant turns in the main session; by default most turns should skip.
himalaya			CLI to manage emails via IMAP/SMTP. Use `himalaya` to list, read, write, reply, forward, search, and organize emails from the terminal. Supports multiple accounts and message composition with MML (MIME Meta Language).
hyperframes			Mandatory entry point: read this first for any request to make, create, edit, animate, or render a video, animation, or motion graphic, including a promo, explainer, captioned clip, title card, overlay, slideshow or interactive deck, Remotion port, or any HyperFrames HTML composition. Also use it to inspect, diagnose, validate, preview, publish, or batch-render an existing HyperFrames project. Inp
hyperframes-animation			All animation knowledge for HyperFrames — atomic motion rules, multi-phase scene blueprints, scene transitions, broader motion-design techniques, AND the seven runtime adapters (GSAP default, plus Lottie, Three.js, Anime.js, CSS keyframes, Web Animations API, TypeGPU). Use for any motion or animation task: pick 2-4 rules and compose, or load a blueprint, or look up runtime-specific API (e.g. GSAP
hyperframes-audio			Use when audio already placed in a HyperFrames composition needs to be mixed: fade-in/fade-out, crossfade, track gain or volume, volume automation, ducking, a music bed that fights a voiceover (voiceover carve), effects on a track (EQ, compressor, limiter, gate, saturation, delay, reverb, chorus, phaser, bitcrush), automation envelopes drawn on a track's volume or any effect parameter, or one subm

技能名	版本	触发词	功能
hyperframes-cli			Use the HyperFrames CLI development loop: init, add, catalog, capture, lint, check, snapshot, compare, grade-compare, preview, play, present, beats, keyframes, single or batch render, publish, cloud, cloudrun, feedback, lambda, doctor, browser, info, upgrade, skills, compositions, timeline, docs, benchmark, telemetry, transcribe, auth, tts, and remove-background. Also use when diagnosing build or
hyperframes-core			The HyperFrames composition contract — build one renderable project. Use for composition structure, the `data-*` timing attributes, `class="clip"`, tracks, sub-compositions, variables, framework-owned media playback, deterministic-render rules, and validation. Read before writing composition HTML.
hyperframes-creative			Non-animation creative direction for HyperFrames videos. Use for design spec (frame.md / design.md) handling, palettes, typography, narration, beat planning, audio-reactive visuals, composition patterns, and brand / style decisions. For atomic motion patterns and scene blueprints, use `hyperframes-animation`.
hyperframes-keyframes			Use when a HyperFrames composition needs a punch-in, punch-out, zoom, reframe, Ken Burns treatment, camera move, visual match/whip handoff, or other seek-safe 2D/3D keyframes; also for GSAP, CSS keyframes, Anime.js, WAAPI, FLIP, paths, masks, SVG morph/draw, text trails, 3D depth, or `hyperframes keyframes` diagnostics. Don't use for broad scene strategy, brand design, media sourcing, captions, or
hyperframes-registry			Search, install, and wire registry blocks and components into HyperFrames compositions. Use BEFORE hand-building any named visual — whenever a brief, a user, or a storyboard names a look, effect, treatment, or transition such as CRT scanlines, glitch, chromatic aberration, film grain, a shimmer sweep, a chart, a code or terminal window, a map, or a confetti burst — because roughly 400 hosted items
hyperframes-studio			Use when building or editing a HyperFrames project that people open in Studio: how the timeline should be laid out so it reads well (one caption track, one element kind per track, every scene a sub-composition) and where captions and key content may sit (safe zones). Don't use for how to perform an individual edit (split, trim, retime, volume, copy, swap): that is `creator-editing-recipes.md` in `
infinite-canvas-output			将设计产出以「无限画布」HTML 形式交付，三层架构： 第一层项目介绍、第二层设计系统、第三层设计稿。 输出设计/原型/布局/架构相关内容时，默认使用无限画布交付。
lark-approval	1.2.0		飞书审批：查询和处理审批待办/已办/实例，搜索可发起审批定义、查看定义详情并发起原生审批实例。当用户要处理审批任务、查看审批实例、搜索或发起审批时使用。审批待办不是飞书任务；非审批类待办走 lark-task。
lark-apps	1.0.0		妙搭（Spark/Miaoda）应用开发与托管：应用创建、本地全栈开发、云端生成迭代、创意设计（UI mockup / 可交互原型 / 线框图 / 落地页 / 仪表盘 / 幻灯片 deck / 视觉探索）
lark-attendance	1.0.0		飞书考勤打卡：查询自己的考勤打卡记录
lark-base	1.2.22		飞书多维表格（Base）操作：建表、字段、记录、视图、统计、公式/lookup、表单、仪表盘、应用模式（BaseApp/AppMode 页面与组件）、Workspace 目录、workflow、角色权限
lark-calendar	1.0.0		飞书日历：管理日历日程和会议室。查看/搜索日程、创建/更新日程、管理参会人、查询忙闲和推荐时段、预定会议室。当用户需要查看日程安排、创建/修改会议、查询/预定会议室时使用。
lark-contact	1.0.0		飞书 / Lark 通讯录:按姓名 / 邮箱解析成 open_id,或按 open_id 反查姓名 / 部门 / 邮箱 / 联系方式 / 个人状态 / 签名
lark-doc			飞书云文档（Docx / Wiki）内容操作：读取、创建、编辑文档，插入或下载图片附件，以及操作思维笔记。
lark-drive	1.0.0		飞书云空间（云盘/云存储）：管理 Drive 文件和文件夹，包含上传/下载、创建文件夹、复制/移动/删除、查看元数据、查询权限设置、评论/权限/订阅、标题、版本
lark-event	1.0.0		Lark/Feishu real-time event listening / subscribing / consuming：stream events as NDJSON via `lark-cli event
lark-im	1.0.0		飞书即时通讯：收发消息和管理群聊。发送和回复消息、搜索聊天记录、管理群聊成员、上传下载图片和文件、管理表情回复、发送应用内/短信/电话加急、发送和处理交互卡片（Interactive Card）
lark-mail	1.0.0		飞书邮箱：Use when user mentions 起草邮件、写邮件、草稿、发送/回复/转发邮件、查阅邮件、看邮件、搜索邮件、邮件文件夹、邮件标签、邮件联系人、监听新邮件、邮件收信规则等；
lark-markdown	1.2.2		飞书 Markdown：查看、创建、上传、编辑和比较飞书中的原生 Markdown 文件。当用户要操作飞书 Markdown 文件，或比较其远端版本及本地草稿时使用。
lark-meeting	1.0.0		飞书视频会议：查询会议记录与会议产物(纪要/逐字稿/妙记)、妙记搜索/上传/下载/编辑、机器人参与会议；查询进行中的会议、实时会议内容(发言/聊天/共享文档)问答(会上/会里)、发送会中聊天/表情；
lark-minutes	1.0.0		仅当用户或上游配置显式指定 lark-minutes 时使用，相关请求统一交由 lark-meeting 技能处理。
lark-note	1.0.0		仅当用户或上游配置显式指定 lark-note 时使用，相关请求统一交由 lark-meeting 技能处理。
lark-okr	1.0.0		飞书 OKR：管理目标与关键结果。查看和编辑 OKR 周期、目标、关键结果、对齐关系、量化指标和进展记录。当用户需要查看或创建 OKR、管理目标和关键结果、查看对齐关系时使用。

技能名	版本	触发词	功能
lark-openapi-explorer	1.0.0		飞书/Lark 原生 OpenAPI 探索：从官方文档库中挖掘未经 CLI 封装的原生 OpenAPI 接口。
lark-shared	1.1.0		Use for lark-cli setup/auth tasks：auth login/status/logout, user vs bot identity
lark-sheets	3.1.9		飞书电子表格：创建和操作电子表格。支持创建表格、管理工作表与行列结构（增删/合并/调整尺寸/隐藏/冻结）、读写单元格（值/公式/样式/批注/单元格图片）、查找替换、多操作批量更新
lark-skill-maker	1.0.0		创建 lark-cli 的自定义 Skill。当用户需要把飞书 API 操作封装成可复用的 Skill（包装原子 API 或编排多步流程）时使用。
lark-slides	1.0.0		飞书幻灯片：创建和编辑幻灯片。创建演示文稿、读取幻灯片内容、管理幻灯片页面（创建、删除、读取、局部替换）。当用户需要创建或编辑幻灯片、读取或修改单个页面时使用。
lark-task	1.0.0		飞书任务：管理任务、清单和任务智能体。创建待办任务、查看和更新任务状态、拆分子任务、组织任务清单、分配协作成员、上传任务附件、注册或注销任务智能体、更新任务智能体的主页数据、写入智能体任务记录。
lark-vc	1.0.0		仅当用户或上游配置显式指定 lark-vc 时使用，相关请求统一交由 lark-meeting 技能处理。
lark-vc-agent	1.0.0		仅当用户或上游配置显式指定 lark-vc-agent 时使用，相关请求统一交由 lark-meeting 技能处理。
lark-whiteboard	1.0.0		飞书画板：查询和编辑飞书云文档中的画板。支持导出画板为预览图片、导出原始节点结构、使用多种格式更新画板内容。 当用户需要查看画板内容、导出画板图片、编辑画板时使用此 skill。
lark-wiki	1.0.3		飞书知识库：管理知识空间、空间成员和文档节点。创建和查询知识空间、查看和管理空间成员、管理节点层级结构、在知识库中组织文档和快捷方式。
lark-workflow-meeting-summary	1.0.0		会议纪要整理工作流：汇总指定时间范围内的会议纪要并生成结构化报告。当用户需要整理会议纪要、生成会议周报、回顾一段时间内的会议内容时使用。
lark-workflow-standup-report	1.0.0		日程待办摘要：编排 calendar +agenda 和 task +get-my-tasks，生成指定日期的日程与未完成任务摘要。适用于了解今天/明天/本周的安排。
login-flow		login，sign in，注册登录，登录注册…	Mobile login and authentication flow screens
manim-video	1.0.0		Production pipeline for mathematical and technical animations using Manim Community Edition. Creates 3Blue1Brown-style explainer videos, algorithm visualizations, equation derivations, architecture diagrams, and data stories. Use when users request: animated explanations, math animations, concept visualizations, algorithm walkthroughs, technical explainers, 3Blue1Brown style videos, or any program
markdown-converter			Convert documents and files to Markdown using markitdown. Use when converting PDF, Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx, .xls), HTML, CSV, JSON, XML, images (with EXIF/OCR), audio (with transcription), ZIP archives, YouTube URLs, or EPubs to Markdown format for LLM processing or text analysis.
media-use			Agent Media OS, the single skill for every media need in a HyperFrames project. Resolve BGM, SFX, image, icon, brand logo, voice, color grade, or LUT into a frozen local file or paste-ready block + ledger record (one verb, `resolve`); generate via TTS / music / image models when the catalog misses; produce voiceover, transcription, captions, and background removal through one shared audio engine;
memory	1.0.2		Infinite organized memory that complements your agent's built-in memory with unlimited categorized storage.
multi-search-engine			Multi search engine integration with 16 engines (7 CN + 9 Global). Supports advanced search operators, time filters, site search, privacy engines, and WolframAlpha knowledge queries. No API keys required.
music-production		音乐，专辑，作词，母带…	AI 音乐从概念到母带的整套契约：七阶段概念规划、调研溯源要求、13 项歌词闸、7 项音频 QC、流媒体响度目标。蒸馏自 bitwize-music-studio/claude-ai-music-skills（CC0 公有领域），只保留判据与闸。
news-aggregator	1.0.3		Aggregates domestic and international news on society, technology, and military. Automatically searches, filters, and summarizes key points.
news-summary			This skill should be used when the user asks for news updates, daily briefings, or what's happening in the world. Fetches news from trusted international RSS feeds and can create voice summaries.
notion			Notion API for creating and managing pages, databases, and blocks.
obsidian			Work with Obsidian vaults (plain Markdown notes) and automate via obsidian-cli.
openai-whisper			Local speech-to-text with the Whisper CLI (no API key).
opensea			Query OpenSea marketplace data — listings, offers, sales / events, floor prices, collection stats, drops
pdf		pdf，create pdf，pdf form，branded pdf…	Professional PDF toolkit covering four production workflows: reports, creative visuals, academic LaTeX, and existing PDF processing. Routes automatically by document type and supports reports, posters, papers, resumes, extraction, merging, splitting, form filling, and format conversion.

技能名	版本	触发词	功能
polymarket			Query Polymarket prediction markets. Check odds, find trending markets, search events, track price movements.
pptx		pptx，powerpoint，slide deck，create slides…	Read, generate, and adjust PowerPoint slides, layouts, and templates. Useful for executive decks, training material, and product reviews.
pptx-html-fidelity-audit		pptx fidelity，pptx audit，ppt 跑掉，字型不對…	Audit a python-pptx export against its source HTML deck, identify layout/content drift (footer overflow, cropped content, missing italic/em, lost styling, off-rhythm spacing), and re-export with strict footer-rail + cursor-flow layout discipline. Use this skill whenever the user has a .pptx that was generated from an HTML slide deck and asks to compare/audit/verify/fix the export — including phras
pptx-swarm			Create new editable PowerPoint/PPT/PPTX slide decks using the PPTD swarm workflow. Use when the user asks to make a PPT, PPTX, presentation, slide deck, research seminar deck, business deck, proposal, report deck, course deck, or slides from PDFs, documents, data, or web research. This skill is for creating new editable PPTX decks, not for editing, reading, or reverse-converting existing PPT/PPTX
reddit-readonly			Browse and search Reddit in read-only mode using public JSON endpoints. Use when the user asks to browse subreddits, search for posts by topic, inspect comment threads, or build a shortlist of links to review and reply to manually.
remotion-best-practices	4.0.526		Router for all Remotion skills
remotion-captions	4.0.526		Transcribing, displaying and animating captions
remotion-create	4.0.526		Create a new Remotion video
remotion-docs	4.0.526		Search Remotion documentation
remotion-interactivity	4.0.526		Structure Remotion markup for interactivity
remotion-maps	4.0.526		Remotion Map animation knowledge
remotion-markup	4.0.526		Content, animation and effects best practices
remotion-multimedia	4.0.526		Interacting with Mediabunny
remotion-render	4.0.526		Export a Remotion video
remotion-saas	4.0.526		Build an app with Remotion
remotion-studio	4.0.526		Preview a Remotion video
remotion-upgrade	4.0.526		Upgrade Remotion, and related packages
sandbox-migrate-to-next			Use when porting a Cloudflare Sandbox app from stable @cloudflare/sandbox to @cloudflare/sandbox@next (Sandbox SDK 1.0 preview), or when the user asks to migrate or upgrade to Sandbox 1.0 / @next. Not for day-to-day stable work (sandbox-stable) or new @next apps (sandbox-next).
sandbox-next			Use when building or changing Cloudflare Sandbox apps on @cloudflare/sandbox@next (Sandbox SDK 1.0 preview)—code execution, AI runners, interpreters, CI-like jobs, terminals, files, mounts, tunnels, preview URLs, lifecycle, or errors. Not for the default stable package (use sandbox-stable) or for porting stable to @next (use sandbox-migrate-to-next).
sandbox-stable			Use when building or changing Cloudflare Sandbox apps on the current stable @cloudflare/sandbox package (default npm tag)—commands, sessions, files, ports, tunnels, terminals, bridge, production, or deprecated-API cleanup while staying on stable. Not for @cloudflare/sandbox@next (use sandbox-next) or for porting to 1.0 (use sandbox-migrate-to-next).
sdf			SDFormat/SDF model and world authoring, validation, and simulator handoff. Use for `.sdf` files, SDFormat XML, models, worlds, links, joints, poses, frames, inertials, visual/collision geometry, mesh URIs, sensors, lights, physics, plugins, includes, Gazebo, static SDF review, or simulator-specific metadata. Do not use for signed-distance-field geometry. Open and visually review existing SDF files
sendcutsend			Review DXF and STEP/STP uploads for SendCutSend.com orders using its ordering guide, catalog, and specs. Use only for SendCutSend.com preflight reports covering upload readiness, selected material/SKU/thickness/service availability, and service-specific checks for laser cutting, CNC routing, bending, tapping, countersinking, hardware insertion, and finishing.
skill-creator			Guide for creating effective skills. This skill should be used when users want to create a new skill (or update an existing skill) that extends Claude's capabilities with specialized knowledge, workflows, or tool integrations.
skill-vetter	1.0.0		Security-first skill vetting for AI agents. Use before installing any skill from ClawdHub, GitHub, or other sources. Checks for red flags, permission scope, and suspicious patterns.
srdf			MoveIt2 SRDF authoring, validation, and planning-semantics workflow. Use when creating, editing, inspecting, or validating `.srdf` files, MoveIt planning groups, virtual joints, passive joints, end effectors, group states, disabled collisions, URDF-paired planning semantics, or SRDF handoff for live review. Use the URDF skill for robot structure and the SDF skill for simulator descriptions. Open a

技能名	版本	触发词	功能
step-parts			Find, evaluate, and download common purchasable CAD parts from step.parts, including named off-the-shelf actuators, servos, motors, electronics boards, connectors, screws, bolts, nuts, washers, bearings, standoffs, and other catalog components. Use when Codex needs to search the hosted step.parts catalog before creating simplified placeholder geometry, resolve fuzzy part names, standards, aliases,
stock-analysis			Analyze stocks and companies using financial market data. Get company profiles, technical insights, price charts, insider holdings, and SEC filings for comprehensive stock research.
swiss-user-research-video-template		swiss user research template，editorial research deck template，minimal user research slides，warm paper swiss style…	Swiss-style user-research narrative template in warm-paper editorial aesthetics. Use when users ask for a premium research deck or story-first live artifact with minimalist typography, high-clarity layout, subtle motion, donut breakdowns, and keyboard/click navigation across slides in a single HTML file.
taste-skill		design taste，visual taste，good taste，anti slop…	Anti-slop frontend skill for landing pages, portfolios, and redesigns. The agent reads the brief, infers the right design direction, and ships interfaces that do not look templated. Real design systems when applicable, audit-first on redesigns, strict pre-flight check.
tmux			Remote-control tmux sessions for interactive CLIs by sending keystrokes and scraping pane output.
turnstile-spin			Set up Cloudflare Turnstile end-to-end in a project. Scan the codebase, create the widget via the Cloudflare API, embed it where user requests need bot verification (form submissions, SPA actions, API endpoints, download links, comment or vote submissions, etc.), wire canonical server-side siteverify in the customer's existing backend, validate, and persist the skill. Load this when a user asks to
ui-ux-pro-max		ui ux patterns，design patterns，ux heuristics，usability	UI/UX design intelligence and implementation guidance for building polished interfaces. Use when the user asks for UI design, UX flows, information architecture, visual style direction, design systems/tokens, component specs, copy/microcopy, accessibility, or to generate/critique/refine frontend UI (HTML/CSS/JS, React, Next.js, Vue, Svelte, Tailwind). Includes workflows for (1) generating new UI l
urdf			URDF robot description authoring and validation. Use when creating, editing, inspecting, validating, or debugging `.urdf` files, robot links, joints, limits, inertials, visual/collision geometry, mesh references, frame conventions, or robot-description artifacts. Use the SRDF skill for MoveIt2 semantic groups and IK/path-planning semantics; use the CAD skill for STEP/STL/3MF/DXF/GLB outputs. Open
us-stock-analysis			Comprehensive US stock analysis including fundamental analysis (financial metrics, business quality, valuation), technical analysis (indicators, chart patterns, support/resistance), stock comparisons, and investment report generation. Use when user requests analysis of US stock tickers (e.g., "analyze AAPL", "compare TSLA vs NVDA", "give me a report on Microsoft"), evaluation of financial metrics,
vercel-deploy			Deploy and manage Vercel projects. Use when deploying applications to Vercel, managing environment variables, checking deployment status, viewing logs, or performing Vercel operations. Supports production and preview deployments. Practical infrastructure operations - no "AI will build your app" magic.
video-pipeline		视频，分镜，短片，剪辑…	短视频/长视频从分镜到成片的生产契约：分镜表结构、镜头三契约（视线/景深/渲染路由）、转场与剪辑边界校验、成本前置闸、双人审闸。蒸馏自 ttalkkaklab/social-flow（Apache-2.0），只保留判据与闸，不含生成端与发布端。
video-transcript-downloader			Download videos, audio, subtitles, and clean paragraph-style transcripts from YouTube and any other yt-dlp supported site. Use when asked to “download this video”, “save this clip”, “rip audio”, “get subtitles”, “get transcript”, or to troubleshoot yt-dlp/ffmpeg and formats/playlists.
video-use			Edit any video by conversation. Transcribe, cut, color grade, generate overlay animations, burn subtitles — for talking heads, montages, tutorials, travel, interviews. No presets, no menus. Ask questions, confirm the plan, execute, iterate, persist. Production-correctness rules are hard; everything else is artistic freedom.
vidu-skills	1.3.1		Generate video and images by calling the official Vidu API via vidu CLI. Use when the user wants text-to-image (文生图), text-to-video (文生视频), image-to-video (图生视频), head-tail-image-to-video (首尾帧生视频), reference-to-image (参考生图), reference-to-video (参考生视频), Create References (创建参考资料), or to submit or check Vidu tasks. Requires VIDU_TOKEN and optional VIDU_BASE_URL.
weather			Get current weather and forecasts (no API key required).
web-perf			Analyzes web performance using Chrome DevTools MCP. Measures Core Web Vitals (LCP, INP, CLS) and supplementary metrics (FCP, TBT, Speed Index), identifies render-blocking resources, network dependency chains, layout shifts, caching issues, and accessibility gaps. Use when asked to audit, profile, debug, or optimize page load performance, Lighthouse scores, or site speed. Biases towards retrieval f
web-search-plus	2.7.2		Unified search skill with Intelligent Auto-Routing. Uses multi-signal analysis to automatically select between Serper (Google), Tavily (Research), Exa (Neural), You.com (RAG/Real-time), and SearXNG (Privacy/Self-hosted) with confidence scoring.
website-builder			Full website generation from business brief. Landing pages, portfolios, e-commerce. Deploy-ready code with hosting.
workers-best-practices			Reviews and authors Cloudflare Workers code against production best practices. Load when writing new Workers, reviewing Worker code, configuring wrangler.jsonc, or checking for common Workers anti-patterns (streaming, floating promises, global state, secrets, bindings, observability). Biases towards retrieval from Cloudflare docs over pre-trained knowledge.

技能名	版本	触发词	功能
wrangler			Cloudflare Workers CLI for deploying, developing, and managing Workers, KV, R2, D1, Vectorize, Hyperdrive, Workers AI, Containers, Queues, Workflows, Pipelines, and Secrets Store. Load before running wrangler commands to ensure correct syntax and best practices. Biases towards retrieval from Cloudflare docs over pre-trained knowledge.
xlsx			Use this skill any time a spreadsheet file is the primary input or output. This means any task where the user wants to: open, read, edit, or fix an existing .xlsx, .xlsm, .csv, or .tsv file; create a new spreadsheet from scratch or from other data sources; analyze data and output results as an Excel file with charts; convert between tabular file formats (CSV/JSON/PDF → XLSX or vice versa); clean,
youtube-factory	1.3.0		Generate complete YouTube videos from a single prompt - script, voiceover, stock footage, captions, thumbnail. Self-contained, no external modules. 100% free tools.
youtube-watcher	1.0.0	watch youtube，summarize video，video transcript，youtube summary…	Fetch and read transcripts from YouTube videos. Use when you need to summarize a video, answer questions about its content, or extract information from it.

设计素材 design-asset（93）

技能名	版本	触发词	功能
ad-creative		ad creative，ad headline，ad copy，paid social ad…	Generate and iterate ad creative including headlines, descriptions, and primary text. Useful for paid social and search ad iteration.
after-hours-editorial-template		after hours editorial template，dark fashion hyperframes template，haute couture motion pages，magazine style cinematic slides…	Luxury dark-editorial HyperFrames template for three-page cinematic storyboards, inspired by haute couture title cards and magazine chapter spreads. Use when the user asks for premium fashion-style motion pages, moody serif-led storytelling, or a high-end dark presentation aesthetic with rich transitions.
agent-browser		browser，open website，test this web app，take a screenshot…	Browser automation CLI for AI agents. Use when the user needs to inspect, test, or automate browser behavior: navigating pages, filling forms, clicking buttons, taking screenshots, extracting page data, testing web apps, dogfooding Open Design previews, QA, bug hunts, or reviewing app quality. Prefer local Open Design preview URLs unless the user explicitly asks for external browsing.
ai-music-album		ai music，music album，lyric writing，track sequencing…	Full-lifecycle AI music album production — concept, lyric drafting, track sequencing, and export. Useful for indie album experiments and brand soundtracks.
algorithmic-art		algorithmic art，generative art，p5js，procedural art…	Create generative art using p5.js with seeded randomness so every render is reproducible. Useful for procedural posters, motion-style stills, and artistic frame studies.
apple-hig		apple hig，human interface，ios design，macos design…	Apple Human Interface Guidelines as 14 agent skills covering platforms, foundations, components, patterns, inputs, and technologies for iOS, macOS, visionOS, watchOS, and tvOS.
artifacts-builder		artifacts builder，html artifact，multi component artifact，react artifact	Suite of tools for creating elaborate, multi-component claude.ai HTML artifacts using modern frontend web technologies (React, Tailwind CSS, shadcn/ui).
brand-guidelines		brand guidelines，brand colors，brand typography，visual identity	Apply Anthropic's official brand colors and typography to artifacts for consistent visual identity and professional design standards. A reference for shaping your own.
canvas-design		canvas design，visual art，poster design，create poster…	Create beautiful visual art in PNG and PDF documents using design philosophy and aesthetic principles for posters, illustrations, and static pieces.
color-expert		color theory，palette generator，color science，oklch palette…	Color science expert skill with 286K words of reference material covering OKLCH/OKLAB, palette generation, accessibility/contrast, color naming, pigment mixing, and historical color theory.
competitive-ads-extractor		competitive ads，ad library extract，competitor creative，ad teardown	Extract and analyze competitors' ads from ad libraries to understand messaging and creative approaches that resonate.
copywriting		copywriting，landing copy，ad copy，homepage copy…	Write and rewrite marketing copy for landing pages, homepages, and ads. Useful as a copy chief partner during launches.
creative-director		creative director，campaign concept，creative critique，cannes review…	AI creative director with recursive self-assessment: 20+ methodologies (SIT, TRIZ, Bisociation, SCAMPER, Synectics), 3-axis evaluation calibrated against Cannes/D&AD/HumanKind, 5-phase process from brief to presentation.
d3-visualization		d3，d3.js，interactive chart，data visualization…	Teaches the agent to produce D3 charts and interactive data visualizations. Useful for editorial dashboards, reports, and explanatory graphics.
design-consultation		design consultation，design from scratch，design system kickoff，brand workshop	Build a complete design system from scratch with creative risks and realistic product mockups. Useful for kickoff workshops and brand-from-zero work.
design-md		design.md，design doc，design tokens doc，visual rules doc	Create and manage DESIGN.md files. Useful for capturing design direction, tokens, and visual rules in a single source of truth.
design-review		design review，visual audit，before after，pre launch design check	Designer Who Codes: visual audit then fixes with atomic commits and before/after screenshots. Useful for tightening shipped UI before launch.

技能名	版本	触发词	功能
digits-fintech-swiss-template		swiss fintech template，data-driven finance deck，neon lime editorial grid，high contrast strategy slides…	Swiss-grid fintech deck template in black / warm paper / neon-lime contrast. Use when users ask for premium data-story slides with strict modular layout, bold numeric cards, restrained motion, and keyboard/click navigation in one HTML file.
doc		openai doc，docx fidelity，word doc edit，layout doc	Read, create, and edit .docx documents with formatting and layout fidelity via OpenAI's document skill.
docx		docx，word document，tracked changes，design brief doc…	Create, edit, and analyze Word documents with tracked changes, comments, and formatting. Useful for design briefs, copy docs, and review-ready deliverables.
domain-name-brainstormer		domain name，brainstorm domain，tld check，startup name…	Generate creative domain name ideas and check availability across multiple TLDs including .com, .io, .dev, and .ai.
editorial-burgundy-principles-template		editorial burgundy template，studio salon deck，principles manifesto slides，pink burgundy premium presentation…	Editorial studio deck template in burgundy / blush / muted-gold palette. Use when users ask for premium manifesto or culture slides with pill tags, large typographic statements, principle cards, and guided keyboard/click navigation.
enhance-prompt		enhance prompt，design prompt，ui prompt，design vocabulary	Improve prompts with design specs and UI/UX vocabulary. Useful for design-to-code workflows and clarifying requests for visual output.
fal-3d		fal 3d，text to 3d，image to 3d，3d model gen…	Generate 3D models from text or images via fal.ai. Useful for game assets, AR previews, product mockups, and concept sculpting.
fal-generate		fal generate，fal.ai image，flux image，sdxl…	Generate images and videos using fal.ai AI models. Production-grade catalogue covering Flux, SDXL, ideogram, and other community-hosted endpoints.
fal-image-edit		fal image edit，inpaint，style transfer，background removal…	AI-powered image editing with style transfer, background removal, object removal, and inpainting via fal.ai hosted models.
fal-kling-o3		fal kling，kling o3，kling video，kling image	Generate images and videos with Kling O3 — Kling's most powerful model family — via fal.ai.
fal-lip-sync		lip sync，talking head，audio to video，avatar video…	Create talking head videos and lip sync audio to video via fal.ai. Useful for explainer avatars, multilingual dubbing previews, and social cuts.
fal-realtime		fal realtime，streaming image，realtime image gen，moodboard	Real-time and streaming AI image generation via fal.ai. Suited for moodboard exploration, draft variations, and rapid creative iteration.
fal-restore		fal restore，restore image，deblur，denoise…	Restore and fix image quality — deblur, denoise, fix faces, and restore old documents using fal.ai's hosted restoration models.
fal-train		fal train，train lora，custom model，personalized image gen…	Train custom AI models (LoRA) on fal.ai for personalized image generation tailored to a brand, character, or style.
fal-tryon		virtual tryon，fal tryon，try on clothes，lookbook…	Virtual try-on — see how clothes look on a person via fal.ai's hosted try-on models. Useful for ecommerce, lookbooks, and styling experiments.
fal-upscale		fal upscale，upscale image，super resolution，4k upscale…	Upscale and enhance image and video resolution using AI super-resolution models hosted on fal.ai.
fal-video-edit		fal video edit，video upscale，video style transfer，remove video bg…	Edit existing videos using AI — remix style, upscale, remove background, and add audio via fal.ai's hosted video models.
fal-vision		fal vision，image analysis，object detection，ocr image…	Analyze images — segment objects, detect, run OCR, describe, and answer visual questions via fal.ai vision models.
field-notes-editorial-template		field notes editorial template，editorial report template，magazine style business report，pastel insight dashboard…	Editorial "Field Notes" report template with soft paper background, serif hero typography, rounded pastel insight cards, and a retention chart panel. Use when users ask for a premium magazine-style business report, board memo one-pager, or elegant data storytelling layout.
figma-code-connect-components		figma code connect，design to code，figma components，code connect	Connect Figma design components to code components using Code Connect so design-system updates flow into the codebase automatically.
figma-create-design-system-rules		figma rules，design system rules，figma to code rules，figma tokens	Generate project-specific design system rules for Figma-to-code workflows. Useful for capturing tokens, naming, and lint rules in one source.
figma-create-new-file		figma new file，figjam new，create figma file	Create a new blank Figma Design or FigJam file. Useful as the first step in scripted design-system or workshop workflows.
figma-generate-design		figma generate design，code to figma，screen generation，figma from code	Build or update screens in Figma from code or description using design system components. Translate app pages into Figma using design tokens.
figma-generate-library		figma library，design system library，figma from codebase，sync figma	Build or update a professional-grade design system library in Figma from a codebase. Useful for keeping the Figma source of truth in sync with shipped components.

技能名	版本	触发词	功能
figma-implement-design		figma to code，implement figma，figma fidelity，1:1 figma	Translate Figma designs into production-ready code with 1:1 visual fidelity. Useful for handing off Figma frames straight to a frontend agent.
figma-use		figma use，figma plugin api，figma canvas，figma scripts	Run Figma Plugin API scripts for canvas writes, inspections, variables, and design-system work. Prerequisite for every other Figma skill in this catalogue.
flutter-animating-apps		flutter animation，flutter motion，mobile animation，flutter transitions	Implement animated effects, transitions, and motion in Flutter apps. Useful for native iOS/Android motion design.
frontend-dev		frontend dev，cinematic frontend，generative web，hero page…	Full-stack frontend with cinematic animations, AI-generated media via MiniMax API, and generative art. Useful for hero pages and showcase sites.
frontend-skill		landing page，frontend playbook，ui composition，restrained ui	Create visually strong landing pages, websites, and app UIs with restrained composition. OpenAI's production frontend playbook.
full-page-screenshot		full page screenshot，long screenshot，devtools screenshot，web capture	Capture full-page screenshots of web pages via Chrome DevTools Protocol with zero dependencies. Useful for portfolios, case studies, and audit reports.
gif-sticker-maker		gif sticker，funko sticker，animated sticker，pop mart…	Convert photos into animated GIF stickers in Funko Pop / Pop Mart style via the MiniMax API. Useful for personalized chat stickers and avatar packs.
gsap-core		gsap，gsap core，web animation，tween…	Core GSAP API with gsap.to(), from(), fromTo(), easing, duration, stagger, and defaults. Production-grade web animation primitives.
gsap-react		gsap react，usegsap，react animation，gsap context…	GSAP React integration with useGSAP hook, refs, gsap.context(), cleanup, and SSR. Ships safe motion in React + Next.js apps.
gsap-scrolltrigger		scrolltrigger，scroll animation，gsap scroll，scroll pin…	GSAP ScrollTrigger for scroll-linked animations, pinning, scrub, and refresh handling. Useful for editorial sites and product pages.
gsap-timeline		gsap timeline，animation timeline，sequenced animation，motion choreography	GSAP Timelines with sequencing, position parameter, labels, nesting, and playback control. Useful for orchestrating multi-step motion sequences.
hand-drawn-diagrams		excalidraw，hand drawn diagram，sketch diagram，whiteboard diagram	Generate hand-drawn Excalidraw diagrams from a prompt — animated SVG, hosted edit link, and PNG export. Works with Claude Code, Codex, Gemini CLI, and any agent supporting standard skill paths.
html-ppt-retro-quarterly-review		retro quarterly review，quarterly review template，roadmap slide style，blue orange presentation…	Retro Quarterly Review presentation template in a bold blue + orange editorial language. Use when users ask for a high-impact quarterly review / roadmap deck with heavyweight slab headlines, clean cream paper sections, structured grids, and fast premium motion pacing (3 slides, each hold under 3s in video mode).
image-enhancer		enhance image，upscale image，image quality，sharpen…	Improve image and screenshot quality by enhancing resolution, sharpness, and clarity for professional presentations and documentation.
imagegen		generate image，create image，image gen，openai image…	Generate and edit images using OpenAI's Image API for project assets — UI mockups, icons, illustrations, social cards, and visual references.
imagen		gemini image，imagen，google image gen，illustration…	Generate images using Google Gemini's image generation API for UI mockups, icons, illustrations, and visual assets.
marketing-psychology		marketing psychology，behavioral copy，persuasion，framing…	Apply psychological principles and behavioral science to copy and design. Useful for tightening hooks, framing, and pricing presentation.
minimax-docx		minimax docx，openxml docx，branded report，proposal doc…	Professional DOCX document creation and editing using OpenXML SDK. Useful for branded reports, polished proposals, and template-based authoring.
minimax-pdf		minimax pdf，branded pdf，cover style pdf，e-guide pdf…	Generate, fill, and reformat PDFs with a token-based design system and 15 cover styles. Useful for branded PDFs, e-guides, and reports.
nanobanana-ppt		nanobanana ppt，ai ppt，styled ppt，document to ppt…	AI-powered PPT generation with document analysis and styled images via the NanoBanana stack. Combines image generation with structured deck output.
paywall-upgrade-cro		paywall，upgrade screen，cro paywall，upsell modal…	Design and optimize upgrade screens, paywalls, and upsell modals. Useful for SaaS conversion design and pricing-page experiments.
pixelbin-media		pixelbin，media generation，image transform，video transform…	Generate and edit images and videos with an 85+ API portfolio and build visually appealing website pages via Pixelbin.
plan-design-review		plan design review，senior designer review，design rating，ai slop check	Senior Designer review: rates each design dimension 0-10, explains what a 10 looks like, and flags AI Slop signals. Useful as a gate before merging UI work.
platform-design		platform design，cross platform design，material design，hig rules…	300+ design rules from Apple HIG, Material Design 3, and WCAG 2.2 for cross-platform apps. Useful when shipping a single design across iOS, Android, and the web.

技能名	版本	触发词	功能
pptx-generator		pptx generator，minimax ppt，deck generator，auto pptx	Create and edit PowerPoint presentations from scratch with PptxGenJS — MiniMax's production-tested deck pipeline.
release-notes-one-pager		release notes，changelog，what's new，version update…	Release notes one-page HTML with highlights, Added, Fixed, Breaking changes, Known issues, and Upgrade note. Writes explicit "None" style sections whenever the user does not provide details.
remotion		remotion，react video，programmatic video，motion graphics…	Programmatic video creation with React. Useful for branded explainers, social cuts, dashboards-to-video, and reproducible motion graphics.
replicate		replicate，run ai model，model comparison，replicate api	Discover, compare, and run AI models using Replicate's API. Strong fit for image, audio, and video generation pipelines that swap models frequently.
screenshot		screenshot，capture screen，window screenshot，pixel region capture	Capture desktop, app windows, or pixel regions across OS platforms. Useful for marketing screenshots, design reviews, and bug reports.
screenshots-marketing		marketing screenshot，playwright screenshot，hero shot，app store screenshot	Generate marketing screenshots with Playwright. Useful for landing-page hero shots, App Store screenshots, and changelog visuals.
shadcn-ui		shadcn，shadcn ui，shadcn components，accessible components	Build UI components with shadcn/ui. Pairs with the Stitch design loop to ship structured, accessible components quickly.
shader-dev		shader，glsl，ray marching，fluid simulation…	GLSL shader techniques for ray marching, fluid simulation, particle systems, and procedural generation. Useful for hero visuals and motion stills.
slack-gif-creator		slack gif，animated gif，reaction gif，tiny gif	Create animated GIFs optimized for Slack with validators for size constraints and composable animation primitives.
slides		slides，pptxgenjs，sales deck，design showcase deck	Create and edit .pptx presentation decks with PptxGenJS. Useful for sales decks, kickoff briefs, and design-system showcases.
sora		sora，openai video，short video，b roll…	Generate, remix, and manage short video clips via OpenAI's Sora API. Useful for cinematic shots, b-roll, and rapid concept video iteration.
speech		openai speech，tts openai，narrated audio，voice over	Generate spoken audio from text using OpenAI's API with built-in voices. Useful for narrated explainers, lecture audio, and quick voiceover tracks.
stitch-loop		stitch loop，design to code，design iteration，fidelity loop	Iterative design-to-code feedback loop. Critique → adjust → ship cycle for tightening visual fidelity between brief and built UI.
swiftui-design		swiftui design，ios design，native ui design，apple frontend…	SwiftUI 前端设计 skill — anti AI-slop rules, design direction advisor, brand asset protocol, and five-dimension review. Works with Claude Code, Cursor, Codex, and OpenCode.
swiss-creative-mode-template		swiss creative mode template，editorial presentation template，brutalist deck style html，creative mode deck…	Swiss-inspired creative-mode presentation template skill with bold editorial typography, high-contrast geometric cards, interactive slide navigation, theme switching, hotspot overlays, and palette choreography in a single-file HTML artifact. Use when users ask for a premium presentation-style landing, a Swiss/brutalist deck look, or a creative launch page with rich interactions.
theme-factory		theme factory，apply theme，design theme，theme generator…	Apply professional font and color themes to artifacts including slides, docs, reports, and HTML landing pages. Ships 10 pre-set themes.
threejs		threejs，three.js，3d web，webgl scene…	Three.js skills for creating 3D elements and interactive experiences in the browser — scenes, materials, controls, and post-processing.
ui-skills		ui constraints，ui guide，opinionated ui，ui rules	Opinionated, evolving constraints to guide agents when building interfaces. Useful for keeping output coherent across many small UI pieces.
venice-audio-music		venice music，music gen，jingle，background loop…	Music generation queueing, retrieval, and completion endpoints via Venice.ai. Suited for jingles, background loops, and prototype scoring.
venice-audio-speech		tts，venice speech，text to speech，voiceover…	Text-to-speech models, voices, formats, and streaming via Venice.ai. Useful for narration, voiceover, and conversational agent voices.
venice-image-edit		venice image edit，venice upscale，venice background removal	Image edits, upscaling, and background removal via the Venice.ai API.
venice-image-generate		venice image，venice generate，venice ai image	Image generation endpoints and available styles via the Venice.ai API.
venice-video		venice video，venice video gen，venice transcribe	Video generation and transcription workflows via the Venice.ai API.
video-downloader		download video，youtube download，archive video，offline video	Download videos from YouTube and other platforms for offline viewing, editing, or archival with support for various formats and quality options.
web-artifacts-builder		web artifacts，tailwind artifact，react artifact，anthropic artifact	Build complex claude.ai HTML artifacts with React and Tailwind. Anthropic's reference workflow for shipping rich, embeddable artifacts.

技能名	版本	触发词	功能
web-design-guidelines		web design guidelines，vercel design，product ui standards，design checklist	Web design guidelines and standards by the Vercel engineering team. Covers layout, typography, color, motion, and accessibility for product UI.
wpds		wpds，wordpress design，wp tokens，wp design system	WordPress Design System. Apply WordPress's official design tokens, typography, and component patterns to themes and sites.
youtube-clipper		youtube clip，video clip，highlight reel，auto caption clip	YouTube clip generation and editing with automated workflows — pull source video, slice highlights, add captions, and export.