
```
Creando sub-conjunto de datos con 102 clases y 100 muestras por clase
number of classes: 102
Sub-conjunto con 102 clases creado.
Cantidad de muestras: 6398
Creando sets de train, validate y test ...
Creando el modelo ... final_L2_4_Adam_1e-4
Sin optimizador, hay que compilar el modelo.
Entrenando ... final L2 4 Adam 1e-4
EarlyStop con Accuracy
Epoch 1/30
Epoch 2/30
Epoch 3/30
Epoch 4/30
Epoch 5/30
Epoch 6/30
4198/4198 [=
   Epoch 7/30
Epoch 8/30
4198/4198 [==
   Epoch 9/30
Epoch 10/30
Epoch 11/30
Epoch 12/30
4198/4198 [====
   Epoch 13/30
Epoch 14/30
Epoch 15/30
   4198/4198 [===
Epoch 16/30
Epoch 17/30
4198/4198 [=
   Epoch 18/30
Epoch 19/30
Epoch 20/30
Epoch 21/30
Epoch 22/30
Epoch 23/30
Epoch 24/30
4198/4198 [==
    Epoch 25/30
Epoch 26/30
4198/4198 [===
   Epoch 27/30
Epoch 28/30
4198/4198 [=
   Epoch 29/30
Epoch 30/30
Modelo guardado en: C:/Users/administrador0/Downloads/modelo 0 final L2 4 Adam 1e-4.hdf5
```

Tiempo de ejecución del experimento: 7082.0

Creando conjunto de datos ...

1 of 2 1/5/2020, 10:57 PM





Evaluando ...

Exactitud validate : 65.52 %, Loss: 2.2396

Exactitud test : 69.48 %, Loss: 1.8872

Exactitud todo el dataset: 86.82 %, Loss: 0.8317

2 of 2