
```
Creando sub-conjunto de datos con 102 clases y 100 muestras por clase
number of classes: 102
Sub-conjunto con 102 clases creado.
Cantidad de muestras: 6398
Creando sets de train, validate y test ...
Creando el modelo ... final L3 4 Adam 1e-4
Sin optimizador, hay que compilar el modelo.
Entrenando ... final L3 4 Adam 1e-4
EarlyStop con Accuracy
Epoch 1/30
Epoch 2/30
1399/1399 [====
    Epoch 3/30
Epoch 4/30
1399/1399 [=
    Epoch 5/30
Epoch 6/30
1399/1399 [
     Epoch 7/30
Epoch 8/30
      ==========] - 87s 62ms/step - loss: 1.2303 - acc: 0.6575 - val loss: 1.4750 - val acc: 0.6365
1399/1399 [=
Epoch 9/30
Epoch 10/30
Epoch 11/30
Epoch 12/30
1399/1399 [==
     Epoch 13/30
1399/1399 [==
     Epoch 14/30
Epoch 15/30
      :==========] - 91s 65ms/step - loss: 0.6783 - acc: 0.7986 - val loss: 1.4935 - val acc: 0.6604
1399/1399 [==
Epoch 16/30
Epoch 17/30
1399/1399 [=
      Epoch 18/30
Epoch 19/30
1399/1399 [=
     Epoch 20/30
Epoch 21/30
Epoch 00021: early stopping
```

Modelo guardado en: C:/Users/administrador0/Downloads/modelo_0_final_L3_4_Adam_1e-4.hdf5

Tiempo de ejecución del experimento: 1875.0

Creando conjunto de datos ...



Evaluando ...

Exactitud validate : 65.94 %, Loss: 1.5421

Exactitud test : 67.19 %, Loss: 1.4508

Exactitud todo el dataset: 86.68 %, Loss: 0.601

1 of 1 1/5/2020, 10:59 PM