

PRODE - Guía rápida para ejecutar con Docker (Linux)

Resumen

Esta guía explica cómo ejecutar la aplicación en PRODE (frontend + backend + MySQL) con Docker Compose en Linux, y cómo crear un usuario administrador.

1. Variables opcionales (.env)

Crea un archivo '.env' en la raíz del proyecto con valores sensibles (opcional):

```
""
JWT_SECRET=mi_secreto_largo
DB_USER=prode
DB_PASSWORD=prode_password
DB_NAME=prode
""
```

2. Iniciar con Docker Compose

Desde la raíz del proyecto (donde está 'docker-compose.yml'):

```
""bash
docker compose up --build -d
""
```

Si tu sistema usa el binario antiguo:

```
""bash
docker-compose up --build -d
""
```

3. Verificar servicios

```
""
docker compose ps
docker compose logs -f backend
""
```

API health check:

```
""
curl http://localhost:5000/api/health
""
```

4. Acceder a la app

- Frontend: <http://localhost:3000>
- Backend API health: <http://localhost:5000/api/health>

5. Crear/activar administrador

Registra un usuario desde la app y luego conviértelo en admin desde la base de datos MySQL dentro del contenedor:

```
""bash
# Ver usuarios
docker compose exec db mysql -u root -pprode_root_password -e "USE prode;
SELECT id, username, email, role FROM users;"
```

Convertir un usuario en admin (reemplaza el email)

```
docker compose exec db mysql -u root -pprode_root_password -e "USE prode;
UPDATE users SET role='admin' WHERE email='tu-email@ejemplo.com';"
""
```

Luego inicia sesión en la app con ese usuario; verás el formulario para cargar resultados.

6. Comandos útiles

```
""
# Parar
```