

Preguntas orientadoras

Describa brevemente los diferentes perfiles de familias de microprocesadores/microcontroladores de ARM. Explique alguna de sus diferencias características.

Cortex A:

Son procesadores de alto rendimiento optimizados para aplicaciones que emplean un sistema operativo de propósito general en sistemas embebidos de alta performance.

Su denominación “A” proviene de *Application*, se pueden encontrar en dispositivos como celulares o tables.

Se destaca la optimización para ejecutar diversas aplicaciones al mismo tiempo a costa de una disminución del tiempo de respuesta de las mismas, aspecto secundario en dispositivo de usuario.

Cortex R:

Son procesadores orientados a sistemas de tiempo real donde prima la necesidad de implementar soluciones con requerimientos temporales estrictos.

En los sistemas de tiempo real la respuesta a eventos o estímulos debe ser en un tiempo acotado y preestablecido comportándose de forma determinística.

Su denominación “R” proviene de *Real Time*, se pueden encontrar en sistemas críticos, como dispositivos médicos o sistemas de operación automovilísticos.

Cortex M:

Son procesadores orientados a dispositivos de consumo masivo y sistemas embebidos compactos. Son procesadores de uso general diseñados para alta densidad de código y con gran cantidad de periféricos. Su denominación “M” proviene de *Microcontrollers*, se pueden encontrar en dispositivos como celulares o tables.

Cortex M

1. Describa brevemente las diferencias entre las familias de procesadores Cortex M0, M3 y M4

2. ¿Por qué se dice que el set de instrucciones Thumb permite mayor densidad de código? Explique

El set de instrucciones Thumb está compuesto por instrucciones de 16 bits con funciones específicas. Se dice que permite mayor densidad de código en comparación de un set de instrucciones de 32 bits exclusivamente. En muchas operaciones simples no resulta necesario emplear muchas instrucciones, un set de 16 bits es suficiente y permite optimizar la cantidad de código que se debe almacenar.

En la familia Cortex-M3/4 incorpora el set de instrucciones Thumb-2 que permite instrucciones de 16 y 32 bits mejorando la optimización desde el punto de vista de la densidad del código, eficiencia y performance.

3. ¿Qué entiende por arquitectura load-store? ¿Qué tipo de instrucciones no posee este tipo de arquitectura?

Una arquitectura *load-store* significa que para realizar una modificación de un dato almacenado debe cargarse previamente en un registro, procesarse y luego volver a escribirse en memoria utilizando una serie de operaciones separadas.

Por ejemplo, para incrementar un valor almacenado en una memoria SRAM, el procesador necesita usar una instrucción para leer el dato desde la SRAM y colocarlo en un registro interno, una segunda instrucción para incrementar el valor del registro y finalmente, una tercera instrucción para escribir el valor modificado en la posición de memoria donde se encontraba.

Dentro del set de instrucciones del dispositivo no existen instrucciones que permitan directamente modificar los valores del mapa de memoria.

4. ¿Cómo es el mapa de memoria de la familia?

En la familia de procesadores Cortex-M el mapa de memoria esta compuesto por un ancho de palabra de 32 bits y puede contener hasta 4 Gbytes de espacio, limite impuesto por la cantidad de direcciones posibles que se pueden acceder con un 32 bits de direccionamiento ($2^{32} = 4.29Gbits$).

El mapa de memoria se encuentra particionado en diferentes secciones donde se alojan ("*mapean*") todos los componentes del sistema, como memoria flash, memoria SRAM, periféricos, etc. Exceptuando restricciones especificas sobre algunas zonas de memoria es posible acceder a todos los registros mediante un mismo bus de datos y set de instrucciones, característica que permite acceder fácilmente al contenido o registro del dispositivo empleando punteros en lenguaje C.

La partición del mapa de memoria está determinada por el fabricante de cada microcontrolador que contiene un procesador ARM y debe consultarse en la hoja de datos del dispositivo.

5. ¿Qué ventajas presenta el uso de los "shadowed pointers" del PSP y el MSP?

Las principales ventajas de la utilización de los "shadowed pointers" que puede traducirse como punteros ocultos o sombreados se dan en sistemas embebidos que utilicen sistemas operativos o RTOS. En estos sistemas el manejador de excepciones utiliza el MSP con un stack principal, mientras que las tareas emplean el PSP con un espacio de memoria asignado funcionando como stack para cada una. Cuando se realiza un cambio de contexto se utiliza el PSP actualizando el stack de las tareas, sin alterar el MSP y stack del sistema operativo. Esta forma de operación se traduce en un sistema más robusto y confiable. Si una tarea produce un error que genera la corrupción de los datos de su stack, el sistema operativo puede recuperar su estado empleando el MSP al conservar el stack principal sin alteraciones.

6. Describa los diferentes modos de privilegio y operación del Cortex M, sus relaciones y como se conmuta de uno al otro. Describa un ejemplo en el que se pasa del modo privilegiado a no privilegiado y nuevamente a privilegiado

La familia de procesadores Cortex-M3/4 poseen dos modos de operación, modo privilegiado y no privilegiado, también llamado modo usuario.

El modo de funcionamiento privilegiado se caracteriza porque permite el acceso a todo el mapa de memoria por parte de la/s aplicación/es del usuario. En contraposición, en el modo de operación de usuario existen áreas determinadas de memoria protegidas que no son posibles acceder durante la ejecución del programa.

Una aplicación típica del uso de los modos de usuario, se da al emplear un sistema operativo. Es deseable que las tareas o aplicación del usuario no accedan a los componentes del sistema operativo ubicándolo en un área protegida de memoria solo accesible en el modo de privilegiado.

7. ¿Qué se entiende por modelo de registros ortogonal? Dé un ejemplo

Un modelo de registro ortogonales permite que cualquier instrucción que utilice registros como argumento puede operar con cualquier registro independientemente del uso específico de la instrucción. En este tipo de modelo no existen instrucciones para operar con registros particulares, por ejemplo, una instrucción que lea un registro de configuración del sistema, para realizar este tipo de operación se emplea una instrucción de lectura que permite acceder cualquier registro o posición de memoria.

8. ¿Qué ventajas presenta el uso de instrucciones de ejecución condicional (IT)? Dé un ejemplo

9. Describa brevemente las excepciones más prioritarias (reset, NMI, Hardfault)

Excepción de Reset

Excepción NMI(Non-Maskable Interrupt)

Excepción Hardfault:

10. Describa las funciones principales de la pila. ¿Cómo resuelve la arquitectura el llamado a funciones y su retorno?

11. Describa la secuencia de reset del microprocesador

12. ¿Qué entiende por “core peripherals”? ¿Qué diferencia existe entre estos y el resto de los periféricos?

Se entiende como “*core peripherals*” aquellos componentes que forman parte del procesador pero no son el núcleo en si mismo. Su objetivo es brindar soporte al ampliando las capacidades del procesador cumpliendo funcionalidades específica. Algunos de ellos son:

- NVIC (Nested Vector Interrupt Controller).
- SysTick timer.
- MPU (Memory Protection Unit).

La diferencia entre estos y otros periféricos es los core peripherals corresponden a los periféricos del procesador, mientras que los periféricos corresponden de manera genérica a los periféricos de los microcontroladores, como por ejemplo una UART, un I2C, un SPI, los GPIO del microcontrolador y cualquier componente externo al procesador.

13. ¿Cómo se implementan las prioridades de las interrupciones? Dé un ejemplo

Después de un proceso de reset o inicio del sistema, todas las interrupciones se encuentran deshabilitadas y un nivel de prioridad con el valor 0. Antes de ser usadas, opcionalmente pueden programarse los niveles de prioridad.

14. ¿Qué es el CMSIS? ¿Qué función cumple? ¿Quién lo provee? ¿Qué ventajas aporta?

15. Cuando ocurre una interrupción, asumiendo que está habilitada ¿Cómo opera el microprocesador para atender a la subrutina correspondiente? Explique con un ejemplo

17. ¿Cómo cambia la operación de stacking al utilizar la unidad de punto flotante?

16. Explique las características avanzadas de atención a interrupciones: tail chaining y late arrival

17. ¿Qué es el systick? ¿Por qué puede afirmarse que su implementación favorece la portabilidad de los sistemas operativos embebidos?

El SysTick es un temporizador decremental de 24 bits que puede operar a la frecuencia del reloj del sistema. Es incorporado como periférico interno en los procesadores Cortex-M, integrado como parte del módulo NVIC y puede generar una excepción del sistema de forma periódica.

En dispositivos que incorporan un sistema operativo se utiliza para realizar una interrupción periódica que permita la ejecución de diferentes tareas implementando múltiples cambios de contexto en modo de ejecución de usuario.

La incorporación del periférico en el procesador favorece la portabilidad del software entre diferentes dispositivos Cortex-M3/M4. Utilizar un temporizador externo para un sistema operativo embebido, implica una mayor cantidad de requerimientos o configuraciones que debería definir e implementar el fabricante del microcontrolador y posteriormente el diseñador del software.

18. ¿Qué funciones cumple la unidad de protección de memoria (MPU)?

La unidad *Memory Protection Unit* (MPU) consiste de un área de memoria que integra mecanismos de protección de forma que no sea accesible en todos los modos de ejecución del código de usuario.

La inclusión de la unidad MPU es una característica opcional en la familia de procesadores Cortex-M3 y M4, el fabricante del microcontrolador decide si está disponible o no. En el caso de contar con la MPU, el desarrollador posee la capacidad de dividir el espacio de memoria en diferentes regiones y definir permisos de acceso para cada una. Cuando se produce un intento de acceso prohibido se genera una excepción (fault exception) que puede disparar la ejecución de acciones de análisis, advertencia o correctivas.

Un escenario de uso muy común resulta en sistemas embebidos que implementan un sistema operativo, usualmente se aloja en un área de memoria con privilegios que no pueda ser accedida por las otras tareas del usuario. Otro escenario de uso es la creación de regiones de memoria de solo lectura, que permitan prevenir borrados accidentales de memoria SRAM o sobreescritura de código de instrucciones.

19. ¿Cuántas regiones pueden configurarse como máximo? ¿Qué ocurre en caso de haber solapamientos de las regiones? ¿Qué ocurre con las zonas de memoria no cubiertas por las regiones definidas?

La unidad MPU en los procesadores Cortex M3 y M4 soporta hasta ocho regiones programables de memoria, cada una con dirección de inicio, tamaño y configuraciones programables.

Las regiones de memoria de la MPU pueden superponerse. Si una ubicación de memoria se encuentra dentro de dos regiones programadas, los atributos y permisos del acceso a la memoria se tomarán de la región con el número más alto.

Por ejemplo, si una dirección de transferencia está dentro del rango de direcciones definido para la región 1 y la región 4, se usará la configuración de la región 4.

20. ¿Para qué se suele utilizar la excepción PendSV? ¿Cómo se relaciona su uso con el resto de las excepciones? Dé un ejemplo

21. ¿Para qué se suele utilizar la excepción SVC? Explíquelo dentro de un marco de un sistema operativo embebido.

La excepción SVC (*Supervisor Call*) es de tipo 11 y su nivel de prioridad puede ser programado. Puede dispararse por la instrucción de software SVC y posee un comportamiento levemente distinto a las interrupciones de software del módulo NVIC (por ejemplo, *Software Trigger Interrupt Register, STIR*). Las interrupciones pueden ser imprecisas debido a que se ejecutan algunas instrucciones antes de su atención, por ejemplo verificación de la existencia de otra interrupción pendiente. La excepción SVC es precisa y se ejecuta inmediatamente luego de ser llamada, salvo que haya otra excepción de mayor prioridad.

En muchos sistemas embebido que poseen un sistema operativo, este mecanismo se suele utilizar para que las tareas de usuario puedan acceder a los recursos del sistema, manteniendo la seguridad y robustez.

Generalmente, el acceso a los recursos de hardware es gestionado por el sistema operativo en modo no privilegiado usando la MPU. Las tareas de la aplicación (que se ejecutan en modo no privilegiado) podrían acceder a los recursos protegidos mediante un servicio del sistema operativo vía la SVC. Con este mecanismo el acceso es más robusto y seguro impidiendo acceso no autorizados a recursos críticos.

Otra ventaja de este mecanismo de acceso es que el programador de las tareas de usuario puede abstraerse de los detalles del acceso al hardware ya que el sistema operativo es quién provee el servicio necesario para la excepción SVC (mediante el *driver* del periférico) facilitando el desarrollo de la aplicación.