

华为U2000网管平台

第三方系统对接集成指南（节选）

文档版本：V2.0

适用范围：OSS厂商及第三方系统集成商

第一章 对接配置操作

1.1 配置北向接口参数

OSS系统对接网管前，需要在网管侧配置北向接口参数：

配置HTTPS证书：导入CA签发的SSL证书，确保通信加密

配置Token认证参数：设置Token有效期（默认24小时）、Token刷新策略

配置IP白名单：设置允许访问北向接口的OSS系统IP地址

配置推送地址：设置告警和性能数据的主动推送目标URL

1.2 配置SFTP数据交换目录

OSS系统与网管系统之间通过SFTP进行数据文件交换，需要配置SFTP参数：

SFTP服务器地址和端口（默认22）

登录用户名和密码

数据发送目录和接收目录路径

文件加密方式（可选AES-256加密传输文件）

1.3 配置API访问凭据

第三方系统调用北向接口时需要配置API访问凭据：

获取API Token：调用 /api/v3/auth/login 接口，传入用户名和密码获取Token

配置Token：第三方系统在HTTP Header中携带 Authorization: Bearer {token}

Token有效期24小时，过期后需重新获取

支持配置多个API账号，每个账号可分配不同的数据访问权限

1.4 配置告警推送Webhook

通过配置Webhook实现告警信息实时推送到第三方运维平台：

填写第三方平台的接收URL（需为HTTPS地址）

配置推送内容：选择推送的告警级别和告警类型

配置认证Token：第三方平台可通过Token验证推送消息来源

支持配置主备Webhook地址，主地址推送失败自动切换到备地址

第二章 辅助功能

2.1 查询接口版本号

调用 GET /api/v3/version 可查询当前北向接口的API版本号，无需鉴权。

2.2 健康检查

调用 GET /api/v3/health 可检测北向接口服务是否正常，无需鉴权，返回服务状态和时间戳。

2.3 对接常见问题

Token获取失败：确认账号未过期、密码正确。返回401：Token已过期需重新获取。返回429：请求频率超限。