

boot lanuch 使用swagger 建API文

# Table of Contents

概 .....	1
版本信息 .....	1
系方式 .....	1
URI scheme .....	1
.....	1
源.....	1
Ajax-response-controller .....	1
定 .....	6
BookInfo.....	6
ReadInfo.....	7
ResponseBase .....	7

# 概

## 版本信息

版本 : 1.0.0

## 系方式

名字 : 郭晨

## URI scheme

域名 : localhost:8888

基 路径 : /

- ajax-response-controller : Ajax Response Controller

# 源

## Ajax-response-controller

Ajax Response Controller

### 加 籍信息

POST /book

### 参数

型	名称	明	型
Body	bookInfo 必填	bookInfo	<a href="#">BookInfo</a>

HTTP代	明	型
200	OK	<a href="#">ResponseBase</a>

HTTP代	明	型
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- /

HTTP 求示例

求 path

/book

求 body

```
{
  "auto" : "string",
  "date" : "string",
  "id" : 0,
  "money" : "string",
  "read" : {
    "age" : "string",
    "name" : "string"
  },
  "remark" : "string"
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : "string",
  "data" : "object",
  "isok" : true,
  "message" : "string"
}
```

## 更新 籍信息

PUT /book

### 参数

型	名称	明	型
Body	<b>bookInfo</b> 必填	bookInfo	<a href="#">BookInfo</a>

HTTP代	明	型
200	OK	<a href="#">ResponseBase</a>
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

### 消耗

- [application/json](#)

### 生成

- [/](#)

### HTTP 求示例

求 path

/book

求 body

```
{
  "auto" : "string",
  "date" : "string",
  "id" : 0,
  "money" : "string",
  "read" : {
    "age" : "string",
    "name" : "string"
  },
  "remark" : "string"
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : "string",
  "data" : "object",
  "isok" : true,
  "message" : "string"
}
```

除 籍信息

DELETE /book

参数

型	名称	明	型
Query	id 必填	id	integer (int32)

HTTP代	明	型
200	OK	<a href="#">ResponseBase</a>
204	No Content	无内容

HTTP代	明	型
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

生成

• /

HTTP 求示例

求 path

/book

求 query

```
{
  "id" : 0
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : "string",
  "data" : "object",
  "isok" : true,
  "message" : "string"
}
```

看 籍信息

GET /book/{id}

参数

型	名称	明	型
Path	id 必填	id	integer (int32)

HTTP代	明	型
200	OK	<a href="#">ResponseBase</a>
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

• /

HTTP 求示例

求 path

/book/0

HTTP 示例

200

```
{
  "code" : "string",
  "data" : "object",
  "isok" : true,
  "message" : "string"
}
```

定

# BookInfo

名称	明	型
auto 可	例 : "string"	string
date 可	例 : "string"	string (date-time)



名称	明	型
<b>id</b> 可	例： <code>0</code>	integer (int32)
<b>money</b> 可	例： <code>"string"</code>	string
<b>read</b> 可	例： <code>"ReadInfo"</code>	<a href="#">ReadInfo</a>
<b>remark</b> 可	例： <code>"string"</code>	string

## ReadInfo

名称	明	型
<b>age</b> 可	例： <code>"string"</code>	string
<b>name</b> 可	例： <code>"string"</code>	string

## ResponseBase

名称	明	型
<b>code</b> 可	例： <code>"string"</code>	string
<b>data</b> 可	例： <code>"object"</code>	object
<b>isok</b> 可	例： <code>true</code>	boolean
<b>message</b> 可	例： <code>"string"</code>	string