

Integrazione delle Immagini in HTML

Per inserire immagini in una pagina HTML, si utilizza il tag `<img>`. Questo tag è un elemento autonomo (self-closing) che non richiede un tag di chiusura. Gli attributi principali del tag `<img>` sono:

- **src (source):** specifica il percorso dell'immagine da visualizzare.
- **alt (alternative text):** fornisce un testo alternativo che descrive l'immagine, utile per migliorare l'accessibilità e la SEO.
- **width e height:** specificano le dimensioni dell'immagine in pixel o percentuale.

Esempio:

```

```

Creazione di Link in HTML

I link in HTML vengono creati utilizzando il tag `<a>` (anchor). Questo tag viene utilizzato per creare collegamenti ipertestuali a altre pagine web, documenti, sezioni della stessa pagina, indirizzi email, ecc. Gli attributi principali del tag `<a>` sono:

- **href (Hypertext REFerence):** specifica l'URL o il percorso della risorsa a cui collegarsi.
- **target:** specifica dove aprire il link. I valori comuni includono `_self` (apre il link nella stessa scheda) e `_blank` (apre il link in una nuova scheda).
- **title:** fornisce un testo che appare quando si passa il cursore sul link, migliorando l'usabilità.

Esempio:

```
<a href="https://www.esempio.com" target="_blank" title="Visita Esempio">Clicca qui per visitare Esempio</a>
```

Link Relativi e Assoluti (per immagini, risorse e link)

I link in HTML possono essere relativi o assoluti:

- **Link Assoluti:** specificano l'URL completo di una risorsa, inclusi il protocollo (http, https) e il dominio. Vengono utilizzati per collegarsi a risorse esterne o a pagine che non si trovano sullo stesso server.

Esempio:

```
<a href="https://www.example.com/pagina.html">Link Assoluto</a>
```

- **Link Relativi:** indicano un percorso relativo alla posizione corrente del documento. Sono utili per collegamenti all'interno dello stesso sito web.

Esempio:

```
<a href="cartella/pagina.html">Link Relativo</a>
```

Differenze tra Link Relativi e Assoluti

- I **link assoluti** sono usati quando si desidera fare riferimento a un contenuto esterno al proprio sito web o quando si vuole garantire che il collegamento funzioni indipendentemente da dove viene posizionato il file HTML.
- I **link relativi** sono preferibili quando si vuole creare collegamenti interni all'interno dello stesso sito web. Questo tipo di link è utile quando il sito viene spostato su un altro server o dominio, perché i collegamenti relativi rimarranno validi finché la struttura delle cartelle rimane invariata.

Creazione di Link Relativi in HTML

I link relativi sono utilizzati per navigare all'interno di un sito web senza dover specificare l'URL completo. Possono essere creati per collegarsi a pagine all'interno della directory corrente, in una directory figlia, o in una directory padre.

1. Link Relativi alla Directory Corrente

Per creare un link relativo alla directory corrente, basta specificare solo il nome del file della pagina a cui ci si vuole collegare. Questo è utile quando la pagina HTML di destinazione si trova nella stessa cartella del file HTML corrente.

`<a href="pagina2.html">Vai a Pagina 2</a>`

In questo esempio, "pagina2.html" si trova nella stessa directory del file HTML che contiene questo link.

2. Link Relativi a una Directory Figlio

Se si vuole creare un link a una pagina che si trova in una directory figlia (una cartella all'interno della directory corrente), è necessario includere il nome della directory figlia nel percorso.

Esempio:

`<a href="cartella/pagina3.html">Vai a Pagina 3</a>`

Qui, "pagina3.html" si trova all'interno di una cartella chiamata "cartella", che a sua volta si trova nella stessa directory del file HTML corrente.

3. Link Relativi alla Directory Padre

Per creare un link a una pagina che si trova nella directory padre (la cartella superiore rispetto a quella in cui si trova il file HTML corrente), si utilizza `..` per riferirsi alla directory superiore.

Esempio:

`<a href="../pagina1.html">Vai a Pagina 1</a>`

In questo caso, "pagina1.html" si trova nella directory padre della directory corrente.

4. Link Relativi a Pagine in Directory Diverse

È anche possibile combinare questi riferimenti per creare link a pagine situate in directory più complesse.

Esempio:

`<a href="../altra_cartella/pagina4.html">Vai a Pagina 4</a>`

Qui, "pagina4.html" si trova in una cartella chiamata "altra_cartella", che è una directory figlia della directory padre del file HTML corrente.

Riassunto

- **Directory Corrente:** Solo il nome del file (pagina2.html).
- **Directory Figlio:** Nome della directory figlia seguito dal nome del file (cartella/pagina3.html).
- **Directory Padre:** .. seguito dal nome del file (../pagina1.html).
- **Directory Diversa:** Combinazione di .. e nomi di directory (../altra_cartella/pagina4.html).

Introduzione al CSS

CSS (Cascading Style Sheets) è il linguaggio utilizzato per descrivere la presentazione di documenti HTML. Consente di separare il contenuto (HTML) dalla presentazione (CSS), migliorando così la manutenibilità e la flessibilità del codice.

Integrazione del CSS nell'HTML

Il CSS può essere integrato all'interno di una pagina HTML in tre modi principali:

1. **CSS Inline:** Utilizzando l'attributo `style` direttamente all'interno di un tag HTML.

```
<p style="color: red;">Questo è un paragrafo in rosso.</p>
```

2. **CSS Interno:** Utilizzando un blocco `<style>` all'interno della sezione `<head>` della pagina HTML.

```
<head>
  <style>
    p {
      color: blue;
    }
  </style>
</head>
```

3. **CSS Esterno:** Utilizzando un file CSS separato che viene collegato alla pagina HTML tramite il tag `<link>` nella sezione `<head>`.

```
<head>

  <link rel="stylesheet" href="stili.css">

</head>
```

Selettori CSS

I selettori CSS sono utilizzati per "selezionare" gli elementi HTML a cui applicare gli stili. I principali tipi di selettori sono:

- **Selettore di Tag:** Seleziona tutti gli elementi di un determinato tipo.

```
p {  
    color: green;  
}
```

Questo selettore applica lo stile a tutti gli elementi <p>.

- **Selettore di Classe:** Seleziona tutti gli elementi che hanno un attributo class specifico. Le classi sono definite con un punto (.) seguito dal nome della classe.

```
.highlight {  
    background-color: yellow;  
}
```

Questo selettore applica lo stile a tutti gli elementi con la classe highlight.

- **Selettore di ID:** Seleziona un elemento che ha un attributo id specifico. Gli ID sono definiti con un cancelletto (#) seguito dal nome dell'ID.

```
#titolo {  
    font-size: 24px;  
}
```

Questo selettore applica lo stile all'elemento con l'ID titolo.

- **Selettore Universale (*):** Seleziona tutti gli elementi HTML della pagina.

```
* {  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
}
```

Questo selettore rimuove tutti i margini e i padding predefiniti da tutti gli elementi.

Stili CSS Base Applicati a Tag Specifici

Ecco alcuni stili CSS di base e come applicarli a vari tag HTML:

- **Paragrafo (<p>):**

```
p {  
    color: #333;  
    font-size: 16px;  
    line-height: 1.5;  
}
```

Questo stile definisce il colore del testo, la dimensione del font e l'altezza della linea per tutti i paragrafi.

- **Blocco (<div>):**

```
div {  
    margin: 20px;  
    padding: 10px;  
    border: 1px solid #ddd;  
}
```

Questo stile aggiunge margini esterni, padding interni e un bordo ai contenitori <div>.

- **Link (<a>):**

```
a {  
    color: blue;  
    text-decoration: none;  
}  
  
a:hover {  
    color: red;  
    text-decoration: underline;  
}
```

Questo stile definisce il colore e la decorazione del testo per i link. Quando il cursore passa sopra un link (hover), il colore cambia e viene aggiunta una sottolineatura.

- **Liste Non Ordinate () e Ordinate ():**

```
ul, ol {  
    list-style-type: none;  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
}
```

Questo stile rimuove i punti elenco predefiniti e i margini/padding delle liste.

- **Elementi di Lista ():**

```
li {  
    padding: 5px 0;  
}
```

Questo stile aggiunge padding verticale agli elementi di lista.

Utilizzo di Selettori Combinati in CSS

È possibile combinare i selettori per applicare stili specifici a elementi particolari. Uno dei metodi più comuni è combinare una classe con un tag specifico.

- **Selettore Combinato .classe nome tag:**

```
.highlight p {  
    color: orange;  
}
```

Questo selettore applica il colore orange solo agli elementi <p> che si trovano all'interno di un elemento con la classe highlight.

Esempio Completo di Stili CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="it">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Esempio CSS</title>
  <style>
    /* Selettore di tag */
    p {
      color: #333;
      font-size: 16px;
      line-height: 1.5;
    }

    /* Selettore di classe */
    .highlight {
      background-color: yellow;
    }

    /* Selettore di ID */
    #titolo {
      font-size: 24px;
      font-weight: bold;
    }

    /* Selettore universale */
    * {
      margin: 0;
      padding: 0;
    }

    /* Stili per link */
    a {
      color: blue;
      text-decoration: none;
    }
    a:hover {
```

```
        color: red;
        text-decoration: underline;
    }

    /* Selettore combinato */
    .highlight p {
        color: orange;
    }
</style>
</head>
<body>

    <div id="titolo">Titolo Principale</div>
    <div class="highlight">
        <p>Questo paragrafo fa parte di un div evidenziato.</p>
    </div>
    <p>Questo è un altro paragrafo fuori dal div evidenziato.</p>
    <a href="#">Questo è un link</a>

</body>
</html>
```

Documentazione:

sul sito <https://www.w3schools.com/css/default.asp> potete trovare tutte le definizioni e gli esempi relativi alle istruzioni css disponibili.

E' inoltre disponibile uno strumento online per testare direttamente online le varie istruzioni es:

https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_default