





MÓDULO 11 DESENCADENANTES

GUSTAVO CORONEL

de sarrollas of tware.com





Contenido

¿QUÉ ES UN DESENCADENANTES?	
TIPOS DE DESENCADENANTES	
SINTAXIS GENERAL	4
DESENCADENANTES DML	
FUNCIONES LÓGICAS: INSERTING, DELETING, UPDATING	
USO DE :OLD Y :NEW	
DESENCADENANTES DE SUSTITUCIÓN	9
DESENCADENANTES DEL SISTEMA	10
CURSOS VIRTUALES	11
CUPONES	
JAVA ORIENTADO A OBJETOS	
PROGRAMACIÓN CON JAVA JDBC	12
PROGRAMACIÓN CON ORACLE PL/SQL	13





¿QUÉ ES UN DESENCADENANTES?

Los desencadenantes son similares a los procedimientos y funciones, en el sentido de que son bloques nominados de PL/SQL con secciones declarativa, ejecutable y de tratamiento de excepciones, se almacenan en la base de datos como objetos independientes, y no pueden ser locales a un bloque o paquete.

Los desencadenantes difieren de los procedimientos y funciones en la forma en que se ejecutan, mientras que el desencadenante se ejecuta de manera implícita, los procedimientos y las funciones se ejecutan de manera explícita.

Los desencadenantes se activan cuando ocurre un suceso. El suceso que lo activa puede ser una operación DML (INSERT, UPDATE o DELETE) sobre una tabla o ciertos tipos de vista.

También es posible asociar desencadenantes con sucesos del sistema, como el inicio y finalización de una sesión, y ciertos tipos de operaciones del lenguaje de definición de datos (DDL).

TIPOS DE DESENCADENANTES

Los desencadenantes se agrupan en las siguientes categorías:

- Desencadenantes DML
- Desencadenantes de Sustitución: Se aplica a vistas.
- Desencadenantes del Sistema





SINTAXIS GENERAL

CREATE OR REPLACE TRIGGER nombre_desencadenante
{BEFORE | AFTER | INSTEAD OF} suceso_disparo
[cláusula_referencia]
[WHEN condición_dispro]
[FOR EACH ROW]
BEGIN
-----END;

DESENCADENANTES DML

CATEGORÍA	VALORES	COMENTARIOS
Instrucción	INSERT, DELETE, UPDATE	Define qué tipo de instrucción DML causa la activación del desencadenante.
Temporización	Antes o Después	
Nivel	Fila o Instrucción	





FUNCIONES LÓGICAS: INSERTING, DELETING, UPDATING.

Estas funciones se utilizan cuando el evento de un desencadenante es compuesto, es decir, queremos que el desencadenante se active ante diferentes operaciones DML pero no queremos que haga lo mismo para cualquiera de los eventos activadores. Con lo visto hasta ahora, la única solución sería diseñar un desencadenante para cada una de las acciones DML de activación. Sin embargo, con las funciones inserting, deleting y updating, podremos hacer todo en un único desencadenante.

Script 1

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER tr_test_emp

AFTER INSERT OR DELETE OR UPDATE ON emp

BEGIN

if inserting then

dbms_output.put_line( 'nuevo empleado se ha insertado' );

Elsif updating then

dbms_output.put_line( 'un empleado se ha modificado' );

Elsif deleting then

dbms_output.put_line( 'un empleado se ha eliminado' );

end if;

END tr_test_emp;
```





USO DE :OLD Y :NEW

Instrucción de Disparo	:old	:new
INSERT	NULL	Valores que se insertan en la tabla.
UPDATE	Valores originales.	Nuevos valores.
DELETE	Valores originales.	NULL

Script 2

Realizar un desencadenante que registre los cambios de salario de un empleado, el usuario que lo realiza y la fecha.

Tabla para registrar los cambios de salario:

```
Create Table Sal_History(
EmpNo Number(4) not null,
SalOld Number(7,2) null,
SalNew Number(7,2) null,
StartDate Date not null,
SetUser Varchar2(30) not null
);
```

El desencadenante para registrar los cambios de salario:

```
Create or Replace Trigger tr_UpdateEmpSal
After Insert OR Update ON Emp
For Each Row
Begin
Insert Into Sal_History(EmpNo, SalOld, SalNew, StartDate, SetUser)
Values(:New.EmpNo,:Old.Sal,:New.Sal, sysdate, USER);
End tr_UpdateEmpSal;
```





Prueba 1:

Prueba 2:





Prueba 3:

```
SQL> conn / as sysdba
Connected.

SQL> update scott.emp
2 set sal = 20000
3 where empno = 7844;

1 row updated.

SQL> select * from scott.sal_history;

EMPNO SALOLD SALNEW STARTDAT SETUSER

7844 1500 20000 19/02/05 SYS
```

Script 3

En este script se ilustra como deshabilitar un desencadenante.

```
SQL> alter trigger tr_UpdateEmpSal disable;

Trigger altered.

SQL> update emp
2 set sal = 5000
3 where empno = 7788;

1 row updated.

SQL> select * from Sal_History;

no rows selected

SQL> rollback;

Rollback complete.
```





DESENCADENANTES DE SUSTITUCIÓN

Script 4

Vista para consultar los empleados:

```
Create Or Replace View v_empleados As
Select e.empno, e.ename, d.deptno, d.dname
From emp e Inner Join dept d
On e.deptno = d.deptno;
```

Desencadenante para insertar nuevos registros:

```
Create Or Replace Trigger tr_vista
       Instead Of Insert Or Delete On v_empleados
       For Each Row
Declare
  cuenta Number;
Begin
  If Inserting Then
      Select Count(*) Into cuenta From dept Where deptno = :new.deptno;
      If cuenta = 0 Then
         Insert Into dept(deptno,dname)
         Values(:New.deptno, :New.dname);
      End If;
      Select Count(*) Into cuenta From emp Where empno = :new.empno;
      If cuenta = 0 Then
         Insert Into emp(empno,ename,deptno)
         Values(:New.empno, :New.ename, :New.deptno);
      End If;
  Elsif Deleting Then
        Delete From emp Where empno = :old.empno;
  End If;
End tr_vista;
```





DESENCADENANTES DEL SISTEMA

Script 5

Desencadenante que impide borrar cualquier objeto del esquema actual.

```
Create Or Replace Trigger tr_deny_drop
before Drop ON Schema
Begin
raise_application_error( -20000, 'No es posible borrar objetos.');
End tr_deny_drop;
```





CURSOS VIRTUALES

CUPONES

En esta URL se publican cupones de descuento:

https://github.com/gcoronelc/UDEMY

JAVA ORIENTADO A OBJETOS



CURSO PROFESIONAL DE JAVA ORIENTADO A OBJETOS

Eric Gustavo Coronel Castillo www.desarrollasoftware.com

En este curso aprenderás a crear software aplicando la Orientación a objetos, la programación en capas, el uso de patrones de software y swing.

Cada tema está desarrollado con ejemplos que demuestran los conceptos teóricos y finalizan con un proyecto aplicativo.

URL del Curso: https://bit.ly/2B3ixUW

Avance del curso: https://bit.ly/2RYGXIt

Cupones de descuento: https://github.com/gcoronelc/UDEMY





PROGRAMACIÓN CON JAVA JDBC



PROGRAMACIÓN DE BASE DE DATOS ORACLE CON JAVA JDBC

Eric Gustavo Coronel Castillo www.desarrollasoftware.com INSTRUCTOR

En este curso aprenderás a programas bases de datos Oracle con JDBC utilizando los objetos Statement, PreparedStatement, CallableStatement y a programar transacciones correctamente teniendo en cuenta su rendimiento y concurrencia.

Al final del curso se integra todo lo desarrollado en una aplicación de escritorio.

URL del Curso: https://bit.ly/31apy0O

Avance del curso: https://bit.ly/2vatZOT

Cupones de descuento: https://github.com/gcoronelc/UDEMY





PROGRAMACIÓN CON ORACLE PL/SQL

ORACLE PL/SQL





En este curso aprenderás a programas las bases de datos ORACLE con PL/SQL, de esta manera estarás aprovechando las ventas que brinda este motor de base de datos y mejoraras el rendimiento de tus consultas, transacciones y la concurrencia.

Los procedimientos almacenados que desarrolles con PL/SQL se pueden ejecutarlo de Java, C#, PHP y otros lenguajes de programación.

URL del Curso: https://bit.ly/2YZjfxT

Avance del curso: https://bit.ly/3bciqYb

Cupones de descuento: https://github.com/gcoronelc/UDEMY