#### **ENTERPRISE JAVA DEVELOPER**

## **JAVA ORIENTADO A OBJETOS**

## **ARREGLOS**

## **Eric Gustavo Coronel Castillo**

www.youtube.com/DesarrollaSoftware gcoronelc.blogspot.com






## **Temas**

- Objetivos
- Estructura de Datos
- Arreglos
- Creación de Arreglos
- Resumen
- Proyecto Ejemplo



## **OBJETIVOS**

- Entender el concepto de arreglo.
- Utilizar arreglos para manejar colecciones de datos.






## **ESTRUCTURA DE DATOS**

- Estructura de Datos
  - Representa una colección de datos.
- Los tipos de datos frecuentemente utilizados son:
  - Datos Simples
    - Entero, Real, Carácter, Lógico.
  - Datos Estructurados
    - Estáticos
      - Arreglos (array), Registro, Archivo (fichero), Cadena.
    - Dinámicos
      - Lista (pila/cola), Lista enlazada, Árbol, Grafo.



### **ARREGLOS**


- Es un conjunto de variables homogéneos, es decir del mismo tipo, agrupados bajo un nombre y diferenciados por un índice (posición)
- Por lo general en muchos lenguajes de programación, la primera posición del arreglo inicia con 0, tales es el caso en Java.
- Una vez definida la dimensión y el tamaño del arreglo ya no puede ser modificado.






### **ARREGLOS**


- Los arreglos (array) en Java es un tipo de clase especial que hereda en forma implícita de Object (java.lang.Object).
- En un arreglo se puede almacenar datos primitivos o complejos (datos referenciados)








## **ARREGLOS**







## **CREACIÓN DE ARREGLOS**

#### **VECTOR**

Forma 1

```
int vect[];
vect = new int[5];
Forma 2
int vect[] = new int[5];
Forma 3
int vect[] = {10,35,18,5,46};
Forma 4
int vect[];
```

vect = new int[] $\{10,35,18,5,46\}$ ;

#### **MATRIZ**



### RECORRIDO POR ARREGLOS

#### **VECTOR**

#### <u>Sumar los elementos</u>

```
int suma = 0;
```

#### Formato indexada

```
for(int i=0;i<=4;i++)
    suma += vect[i];</pre>
```

#### Formato tipo colecciones

```
for(int n: vect)
suma += n;
```

#### **MATRIZ**

#### <u>Sumar los elementos</u>

```
int suma = 0;
```

#### Formato indexada

```
for(int i=0; i<=2; i++)
  for(int j=0; j<=4; j++)
    suma += mat[i][j];</pre>
```

#### Formato usando length

```
for(int i=0; i<mat.length; i++)
  for(int j=0; j<mat[i].length; j++)
    suma += mat[i][j];</pre>
```



### **RESUMEN**

 Para almacenar una colección de datos, cree arreglos de una dimensión (vector) o de dos dimensiones (matrices).

 Los arreglos son datos referenciados (memoria stack) y datos almacenados (memoria heap)

 Para realizar un recorrido por los valores de los arreglos use la estructura de control for en su formato indexado y formato de colecciones.



## PROYECTO EJEMPLO

La institución educativa **SuperTec** en su política de darle al profesor las herramientas computacionales para que pueda realizar su labor, requiere de una aplicación para que pueda registrar las notas de sus alumnos.

La aplicación debe permitir obtener los siguientes listados:

- Listado de alumnos con sus respectivas notas.
- Listado estadístico que incluye: nota promedio, nota mayor, nota menor, aprobados y desaprobados con respecto al promedio del alumno.

Se sabe que por cada alumno debe registrar 4 notas, y el promedio del alumno se obtiene promediando las 3 mejores notas.



#### **ENTERPRISE JAVA DEVELOPER**

## **JAVA ORIENTADO A OBJETOS**

## **Gracias**

Eric Gustavo Coronel Castillo gcoronelc.blogspot.com





Eric Gustavo Coronel Castillo www.desarrollasoftware.com



https://github.com/gcoronelc/UDEMY









# FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN CON JAVA

Aprende las mejores prácticas

#### PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS CON JAVA

Aprende programación en capas, patrones y buenas prácticas

### PROGRAMACIÓN DE BASE DE DATOS ORACLE CON PL/SQL

Aprende a obtener el mejor rendimiento de tú base de datos

### PROGRAMACIÓN DE BASE DE DATOS ORACLE CON JDBC

Aprende a programar correctamente con JDBC