

SENTENCIA SQLINSERT

Emerson E. Garay Gómez

www.slideshare.net/emergar

www.youtube.com/user/emergaray

INSERT: Su uso

La sentencia **INSERT** se utiliza para adicionar nuevos registros a una tabla. Es decir, agrega una nueva fila con información en la tabla que se indique.



INSERT: Formas

Existen varias maneras de utilizar la clausula **INSERT**.

- 1) Sin nombrar campos.
- 2) Nombrando campos.
- 3) Varios registros en una sola sentencia.
- 4) Tomando datos de otra tabla (usando la sentencia **SELECT**).
- 5) Desde un archivo.

Tabla para Ejemplos: TbClubes

	#	Nombre	Tipo de datos	Longitud	Predeterminado
P	1	idclub	INT	4	AUTO_INCREMENT
	2	nombreclub	VARCHAR	30	Sin valor predeterminado
	3	fundacionclub	DATE		Sin valor predeterminado

SQL Tabla para Ejemplos: TbClubes

```
create table tbclubes (
IdClub int(4) not null primary key auto_increment,
NombreClub varchar(30) not null,
FundacionClub date not null
) ENGINE=InnoDB;
```

INSERT: Sin nombrar campos

No se especifican los nombres de las columnas en las que se insertan los datos, sólo se especifican los valores, teniendo en cuenta el orden de los campos en la tabla.

INSERT INTO nombre_tabla
VALUES (valor1, valor2, valor3,...);

INSERT INTO tblclubes
VALUES (1, 'Manchester United FC', '1878-01-01');

INSERT: Nombrando campos

La segunda forma especifica tanto los nombres de las columnas como los valores a insertar en el orden de los campos nombrados:

INSERT INTO

```
nombre_tabla (campo1, campo2, campo3, ...)
VALUES (valor1, valor2, valor3, ...);
```

INSERT INTO

```
tbClubes (FundacionClub, NombreClub, IdClub) VALUES ('1908-03-09', 'Inter de Milán', 2);
```

INSERT: Varios registros

Insertar varios registros en una sola sentencia INSERT.

INSERT INTO nombre_tabla VALUES

```
(valor, valor, valor,...),
(valor, valor, valor,...),
(valor, valor, valor,...);
```

INSERT INTO tbClubes VALUES

```
(3, 'Futbol Club Barcelona', '1899-11-29'),(4, 'Liverpool Football Club', '1892-03-15'),(5, 'Bayer Múnich', '1900-02-27');
```