## C:/Users/Ordi/Documents/NetBeansProjects/DASI/ProjetIfRoutard/src/vue/ProjetIfRoutard.java

```
* To change this template, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
package vue;
import dao.JpaUtil;
import static java.lang.System.exit;
import metier.service.Service;
import metier.service.ServiceInit;
import util.Saisie;
/**
* @author Administrateur
public class ProjetIfRoutard {
    /**
     * @param args the command line arguments
    public static void saisieInteractive(){
       for(;;)
           String str = Saisie.lireChaine("Taper D pour renter un devis ou "
                  + "taper C pour créer un client Et Q pour quitter\nTaper LV,"
                   + " LC, ou LP pour lister les voyages, les clients ou les "
                   + "pays\n");
           if( str.equals("C") || str.equals("c"))
              Service.SaisirClient();
           if( str.equals("D") || str.equals("d") )
              Service.SaisirDevis();
           if( str.equals("Q") || str.equals("q") )
                System.out.println("Fin de l'application");
                exit(0);
            }
```

```
Service.listerClients();
          if( str.equals("LV") || str.equals("lv") )
             Service.listerTousLesVoyages();
           }
          if( str.equals("LP") || str.equals("lp") )
             Service.listerTousLesPays();
      }
   }
   public static void main(String[] args) {
       // TODO code application logic here
       JpaUtil.creerEntityManager();
       ServiceInit.initialisationPays();
       ServiceInit.initialisationConseiller();
       ServiceInit.initialisationCircuit();
       ServiceInit.initialisationSejour();
       ServiceInit.initialisationInfoPrincipale();
       ServiceInit.initialisationClient(5);
       saisieInteractive();
   }
```