# FOODRISK

## Documentazione del caso di studio

*Meal Nutritional Risk Knowledge-Based Classification System*

Giorgio Crescenza – 698991
g.crescenza2@studenti.uniba.it
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Corso di Ingegneria della Conoscenza
https://github.com/gcrescenza/ICON_FoodRisk

**AA 2025-2026**

# Indice

1. Introduzione ..... 3
2. Dataset ..... 3
    2.1 Feature ..... 3
    2.2 Variabile target ..... 3
    2.3 Costruzione ..... 4
3. Obiettivi ..... 4
4. Argomenti del corso e mappa del codice ..... 4
5. Background Knowledge ontologica (OWL) e ragionamento simbolico (Prolog) ..... 5
    5.1 Perché ..... 5
    5.2 Ontologia (food_ontology.owl) ..... 5
    5.3 Livelli nutrizionali e 12 concetti BK ..... 6
    5.4 Knowledge Base Prolog (kb/food_kb.pl) ..... 8
    5.5 Valutazione ..... 9
6. Apprendimento supervisionato e semi-supervisionato ..... 10
    6.1 Impostazione ..... 10
    6.2 Iperparametri ..... 10
    6.3 BNB e BNB-EM (da zero) ..... 11
    6.4 Risultati per modello ..... 12
7. Ragionamento su conoscenza incerta (Rete Bayesiana) ..... 13
    7.1 Struttura ..... 13
    7.2 Esempio di inferenza ..... 13
    7.3 Prestazioni ..... 14
8. Confronto complessivo e valutazione statistica ..... 14
    8.1 Test di Friedman ..... 14
    8.2 Post-hoc Nemenyi ..... 14
    8.3 Verifica su dataset nuovi e perturbati ..... 15
9. Discussione critica ..... 16
10. Limiti noti e scelte metodologiche ..... 17
11. Conclusioni e sviluppi futuri ..... 17
12. Riproducibilità ..... 18
13. Riferimenti bibliografici ..... 19

# 1. Introduzione

Il progetto è sviluppato in Python e affronta la **classificazione del profilo di rischio/idoneità nutrizionale** di un pasto rispetto a condizioni cliniche e stili di vita (diabete, ipertensione, sport, eccesso calorico). Integra tre paradigmi dell'Ingegneria della Conoscenza: apprendimento automatico, rappresentazione formale della conoscenza con ontologie OWL e ragionamento simbolico con una Knowledge Base Prolog, più un modello probabilistico (Rete Bayesiana).

Il dataset (`data/meals.csv`, 900 istanze) è **sintetico**: le distribuzioni dei valori nutrizionali sono parametrizzate per ciascun profilo con deviazioni standard ampie e medie parzialmente sovrapposte, così che il problema non sia banalmente separabile. Le istanze sono singoli pasti descritti da feature nutrizionali più una variabile target.

> **Natura dimostrativa.** Le soglie e le regole riproducono linee guida nutrizionali generiche e semplificate a scopo didattico. Non costituiscono indicazioni cliniche, che richiedono una valutazione medica individuale.

# 2. Dataset

## 2.1 Feature

| Feature | Tipo | Range nel CSV | Descrizione |
|---|---|---|---|
| `calories` | float | [0, 1] | Calorie totali del pasto (già normalizzate) |
| `sodium_mg` | float | [0, 1] | Sodio |
| `sugar_g` | float | [0, 1] | Zuccheri |
| `saturated_fat_g` | float | [0, 1] | Grassi saturi |
| `fiber_g` | float | [0, 1] | Fibre |
| `protein_g` | float | [0, 1] | Proteine |
| `glycemic_index` | float | [0, 1] | Indice glicemico medio del pasto |
| `n_processed_ingredients` | int | [0, 9] nel CSV | N. ingredienti ultra-processati |
| `potassium_mg` | float | [0, 1] | Potassio |
| `meal_type` | int | {0,1,2,3} | Colazione / Pranzo / Cena / Spuntino |

Prima dell'addestramento le 8 feature continue sono scalate con un `MinMaxScaler` appreso **solo sul training set** di ciascuno split (nessun leakage); `n_processed_ingredients` e `meal_type` sono divise per costanti di dominio (`N_PROCESSED_MAX = 9`, `MEAL_TYPE_MAX = 3` in `config.py`). Questo rende stabili le soglie dei concetti BK sul conteggio (vedi 5.3).

### 2.2 Variabile target

| Classe | Profilo | Caratteristiche tipiche | N | % |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Bilanciato | Macro equilibrati, nessun eccesso marcato | 180 | 20% |
| 1 | Diabete-friendly | Basso indice glicemico, zuccheri bassi, fibre alte | 180 | 20% |
| 2 | Iperteso-friendly | Sodio basso, potassio adeguato | 180 | 20% |
| 3 | Sportivo | Proteine alte, calorie elevate, grassi saturi bassi | 180 | 20% |
| 4 | Ipercalorico/Rischio | Grassi saturi, sodio e zuccheri alti; molto processato | 180 | 20% |

### 2.3 Costruzione

`data/generate_dataset.py` campiona ogni classe da distribuzioni normali (clippate nei range ammessi) per le feature continue e da Poisson per `n_processed_ingredients`. Il seed è fissato in `config.py` (`RANDOM_SEED = 42`).

## 3. Obiettivi

1. **Predire** il profilo nutrizionale di un pasto con apprendimento supervisionato e semi-supervisionato, confrontando le prestazioni con e senza Background Knowledge ontologica.
2. **Costruire un'ontologia OWL** (`food_ontology.owl`) che formalizzi il dominio e definire, su di essa, concetti derivati da feature nutrizionali tramite congiunzioni di vincoli, usati per arricchire le istanze.
3. **Rappresentare la conoscenza simbolica** con una KB Prolog (`food_kb.pl`) con fatti, regole di classificazione e regole di compatibilità pasto-condizione.
4. **Modellare le dipendenze probabilistiche** con una Rete Bayesiana discreta per inferire il profilo a partire dalle feature OWL.

## 4. Argomenti del corso e mappa del codice

| Argomento | Cosa è stato fatto | File |
|---|---|---|
| Background Knowledge ontologica (ML + OntoBK) | Ontologia OWL (specifica, scrittura, lettura) e 12 concetti BK come feature booleane derivate dal file OWL | `ontology/spec.py`, `ontology/owl_io.py`, `src/ontology_features.py` |
| Apprendimento supervisionato | DT, RF, LR, SVM su feature raw e +OWL, iperparametri per CV interna a ogni run | `src/supervised.py`, `config.py` |
| Apprendimento semi-supervisionato | Bernoulli NB da zero e BNB-EM (40% di training non etichettato) | `src/bernoulli_nb.py`, `src/bnb_em.py` |
| Rappresentazione e ragionamento simbolico | KB Prolog a voto pesato, esecuzione con SWI-Prolog e riferimento Python, verifica automatica di coerenza | `kb/food_kb.pl`, `kb/verify_prolog.py`, `src/prolog_kb.py` |

| Argomento | Cosa è stato fatto | File |
|---|---|---|
| Conoscenza incerta | Rete Bayesiana discreta (NumPy, inferenza esatta) | `src/bayesian_network.py` |
| Valutazione | 10 run StratifiedShuffleSplit, F1/Precision/Recall/G-Mean, Friedman + Nemenyi, test su dataset nuovi e perturbati | `src/evaluation.py`, `main.py`, `robustness_check.py` |

## 5. Background Knowledge ontologica (OWL) e ragionamento simbolico (Prolog)

### 5.1 Perché

Nel contesto di FOODRISK la classificazione non dipende solo da valori numerici grezzi, ma dalla loro interpretazione clinica. Un indice glicemico di 0.20 con fibre a 0.75 indica un pasto adatto a un profilo diabetico; un sodio a 0.70 con potassio a 0.25 è controindicato per un iperteso. L'approccio ML+OntoBK formalizza queste associazioni in un'ontologia e le traduce in feature booleane composite.

**Strumenti:** la libreria standard Python (`xml.etree`) per scrivere e leggere l'ontologia in RDF/XML (OWL 2), senza dipendenze esterne; SWI-Prolog 10.1 per il motore inferenziale (eseguito come sottoprocesso, oppure via `pyswip` se installato), con un riferimento Python verificato automaticamente contro `food_kb.pl`.

### 5.2 Ontologia (food_ontology.owl)

L'ontologia è descritta in modo dichiarativo in `ontology/spec.py` (**unica fonte di verità**). `ontology/build_ontology.py` la scrive in `ontology/food_ontology.owl` (incluso nell'archivio) e la pipeline **rilegge dal file** livelli nutrizionali e definizioni dei concetti (`ontology/owl_io.load_bk`, usato da `src/ontology_features.py` e `src/prolog_kb.py`). Contenuto, contato dal file:

- **47 classi**: 35 di dominio e 12 classi definite per i concetti BK (5.3)
- **17 proprietà**: 8 object property (6 relazioni del Meal + le 2 proprietà BK `requiresLowLevelOf` / `requiresHighLevelOf`) e 9 data property funzionali (una per feature nutrizionale)
- **14 individui**: 4 individui "profilo" (`diabetes_profile`, `hypertension_profile`, `athletic_profile`, `metabolic_risk_profile`) e 10 individui "vincolo" che essi referenziano

```
owl:Thing
├── Meal  ── 12 classi BK (bk_*, definite da restrizioni)
├── Nutrient
│   ├── Macronutrient
│   │   ├── Carbohydrate ── Fiber, Sugar
│   │   ├── Protein
│   │   └── Fat ── SaturatedFat, UnsaturatedFat
│   └── Micronutrient ── Sodium, Potassium
├── IngredientCategory
│   ├── ProcessedIngredient ── HighSodiumIngredient, HighSugarIngredient
│   └── WholeFoodIngredient ── HighFiberIngredient, LeanProteinIngredient
├── HealthCondition ── Diabetes, Hypertension, AthleticPerformance,
│                      GeneralWellness, MetabolicRisk
├── RiskLevel ── LowRisk, ModerateRisk, HighRisk
└── MealType ── Breakfast, Lunch, Dinner, Snack
```

| Object property | Dominio → Range |
|---|---|
| containsNutrient | Meal → Nutrient |
| hasIngredientCategory | Meal → IngredientCategory |
| hasMealType | Meal → MealType |
| suitableFor | Meal → HealthCondition |
| contraindicatedFor | Meal → HealthCondition |
| hasRiskLevel | Meal → RiskLevel |
| requiresLowLevelOf (BK) | HealthCondition → Nutrient |
| requiresHighLevelOf (BK) | HealthCondition → Nutrient |

Le data property (hasSugar, hasSodium, hasSaturatedFat, hasFiber, hasProtein, hasGlycemicIndex, hasCalories, hasPotassium, hasProcessedIngredientCount) hanno dominio Meal e sono funzionali. Ciascuna porta le annotazioni lowBelow e highFrom, cioè i **livelli nutrizionali** (tabella in 5.3).

La coppia requiresLowLevelOf / requiresHighLevelOf esprime la BK clinica. Nei 4 individui profilo:

| Condizione | requiresLowLevelOf | requiresHighLevelOf |
|---|---|---|
| Diabetes | Sugar, Carbohydrate | Fiber |
| Hypertension | Sodium | Potassium |
| AthleticPerformance | SaturatedFat | Protein |
| MetabolicRisk | SaturatedFat, Sodium, Sugar | — |

Il file è RDF/XML standard scritto dal progetto; **non è stato aperto con Protégé né con un reasoner OWL** nell'ambiente di sviluppo (non disponibili). La sua coerenza è garantita dal round-trip specifica → file → pipeline e dalla verifica statica descritta in 5.4.

## 5.3 Livelli nutrizionali e 12 concetti BK

I livelli low/medium/high sono definiti **una sola volta**, nell'ontologia, e usati sia dai concetti BK sia dalla KB Prolog:

| Feature | Nome | low se < | high se ≥ | Note |
|---|---|---|---|---|
| glycemic_index | indice glicemico | 0.38 | 0.58 | medium = tra le due soglie |
| sugar_g | zuccheri | 0.28 | 0.5 | medium = tra le due soglie |
| sodium_mg | sodio | 0.3 | 0.55 | medium = tra le due soglie |
| fiber_g | fibre | 0.38 | 0.58 | medium = tra le due soglie |
| protein_g | proteine | 0.42 | 0.65 | medium = tra le due soglie |
| saturated_fat_g | grassi saturi | 0.3 | 0.55 | medium = tra le due soglie |
| potassium_mg | potassio | 0.42 | 0.6 | medium = tra le due soglie |
| calories | calorie | 0.42 | 0.6 | medium = tra le due soglie |
| n_processed_ingredients | n. ingredienti processati | 2 | 3 | conteggio intero; in forma scalata le soglie sono a mezzo intero |

Ogni concetto BK è una **congiunzione di 2–4 vincoli su feature diverse**, scritta nell'ontologia come classe definita (`owl:equivalentClass`) con restrizioni di datatype. Esempio (sintassi Manchester):

```
bk_metabolic_risk  ≡  Meal
    and (hasSaturatedFat some xsd:float[>= 0.55])
    and (hasSodium       some xsd:float[>= 0.55])
    and (hasSugar        some xsd:float[>= 0.5])
```

I 12 concetti, come letti dal file:

| Concetto BK | Definizione (letta da `food_ontology.owl`) | Profilo atteso |
|---|---|---|
| bk_diabetes_compatible | glycemic_index < 0.38 ∧ sugar_g < 0.28 ∧ fiber_g ≥ 0.58 | Diabete-friendly |
| bk_diabetes_risk | glycemic_index ≥ 0.58 ∧ sugar_g ≥ 0.5 | Ipercalorico |
| bk_hypertension_compatible | sodium_mg < 0.3 ∧ potassium_mg ≥ 0.42 | Iperteso-friendly |
| bk_hypertension_risk | sodium_mg ≥ 0.55 ∧ potassium_mg < 0.42 | Ipercalorico |
| bk_athletic_compatible | protein_g ≥ 0.65 ∧ saturated_fat_g < 0.3 ∧ calories ≥ 0.6 | Sportivo |
| bk_metabolic_risk | saturated_fat_g ≥ 0.55 ∧ sodium_mg ≥ 0.55 ∧ sugar_g ≥ 0.5 | Ipercalorico |
| bk_ultra_processed_heavy | processed ≥ 3 ∧ saturated_fat_g ≥ 0.3 | Ipercalorico |
| bk_balanced_macros | sugar_g < 0.5 ∧ saturated_fat_g < 0.55 ∧ sodium_mg < 0.55 ∧ protein_g ≥ 0.42 | assenza di eccessi |
| bk_low_glycemic_load | glycemic_index < 0.58 ∧ fiber_g ≥ 0.38 | Diabete-friendly |
| bk_heart_healthy | saturated_fat_g < 0.3 ∧ sodium_mg < 0.55 ∧ potassium_mg ≥ 0.42 | Iperteso-friendly / Sportivo |
| bk_high_density_protein | protein_g ≥ 0.65 ∧ calories < 0.6 | Sportivo |

| Concetto BK | Definizione (letta da `food_ontology.owl`) | Profilo atteso |
|---|---|---|
| `bk_whole_food_profile` | processed < 2 ∧ fiber_g ≥ 0.38 | Diabete-friendly |

`processed` è un conteggio intero; in forma scalata (conteggio / `N_PROCESSED_MAX`, 9 in `config.py`) le soglie sono a mezzo intero per evitare problemi di arrotondamento. `bk_balanced_macros` non è specifico del profilo Bilanciato: si attiva su quasi tutti i profili non a rischio (42–52%) e quasi mai sull'Ipercalorico/Rischio (1%), quindi funziona da indicatore di "nessun eccesso".

Il razionale della congiunzione multi-feature è che una soglia su una sola feature non è un reale apporto di BK: un albero o un SVM la apprendono da soli. Una congiunzione derivata dalla semantica clinica è un'astrazione più ricca, anche se (sezione 9) resta calcolabile dalle feature raw.

Le feature BK sono usate come feature aggiuntive per i modelli supervisionati (variante +OWL, 22 feature) e come unica rappresentazione binaria per BNB, BNB-EM e Rete Bayesiana.

### 5.4 Knowledge Base Prolog (kb/food_kb.pl)

La KB implementa più tipi di ragionamento, non riducibili a pattern matching su fatti espliciti.

**profile/2: classificazione a voto pesato.** Per ogni profilo `score/3` usa `findall/3` per contare le clausole di discretizzazione soddisfatte, con pesi e penalità. Il profilo con punteggio massimo vince; i pareggi si risolvono con `priority_order/1`: diabete > iperteso > sportivo > ipercalorico > bilanciato.

| Profilo | Contributi positivi | Penalità |
|---|---|---|
| diabete | sugar low ×2, fiber high ×2, glycemic low ×2, glycemic medium ×1 | sodium high −1, calorie high −1 |
| iperteso | sodium low ×2, potassium high ×2, potassium medium ×1 | protein high −1 |
| sportivo | protein high ×3, fat low ×1, calorie high ×1 | — |
| ipercalorico | fat high ×2, sodium high ×1, sugar high ×1, calorie high ×1 | — |
| bilanciato | sugar medium, sodium medium, fat low, glycemic medium (×1 ciascuno), +1 di base | calorie high −1 |

I livelli sono quelli della tabella di 5.3. Il voto pesato è più robusto al rumore intra-classe di una congiunzione rigida "tutto-o-niente", che collasserebbe quasi sempre sul profilo di default.

**Altri predicati:**

- `compatible/2`: compatibilità pasto-condizione con **congiunzione rigida** (diabete, iperteso, sportivo, metabolic_risk). È più stringente di `profile/2`: verifica un requisito clinico puntuale, non classifica l'intero pasto.

- `risk_level/2`: livello di rischio high/moderate/low con disgiunzione (`;`) e negazione per fallimento (`\+`).
- `recommend_restriction/2`: restrizioni suggerite (ridurre sodio, zuccheri, grassi saturi; aumentare fibre).
- `anomaly/2`: possibili errori di etichettatura (es. profilo diabete con zuccheri alti).

**Complessità e profondità di inferenza.**

| Componente | Dimensione | Costo |
|---|---|---|
| Ontologia | 47 classi, 12 `owl:equivalentClass`, 30 restrizioni di datatype (2–4 per concetto) | appartenenza di un pasto a un concetto: O(r), con r ≤ 4 restrizioni; batch O(J·30) |
| KB Prolog | 17 predicati, 55 clausole (24 di discretizzazione, 5 `score/3`, 4 `compatible/2`, 3 `risk_level/2`, 5 `recommend_restriction/2`, 2 `anomaly/2`, resto di controllo) | `level` O(1); `score/3` O(S) con `findall/3`; `profile/2` O(5·S); batch O(J·S) |

con J = numero di pasti (900) e S ≈ 4 vincoli per profilo: la classificazione è lineare in J e non è un limite pratico. La catena di derivazione ha quattro livelli: feature numerica → livello nutrizionale (`*_level/2`) → punteggio (`score/3`, aggregazione con `findall/3` e penalità) → profilo (`pick_best/2` con ordine di priorità per i pareggi). Le clausole usano aggregazione, disgiunzione e negazione per fallimento, ma **non c'è ricorsione né fatti relazionali tra individui**: il dominio (un pasto descritto da dieci attributi) non ha struttura relazionale, e inventarla solo per aumentare la complessità sarebbe stato artificioso. Lo dichiaro come limite: la KB è una teoria di classificazione a punteggio su un singolo individuo, non un modello di relazioni tra alimenti, ingredienti e condizioni (sezione 11).

Le restrizioni OWL sono solo congiunzioni di restrizioni di datatype con facet `minInclusive`/`maxExclusive`: l'espressività è quella necessaria per concetti definiti da soglie, senza disgiunzioni né quantificatori su proprietà d'oggetto. Un reasoner potrebbe derivare le sussunzioni tra concetti definiti (ad es. `bk_diabetes_compatible` ⊑ `bk_low_glycemic_load`, perché le sue soglie su indice glicemico e fibre sono più stringenti); nel progetto l'appartenenza è calcolata da un valutatore Python (sezione 10).

**Interfaccia Python** (`src/prolog_kb.py`): `swipl_batch` scrive i fatti `meal_*/2` di tutti i pasti, carica `food_kb.pl` ed esegue `profile/2` con SWI-Prolog in un unico sottoprocesso (con `pyswip` installato viene usato `assertz`/`query` pasto per pasto). Se SWI-Prolog non è disponibile si usa `_infer_profile_python`, che applica le stesse regole espresse come dati (`SCORE_RULES`, `PRIORITY`, `COMPATIBLE_RULES`) con i livelli letti dall'ontologia: la pipeline resta eseguibile ovunque.

**Verifica di coerenza** (`kb/verify_prolog.py`). *Statica* (eseguita a ogni avvio di `main.py`): legge `food_kb.pl` come testo e confronta con il codice Python e con l'ontologia soglie di discretizzazione (8 feature × 4 valori), pesi, penalità e costanti di `score/3`, `priority_order/1` e congiunzioni di `compatible/2`; la discrepanza interrompe la pipeline. *Dinamica*: esegue `food_kb.pl` con SWI-Prolog su tutti i 900 pasti e confronta con un riferimento Python

indipendente `profile/2`, i 4 `compatible/2`, `risk_level/2`, `recommend_restriction/2` e `anomaly/2`. Esito: **accordo 1.0000 su tutti i predicati**. Il primo confronto dinamico aveva rilevato un difetto reale della KB: in `pick_best/2` l'unificazione con il profilo avveniva prima della scelta, quindi con `Profile` già istanziato (`profile(M, sportivo)`, usato da `recommend_restriction/2` e `anomaly/2`) un pareggio con un profilo più prioritario non veniva risolto e la regola scattava in modo errato (5 pasti su 900 con raccomandazione sbagliata). Ora `Best` è unificato dopo la scelta. Il difetto non era visibile dal fallback Python né dal controllo statico.

## 5.5 Valutazione

La BK estratta (matrice 12 concetti) è valutata come attivazione media per classe sul training set del primo split.





*Figura 1 — Copertura dei concetti OWL per profilo (attivazione media su training set, split 0). `bk_hypertension_compatible` si attiva soprattutto su Iperteso-friendly (66%); `bk_diabetes_risk` (45%), `bk_hypertension_risk` (46%), `bk_metabolic_risk` (37%) e `bk_ultra_processed_heavy` (62%) sono massimi su Ipercalorico/Rischio; `bk_low_glycemic_load` e `bk_whole_food_profile` su Diabete-friendly (91% e 60%).*

La KB Prolog è **valutata dentro main.py** su tutti i 10 split (riga `KB_Prolog` di `results.csv`), senza alcun addestramento: **F1 macro = 0.633 ± 0.022**. I risultati sono prodotti dall'esecuzione di SWI-Prolog 10.1.18; il riferimento Python dà gli stessi valori.

Metriche della KB per classe, media ± deviazione standard sui 10 run (`results/kb_per_class.csv`):

| Profilo | Precision | Recall | F1 | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bilanciato | 0.49 ± 0.06 | 0.43 ± 0.07 | 0.46 ± 0.06 | Definito per assenza di eccessi |
| Diabete-friendly | 0.51 ± 0.03 | 0.76 ± 0.04 | 0.61 ± 0.02 | Recall alta, precisione bassa |
| Iperteso-friendly | 0.64 ± 0.04 | 0.46 ± 0.04 | 0.54 ± 0.04 | Combinazione sodio-potassio rumorosa |
| Sportivo | 0.65 ± 0.04 | 0.65 ± 0.04 | 0.65 ± 0.03 | Proteine alte molto discriminanti |
| Ipercalorico/Rischio | 0.95 ± 0.03 | 0.87 ± 0.03 | 0.91 ± 0.03 | Caratteristiche marcate e congiunte |

Bilanciato e Iperteso-friendly sono i più difficili perché definiti per assenza di eccessi, poco discriminanti con regole a soglia in presenza di rumore. Su dataset sintetici nuovi (8.3) la KB scende: le soglie sono state calibrate sul dataset originale, quindi il valore sul test originale è ottimistico.

## 6. Apprendimento supervisionato e semi-supervisionato

### 6.1 Impostazione

Si addestrano e confrontano **12 configurazioni** in 10 run indipendenti (`StratifiedShuffleSplit`, `test_size=0.30`) su due varianti di feature:

- **raw**: le 10 feature scalate (scaler appreso sul solo training set di ogni split)
- **+OWL**: 10 raw + 12 concetti BK = 22 feature

BNB, BNB-EM e Rete Bayesiana operano solo sulle 12 feature OWL binarie; la KB Prolog opera sulle feature raw scalate. **Strumenti:** scikit-learn (DT, RF, LR, SVC, split, GridSearchCV), `scipy.stats.friedmanchisquare` e post-hoc di Nemenyi (`scikit_posthocs` se presente, altrimenti implementazione scipy equivalente), NumPy per BNB, EM e Rete Bayesiana scritti da zero.

### 6.2 Iperparametri

Il parametro principale di ogni modello è scelto **in ogni run** per cross-validation stratificata a 5 fold (F1 macro) sul **solo training set di quel run**, poi il modello è riaddestrato sul training completo con il valore scelto. Il test set non viene mai usato per la scelta (`src/supervised.tuned_fit`; per velocità nella CV la Random Forest usa 40 alberi, il modello finale 100). Gli altri parametri sono fissi in `config.py`: `min_samples_split=5` (DT), `n_estimators=100` (RF), `max_iter=500` (LR), `kernel="rbf"`, `gamma="scale"` (SVM).

| Modello | Parametro | Griglia | Valori scelti nei 10 run (raw) | Valori scelti nei 10 run (+OWL) |
|---|---|---|---|---|
| DecisionTree | `max_depth` | 3, 5, 8, 10, 15 | 5 (6×), 8 (4×) | 5 (5×), 8 (4×), 15 (1×) |
| RandomForest | `max_depth` | 4, 8, 12, None | None (6×), 8 (3×), 12 (1×) | 8 (4×), None (3×), 4 (2×), 12 (1×) |
| LogisticRegression | `C` | 0.01, 0.1, 1.0, 10.0, 100.0 | 1.0 (4×), 100.0 (3×), 10.0 (3×) | 100.0 (5×), 10.0 (5×) |
| SVM_RBF | `C` | 0.1, 1.0, 10.0, 100.0 | 0.1 (7×), 1.0 (3×) | 1.0 (8×), 10.0 (2×) |

Le scelte variano da un run all'altro (es. `C` della LR tra 1 e 100): la superficie di F1 è piatta e i valori vicini sono equivalenti entro la variabilità della CV. Nel Decision Tree prevalgono profondità basse (5–8), a conferma che profondità elevate sovradattano. I valori scelti per ogni run sono in `results/selected_hyperparameters.csv`.

### 6.3 BNB e BNB-EM (da zero)

Bernoulli NB (`src/bernoulli_nb.py`) e la sua variante EM (`src/bnb_em.py`) sono implementati in NumPy perché sklearn non offre la versione semi-supervisionata e perché servono i posteriori per la Rete Bayesiana. Scelte di progetto:

- **Smoothing α = 1.0** (Laplace): con feature binarie e 540 pasti di training evita probabilità nulle; non è stato sottoposto a tuning perché con 12 feature il suo effetto è trascurabile.

- **Scenario semi-supervisionato:** `UNLABELED_RATIO = 0.40`. Il 40% dei pasti di training perde l'etichetta; l'inizializzazione usa solo il 60% etichettato, il resto entra nel M-step con le responsabilità del E-step.
- **Arresto:** variazione della log-likelihood media < $10^{-4}$ (`EM_TOL`), tetto `EM_MAX_ITER = 20`. Nei 10 run converge in 6–10 iterazioni (mediana 7), quindi il tetto non è mai vincolante.





*Figura 5 — Convergenza di BNB-EM (run 0).*

## 6.4 Risultati per modello

Media ± deviazione standard su 10 run (identici a `results/results.csv`). Le righe BNB, BNB-EM, Rete Bayesiana usano solo le 12 feature BK binarie; la KB Prolog legge le feature raw senza apprendere.

| Modello | Feature | F1 macro | Precision | Recall | G-Mean |
|---|---|---|---|---|---|
| DecisionTree | raw | 0.570 ± 0.035 | 0.582 ± 0.031 | 0.567 ± 0.037 | 0.547 ± 0.039 |
| RandomForest | raw | 0.667 ± 0.022 | 0.667 ± 0.022 | 0.671 ± 0.020 | 0.647 ± 0.024 |
| LogisticRegression | raw | 0.691 ± 0.017 | 0.692 ± 0.017 | 0.695 ± 0.015 | 0.673 ± 0.021 |
| **SVM_RBF** | **raw** | **0.692 ± 0.015** | **0.692 ± 0.015** | **0.695 ± 0.015** | **0.674 ± 0.017** |
| DecisionTree | +OWL | 0.569 ± 0.036 | 0.583 ± 0.032 | 0.565 ± 0.037 | 0.546 ± 0.041 |
| RandomForest | +OWL | 0.661 ± 0.019 | 0.663 ± 0.019 | 0.666 ± 0.018 | 0.642 ± 0.022 |
| LogisticRegression | +OWL | 0.689 ± 0.015 | 0.691 ± 0.015 | 0.691 ± 0.014 | 0.673 ± 0.017 |
| SVM_RBF | +OWL | 0.652 ± 0.014 | 0.656 ± 0.016 | 0.652 ± 0.014 | 0.634 ± 0.015 |

| Modello | Feature | F1 macro | Precision | Recall | G-Mean |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB (da zero) | OWL bin. | 0.565 ± 0.032 | 0.574 ± 0.035 | 0.567 ± 0.030 | 0.544 ± 0.035 |
| BNB-EM | OWL bin. | 0.557 ± 0.031 | 0.568 ± 0.026 | 0.561 ± 0.033 | 0.532 ± 0.035 |
| Rete Bayesiana | OWL bin. | 0.568 ± 0.032 | 0.577 ± 0.034 | 0.569 ± 0.031 | 0.547 ± 0.036 |
| KB Prolog (nessun apprendimento) | feature raw | 0.633 ± 0.022 | 0.649 ± 0.021 | 0.635 ± 0.021 | 0.610 ± 0.026 |





*Figura 2 — Metriche per modello (media ± std, 10 run).*





*Figura 3 — Distribuzione dell'F1 macro sui 10 run (valori per run in `results/f1_per_run.csv`). LR e SVM raw hanno la mediana più alta e varianza contenuta.*

Le classi sono bilanciate, quindi la metrica principale è l'F1 macro; la G-Mean è riportata come controllo sul recall minimo tra le classi. La valutazione usa solo medie ± deviazione standard sui 10 run, non matrici di confusione di un singolo run.

## 7. Ragionamento su conoscenza incerta (Rete Bayesiana)

### 7.1 Struttura

`src/bayesian_network.py` implementa con NumPy una rete bayesiana discreta con nodo target `profile` e le 12 feature BK binarie come nodi **figli** di `profile` (struttura Naive Bayes aumentata, 14 archi). Due archi inter-feature sono motivati dall'ontologia:

- `bk_metabolic_risk → bk_ultra_processed_heavy`: i pasti a rischio metabolico tendono a essere anche molto processati (gerarchia `IngredientCategory → ProcessedIngredient`).
- `bk_diabetes_compatible → bk_low_glycemic_load`: i due concetti catturano la gestione del carico glicemico con soglie diverse.

La distribuzione congiunta si fattorizza come

```
P(profile, x) = P(profile) · ∏_i P(x_i | profile, pa_extra(i))
```

dove `pa_extra(i)` è l'eventuale genitore aggiuntivo del nodo i. I parametri sono stimati a massima verosimiglianza con smoothing di Laplace (α = 1). Con tutte le feature osservate l'inferenza esatta sul target si riduce a normalizzare il prodotto dei fattori (equivalente all'eliminazione di variabili sul solo nodo `profile`). Parametri liberi: 4 (prior) + 10×5 (nodi senza genitore extra) + 2×10 (nodi con genitore extra) = 74, contro i 64 del BNB.

| Nodo | Tipo | Valori | Ruolo |
|---|---|---|---|
| `profile` | Categoriale | {0,…,4} | Target da inferire |
| 12 nodi bk_* | Binari | {0,1} | Feature OWL figlie di `profile` |

### 7.2 Esempio di inferenza

L'esempio è un pasto del test set dello split 0 (classe vera: Iperteso-friendly) con tre concetti BK attivi. Il comando per riprodurlo è in sezione 12.

```
evidenza attiva: bk_hypertension_compatible, bk_low_glycemic_load,
                 bk_whole_food_profile   (gli altri = 0)

P(profilo=0 | evidenza) = 0.071   [Bilanciato]
P(profilo=1 | evidenza) = 0.354   [Diabete-friendly]
P(profilo=2 | evidenza) = 0.504   [Iperteso-friendly]  ← MAP
P(profilo=3 | evidenza) = 0.070   [Sportivo]
P(profilo=4 | evidenza) = 0.000   [Ipercalorico/Rischio]
```

**Analisi di sensibilità.** Ponendo `bk_hypertension_compatible = 0` e lasciando invariato il resto, il posteriore si sposta su Diabete-friendly (0.566) e Iperteso-friendly scende a 0.123: il concetto `hypertension_compatible` è ciò che separa i due profili per questo pasto. Ponendo invece `bk_low_glycemic_load = 0`, Iperteso-friendly sale a 0.735. È il tipo di query che un classificatore discriminativo non offre direttamente.

### 7.3 Prestazioni

La Rete Bayesiana ottiene F1 = 0.568 ± 0.032, indistinguibile da BNB (0.565 ± 0.032; Nemenyi p = 1.000): i due archi aggiuntivi non portano un guadagno misurabile. Il suo contributo è la **distribuzione a posteriori** e la possibilità di interrogazioni, non l'accuratezza.

## 8. Confronto complessivo e valutazione statistica

### 8.1 Test di Friedman

Su F1 macro, 12 modelli × 10 run (`results/f1_per_run.csv`):

```
χ² = 94.92     p-value = 1.80e-15     → differenze significative (α = 0.05)
```

Essendo p < 0.05 si applica il post-hoc di Nemenyi per i confronti a coppie.

### 8.2 Post-hoc Nemenyi

Ranghi medi (1 = migliore): SVM raw 2.3 · LR raw 2.3 · LR +OWL 2.4 · RF raw 4.3 · RF +OWL 4.4 · SVM +OWL 5.9 · KB Prolog 6.5 · Rete Bayesiana 9.5 · DT +OWL 9.8 · DT raw 9.8 · BNB 9.9 · BNB-EM 10.9. Con k=12 modelli e n=10 run la correzione per confronti multipli rende il test conservativo: solo i modelli lontani in classifica risultano distinguibili.

| Confronto | p-value Nemenyi | Significativo ? | Interpretazione |
|---|---|---|---|
| LR raw vs DT raw | < 0.001 | Sì | LR migliore del singolo albero |
| LR raw vs BNB-EM | < 0.001 | Sì | LR molto migliore dei modelli probabilistici |
| SVM raw vs Rete Bayesiana | < 0.001 | Sì | SVM migliore della Rete Bayesiana |
| LR raw vs KB Prolog | 0.277 | No | Non distinguibili |
| LR raw vs RF raw | 0.986 | No | Non distinguibili |
| LR raw vs SVM raw | 1.000 | No | Non distinguibili |
| LR raw vs LR +OWL | 1.000 | No | OWL non cambia LR |
| RF raw vs RF +OWL | 1.000 | No | OWL non cambia RF |
| SVM raw vs SVM +OWL | 0.526 | No | Il calo medio di F1 non è significativo |
| DT raw vs DT +OWL | 1.000 | No | Nessun effetto |
| KB Prolog vs DT raw | 0.661 | No | Non distinguibili |
| KB Prolog vs BNB | 0.617 | No | Non distinguibili |
| KB Prolog vs Rete Bayesiana | 0.784 | No | Non distinguibili |
| BNB vs BNB-EM | 1.000 | No | EM non migliora BNB |
| BNB vs Rete Bayesiana | 1.000 | No | Gli archi extra non migliorano BNB |

In sintesi: LR e SVM (raw) e LR +OWL sono significativamente migliori del Decision Tree e di tutti i modelli bayesiani (BNB, BNB-EM, Rete Bayesiana); RF lo è rispetto a DT, BNB e BNB-EM. La KB Prolog occupa una posizione intermedia e non è distinguibile né da LR né da DT e dai bayesiani. **Nessun confronto raw vs +OWL è significativo.**





*Figura 4 — p-value post-hoc di Nemenyi (rosso = p < 0.05).*

Se `scikit-posthocs` è installato viene usato `posthoc_nemenyi_friedman`; altrimenti `evaluation.py` usa un'implementazione equivalente basata su `scipy.stats.studentized_range` (Demšar, 2006).

## 8.3 Verifica su dataset nuovi e perturbati

`robustness_check.py` addestra i modelli (iperparametri scelti per CV sul training originale) sull'intero dataset originale e li valuta su dataset sintetici nuovi, in due scenari da 5 seed ciascuno (900 pasti per dataset). Soglie BK e Prolog restano quelle dell'ontologia.

- **A: stesso generatore**: sensibilità al campionamento.
- **B: rumore ×1.3**: le deviazioni standard di tutte le distribuzioni normali del generatore sono moltiplicate per 1.3 (più sovrapposizione tra classi), cioè una distribuzione diversa da quella su cui si sono scelte soglie e iperparametri.

| Modello | F1 test originale (10 run) | F1 A: stesso generatore | F1 B: rumore x1.3 |
|---|---|---|---|
| DecisionTree raw | 0.570 ± 0.035 | 0.541 ± 0.014 | 0.460 ± 0.024 |
| RandomForest raw | 0.667 ± 0.022 | 0.659 ± 0.010 | 0.565 ± 0.018 |
| LogisticRegression raw | 0.691 ± 0.017 | 0.691 ± 0.015 | 0.602 ± 0.015 |
| SVM_RBF raw | 0.692 ± 0.015 | 0.684 ± 0.012 | 0.599 ± 0.017 |
| DecisionTree +OWL | 0.569 ± 0.036 | 0.545 ± 0.017 | 0.467 ± 0.020 |
| RandomForest +OWL | 0.661 ± 0.019 | 0.669 ± 0.009 | 0.571 ± 0.016 |

| Modello | F1 test originale (10 run) | F1 A: stesso generatore | F1 B: rumore x1.3 |
|---|---|---|---|
| LogisticRegression +OWL | 0.689 ± 0.015 | 0.681 ± 0.006 | 0.593 ± 0.014 |
| SVM_RBF +OWL | 0.652 ± 0.014 | 0.637 ± 0.009 | 0.571 ± 0.011 |
| BNB | 0.565 ± 0.032 | 0.543 ± 0.013 | 0.505 ± 0.014 |
| Rete Bayesiana | 0.568 ± 0.032 | 0.549 ± 0.014 | 0.507 ± 0.014 |
| KB Prolog | 0.633 ± 0.022 | 0.574 ± 0.016 | 0.496 ± 0.014 |

Nello scenario A i modelli appresi perdono al più 0.03 punti di F1 (LR raw invariata), la KB Prolog circa 0.06: le sue soglie sono calibrate sul dataset originale. Nello scenario B tutti i modelli perdono tra 0.06 e 0.14 punti (i bayesiani i meno, la KB Prolog il più): LR raw resta la migliore (0.602), la KB Prolog scende al livello dei modelli BNB e della Rete Bayesiana (≈0.50) e il Decision Tree è il peggiore (0.460). Le **posizioni relative** tra i gruppi (LR/SVM/RF in testa, DT e famiglia BNB in coda, KB in mezzo) restano quelle del test principale. Il test riguarda stabilità e robustezza al rumore, **non** la generalizzazione a pasti reali: il generatore è comunque lo stesso, con parametri perturbati.

## 9. Discussione critica

I migliori modelli sono **Logistic Regression e SVM su feature raw** (F1 = 0.691 e 0.692, stesso rango medio 2.3), non distinguibili tra loro né da RF e KB Prolog.

Le feature OWL **non producono un miglioramento** per nessun modello: DT 0.570 → 0.569, RF 0.667 → 0.661, LR 0.691 → 0.689, SVM 0.692 → 0.652, e nessuna di queste differenze è significativa al Nemenyi. La ragione è strutturale: ogni concetto BK, per quanto congiunzione multi-feature, è una **funzione deterministica delle feature raw**. Una Random Forest può rappresentare la stessa congiunzione con split annidati; un SVM RBF può approssimare superfici equivalenti. Le feature OWL sono ridondanti e possono aggiungere rumore e dimensionalità senza nuova informazione, spiegando il calo medio dell'SVM.

I modelli che vedono **solo** le 12 feature BK binarie (BNB, BNB-EM, Rete Bayesiana) hanno F1 ≈ 0.565–0.568: la binarizzazione perde informazione rispetto ai valori continui. BNB-EM non supera BNB (0.557 vs 0.565) e la Rete Bayesiana, con i suoi due archi aggiuntivi, ottiene un risultato equivalente (0.568): con feature così poco informative i dati non etichettati e le dipendenze extra non compensano.

La **KB Prolog** ottiene F1 = 0.633 senza apprendere nulla: è sopra tutta la famiglia BNB (anche se non in modo significativo, $p \geq 0.21$) e non è distinguibile da LR. Il confronto non è del tutto equo, perché le sue soglie sono state calibrate sul dataset sintetico (8.3 mostra l'effetto: −0.06 su dati nuovi dello stesso generatore e un livello pari ai BNB con rumore aumentato).

**Dove sta quindi il valore della BK ontologica in questo progetto:**

1. **Abilita modelli simbolico-probabilistici** (BNB, Rete Bayesiana) che non operano su feature continue grezze, offrendo una rappresentazione binaria semanticamente motivata invece di una discretizzazione arbitraria.

2. **Interpretabilità clinica:** ogni feature BK ha un nome e una definizione comprensibili a un utente non tecnico, e la Rete Bayesiana permette interrogazioni e analisi di sensibilità (7.2) che i pesi di un SVM RBF non offrono.
3. **Un'unica fonte di conoscenza:** livelli nutrizionali e concetti BK sono definiti nell'ontologia e condivisi da classificatori, KB Prolog e Rete Bayesiana; la coerenza con `food_kb.pl` è verificata automaticamente (5.4).

## 10. Limiti noti e scelte metodologiche

- **Ontologia: nessun reasoner OWL.** I concetti BK sono classi definite nel file OWL, ma l'appartenenza di un pasto a un concetto è calcolata da un valutatore Python che legge le restrizioni dal file; non è stato usato un reasoner (HermiT, Pellet). Il file, RDF/XML scritto dal progetto, non è stato aperto con Protégé o owlready2 (non disponibili nell'ambiente): se ne consiglia l'apertura in Protégé come controllo indipendente.
- **Motore Prolog.** La KB è eseguita con SWI-Prolog 10.1.18, ma l'esecuzione richiede che `swipl` sia installato: senza, `main.py` usa il riferimento Python (stessi risultati, verificato). `recommend_restriction/2` e `anomaly/2` non entrano nella valutazione F1; sono verificati su tutto il dataset dal controllo dinamico (5.4).
- **Dataset sintetico e circolarità.** Etichette, distribuzioni, soglie e iperparametri derivano dalle stesse assunzioni. Lo scenario B di 8.3 (rumore ×1.3) attenua il problema ma non lo elimina: le prestazioni misurano la coerenza interna del sistema, non la generalizzazione a pasti reali.
- **Tuning.** Un solo parametro per modello, griglie ridotte; la CV interna della Random Forest usa 40 alberi. Non è stata calcolata la curva dell'errore OOB.
- **meal_type è trattata come numerica ordinale.** Un'ablazione con la pipeline completa (10 run, tuning incluso, senza `meal_type`) dà F1 DT 0.574, RF 0.668, LR 0.695, SVM 0.694, cioè 0.001–0.004 in più rispetto all'uso della feature: la variabile non porta informazione e il suo trattamento è irrilevante per i risultati. È mantenuta perché fa parte della descrizione del dataset.
- **Costante di dominio N_PROCESSED_MAX = 9** in `config.py`: se si rigenera il dataset con conteggi più alti i valori scalati superano 1 (le soglie restano valide, ma conviene aggiornarla).

## 11. Conclusioni e sviluppi futuri

Il progetto integra tre paradigmi dell'Ingegneria della Conoscenza nel dominio nutrizionale-clinico. Risultati principali:

1. Logistic Regression e SVM su feature raw sono i migliori classificatori (F1 = 0.691 e 0.692), non distinguibili tra loro.
2. Le feature OWL non migliorano nessun modello; il loro valore sta nell'interpretabilità, nell'abilitare modelli probabilistico-simbolici e nell'avere un'unica fonte di conoscenza (l'ontologia) condivisa con la KB Prolog.
3. La KB Prolog a voto pesato raggiunge F1 = 0.633 senza apprendere dai dati, con ottimo riconoscimento del profilo Ipercalorico/Rischio (F1 ≈ 0.91); su dati con più rumore scende al livello dei modelli bayesiani.
4. La Rete Bayesiana offre posteriori interpretabili e analisi di sensibilità, ma non migliora BNB in F1.
5. Il test di Friedman conferma differenze significative tra i 12 modelli ($\chi^2$ = 94.92, p = 1.8e-15); il post-hoc di Nemenyi non rileva differenze significative tra raw e +OWL.

**Sviluppi futuri**

- Aprire `food_ontology.owl` in Protégé con un reasoner come controllo indipendente.
- Integrare ontologie esterne (FoodOn, USDA FoodData Central) per feature con informazione **non derivabile** dalle feature raw, così da dare alla BK un vantaggio predittivo misurabile.
- Usare RDF2Vec / Onto2Vec per embedding degli alimenti da combinare con le feature numeriche.
- Validare su dati reali con distribuzione dei profili non bilanciata.

## 12. Riproducibilità

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate          # Windows: venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python main.py                    # pipeline completa (12 modelli, Friedman, Nemenyi), ~1
minuto
python robustness_check.py        # dataset nuovi e perturbati ->
results/independent_check.csv
python kb/verify_prolog.py        # coerenza KB <-> ontologia <-> Python, esecuzione Prolog su
900 pasti
python ontology/build_ontology.py # rigenera ontology/food_ontology.owl
python data/generate_dataset.py   # solo dataset
```

File prodotti in `results/`: `results.csv`, `f1_per_run.csv`, `kb_per_class.csv`, `selected_hyperparameters.csv`, `independent_check.csv` e i grafici `metrics_barplot.png`, `f1_boxplot.png`, `nemenyi_heatmap.png`, `owl_coverage.png`, `em_convergence_run0.png`.

Esecuzione finale per questa documentazione: Python 3.12 con numpy, pandas, scikit-learn, scipy, matplotlib, seaborn; SWI-Prolog 10.1.18 (`SWIPL=/percorso/swipl` se non è nel PATH). `pyswip` e `scikit-posthocs` non erano installati (Prolog via sottoprocesso, Nemenyi con l'implementazione scipy). L'esecuzione è deterministica (seed 42): rilanciare `main.py` riproduce gli stessi file. Verifica aggiuntiva su Windows: il controllo dinamico (python kb/verify_prolog.py) è stato rieseguito con SWI-Prolog 10.0.2 (x64-win64), Python 3.13: accordo 1.0000 con il riferimento Python su tutti i 900 pasti per profile/2, compatible/2 (4 condizioni), risk_level/2, recommend_restriction/2 e anomaly/2. Su Windows i percorsi passati a consult/1 vengono normalizzati con / (src/prolog_kb.py), perché il backslash è un carattere di escape in Prolog. Con altre versioni di librerie o altra piattaforma l'ultima cifra decimale di alcune medie/deviazioni può variare di 0.001 (osservato per LR+OWL), senza effetti sulle conclusioni.

Per riprodurre l'esempio di inferenza di 7.2:

```
from config import RANDOM_SEED, N_RUNS
from src.preprocessing import load_data, get_splits
from src.ontology_features import extract_owl_features, OWL_FEATURE_NAMES
from src.bayesian_network import FoodBayesianNetwork

splits, _ = get_splits(load_data(), n_splits=N_RUNS, random_state=RANDOM_SEED)
Xtr, Xte, ytr, yte = splits[0]
bn = FoodBayesianNetwork().fit((extract_owl_features(Xtr) >= 0.5).astype(float), ytr)
xb = (extract_owl_features(Xte) >= 0.5).astype(float)
ev = {n: int(xb[41, j]) for j, n in enumerate(OWL_FEATURE_NAMES)}   # pasto di test n. 41
print(bn.posterior(ev).round(3))                                     # [0.071 0.354 0.504 0.07
0.   ]
ev["bk_hypertension_compatible"] = 0
print(bn.posterior(ev).round(3))                                     # sensibilità
```

## 13. Riferimenti bibliografici


1. Wielemaker J. et al. (2012) — *SWI-Prolog*, Theory and Practice of Logic Programming.
2. Pedregosa F. et al. (2011) — *Scikit-learn: Machine Learning in Python*, JMLR 12:2825–2830.
3. Demšar J. (2006) — *Statistical Comparisons of Classifiers over Multiple Data Sets*, JMLR 7:1–30.
4. Russell S., Norvig P. — *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4a ed., Pearson.
5. Poole D., Mackworth A. (2023) — Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, 3rd ed., Cambridge University Press.
6. W3C (2012) — *OWL 2 Web Ontology Language, Structural Specification and Functional-Style Syntax* (restrizioni di datatype e RDF/XML).
7. WHO (2018) — *Healthy Diet Fact Sheet* (riferimento generico per la parametrizzazione delle soglie nel dataset sintetico).