Integrantes: Gabriel Tavares e Makoto Ishikawa

Número de cartão: 00342128 e 00216728

Lista 2

Inteligência Artificial Avançada

Relatório

Exercício 1:

Resolução está no arquivo domain.pddl.

Exercício 2:

Optimal track:

Primeiro Colocado: Delfi
Algoritmo: A*
Heurísticas: Blind, LM-cut, canonical pattern database, zero-one cost partitioning pattern database, merge-and-shrink
Fato interessante: Usa CNN para converter o planejamento em uma imagem

Segundo Colocado: Complementary
Algoritmo: A*
Heurística: Pattern Databases

Terceiro Colocado: Planning PDB
Algoritmo: A*
Heurística: Pattern Databases

Quarto Colocado: “Baseline: symbolic-bidirectional”
OBS: Não possui link para um paper, apenas para o código no github

Quinto Colocado: Scorpion
Algoritmo: A*
Heurística: Cartesian abstraction heuristics, pattern databases found by hill climbing(HC), pattern databases for systematic patterns (SYS)

Satisficing Track:

Primeiro Colocado: Fast Downward Stone Soup
Algoritmo: dezenas de algoritmos
Heurísticas: múltiplas heurísticas

Segundo Colocado: Fast Downward Remix
Algoritmo: dezenas de algoritmos
Heurísticas: múltiplas heurísticas

Terceiro Colocado: LAPKT-DUAL-BFWS
Algoritmo: BFWS
Heurísticas: Landmark-based hL heuristic (Richter and Westphal 2010), helpful actions and hFF (Hoffmann and Nebel 2001)

Quarto Colocado: Saarplan
Algoritmo: GBFS
Heurística: hFF heuristic (Hoffmann and Nebel 2001)

Quinto Colocado: DecStar
Algoritmo: Star-Topology Decoupling, GBFS
Heurística: pattern database heuristic,LM-cut heuristic (Helmert and Domshlak 2009),Merge-&-Shrink heuristic (Helmert, Haslum, and Hoffmann 2007; Helmert et al. 2014), landmark-count heuristic (Porteous, Sebastia, and Hoffmann 2001; Richter, Helmert, and Westphal 2008), hFF heuristic (Hoffmann and Nebel 2001)