


Jalon 5:

## 5.1

figure 24) Copie écran du changement de mot de passe du rpi via ssh  
on s'est connecté en ssh via la commande `ssh noah@192.168.33.125`  
puis on a changé le mot de passe du rpi avec la commande `sudo passwd`



```
Fichier  Editer  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
tp@rt:~$ ssh noah@192.168.33.125
noah@192.168.33.125's password:
Linux noah 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Jan  9 17:53:09 2025


Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
Use raspi-config to set the country before use.

noah@noah:~$ sudo passwd
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd: password updated successfully
noah@noah:~$
```

rouge = partie ou on s'est connecté en ssh  
jaune = partie ou on change le mot de passe

## 5.2

figure 25) Copie du terminal lors de la connexion avec login



```
noah@noah: ~
Fichier  Editer  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
tp@rt:~$ ssh noah@192.168.33.125
noah@192.168.33.125's password:
Linux noah 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Jan  9 17:53:09 2025

Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
Use raspi-config to set the country before use.
```

### 5.3

Copie du terminal lors de la connexion avec échange de clefs. On s'est connecté avec la commande `ssh noah@192.168.33.125` et on voit qu'on nous demande aucun mot de passe on a créé la clé avec la commande `ssh-keygen -t -rsa -b` et on envoie la clé public sur le rpi avec la commande `noah@192.168.33.125`

figure 26)

```
tp@rt:~$ ssh-copy-id noah@192.168.33.125
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
noah@192.168.33.125's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'noah@192.168.33.125'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

tp@rt:~$ ssh noah@192.168.33.125
Linux noah 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Jan 10 08:28:30 2025 from 192.168.33.88

Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
Use raspi-config to set the country before use.

noah@noah:~$ exit
déconnexion
Connection to 192.168.33.125 closed.
```

rouge = partie ou on envoie la clé public sur le rpi

jaune = partie ou on se connecte en ssh sans mot de passe

### 5.4

figure 27) Copie de l'agenda hebdomadaire réactualisé.

ID	Tâches récapitulatives	Sous-tâches	Non commencé	En cours	Terminé
Binôme 1-SAÉ 12 s'initier aux réseaux informatiques : 20 heures		11			
2	1 Outil de supervision: Mise en place d'un agenda hebdomadaire (1h)	1		1	
3	2 Le PC fixe est connecté au réseau de l'IUT et il accède sur l'extérieur : (1h)	1			1
4	3 Rpi connecté sur le réseau de l'IUT (2h)	1			1
5	4 Mise en place d'un serveur web Apache sur le Rpi	1			1
6	5 Certification de la connexion des 2 machines sur le même réseau (2h)	1			1
7	6 Accès ssh établi entre le PC fixe et le Rpi(1h)	1			1
8	7 partage de ressources actif (3h)	1	1		
9	8 réseau de la salle analysé (3h)	1	1		
10	9	1	1		